

最適制御問題に固有の構造を利用した QP 問題の最適化計算（付録 A.4 の補足稿）

2024 年 6 月 12 日

線形 MPC の場合や、非線形 MPC で逐次二次計画法を用いる場合には QP 問題を扱います。この QP 問題には最適制御に固有の構造があり、この固有の構造を利用して最適化計算をさらに高速化することが可能です。例えば、hpipm [1] は、この固有の構造を利用した内点法ベースの QP ソルバーです。

本補足稿では、QP 問題の内点法ベースの最適化計算において最適制御に固有の構造を利用する方法の概要を紹介します。なお、有効制約法や交互方向乗数法においても最適制御に固有の構造を利用することは可能であり、興味のある読者は [2, 3] などの手法を参照してください。

準備

本補足稿で参照する目的で、本書 [4] 中で説明した式を以下に再掲します。

本書 [4] 式 (6.15)：線形 MPC において扱う離散時間最適制御問題の定式

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}, \mathbf{u}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}_K^T Q_K \mathbf{x}_K + 2q_K^T \mathbf{x}_K \\ & + \sum_{k=0}^{K-1} \left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ \mathbf{u}_k \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Q_k & S_k \\ S_k^T & R_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ \mathbf{u}_k \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} q_k \\ r_k \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ \mathbf{u}_k \end{bmatrix} \right\} \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{x}_0 = \bar{\mathbf{x}}_{init} \\ \mathbf{x}_{k+1} = A_k \mathbf{x}_k + B_k \mathbf{u}_k + b_k \\ G_k^x \mathbf{x}_k + G_k^u \mathbf{u}_k \leq h_k \\ G_K^x \mathbf{x}_K \leq h_K \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

本書 [4] 式 (A.9)：QP 問題の内点法において扱う KKT 行列線型方程式

$$\begin{bmatrix} Q & -C^T & O \\ -C & O & I \\ O & Z^\ell & \Pi^\ell \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \pi \\ \Delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma_x^\ell \\ -\gamma_\pi^\ell \\ -Z^\ell \Pi^\ell e + \mu^\ell e \end{bmatrix} \quad (2)$$

1 最適制御における不等式制約付き QP 問題の KKT 行列線形方程式計算の変換

不等式制約がある線形最適制御問題は QP 問題として表現できます（本書 [4]6.3.2 項）。これを内点法で解く際に必要な KKT 行列の線形方程式 (2) を解く部分は、LQ 制御問題に変換することが可能 [5] であり、LQ 制御の効率的解法を使用して高速に解くことができます（後に本補足稿 2 節で説明します）。本節では、そのように高速に解くための前段階として、KKT 行列の線形方程式 (2) を LQ 制御問題に変換することを数式を追いながら確認します。

式 (1) の QP 問題における不等式制約をスラック変数 z_k を用いて表現すると、次式となります。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{u}} \quad & \mathbf{x}_K^T Q_K \mathbf{x}_K + 2q_K^T \mathbf{x}_K + \sum_{k=0}^{K-1} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ \mathbf{u}_k \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Q_k & S_k & q_k \\ S_k^T & R_k & r_k \\ q_k^T & r_k^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_k \\ \mathbf{u}_k \\ 1 \end{bmatrix} \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{x}_0 = \bar{\mathbf{x}}_{init} \\ \mathbf{x}_{k+1} = A_k \mathbf{x}_k + B_k \mathbf{u}_k + b_k \\ G_k^x \mathbf{x}_k + G_k^u \mathbf{u}_k + z_k = h_k \\ G_K^x \mathbf{x}_K + z_K = h_K \\ z_k \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

この QP 問題の解が満たすべき最適性の必要条件は、次の KKT 条件です。

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_0 &= \bar{\mathbf{x}}_{init} \\ Q_k \mathbf{x}_k + S_k \mathbf{u}_k + A_k^T \lambda_k - \lambda_{k-1} + (G_k^x)^T \pi_k &= -q_k \\ S_k^T \mathbf{x}_k + R_k \mathbf{u}_k + B_k^T \lambda_k + (G_k^u)^T \pi_k &= -r_k \\ A_k \mathbf{x}_k + B_k \mathbf{u}_k - \mathbf{x}_{k+1} &= -b_k \\ G_k^x \mathbf{x}_k + G_k^u \mathbf{u}_k + z_k &= h_k \\ G_K^x \mathbf{x}_K + z_K &= h_K \\ Z_k \Pi_k e &= 0 \\ \pi_k &\geq 0 \\ z_k &\geq 0 \end{aligned}$$

ここで、初期状態等式制約の未定乗数を λ_{-1} 、 k ステップ目の状態方程式モデルの等式制約に対する未定乗数を λ_k 、 k ステップ目の不等式制約のスラック変数を用いた等式表現に対する未定乗数を π_k としています。本書 [4] 付録 A.2.1 で述べたように、内点法ではこの KKT 条件を現在の推定解周りで線形化して修正し、得られた KKT 行列の線形方程式を解くことにより更新方向を計算します。

不等式制約には $k = 0, \dots, K-1$ ステップ目の不等式制約 $G_k^x \mathbf{x}_k + G_k^u \mathbf{u}_k < h_k$ と $k = K$ ステップ目の不等式制約 $G_K^x \mathbf{x}_K < h_K$ の 2 種類が存在します。まず、 $k = 0, \dots, K-1$ ステップ目の不等式制約を扱う方法を説明します。KKT 行列の線形方程式の中で k ステップ目の変数 $(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \pi_k, z_k, \lambda_k)$ に関する勾配についての最適性の必要条件に対応する行は、関係する成分のみを取り出して表記すると次のように書くことができます。

$$\begin{bmatrix} -I & Q_k & S_k & (G_k^x)^T & O & A_k^T & O \\ O & S_k^T & R_k & (G_k^u)^T & O & B_k^T & O \\ O & G_k^x & G_k^u & O & I & O & O \\ O & O & O & Z_k & \Pi_k & O & O \\ O & A_k & B_k & O & O & O & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \lambda_{k-1} \\ \Delta \mathbf{x}_k \\ \Delta \mathbf{u}_k \\ \Delta \pi_k \\ \Delta z_k \\ \Delta \lambda_k \\ \Delta \mathbf{x}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma_{x_k} \\ -\gamma_{u_k} \\ -\gamma_{\pi_k} \\ -\gamma_{z_k} \\ -\gamma_{\lambda_k} \end{bmatrix} \quad (3)$$

ここで、式 (3) の右辺は現在の推定解の残差に内点法による修正を加えたものであり、式 (2) の右辺と同様です。式 (3) の 3 行目と 4 行目より、 $\Delta \pi_k$ と Δz_k は次式により得られます。

$$\begin{aligned} \Delta z_k &= -G_K^x \Delta x_k - G_k^u \Delta u_k - \gamma_{\pi_k} \\ \Delta \pi_k &= Z_k^{-1} (-\Pi_k \Delta z_k - \gamma_{z_k}) \\ &= Z_k^{-1} \Pi_k (G_k^x \Delta x_k + G_k^u \Delta u_k) + Z_k^{-1} (\Pi_k \gamma_{\pi_k} - \gamma_{z_k}) \end{aligned}$$

これらを式 (3) の 1 行目に代入すると、次式が得られます。

$$\begin{bmatrix} -I & Q'_k & S'_k & A_k^T & O \\ O & S_k^T & R'_k & B_k^T & O \\ O & A_k & B_k & O & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \lambda_{k-1} \\ \Delta \mathbf{x}_k \\ \Delta \mathbf{u}_k \\ \Delta \lambda_k \\ \Delta \mathbf{x}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma'_{x_k} \\ -\gamma'_{u_k} \\ -\gamma_{\lambda_k} \end{bmatrix} \quad (4)$$

ここで、以下のように省略表記しました。

$$\begin{aligned} Q'_k &= Q_k + (G_k^x)^T Z_k^{-1} \Pi_k G_k^x \\ S'_k &= S_k + (G_k^x)^T Z_k^{-1} \Pi_k G_k^u \\ R'_k &= R_k + (G_k^u)^T Z_k^{-1} \Pi_k G_k^u \\ \gamma'_{x_k} &= \gamma_{x_k} + (G_k^x)^T Z_k^{-1} (\Pi_k \gamma_{\pi_k} - \gamma_{z_k}) \\ \gamma'_{u_k} &= \gamma_{u_k} + (G_k^u)^T Z_k^{-1} (\Pi_k \gamma_{\pi_k} - \gamma_{z_k}) \end{aligned}$$

次に、 $k = K$ ステップ目の終端状態の不等式制約を扱う方法を説明します。変数 \mathbf{x}_K, π_K, z_K に関する勾配の最適性の必要条件に対応する行を式 (3) と同

様に表記すると、次式となります。

$$\begin{bmatrix} -I & Q_K & (G_K^x)^T & O \\ O & G_K^x & O & I \\ O & O & Z_K & \Pi_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\lambda_{K-1} \\ \Delta\mathbf{x}_K \\ \Delta\pi_K \\ \Delta z_K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma_{x_K} \\ -\gamma_{\pi_K} \\ -\gamma_{z_K} \end{bmatrix} \quad (5)$$

式 (5) の 2 行目と 3 行目より、 $\Delta\pi_K$ と Δz_K はそれぞれ次式となります。

$$\begin{aligned} \Delta z_K &= -G_K^x \Delta x_K - \gamma_{\pi_K} \\ \Delta\pi_K &= Z_K^{-1}(-\Pi_K \Delta z_K - \gamma_{z_K}) = Z_K^{-1} \Pi_K G_K^x \Delta x_K + Z_K^{-1}(\Pi_K \gamma_{\pi_K} - \gamma_{z_K}) \end{aligned}$$

これらを式 (5) の 1 行目に代入すると、次式が得られます。

$$\begin{bmatrix} -I & Q'_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\lambda_{K-1} \\ \Delta\mathbf{x}_K \end{bmatrix} = -\gamma'_{x_K} \quad (6)$$

ここで、

$$\begin{aligned} Q'_K &= Q_K + (G_K^x)^T Z_K^{-1} \Pi_K G_K^x \\ \gamma'_{x_K} &= \gamma_{x_K} + (G_K^x)^T Z_K^{-1} (\Pi_K \gamma_{\pi_K} - \gamma_{z_K}) \end{aligned}$$

そのため、最適制御において不等式制約条件を含む QP 問題を解く際の内点法の中で KKT 行列の線形方程式を解いて更新方向を計算する部分は、式 (4) と式 (6) を満たす $(\Delta x_k, \Delta u_k, \Delta \lambda_k)$ を計算することと等価です。

式 (4) と式 (6) は、次の QP 問題の解 $(\Delta x_k, \Delta u_k, \Delta \lambda_k)$ が満たすべき最適性の必要条件として見ることもできます。

$$\begin{aligned} \min_{\Delta\mathbf{x}, \Delta\mathbf{u}} \quad & \Delta\mathbf{x}_K^T Q'_K \Delta\mathbf{x}_K + 2\gamma_{x_K}'^T \Delta\mathbf{x}_K \\ & + \sum_{k=0}^{K-1} \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{x}_k \\ \Delta\mathbf{u}_k \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Q'_k & S'_k & \gamma'_{x_k} \\ S_k'^T & R'_k & \gamma'_{u_k} \\ \gamma_{x_k}'^T & \gamma_{u_k}'^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{x}_k \\ \Delta\mathbf{u}_k \\ 1 \end{bmatrix} \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \Delta\mathbf{x}_0 = \bar{\mathbf{x}}_{init} - \tilde{\mathbf{x}}_0 \\ \Delta\mathbf{x}_{k+1} = A_k \Delta\mathbf{x}_k + B_k \Delta\mathbf{u}_k + \gamma_{\lambda_k} \end{cases} \end{aligned}$$

ここで、 $\tilde{\mathbf{x}}_0$ は現在の \mathbf{x}_0 の推定解です。この QP 問題は、評価関数に交差項があり状態方程式にバイアス項がある場合の有限ホライズンの離散時間 LQ 制御問題として見ることができます。

以上により、最適制御において不等式制約条件を含む QP 問題を解く際の内点法の中の KKT 行列の線形方程式を解いて更新方向を計算する部分は、有限ホライズンの離散時間 LQ 制御問題の解を計算することに変換することができを確認しました。

2 リッカチ再帰式を利用した KKT 行列の線形方程式の解法

3 partial condensing (状態変数の部分的な消去)

参考文献

- [1] Gianluca Frison and Moritz Diehl. Hpipm: a high-performance quadratic programming framework for model predictive control. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):6563–6569, 2020.
- [2] Isak Nielsen and Daniel Axehill. Low-rank modifications of riccati factorizations for model predictive control. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 63(3):872–879, 2017.
- [3] Leo Emil Sokoler, Gianluca Frison, Martin S Andersen, and John Bagterp Jørgensen. Input-constrained model predictive control via the alternating direction method of multipliers. In *2014 European Control Conference (ECC)*, pages 115–120. IEEE, 2014.
- [4] 深津卓弥, 菱沼徹, and 荒牧大輔. *Python と CasADi で学ぶモデル予測制御*. KS 理工学専門書. 講談社, 2024.
- [5] CV Rao, SJ Wright, and JB Rawlings. Application of interior-point methods to model predictive control. *Journal of optimization theory and applications*, 99:723–757, 1998.