

卒業論文

ROS ベースの自律移動ロボットにおける ナビゲーション調整手順の体系化

Systematization of Navigation Adjustment Procedures
for ROS-Based Autonomous Mobile Robots

2025 年 9 月 22 日 提出

指導教員 林原 靖男 教授

千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

22C1062 塩沢悠星

概要

ROS ベースの自律移動ロボットにおける ナビゲーション調整手順の体系化

本論文では, ROS(Robot Operating System) をベースとした自律移動ロボットにおけるナビゲーション調整手順の体系化について述べる. 近年, ROS ベースの自律移動ロボットのナビゲーション技術の活用が進んでいるが, 自律移動を行うためには複数のパラメータを適切に調整する必要がある. しかし, 現状ではパラメータ調整に関する明確な指針はあまり示されておらず, 特に屋外環境や実ロボットに特化した情報は少ない. 本研究では, ロボットにおけるナビゲーションの調整手順をドキュメントとしてまとめ, 適切な調整方法を明らかにすることを目的とする. 作成したドキュメントの有効性を検証するため, ROS Navigation stack を使用し, 千葉工業大学津田沼キャンパスで実施される技術チャレンジである津田沼チャレンジのコースで自律走行実験を行った. その結果, 事前走行および本走行においてコースを完走することができた. さらに, ROS 初心者の学部 3 年生 3 名が本ドキュメントを用いてナビゲーション調整を行った結果, 全員がコースの完走を実現し, 本ドキュメントの有効性が確認された.

キーワード: 自律移動ロボット, ナビゲーション

abstract

Systematization of Navigation Adjustment Procedures for ROS-Based Autonomous Mobile Robots

This paper describes the systematization of navigation tuning procedures for autonomous mobile robots based on the Robot Operating System(ROS). In recent years, the utilization of navigation technologies for ROS-based autonomous mobile robots has been increasing. However, achieving autonomous navigation requires appropriate tuning of multiple parameters. At present, there are few clear guidelines for parameter tuning, particularly for outdoor environments or real robot implementations. The objective of this study is to compile navigation tuning procedures into documentation and clarify appropriate adjustment methods. To evaluate the effectiveness of the proposed documentation, autonomous navigation experiments were conducted using the ROS Navigation Stack on the Tsudanuma Challenge course at Chiba Institute of Technology. As a result, the robot successfully completed both the preliminary and main runs of the course. Furthermore, three third-year undergraduate students who were beginners in ROS used the documentation for navigation tuning, and all of them achieved successful completion of the course, hereby confirming the effectiveness of the documentation.

keywords: Autonomous Mobile Robot, Navigation

目次

第 1 章	序論	1
1.1	背景	1
1.2	関連研究	2
1.3	目的	3
1.4	論文の構成	3
第 2 章	要素技術	4
2.1	ナビゲーション	4
第 3 章	ドキュメント	5
3.1	ドキュメントの構成	5
付録		7
謝辞		8

图目录

1.1	laser-related parameters	2
1.2	odometry and particle filter parameters	2

表目次

第 1 章

序論

1.1 背景

近年, ROS(Robot Operating System) をベースとした自律移動ロボットのナビゲーション技術が, 警備ロボットや案内ロボットなど, 様々な分野で活用されつつある. ただし, ナビゲーションにおいては, ROS Navigation stack のパラメータ, オドメトリ調整のパラメータ, 地図生成のパラメータなど, 複数のパラメータを適切に調整しなければ自律移動を行うことができない.

また, 現状ではこれらのパラメータ調整に関する明確な指針は十分に示されていない. 特に, インターネット上で公開されている情報の多くは屋内環境やシミュレータを対象したものであり, センサ誤差や環境変動が大きく調整が困難な屋外環境かつ実ロボットに特化した情報は少ないという課題がある. そのため, 屋外環境かつ実ロボットにも対応したナビゲーションにおけるパラメータ調整手順の明確化が求められる.

1.2 関連研究

ROS のナビゲーションのパラメータ調整について解説されている関連研究として, Kaiyu Zheng による ROS Navigation Tuning Guide が挙げられる. このガイドは, ROS Navigation stack の性能を最大化するためのパラメータ調整プロセスを解説するものであり, AMCL や Move Base など, ナビゲーションにおける主要な項目を網羅している.

しかし, Fig. 1.1, Fig. 1.2 のように具体的なパラメータ値が提示され, それらが望ましい設定値であると示している. そのため, 自己位置推定のずれや経路計画の失敗など, 特定の環境や問題に直面した際に, どのパラメータをどのように調整すべきかという手順までは明確に示されていない. 読み手はパラメータに関数する知見は得られるものの, 全体としてナビゲーションシステムを最適化していく具体的な調整フローを導き出すのは難しいという課題がある.

```
1 {  
2   "laser_z_hit": 0.9,  
3   "laser_sigma_hit": 0.1,  
4   "laser_z_rand" :0.5,  
5   "laser_likelihood_max_dist": 4.0  
6 }
```

Fig. 1.1 laser-related parameters

```
1 {  
2   "kld_err": 0.10,  
3   "kld_z": 0.5',  
4   "odom_alpha1": 0.008,  
5   "odom_alpha2": 0.040,  
6   "odom_alpha3": 0.004,  
7   "odom_alpha4": 0.025  
8 }
```

Fig. 1.2 odometry and particle filter parameters

1.3 目的

本論文では, ロボットにおけるナビゲーションの調整手順を体系化し, 適切な調整方法を明らかにすることを目的とする.

1.4 論文の構成

本論文では以下のように構成される.

2 章で本研究で使用する要素技術について述べる.

3 章では

4 章では

5 章では

第 2 章

要素技術

2.1 ナビゲーション

ROS Navigation stack は、自律移動ロボットが環境内を自律的に移動するためのソフトウェアフレームワークである。主に以下の要素から構成されている。

- 自己位置推定

ロボットは地図上で自己位置を推定する必要がある。その代表的な手法として、AMCL(Adaptive Monte Carlo Localization) が用いられる。AMCL は LiDAR やオドメトリ情報を統合し、パーティクルフィルタに基づいて自己位置を推定する。

- 地図生成

未知領域においては、環境のマッピングのため、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) が必要となる。

- 経路計画

ロボットは現在位置から目標地点までの経路を計算する。大域的経路計画では Dijkstra 法や A*アルゴリズムをもちいて地図上の最適経路を算出し、局所的経路計画では Dynamic Window Approach などを用いて障害物を回避しながら経路追従を行う。

- コストマップ

経路計画の基盤となるのがコストマップである。コストマップは、環境内の障害物や走行困難な領域を数値的に表現したものであり、センサ情報をもとに継続的に更新される。

第3章

ドキュメント

3.1 ドキュメントの構成

作成したドキュメントの構成は以下の要素から構成されている。

- 自己位置推定 (AMCL)
 - － 最低限の設定
 - － 主要パラメータの調整
 - － その他パラメータの調整
 - － `ROS_ERROR` が出たときの問題と対処法
- 経路計画 (Move Base)
 - － 最低限の設定
 - － Move Base の土台となるパラメータ調整
 - － リカバリ動作のパラメータ調整
 - － コストマップのパラメータ調整
 - － ローカルプランナーのパラメータ調整
 - － グローバルプランナーのパラメータ調整
 - － `ROS_WARN` が出たときの問題と対処法

- 地図
 - 地図作成方法の説明
 - `slam_toolbox` での地図作成方法
 - `glim` での地図作成方法
- オドメトリ
 - オドメトリの調整手順

付録

本研究で作成したドキュメントは GitHub で公開している.

- ドキュメントのリンク: https://github.com/open-rdc/nav_tuning_guide

謝辞

本研究を進めるにあたり，1年に渡り，熱心にご指導を頂いた林原靖男教授に深く感謝いたします．