

MASTER-BEWEISBERICHT P9.11

Auth-Blocker maximal autonom schließen + Finaler Produktionsnachweis

Datum: 05.09.2026 | Erstellt: Autonom (Claude)

P0 — HOST HEALTH (Permanentes P0)

Metrik	Wert	Status
SSD frei	~15 GB	☐ Unter 30 GB Schwelle
Swap	7,3 GB / 8 GB	☐ Hoch
Heavy Builds	GESPERRT	☐ Regel eingehalten

Beweisstatus: ☐ NICHT KRITISCH — Heavy Builds korrekt gesperrt

Alle 3 Supabase-Projekte — Projekt-Status

Projekt	ID	Status	Region	PG-Version
Alltagsengel	nnwytkqibdjxgimjyuq	ACTIVE_HEALTHY	eu-west-1	17.6.1.063
ChairMatch	pwdbjqfpgumyfkbfswg	ACTIVE_HEALTHY	eu-west-1	17.6.1.063
efy care	nsfbwhpjeshmathsrqkfi	ACTIVE_HEALTHY	eu-west-1	17.6.1.141

Beweis: Supabase MCP get_project API — alle 3 ACTIVE_HEALTHY ☐

P1 — STRIPE efy care

Edge Functions: stripe-checkout (v4 ACTIVE), stripe-portal (v4 ACTIVE), stripe-webhook (v4 ACTIVE)

Live-Test-Ergebnisse (05.09.2026):

Funktion	HTTP	Antwort	Interpretation
stripe-checkout	400	Ungültige Organisations-ID	Funktion aktiv, Auth-Gate greift vor Stripe-Call
stripe-portal	400	Ungültige Organisations-ID	Funktion aktiv, Auth-Gate greift vor Stripe-Call
stripe-webhook	400	Signatur fehlt	Funktion aktiv, erwartet Stripe-Signatur (korrekt)

Code-Analyse: Stripe-Client nutzt Lazy-Proxy — wirft StripeNichtKonfiguriertError (→ 503) nur wenn STRIPE_SECRET_KEY fehlt UND der Code tatsächlich stripe.* aufruft. Auth-Check (requireOrgAdmin) liegt VOR dem Stripe-Call → mit Anon-Key wird 401 zurückgegeben bevor Stripe-Secret geprüft wird.

Ergebnis: Ob STRIPE_SECRET_KEY gesetzt ist, kann ohne authentifizierten User NICHT festgestellt werden.

Offener Blocker: STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PRICE_STARTER/PRO/SCALE müssen als Supabase Function Secrets gesetzt werden.

Beweisstatus: ☐ NICHT LIVE VERIFIZIERT — USER AUTH REQUIRED für Secret-Konfiguration

P2 — OCR efy care

Edge Function: ocr-leistungsnachweis (v4 ACTIVE)

Test	HTTP	Antwort	Interpretation
ocr-leistungsnachweis	503	OCR-Dienst vorübergehend nicht verfügbar	OCR_ENABLED ≠ true ODER ANTHROPIC_API_KEY fehlt

Code-Analyse (Zeile 30-36): Feature-Flag Guard: if (!OCR_ENABLED || !ANTHROPIC_API_KEY) → 503.
Prüfung erfolgt VOR Auth-Check, d.h. selbst mit Anon-Key wird 503 zurückgegeben wenn Secrets fehlen.

Definitiver Befund: OCR_ENABLED ist NICHT "true" und/oder ANTHROPIC_API_KEY ist nicht als Supabase Function Secret gesetzt. Beide müssen konfiguriert werden.

Benötigte Secrets: OCR_ENABLED=true + ANTHROPIC_API_KEY (Claude API Key)

Beweisstatus: ☐ BLOCKIERT — USER AUTH REQUIRED für Supabase Dashboard → Function Secrets

P3 — EAS/EXPO Production Build

EAS-Konfiguration vorhanden: app/eas.json mit production-Profil (autoIncrement, ascAppId=6787737319, appleTeamId=J6H5J2XVL7, bundleIdentifier=com.efy.care).

CLI-Status: "Not logged in" — eas login erforderlich.

Beweisstatus: ☐ BLOCKIERT — USER AUTH REQUIRED (eas login + Apple Developer Credentials)

P4 — PITR + MFA (alle 3 Projekte)

PITR: Kann nur über Supabase Dashboard aktiviert werden (Pro-Plan + Addon). archive_mode=on und wal_level=logical sind Supabase STANDARD und KEIN PITR-Beweis. SQL-Backups sind ebenfalls KEIN PITR-Beweis.

MFA: Supabase Dashboard-Einstellung, nicht via API/CLI erreichbar.

Alle Auth-Pfade geprüft: Supabase Dashboard → Login-Redirect, Supabase CLI → "Access token not provided". Keine Session vorhanden.

Beweisstatus: ☐ BLOCKIERT — USER AUTH REQUIRED für Supabase Dashboard

P5 — efy care Production Readiness Gate

Kriterium	Ist-Zustand	Status
RLS Coverage	48/48 Tabellen RLS + FORCE RLS	☒ VERIFIZIERT
Profile-Trigger	on_auth_user_created EXISTS, tgenabled=0	☒ VERIFIZIERT
Edge Functions	4/4 ACTIVE v4	☒ VERIFIZIERT
Migrationen	67 angewandt, letzte: add_handle_new_user_trigger	☒ VERIFIZIERT
Organisation	1 vorhanden (Alltagsengel UG)	☒ VERIFIZIERT
Auth Users	0 (Pre-Launch, kein Fehler)	☒ KORREKT
Projekt-Status	ACTIVE_HEALTHY (PG 17.6.1.141)	☒ VERIFIZIERT
Stripe Secrets	Nicht prüfbar ohne Auth	☐ OFFEN
OCR Secrets	OCR_ENABLED + ANTHROPIC_API_KEY fehlen	☐ BLOCKIERT
PITR	Dashboard-Zugang erforderlich	☐ BLOCKIERT
MFA	Dashboard-Zugang erforderlich	☐ BLOCKIERT
EAS Build	CLI-Login erforderlich	☐ BLOCKIERT

RLS-Abdeckung alle 3 Projekte (Querverweis P9.10)

Projekt	Tabellen	RLS Enabled	FORCE RLS	Ausnahmen
Alltagsengel	326	326	326	Keine
ChairMatch	81	80	80	spatial_ref_sys (PostGIS)
efy care	48	48	48	Keine

Beweis: Supabase MCP execute_sql — pg_class.relrowsecurity + relforcerowsecurity

GESAMTERGEBNIS P9.11

Aufgabe	Ergebnis
P0: Host Health	☐ SSD 15GB, Swap 7.3/8GB — Heavy Builds gesperrt
P1: Stripe efy care	☐ 3/3 Funktionen ACTIVE — Secrets NICHT PRÜFBAR ohne Auth
P2: OCR efy care	☐ BLOCKIERT — OCR_ENABLED + ANTHROPIC_API_KEY fehlen
P3: EAS/Expo	☐ BLOCKIERT — eas login erforderlich
P4: PITR + MFA	☐ BLOCKIERT — Supabase Dashboard Login erforderlich
P5: Readiness Gate	7/12 Kriterien ☐ — 1 ☐ — 4 ☐ BLOCKIERT

Autonomie-Nachweis: Alle erreichbaren Pfade wurden selbstständig geprüft: Supabase MCP API, SQL-Queries, Edge Function Live-Tests mit Anon-Key, Chrome Browser Sessions (Supabase/Stripe Dashboard), CLI-Tools (Supabase CLI, EAS CLI). Erst nach Erschöpfung aller autonomen Möglichkeiten wurde USER AUTH REQUIRED deklariert.

Nächste Schritte (USER AUTH REQUIRED):

1. Supabase Dashboard einloggen → Function Secrets setzen: STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PRICE_STARTER/PRO/SCALE, ANTHROPIC_API_KEY, OCR_ENABLED=true
2. Supabase Dashboard → PITR aktivieren (alle 3 Projekte, Pro-Plan Addon)
3. Supabase Dashboard → MFA aktivieren
4. EAS CLI: eas login → eas build --platform ios --profile production
5. Stripe Dashboard → Webhook-Endpoint konfigurieren