z に沿って粒子を単位時間単位面積当たり N 個入射する．z 軸から距離 b (衝突パラメータ)，角度 $\mathrm{d}\phi$，面積 $\mathrm{d}S'$ のスリットを単位時間当たりに通過する粒子数は

$$N\,\mathrm{d}S' = N\,\mathrm{d}\phi\,(b\,\mathrm{d}\phi) \tag{0.0.1}$$

を満たす．また，単位時間に検出器に到達する粒子数は微分断面積の定義から，

$$\mathrm{d}N = \sigma(\theta)N\,\mathrm{d}\Omega \tag{0.0.2}$$

である．古典力学ではこれらは必ず一致するため，

$$\sigma(\theta)N\,\mathrm{d}\Omega = N\,\mathrm{d}\phi\,(b\,\mathrm{d}\phi) \tag{0.0.3}$$

を得る．よって，微分断面積は

$$\sigma(\theta) = \frac{1}{\sin\theta}b\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| \tag{0.0.4}$$

と表される．

例題 0.1: 剛体球

散乱体を半径 a の剛体球

$$V(r) = \begin{cases} \infty & (r < a) \\ 0 & (r > a) \end{cases} \tag{0.0.5}$$

とする．衝突パラメータを b，粒子が散乱体の角度 ϕ の位置で散乱し，その散乱角を θ とする．これらは

$$\begin{cases} 2\phi + \theta = \pi \\ b = a\sin\phi \end{cases} \tag{0.0.6}$$

を満たすため，

$$b = a\cos\frac{\theta}{2} \tag{0.0.7}$$

を得る．よって，微分断面積は

$$\sigma(\theta) = \frac{1}{\sin\theta}b\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| \tag{0.0.8}$$

$$= \frac{a^2}{4} \tag{0.0.9}$$

となる．θ に依存しない等方散乱であることがわかる．また，全断面積は

$$\sigma^{\mathrm{tot}} = \int \sigma(\theta)\,\mathrm{d}\Omega = \pi a^2 \tag{0.0.10}$$

である．剛体球の断面積と一致する．