散乱体が球対称ポテンシャルV(r)を持つとする. Schrödinger 方程式は以下のようになる.

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)\right)\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$
(0.0.1)

ここで、V(r) は $r \to \infty$ で十分早く $V \to 0$ となるとする. z 軸に沿う入射波は平面波なので

$$\psi_{\rm in} = e^{ikz} \ (z \to \infty) \tag{0.0.2}$$

と表せる. また、散乱波は外向きの球面波となるので

$$\psi_{\rm sc} \simeq \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r} \ (r \to \infty)$$
(0.0.3)

である. 散乱問題とは, $\to \infty$ で

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}$$
(0.0.4)

を満たす式 (0.0.1) の定常解を求めることである. $f(\theta)$ を散乱振幅という. この問題を解くための準備として確率密度 $(\rho = \psi^* \psi)$ の時間変化を考える.

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho = \frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi) \tag{0.0.5}$$

$$= \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} \tag{0.0.6}$$

$$= -\frac{1}{\mathrm{i}\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi^* \psi + \psi^* \frac{1}{\mathrm{i}\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi \tag{0.0.7}$$

$$= \frac{\hbar}{2mi} \left[(\nabla^2 \psi^*) \psi - \psi^* (\nabla^2 \psi) \right] \tag{0.0.8}$$

$$= -\frac{\hbar}{2mi} \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \tag{0.0.9}$$

ここで、確率流密度を

$$j = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$
 (0.0.10)

$$= \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\psi^* \nabla \psi) \tag{0.0.11}$$

と定義すれば、確率密度に対する連続の式

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho = -\nabla \cdot \boldsymbol{j} \tag{0.0.12}$$

を得る.

次に微分断面積と散乱振幅の関係を考える.入射波は $\psi_{
m in}={
m e}^{{
m i}kz}$ である.入射波の確率流密度は

$$j_z = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(e^{-ikz}ike^{ikz})$$
 (0.0.13)

$$=\frac{\hbar k}{m}\tag{0.0.14}$$

である.散乱波は $\psi_{\mathrm{sc}} = rac{f(heta)}{r} \mathrm{e}^{\mathrm{i} k r}$ である.散乱波の確率流密度は

$$j_r(\theta) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\psi_{\rm sc}^* \nabla \psi_{\rm sc}) \tag{0.0.15}$$

$$\simeq \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\psi_{\rm sc}^* \frac{\partial}{\partial r} \psi_{\rm sc}) \tag{0.0.16}$$

$$= \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im} \left[\frac{f(\theta)}{r} e^{-ikr} \left(\frac{ik}{r} - \frac{1}{r^2} \right) f(\theta) e^{ikr} \right]$$
 (0.0.17)

$$\simeq \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im} \left[\frac{f(\theta)}{r} e^{-ikr} \frac{ik}{r} f(\theta) e^{ikr} \right]$$
 (0.0.18)

$$=\frac{\hbar}{m}\frac{k}{r^2}|f(\theta)|^2\tag{0.0.19}$$

$$=\frac{\left|f(\theta)\right|^2}{r^2}j_z\tag{0.0.20}$$

である. ここで、1行目から2行目では

$$\nabla \psi_{\rm sc} = \left(\frac{\partial}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbf{e}_{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \mathbf{e}_{\phi}\right) \psi_{\rm sc} \tag{0.0.21}$$

$$\simeq \frac{\partial}{\partial r} \psi_{\rm sc} \mathbf{e}_r \ (r \to \infty) \tag{0.0.22}$$

という近似を用いた.

微分断面積と粒子数の関係

$$dN = \sigma(\theta)N d\Omega \tag{0.0.23}$$

の両辺をNで割る.

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = \sigma(\theta) \,\mathrm{d}\Omega \tag{0.0.24}$$

上式の左辺を言葉に直すと,

単位時間に位置
$$(r, \theta)$$
 にある $\mathrm{d}S$ に入射する粒子数
単位時間単位面積当たりの入射粒子数 $(0.0.25)$

である. これは

単位時間に位置
$$(r,\theta)$$
 にある $\mathrm{d}S$ に粒子が入射する確率 $=\frac{j_z\,\mathrm{d}S}{j_z}$ (0.0.26)

と等しいので

$$\sigma(\theta) d\Omega = \frac{|f(\theta)|^2 dS}{r^2}$$
(0.0.27)

が得られる. よって, $d\Omega = \frac{dS}{r^2}$ だから,

$$\sigma(\theta) = |f(\theta)|^2 \tag{0.0.28}$$

という関係が成り立つ.これは、散乱振幅から微分断面積が求められることを意味する.

- 散乱振幅と微分断面積の関係 -

$$\sigma(\theta) = |f(\theta)|^2 \tag{0.0.29}$$

次に $f(\theta)$ を求めるための式を作る. 散乱の Schrödinger 方程式は

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)\right)\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$
(0.0.30)

である. ここで,

$$\begin{cases} \kappa = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \\ U(\mathbf{r}) = \frac{2m}{\hbar^2} V(\mathbf{r}) \end{cases}$$
 (0.0.31)

とおくと,

$$(\nabla^2 + \kappa^2)\psi(\mathbf{r}) = U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) \tag{0.0.32}$$

と表せる. 式 (??) の解は,

$$(\nabla^2 + \kappa^2)\phi(\mathbf{r}) = 0 \tag{0.0.33}$$

の一般解 $\phi(\mathbf{r}) = e^{ikz}$ と

$$(\nabla^2 + \kappa^2)\chi(\mathbf{r}) = U(\mathbf{r})\chi(\mathbf{r})$$
(0.0.34)

と特解 $\chi(\mathbf{r})$ の和である.

では、式 (0.0.34) の特解を求めよう. レシピはこうである.

1. $(\nabla^2 + \kappa^2)G_0(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$ を満たす Green 関数 G_0 を求める.

2.
$$\chi(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r'} G_0(\mathbf{r} - \mathbf{r'}) U(\mathbf{r'}) \phi(\mathbf{r'})$$
 から特解を求める.

2から特解が求められるのは、

$$(\nabla^2 + \kappa^2)\chi(\mathbf{r}) = (\nabla^2 + \kappa^2) \int d\mathbf{r'} G_0(\mathbf{r} - \mathbf{r'}) U(\mathbf{r'}) \phi(\mathbf{r'})$$
(0.0.35)

$$= \int d\mathbf{r'} \, \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r'}) U(\mathbf{r'}) \phi(\mathbf{r'}) \qquad (0.0.36)$$

$$=U(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r})\tag{0.0.37}$$

が成り立つためである.

Green 関数を求めよう.

$$(\nabla^2 + \kappa^2)G_0(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}) \tag{0.0.38}$$

の両辺を Fourier 変換する.

$$(\nabla^2 + \kappa^2) \int d\mathbf{k'} G_0(\mathbf{k'}) e^{i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r}} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k'} e^{i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r}}$$
(0.0.39)

$$\int d\mathbf{k} \left(-\mathbf{k'}^2 + \kappa^2 \right) G_0(\mathbf{k'}) e^{i\mathbf{k'} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k'} e^{i\mathbf{k'} \cdot \mathbf{r}}$$
(0.0.40)

両辺を比較すると

$$(\kappa^2 - k'^2)G_0(\mathbf{k'}) = \frac{1}{(2\pi)^2}$$
(0.0.41)

$$G_0(\mathbf{k'}) = \frac{1}{(2\pi)^2(\kappa^2 - k'^2)}$$
(0.0.42)

を得る. よって Green 関数は

$$G_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int d\mathbf{k'} \frac{e^{i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r}}}{\kappa^2 - k'^2}$$

$$(0.0.43)$$

と表される.極座標に変換しこの積分を実行する.

$$G_0(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int \frac{\exp(ik'r\cos\theta)}{\kappa^2 - k'^2} k'^2 \sin\theta \,d\theta \,d\phi \,dk'$$
(0.0.44)

$$= \int \frac{1}{(2\pi)^3} 2\pi \int_0^\infty k'^2 \, dk' \int_0^\pi \sin\theta \, d\theta \, \frac{\exp(ik'r\cos\theta)}{\kappa^2 - k'^2}$$
 (0.0.45)

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \frac{k'^2 dk'}{\kappa^2 - k'^2} \frac{e^{ik'r} - e^{-ik'r}}{ik'r}$$
(0.0.46)

$$= \frac{1}{4\pi^2 i r} \int_0^\infty k' \, dk' \, \frac{e^{ik'r} - e^{-ik'r}}{(\kappa - k')(\kappa + k')}$$
 (0.0.47)

$$= \frac{1}{8\pi^2 i r} \int_0^\infty k' \, dk' \, \frac{e^{ik'r} - e^{-ik'r}}{(\kappa - k')(\kappa + k')}$$
 (0.0.48)

$$= \frac{1}{8\pi^{2} i r} \int_{0}^{\infty} k' \, dk' \left(\frac{e^{ik'r}}{(\kappa - k')(\kappa + k')} - \frac{e^{-ik'r}}{(\kappa - k')(\kappa + k')} \right)$$
(0.0.49)

$$=\frac{1}{8\pi^2 i r}(I_1 - I_2) \tag{0.0.50}$$

$$I_1 \equiv \int_0^\infty dk' \frac{k' e^{ik'r}}{(\kappa - k')(\kappa + k')}, \quad I_2 \equiv \int_0^\infty dk' \frac{k' e^{-ik'r}}{(\kappa - k')(\kappa + k')}$$
(0.0.51)

最後の積分を実行するには Cauchy の積分公式を用いる.

Cauchy の積分公式 —

$$\oint \frac{f(z)}{(z-z_0)} dz = 2\pi i f(z_0)$$
(0.0.52)

今回の場合は極は κ と $-\kappa$ である.しかし,極の避け方にはいくつかのパターンがあり,それに応じて Green 関数の計算結果は変化する.今回は図??のように $-\kappa$ を上に避け, κ を下に避ける.まず I_1 を計算する. I_1 は k' が虚部が正の値を取るときに小さな値をとる.よって,積分路は上方に閉じる形とする.この時,積分範囲内に極は κ のみになるため,

$$I_1 = -i\pi e^{ikr} \tag{0.0.53}$$

となる. I_2 の積分路は下方に閉じる形とする. この時積分範囲内に含まれる極は $-\kappa$ のみである. よって,

$$I_2 = i\pi e^{ikr} \tag{0.0.54}$$

したがって, Green 関数は

$$G_0(r) = -\frac{e^{ikr}}{4\pi r} \tag{0.0.55}$$

となる. これは外に広がる球面波を表す.




Figure 1: 積分経路

以上の計算から Schrödinger 方程式 (0.0.1) の形式解は

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikz} - \frac{1}{4\pi} \int \frac{e^{ik|\mathbf{r} - \mathbf{r'}|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r'}|} \frac{2m}{\hbar^2} V(r') \psi(\mathbf{r'}) dr'$$
(0.0.56)

である. これは平面波と球面波の和となっている.

次に式 $(\ref{eq:condition})$ から散乱振幅 $f(\theta)$ を求める. 仮定として,V(r') は r' < a でのみ $V \neq 0$ とする. 式 $(\ref{eq:condition})$ において $r \gg r'$ では

$$|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}| = \sqrt{r^2 - 2\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r'} + r'^2} \tag{0.0.57}$$

$$= r\sqrt{1 - \frac{2\mathbf{r'} \cdot \mathbf{n}}{r + \left(\frac{r'}{r}\right)^2}} \tag{0.0.58}$$

$$\simeq r - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r'} \tag{0.0.59}$$

が成り立つ. よって,

$$e^{ik|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}|} \simeq e^{ik(r-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r'})}$$
 (0.0.60)

$$= e^{ikr} - e^{-i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'}} \tag{0.0.61}$$

を得る. ここで、 $\mathbf{k'} = k\mathbf{n}$ を z 軸と角度 θ をなす散乱方向の波数ベクトルとする. また、

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|} \simeq \frac{1}{r\left(1 - \frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r'}}{r}\right)} \tag{0.0.62}$$

$$= \simeq \frac{1}{r} \tag{0.0.63}$$

である. 以上より,

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{ikz} - \left(\frac{1}{4\pi} \int d\mathbf{r'} e^{-i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'}} \frac{2m}{\hbar^2} V(r')\psi(r')\right) \frac{e^{ikr}}{r}$$
(0.0.64)

である. したがって、散乱振幅は

$$f(\theta) = -\frac{1}{4\pi} \int d\mathbf{r'} e^{-i\mathbf{k'}\cdot\mathbf{r'}} \frac{2m}{\hbar^2} V(r') \psi(r')$$
(0.0.65)

となる.