Project in Android Development

- Assignment 1 -

Exercise 1

1. שתי שורות הקוד שהופכות את הרשימה לגלילה אינסופית הן:

```
if (index >= _suggestions.length) {
   _suggestions.addAll(generateWordPairs().take(10));
}
```

- אם נסיר את השורות הללו ונגלול לסוף הרשימה נקבל שגיאה RangeError.
- 2. דרך נוספת ליצור רשימה עם מפרידים היא בעזרת המתודה ListView.separated שמכניסה באופן אוטומטי את המפרידים בין איברי הרשימה. הדרך הנייל עדיפה במקרה שהרשימה סופית כי הוספת החוצצים separatorBuilder. ו-temBuilder.
 - framework- כדי לעדכן את ה-onTap() ב-setState() את ה-onTap() ב-onTap() ב-onTap() בקריאה ל-onTap() בקריאה ל-onTap(

Exercise 2

- 1. המתודה המשמשת ליישום ניווט מהמסך הראשי למסך הכניסה היא navigator.push. מתודה נוספת המשמשת ליישום ניווט בין מסכים היא navigator.pushNamed
- 2. המתודה המשמשת לייצוג ה-snackBar היא snackBar (snackBar (snackBar); scffoldMessenger.of(context).showSnackBar (snackBar); כדי להציג את ה-snackBar יש צורך ב-snackBar שימוש ב-scffoldMessenge.