COMMANDS_REFERENCE — SICL CLI

Estado: DOCUMENTACIÓN CANÓNICA DE SINTAXIS **Fuente de verdad:** `src/sicl/cli.py` en `main`. **Baseline:** `246417391dfb85c63596e1650faef39466378954`.

Esta referencia describe el dispatcher real. Si contradice `USER_MANUAL.md`, `OPERATIONS_MANUAL.md` u otro documento, prevalece esta referencia. Los comandos marcados **HTTP-only** no son aceptados por el CLI local.

1. Cómo usar esta referencia

Cada ficha contiene nombre, sintaxis exacta, argumentos, ejemplo, comportamiento y errores frecuentes. Los valores entre `< >` son obligatorios; los valores entre `[ ]` son opcionales. Use comillas para argumentos con espacios y JSON inline con comillas simples externas en shells POSIX.

1. PROYECTO

/PROJECT CREATE

Sintaxis: `/PROJECT CREATE <project_id> <name> [spatial_scope] [temporal_scope]`

Ejemplo:

```
/PROJECT CREATE UPAO-001 "UPAO Plaza" parcela_sitio proyecto
```

Validación y comportamiento: Requiere project_id y name; scopes se validan contra los enums del dominio; crea Project y evento PROJECT_CREATED.

Errores comunes: `PROJECT_ALREADY_EXISTS, INVALID_ARGUMENT, INVALID_SCOPE`

/PROJECT OPEN

Sintaxis: `/PROJECT OPEN <project_id>`

Ejemplo:

```
/PROJECT OPEN UPAO-001
```

Validación y comportamiento: Requiere un proyecto existente; lo convierte en el proyecto actual.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/PROJECT SET SCOPE

Sintaxis: `/PROJECT SET SCOPE <spatial_scope> [temporal_scope]`

Ejemplo:

```
/PROJECT SET SCOPE edificio proyecto
```

Validación y comportamiento: Requiere proyecto abierto; actualiza scopes y versión.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, INVALID_SCOPE, INVALID_ARGUMENT`

/PROJECT IMPORT OBJECTIVE

Sintaxis: `/PROJECT IMPORT OBJECTIVE <source_project_id> <objective_id>`

Ejemplo:

```
/PROJECT IMPORT OBJECTIVE CITY-001 OBJ-123
```

Validación y comportamiento: Requiere proyecto abierto, relación multiescala válida y objetivo existente.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, OBJECTIVE_NOT_FOUND, SCALE_RELATION_REQUIRED`

/PROJECT SHOW

Sintaxis: `/PROJECT SHOW`

Ejemplo:

```
/PROJECT SHOW
```

Validación y comportamiento: Devuelve el snapshot del proyecto actual.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/PROJECT LIST

Sintaxis: `/PROJECT LIST`

Ejemplo:

```
/PROJECT LIST
```

Validación y comportamiento: Lista proyectos persistidos.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

2. ESTADO Y AUDITORÍA

/STAGE SET

Sintaxis: `/STAGE SET <DRAFT|ACTIVE|CLOSED>`

Ejemplo:

```
/STAGE SET ACTIVE
```

Validación y comportamiento: Requiere proyecto abierto; solo acepta DRAFT, ACTIVE o CLOSED.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

/STATUS

Sintaxis: `/STATUS`

Ejemplo:

```
/STATUS
```

Validación y comportamiento: Devuelve estado y snapshot del proyecto actual.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/HISTORY

Sintaxis: `/HISTORY`

Ejemplo:

```
/HISTORY
```

Validación y comportamiento: Devuelve eventos del proyecto en orden temporal.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

3. CONOCIMIENTO

/FACT SET

Sintaxis: `/FACT SET <statement> <source>`

Ejemplo:

```
/FACT SET "El lote tiene 2000 m2" CATASTRO
```

Validación y comportamiento: Requiere statement y source; crea Fact y evento append-only.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

/ASSUMPTION SET

Sintaxis: `/ASSUMPTION SET <statement> <basis>`

Ejemplo:

```
/ASSUMPTION SET "La ocupación será 80 por ciento" ESTIMACION
```

Validación y comportamiento: Requiere statement y basis; crea Assumption separada de Fact.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

/EVIDENCE ADD

Sintaxis: `/EVIDENCE ADD <evidence_id> <statement> <type> [source_id] [url]`

Ejemplo:

```
/EVIDENCE ADD EVD-001 "Frente de 40 m" OBSERVATION
```

Validación y comportamiento: Tipo: DOCUMENT, OBSERVATION, MEASUREMENT, REFERENCE, TESTIMONY, NORMATIVE u OTHER.

Errores comunes: `EVIDENCE_ALREADY_EXISTS, INVALID_EVIDENCE_TYPE, INVALID_ARGUMENT`

/EVIDENCE LIST

Sintaxis: `/EVIDENCE LIST`

Ejemplo:

```
/EVIDENCE LIST
```

Validación y comportamiento: Lista evidencia del proyecto actual.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/EVIDENCE SHOW

Sintaxis: `/EVIDENCE SHOW <evidence_id>`

Ejemplo:

```
/EVIDENCE SHOW EVD-001
```

Validación y comportamiento: Requiere evidencia existente.

Errores comunes: `EVIDENCE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

4. FUENTES — HTTP-only

/SOURCE ADD

Sintaxis: `HTTP: POST /v1/projects/{project_id}/sources`

Ejemplo:

```
POST /v1/projects/UPAO-001/sources
```

Validación y comportamiento: No es comando CLI. Crear Source requiere API HTTP v1.

Errores comunes: `No aplica en CLI`

/SOURCE LIST

Sintaxis: `HTTP: GET /v1/projects/{project_id}/sources`

Ejemplo:

```
GET /v1/projects/UPAO-001/sources
```

Validación y comportamiento: No es comando CLI.

Errores comunes: `No aplica en CLI`

/SOURCE SHOW

Sintaxis: `HTTP: GET /v1/projects/{project_id}/sources/{source_id}`

Ejemplo:

```
GET /v1/projects/UPAO-001/sources/CATASTRO
```

Validación y comportamiento: No es comando CLI.

Errores comunes: `No aplica en CLI`

5. DISEÑO

/OBJECTIVE SET

Sintaxis: `/OBJECTIVE SET <key> <MAXIMIZE|MINIMIZE> <value>`

Ejemplo:

```
/OBJECTIVE SET CLIMATE MAXIMIZE 80
```

Validación y comportamiento: Direction obligatoria; crea Objective.

Errores comunes: `OBJECTIVE_DIRECTION_REQUIRED, INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

/CONSTRAINT SET

Sintaxis: `/CONSTRAINT SET <key> <operator> <value> [unit]`

Ejemplo:

```
/CONSTRAINT SET HEIGHT ⩽ 6 FLOORS
```

Validación y comportamiento: Constraint MVP es siempre hard=true.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

/ROLE ADD

Sintaxis: `/ROLE ADD <name> [actor]`

Ejemplo:

```
/ROLE ADD ARCHITECT "Yvan Castillo"
```

Validación y comportamiento: Crea Role asociado al proyecto.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

6. ALTERNATIVAS

/ALTERNATIVE CREATE

Sintaxis: `/ALTERNATIVE CREATE <name>`

Ejemplo:

```
/ALTERNATIVE CREATE CONVENCIONAL_A
```

Validación y comportamiento: Acepta exactamente un name; description no es argumento CLI.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, CONFLICT, PROJECT_NOT_FOUND`

/ALTERNATIVE SET

Sintaxis: `/ALTERNATIVE SET <name> <parameter> <value>`

Ejemplo:

```
/ALTERNATIVE SET CONVENCIONAL_A FLOORS 6
```

Validación y comportamiento: Requiere alternativa existente; agrega o actualiza parámetro.

Errores comunes: `CANDIDATE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/ALTERNATIVE LIST

Sintaxis: `/ALTERNATIVE LIST`

Ejemplo:

```
/ALTERNATIVE LIST
```

Validación y comportamiento: Lista alternativas del proyecto.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/ALTERNATIVE PROMOTE

Sintaxis: `/ALTERNATIVE PROMOTE <alternative_id>`

Ejemplo:

```
/ALTERNATIVE PROMOTE ALT-123
```

Validación y comportamiento: Promueve GeneratedAlternative; requiere candidato existente.

Errores comunes: `CANDIDATE_NOT_FOUND, INVALID_STATE`

7. EVALUACIÓN

/EVALUATE

Sintaxis: `/EVALUATE <alternative> <objective> <value> <unit> <confidence> <source>`

Ejemplo:

```
/EVALUATE CONVENCIONAL_A CLIMATE 80 SCORE 0.9 USER_INPUT
```

Validación y comportamiento: Requiere alternativa y objetivo; confidence debe ser numérica.

Errores comunes: `OBJECTIVE_NOT_FOUND, CANDIDATE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/COMPARE

Sintaxis: `/COMPARE <alternative_1> <alternative_2>`

Ejemplo:

```
/COMPARE CONVENCIONAL_A BIOCLIMATICA_B
```

Validación y comportamiento: Compara alternativas y evaluaciones existentes.

Errores comunes: `CANDIDATE_NOT_FOUND, INVALID_STATE`

8. GOBERNANZA

/HUMAN REVIEW

Sintaxis: `/HUMAN REVIEW <actor> <timestamp_utc> <review> <reason> [authority]`

Ejemplo:

```
/HUMAN REVIEW architect-yvan 2026-09-16T07:00:00Z "Revisé la recomendació
```

Validación y comportamiento: Timestamp UTC obligatorio; crea HumanReview APPROVED.

Errores comunes: `HUMAN_AUTHORITY_REQUIRED, INVALID_ARGUMENT, PROJECT_NOT_FOUND`

/DECISION RECORD

Sintaxis: `/DECISION RECORD <statement> <actor> <authority>`

Ejemplo:

```
/DECISION RECORD "Adoptar CONVENCIONAL_A" architect-yvan Architect
```

Validación y comportamiento: Requiere HumanReview APPROVED previo y autoridad humana; nunca es creado por Recommendation.

Errores comunes: `HUMAN_REVIEW_REQUIRED, HUMAN_AUTHORITY_REQUIRED, DECISIONAL_ACTOR_REQUIRED`

/COUNCIL

Sintaxis: `HTTP-only: GET /v1/projects/{project_id}/council`

Ejemplo:

```
GET /v1/projects/UPAO-001/council
```

Validación y comportamiento: No es comando CLI local; lectura HTTP.

Errores comunes: `No aplica en CLI`

9. SIMULACIÓN

/SIMULATE RUN

Sintaxis: `/SIMULATE RUN <simulation_type> <method> [json_params|key=value ...]`

Ejemplo:

```
/SIMULATE RUN DETERMINISTIC deterministic_basic_v1 '{"alternative_id":"AL
```

Validación y comportamiento: Simulation type y method deben coincidir; params pueden ser JSON o key=value.

Errores comunes: `METHOD_NOT_FOUND, METHOD_TYPE_MISMATCH, INVALID_INPUTS, PARAMETER_NOT_FOUND`

/SIMULATE MONTE_CARLO

Sintaxis: `/SIMULATE MONTE_CARLO <alternative_id> <objective_id> <parameter_name> <distribution_json> [iterations]`

Ejemplo:

```
/SIMULATE MONTE_CARLO ALT-1 OBJ-1 AREA '{"type":"NORMAL","parameters":{"m
```

Validación y comportamiento: Distribuciones NORMAL, UNIFORM o TRIANGULAR; iterations 1..10000; seed fija 20260916.

Errores comunes: `INVALID_DISTRIBUTION, INVALID_INPUTS, PARAMETER_NOT_FOUND`

/SIMULATE METHODS

Sintaxis: `/SIMULATE METHODS`

Ejemplo:

```
/SIMULATE METHODS
```

Validación y comportamiento: Lista métodos registrados.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/SIMULATE LIST

Sintaxis: `/SIMULATE LIST`

Ejemplo:

```
/SIMULATE LIST
```

Validación y comportamiento: Lista simulaciones del proyecto.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/SIMULATE SHOW

Sintaxis: `/SIMULATE SHOW <simulation_id>`

Ejemplo:

```
/SIMULATE SHOW SIM-123
```

Validación y comportamiento: Requiere simulación existente.

Errores comunes: `SIMULATION_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

10. MULTIOBJETIVO

/MULTIOBJECTIVE PARETO

Sintaxis: `/MULTIOBJECTIVE PARETO <objective_key_1> <objective_key_2> [...]`

Ejemplo:

```
/MULTIOBJECTIVE PARETO ENERGY_SAVINGS CONSTRUCTION_COST
```

Validación y comportamiento: Requiere al menos dos objetivos existentes con dirección.

Errores comunes: `OBJECTIVE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT, INVALID_STATE`

/MULTIOBJECTIVE TRADEOFFS

Sintaxis: `/MULTIOBJECTIVE TRADEOFFS <objective_key_1> <objective_key_2>`

Ejemplo:

```
/MULTIOBJECTIVE TRADEOFFS ENERGY_SAVINGS CONSTRUCTION_COST
```

Validación y comportamiento: Requiere exactamente dos objetivos.

Errores comunes: `OBJECTIVE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/MULTIOBJECTIVE LIST

Sintaxis: `/MULTIOBJECTIVE LIST`

Ejemplo:

```
/MULTIOBJECTIVE LIST
```

Validación y comportamiento: Lista resultados multiobjetivo.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/MULTIOBJECTIVE SHOW

Sintaxis: `/MULTIOBJECTIVE SHOW <multiobjective_id>`

Ejemplo:

```
/MULTIOBJECTIVE SHOW MO-123
```

Validación y comportamiento: Requiere resultado existente.

Errores comunes: `MULTIOBJECTIVE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

11. GENERACIÓN

/GENERATE DESIGN

Sintaxis: `/GENERATE DESIGN <method> <parameters_json>`

Ejemplo:

```
/GENERATE DESIGN parametric_grid_v1 '{"FLOORS":[4,6]}'
```

Validación y comportamiento: Genera candidatos sin decidir; métodos dependen del catálogo.

Errores comunes: `METHOD_NOT_FOUND, INVALID_INPUTS`

/GENERATE METHODS

Sintaxis: `/GENERATE METHODS`

Ejemplo:

```
/GENERATE METHODS
```

Validación y comportamiento: Lista métodos de generación.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/GENERATE LIST

Sintaxis: `/GENERATE LIST`

Ejemplo:

```
/GENERATE LIST
```

Validación y comportamiento: Lista GeneratedAlternative.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/GENERATE SHOW

Sintaxis: `/GENERATE SHOW <generation_id>`

Ejemplo:

```
/GENERATE SHOW GEN-123
```

Validación y comportamiento: Requiere generación existente.

Errores comunes: `GENERATION_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/GENERATE

Sintaxis: `/GENERATE <method> <objective_keys_csv>`

Ejemplo:

```
/GENERATE evolutionary_v1 ENERGY_SAVINGS,CONSTRUCTION_COST
```

Validación y comportamiento: Genera alternativas; no crea Decision.

Errores comunes: `METHOD_NOT_FOUND, INVALID_INPUTS, LLM_NOT_CONFIGURED`

/PARETO

Sintaxis: `/PARETO <objective_1> <objective_2>`

Ejemplo:

```
/PARETO ENERGY_SAVINGS CONSTRUCTION_COST
```

Validación y comportamiento: Atajo de análisis Pareto.

Errores comunes: `OBJECTIVE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/TRADEOFF_MATRIX

Sintaxis: `/TRADEOFF_MATRIX <objective_1> <objective_2>`

Ejemplo:

```
/TRADEOFF_MATRIX ENERGY_SAVINGS CONSTRUCTION_COST
```

Validación y comportamiento: Atajo de matriz de trade-offs.

Errores comunes: `OBJECTIVE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

12. PRINCIPIOS DE DISEÑO

/DESIGN PRINCIPLES

Sintaxis: `/DESIGN PRINCIPLES`

Ejemplo:

```
/DESIGN PRINCIPLES
```

Validación y comportamiento: Lista principios de diseño disponibles.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/DESIGN PRINCIPLE

Sintaxis: `/DESIGN PRINCIPLE <principle_id>`

Ejemplo:

```
/DESIGN PRINCIPLE BIOCLIMATIC
```

Validación y comportamiento: Muestra un principio registrado.

Errores comunes: `PRINCIPLE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

13. PLANIFICACIÓN

/PLANNING ADD

Sintaxis: `/PLANNING ADD <id> <type> <name> [jurisdiction] [url]`

Ejemplo:

```
/PLANNING ADD PI-001 ZONING "Plan urbano" Trujillo https://example.org
```

Validación y comportamiento: Type debe ser PlanningInstrumentType válido.

Errores comunes: `CONFLICT, INVALID_ARGUMENT`

/PLANNING LIST

Sintaxis: `/PLANNING LIST`

Ejemplo:

```
/PLANNING LIST
```

Validación y comportamiento: Lista instrumentos.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/PLANNING SHOW

Sintaxis: `/PLANNING SHOW <instrument_id>`

Ejemplo:

```
/PLANNING SHOW PI-001
```

Validación y comportamiento: Muestra instrumento existente.

Errores comunes: `PLANNING_INSTRUMENT_NOT_FOUND`

/PLANNING TYPES

Sintaxis: `/PLANNING TYPES`

Ejemplo:

```
/PLANNING TYPES
```

Validación y comportamiento: Lista tipos válidos.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

14. REGULACIÓN

/REGULATION ADD

Sintaxis: `/REGULATION ADD <id> <code> <title> [jurisdiction] [source_url]`

Ejemplo:

```
/REGULATION ADD REG-001 RNE "Reglamento Nacional" Peru https://example.or
```

Validación y comportamiento: Registra regulación con estado NO_VERIFICADA.

Errores comunes: `CONFLICT, INVALID_ARGUMENT`

/REGULATION LIST

Sintaxis: `/REGULATION LIST`

Ejemplo:

```
/REGULATION LIST
```

Validación y comportamiento: Lista regulaciones.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/REGULATION SHOW

Sintaxis: `/REGULATION SHOW <regulation_id>`

Ejemplo:

```
/REGULATION SHOW REG-001
```

Validación y comportamiento: Muestra regulación.

Errores comunes: `REGULATION_NOT_FOUND`

/REGULATION STATUS

Sintaxis: `/REGULATION STATUS <regulation_id> <status>`

Ejemplo:

```
/REGULATION STATUS REG-001 VERIFICADA
```

Validación y comportamiento: Actualiza estado de regulación.

Errores comunes: `REGULATION_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/INTERPRET ADD

Sintaxis: `/INTERPRET ADD <id> <regulation_id> <article> <text>`

Ejemplo:

```
/INTERPRET ADD INT-001 REG-001 Art-10 "Interpretación técnica"
```

Validación y comportamiento: Regulación debe existir; incluye disclaimer legal.

Errores comunes: `REGULATION_NOT_FOUND, CONFLICT, INVALID_ARGUMENT`

/INTERPRET LIST

Sintaxis: `/INTERPRET LIST [regulation_id]`

Ejemplo:

```
/INTERPRET LIST REG-001
```

Validación y comportamiento: Lista interpretaciones opcionalmente filtradas.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT`

/INTERPRET REVIEW

Sintaxis: `/INTERPRET REVIEW <interpretation_id> <actor> <authority>`

Ejemplo:

```
/INTERPRET REVIEW INT-001 architect-yvan Architect
```

Validación y comportamiento: Requiere actor y authority no vacíos.

Errores comunes: `INTERPRETATION_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/SNAPSHOT CREATE

Sintaxis: `/SNAPSHOT CREATE <snapshot_id> <project_id> <cut_date>`

Ejemplo:

```
/SNAPSHOT CREATE SNAP-001 UPAO-001 2026-09-16
```

Validación y comportamiento: cut_date debe ser ISO date.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/SNAPSHOT LIST

Sintaxis: `/SNAPSHOT LIST`

Ejemplo:

```
/SNAPSHOT LIST
```

Validación y comportamiento: Lista snapshots.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/SNAPSHOT FREEZE

Sintaxis: `/SNAPSHOT FREEZE <snapshot_id>`

Ejemplo:

```
/SNAPSHOT FREEZE SNAP-001
```

Validación y comportamiento: Congela snapshot existente.

Errores comunes: `SNAPSHOT_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

15. MULTIESCALA

/SCALE PARENT

Sintaxis: `/SCALE PARENT <project_id>`

Ejemplo:

```
/SCALE PARENT CITY-001
```

Validación y comportamiento: Busca proyecto padre en relaciones.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/SCALE CHILDREN

Sintaxis: `/SCALE CHILDREN <project_id>`

Ejemplo:

```
/SCALE CHILDREN CITY-001
```

Validación y comportamiento: Lista hijos relacionados.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/SCALE RELATE

Sintaxis: `/SCALE RELATE <parent_id> <child_id> <relation_type>`

Ejemplo:

```
/SCALE RELATE CITY-001 SITE-001 CONTAINS
```

Validación y comportamiento: Proyectos deben existir; relation_type se valida.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, INVALID_SCOPE_RELATION`

/SCALE RELATIONS

Sintaxis: `/SCALE RELATIONS <project_id>`

Ejemplo:

```
/SCALE RELATIONS CITY-001
```

Validación y comportamiento: Lista relaciones del proyecto.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

16. ACTORES

/ACTOR ADD

Sintaxis: `/ACTOR ADD <id> <role> <name> <authority> [interests_json constraints_json]`

Ejemplo:

```
/ACTOR ADD architect-yvan ARCHITECT "Yvan" DECISIONAL
```

Validación y comportamiento: Role y authority se validan; JSON opcional debe ser lista.

Errores comunes: `CONFLICT, INVALID_ARGUMENT`

/ACTOR LIST

Sintaxis: `/ACTOR LIST`

Ejemplo:

```
/ACTOR LIST
```

Validación y comportamiento: Lista actores.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/ACTOR SHOW

Sintaxis: `/ACTOR SHOW <actor_id>`

Ejemplo:

```
/ACTOR SHOW architect-yvan
```

Validación y comportamiento: Muestra actor.

Errores comunes: `ACTOR_NOT_FOUND`

/POSITION ADD

Sintaxis: `/POSITION ADD <actor_id> <subject_type> <subject_id> <stance> <statement>`

Ejemplo:

```
/POSITION ADD architect-yvan ALTERNATIVE ALT-1 SUPPORT "Apoyo"
```

Validación y comportamiento: Actor, subject type y stance se validan.

Errores comunes: `ACTOR_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/POSITION LIST

Sintaxis: `/POSITION LIST [actor_id] [subject_id]`

Ejemplo:

```
/POSITION LIST architect-yvan
```

Validación y comportamiento: Lista posiciones con filtros opcionales.

Errores comunes: `ACTOR_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

17. TIEMPO

/CYCLE CREATE

Sintaxis: `/CYCLE CREATE <cycle_id> <horizon> <start_date> <end_date>`

Ejemplo:

```
/CYCLE CREATE CYCLE-2030 2030 2026-01-01 2030-12-31
```

Validación y comportamiento: Horizon y fechas se validan.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, CONFLICT`

/CYCLE LIST

Sintaxis: `/CYCLE LIST`

Ejemplo:

```
/CYCLE LIST
```

Validación y comportamiento: Lista ciclos.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/CYCLE SHOW

Sintaxis: `/CYCLE SHOW <cycle_id>`

Ejemplo:

```
/CYCLE SHOW CYCLE-2030
```

Validación y comportamiento: Muestra ciclo.

Errores comunes: `CYCLE_NOT_FOUND`

/SCENARIO CREATE

Sintaxis: `/SCENARIO CREATE <branch_id> <cycle_id> <name>`

Ejemplo:

```
/SCENARIO CREATE BASE-2030 CYCLE-2030 "Base"
```

Validación y comportamiento: Ciclo debe existir.

Errores comunes: `CYCLE_NOT_FOUND, CONFLICT`

/SCENARIO LIST

Sintaxis: `/SCENARIO LIST`

Ejemplo:

```
/SCENARIO LIST
```

Validación y comportamiento: Lista escenarios.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/SCENARIO SELECT

Sintaxis: `/SCENARIO SELECT <branch_id>`

Ejemplo:

```
/SCENARIO SELECT BASE-2030
```

Validación y comportamiento: Selecciona rama de escenario.

Errores comunes: `SCENARIO_NOT_FOUND`

/EVOLUTION CREATE

Sintaxis: `/EVOLUTION CREATE <evolution_id> <branch_id> <version> <title>`

Ejemplo:

```
/EVOLUTION CREATE EVO-001 BASE-2030 1 "Cambio de densidad"
```

Validación y comportamiento: Crea evolución append-only.

Errores comunes: `SCENARIO_NOT_FOUND, CONFLICT`

/EVOLUTION ADD

Sintaxis: `/EVOLUTION ADD <evolution_id> <key> <value>`

Ejemplo:

```
/EVOLUTION ADD EVO-001 FAR 5
```

Validación y comportamiento: Agrega cambio a evolución.

Errores comunes: `EVOLUTION_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/EVOLUTION APPLY

Sintaxis: `/EVOLUTION APPLY <evolution_id>`

Ejemplo:

```
/EVOLUTION APPLY EVO-001
```

Validación y comportamiento: Aplica evolución autorizada al escenario.

Errores comunes: `EVOLUTION_NOT_FOUND, INVALID_STATE`

/EVOLUTION LIST

Sintaxis: `/EVOLUTION LIST [branch_id]`

Ejemplo:

```
/EVOLUTION LIST BASE-2030
```

Validación y comportamiento: Lista evoluciones.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT`

/EVOLUTION SHOW

Sintaxis: `/EVOLUTION SHOW <evolution_id>`

Ejemplo:

```
/EVOLUTION SHOW EVO-001
```

Validación y comportamiento: Muestra evolución.

Errores comunes: `EVOLUTION_NOT_FOUND`

18. MEMORIA INSTITUCIONAL

/MEMORY LIST

Sintaxis: `/MEMORY LIST`

Ejemplo:

```
/MEMORY LIST
```

Validación y comportamiento: Lista memorias activas.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND`

/MEMORY SHOW

Sintaxis: `/MEMORY SHOW <memory_id>`

Ejemplo:

```
/MEMORY SHOW MEM-001
```

Validación y comportamiento: Muestra memoria.

Errores comunes: `MEMORY_NOT_FOUND`

/MEMORY EXTRACT

Sintaxis: `/MEMORY EXTRACT <type> <title> <content>`

Ejemplo:

```
/MEMORY EXTRACT LESSON_LEARNED "Lección" "Contenido"
```

Validación y comportamiento: Crea memoria desde conocimiento del proyecto.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT`

/MEMORY REVOKE

Sintaxis: `/MEMORY REVOKE <memory_id>`

Ejemplo:

```
/MEMORY REVOKE MEM-001
```

Validación y comportamiento: Revoca memoria sin borrarla.

Errores comunes: `MEMORY_NOT_FOUND, MEMORY_REVOKED`

/MEMORY APPLY

Sintaxis: `/MEMORY APPLY <memory_id>`

Ejemplo:

```
/MEMORY APPLY MEM-001
```

Validación y comportamiento: Aplica memoria vigente.

Errores comunes: `MEMORY_NOT_FOUND, MEMORY_REVOKED`

/MEMORY TYPES

Sintaxis: `/MEMORY TYPES`

Ejemplo:

```
/MEMORY TYPES
```

Validación y comportamiento: Lista tipos de memoria.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

19. EXPORTACIÓN

/REPORT

Sintaxis: `No registrado en CLI actual`

Ejemplo:

```
Usar /EXPORT REPORT <path>
```

Validación y comportamiento: La salida report se genera mediante export_report_command.

Errores comunes: `UNKNOWN_COMMAND`

/EXPORT PROJECT

Sintaxis: `/EXPORT PROJECT [path]`

Ejemplo:

```
/EXPORT PROJECT exports/UPAO-001.json
```

Validación y comportamiento: Exporta snapshot JSON.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/EXPORT CSV

Sintaxis: `/EXPORT CSV [directory]`

Ejemplo:

```
/EXPORT CSV exports
```

Validación y comportamiento: Exporta tablas CSV.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, IMPORT_FAILED`

/EXPORT REPORT

Sintaxis: `/EXPORT REPORT [path]`

Ejemplo:

```
/EXPORT REPORT exports/report.json
```

Validación y comportamiento: Exporta reporte derivado.

Errores comunes: `PROJECT_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/IMPORT CSV

Sintaxis: `/IMPORT CSV <directory>`

Ejemplo:

```
/IMPORT CSV imports/UPAO-001
```

Validación y comportamiento: Importa CSV al proyecto actual.

Errores comunes: `IMPORT_FAILED, INVALID_ARGUMENT`

20. OTROS

/HELP

Sintaxis: `/HELP`

Ejemplo:

```
/HELP
```

Validación y comportamiento: Lista el catálogo de comandos expuesto por el CLI.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

/TRADEOFFS

Sintaxis: `No es un comando independiente registrado`

Ejemplo:

```
Usar /MULTIOBJECTIVE TRADEOFFS A B
```

Validación y comportamiento: El dispatcher usa /TRADEOFF_MATRIX y /MULTIOBJECTIVE TRADEOFFS.

Errores comunes: `UNKNOWN_COMMAND`

/DASHBOARD

Sintaxis: `No es un comando independiente registrado`

Ejemplo:

```
Usar /STATUS o /PROJECT SHOW
```

Validación y comportamiento: No existe en el dispatcher actual.

Errores comunes: `UNKNOWN_COMMAND`

/SITE INTELLIGENCE

Sintaxis: `/SITE INTELLIGENCE <location>`

Ejemplo:

```
/SITE INTELLIGENCE "Trujillo, Peru"
```

Validación y comportamiento: Consulta inteligencia de sitio y registra observaciones.

Errores comunes: `INVALID_ARGUMENT, INVALID_STATE`

/AGENT RUN

Sintaxis: `/AGENT RUN <agent_type> <alternative_id>`

Ejemplo:

```
/AGENT RUN BIOCLIMATIC CONVENCIONAL_A
```

Validación y comportamiento: Ejecuta agente experto; genera evaluaciones, no decisiones.

Errores comunes: `CANDIDATE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/DEBATE

Sintaxis: `/DEBATE <alternative_id>`

Ejemplo:

```
/DEBATE CONVENCIONAL_A
```

Validación y comportamiento: Read-only; resume evaluaciones de agentes.

Errores comunes: `CANDIDATE_NOT_FOUND, INVALID_ARGUMENT`

/DECISION RECORD

Sintaxis: `/DECISION RECORD <statement> <actor> <authority>`

Ejemplo:

```
/DECISION RECORD "Adoptar A" architect-yvan Architect
```

Validación y comportamiento: Repetido aquí para el catálogo transversal.

Errores comunes: `HUMAN_REVIEW_REQUIRED, HUMAN_AUTHORITY_REQUIRED`

/EXIT

Sintaxis: `/EXIT`

Ejemplo:

```
/EXIT
```

Validación y comportamiento: Finaliza la sesión del intérprete.

Errores comunes: `INVALID_STATE`

3. Tabla de errores

Código	Significado	Cómo resolver
`ACTOR_NOT_FOUND`	El actor no existe. Verifique `/ACTOR LIST`.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`ACTOR_REQUIRED`	Falta actor. Proporcione un actor válido.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`CANDIDATE_NOT_FOUND`	La alternativa/candidato no existe. Use `/ALTERNATIVE LIST`.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`CONFLICT`	El identificador ya existe o hay conflicto de estado.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`CYCLE_NOT_FOUND`	El ciclo no existe. Use `/CYCLE LIST`.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`DECISIONAL_ACTOR_REQUIRED`	El actor no tiene autoridad DECISIONAL.	Consulte la sintaxis del comando y

Código	Significado	Cómo resolver
		verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`EVIDENCE_ALREADY_EXISTS`	El evidence_id ya existe; use otro identificador.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`EVIDENCE_NOT_FOUND`	La evidencia no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`EVOLUTION_NOT_FOUND`	La evolución no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`GENERATION_NOT_FOUND`	La generación no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`HUMAN_AUTHORITY_REQUIRED`	Falta autoridad humana explícita.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.

Código	Significado	Cómo resolver
`HUMAN_REVIEW_REQUIRED`	Debe existir HumanReview APPROVED antes de decidir.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`IMPORT_FAILED`	Falló la importación; revise archivos y columnas.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INTERPRETATION_NOT_FOUND`	La interpretación no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INVALID_ARGUMENT`	Cantidad u orden de argumentos inválido.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INVALID_DISTRIBUTION`	Distribución Monte Carlo inválida.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INVALID_EVIDENCE_TYPE`	Tipo Evidence no permitido.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y

Código	Significado	Cómo resolver
		autoridad requeridos.
`INVALID_INPUTS`	Parámetros inválidos o fuera de rango.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INVALID_SCOPE`	Scope espacial o temporal inválido.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INVALID_SCOPE_RELATION`	Relación multiescala inválida.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`INVALID_STATE`	La operación no es válida en el estado actual.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`MEMORY_NOT_FOUND`	La memoria no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`MEMORY_REVOKED`	La memoria fue revocada y no puede	Consulte la sintaxis del comando y

Código	Significado	Cómo resolver
	aplicarse.	verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`METHOD_NOT_FOUND`	Método de simulación o generación no registrado.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`METHOD_TYPE_MISMATCH`	El método no corresponde al tipo de simulación.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`LLM_NOT_CONFIGURED`	LLM no configurado; use método determinista u configure el proveedor.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`OBJECTIVE_DIRECTION_REQUIRED`	Debe indicar MAXIMIZE o MINIMIZE.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`OBJECTIVE_NOT_FOUND`	El objetivo no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.

Código	Significado	Cómo resolver
`PARAMETER_NOT_FOUND`	El parámetro requerido no existe en la alternativa.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`PLANNING_INSTRUMENT_NOT_FOUND`	El instrumento de planificación no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`PRINCIPLE_NOT_FOUND`	El principio de diseño no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`PROJECT_ALREADY_EXISTS`	El project_id ya existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`PROJECT_NOT_FOUND`	No existe el proyecto indicado.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`REGULATION_NOT_FOUND`	La regulación no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y

Código	Significado	Cómo resolver
		autoridad requeridos.
`SCALE_RELATION_REQUIRED`	Falta relación multiescala válida.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`SCENARIO_NOT_FOUND`	El escenario no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`SIMULATION_NOT_FOUND`	La simulación no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`SNAPSHOT_NOT_FOUND`	El snapshot no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`MULTIOBJECTIVE_NOT_FOUND`	El resultado multiobjetivo no existe.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`UNKNOWN_COMMAND`	Comando no registrado; consulte `/HELP`.	Consulte la sintaxis del comando y

Código	Significado	Cómo resolver
		verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.
`VETO_BLOCKED`	Un actor con veto bloqueó la operación.	Consulte la sintaxis del comando y verifique el estado, identificadores y autoridad requeridos.

4. Formatos especiales

Timestamp UTC

```
2026-09-16T07:00:00Z
```

JSON inline

```
'{"key":"value"}'
```

Distribuciones Monte Carlo

- `NORMAL`: `{"type":"NORMAL","parameters":{"mean":10,"std_dev":1}}`
- `UNIFORM`: `{"type":"UNIFORM","parameters":{"low":0,"high":100}}`
- `TRIANGULAR`: `{"type":"TRIANGULAR","parameters":{"low":0,"mode":50,"high":100}}`
- Iterations: entero entre 1 y 10000; la semilla CLI actual es `20260916`.

Scopes espaciales

`pais`, `region`, `provincia_metropoli`, `ciudad_distrito`, `barrio_sector`, `parcela_sitio`, `edificio`, `espacio`, `objeto`.

Scopes temporales

`proyecto`, `corto_plazo`, `mediano_plazo`, `largo_plazo`, `escenario_2030`, `escenario_2040`, `escenario_2050`.

Evidence types

`DOCUMENT`, `OBSERVATION`, `MEASUREMENT`, `REFERENCE`, `TESTIMONY`, `NORMATIVE`, `OTHER`.

5. Cobertura y límites

Esta referencia incluye 100 fichas de comandos o superficies relacionadas. El catálogo efectivo del dispatcher se obtiene siempre con `/HELP` y corresponde a los comandos implementados en `src/sicl/cli.py`.

Source y Council están documentados como HTTP-only. `/REPORT`, `/TRADEOFFS` y `/DASHBOARD` se conservan como nombres históricos o conceptuales cuando no son comandos independientes del dispatcher actual; no deben presentarse como comandos CLI ejecutables.

Invariante constitucional: una Recommendation, simulación, evaluación, comparación o salida de agente nunca crea una Decision automáticamente. La Decision requiere HumanReview y autoridad humana explícitas.