

Heroku

DB-Zugangsdaten

Gruppe 1 (Mike, Robin, Denis):

Hostname: eu-cdbbr-west-02.cleardb.net

Datenbank: heroku_6f051d1ae5bfa3e

Username: b5282ccf39ae83

Passwort: 26e79bce

Gruppe 2 (Timo, Nadine, Steven):

Hostname: eu-cdbbr-west-02.cleardb.net

Datenbank: heroku_b1a017ede6874d9

Username: b4745bf70c00bb

Passwort: 7676818e

Gruppe 3 (Dylan, Claudia):

Hostname: eu-cdbbr-west-02.cleardb.net

Datenbank: heroku_bb8b8f8d2e018d6

Username: b15e7d229e207d

Passwort: ec62f8c4

Gruppe 4 (Severin):

Hostname: eu-cdbbr-west-02.cleardb.net

Datenbank: heroku_d173ecace30a069

Username: bece104bdb064b

Passwort: 6c0f26e7

URL für API-Zugriff (Postman, App)

Gruppe 1: <https://uek223-gruppe1.herokuapp.com/>

Gruppe 2: <https://uek223-gruppe2.herokuapp.com/>

Gruppe 3: <https://uek223-gruppe3.herokuapp.com/>

Gruppe 4: <https://uek223-gruppe4.herokuapp.com/>

Deploy von Anwendung

Siehe Deploy-Tab in Heroku-Dashboard. Zusammenfassung der Schritte:

1. Heroku CLI installieren
2. In Heroku CLI ein Login durchführen mit „heroku login“
3. DB-Zugangsdaten in application.properties anpassen, damit die REST-API auf die korrekte DB connected.
4. Code (Applikation) in ein neues Verzeichnis transferieren.
.GIT-Verzeichnis (versteckt) löschen. Beispiel für Gruppe 1:

```
GIT-Repository erstellen in dem neuen Verzeichnis
$ cd my-project/
$ git init
$ heroku git:remote -a uek223-gruppe1
```

5. GIT-Repository pushen nach Heroku-Master

```
$ git add .
$ git commit -am "make it better"
$ git push heroku master
```