

دليل دعم بيئة AWS الداخلية

معرف الوثيقة: KB-009 | التصنيف: Cloud/AWS

الإصدار: 1.0 | تاريخ السريان: 2026-09-01

الكلمات المفتاحية: AWS, CloudWatch, CloudTrail, IAM, EC2, S3, RDS

بيانات تدريبية اصطناعية لمشروع Portfolio/RAG وليست سياسة حقيقية لأي جهة.

مبادئ الوصول

- الوصول الافتراضي لموظفي الدعم إلى بيئة الإنتاج يكون للقراءة فقط ما لم توجد صلاحية معتمدة لمهمة محددة.
- يمنع استخدام حساب root للمهام اليومية.
- التغييرات في الإنتاج تتطلب تذكرة تغيير معتمدة إذا كانت خارج إجراء إصلاح طارئ معتمد.

خطوات أولية عند تعطل خدمة على AWS

- حدد الخدمة والمنطقة Region والحساب المتأثر.
- راجع CloudWatch للقياسات والتنبيهات والسجلات ذات الصلة.
- راجع CloudTrail إذا كان هناك احتمال أن تغيير إعدادات سبق المشكلة.
- تحقق من حالة الموارد الأساسية مثل EC2 أو Load Balancer أو RDS أو S3 حسب بنية الخدمة.
- لا تعيد تشغيل أو تحذف مورداً في الإنتاج قبل فهم الأثر ووجود صلاحية أو موافقة مناسبة.

مشاكل EC2

- تحقق من حالة Instance Status Checks و System Status Checks.
- تحقق من Security Groups ومسار الشبكة قبل افتراض أن التطبيق متوقف.
- راجع استخدام CPU والذاكرة والقرص والسجلات التطبيقية عندما تكون متاحة.

مشاكل S3

- تحقق من اسم Bucket والمنطقة وسياسات IAM و Bucket Policy.
- عند AccessDenied لا توسع الصلاحيات مباشرة؛ حدد الإجراء والموارد المطلوبة ثم طبق أقل صلاحية.

- لا تجعل Bucket عاماً كحل سريع لمشكلة وصول داخلية.

مشاكل قواعد البيانات RDS

- تحقق من حالة المثيل والاتصالات المتاحة واستهلاك الموارد.
- راجع Security Groups و DNS وسلسلة الاتصال دون تسجيل كلمة مرور قاعدة البيانات في التذكرة.
- أي Restart أو Failover مخطط في الإنتاج يحتاج تنسيقاً مع مالك الخدمة.

التصعيد

- حادثة P1 في الإنتاج: مدير الحادثة وفريق Cloud/Platform فوراً.
- اشتباه بتغيير غير مصرح أو وصول غير معتاد: أمن المعلومات وفريق Cloud.
- مشكلة صلاحيات متكررة: راجع تصميم IAM بدلاً من إضافة صلاحيات واسعة لكل حالة.