

题型

1. 选择题：10 × 2
2. 填空题：10 × 1
3. 前两个看书后习题
4. 简答题：8 × 5
5. 编程（主要考关键代码）：15 + 5（P213 和标签有关的一题） + 10

具体

1. 第一二章

1. 多层架构模式（C / S, B / S）
2. 静态和动态网页
3. 编程工具一律不考

2. 第三章

1. Java 和 JavaScript 的区别
2. CSS 不看

3. 第四章

1. 基本都要看
2. 注意那几个内置对象

4. 第五章

1. 写程序连接数据库（重点）

5. 第六章

1. JavaBean 和 JSP 的结合应用

6. 第七章

1. Servlet 的相关概念

7. 第八章

1. P208、P213 (5 分编程题)
2. Hibernate 框架体系和 P222
3. P248 HQL 的查询流程
4. Spring 以下的都不考

PS

1. 除了严格提到的和严格提到不考的，其他的都是未知。

31	4.1.2 JSP 开发环境安装与配置
31	4.1.3 Tomcat 安装
35	4.2 JSP 动态网页开发
36	4.2.1 JSP 基本语法
41	4.2.2 JSP 脚本元素
41	4.2.3 JSP 页面的基本结构
41	4.2.4 JSP 页面的运行过程
45	4.3 JSP 指令元素与动作组件
45	4.3.1 JSP 指令元素
45	4.3.2 JSP 动作组件
48	4.4 JSP 内置对象
48	4.4.1 request 对象
49	4.4.2 response 对象
49	4.4.3 session 对象
49	4.4.4 application 对象
49	4.4.5 out 对象
51	4.4.6 page 对象
53	4.4.7 config 对象
58	4.4.8 exception 对象
58	4.4.9 pageContext 对象
59	4.5 案例实践
61	4.5.1 案例需求说明
61	4.5.2 技能训练要点
61	4.5.3 案例实现
	本章小结
	本章习题
	第 5 章 JDBC 数据库连接

网络数据库应用

```

        if(message.equals("")){
            return "error";
        }else{
            return "success";
        }
    }
}

```

业务控制器 Action 类是 Struts 2 框架的核心组件,负责具体的业务逻辑处理。开发人员主要的编码任务就是编写 Action 类。Struts 2 中的 Action 类用来接收用户请求,然后调用模型组件去处理业务逻辑,最后返回一个字符串,Struts 2 框架会根据该字符串的值调用相应的页面显示。Action 类通常包含一个 execute() 方法,当业务控制器处理完用户请求后,根据处理结果不同,返回不同字符串。

Action 类的三种创建方式如表 8-3 所示。

表 8-3 Action 类的三种创建方式

方式	关键点	详细描述
方式一	通过创建普通的 Java 类来开发用户自己的 Action 类	Action 类可以是一个普通的 Java 类(Plain Ordinary Java Object, POJO), 实现了与 Servlet API 完全分离,这是 Struts2 的最大特点。在该类中通常包含以下内容。 ① 无参数的 execute() 方法:用于处理用户请求,返回一个与视图资源对应的字符串。 ② 成员变量及其 setter() 方法和 getter() 方法: Action 类中封装 HTTP 请求参数,程序通过成员变量的 setter() 方法和 getter() 方法来处理请求参数,因此成员变量的名称应该与 HTTP 请求参数的名称一致