PyCharm

在IDE中查找任何操作 ΔЖA 创建和编辑 显示上下文操作 7. ↩ 基本/智能代码补全 ^ Space / ^ ☆ Space 类型名称补全 ^ ℃ Space 完成语句 **⊕** ₩ ⊕ 参数信息 ЖP 快速定义 ▼ Space 快速 / 外部文档 F1/ 企F1 生成代码 ₩N 重写/实现方法 ^O/^I 包围方式... T# 7 使用行注释注释 ₩/ 扩展/缩小选择 $T \uparrow / T \downarrow$ 上下文信息 ^ 쇼 Q 优化导入 07^ 自动缩进行 17 ^ 剪切/复制/粘贴 #X/#C/#V 复制文档路径 **企** ₩ C 从剪贴板历史粘贴 ☆ Ж V 复制当前行或选定内容 ₩D 上移 / 下移行 **쇼** ፞፠ ↑/ **쇼** ፠ ↓ 删除光标处的行 ₩ 🗵 合并 / 拆分行 へ む J/ ж ↩ 开始新行 ⊕ ⊕ 切换大小写 企業U 展开 / 折叠代码块 **36** + / **36** -展开 / 折叠全部 ዕሄ+/ ዕሄ-保存全部 ₩S 版本控制 VCS 操作弹出窗口... ^ V 提交 жĸ 更新项目 ЖT 最近更改 7 ûC 还原 $\chi \# Z$ 推送... ůЖΚ 下一个 / 上一个更改 ^\↓☆ / ↑

	开发环境

查找操作	Δ Ж A
打开工具窗口	₩Y[0-9]
同步	Y # Y
切换全屏模式	^ % F
快速切换方案	^,
设置	₩,
跳转到源代码 / 导航栏	ℋ ↓/ℋ↑
跳转到上一个工具窗口	F12
隐藏活动/所有工具窗口	<u> </u>
转到下一个 / 上一个编辑器选项卡	^ Tab
转到编辑器(从工具窗口) 转到编辑器(从工具窗口)	গ

查找所有

随处搜索	双击 🏕
查找 / 替换	% F / % R
在路径中查找 / 替换	쇼 ඝ೯/ 쇼 ඝR
下一个 / 上一个出现	Ж G / ҈ С Ж G
转到类	% O
转到文件成员	Ж F12
转到文件 / 符号	企業○/℃業○

从符号导航

声明	 ₩ B
类型声明(仅适用于JavaScript)	^ 쇼 B
Super方法	₩U
实现	7 ₩ B
查找用法 / 在文件中查找用法	₹ F7 / Ж F7
高亮显示文件中的用法	쇼 ജ F7
显示用法	℃ ₩ F7

重构和清理

王17/18/日/王	
重构此…	^ T
复制 / 移动	F5 / F6
安全删除	% ⊠
重命名	☆ F6
更改签名	¥ F6
内联	N # Z
提取方法	M # Z
引入变量/形参	T # V / T # F
引入字段 / 常量	7 # C / 7 # P
重新格式化代码	7 # L

分析和探索

显示错误描述	ж F1
下一个 / 上一个高亮显示的错误	F2/ & F2
按名称运行检查	1器企了
类型 / 调用层次结构	ΛΗ/ Λ ΤΗ

在上下文中导航

选择	₹F1
最近查看 / 最近位置	₩E/ଫ ₩E
上次编辑位置	☆器 図
导航回退/前进	% [/ %]
转到上一个 / 下一个方法	<u>^</u> ↑/ <u>^</u> ↓
转到行 / 列	₩L
转到代码块结尾 / 开头] # 7 / [# 7
添加到收藏夹	ΥûF
切换书签	F3
添加助记书签	₹F3
转到编号的书签	^ [0-9]
显示行书签	ж F3

构建、运行和调试

13/21 /213 14/34/4	
运行上下文配置	^\R
运行 / 调试选定的配置	^ \ R / ^ \ D
运行 / 调试当前配置	^ R / ^ D
步过/步入	F8 / F7
智能步入	쇼 F7
步出	☆ F8
运行到光标处	₹ F9
强制运行到光标处	₹ F 9
显示执行点	₹ F10
评估表达式	₹ F8
停止	% F2
停止后台进程	ታ Ж F2
恢复程序	\%R
切换行断点	Ж F8
切换临时行断点	℃ ፊ ₩ F8
编辑 / 查看断点	쇼 ₩ F8

jetbrains.com/pycharm jetbrains.com/help/pycharm blog.jetbrains.com/pycharm @pycharm

