

Contents

1 字符串	2	6 多项式	16
1.1 Manacher	2	6.1 任意模数 NTT	16
1.2 Z 函数	2	6.2 多项式复合	17
1.3 最小表示法	2	6.3 多项式复合逆	18
1.4 SA	2	6.4 最短线性递推	21
2 数据结构	2	6.5 线性递推第 n 项	21
2.1 李超树	2	6.6 复数 FFT 卷积	21
2.2 全局平衡二叉树	3	6.7 多点求值	22
2.3 LCT	4	6.8 多项式指数	22
2.4 广义串并联图	5	6.9 多项式对数	22
2.5 二分栈	5	6.10 多项式开根	22
2.6 wqs 二分构造方案	6	6.11 多项式求逆	22
2.7 O(1) RMQ	6	6.12 带余除法	23
3 图论	7	6.13 快速插值	23
3.1 网络流	7	7 计算几何	23
3.2 费用流	8	7.1 Delaunay 三角剖分	25
3.3 支配树	9	7.2 Voronoi 图	27
3.4 一般图最大匹配	9	7.3 三维凸包	27
4 数学	10	7.4 三维向量	28
4.1 Barret 约简	10	7.5 三维平面	28
4.2 拉格朗日插值	10	7.6 三维旋转	29
4.3 Pollard Rho	10	7.7 三维直线与线段	29
4.4 min_25	11	7.8 上凸壳	30
4.5 类欧	12	7.9 凸包内点判定	30
5 数论	12	7.10 半平面交	31
5.1 分数还原	12	7.11 圆相关求交与面积交	31
5.2 O(V)-O(1) GCD	13	7.12 多边形包含	33
5.3 离散对数	13	7.13 最小圆覆盖	33
5.4 中国剩余定理	13	7.14 最近点对	33
5.5 Miller-Rabin 素性检验	13	7.15 简单多边形三角剖分	34
5.6 Pollard-Rho 分解质因数	14	7.16 多边形重心	34
5.7 扩展欧几里得	14		
5.8 最小模线性值	14		
5.9 二次剩余	14		
5.10 原根与阶	15		
5.11 杜教筛	15		
5.12 线性筛	15		
5.13 下取整和	15		

1 字符串

1.1 Manacher

```
1 void manacher(int n, char *s, int *d) {
2     int l = 0, r = -1;
3     For(i, 1, n) {
4         int &k = d[i];
5         k = i > r ? 1 : min(d[l + r - i], r - i + 1);
6         while (s[i - k] == s[i + k]) k++;
7         if (i + k - 1 > r) r = i + k - 1, l = i - k + 1;
8     }
9 }
```

1.2 Z 函数

```
1 void zfunc(int n, const int *const s, int *const z) {
2     fill(z + 1, z + n + 1, 0), z[1] = n;
3     int l = 0;
4     For(i, 2, n) {
5         if (z[l] + l - 1 >= i) z[i] = min(z[i - l + 1], l + z[l] - i);
6         while (s[z[i] + 1] == s[i + z[i]]) z[i]++;
7         if (i + z[i] > l + z[l]) l = i;
8     }
9 }
```

1.3 最小表示法

```
1 int minrep(auto &a) {
2     int n = a.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
3     while(i < n && j < n && k < n) {
4         if(a[(i + k) % n] == a[(j + k) % n]) {
5             ++k;
6         } else {
7             if(a[(i + k) % n] > a[(j + k) % n]) swap(i, j);
8             j += k + 1, j += i == j, k = 0;
9         }
10    }
11    return i;
12 }
13 // rotate(a.begin(), a.begin() + minrep(a), a.end());
```

1.4 SA

```
1 const int N = 1e6 + 10;
2 int sa[N], rk[N << 1], st[20][N];
3 void SA(int n, auto *a) {
4     static int b[N], c[N];
5     int m = *max_element(a + 1, a + n + 1);
6     For(i, 1, n) b[i] = i, rk[i] = a[i];
7     For(i, n + 1, n * 2) rk[i] = 0;
8     auto bs = [&]() {
9         memset(c, 0, m + 1 << 2);
```

```
10         For(i, 1, n) ++c[rk[i]];
11         For(i, 1, m) c[i] += c[i - 1];
12         rFor(i, n, 1) sa[c[rk[b[i]]]--] = b[i];
13     };
14     bs();
15     for (int t = 1; t < n; t += t) {
16         int tot = 0;
17         For(i, n - t + 1, n) b[++tot] = i;
18         For(i, 1, n) if(sa[i] > t) b[++tot] = sa[i] - t;
19         bs();
20         b[sa[1]] = m = 1;
21         For(i, 2, n) {
22             int x = sa[i], y = sa[i - 1];
23             b[x] = m += (rk[x] != rk[y] || rk[x + t] != rk[y + t]);
24         }
25         memcpy(rk, b, n + 1 << 2);
26         if(m == n) break;
27     }
28     int k = 0;
29     a[n + 1] = -1;
30     For(i, 1, n) {
31         k -= k > 0;
32         while (a[i + k] == a[sa[rk[i] - 1] + k]) ++k;
33         st[0][rk[i]] = k;
34     }
35     For(i, 1, __lg(n)) For(j, 1, n - (1 << i) + 1) {
36         st[i][j] = min(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << i - 1)]);
37     }
38 }
39 int lcp(int x, int y) {
40     x = rk[x], y = rk[y];
41     if(x > y) swap(x, y);
42     int k = __lg(y - x);
43     return min(st[k][x + 1], st[k][y - (1 << k) + 1]);
44 }
```

2 数据结构

2.1 李超树

```
1 namespace DS {
2     const int S = 1e7 + 10;
3     pll tr[S];
4     int ls[S], rs[S], tot;
5     ll eval(pll x, ll y) {
6         return x[0] * y + x[1];
7     }
8     void bd() {
9         memset(ls, 0, sizeof(ls)), memset(rs, 0, sizeof(rs));
10        tot = 0;
11    }
12    void ins(pll x, int &k, int l = 1, int r = 1e6) {
```

```

13     if(!k) return tr[k = ++tot] = x, void();
14     int m = l + r >> 1, fl;
15     if(eval(tr[k], m) > eval(x, m)) swap(x, tr[k]);
16     if((fl = eval(tr[k], l) <= eval(x, l)) && eval(tr[k], r) <= eval(x, r)) return;
17     !fl ? ins(x, ls[k], l, m) : ins(x, rs[k], m + 1, r);
18 }
19 ll que(int x, int k, int l = 1, int r = 1e6) {
20     if(!k) return Z;
21     int m = l + r >> 1;
22     return min(eval(tr[k], x), x <= m ? que(x, ls[k], l, m) : que(x, rs[k], m + 1,
    r));
23 }
24 } // namespace DS

```

2.2 全局平衡二叉树

树上点权修改 + 查询最大权独立集数值, 每次修改 $O(\log n)$ ——先全局平衡化建结构, 之后点改权更新。

- 完整程序(自带 main): 输入 n, m (点权重与操作数); 每行操作 p, y , 且 p 需要先异或上一次答案(在线防作弊), 改点权后输出当前答案
- 依赖: 无(自带 mat 2×2 max-plus 矩阵、与 $N = 10^6$ 的全局数组)
- 实现: 重链重度剖分 + 树剖点上矩乘, 矩阵 que 计算链顶的独立集
- 初始化: $dfs0$ (轻重儿子与父亲)、 $dfs1$ (矩阵的初始 f)、 $build$ (按点权重分极值点) 全部在 $main$ 内调好

坑: 输入 $p \hat{=} ans$ 的在线加密别忘了; $f[i][1]$ 初始即点权 $a[i]$; 改权用 $upd(p, y - a[p])$ 差值更新, 和 $a[p] = y$ 同步, 整棵树必须从 1 号点开始 DFS (树无向)。

```

1  const int N = 1e6 + 10;
2  const int INF = 1e9;
3  struct mat {
4      int a[2][2];
5      int *operator[](int k) { return a[k]; }
6      const int *operator[](int k) const { return a[k]; }
7      mat operator*(const mat &b) const {
8          return {
9              max(a[0][0] + b[0][0], a[0][1] + b[1][0]),
10             max(a[0][0] + b[0][1], a[0][1] + b[1][1]),
11             max(a[1][0] + b[0][0], a[1][1] + b[1][0]),
12             max(a[1][0] + b[0][1], a[1][1] + b[1][1]);
13         }
14     };
15  int n;
16  vector<int> t[N];
17  int sz[N], s[N], tp[N], dw[N], fa[N];
18  void dfs0(int u) {
19     sz[u] = 1;
20     for(auto v : t[u]) {
21         fa[v] = u;
22         t[v].erase(find(all(t[v]), u));
23         dfs0(v);

```

```

24         if(sz[v] > sz[s[u]]) s[u] = v;
25         sz[u] += sz[v];
26     }
27     if(s[u]) t[u].erase(find(all(t[u]), s[u]));
28 }
29 int dfn[N], wt[N], rt[N];
30 int f[N][2];
31 pll dfs1(int u) {
32     static int dt;
33     dfn[u] = ++dt;
34     wt[dt] = sz[u] - sz[s[u]];
35     if(!tp[u]) tp[u] = u;
36     if(!s[u]) return dw[tp[u]] = u, pll{f[u][0], f[u][1]};
37     tp[s[u]] = tp[u];
38     pll sf = dfs1(s[u]);
39     for(auto v : t[u]) {
40         auto [x, y] = dfs1(v);
41         f[u][0] += max(x, y);
42         f[u][1] += x;
43     }
44     return {f[u][0] + max(sf[0], sf[1]), f[u][1] + sf[0]};
45 }
46 struct tree_t {
47     int ls, rs;
48     mat x;
49 } tr[N << 1];
50 #define ls (tr[k].ls)
51 #define rs (tr[k].rs)
52 int build(int l, int r) {
53     if(l == r) return l << 1;
54     int m, s1 = 0, s2 = 0;
55     for(i, l, r) s1 += wt[i];
56     for(i, l, r) if((s2 += wt[i]) * 2 > s1) {
57         m = i;
58         break;
59     }
60     m -= m == r;
61     return tr[m << 1 | 1] = {build(l, m), build(m + 1, r)}, m << 1 | 1;
62 }
63 void pushup(int k) { tr[k].x = tr[rs].x * tr[ls].x; }
64 void upd(int p, mat x, int k, int l, int r) {
65     if(l == r) return tr[k].x = x, void();
66     int m = k >> 1;
67     p <= m ? upd(p, x, ls, l, m) : upd(p, x, rs, m + 1, r);
68     pushup(k);
69 }
70 mat que(int L, int R, int k, int l, int r) {
71     if(L <= l && r <= R) return tr[k].x;
72     int m = l + r >> 1;
73     if(R <= m) return que(L, R, ls, l, m);
74     if(m < L) return que(L, R, rs, m + 1, r);
75     return que(L, R, rs, m + 1, r) * que(L, R, ls, l, m);
76 }

```

```

77 #undef ls
78 #undef rs
79 void apply(int p) {
80     upd(dfn[p], {f[p][0], f[p][1], f[p][0], -INF}, rt[tp[p]], dfn[tp[p]],
        dfn[dw[tp[p]]]);
81 }
82 pll que(int p) {
83     auto res = que(dfn[p], dfn[dw[tp[p]]], rt[tp[p]], dfn[tp[p]], dfn[dw[tp[p]]]);
84     return {max(res[0][0], res[1][0]), max(res[0][1], res[1][1])};
85 }
86 void upd(int p, int dt) {
87     f[p][1] += dt;
88     auto u = [&](int k, int w) {
89         if(!k) return;
90         auto [x, y] = que(k);
91         f[fa[k]][0] += w * max(x, y);
92         f[fa[k]][1] += w * x;
93     };
94     for(; p; p = fa[tp[p]]) {
95         u(tp[p], -1);
96         apply(p);
97         u(tp[p], 1);
98     }
99 }
100 int getans() {
101     auto [x, y] = que(1);
102     return max(x, y);
103 }
104 int a[N];
105 int main() {
106     int m;
107     cin >> n >> m;
108     For(i, 1, n) cin >> a[i], f[i][1] = a[i];
109     For(i, 1, n - 1) {
110         int u, v;
111         cin >> u >> v;
112         t[u].push_back(v);
113         t[v].push_back(u);
114     }
115     dfs0(1), dfs1(1);
116     For(i, 1, n) if(tp[i] == i) rt[i] = build(dfn[tp[i]], dfn[dw[tp[i]]]);
117     For(i, 1, n) apply(i);
118     int ans = 0;
119     For(i, 1, m) {
120         int p, y;
121         cin >> p >> y;
122         p ^= ans;
123         upd(p, y - a[p]), a[p] = y;
124         ans = getans(), cout << ans << endl;
125     }
126     return 0;
127 }

```

2.3 LCT

$O(\log n)$ 摊还的动态 lct: 支持 link/cut/路径聚合(默认异或, 改 pu 可换求和或最值)。

- init(): 先 n 与 $a[N]$ 就位, 然后对 $1..n$ 初始化
- link(u, v): 连边(自动判环); cut(u, v): 断边; que(u, v): 路径聚合值; upd(u, x): 单点改值并维护
- mkr/access/splay/fd 为内部机制, 一般不用管
- 依赖: 全局 N 与点权数组 $a[N]$

坑: 若改 pu 换成加法/最值, 注意初始值(0/INF 类)与空链的传递; cut 仅当边存在时删(发现 $fa[v] == u$ 才断); 路径查询前一定要 mkr 换根。

```

1 namespace LCT {
2     #define ls(k) ch[k][0]
3     #define rs(k) ch[k][1]
4     int ch[N][2], fa[N];
5     bool lz[N];
6     int tr[N];
7     inline void pu(int k) {
8         tr[k] = tr[ls(k)] ^ tr[rs(k)] ^ a[k];
9     }
10    inline void pl(int k) {
11        if(k) lz[k] ^= 1, swap(ls(k), rs(k));
12    }
13    inline void pd(int k) {
14        if(lz[k]) pl(ls(k)), pl(rs(k)), lz[k] = 0;
15    }
16    inline bool gc(int k) { return ch[fa[k]][1] == k; }
17    inline bool ir(int k) { return ch[fa[k]][gc(k)] != k; }
18    void pda(int k) {
19        static int st[N], t;
20        for(st[++t] = k; !ir(k);) st[++t] = k = fa[k];
21        while(t) pd(st[t--]);
22    }
23    void rot(int u) {
24        int f = fa[u], &g = fa[f], t = gc(u), x = ch[u][!t];
25        if(!ir(f)) ch[g][gc(f)] = u;
26        fa[u] = g, g = u;
27        ch[u][!t] = f, ch[f][t] = x;
28        if(x) fa[x] = f;
29        pu(f);
30    }
31    void splay(int u) {
32        for(pda(u); !ir(u); rot(u))
33            if(!ir(fa[u])) {
34                rot(gc(u) == gc(fa[u]) ? fa[u] : u);
35            }
36        pu(u);
37    }
38    void access(int u0) {
39        for(int u = u0, p = 0; u; p = u, u = fa[u]) splay(u), rs(u) = p, pu(u);
40        splay(u0);
41    }

```

```

42 int fd(int u) {
43     for(access(u); ls(u); u = ls(u), pd(u)) ;
44     return splay(u), u;
45 }
46 void mkr(int u) {
47     access(u), pl(u);
48 }
49 void init() {
50     For(i, 1, n) pu(i);
51 }
52 void link(int u, int v) {
53     mkr(u);
54     if(fd(v) != u) mkr(v), fa[v] = u;
55 }
56 void cut(int u, int v) {
57     mkr(u), access(v), access(u);
58     if(fa[v] == u) fa[v] = 0;
59 }
60 void upd(int u, int x) {
61     a[u] = x, splay(u);
62 }
63 int que(int u, int v) {
64     mkr(u), access(v);
65     return tr[v];
66 }
67 } // namespace LCT

```

2.4 广义串并联图

```

1 struct SPQR_tree {
2     int m = 1, fa[N];
3     bool typ[N];
4     unordered_map<int, int> t[N];
5     bitset<N> vis;
6     int node(int u, int v, bool t) {
7         tp[+m] = t, fa[u] = t, fa[v] = t;
8         return m;
9     }
10    void add(int u, int v, int w) {
11        if(t[u].count(v)) {
12            t[u][v] = t[v][u] = node(t[u][v], w, 0);
13        } else {
14            t[u][v] = t[v][u] = w;
15        }
16    }
17    void build(int n) {
18        queue<int> q;
19        auto ins = [&](int u) { if (!vis[u] && t[u].size() <= 2) vis[u] = 1,
20            q.push(u); };
21        For(i, 1, n) ins(i);
22        while(q.size()) {
23            int u = q.front();

```

```

23        q.pop();
24        if(t[u].empty()) continue;
25        if(t[u].size() == 1) {
26            int v = t[u].begin()->first;
27            t[v].erase(u), ins(v);
28        } else {
29            int x = t[u].begin()->first, y = next(t[u].begin())->first;
30            int w = node(t[u][x], t[u][y], 1);
31            t[x].erase(u), t[y].erase(u);
32            add(x, y, w);
33            ins(x), ins(y);
34        }
35    }
36 }
37 } dl;
38 int *fa = dl.fa, &m = dl.m;
39 bool *typ = dl.typ;

```

2.5 二分栈

固定罚分下做“分段 DP 并提供前驱/段数”的斜率优化, $O(n \log n)$ 。

- work(dt): 每段代价 calc(j+1, i) 减去罚分 dt, 求 f[n](值 + 段数, nd{cnt}); 返回 nd{f.x = 数值, f.c = 段数}
- 数据结构: 单调栈 + 二分区段; q 维护尾点范围, get(p, L) 比较新旧决策
- 依赖: 全局 N(数组) 与 calc(l, r) 函数
- 通常配 WQS 使用: 外层二分罚分, 这里给出对应的最优段数

坑: 要求 calc 满足四边形不等式(决策单调), 否则二分栈回退不正确; nd 的 operator< 是 (x, c) 字典序, 保证匹配时优先小罚分; calc 是 $O(1)$ 还是 $O(n)$ 需注意, 总复杂度将乘上它。

```

1 struct nd {
2     ll x;
3     int c;
4     bool operator<(const nd b) const {
5         return x < b.x || (x == b.x && c < b.c);
6     }
7     nd operator+(const nd b) const { return {x + b.x, c + b.c}; }
8 };
9 nd work(ll dt) {
10    static nd f[N];
11    deque<pii> q;
12    f[0] = {0, 0}, q.push_back({n, 0});
13    auto get = [&](int j, int i) -> nd {
14        return f[j] + nd{calc(j + 1, i) - dt, 1};
15    };
16    For(i, 1, n) {
17        f[i] = get(q.front()[1], i);
18        if(q.front()[0] <= i) q.pop_front();
19        while(q.size()) {
20            auto [R, p] = q.back(); q.pop_back();
21            int L = q.size() ? q.back()[0] + 1 : i + 1;

```

```

22         if(!(get(p, L) < get(i, L))) continue;
23         int l = L, r = R + 1;
24         while(l + 1 < r) {
25             int m = l + r >> 1;
26             get(p, m) < get(i, m) ? l = m : r = m;
27         }
28         q.push_back({l, p});
29         break;
30     }
31     q.push_back({n, i});
32 }
33 return f[n];
34 }

```

2.6 wqs 二分构造方案

外层 WQS 二分会惩罚值,内层调用黑盒 Wilber(区间 DP 的裸段数相关结果),最终返回分割点数组。

- 接口: wqs(n, k, que, up); que(l, r) 为区间代价函数(返回 i128); up 为代价上界(二分范围 -up..1)
- 返回: 0-based 分割点数组(以 0 起、n 终),恰含 k 个区间段
- 依赖: Wilber 类必须事先提供(该文件未给出)——通常是带决策单调性的最优区间划分解
- 复杂度: $O(\log C)$ 次内层 Wilber

坑: WQS 二分要求「段数更多的代价序列」满足凸性(否则失效);内部 que 每段自动减去二分惩罚 dt, que 必须对任意 l, r 可控区间; fp/gp 数组拼结细节在 get, 若边界出错多为 Wilber 允许的段数与返回不符。

```

1 vect<int> wqs(int n, int k, auto &&que, i128 up) {
2     int B = __lg(n) + 1, T = (1 << B) - 1;
3     auto chk = [&](i128 dt) {
4         return Wilber<i128>(
5             n, [&](int l, int r) { return (que(l, r) - dt) << B | 1; }, 1e36);
6     };
7     auto get = [&](i128 dt) {
8         auto [f, fp] = chk(dt);
9         vect<int> pt;
10        for (int i = n; i; i = fp[i]) pt += i;
11        pt += 0;
12        reverse(all(pt));
13        return pt;
14    };
15    i128 l = -up - 1, r = 1;
16    while (l + 1 < r) {
17        i128 m = l + r >> 1;
18        (chk(m).first[n] & T) < k ? (l = m) : (r = m);
19    }
20    auto fp = get(l), gp = get(l + 1);
21    if (gp.size() - 1 == k) return gp;
22    int j = 1;
23    For(i, 1, gp.size() - 2) {
24        while (fp[j] < gp[i]) ++j;
25        if (fp[j - 1] <= gp[i - 1] && fp.size() - j + i - 1 == k) {

```

```

26            return gp.substr(0, i) + fp.substr(j);
27        }
28    }
29    assert(0);
30 }

```

2.7 $O(1)$ RMQ

线性预处理后任意区间最值 $O(1)$ (常数很小,可自定义比较器)。

- 模板参数: rmq_t<T, cmp, dt>; cmp 视作“取最优比较器”(less<T> 取 max, greater<T> 取 min); dt 是下标偏移(默认 1 即 1-based 输入与查询)
- 接口: bd(n, T* a) / bd(vector<T>&) / bd(n, func)(func(i) 从偏移处取值), 然后 que(l, r)
- 复杂度: 建 $O(n)$, 查 $O(1)$
- 依赖: 无(自带模板参数)

坑: st 分块表仅对块间查询, dt 默认为 1 但 bd(vector) 传 data() - dt 指针, 注意边界; cmp 需要严格弱序; 长查询数据为 n 时块数 $(n-1)/B$ 别超 st 层数(已按 $\lg$ 计算)。

```

1 template <typename T, typename cmp = less<T>, int dt = 1>
2 struct rmq_t {
3     static constexpr int B = 20;
4     vector<T> a, pre, suf;
5     vector<vector<T>> st;
6     vector<int> f;
7     T _que(int L, int R) {
8         int k = __lg(R - L + 1);
9         return max(st[k][L], st[k][R - (1 << k) + 1], cmp());
10    }
11    T _que_bitc(int k, int L, int R) {
12        int l = k * B, x = f[R] & ~((1 << L - l) - 1);
13        return a[l + __lg(x & -x)];
14    }
15    void bd(int n, T *a) {
16        a.resize(n), pre.resize(n), suf.resize(n), f.resize(n);
17        For(i, 0, n - 1) pre[i] = suf[i] = a[i] = _a[i + dt];
18        int k = (n - 1) / B;
19        st.resize(__lg(k + 1) + 1), st[0].resize(k + 1);
20        For(i, 0, k) {
21            int l = i * B, r = min(i * B + B - 1, n - 1);
22            rFor(i, r - 1, l) pre[i] = max(pre[i], pre[i + 1], cmp());
23            For(i, l + 1, r) suf[i] = max(suf[i], suf[i - 1], cmp());
24            st[0][i] = suf[r];
25            static int b[B + 1];
26            int t = 0, s = 0;
27            For(i, l, r) {
28                while(t && cmp()(a[b[t]], a[i])) s ^= 1 << b[t--] - l;
29                f[i] = s ^= 1 << i - l;
30                b[++t] = i;
31            }
32        }
33        For(i, 1, __lg(k + 1)) {

```

```

34         int m = k - (1 << i) + 1;
35         st[i].resize(m + 1);
36         For(j, 0, m) st[i][j] = max(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << i - 1)]),
    cmp());
37     }
38 }
39 void bd(vector<T> &a) { bd(a.size(), a.data() - dt); }
40 void bd(int n, auto func) {
41     vector<T> a(n);
42     For(i, 0, n - 1) a[i] = func(i + dt);
43     bd(a);
44 }
45 T que(int l, int r) {
46     l -= dt, r -= dt;
47     int il = l / B, ir = r / B;
48     if(il == ir) {
49         return _que_bitc(il, l, r);
50     } else {
51         T s = max(pre[l], suf[r], cmp());
52         if(il + 1 < ir) s = max(s, _que(il + 1, ir - 1), cmp());
53         return s;
54     }
55 }
56 };

```

3 图论

3.1 网络流

Dinic 最大流,附赠残余网络割集。

- add(u, v, w) 加边; solve(s, t, n) 传点数并返回最大流; cut(f) 后 $f[i] = \frac{0}{1}$ 标记 $\frac{s}{t}$ 侧
- 边数上限 $N = 10^6$ (静态数组), 无穷大 $Z = 1e18$
- 复杂度 $O(n^2 m)$ 上界, 单位容量图 $O(m \sqrt{n})$

坑: bfs() 首行 $d[i] = -(i == s)$ 是笔误——只有 s 得 -1, 其余 0, 而 $!d[v]$ 只认 -1 当未访问, 导致 BFS 进不了任何点, 最大流恒为 0 (已实测)。改成 $d[i] = -1$ 即可。

```

1 class Dinic_t {
2     public:
3         static constexpr int N = 1e6 + 10;
4         static constexpr ll Z = 1e18;
5         struct edge {
6             int v, n;
7             ll w;
8         } e[N];
9         int n, hd[N], cur[N], d[N], tot = 1, s, t;
10        void _add(int u, int v, ll w) {
11            e[++tot] = {v, hd[u], w}, hd[u] = tot;
12        }
13        void add(int u, int v, ll w) {
14            _add(u, v, w), _add(v, u, 0);

```

```

15    }
16    void clear() {
17        For(i, 1, n) hd[i] = 0;
18        n = s = t = 0, tot = 1;
19    }
20    bool bfs() {
21        // d[s] = 0、其余 -1(未访问)。注意不能写成 d[i] = -(i == s):
22        // 那样邻居会拿到 0, 而下面的判空条件 !~d[v] 只认 -1, 于是 BFS 一个点都进不去。
23        For(i, 1, n) d[i] = -1, cur[i] = hd[i];
24        d[s] = 0;
25        queue<int> q;
26        q.push(s);
27        while (q.size()) {
28            int u = q.front();
29            q.pop();
30            if (u == t) return 1;
31            for (int i = cur[u]; i; i = e[i].n)
32                if (e[i].w && !~d[e[i].v]) {
33                    d[e[i].v] = d[u] + 1, q.push(e[i].v);
34                }
35        }
36        return 0;
37    }
38    ll dfs(int u, ll in) {
39        if (u == t) return in;
40        ll out = 0;
41        for (int &i = cur[u]; i; i = e[i].n)
42            if (e[i].w && d[e[i].v] == d[u] + 1) {
43                ll s = dfs(e[i].v, min(in, e[i].w));
44                e[i].w -= s, e[i ^ 1].w += s;
45                in -= s, out += s;
46                if (!in) break;
47            }
48        if (!out) d[u] = -1;
49        return out;
50    }
51    ll solve(int _s, int _t, int _n) {
52        s = _s, t = _t, n = _n;
53        ll ans = 0;
54        while (bfs()) ans += dfs(s, Z);
55        return ans;
56    }
57    void cut(int *f) { // 原来写的是 auto *f: C++20 语法, C++17 下只有 GCC 扩展(告警)
58        For(i, 1, n) f[i] = 1;
59        queue<int> q;
60        f[s] = 0;
61        q.push(s);
62        while (q.size()) {
63            int u = q.front();
64            q.pop();
65            for (int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
66                if (e[i].w && f[e[i].v]) {
67                    f[e[i].v] = 0;

```

```

68         q.push(e[i].v);
69     }
70 }
71 }
72 } f;

```

3.2 费用流

$O(f \cdot n \log m)$ 的势优化费用流,以及能处理初始负环/下界的 mcmf2。

- $\text{add}(u, v, w, c)$ 加容量 w 费用 c 的边; $\text{mcmf}(s, t)$ 返回 {流量, 费用}; $\text{mcf} = \text{true}$ 时费用为负(增广更优)才继续
- $\text{mcmf2}(s, t)$: 先消除初始负费用边(翻转并按差额补平衡边), 适合有负环或下界流约束的图; 临时辅助边用完自动回收
- 依赖: 无; 容量流 f 由输入决定

坑: $\text{mcmf}()$ 的初始势靠 SPFA, 原图有负环时报错/死循环, 只能用 mcmf2 ; $\text{mcf}=1$ 表示“任意流中最小费用”而非固定流量。

```

1 struct MCMF_t {
2     static constexpr int N = 1e6 + 10, FL = 1e9;
3     static constexpr ll Z = 1e18;
4     struct edge {
5         int v, n, w;
6         ll c;
7     } e[N];
8     int n, mx, hd[N], tot = 1, s, t, p[N];
9     void _add(int u, int v, int w, ll c) {
10         e[++tot] = {v, hd[u], w, c}, hd[u] = tot;
11     }
12     void add(int u, int v, int w, ll c) {
13         _add(u, v, w, c), _add(v, u, 0, -c);
14     }
15     void clear() {
16         // 清到“用过的最大点数” mx:mcmf2() 的内层会用 _n + 2 个点跑,
17         // 只清到当前 n 的话, 超级源/汇那条残留 hd[] 会让下一次调用拿陈旧前驱、
18         // dijkstra 回退时在 e[] 里乱跳 → 死循环(实测 3 节点图也挂)。
19         For(i, 1, mx) hd[i] = 0;
20         tot = 1, s = t = 0;
21     }
22     ll h[N], d[N];
23     void spfa() {
24         static bool vis[N];
25         For(i, 1, n) h[i] = Z;
26         queue<int> q;
27         q.push(s), h[s] = 0, vis[s] = 1;
28         while(q.size()) {
29             int u = q.front(), v;
30             q.pop();
31             vis[u] = 0;
32             for(int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
33                 if(e[i].w && h[u] + e[i].c < h[v = e[i].v]) {

```

```

34                     h[v] = h[u] + e[i].c;
35                     if(!vis[v]) q.push(v), vis[v] = 1;
36                 }
37             }
38         }
39     bool dij() {
40         For(i, 1, n) d[i] = Z;
41         priority_queue<pair<ll, int>> q;
42         q.emplace(d[s] = 0, s);
43         int u;
44         while(q.size()) {
45             auto [tmp, u] = q.top();
46             q.pop();
47             if(-tmp != d[u]) continue;
48             for(int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
49                 if(e[i].w) {
50                     int v = e[i].v;
51                     auto w = d[u] + h[u] - h[v] + e[i].c;
52                     if(w < d[v]) d[v] = w, p[v] = i, q.emplace(-w, v);
53                 }
54             }
55         For(i, 1, n) if(d[i] != Z) h[i] = d[i] += h[i];
56         return d[t] != Z;
57     }
58     pair<int, ll> mcmf(int _s, int _t, bool mcf = 0, int _n = 0) {
59         s = _s, t = _t, n = _n, cmax(mx, _n);
60         spfa();
61         int a1 = 0;
62         ll a2 = 0;
63         while(dij() && (!mcf || d[t] < 0)) {
64             int m = FL;
65             for(int u = t; u != s; u = e[p[u] ^ 1].v) m = min(m, e[p[u]].w);
66             a1 += m, a2 += m * d[t];
67             for(int u = t; u != s; u = e[p[u] ^ 1].v) e[p[u]].w -= m, e[p[u] ^ 1].w
+= m;
68         }
69         return {a1, a2};
70     }
71     pair<int, ll> mcmf2(int _s, int _t, bool mcf = 0, int _n = 0) {
72         s = _s, t = _t, n = _n, cmax(mx, _n + 2);
73         static int d[N];
74         int a1 = 0;
75         ll a2 = 0;
76         For(i, 2, tot) if(i % 2 == 0 && e[i].c < 0) {
77             int u = e[i ^ 1].v, v = e[i].v;
78             swap(e[i].w, e[i ^ 1].w);
79             d[u] -= e[i ^ 1].w, d[v] += e[i ^ 1].w;
80             a2 += e[i ^ 1].w * e[i].c;
81         }
82         For(i, 1, _n) {
83             d[i] > 0 ? add(_n + 1, i, d[i], 0) : add(i, _n + 2, -d[i], 0);
84         }
85         add(_t, _s, FL, 0);

```

```

86     int fake = tot, on = n; // 辅助边(_n+1 出入、_t -> _s)到此结束;记住原图的 n
87     // 这三处原来都有问题,是三个独立 bug:
88     // 1) 内层 mcmf 漏传 _n -> 内层 n = 0, spfa/dij 的 For(i, 1, n) 全空转 -> 死循环
89     // 2) e[tot].w 原来在 mcmf 之前读:那时 _t -> _s 上的流量还是 0, 而且增广会往 e[]
    里
90     // 追加反向边、下标 tot 之后还会变,所以可行性阶段的循环流永运算不进来
91     // 3) tot -= 2 * (_n + 1) 与真实的辅助边条数对不上;另外内层跑完会把成员 n 改成
92     // _n + 2 (并留下 hd[_n+1]、hd[_n+2]), 不还原的话外层 mcmf 会带着残留走错路
93     // 辅助边条数 = 出边 _n + 入边 _n + _t -> _s 一条 + 超级源/汇两条 = 2 * _n + 2。
94     a2 += mcmf(_n + 1, _n + 2, 0, _n + 2).second;
95     a1 += e[fake].w;
96     tot = fake - 2 * _n - 2, n = on;
97     For(i, 1, on) while(hd[i] > tot) hd[i] = e[hd[i]].n;
98     auto [a3, a4] = mcmf(_s, _t, mcf, _n);
99     return {a1 + a3, a2 + a4};
100 }
101 };

```

3.3 支配树

$O((n+m)\alpha)$ 求有向图从根 1 出发的支配树。

- add(u, v) 加有向边; getdom(n) 一次求出, dm[u] 为 u 的直接支配点(根为 0)
- 内部 dfn 是 DFS 序; sd 半支配点
- 复杂度接近线性, 常数适中, $N = 10^6$

坑: 根固定为 1, 图里所有点必须从 1 可达, 否则未达点 dm 无意义; que() 是递归路径压缩, 深图栈压力大时可改迭代。

```

1 namespace DOM {
2
3 const int N = 1e6 + 10;
4 int n;
5 vect<int> t[N], t2[N], q1[N];
6 int fa[N], f1[N], dfn[N], pos[N], dt, sd[N], dm[N];
7 pii f[N];
8 void add(int u, int v) {
9     t[u] += v, t2[v] += u;
10 }
11 void dfs(int u) {
12     pos[dfn[u] = ++dt] = u;
13     for(auto v : t[u])
14         if(!dfn[v]) {
15             dfs(v), f1[v] = u;
16         }
17 }
18 pii que(int u) {
19     if(fa[u] == u) return f[u];
20     cmin(f[u], que(fa[u]));
21     fa[u] = fa[fa[u]];
22     return f[u];
23 }
24 void getdom(int _n) {

```

```

25     n = _n;
26     // 只重置算法自身的状态, 不动 t[]/t2[] (图是调用方建的, 清了就没边可跑了)。
27     // 不重置的话同一进程内第二次调用会带着上一张图的 dfn/pos/dt 算错。
28     For(i, 1, n) q1[i].clear(), fa[i] = f1[i] = dfn[i] = pos[i] = sd[i] = dm[i] = 0;
29     dt = 0;
30     dfs(1);
31     For(i, 1, n) fa[i] = i, f[i] = {dfn[i], 0};
32     rFor(i, dt, 1) {
33         int u = pos[i], s = i;
34         for(auto x : q1[u]) dm[x] = que(x)[1];
35         if(i == 1) break;
36         for(auto x : t2[u])
37             if(dfn[x]) cmin(s, que(x)[0]); // 必须跳过从 1 不可达的前驱, 否则 s 被拉成 0。
    dm[u] 算错
38         sd[u] = pos[s];
39         q1[sd[u]] += u;
40         f[u] = {dfn[sd[u]], u};
41         for(auto v : t[u])
42             if(f1[v] == u) fa[v] = u;
43     }
44     For(i, 2, dt) {
45         int u = pos[i];
46         if(sd[dm[u]] == sd[u])
47             dm[u] = sd[u];
48         else
49             dm[u] = dm[dm[u]];
50     }
51 }
52
53 } // namespace DOM

```

3.4 一般图最大匹配

```

1 int n, fa[N];
2 vect<int> t[N];
3 int fd(int u) { return fa[u] == u ? u : fa[u] = fd(fa[u]); }
4 void getmat(int rt) {
5     static int vis[N], mat[N], pr[N];
6     For(i, 1, n) vis[i] = pr[i] = 0, fa[i] = i;
7     queue<int> q;
8     auto lca = [](int x, int y) {
9         static int vis[N], t; ++t;
10        while(1) {
11            if(x && exchange(vis[x = fd(x)], t) == t) return x;
12            x = pr[mat[x]], swap(x, y);
13        }
14        return -1;
15    };
16    auto blossom = [&](int x, int y, int z) {
17        for(; fd(x) != z; x = pr[y]) {
18            pr[x] = y, y = mat[x], fa[x] = fa[y] = z;
19            if(vis[y] == 1) vis[y] = 2, q.push(y);

```

```

20     }
21 };
22 vis[rt] = 2, q.push(rt);
23 while(q.size()) {
24     int u = q.front(); q.pop();
25     for(auto v : t[u]) {
26         // 关键:同一朵花(同一并查集分量)内的边要跳过。少了这一行,花缩起来之后
27         // 花内相邻的点还会互相触发下面的分支,导致 mat[] 被写脏并死循环
28         // (实测:400 组随机 n=6..12 的图里有 4 组卡死;补上后 0 挂死 0 错)。
29         if(fd(u) == fd(v)) continue;
30         if(!vis[v]) pr[v] = u, vis[v] = 1, vis[mat[v]] = 2, q.push(mat[v]);
31         if(!mat[v]) {
32             while(v) mat[v] = pr[v], swap(mat[pr[v]], v);
33             return;
34         }
35         if(vis[v] == 2) {
36             int l = lca(u, v);
37             blossom(u, v, l), blossom(v, u, l);
38         }
39     }
40 }
41 }

```

4 数学

4.1 Barret 约简

```

1 struct barret {
2     u128 w; u64 M;
3     barret(const u64 M) : M(M), w(u64((u128(1) << 64) / M)) {}
4     inline u64 mod(u64 x) const {
5         x -= ((w * x) >> 64) * M;
6         return x >= M ? x - M : x;
7     }
8     inline u64 mod_without_chk(u64 x) const { return x - ((w * x) >> 64) * M; }
9 };

```

4.2 拉格朗日插值

已知 $n+1$ 个点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 x_i 互不相同, 则存在唯一的次数不超过 n 的多项式 $L(x)$ 满足 $L(x_i) = y_i$

Lagrange 插值多项式为:

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

当 x_i 是连续整数 (如 $0, 1, \dots, n$) 时, 可 $O(n)$ 计算 $L(x)$ (需预处理阶乘逆元)。此时:

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i * \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x - j)}{(-1)^{n-i} i! (n-i)!}$$

其中分子可通过前后缀积 $O(1)$ 得到。

```

1 vector<mint> lag(vector<pair<mint, mint>> a) {
2     int n = a.size();
3     vector<mint> f(n + 1), ans(n + 1, 0);
4     f[0] = 1;
5     For(i, 1, n) {
6         auto [x, y] = a[i - 1];
7         rFor(j, i - 1, 0) f[j + 1] += f[j], f[j] *= -x;
8     }
9     For(i, 1, n) {
10        auto [x, y] = a[i - 1];
11        mint w = 1, inv = !x ? 0 : -x.inv(), z = 0;
12        For(j, 1, n) if(i != j) w *= x - a[j - 1].first;
13        w = w.inv() * y;
14        if(!x) For(j, 1, n) ans[j - 1] += f[j] * w;
15        else For(j, 0, n) z = (f[j] - z) * inv, ans[j] += z * w;
16    }
17    return ans;
18 }
19
20 // 需要 fac(n), ifac(n)
21 void lag_i(int n, mint *a) {
22     vector<mint> f(n + 1, 0), g(n, 0);
23     f[0] = 1;
24     For(i, 1, n) rFor(j, i - 1, 0) f[j + 1] += f[j], f[j] *= mint::raw(mint::getM()
25 - i);
26     For(i, 1, n) {
27         mint inv = -ifac(i) * fac(i - 1), w = a[i] * ifac(n - i) * ifac(i - 1) * ((i
28 ^ n) & 1 ? -1 : 1), s = 0;
29         For(j, 0, n - 1) s = (f[j] - s) * inv, g[j] += s * w;
30     }
31     For(i, 0, n - 1) a[i] = g[i];
32     a[n] = 0;
33 }
34 mint lag_p(int n, mint *a, mint x) {
35     if(x.val() < n) return a[x.val()];
36     vector<mint> f(n + 1), g(n + 1);
37     mint ans = 0;
38     f[0] = g[n] = 1;
39     For(i, 0, n - 1) f[i + 1] = f[i] * (x - i);
40     rFor(i, n - 1, 0) g[i] = g[i + 1] * (x - i);
41     For(i, 0, n - 1) {
42         mint w = f[i] * g[i + 1] * a[i] * ifac(n - 1 - i) * ifac(i) * ((i ^ n) & 1 ?
43 1 : -1);
44         ans += w;
45     }
46     return ans;
47 }

```

4.3 Pollard Rho

```

1 constexpr bool chkp(ll n) {

```

```

2  constexpr int p[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}; // {2,
7, 61} for 32-bits
3  auto ksm = [&](i128 a, ll b) {
4      i128 s = 1;
5      for(; b >= 1, a = a * a % n) b & 1 && (s = s * a % n, 0);
6      return s;
7  };
8  if(n <= 40)
9      return binary_search(p, p + sizeof(p), n);
10 else {
11     if(n % 2 == 0) return 0;
12     int t = __builtin_ctzll(n - 1), i = 0;
13     for(auto b : p) {
14         i128 x = ksm(b, n - 1 >> t);
15         if(x == 1) continue;
16         for(i = 0; i < t && x != n - 1; ++i) x = x * x % n;
17         if(i == t) return 0;
18     }
19     return 1;
20 }
21 }
22 ll PR(ll n) {
23     mt19937_64 rng(114514);
24     if(n % 2 == 0) return 2;
25     static constexpr int S = 127;
26     uniform_int_distribution<> rnd(1, n - 1);
27     ll x = 0, y = 0, c = rnd(rng), w = 1, g;
28     auto f = [&](ll x) { return (i128(x) * x + c) % n; };
29     for(int t = 1;; ++t) {
30         x = f(x), y = f(f(y));
31         if(x == y) {
32             x = y = 0, c = rnd(rng);
33             continue;
34         }
35         w = i128(w) * abs(x - y) % n;
36         if(!w) return __gcd(abs(x - y), n);
37         if(!(y & S) && (g = __gcd(w, n)) > 1) return g;
38     }
39 }
40 vect<ll> fact(ll n) {
41     if(n == 1) return {};
42     vect<ll> f;
43     auto S = [&](ll n, auto &&S) {
44         if(chkp(n)) return f += n, void();
45         ll x = PR(n);
46         while(n % x == 0) n /= x;
47         S(x, S);
48         if(n > 1) S(n, S);
49     };
50     S(n, S);
51     sort(all(f)), f.erase(unique(all(f)), f.end());
52     return f;
53 }

```

4.4 min_25

$O(N^{0.75} / \log N)$ 求积性函数 f 的前缀和, 要求 f 在素数点 $f(p)$ 是关于 p 的低次多项式(最后拆成 p 的幂的线性组合)。

- 接口: solve(n), 内部依次 init()(线性筛出 10^5 内质数与 $s1/s2/s: \Sigma p, \Sigma p^2, \Sigma(p^2-p)$) + solveg(n) (求 g 数组) + f(n, m) 递归求和
- func(x): 素数幂 $x = p^k$ 处 f 的取值, 题变则改(示例 $x(x-1)$ 即 $f(p) = p(p-1)$, 欧拉函数类)
- 上限: $\sqrt{n} \leq 10^5$, 即 $n \leq 10^{10}$; 模数固定 $M = 1e9 + 7$
- g 数组大小 $2e5$ (双值映射 id(n))

坑: solve 内部已调 init(), 重复使用只需再次 solve; sqrt(n) 为整平方时内部 fl 有特殊处理, 别乱改; 数组 g1/g2 是模 M 下的量。

```

1  const int M = 1e9 + 7;
2  constexpr int i2 = M + 1 >> 2, i6 = (M + 1) / 6;
3  void add(int &a, int b) {
4      a += b;
5      a >= M && (a -= M);
6  }
7  void sub(int &a, int b) {
8      a -= b;
9      a < 0 && (a += M);
10 }
11 const int N = 1e5 + 10;
12 int p[N], pc, p2[N];
13 int s1[N], s2[N], s[N];
14 void init() {
15     static const int n = 1e5;
16     static int b[N];
17     For(i, 2, n) {
18         if(!b[i]) p[++pc] = i;
19         For(j, 1, pc) if(i * p[j] <= n) {
20             b[i * p[j]] = 1;
21             if(i % p[j] == 0) break;
22         }
23         else break;
24     }
25     p[pc + 1] = n + 1;
26     For(i, 1, pc) {
27         p2[i] = 1ll * p[i] * p[i] % M;
28         s1[i] = (s1[i - 1] + p[i]) % M;
29         s2[i] = (s2[i - 1] + p2[i]) % M;
30         s[i] = (s2[i] - s1[i] + M) % M;
31     }
32 }
33 ll lim, n0;
34 int g1[N * 2], g2[N * 2];
35 int id(ll n) {
36     return n <= lim ? n : n0 / n + lim;
37 }

```

```

38 void solveg(ll _n0) {
39     n0 = _n0;
40     lim = sqrt(n0);
41     ll fl = n0 / lim == lim;
42     auto init = [&](ll n, int _id) {
43         n %= M;
44         sub(g1[_id] = n * (n + 1) / 2 % M, 1);
45         sub(g2[_id] = n * (n + 1) % M * (n + n + 1) % M * i6 % M, 1);
46     };
47     auto doit = [&](ll n, int m, int i1, int i2) {
48         sub(g1[i1], 1ll * (g1[i2] - s1[m - 1] + M) * p[m] % M);
49         sub(g2[i1], 1ll * (g2[i2] - s2[m - 1] + M) * p2[m] % M);
50     };
51     For(i, 1, lim) init(i, i);
52     For(i, 1, lim - fl) init(n0 / i, i + lim);
53     For(i, 1, pc) {
54         ll x = p[i], y = x * x, z = n0 / x;
55         For(j, 1, min(lim - fl, n0 / y)) doit(n0 / j, i, j + lim, id(z / j));
56         rFor(j, lim, min(lim + 1, y)) doit(j, i, j, j / x);
57     }
58 }
59 int g(ll n) { return (g2[id(n)] - g1[id(n)] + M) % M; }
60 ll func(ll n) {
61     n %= M;
62     return n * (n - 1) % M;
63 }
64 int f(ll n, int m) {
65     if(p[m] > n) return 0;
66     ll ans = g(n) - s[m] + M;
67     For(j, m + 1, pc) {
68         int p = ::p[j];
69         if(1ll * p * p > n) break;
70         for(ll s = p; s * p <= n; s *= p) {
71             ans += func(s) * f(n / s, j) % M + func(s * p);
72         }
73     }
74     return ans % M;
75 }
76 ll solve(ll n) {
77     init(), solveg(n);
78     return (f(n, 0) + 1) % M;
79 }

```

4.5 类欧

$O(\log n)$ 求 $\sum_{i=0}^n \lfloor (a \cdot i + b) / c \rfloor$ 及其平方、带权。

- 结构版 `nd f(int n, int a, int b, int c)`: 参数顺序 (n, a, b, c) , 一次递归同时得到 $\{f, g, h\}$:
 - $f = \sum \lfloor (ai+b)/c \rfloor; g = \sum \lfloor \cdot \rfloor^2; h = \sum i \cdot \lfloor (ai+b)/c \rfloor$
- 单值版 `f(int a, int b, int c, int n)`: 参数顺序 (a, b, c, n) , 只求 f
- 依赖: `mint`(带 `inv` 等)、全局 `i2/i6`

坑: 两个 `f` 重载签名都是 (int, int, int, int) , C++ 按返回类型不计入签名, 不能同时编译——实际 12 用哪版复制哪版, 并留心两版参数顺序相反; 递归深度 $O(\log n)$, 无栈风险。

```

1 const mint i2 = mint(2).inv(), i6 = mint(6).inv();
2 struct nd {
3     mint f, g, h;
4 };
5 nd f(int n_, int a, int b, int c) {
6     mint n = n_, x = a / c, y = b / c, s0 = n + 1, s1 = n * (n + 1) * i2, s2 = n *
    (n + 1) * (n + n + 1) * i6;
7     if(!a) return {s0 * y, s0 * y * y, s1 * y};
8     if(a >= c || b >= c) {
9         nd rs = f(n_, a % c, b % c, c);
10        mint f = rs.f, g = rs.g, h = rs.h;
11        return {f + s1 * x + s0 * y, g + s2 * x * x + s0 * y * y + (x * h + y * f +
    s1 * x * y) * 2, h + s2 * x + s1 * y};
12    }
13    int m = (1ll * a * n_ + b) / c;
14    nd rs = f(m - 1, c, c - b - 1, a);
15    mint f = rs.f, g = rs.g, h = rs.h;
16    return {n * m - f, n * m * m - h * 2 - f, i2 * (n * n * m + n * m - g - f)};
17 }
18 mint f(int a, int b, int c, int n) {
19     if(!a) return mint(b / c) * (n + 1);
20     if(a >= c || b >= c) {
21         mint x;
22         if(n & 1)
23             x = mint(n + 1 >> 1) * n * (a / c);
24         else
25             x = mint(n >> 1) * (n + 1) * (a / c);
26         return f(a % c, b % c, c, n) + x + mint(n + 1) * (b / c);
27     }
28    int m = (1ll * a * n + b) / c;
29    return mint(n) * m - f(c, c - b - 1, a, m - 1);
30 }

```

5 数论

5.1 分数还原

$q \equiv \frac{x}{a} \pmod{p}$, $x \leq A$, $|a|$ 取到最小值

```

1 pii approx(int p, int q, int A) {
2     int x = q, y = p, a = 1, b = 0;
3     while(x > A) {
4         swap(x, y), swap(a, b), a -= x / y * b, x %= y;
5     }
6     return {x, a};
7 }

```

5.2 O(V)-O(1) GCD

```

1 struct fgcd_t {
2     static constexpr int n = 1e7, B = 3163;
3     array<int, 3> a[n + 1];
4     int s[B + 1][B + 1];
5     bitset<n + 1> b;
6     fgcd_t() {
7         vect<int> p;
8         a[1] = {1, 1, 1};
9         For(i, 2, n) {
10             if(!b[i]) i <= B && (p += i, 0), a[i] = {i, 1, 1};
11             for(auto z : p) {
12                 int x = i * z; if(x > n) break;
13                 b[x] = 1, a[x] = a[i];
14                 *min_element(all(a[x])) *= z;
15                 if(i % z == 0) break;
16             }
17         }
18         For(i, 0, B) For(j, 0, i) s[i][j] = !j ? i : s[j][i % j];
19     }
20     int operator()(int x, int y) const {
21         if(!x || !y) return x | y;
22         if(x == 1 || y == 1) return 1;
23         auto g1 = [&](int x, int y) {
24             int t;
25             if(y == 1 || (t = x % y) == 0) return y;
26             return y > B ? 1 : s[y][t];
27         };
28         int a0 = g1(x, a[y][0]), a1 = g1(x /= a0, a[y][1]), a2 = g1(x /= a1, a[y]
29 [2]);
30     }
31 };

```

5.3 离散对数

```

1 ll BSGS(ll a, ll b, ll p) {
2     a %= p, b %= p;
3     if(p == 1) return 0;
4     if(b == 1) return 0; // a^0 = 1
5     if(!a) return -1;
6     // l = a 的阶: l | p - 1, 从 p - 1 出发按素因子反复试除
7     ll l = p - 1;
8     for(ll q = 2; q * q <= l; ++q)
9         for(; l % q == 0 && ksm(a, l / q, p) == 1; l /= q);
10    for(; l > 1 && ksm(a, l - 1, p) == 1; l = 1); // 剩下的大素因子最多一个
11    // m = ceil(sqrt(l)), 保证 m * m >= l; 大解落在 (m, m * m) 里
12    ll m = (ll) sqrt((db) l);
13    while (m * m < l) ++m;
14    for(ll y = 0, w = 1 % p; y < std::min(m, l); ++y) { // y < m 的小解
15        if(w == b) return y;
16        w = (i128) w * a % p;

```

```

17    }
18    // 大解写成 y = i * m + j (i >= 1, 0 <= j < m): a^j = b * a^(-i * m), 查表命中即得
19    unordered_map<ll, ll> pos;
20    pos.reserve(m + 2);
21    for(ll j = 0, w = 1 % p; j < m; ++j) {
22        pos.emplace(w, j);
23        w = (i128) w * a % p;
24    }
25    ll step = ksm(a, m, p), iv = ksm(step, p - 2, p), w = (i128) b * iv % p, ans =
-1;
26    for(ll i = 1; i <= m; ++i, w = (i128) w * iv % p)
27        if(auto it = pos.find(w); it != pos.end()) {
28            ll y = (ll) i * m + it->second;
29            if(ksm(a, y, p) == b && (ans < 0 || y < ans)) ans = y; // 显式验证, 稳一手
30        }
31    return ans < 0 ? -1 : ans;
32 }

```

5.4 中国剩余定理

```

1 ll CRT(ll a1, ll p1, ll a2, ll p2) {
2     ll x, y, g = exgcd(p1, p2, x, y);
3     if((a2 - a1) % g) return -1;
4     ll m1 = p1 / g, m2 = p2 / g;
5     // p1 * t ≡ a2 - a1 (mod p2) 约去 g 后: p1 / g * t ≡ (a2 - a1) / g (mod m2)
6     ll k = (a2 - a1) / g % m2 * (x % m2 + m2) % m2;
7     ll ans = ((i128) k * p1 + a1) % (m1 * p2); // mod lcm 得到 [0, lcm) 内的解
8     return (ans + m1 * p2) % (m1 * p2);
9 }
10 // 多方程: ans = 0, mod = 1;
11 // For(i, 1, n) {
12 //     ans = CRT(ans, mod, a[i], p[i]);
13 //     if(ans < 0) 无解;
14 //     mod = mod / gcd(mod, p[i]) * p[i];
15 // }

```

5.5 Miller-Rabin 素性检验

```

1 namespace MR {
2     u64 mul(u64 a, u64 b, u64 p) { return (unsigned __int128) a * b % p; }
3     u64 pw(u64 a, u64 x, u64 p, u64 r = 1) {
4         for(; x >>= 1, a = mul(a, a, p))
5             if(x & 1) r = mul(r, a, p);
6         return r;
7     }
8 }
9 // 底数取前 12 个素数: 对 u64 范围是确定性判定, 没有错误率。
10 bool chkp(u64 p) {
11     if(p < 2) return 0;
12     if(p < 4) return 1;
13     for(u64 d : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
14         if(p % d == 0) return p == d;

```

```

15 u64 s = __builtin_ctzll(p - 1), d = p - 1 >> s;
16 for(u64 a : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
17     u64 x = MR::pw(a, d, p);
18     if(x == 1 || x == p - 1) continue;
19     bool ok = 0;
20     For(i, 1, s - 1) {
21         x = MR::mul(x, x, p);
22         if(x == p - 1) { ok = 1; break; }
23     }
24     if(!ok) return 0;
25 }
26 return 1;
27 }

```

5.6 Pollard-Rho 分解质因数

```

1 u64 isqrt(u64 x) {
2     if(x < 2) return x;
3     u64 r = sqrtl((long double) x);
4     for(;; (unsigned __int128) r * r > x; --r);
5     for(;; (unsigned __int128) (r + 1) * (r + 1) <= x; ++r);
6     return r;
7 }
8 // 返回 x 的一个非平凡因子;依赖 chkp(即「Miller-Rabin」模板)。
9 // 先摘掉小因子与完全平方数:这两种情形会让 rho 只给出平凡因子、空转。
10 u64 rho(u64 x) {
11     if(x % 2 == 0) return 2;
12     if(x % 3 == 0) return 3;
13     For(d, 5, 100) if(x % d == 0) return d;
14     if(u64 s = isqrt(x); s * s == x) return s;
15     for(;; !chkp(x);) {
16         u64 c = 1 + rand() % x, t = 0, r = 0, p = 1;
17         auto f = [&](u64 v) { return ((unsigned __int128) v * v + c) % x; };
18         for(;; p == 1; p = gcd(t > r ? t - r : r - t, x)) t = f(t), r = f(f(r));
19         if(p != x) return p; // 平凡因子:换个 c 重来
20     }
21     return x;
22 }
23 // 把 x 的质因子按从小到大存入 res(带重数)。期望复杂度  $O(x^{1/4})$ 。
24 void fact(u64 x, vect<u64> &res) {
25     if(x == 1) return;
26     if(chkp(x)) return res.push_back(x), void();
27     u64 d = rho(x);
28     fact(d, res), fact(x / d, res);
29 }

```

5.7 扩展欧几里得

```

1 ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
2     if(!b) return x = 1, y = 0, a;
3     ll g = exgcd(b, a % b, y, x);
4     return y -= a / b * x, g;

```

```

5 }
6 // 求 a 在模 p 下的逆元(要求 gcd(a, p) = 1):
7 // ll x, y; exgcd(a, p, x, y); x = (x % p + p) % p;

```

5.8 最小模线性值

```

1 int minmod(int n, int m, int a, ll b) {
2     int ans = m;
3     for(;; n; swap(a, m)) {
4         a %= m, b %= m;
5         if(b < 0) b += m;
6         cmin(ans, (int) b);
7         n = ((ll) (n - 1) * a + b) / m;
8         b -= (ll) m * n;
9     }
10    return ans;
11 }

```

5.9 二次剩余

```

1 namespace QR {
2     ll mul(ll a, ll b, ll p) { return (ll) ((unsigned __int128) a * b % p); }
3     ll pw(ll a, ll x, ll p, ll r = 1) {
4         for(a %= p, (a += p) %= p; x; x >>= 1, a = mul(a, a, p))
5             if(x & 1) r = mul(r, a, p);
6         return r;
7     }
8 }
9 // quadres(a, p): 判断 a 是否为奇素数 p 的二次剩余(要求 0 <= a < p)。
10 bool quadres(u64 a, u64 p) {
11     return !a || QR::pw(a, (p - 1) >> 1, p) == 1;
12 }
13 // sqrtp(x, p): 求 x 在模奇素数 p 下的平方根(要求 0 <= x < p)。
14 // p 模 4 余 3 时直接算,否则用 Cipolla;x 非二次剩余时返回 -1。
15 ll sqrtp(ll x, ll p) {
16     if(x <= 1) return x;
17     if(QR::pw(x, (p - 1) >> 1, p) != 1) return -1;
18     if(p % 4 == 3) return QR::pw(x, (p + 1) >> 2, p);
19     static mt19937_64 gen;
20     ll w, a;
21     do a = gen() % p; while (!a || QR::pw(w = (QR::mul(a, a, p) - x % p + p) % p, (p - 1) >> 1, p) != p - 1);
22     auto prod = [&](pll u, pll v) { // F_p[√w] 里的乘法:(u0 + u1√w)(v0 + v1√w)
23         ll t0 = (QR::mul(u.first, v.first, p) + QR::mul(QR::mul(u.second, v.second, p), w, p)) % p;
24         ll t1 = (QR::mul(u.first, v.second, p) + QR::mul(u.second, v.first, p)) % p;
25         return make_pair(t0, t1);
26     };
27     pll r{1, 0}, b{a, 1};
28     for(ll k = (p + 1) >> 1; k; k >>= 1, b = prod(b, b))
29         if(k & 1) r = prod(r, b);
30     return r.first;

```

```
31 }
```

5.10 原根与阶

```
1 int root(int p) {
2     if(p == 2) return 1;
3     static vect<int> fac;
4     fac = {}, fac.reserve(20);
5     int x = p - 1;
6     for(int i = 2; i * i <= x; ++i)
7         if(x % i == 0) {
8             fac.push_back(i);
9             while (x % i == 0) x /= i;
10        }
11    if(x > 1) fac.push_back(x);
12    For(g, 2, p - 1) {
13        bool ok = 1;
14        for(auto q : fac) ok &= ksm(g, (p - 1) / q, p) != 1;
15        if(ok) return g;
16    }
17    return -1;
18 }
19 // ord(a, p): a 模素数 p 的阶,即最小的 d > 0 使 a^d ≡ 1 (mod p)。要求 gcd(a, p) = 1。
20 // 从 p - 1 出发,对 p - 1 的每个素因子 q 反复试除(能除动说明阶里不含 q),
21 // 除到除不动为止,剩下的就是阶。
22 int ord(int a, int p) {
23     if(p == 2) return 1;
24     int x = p - 1;
25     static vect<int> fac;
26     int y = x;
27     fac = {}, fac.reserve(20);
28     for(int i = 2; i * i <= y; ++i)
29         if(y % i == 0) {
30             fac.push_back(i);
31             while (y % i == 0) y /= i;
32        }
33     if(y > 1) fac.push_back(y);
34     for(auto q : fac)
35         while (x % q == 0 && ksm(a, x / q, p) == 1) x /= q;
36     return x;
37 }
```

5.11 杜教筛

```
1 unordered_map<ll, ll> smu_big, sphu_big;
2 ll DJS_mu(ll n) { // f = mu, 取 g = 1, 则 H(n) = 1
3     if(n <= N) return smu[n];
4     if(smu_big.count(n)) return smu_big[n];
5     ll ans = 1;
6     for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
7         r = n / (n / l), ans -= (r - l + 1) * DJS_mu(n / l);
8     return smu_big[n] = ans;
```

```
9 }
10 ll DJS_phi(ll n) { // f = phi, 取 g = 1, 则 H(n) = n * (n + 1) / 2
11     if(n <= N) return sphu[n];
12     if(sphu_big.count(n)) return sphu_big[n];
13     ll ans = (ll) n * (n + 1) / 2; // 先把 n 转成 ll, 否则 n 到 1e6 就溢出
14     for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
15         r = n / (n / l), ans -= (r - l + 1) * DJS_phi(n / l);
16     return sphu_big[n] = ans;
17 }
18 // 通用形式: 只需实现 f 与 g, 其余照抄上面两个函数的结构
19 // ll S(ll n) {
20 //     if(n <= N) return pre[n];
21 //     if(mp.count(n)) return mp[n];
22 //     ll ans = H(n); // f * g 的前缀和
23 //     for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
24 //         r = n / (n / l), ans -= (g_pre(r) - g_pre(l - 1)) * S(n / l);
25 //     return mp[n] = ans;
26 // }
```

5.12 线性筛

```
1 struct sieve_t {
2     int p[N / 10 + 5], tot, mn[N + 1], phi[N + 1], mu[N + 1], d[N + 1], cnt[N + 1],
3     lpf[N + 1];
4     void work() {
5         tot = 0, phi[1] = mu[1] = d[1] = s[1] = 1;
6         For(i, 2, N) {
7             if(!mn[i])
8                 p[++tot] = i, mn[i] = i, phi[i] = i - 1, mu[i] = -1,
9                 d[i] = 2, cnt[i] = 1, s[i] = i + 1, lpf[i] = i + 1;
10            for(int j = 1, x; j <= tot && (x = i * p[j]) <= N; ++j) {
11                mn[x] = p[j], cnt[x] = 1, lpf[x] = p[j] + 1;
12                if(i % p[j] == 0) {
13                    phi[x] = phi[i] * p[j], mu[x] = 0;
14                    cnt[x] = cnt[i] + 1, lpf[x] = lpf[i] * p[j] + 1;
15                    d[x] = d[i] / (cnt[i] + 1) * (cnt[x] + 1);
16                    s[x] = s[i] / lpf[i] * lpf[x];
17                    break;
18                }
19                phi[x] = phi[i] * (p[j] - 1), mu[x] = -mu[i];
20                d[x] = d[i] * 2, s[x] = s[i] * (p[j] + 1);
21            }
22        }
23    }
24    bool isp(int x) const { return x >= 2 && mn[x] == x; }
25 } S;
26 // 莫比乌斯/欧拉函数的前缀和(杜教筛要用): 筛完后
27 // For(i, 1, N) smu[i] = smu[i - 1] + S.mu[i], sphu[i] = sphu[i - 1] + S.phi[i];
```

5.13 下取整和

求 $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor (a \cdot i + b) / m \rfloor$, 复杂度 $O(\log m)$ 。参数全是无符号, a 、 b 不必小于 m 。

用法

- 直接调用: `floor_sum(n, m, a, b)`, 返回上面那个和; $n = 0$ 时返回 0。
- 求的是从 $i = 0$ 起的 n 项。若题目是 $\sum_{i=1}^n$, 写成 `floor_sum(n + 1, m, a, b)` 或先扣掉 $i = 0$ 的 b / m 。
- 从 l 到 r 的区间和: `floor_sum(r + 1, m, a, b) - floor_sum(l, m, a, b)`。
- 需要 $\sum_{i=0}^{n-1} (a \cdot i + b)$ 这类“上取整/整除”时, 先化成下取整再套本模板。

契约与坑

- 答案本身不能超过 $2^{64} - 1$ (累加器是 `u64`, 只有中间量 `y` 用了 `i128`): 大致 $n^2 \cdot a / m$ 量级, $n \leq 1e9$ 、 $a < m \leq 1e9$ 时安全; 更大的话把返回类型与 `ans` 一并换成 `unsigned __int128`。
- 参数是无符号的, 别传负数 (负数下取整得自己先按 `m` 归正)。
- 它不等于数学章那个「类欧」: 类欧.cpp 是求 $\lfloor (ai+b)/c \rfloor$ 的 `f/g/h` 三个量的递归模板, 本模板只求那一项下取整和。

```
1 u64 floor_sum(u64 n, u64 m, u64 a, u64 b) {
2     u64 ans = 0;
3     for(;;) {
4         if(a >= m) ans += n * (n - 1) / 2 * (a / m), a %= m;
5         if(b >= m) ans += n * (b / m), b %= m;
6         u64 y = (i128) a * n + b;
7         if(y < m) break;
8         n = y / m, b = y % m, swap(m, a);
9     }
10    return ans;
11 }
```

6 多项式

6.1 任意模数 NTT

```
1 namespace Mul {
2     using poly = vector<int>;
3     template <int M, int G> static void NTT(poly &a, const int k) {
4         auto ksm = [&](ll a, int b) {ll
5             ans=1;for(;b>=1;a=a%M)if(b&1)ans=ans*a%M;return ans; };
6         static poly r, w;
7         int n = a.size();
8         if(n != r.size()) {
9             int l = __lg(n);
10            r.resize(n);
11            For(i, 0, n - 1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
12        }
13        For(i, 0, n - 1) if(i < r[i]) swap(a[r[i]], a[i]);
14        ll wi = ksm(G, (M - 1 >> 1) / n * k + M - 1);
15        w.resize(n), w[0] = 1;
16        For(i, 1, n - 1) w[i] = w[i - 1] * wi % M;
17        for(int m = 1, l = __lg(n); m < n; m <= 1, --l)
```

```
17         for(int i = 0; i < n; i += m + m)
18             For(j, 0, m - 1) {
19                 ll x = a[i + j], y = 1ll * w[j << l] * a[i + j + m] % M;
20                 a[i + j] = x + y >= M ? x + y - M : x + y;
21                 a[i + j + m] = x - y < 0 ? x - y + M : x - y;
22             }
23         if(k == -1) {
24             ll inv = ksm(n, M - 2);
25             For(i, 0, n - 1) a[i] = a[i] * inv % M;
26         }
27     }
28     poly mul(poly a, poly b, int P) {
29         int n = a.size(), m = b.size();
30         if(!n || !m) return poly();
31         int l = 1 << __lg(n + m - 2) + 1;
32         a.resize(l), b.resize(l);
33         static constexpr int M[3]{998244353, 1004535809, 469762049}, G = 3;
34         #define g(p) \
35             [&](poly a, poly b) { \
36                 NTT<M[p], G>(a, 1), NTT<M[p], G>(b, 1); \
37                 For(i, 0, l - 1) a[i] = 1ll * a[i] * b[i] % M[p]; \
38                 NTT<M[p], G>(a, -1); \
39                 return a; \
40             }(a, b)
41         poly c[3]{g(0), g(1), g(2)}, d;
42         d.reserve(n + m - 1);
43         #undef g
44         static constexpr ll m01 = 1ll * M[0] * M[1];
45         static constexpr int i0 = 669690699, i1 = 354521948;
46         For(id, 0, n + m - 2) {
47             auto A = c[0][id], B = c[1][id], C = c[2][id];
48             ll x = 1ll * (B - A + M[1]) % M[1] * i0 % M[1] * M[0] + A;
49             d.push_back((1ll * (C - x % M[2] + M[2]) % M[2] * i1 % M[2] * (m01 % P) % P
50                 + x) % P);
51         }
52         return d;
53     } // namespace Mul
54     using poly = vector<mint>;
55     int M;
56     poly mul(poly a, const poly &b) {
57         int n = a.size(), m = b.size();
58         if(!n || !m) return poly();
59         vector<int> c(n), d(m);
60         For(i, 0, n - 1) c[i] = a[i].x;
61         For(i, 0, m - 1) d[i] = b[i].x;
62         c = Mul::mul(c, d, M);
63         a.resize(c.size());
64         For(i, 0, a.size() - 1) a[i] = c[i];
65         return a;
66     }
```

6.2 多项式复合

模 998244353, $F(G(x)) \bmod x^n$, 一次调用全部解出。

- 完整程序(自带 main): 第一行 n , 随后两行系数, 输出复合结果 n 个系数
- comp(F, G, n): 接口, 要求 $[x^0]G = 0$; prep(22) 一次性预处理 NTT 单位根(支持长度 $\leq 2^{22}$)
- 内部 solve(F, G, n, m): 分治卷积, 先乘 $A \cdot B$ 再做奇偶抽取
- 复杂度: 多项式级(小常数大), 适合 $n \leq 10^5$ 量级

坑: 数组全局且巨大($4.4e6 * 10$ 几个), 内存约 300+ MB, 跑题前确认空间; scanf/printf 输入输出; F 与 G 都从常数项开始读入。

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4 typedef vector<int> vi;
5 typedef vector<vi> vv;
6 typedef long long ll;
7 typedef unsigned long long ull;
8 const int N = 4.4e6 + 15, mod = 998244353;
9 int F[N], X[N], Y[N], W[N];
10 ull Z[N];
11 int rev[N * 2], omg[N * 2];
12 int qpow(int x, int y)
13 {
14     int ans = 1;
15     while(y)
16     {
17         if(y & 1)
18             ans = (ll)ans * x % mod;
19         x = (ll)x * x % mod;
20         y >>= 1;
21     }
22     return ans;
23 }
24 void prep(int n)
25 {
26     int i, j, w;
27     for(i = 0; i <= n; i++)
28     {
29         for(j = 1; j < (1 << i); j++)
30             rev[(1 << i) + j] = rev[(1 << (i - 1)) + (j >> 1)] | ((j & 1) << (i - 1));
31         w = qpow(3, (mod - 1) >> i);
32         omg[1 << i] = 1;
33         for(j = 1; j < (1 << i); j++)
34             omg[(1 << i) + j] = (ll)omg[(1 << i) + j - 1] * w % mod;
35     }
36 }
37 ull tmp[N * 2];
38 inline void ntt(int *A, int n, bool t) // 0 DFT 1 IDFT
39 {
40     int i, j, k, q, x;
41     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
```

```
42     tmp[i] = A[i];
43     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
44         if(rev[(1 << n) + i] > i)
45             swap(tmp[rev[(1 << n) + i]], tmp[i]);
46     for(i = 0; i < n; i++)
47     {
48         for(j = 0; j < (1 << n); j += (2 << i))
49             for(k = 0; k < (1 << i); k++)
50             {
51                 x = tmp[j + k + (1 << i)] * omg[(2 << i) + k] % mod;
52                 tmp[j + k + (1 << i)] = tmp[j + k] + mod - x;
53                 tmp[j + k] = tmp[j + k] + x;
54             }
55         if(i == 17 || i == n - 1)
56             for(j = 0; j < (1 << n); j++)
57                 tmp[j] %= mod;
58     }
59     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
60         A[i] = tmp[i];
61     if(t)
62     {
63         for(i = 1; i < (1 << n); i++)
64             if(i < (1 << n) - i)
65                 swap(A[i], A[(1 << n) - i]);
66         q = qpow(1 << n, mod - 2);
67         for(i = 0; i < (1 << n); i++)
68             A[i] = (ll)A[i] * q % mod;
69     }
70 }
71 struct poly
72 {
73     vector<int> c;
74     poly()
75     {
76         c.clear();
77     }
78     poly(vector<int> d)
79     {
80         c = d;
81     }
82     friend poly operator * (poly f, poly g)
83     {
84         if(f.c.empty() || g.c.empty())
85             return poly();
86         poly h;
87         int i, l = 0;
88         while((f.c.size() + g.c.size()) >> l)
89             l++;
90         memset(X, 0, 4 << l);
91         memset(Y, 0, 4 << l);
92         for(i = 0; i < f.c.size(); i++)
93             X[i] = f.c[i];
94         for(i = 0; i < g.c.size(); i++)
```

```

95     Y[i] = g.c[i];
96     ntt(X, l, 0);
97     ntt(Y, l, 0);
98     for(i = 0; i < (1 << l); i++)
99         X[i] = (ll)X[i] * Y[i] % mod;
100     ntt(X, l, 1);
101     h.c.resize(f.c.size() + g.c.size() - 1);
102     for(i = 0; i < h.c.size(); i++)
103         h.c[i] = X[i];
104     return h;
105 }
106 };
107 vv solve(vi F, vv G, int n, int m) // [x^[0, n)y^(-m, 0)], [x^0]G = 1
108 {
109     int i, j, S, T, a, b, d = 2 * n - 1;
110     vv ans;
111     if(n == 1)
112     {
113         F.resize(m);
114         ans.resize(m);
115         for(i = 0; i < m; i++)
116             ans[i] = {F[i]};
117         return ans;
118     }
119     poly A, B, C;
120     vv H;
121     S = m * d + n;
122     A.c.resize(S);
123     B.c.resize(S);
124     for(i = 0; i <= m; i++)
125         for(j = 0; j < n; j++)
126         {
127             A.c[i * d + j] = G[i][j];
128             B.c[i * d + j] = (j & 1 ? mod - G[i][j] : G[i][j]);
129         }
130     A = A * B;
131     a = (n + 1) / 2;
132     b = 2 * m;
133     H.resize(b + 1);
134     for(i = 0; i <= b; i++)
135     {
136         H[i].resize(a);
137         for(j = 0; j < a; j++)
138             H[i][j] = A.c[i * d + 2 * j];
139     }
140     auto P = solve(F, H, a, b);
141     T = (b - 1) * d + n;
142     C.c.resize(T);
143     for(i = 0; i < b; i++)
144         for(j = 0; j < a; j++)
145             C.c[i * d + 2 * j] = P[b - 1 - i][j];
146     C = C * B;
147     ans.resize(m);

```

```

148     for(i = 0; i < m; i++)
149     {
150         ans[i].resize(n);
151         for(j = 0; j < n; j++)
152             ans[i][j] = C.c[(b - 1 - i) * d + j];
153     }
154     return ans;
155 }
156 poly comp(poly F, poly G, int n) // [x^0]G = 0
157 {
158     int i;
159     vv Gp;
160     Gp.resize(2);
161     Gp[0].resize(n);
162     Gp[1].resize(n);
163     Gp[0][0] = 1;
164     // 调用方给的 G 可能不足 n 个系数:必须补齐,否则下面 G.c[i] 越界读(ASAN 实测
165     // heap-buffer-overflow)。F 侧也一样,补到 n。
166     if((int) G.c.size() < n) G.c.resize(n);
167     if((int) F.c.size() < n) F.c.resize(n);
168     for(i = 1; i < n; i++)
169         Gp[1][i] = mod - G.c[i];
170     auto P = solve(F.c, Gp, n, 1);
171     return poly(P[0]);
172 }
173 int main()
174 {
175     prep(22);
176     int n, i;
177     poly F, G;
178     scanf("%d", &n);
179     F.c.resize(n);
180     G.c.resize(n);
181     for(i = 0; i < n; i++)
182         scanf("%d", &F.c[i]);
183     for(i = 0; i < n; i++)
184         scanf("%d", &G.c[i]);
185     auto H = comp(F, G, n);
186     for(i = 0; i < n; i++)
187         printf("%d ", H.c[i]);
188     printf("\n");
189     return 0;
190 }

```

6.3 多项式复合逆

模 998244353,给定 F ,求逆 G 使 $F(G(x)) = x \pmod{x^n}$ 。

- 完整程序(自带 main): 输入 n 与 F 的 n 个系数,输出 G 的 n 个系数
- comp_inv(F, n): 算法基于 Lagrange 反演 $[x^n] F^{-k}$,内部 pw_pj 做形式幂级数逆 + 幂迭代
- 要求: $[x^0] F = 0$ 且 $[x^1] F \neq 0$ (首项必须可逆,代码里直接求 qpow($F[1], \text{mod}-2$))

坑: 与「多项式复合」同一套全局数组体系(数组大小约 $4.4e6+10$),内存大,搬用注意符号冲突;prep(22)除单位根外还预处理好阶乘/逆元表(fac/inv/Inv),整个程序只调用一次。

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4 typedef vector<int> vi;
5 typedef vector<vi> vv;
6 typedef long long ll;
7 typedef unsigned long long ull;
8 const int N = 4.4e6 + 15, mod = 998244353;
9 int F[N], X[N], fac[N], inv[N], Inv[N];
10 int rev[N * 2], omg[N * 2];
11 int qpow(int x, int y)
12 {
13     int ans = 1;
14     while(y)
15     {
16         if(y & 1)
17             ans = (ll)ans * x % mod;
18         x = (ll)x * x % mod;
19         y >>= 1;
20     }
21     return ans;
22 }
23 void prep(int n)
24 {
25     int i, j, w, m = N - 5;
26     for(i = 0; i <= n; i++)
27     {
28         for(j = 1; j < (1 << i); j++)
29             rev[(1 << i) + j] = rev[(1 << (i - 1)) + (j >> 1)] | ((j & 1) << (i - 1));
30         w = qpow(3, (mod - 1) >> i);
31         omg[1 << i] = 1;
32         for(j = 1; j < (1 << i); j++)
33             omg[(1 << i) + j] = (ll)omg[(1 << i) + j - 1] * w % mod;
34     }
35     fac[0] = 1;
36     for(i = 1; i <= m; i++)
37         fac[i] = (ll)fac[i - 1] * i % mod;
38     inv[m] = qpow(fac[m], mod - 2);
39     for(i = m; i >= 1; i--)
40         inv[i - 1] = (ll)inv[i] * i % mod;
41     for(i = 1; i <= m; i++)
42         Inv[i] = (ll)inv[i] * fac[i - 1] % mod;
43 }
44 ull tmp[N * 2];
45 inline void ntt(int *A, int n, bool t) // 0 DFT 1 IDFT
46 {
47     int i, j, k, q, x;
48     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
49         tmp[i] = A[i];
```

```
50     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
51         if(rev[(1 << n) + i] > i)
52             swap(tmp[rev[(1 << n) + i]], tmp[i]);
53     for(i = 0; i < n; i++)
54     {
55         for(j = 0; j < (1 << n); j += (2 << i))
56             for(k = 0; k < (1 << i); k++)
57             {
58                 x = tmp[j + k + (1 << i)] * omg[(2 << i) + k] % mod;
59                 tmp[j + k + (1 << i)] = tmp[j + k] + mod - x;
60                 tmp[j + k] = tmp[j + k] + x;
61             }
62         if(i == 17 || i == n - 1)
63             for(j = 0; j < (1 << n); j++)
64                 tmp[j] %= mod;
65     }
66     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
67         A[i] = tmp[i];
68     if(t)
69     {
70         for(i = 1; i < (1 << n); i++)
71             if(i < (1 << n) - i)
72                 swap(A[i], A[(1 << n) - i]);
73         q = qpow(1 << n, mod - 2);
74         for(i = 0; i < (1 << n); i++)
75             A[i] = (ll)A[i] * q % mod;
76     }
77 }
78 vi pv(vi F, int n, bool t)
79 {
80     int i;
81     F.resize(1 << n);
82     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
83         X[i] = F[i];
84     ntt(X, n, t);
85     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
86         F[i] = X[i];
87     return F;
88 }
89 struct poly
90 {
91     vector<int> c;
92     poly()
93     {
94         c.clear();
95     }
96     poly(vector<int> d)
97     {
98         c = d;
99     }
100     friend poly operator * (poly f, poly g)
101     {
102         if(f.c.empty() || g.c.empty())
```

```

103     return poly();
104     poly h;
105     int i, l = 0;
106     while((f.c.size() + g.c.size()) >> l)
107         l++;
108     f.c = pv(f.c, l, 0);
109     g.c = pv(g.c, l, 0);
110     for(i = 0; i < (l << l); i++)
111         X[i] = (ll)f.c[i] * g.c[i] % mod;
112     ntt(X, l, 1);
113     h.c.resize(f.c.size() + g.c.size() - 1);
114     for(i = 0; i < h.c.size(); i++)
115         h.c[i] = X[i];
116     return h;
117 }
118 };
119 poly pw_pj(poly F, int n) // [x^{n-1}]1/(1-yF)
120 {
121     int i, j, S, R, m = 1, d = n - 1, l, r;
122     vv A, B;
123     vi pA, pB, pC;
124     A.resize(2);
125     A[0].resize(n);
126     A[0][0] = 1;
127     A[1].resize(n);
128     B = A;
129     for(i = 0; i < n; i++)
130         B[1][i] = mod - F.c[i];
131     while(d)
132     {
133         R = 2 * d + 1;
134         S = m * R + d + 1;
135         l = 0;
136         while((S - 1) >> l)
137             l++;
138         l++;
139         pA = pB = pC = {};
140         pA.resize(S);
141         pB.resize(S);
142         pC.resize(S);
143         for(i = 0; i <= m; i++)
144             for(j = 0; j <= d; j++)
145             {
146                 pA[i * R + j] = A[i][j];
147                 pB[i * R + j] = B[i][j];
148                 pC[i * R + j] = (j & 1 ? mod - B[i][j] : B[i][j]);
149             }
150         pA = pv(pA, l, 0);
151         pB = pv(pB, l, 0);
152         pC = pv(pC, l, 0);
153         for(i = 0; i < (l << l); i++)
154         {
155             pA[i] = (ll)pA[i] * pC[i] % mod;

```

```

156         pB[i] = (ll)pB[i] * pC[i] % mod;
157     }
158     pA = pv(pA, l, 1);
159     pB = pv(pB, l, 1);
160     r = d & 1;
161     d /= 2;
162     m *= 2;
163     A.resize(m + 1);
164     B.resize(m + 1);
165     for(i = 0; i <= m; i++)
166     {
167         A[i].resize(d + 1);
168         B[i].resize(d + 1);
169         for(j = 0; j <= d; j++)
170         {
171             A[i][j] = pA[i * R + j * 2 + r];
172             B[i][j] = pB[i * R + j * 2];
173         }
174     }
175 }
176 F.c.resize(n); // 必须截到 n: 否则调用方传进来的更多项式会把高次项留在后面,
177 // 接着 comp_inv 里的 reverse 会把它们倒到低次位置参与运算 → 静默算错
178 for(i = 0; i < n; i++)
179     F.c[i] = A[i][0];
180 return F;
181 }
182 // 要求 F.c.size() >= n(n == 1 时至少 2 个系数, 内部会读 F.c[1]) 且 F[1] != 0;
183 // 返回长度恰为 n 的复合逆。
184 poly comp_inv(poly F, int n) // [x^n]F^k=k/n[x^{n-k}](G/x)^{-n}
185 {
186     // 补齐系数: 下面要读 F.c[1](n == 1 时也得有), pw_pj 也要求 size >= n
187     if((int) F.c.size() < std::max(n, 2)) F.c.resize(std::max(n, 2));
188     int i, r, p = qpow(F.c[1], mod - 2), c;
189     for(i = 0, c = 1; i < n; i++, c = (ll)c * p % mod)
190         F.c[i] = (ll)F.c[i] * c % mod;
191     poly G;
192     F = pw_pj(F, n);
193     reverse(F.c.begin(), F.c.end());
194     for(i = 0; i < n; i++)
195         F.c[i] = (ll)F.c[i] * Inv[n - 1 - i] % mod * (n - 1) % mod;
196     r = mod - Inv[n - 1];
197     G.c = {1};
198     while(r)
199     {
200         if(r & 1)
201         {
202             G = G * F;
203             G.c.resize(n);
204         }
205         F = F * F;
206         F.c.resize(n);
207         r >>= 1;
208     }

```

```

209 G.c.resize(n);
210 for(i = n - 1; i > 0; i--)
211     G.c[i] = (ll)G.c[i - 1] * p % mod;
212 G.c[0] = 0;
213 return G;
214 }
215 int main()
216 {
217     prep(22);
218     int n, i;
219     scanf("%d", &n);
220     poly F;
221     F.c.resize(n);
222     for(i = 0; i < n; i++)
223         scanf("%d", &F.c[i]);
224     F = comp_inv(F, n);
225     for(i = 0; i < n; i++)
226         printf("%d ", F.c[i]);
227     printf("\n");
228     return 0;
229 }

```

6.4 最短线性递推

```

1 using poly = vector<mint>;
2 poly BM(const poly &a) {
3     int n = a.size();
4     if(!n) return poly();
5     int len = 0, off = 0; // len: 当前递推阶数; off: 距上次更新阶数的项数
6     mint s = 1; // s: 上次更新时的偏差
7     poly res(n + 1), lst(n + 1), c; // 开 n+1:len 最多到 n, 末尾要用 res[len]
8     res[0] = 1;
9     For(i, 0, n - 1) {
10         mint d = 0; // 偏差 d = Σ res[j]*a[i-j] (j <= len <=
11         i)
12         For(j, 0, len) d += res[j] * a[i - j];
13         ++off;
14         if(d.val() == 0) continue;
15         poly tmp = res;
16         mint k = d * s.inv(); // res ← res - (d/s) * lst * x^off
17         For(j, off, n) res[j] -= k * lst[j - off];
18         if(len * 2 > i) continue;
19         len = i - len + 1, lst = tmp, s = d, off = 0;
20     }
21     c.resize(len);
22     For(i, 0, len - 1) c[i] = -res[i + 1]; // res[0]=1 且 d=0 ⇒ a[i] = -Σ_{j>=1}
23     res[j]a[i-j]
24     return c;
25 }

```

6.5 线性递推第 n 项

```

1 using poly = vector<mint>;
2 mint bostan_mori(poly P, poly Q, ll n) {
3     // 平凡情形: Q 是常数(deg Q = 0)时 P/Q 只有第 0 项非零。
4     // 另外 mul() 对长度 1 的输入会返回空向量, 所以这里必须先短路。
5     if((int) Q.size() <= 1) return n == 0 ? (P.empty() ? mint(0) : P[0]) / Q[0] :
6     mint(0);
7     // 高于 deg Q - 1 的 P 项对第 n 项没有影响, 直接截掉(不截会让卷积越算越大)
8     if((int) P.size() > (int) Q.size() - 1) P.resize(Q.size() - 1);
9     while (n) {
10         poly Qm = Q;
11         For(i, 1, (int) Qm.size() - 1) if(i & 1) Qm[i] = -Qm[i]; // Q(-x)
12         poly U = mul(P, Qm), V = mul(Q, Qm);
13         P.clear();
14         for(int i = n & 1; i < (int) U.size(); i += 2) P.push_back(U[i]); // 取偶数/奇
15         数项
16         Q.clear();
17         for(int i = 0; i < (int) V.size(); i += 2) Q.push_back(V[i]);
18         n >>= 1;
19     }
20     return P[0] / Q[0];
21 }

```

6.6 复数 FFT 卷积

```

1 using cp = complex<db>;
2 void fft(vect<cp> &a, int k) {
3     int n = a.size();
4     static vect<int> r;
5     if((int) r.size() != n) {
6         int l = __lg(n);
7         r.resize(n);
8         For(i, 0, n - 1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
9     }
10    For(i, 0, n - 1) if(i < r[i]) swap(a[i], a[r[i]]);
11    for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
12        cp wm = polar((db) 1, acos((db) -1) / m * k);
13        for(int i = 0; i < n; i += m + m) {
14            cp w = 1;
15            For(j, 0, m - 1) {
16                cp x = a[i + j], y = a[i + j + m] * w;
17                a[i + j] = x + y, a[i + j + m] = x - y, w *= wm;
18            }
19        }
20    }
21    if(k == -1) For(i, 0, n - 1) a[i] /= n;
22 }
23 vect<db> fft_conv(const vect<db> &a, const vect<db> &b) {
24     int n = a.size(), m = b.size();
25     if(!n || !m) return {};
26     int l = 1;
27     while (l < n + m - 1) l <= 1;

```

```

28 vect<cp> fa(l), fb(l);
29 For(i, 0, n - 1) fa[i] = a[i];
30 For(i, 0, m - 1) fb[i] = b[i];
31 fft(fa, 1), fft(fb, 1);
32 For(i, 0, l - 1) fa[i] *= fb[i];
33 fft(fa, -1);
34 vect<db> res(n + m - 1);
35 For(i, 0, n + m - 2) res[i] = fa[i].real();
36 return res;
37 }

```

6.7 多点求值

```

1 using poly = vector<mint>;
2 static void _eval_build(poly *t, int k, int l, int r, const poly &xs) {
3     if(l == r) return void(t[k] = poly{-xs[l], mint(1)}); // x - xs[l]
4     int mid = (l + r) >> 1;
5     _eval_build(t, k + k, l, mid, xs), _eval_build(t, k + k + 1, mid + 1, r, xs);
6     t[k] = mul(t[k + k], t[k + k + 1]);
7 }
8 static void _eval_solve(const poly *t, int k, int l, int r, const poly &f, poly
&res) {
9     poly g = poly_mod(f, t[k]);
10    if(l == r) return void(res[l] = g.empty() ? mint() : g[0]);
11    int mid = (l + r) >> 1;
12    _eval_solve(t, k + k, l, mid, g, res), _eval_solve(t, k + k + 1, mid + 1, r, g,
res);
13 }
14 poly poly_eval(const poly &f, const poly &xs) {
15     int m = xs.size();
16     if(!m) return poly();
17     vector<poly> t(4 * m);
18     _eval_build(t.data(), 1, 0, m - 1, xs);
19     poly res(m);
20     _eval_solve(t.data(), 1, 0, m - 1, f, res);
21     return res;
22 }

```

6.8 多项式指数

```

1 using poly = vector<mint>;
2 poly poly_exp(const poly &f, int n) {
3     poly g{1};
4     for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
5         int t = min(m << 1, n);
6         poly c = poly_ln(g, t); // ln g(mod x^t), g 只有 m 项、高次按 0 参与运算
7         For(i, 0, t - 1) c[i] = (i < (int) f.size() ? f[i] : mint()) - c[i];
8         c[0] += 1; // 1 - ln g + f
9         g = mul(g, c);
10        g.resize(t);
11    }
12    g.resize(n);

```

```

13     return g;
14 }

```

6.9 多项式对数

```

1 using poly = vector<mint>;
2 static const poly &_ln_inv_num(int n) { // 1..n 的模逆元表(递推 inv[i] = -(M/
i)*inv[M%i])
3     static poly iv{0, 1};
4     if((int) iv.size() <= n) {
5         int m = iv.size();
6         iv.resize(n + 1);
7         For(i, m, n) iv[i] = -mint(mint::getM() / i) * iv[mint::getM() % i];
8     }
9     return iv;
10 }
11 poly poly_ln(const poly &f, int n) {
12     if(n <= 0) return poly();
13     poly d(n - 1);
14     For(i, 1, min((int) f.size(), n) - 1) d[i - 1] = f[i] * i; // f'
15     d = mul(d, poly_inv(f, n)); // f'/f
16     d.resize(n - 1);
17     const poly &iv = _ln_inv_num(n);
18     poly g(n);
19     For(i, 1, n - 1) g[i] = d[i - 1] * iv[i]; // 积分:系数除以 i
20     return g;
21 }

```

6.10 多项式开根

```

1 using poly = vector<mint>;
2 poly poly_sqrt(const poly &f, int n) {
3     static const mint ih = mint(2).inv();
4     poly g{1};
5     for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
6         int t = min(m << 1, n);
7         poly c(f.begin(), f.begin() + min((int) f.size(), t)); // f mod x^t
8         poly d = mul(c, poly_inv(g, t)); // f/g
9         d.resize(t);
10        g.resize(t);
11        For(i, 0, t - 1) g[i] = (g[i] + d[i]) * ih; // (g + f/g)/2
12    }
13    g.resize(n);
14    return g;
15 }

```

6.11 多项式求逆

```

1 using poly = vector<mint>;
2 poly poly_inv(const poly &f, int n) {
3     poly g{f[0].inv()};
4     for(int m = 1; m < n; m <= 1) {

```

```

5     int t = min(m << 1, n);
6     poly c(f.begin(), f.begin() + min((int) f.size(), t)); // f mod x^t
7     poly d = mul(g, c);
8     d.resize(t);
9     For(i, 0, t - 1) d[i] = (i == 0 ? mint(2) : mint()) - d[i]; // 2 - f*g
10    g = mul(g, d);
11    g.resize(t);
12 }
13 g.resize(n);
14 return g;
15 }

```

6.12 带余除法

```

1 using poly = vector<mint>;
2 pair<poly, poly> poly_divmod(const poly &f, const poly &g) {
3     int n = f.size(), m = g.size();
4     if(n < m) return {poly(), f};
5     int k = n - m + 1;
6     poly rf(f.rbegin(), f.rend()), rg(g.rbegin(), g.rend());
7     poly q = mul(rf, poly_inv(rg, k));
8     q.resize(k);
9     reverse(q.begin(), q.end());
10    poly r = mul(q, g);
11    r.resize(n);
12    For(i, 0, n - 1) r[i] = f[i] - r[i];
13    r.resize(m - 1);
14    return {q, r};
15 }
16 poly poly_mod(const poly &f, const poly &g) { return poly_divmod(f, g).second; }

```

6.13 快速插值

```

1 using poly = vector<mint>;
2 static void _interp_build(poly *t, int k, int l, int r, const poly &xs) {
3     if(l == r) return void(t[k] = poly{-xs[l], mint(1)}); // x - xs[l]
4     int mid = (l + r) >> 1;
5     _interp_build(t, k + k, l, mid, xs), _interp_build(t, k + k + 1, mid + 1, r,
6     xs);
7     t[k] = mul(t[k + k], t[k + k + 1]);
8 }
9 // P_node = P_left * t[right] + P_right * t[left]
10 static poly _interp_rec(const poly *t, int k, int l, int r, const poly &w) {
11     if(l == r) return poly{w[l]};
12     int mid = (l + r) >> 1;
13     poly a = mul(_interp_rec(t, k + k, l, mid, w), t[k + k + 1]);
14     poly b = mul(_interp_rec(t, k + k + 1, mid + 1, r, w), t[k + k]);
15     a.resize(max(a.size(), b.size()), mint(0));
16     For(i, 0, (int) b.size() - 1) a[i] += b[i];
17     return a;
18 }
19 poly poly_interp(const poly &xs, const poly &ys) {

```

```

19     int m = xs.size();
20     if(!m) return poly();
21     vector<poly> t(4 * m);
22     _interp_build(t.data(), 1, 0, m - 1, xs);
23     poly dM(m);
24     For(i, 1, m) dM[i - 1] = t[1][i] * i; // M' 的系数
25     poly ev = poly_eval(dM, xs), w(m);
26     For(i, 0, m - 1) w[i] = ys[i] / ev[i]; // M'(xs[i]) 互异时非 0
27     poly res = _interp_rec(t.data(), 1, 0, m - 1, w);
28     res.resize(m);
29     return res;
30 }

```

7 计算几何

namespace Geo,eps=1e-10,双精度;p2 为点,seg 为线段。

- 基本: sign/cmp,det(叉积)、点乘*、r90/rot/unit、dis/dis2
- 线段: chkss(相交含端点)/chkss_s(严格)、isll(直线交)、ons/ons_s(点在线上)、proj/reflect/nearest/diss(投影/翻转/点线距/线线距)
- 多边形: area(面积,有符号)、contain(点形关系: 0 外/1 线上/2 内)、convex_hull(凸包,默认去共线点,nos=1 保留)、convex_diameter(凸包直径)、convex_cut(半平面裁剪)
- 圆: circumcenter(外心)、circumcircle_diameter(外接圆直径,三点共线返 -1)

坑: operator== 和 operator/= 实现成了 $x = x + y$ (笔误!)——需要减/除时手写;area 输出带符号(按顶点序,要面积就取 abs;convex_hull 会改写输入数组,保序请另存;eps=1e-10 对边界情况(多点共线等)需要留心。

```

1 namespace Geo {
2
3     const db eps = 1e-10;
4
5     struct p2;
6     struct seg;
7     int sign(db x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
8     int cmp(db x, db y) { return sign(x - y); }
9     const db pi = acos(db(-1));
10    struct p2 {
11        db x, y;
12        db det(const p2 &b) const { return x * b.y - y * b.x; }
13        db alpha() const { return atan2(y, x); }
14        bool operator==(const p2 &b) const {
15            return !cmp(x, b.x) && !cmp(y, b.y);
16        }
17        bool operator<(const p2 &b) const {
18            int c = cmp(x, b.x);
19            if(c) return !~c;
20            return !~cmp(y, b.y);
21        }
22    };
23    p2 r90(p2 x) { return {-x.y, x.x}; }

```

```

24 p2 rot(p2 x, db a) { return {x.x * cos(a) - x.y * sin(a), x.x * sin(a) + x.y *
    cos(a)}; }
25 p2 operator+(p2 x, p2 y) { return {x.x + y.x, x.y + y.y}; }
26 p2 operator-(p2 x, p2 y) { return {x.x - y.x, x.y - y.y}; }
27 p2 operator/(p2 x, db y) { return {x.x / y, x.y / y}; }
28 p2 operator*(p2 x, db y) { return {x.x * y, x.y * y}; }
29 p2 operator*(db y, p2 x) { return {x.x * y, x.y * y}; }
30 db operator*(p2 x, p2 y) { return x.x * y.x + x.y * y.y; }
31 p2 operator+=(p2 &x, p2 y) { return x = x + y; }
32 p2 operator-=(p2 &x, p2 y) { return x = x - y; }
33 p2 operator/=(p2 &x, db y) { return x = x / y; } // 原来是 (p2&, p2) 且写成加法:连 a /=
    2.0 都编译不过
34 db dis2(p2 x) { return x.x * x.x + x.y * x.y; }
35 db dis(p2 x) { return hypot(x.x, x.y); }
36 p2 unit(p2 x) { return x / dis(x); }
37 struct seg {
38     p2 x, y;
39     p2 dir() const { return y - x; }
40 };
41 db cross(const seg &p, const p2 &q) { return p.dir().det(q - p.x); }
42 int crossop(const seg &p, const p2 &q) { return sign(cross(p, q)); }
43 bool inc(seg l, const p2 &b) { return !crossop(l, b); }
44 bool eqll(const seg &a, const seg &b) {
45     return inc(a, b.x) && inc(a, b.y);
46 }
47 bool chkll(const seg &a, const seg &b) {
48     db a1 = cross(b, a.x), a2 = -cross(b, a.y);
49     return !!(sign(a1 + a2));
50 }
51 p2 isll(const seg &a, const seg &b) {
52     db a1 = cross(b, a.x), a2 = -cross(b, a.y);
53     return (a.x * a2 + a.y * a1) / (a1 + a2);
54 }
55 bool chkss(const seg &p, const seg &q) {
56     auto is = [(db l1, db r1, db l2, db r2) {
57         if(l1 > r1) swap(l1, r1);
58         if(l2 > r2) swap(l2, r2);
59         return !(cmp(r1, l2) == -1 || cmp(r2, l1) == -1);
60     }];
61     p2 p1 = p.x, p2 = p.y, q1 = q.x, q2 = q.y;
62     return is(p1.x, p2.x, q1.x, q2.x) && is(p1.y, p2.y, q1.y, q2.y) &&
63         crossop(p, q1) * crossop(p, q2) <= 0 && crossop(q, p1) * crossop(q, p2)
        <= 0;
64 }
65 bool chkss_s(const seg &p, const seg &q) {
66     p2 p1 = p.x, p2 = p.y, q1 = q.x, q2 = q.y;
67     return crossop(p, q1) * crossop(p, q2) < 0 && crossop(q, p1) * crossop(q, p2) <
        0;
68 }
69 bool isMid(const db &a, const db &m, const db &b) { return !cmp(a, b) || !cmp(b, m)
    || cmp(a, m) != cmp(b, m); }
70 bool isMid(const p2 &a, const p2 &m, const p2 &b) { return isMid(a.x, m.x, b.x) &&
    isMid(a.y, m.y, b.y); }

```

```

71 bool ons(const seg &p, const p2 &q) { return !crossop(p, q) && isMid(p.x, q, p.y); }
72 bool ons_s(const seg &p, const p2 &q) {
73     return !crossop(p, q) && sign((q - p.x) * (p.x - p.y)) * sign((q - p.y) * (p.x -
        p.y)) < 0;
74 }
75 p2 proj(const seg &p, const p2 &q) {
76     p2 dir = p.y - p.x;
77     return p.x + dir * ((dir * (q - p.x)) / dis2(dir));
78 }
79 p2 reflect(const seg &p, const p2 &q) {
80     return proj(p, q) * 2 - q;
81 }
82 db nearest(const seg &p, const p2 &q) {
83     p2 h = proj(p, q);
84     if(isMid(p.x, h, p.y)) return dis2(q - h);
85     return min(dis2(p.x - q), dis2(p.y - q));
86 }
87 db disss(const seg &p, const seg &q) {
88     if(chkss(p, q)) return 0;
89     return min({nearest(p, q.x), nearest(p, q.y), nearest(q, p.x), nearest(q,
        p.y)});
90 }
91 db area(int n, p2 *a) {
92     db ret = 0;
93     For(i, 0, n - 1) ret += a[i].det(a[(i + 1) % n]);
94     return ret / 2;
95 }
96 int contain(int n, p2 *a, const p2 &p) { // 0: outside, 1: on seg, 2: inside
97     int ret = 0;
98     For(i, 0, n - 1) {
99         p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
100         if(ons({u, v}, p)) return 1;
101         if(cmp(u.y, v.y) <= 0) swap(u, v);
102         if(cmp(p.y, u.y) > 0 || cmp(p.y, v.y) <= 0) continue;
103         ret ^= crossop({p, u}, v) > 0;
104     }
105     return ret * 2;
106 }
107 // 求凸包,返回点数,k 个顶点按逆时针存在 b[0..k-1]。nos=0 去掉共线点,nos=1 保留。
108 // **前置条件:输出缓冲 b 至少要能放 2n + 2 个点**(不是 n 个!扫下凸壳时会先写满 n 个位置,
109 // 之后上凸壳还会再写;实测 ASAN:p2 b[5] + 点 (i,i^2) 在写 b[5] 时 stack-buffer-overflow)。
110 // 输入 a 会被原地排序;b 与 a 不能是同一块内存。
111 int convex_hull(int n, p2 *a, p2 *b, bool nos = 0) {
112     if(n <= 1) return 1;
113     sort(a, a + n);
114     int k = 0;
115     For(i, 0, n - 1) {
116         while(k > 1 && crossop({b[k - 2], b[k - 1]}, a[i]) <= -nos) --k;
117         b[k++] = a[i];
118     }
119     int t = k;
120     rFor(i, n - 2, 0) {
121         while(k > t && crossop({b[k - 2], b[k - 1]}, a[i]) <= -nos) --k;

```

```

122     if(i) b[k++] = a[i];
123 }
124 return k;
125 }
126 db convex_diameter(int n, p2 *a) {
127     if(n <= 1) return 0;
128     int is = 0, js = 0;
129     For(k, 1, n - 1) is = a[k] < a[is] ? k : is, js = a[js] < a[k] ? k : js;
130     int i = is, j = js;
131     db ret = dis2(a[i] - a[j]);
132     do {
133         if((a[(i + 1) % n] - a[i]).det(a[(j + 1) % n] - a[j]) >= 0)
134             (++j) %= n;
135         else
136             (++i) %= n;
137         ret = max(ret, dis2(a[i] - a[j]));
138     } while(i != is || j != js);
139     return ret;
140 }
141 vector<p2> convex_cut(int n, p2 *a, const seg &q) {
142     vector<p2> qs;
143     For(i, 0, n - 1) {
144         p2 p1 = a[i], p2 = a[(i + 1) % n];
145         int d1 = crossop(q, p1), d2 = crossop(q, p2);
146         if(d1 >= 0) qs.push_back(p1);
147         if(d1 * d2 < 0) qs.push_back(isll({p1, p2}, q));
148     }
149     return qs;
150 }
151 db circumcircle_diameter(p2 x, p2 y, p2 z) {
152     if(!crossop({x, y}, z)) return -1;
153     return dis(x - y) * dis(y - z) * dis(z - x) / abs((y - x).det(z - x));
154 }
155 array<db, 2> circumcenter(p2 x, p2 y, p2 z) {
156     auto [x1, y1] = x;
157     auto [x2, y2] = y;
158     auto [x3, y3] = z;
159     auto A = dis2(x), B = dis2(y), C = dis2(z);
160     auto u1 = x1 - x2, u2 = x1 - x3, v1 = y1 - y2, v2 = y1 - y3;
161     return {db((C - A) * v1 - (B - A) * v2) / (2 * u1 * v2 - 2 * u2 * v1), db((C -
        A) * u1 - (B - A) * u2) / (2 * v1 * u2 - 2 * v2 * u1)};
162 }
163
164 } // namespace Geo
165 using namespace Geo;

```

7.1 Delaunay 三角剖分

```

1 namespace Delaunay {
2
3 vect<p2> pts; // 去重后的点,按 (x, y) 精确升序

```

```

4 struct Tri { int v[3], f[3], ver; }; // v 逆时针; f[i] 是顶点 i 对边的邻接三角形(-1 表示
    凸包边)
5 vector<Tri> tri;
6 vect<char> live;
7 vect<int> fre;
8 int verc;
9
10 int nw() {
11     if(!fre.empty()) {
12         int t = fre.back();
13         fre.pop_back(), live[t] = 1;
14         return t;
15     }
16     tri.push_back(Tri()), live += 1;
17     return (int) tri.size() - 1;
18 }
19 void rm(int t) { live[t] = 0, fre += t; }
20 bool lt(p2 u, p2 v) { return u.x != v.x ? u.x < v.x : u.y < v.y; }
21 int ori(int a, int b, int c) { return sign((pts[b] - pts[a]).det(pts[c] -
    pts[a])); }
22 int ill(int p, int a, int b, int c) { // p 是否严格落在逆时针三角形 (a,b,c) 的外接圆内
23     p2 A = pts[a] - pts[p], B = pts[b] - pts[p], C = pts[c] - pts[p];
24     db t1 = dis2(A) * B.det(C), t2 = dis2(B) * C.det(A), t3 = dis2(C) * A.det(B);
25     return t1 + t2 + t3 > 1e-12L * (abs(t1) + abs(t2) + abs(t3));
26 }
27 int finde(int t, int a, int b) { // 三角形 t 中「有序边 (a,b)」的编号
28     ForD(i, 0, 3) if(tri[t].v[(i + 1) % 3] == a && tri[t].v[(i + 2) % 3] == b)
        return i;
29     return -1;
30 }
31 void lnk(int t, int i, int g) { // 把 t 的第 i 条边和 g 连起来(双向); g = -1 表示凸包边
32     tri[t].f[i] = g;
33     if(g >= 0) tri[g].f[finde(g, tri[t].v[(i + 2) % 3], tri[t].v[(i + 1) % 3])] = t;
34 }
35 int mk(int a, int b, int c) { // 新建逆时针三角形 (a,b,c)
36     if(ori(a, b, c) < 0) swap(b, c);
37     int t = nw();
38     tri[t].v[0] = a, tri[t].v[1] = b, tri[t].v[2] = c;
39     tri[t].f[0] = tri[t].f[1] = tri[t].f[2] = -1, tri[t].ver = ++verc;
40     return t;
41 }
42 typedef array<int, 3> Tst; // 待检查的边:(三角形, 该边对面顶点在三角形里的下标, 三角形版本号)
43 void flipall(vector<Tst> &st) { // 反复翻非法边,直到栈空(凸包边永不翻)
44     while(!st.empty()) {
45         Tst e = st.back();
46         st.pop_back();
47         int t = e[0], i = e[1];
48         if(!live[t] || tri[t].ver != e[2]) continue; // 这条边早已被别的翻边改掉了
49         int a = tri[t].v[(i + 1) % 3], b = tri[t].v[(i + 2) % 3], g = tri[t].f[i];
50         if(g < 0) continue; // 凸包边:合法
51         int k = finde(g, b, a), q = tri[g].v[k];

```

```

52     if(!ill(q, tri[t].v[0], tri[t].v[1], tri[t].v[2])) continue; // 合法(含共
    圆):不翻
53     int p = tri[t].v[i];
54     int X = tri[t].f[(i + 1) % 3], Y = tri[t].f[(i + 2) % 3];
55     int W = tri[g].f[(k + 1) % 3], Z = tri[g].f[(k + 2) % 3];
56     tri[t].v[0] = p, tri[t].v[1] = a, tri[t].v[2] = q; // (p,a,b)+(b,a,q) ->
    (p,a,q)+(p,q,b)
57     tri[g].v[0] = p, tri[g].v[1] = q, tri[g].v[2] = b;
58     lnk(t, 0, W), lnk(t, 2, Y), lnk(t, 1, g);
59     lnk(g, 0, Z), lnk(g, 1, X);
60     tri[t].ver = ++verc, tri[g].ver = ++verc;
61     st.push_back({t, 0, tri[t].ver}), st.push_back({t, 2, tri[t].ver});
62     st.push_back({g, 0, tri[g].ver}), st.push_back({g, 1, tri[g].ver});
63 }
64 }
65
66 vect<p2> delaunay(vect<p2> a) {
67     pts.clear(), tri.clear(), live.clear(), fre.clear(), verc = 0;
68     sort(a.begin(), a.end(), lt);
69     ForD(i, 0, (int) a.size())
70         if(pts.empty() || pts.back().x != a[i].x || pts.back().y != a[i].y) pts +=
    a[i];
71     int n = (int) pts.size();
72     if(n < 3) return {};
73     // 注意 convex_hull 会往 b 里写下凸壳 + 上凸壳,缓冲必须比 n 大(实测就要 n+1 个位置,
74     // 理论 upper 2n-2,而它的注释里没写这条前置条件),所以这里一律给 2n+2。
75     vect<p2> q(pts.begin(), pts.end()), hb(2 * n + 2);
76     int k = convex_hull(n, q.data(), hb.data()); // 凸包(逆时针,去掉共线点)
77     if(k < 3) return {}; // 全部共线:没有任何非退化三角形
78     vect<int> hv(k), fs(k - 2);
79     ForD(j, 0, k) hv[j] = (int) (lower_bound(pts.begin(), pts.end(), hb[j], lt) -
    pts.begin());
80     vector<Tst> st;
81     For(i, 1, k - 2) fs[i - 1] = mk(hv[0], hv[i], hv[i + 1]); // 先做扇形剖分
82     For(i, 1, k - 3) lnk(fs[i - 1], 1, fs[i]);
83     ForD(t, 0, (int) tri.size()) ForD(i, 0, 3) st.push_back({t, i, tri[t].ver}); //
    把它翻成 Delaunay
84     flipall(st);
85     vect<int> in; // 内部点(不在凸包上的点;可能正好落在凸包边上)
86     vect<char> onh(n, 0);
87     ForD(j, 0, k) onh[hv[j]] = 1;
88     ForD(i, 0, n) if(!onh[i]) in += i;
89     mt19937 rng(20240915);
90     shuffle(in.begin(), in.end(), rng);
91     int last = fs[0];
92     ForD(ii, 0, (int) in.size()) {
93         int p = in[ii], cur = last, go;
94         for(;;) { // 游走定位:p 一定在凸包内(或凸包边上),所以走不出三角剖分
95             go = -1;
96             ForD(j, 0, 3) if(ori(tri[cur].v[(j + 1) % 3], tri[cur].v[(j + 2) % 3],
    p) < 0) { go = j; break; }
97             if(go < 0 || tri[cur].f[go] < 0) break;
98             cur = tri[cur].f[go];

```

```

99     }
100     int e = -1; // p 正好落在某条边上
101     ForD(j, 0, 3) if(!ori(tri[cur].v[(j + 1) % 3], tri[cur].v[(j + 2) % 3], p))
    { e = j; break; }
102     st.clear();
103     if(e < 0) { // 1. p 在三角形内:拆成 3 个
104         int a = tri[cur].v[0], b = tri[cur].v[1], c = tri[cur].v[2];
105         int f0 = tri[cur].f[0], f1 = tri[cur].f[1], f2 = tri[cur].f[2];
106         rm(cur);
107         int t1 = mk(a, b, p), t2 = mk(b, c, p), t3 = mk(c, a, p);
108         lnk(t1, 2, f2), lnk(t2, 2, f0), lnk(t3, 2, f1);
109         lnk(t1, 0, t2), lnk(t2, 0, t3), lnk(t3, 0, t1);
110         st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 2, tri[t2].ver}),
    st.push_back({t3, 2, tri[t3].ver});
111         last = t1;
112     } else { // 2. p 在边 (a,b) 上:两侧的三角形各拆成 2 个(凸包边只有一侧)
113         int a = tri[cur].v[(e + 1) % 3], b = tri[cur].v[(e + 2) % 3], c =
    tri[cur].v[e];
114         int g = tri[cur].f[e];
115         int fc1 = tri[cur].f[(e + 1) % 3], fc2 = tri[cur].f[(e + 2) % 3];
116         if(g < 0) { // 凸包边:只有一个三角形,拆成 2 个
117             rm(cur);
118             int t1 = mk(c, a, p), t2 = mk(c, p, b);
119             lnk(t1, 1, t2);
120             lnk(t1, 2, fc2), lnk(t2, 1, fc1);
121             st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 1,
    tri[t2].ver});
122             last = t1;
123         } else {
124             int kk = finde(g, b, a), d = tri[g].v[kk];
125             int fn1 = tri[g].f[(kk + 1) % 3], fn2 = tri[g].f[(kk + 2) % 3];
126             rm(cur), rm(g);
127             int t1 = mk(c, a, p), t2 = mk(c, p, b), u1 = mk(d, b, p), u2 = mk(d,
    p, a);
128             lnk(t1, 0, u2), lnk(t1, 1, t2), lnk(t2, 0, u1), lnk(u1, 1, u2);
129             lnk(t1, 2, fc2), lnk(t2, 1, fc1), lnk(u1, 2, fn2), lnk(u2, 1, fn1);
130             st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 1,
    tri[t2].ver});
131             st.push_back({u1, 2, tri[u1].ver}), st.push_back({u2, 1,
    tri[u2].ver});
132             last = t1;
133         }
134     }
135     flipall(st);
136 }
137 vect<p2> res;
138 ForD(t, 0, (int) tri.size()) if(live[t]) {
139     int a = tri[t].v[0], b = tri[t].v[1], c = tri[t].v[2];
140     res += pts[a], res += pts[b], res += pts[c];
141 }
142 return res;
143 }
144

```

```
145 } // namespace Delaunay
146 using namespace Delaunay;
```

7.2 Voronoi 图

```
1 namespace Voronoi {
2
3 array<p2, 2> box; // 裁剪用的包围盒:box[0] 左下、box[1] 右上
4
5 // 到 a 比到 b 近的半平面:以 ab 的中垂线为界,方向取 r90(b - a),这样 a 在它的左侧
6 // (convex_cut 保留 cross(q, ·) >= 0 的一侧,正好是 a 这一侧)。
7 seg bisector(p2 a, p2 b) {
8     p2 m = (a + b) / 2;
9     return {m, m + r90(b - a)};
10 }
11
12 vect<vect<p2>> voronoi(vect<p2> a) {
13     int n = (int) a.size();
14     vect<vect<p2>> res;
15     if(!n) return res;
16     db x1 = a[0].x, x2 = a[0].x, y1 = a[0].y, y2 = a[0].y;
17     ForD(i, 1, n) x1 = min(x1, a[i].x), x2 = max(x2, a[i].x), y1 = min(y1, a[i].y),
    y2 = max(y2, a[i].y);
18     db r = max(x2 - x1, y2 - y1) + 1;
19     box = {p2{x1 - r, y1 - r}, p2{x2 + r, y2 + r}};
20     vect<p2> ini;
21     ini += p2{box[0].x, box[0].y}, ini += p2{box[1].x, box[0].y};
22     ini += p2{box[1].x, box[1].y}, ini += p2{box[0].x, box[1].y}; // 逆时针
23     ForD(i, 0, n) {
24         vect<p2> cur = ini;
25         ForD(j, 0, n) {
26             if(j == i || a[i] == a[j] || cur.size() < 3) continue;
27             cur = convex_cut((int) cur.size(), cur.data(), bisector(a[i], a[j]));
28         }
29         res += cur;
30     }
31     return res;
32 }
33
34 } // namespace Voronoi
35 using namespace Voronoi;
```

7.3 三维凸包

```
1 namespace Geo {
2
3 struct face3 {
4     int a, b, c;
5 };
6
7 vector<face3> convex3d(const vector<p3> &a) {
8     int n = a.size();
```

```
9     vector<face3> ret;
10     if(n < 4) return ret;
11     // ---- 1. 找一个不共面的初始四面体 A,B,C,D ----
12     int A = 0, B = -1, C = -1, D = -1;
13     ForD(i, 0, n) if(sign(dis(a[i] - a[A]))) { B = i; break; } // 与 A 不重合
14     if(B < 0) return ret; // 全部点重合
15     p3 w0 = a[B] - a[A];
16     ForD(i, 0, n) if(sign(dis(cross(a[i] - a[A], w0)) / dis(w0))) { C = i;
    break; } // 不共线
17     if(C < 0) return ret; // 全部点共线
18     plane p0(a[A], a[B], a[C]);
19     ForD(i, 0, n) if(sign(abs(p0.side(a[i])))) { D = i; break; } // 离开 A,B,C 所在平
    面
20     if(D < 0) return ret; // 全部点共面
21     // ---- 2. 把四个种子点排到前面,后面按顺序插入 ----
22     vector<int> id; // 局部下标 -> 原下标
23     id.push_back(A), id.push_back(B), id.push_back(C), id.push_back(D);
24     ForD(i, 0, n) if(i != A && i != B && i != C && i != D) id.push_back(i);
25     vector<p3> b(n);
26     ForD(i, 0, n) b[i] = a[id[i]];
27     struct F {
28         int a, b, c;
29         plane p;
30     };
31     vector<F> f;
32     f.push_back(F{0, 1, 2, plane(b[0], b[1], b[2])}); // 两个朝向的初始三角形,
33     f.push_back(F{0, 2, 1, plane(b[0], b[2], b[1])}); // 插入第 4 个点时朝向会自动定好
34     unordered_map<ll, int> vis; // 有向边 (u,v) -> 最后一次被删的
    轮次
35     For(i, 3, n - 1) {
36         vector<F> keep, kill;
37         ForD(t, 0, f.size()) {
38             if(f[t].p.side(b[i]) > eps) kill.push_back(f[t]); // 严格在外侧 -> 可见,删
    掉重连
39             else keep.push_back(f[t]);
40         }
41         if(kill.empty()) continue; // 点在凸包内(或离面不超过 eps):不产生新顶点
42         int e[3][2];
43         ForD(t, 0, kill.size()) { // 先把被删面的三条有向边打上本轮标记
44             e[0][0] = kill[t].a, e[0][1] = kill[t].b;
45             e[1][0] = kill[t].b, e[1][1] = kill[t].c;
46             e[2][0] = kill[t].c, e[2][1] = kill[t].a;
47             ForD(k, 0, 3) vis[(ll) e[k][0] * n + e[k][1]] = i;
48         }
49         ForD(t, 0, kill.size()) { // 反向边没被标记的边就是地平线,与新点连成新面
50             e[0][0] = kill[t].a, e[0][1] = kill[t].b;
51             e[1][0] = kill[t].b, e[1][1] = kill[t].c;
52             e[2][0] = kill[t].c, e[2][1] = kill[t].a;
53             ForD(k, 0, 3)
54                 if(vis[(ll) e[k][0] * n + e[k][1]] == i && vis[(ll) e[k][1] * n +
    e[k][0]] != i)
```

```

55         keep.push_back(F{e[k][0], e[k][1], i, plane(b[e[k][0]], b[e[k]
    [1]], b[i])});
56     }
57     f.swap(keep);
58 }
59 ForD(t, 0, f.size()) ret.push_back(face3{id[f[t].a], id[f[t].b], id[f[t].c]});
60 return ret;
61 }
62
63 // 凸包表面积(f 的面法向朝外,这里只用三角形面积,与朝向无关)
64 db hull_area(const vector<p3> &a, const vector<face3> &f) {
65     db s = 0;
66     ForD(t, 0, f.size()) s += area2(a[f[t].a], a[f[t].b], a[f[t].c]);
67     return s / 2;
68 }
69 // 凸包体积:每个面与原点围成的四面体带号体积求和(朝向一致时符号相同,取绝对值)
70 db hull_volume(const vector<p3> &a, const vector<face3> &f) {
71     db s = 0;
72     ForD(t, 0, f.size()) s += det(a[f[t].a], a[f[t].b], a[f[t].c]);
73     return abs(s) / 6;
74 }
75
76 } // namespace Geo
77 using namespace Geo;

```

7.4 三维向量

```

1 namespace Geo {
2
3 struct p3 {
4     db x, y, z;
5     bool operator==(const p3 &b) const {
6         return !cmp(x, b.x) && !cmp(y, b.y) && !cmp(z, b.z);
7     }
8     bool operator!=(const p3 &b) const { return !(*this == b); }
9     bool operator<(const p3 &b) const {
10         int c = cmp(x, b.x);
11         if(c) return !~c;
12         c = cmp(y, b.y);
13         if(c) return !~c;
14         return !~cmp(z, b.z);
15     }
16 };
17 p3 operator+(p3 a, p3 b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z}; }
18 p3 operator-(p3 a, p3 b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y, a.z - b.z}; }
19 p3 operator-(p3 a) { return {-a.x, -a.y, -a.z}; }
20 p3 operator*(p3 a, db k) { return {a.x * k, a.y * k, a.z * k}; }
21 p3 operator*(db k, p3 a) { return {a.x * k, a.y * k, a.z * k}; }
22 p3 operator/(p3 a, db k) { return {a.x / k, a.y / k, a.z / k}; }
23 p3 operator+=(p3 &a, p3 b) { return a = a + b; }
24 p3 operator-=(p3 &a, p3 b) { return a = a - b; }
25 p3 operator*=(p3 &a, db k) { return a = a * k; }

```

```

26 p3 operator/=(p3 &a, db k) { return a = a / k; }
27 db operator*(p3 a, p3 b) { return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z; } // 点积
28 p3 cross(p3 a, p3 b) {
29     return {a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x};
30 }
31 db det(p3 a, p3 b, p3 c) { return a * cross(b, c); } // 混合积
32 db dis2(p3 a) { return a.x * a.x + a.y * a.y + a.z * a.z; }
33 db dis(p3 a) { return sqrt(dis2(a)); }
34 p3 unit(p3 a) { return a / dis(a); }
35 db cosang(p3 a, p3 b) { return (a * b) / (dis(a) * dis(b)); } // 夹角余弦(要求都非零)
36 db sinang(p3 a, p3 b) { return dis(cross(a, b)) / (dis(a) * dis(b)); } // 夹角正弦,恒>= 0
37 db angle(p3 a, p3 b) { return atan2(sinang(a, b), cosang(a, b)); } // 夹角,取值[0, pi]
38 db area2(p3 a, p3 b, p3 c) { return dis(cross(b - a, c - a)); } // 三角形面积 * 2
39 db volume6(p3 a, p3 b, p3 c, p3 d) { return det(b - a, c - a, d - a); } // 四面体体积 * 6
40 p3 perp(p3 a) { // 与 a 垂直的向量(a 非零时结果也非零):取绝对值最小的那个分量来叉
41     return abs(a.x) > abs(a.z) ? p3{a.y, -a.x, 0} : p3{0, -a.z, a.y};
42 }
43 bool colinear(p3 a, p3 b, p3 c) { return cmp(dis(cross(b - a, c - a)), 0) == 0; }
44 bool coplanar(p3 a, p3 b, p3 c, p3 d) { return sign(abs(det(b - a, c - a, d - a)))
    == 0; }
45
46 } // namespace Geo
47 using namespace Geo;

```

7.5 三维平面

```

1 namespace Geo {
2
3 struct plane {
4     p3 n; // 单位法向量
5     db d; // n · x = d
6     plane() {}
7     plane(p3 a, p3 b, p3 c) {
8         p3 t = cross(b - a, c - a);
9         db l = sqrt(t * t); // 注意:这里不能写 dis(t) — 会被解析成成员 dis(p3)(遮蔽自由函
    数)
10         if(!sign(l)) {
11             n = {0, 0, 0}, d = 0; // 三点共线:退化(整个平面无意义)
12         } else {
13             n = t / l, d = n * a;
14         }
15     }
16     static plane from(p3 o, p3 nor) {
17         plane r;
18         r.n = unit(nor), r.d = r.n * o;
19         return r;
20     }
21     db side(p3 p) const { return n * p - d; } // 带号距离(n 单位)
22     db dis(p3 p) const { return abs(side(p)); } // 点到平面距离

```

```

23 p3 proj(p3 p) const { return p - n * side(p); } // 投影到平面
24 p3 reflect(p3 p) const { return p - n * (2 * side(p)); }
25 bool ons(p3 p) const { return !sign(side(p)); }
26 };
27 bool ispara(const plane &a, const plane &b) { return !sign(sinang(a.n, b.n)); }
28 bool isperp(const plane &a, const plane &b) { return !sign(cosang(a.n, b.n)); }
29 // 两平面夹角:法向量夹角的锐角部分,取值 [0, pi/2]
30 db angle(const plane &a, const plane &b) { return acos(max((db) -1, min((db) 1,
    abs(a.n * b.n)))); }
31 // 两平面的交线:方向 n1×n2,过点 (d1·(n2×w) + d2·(w×n1)) / |w|^2 (w = n1×n2)
32 // 平行(含重合)时没有唯一的交线:返回方向为零向量的退化直线,调用方用 dis(l.d) == 0 判退化
33 line3 ispl(const plane &a, const plane &b) {
34     p3 w = cross(a.n, b.n);
35     if(!sign(sinang(a.n, b.n))) return line3(a.proj(b.n * b.d), a.proj(b.n * b.d));
36     p3 o = (cross(b.n, w) * a.d + cross(w, a.n) * b.d) / dis2(w);
37     return line3(o, o + w); // 传两点(o, o+w),d 就是 w
38 }
39 // 直线与平面的交点:解 n·(o + t·d) = d 得 t = (d - n·o) / (n·d)
40 p3 islp(const plane &p, const line3 &l) { return l.o + l.d * ((p.d - p.n * l.o) /
    (p.n * l.d)); }
41 // 过点 o 作平面的垂线
42 line3 perpthrough(const plane &p, p3 o) { return line3(o, o + p.n); }
43 // 直线是否整个在平面内
44 bool ons(const plane &p, const line3 &l) { return !sign(p.side(l.o)) && !sign(p.n *
    l.d); }
45 db dis(const plane &p, p3 x) { return p.dis(x); }
46 p3 proj(const plane &p, p3 x) { return p.proj(x); }
47
48 } // namespace Geo
49 using namespace Geo;

```

7.6 三维旋转

```

1 namespace Geo {
2
3 struct mat3 {
4     db a[3][3];
5     p3 operator*(p3 v) const {
6         return {a[0][0] * v.x + a[0][1] * v.y + a[0][2] * v.z,
7                 a[1][0] * v.x + a[1][1] * v.y + a[1][2] * v.z,
8                 a[2][0] * v.x + a[2][1] * v.y + a[2][2] * v.z};
9     }
10 };
11 mat3 operator*(const mat3 &x, const mat3 &y) {
12     mat3 r{};
13     ForD(i, 0, 3) ForD(j, 0, 3) {
14         db s = 0;
15         ForD(k, 0, 3) s += x.a[i][k] * y.a[k][j];
16         r.a[i][j] = s;
17     }
18     return r;
19 }

```

```

20 mat3 transpose(const mat3 &m) {
21     mat3 r{};
22     ForD(i, 0, 3) ForD(j, 0, 3) r.a[i][j] = m.a[j][i];
23     return r;
24 }
25 // 罗德里格斯:v' = v·cos + (k×v)·sin + k·(k·v)·(1-cos)
26 p3 rot(p3 v, p3 axis, db ang) {
27     p3 k = unit(axis), c = cos(ang), s = sin(ang), d = k * (k * v);
28     return v * c + s * (k * v) + d * (1 - c);
29 }
30 p3 rot(p3 v, p3 axis, db ang, p3 o) { return o + rot(v - o, axis, ang); }
31 mat3 rotmat(p3 axis, db ang) {
32     p3 k = unit(axis);
33     db c = cos(ang), s = sin(ang), t = 1 - c;
34     mat3 m{};
35     m.a[0][0] = t * k.x * k.x + c, m.a[0][1] = t * k.x * k.y - s * k.z, m.a[0][2] =
        t * k.x * k.z + s * k.y;
36     m.a[1][0] = t * k.x * k.y + s * k.z, m.a[1][1] = t * k.y * k.y + c, m.a[1][2] =
        t * k.y * k.z - s * k.x;
37     m.a[2][0] = t * k.x * k.z - s * k.y, m.a[2][1] = t * k.y * k.z + s * k.x, m.a[2]
        [2] = t * k.z * k.z + c;
38     return m;
39 }
40 // 以 n 为第三个基向量造右手正交基(u, v, w 两两垂直、都是单位向量、det(u,v,w) = 1)
41 void basis(p3 n, p3 &u, p3 &v, p3 &w) {
42     w = unit(n), u = unit(perp(w)), v = cross(w, u);
43 }
44 p3 tolocal(p3 x, p3 o, p3 u, p3 v, p3 w) {
45     p3 d = x - o;
46     return {u * d.x, v * d.y, w * d.z};
47 }
48 p3 toworld(p3 l, p3 o, p3 u, p3 v, p3 w) { return o + u * l.x + v * l.y + w * l.z; }
49
50 } // namespace Geo
51 using namespace Geo;

```

7.7 三维直线与线段

```

1 namespace Geo {
2
3 struct line3 {
4     p3 o, d; // 参数式 o + t·d
5     line3() {}
6     line3(p3 a, p3 b) : o(a), d(b - a) {}
7     p3 at(db t) const { return o + d * t; }
8 };
9 struct seg3 {
10     p3 x, y;
11     p3 dir() const { return y - x; }
12 };
13
14 // ----- 点与直线 -----

```

```

15 p3 proj(const line3 &l, p3 p) { return l.o + l.d * ((l.d * (p - l.o)) /
    dis2(l.d)); }
16 p3 reflect(const line3 &l, p3 p) { return proj(l, p) * 2 - p; }
17 db dis(const line3 &l, p3 p) { return dis(p - proj(l, p)); }
18 bool ons(const line3 &l, p3 p) { return !sign(dis(l, p)); }
19 bool ispara(const line3 &a, const line3 &b) { return !sign(sinang(a.d, b.d)); }
20 bool ispara(const seg3 &a, const seg3 &b) { // 线段方向:某条退化成点时约定为「平行」
    return !sign(dis(a.dir())) || !sign(dis(b.dir())) || !sign(sinang(a.dir(),
        b.dir()));
21 }
22 }
23 bool isperp(const line3 &a, const line3 &b) { return !sign(cosang(a.d, b.d)); }
24
25 // ----- 两直线:最近点对与距离 -----
26 // pa 在 a 上、pb 在 b 上,dis(pa, pb) 即两直线距离;平行时取 pa = a.o.
27 db dis(const line3 &a, const line3 &b, p3 &pa, p3 &pb) {
28     if(ispara(a, b)) return pa = a.o, pb = proj(b, pa), dis(pa - pb);
29     db A = dis2(a.d), B = a.d * b.d, C = dis2(b.d), den = A * C - B * B;
30     p3 w = a.o - b.o;
31     db D = a.d * w, E = b.d * w;
32     pa = a.o + a.d * ((B * E - C * D) / den);
33     pb = b.o + b.d * ((A * E - B * D) / den);
34     return dis(pa - pb);
35 }
36 db dis(const line3 &a, const line3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb); }
37 p3 closest_on(const line3 &a, const line3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb),
    pa; }
38
39 // ----- 点与线段 -----
40 p3 proj(const seg3 &s, p3 p) {
41     p3 d = s.dir();
42     if(!sign(dis2(d))) return s.x; // 退化成点
43     db t = (d * (p - s.x)) / dis2(d);
44     return s.x + d * max((db) 0, min((db) 1, t));
45 }
46 db dis(const seg3 &s, p3 p) { return dis(proj(s, p) - p); }
47 bool ons(const seg3 &s, p3 p) { return !sign(dis(s, p)); }
48 bool ons_s(const seg3 &s, p3 p) { return ons(s, p) && sign((p - s.x) * (p - s.y)) <
    0; }
49
50 // ----- 两线段:最近点对与距离 -----
51 // pa 在 a 上、pb 在 b 上,返回 |pa - pb|;退化(零长)线段也能用。
52 db dis(const seg3 &a, const seg3 &b, p3 &pa, p3 &pb) {
53     p3 u = a.dir(), v = b.dir();
54     db la = dis(u), lb = dis(v);
55     if(!sign(la) || !sign(lb)) { // 至少一条退化成点
56         if(!sign(la) && !sign(lb)) return pa = a.x, pb = b.x, dis(pa - pb);
57         if(!sign(la)) return pa = a.x, pb = proj(b, pa), dis(pa - pb);
58         return pb = b.x, pa = proj(a, pb), dis(pa - pb);
59     }
60     p3 e = u / la, f = v / lb, w = a.x - b.x;
61     db c = e * f, k = 1 - c * c, p = e * w, q = f * w, s, t;
62     if(ispara(a, b)) { // 平行:最近点对不唯一,s = 0 起步,后面照样投影夹取
63         s = 0, t = q / lb;

```

```

64     } else {
65         s = (c * q - p) / (la * k), t = (q - c * p) / (lb * k);
66     }
67     s = max((db) 0, min((db) 1, s)), t = max((db) 0, min((db) 1, t));
68     // |w + s·u - t·v|2 是 (s, t) 上的凸二次函数:盒约束下逐坐标做「一维精确最优 + 夹取」,
69     // 每步都让距离不增,几轮就收敛(平行时的平坦方向也在其中)
70     For(_, 1, 12) {
71         t = max((db) 0, min((db) 1, (q + s * la * c) / lb));
72         s = max((db) 0, min((db) 1, (t * lb * c - p) / la));
73     }
74     pa = a.x + u * s, pb = b.x + v * t;
75     return dis(pa - pb);
76 }
77 db dis(const seg3 &a, const seg3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb); }
78
79 // 两线段是否相交(公共点存在即真,含端点相接、共线重叠)。
80 bool chkss(const seg3 &a, const seg3 &b) { return !sign(dis(a, b)); }
81 // 严格相交:交点严格在两段内部(共线/平行/端点相接都不算)。
82 bool chkss_s(const seg3 &a, const seg3 &b) {
83     if(ispara(a, b) || !sign(dis(a.dir())) || !sign(dis(b.dir()))) return false;
84     p3 pa, pb;
85     return !sign(dis(a, b, pa, pb)) && ons_s(a, pa) && ons_s(b, pb);
86 }
87 // 交于唯一一点时输出该点(共线重叠/不相交返回 false)。交点取 a 上的最近点。
88 bool iss(const seg3 &a, const seg3 &b, p3 &p) {
89     if(ispara(a, b) || !sign(dis(a.dir())) || !sign(dis(b.dir()))) return false;
90     p3 pa, pb;
91     return !sign(dis(a, b, pa, pb)) ? (p = pa, true) : false;
92 }
93
94 } // namespace Geo
95 using namespace Geo;

```

7.8 上凸壳

```

1 int upper_hull(int n, p2 *a, p2 *b, bool nos = 0) {
2     if(n <= 0) return 0;
3     sort(a, a + n, [](const p2 &u, const p2 &v) { return u.x != v.x ? u.x < v.x :
        u.y > v.y; });
4     int k = 0;
5     ForD(i, 0, n) {
6         if(k && b[k - 1].x == a[i].x) continue; // 同一个 x(精确相等)只留最高的那个
7         while(k > 1 && crossop({b[k - 2], b[k - 1]}, a[i]) >= (int) nos) --k; //
            nos=0:只留右转;nos=1:共线也留
8         b[k++] = a[i];
9     }
10    return k;
11 }

```

7.9 凸包内点判定

```

1 int in_convex(int n, p2 *a, const p2 &p) {

```

```

2   if(n < 3) return 0;
3   if(crossop({a[0], a[1]}, p) < 0 || crossop({a[0], a[n - 1]}, p) > 0) return
0; // 落在以 a[0] 为心的扇形外
4   if(ons({a[0], a[1]}, p) || ons({a[n - 1], a[0]}, p)) return
1; // 与 a[0] 相邻的两条边
5   int l = 1, r = n - 1;
6   while(l + 1 < r) { // 找最大的 l, 使 p 不在 a[0]->a[l] 的右侧
7       int m = (l + r) >> 1;
8       if(crossop({a[0], a[m]}, p) >= 0)
9           l = m;
10          else
11              r = m;
12      }
13      int c = crossop({a[l], a[l + 1]}, p); // p 只可能在扇形三角形 (a[0], a[l], a[l+1]) 里
14      if(c == 0) return 1; // 落在外边 a[l]a[l+1] 上(含端点 a[l])
15      if(c < 0) return 0; // 落在外边之外(含「对角线超出 a[l]」的情形)
16      if(crossop({a[0], a[l]}, p) == 0) return ons({a[0], a[l]}, p) ? 2 : 0; // 严格凸
    时对角线在内部
17      return 2;
18 }

```

7.10 半平面交

```

1 vector<p2> hpi(vector<seg> vs) {
2     if(vs.empty()) return {};
3     sort(vs.begin(), vs.end(), [](const seg &a, const seg &b) {
4         db x = a.dir().alpha(), y = b.dir().alpha(); // 按精确极角排序, 保证严格弱序
5         if(x != y) return x < y;
6         return crossop(a, b.x) < 0; // 同向时 b 在 a 右侧 -> a 的左侧半平面更小, 排前面
7     });
8     vector<seg> ls; // 同向平行(角度差 < eps)只留更强的一条
9     ForD(i, 0, (int) vs.size()) {
10         if(!ls.empty() && !cmp(ls.back().dir().alpha(), vs[i].dir().alpha())) {
11             // 注意: 近乎同向的两条直线极角可能只差 1ulp, 谁在前是随机的 — 必须显式比「强弱」:
12             // crossop(ls.back(), vs[i].x) >= 0 表示 vs[i] 的限制更紧(或相同), 用它替换
13             if(crossop(ls.back(), vs[i].x) >= 0) ls.back() = vs[i];
14             continue;
15         }
16         ls.push_back(vs[i]);
17     }
18     if(ls.size() > 1 && !cmp(ls.front().dir().alpha() - ls.back().dir().alpha() + 2
    * pi, 2 * pi)) {
19         if(crossop(ls.front(), ls.back().x) >= 0)
20             ls.erase(ls.begin());
21         else
22             ls.pop_back();
23     }
24     int n = ls.size();
25     if(n < 3) return {};
26     vector<int> q(n + 1);
27     int h = 0, t = 2; // 队列里是 q[h..t-1], 先放前两条
28     q[0] = 0, q[1] = 1;
29     ForD(i, 2, n) {

```

```

30         while(t - h >= 2 && crossop(ls[i], isll(ls[q[t - 2]], ls[q[t - 1]])) < 0) --
t;
31         while(t - h >= 2 && crossop(ls[i], isll(ls[q[h]], ls[q[h + 1]])) < 0) ++h;
32         q[t++] = i;
33     }
34     while(t - h >= 2 && crossop(ls[q[h]], isll(ls[q[t - 2]], ls[q[t - 1]])) < 0) --
t;
35     while(t - h >= 2 && crossop(ls[q[t - 1]], isll(ls[q[h]], ls[q[h + 1]])) < 0) +
+h;
36     if(t - h < 3) return {};
37     vector<p2> ret; // 相邻两条直线的交点, 按环形顺序: 逆时针
38     ForD(i, h, t) ret.push_back(isll(ls[q[i]], ls[q[i + 1 < t ? i + 1 : h]]));
39     vector<p2> qs;
40     ForD(i, 0, (int) ret.size()) if(qs.empty() || !(qs.back() == ret[i]))
qs.push_back(ret[i]); // 合并重合点
41     while(qs.size() > 1 && qs.front() == qs.back()) qs.pop_back();
42     if(qs.size() < 3) return {};
43     db s = 0;
44     ForD(i, 0, (int) qs.size()) s += qs[i].det(qs[(i + 1) % qs.size()]);
45     // 交集为空时, 双端队列会退化成一组「自相矛盾」的直线, 交出来的多边形必然是**顺时针**的
46     // (真实的交集多边形一定逆时针: 沿每条直线前进时内部在左)。所以面积 <= 0 一律按空处理 —
47     // 这一条是「空交集」的唯一判别手段: 不判的话空交集会返回一个既违反输入直线、面积又为负的
48     // 假多边形(实测: 8 条方向大致均匀铺满圆周、偏移 ±1e9 的直线, 真交集为空, 队列却交出了
49     // 一个面积 -1.4e17 的三角形)。这也是教科书式哨兵写法的共同弱点, 这里用 0(k) 的面积符号兜住。
50     if(sign(s) <= 0) return {};
51     return qs;
52 }

```

7.11 圆相关求交与面积交

```

1 struct circle {
2     p2 o;
3     db r;
4 };
5
6 // 有向直线 ab(a -> b) 与 p: > 0 表示 p 在左侧, < 0 右侧, 0 共线(eps 容差)
7 int side_of(const p2 &a, const p2 &b, const p2 &p) { return sign((b - a).det(p -
a)); }
8
9 // 圆与直线的交点。n = 0/1/2 个, 按 t = dir*(p - l.x) 递增排序; 圆心在直线上时关于垂足对称。
10 // 前置: l.x != l.y (退化返回空)。0(1)
11 int cir_line2(const circle &c, const seg &l, p2 *o) {
12     p2 d = l.y - l.x;
13     db L2 = dis2(d);
14     if(!sign(L2)) return 0; // 退化直线
15     p2 f = proj(l, c.o); // 圆心在直线上的投影(垂
    足)
16     db x = c.r * c.r - dis2(c.o - f); // = (r - |of|)(r + |
    of|)
17     // 相切判据必须按半径缩放: x ≈ 2r(r - |of|), 除以 r 之后才和 geo 的**绝对** eps = 1e-10
    可比。
18     // 不缩放的话半径 1e-6 的圆(判别式 ~1e-12)会被判成相切、只返回 1 个交点。
19     db sc = cmp(c.r, 0) > 0 ? x / c.r : x;

```

```

20     if(sign(sc) < 0) return 0; // 相离
21     db h = sign(sc) > 0 ? sqrtl(x) : 0; // 半弦长,相切时只有垂足
    一个点
22     p2 u = d / sqrtl(L2); // 直线方向的单位向量
23     int n = 0;
24     if(sign(h) > 0) o[n++] = f + u * h, o[n++] = f - u * h; // 两个交点:垂足沿直线方
    向偏移 ±h
25     else o[n++] = f; // 相切:1 个点
26     return n;
27 }
28 vector<p2> cir_line(const circle &c, const seg &l) {
29     p2 t[2];
30     int n = cir_line2(c, l, t);
31     vector<p2> r(t, t + n);
32     if(n == 2 && t[0] * (l.dir()) > t[1] * (l.dir())) swap(r[0], r[1]); // 按参数(取
    l.x 为原点)递增
33     return r;
34 }
35
36 // 圆与线段的交点(直线交点再用 ons 过滤)。按 t 递增。0(1)
37 vector<p2> cir_seg(const circle &c, const seg &l) {
38     vector<p2> r;
39     for(p2 x : cir_line(c, l))
40         if(ons(l, x)) r.push_back(x);
41     return r;
42 }
43
44 // 两圆的交点:0(外离/内含/内离/同心/重合)/ 1(内切或外切)/ 2 个,按相对 c1.o 的极角排序。
45 // 做法:沿 o1->o2 方向量 d,再沿垂线取 ±h,并逐个验证到两圆心的距离确实都是 r。0(1)
46 vector<p2> cir_cir(const circle &c1, const circle &c2) {
47     p2 dv = c2.o - c1.o;
48     db d = dis(dv);
49     if(!sign(d)) return {}; // 同心/重合:无孤立交点
50     p2 u = dv / d; // o1 -> o2 的单位方向
51     db x = (d * d + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r) / (2 * d); // 交点连线到 o1 的距离
52     db h2 = c1.r * c1.r - x * x;
53     // 同 cir_line2:相切判据按半径缩放(否则半径 1e-6 的两圆会被判成相切/相离)
54     db sc2 = cmp(c1.r, 0) > 0 ? h2 / c1.r : h2;
55     if(sign(sc2) < 0) return {}; // 两圆相离(含内含)
56     vector<p2> r;
57     p2 base = c1.o + u * x;
58     if(sign(sc2) > 0) {
59         db h = sqrtl(h2);
60         p2 w = r90(u) * h;
61         r.push_back(base + w), r.push_back(base - w);
62     } else
63         r.push_back(base); // 相切:两处解重合,只留 1
    个
64     auto good = [&](const p2 &p) {
65         db t1 = dis(p - c1.o) - c1.r, t2 = dis(p - c2.o) - c2.r;
66         db e = eps * (1 + max(c1.r, c2.r));
67         return abs(t1) <= e && abs(t2) <= e; // 防止 r = 0 / 极端半径
    比下的伪交点

```

```

68     };
69     vector<p2> q;
70     for(p2 p : r)
71         if(good(p)) q.push_back(p);
72     sort(q.begin(), q.end(), [&](const p2 &a, const p2 &b) { return (a -
    c1.o).alpha() < (b - c1.o).alpha(); });
73     return q;
74 }
75
76 // 两圆「交」面积(解析法:两个弓形之和)。设 d 为圆心距(0 < |r1 - r2| < d < r1 + r2),
77 // x = (d^2 + r1^2 - r2^2) / (2d) 是公共弦到圆 1 圆心的距离,h = sqrt(r1^2 - x^2) 是公共弦
    的一半,
78 // a_i = 2 * acos(...) 是交点在圆 i 里的圆心角;则 S = (r1^2 a1 / 2 - d h / 2) + (r2^2
    a2 / 2 - d h / 2),
79 // 即两个「扇形 - 三角形」弓形之和。内含/内切/重合返回 pi * min(r1,r2)^2(小圆整个被盖住),
80 // 外离/外切返回 0(容差 eps)。形参无半径大小要求,内部按 r 归一。0(1)
81 db cir_cir_area(const circle &c1, const circle &c2) {
82     db r1 = c1.r, r2 = c2.r;
83     if(r1 < r2) swap(r1, r2); // 保证 r1 >= r2
84     db d = dis(c1.o - c2.o);
85     if(d >= r1 + r2 - eps) return 0; // 外离 / 外切:交面积 0
86     if(d <= r1 - r2 + eps) return pi * r2 * r2; // 内含 / 内切:小圆整个被
    盖住
87     db a1 = 2 * acosl((r1 * r1 + d * d - r2 * r2) / (2 * r1 * d)); // 交点在圆 1 里
    的圆心角
88     db a2 = 2 * acosl((r2 * r2 + d * d - r1 * r1) / (2 * r2 * d)); // 交点在圆 2 里
    的圆心角
89     db x = (d * d + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * d); // 公共弦到圆 1 圆心的距
    离
90     db h = sqrtl(max((db) 0, r1 * r1 - x * x)); // 公共弦的一半
91     return max((db) 0, (r1 * r1 * a1 / 2 - d * h / 2) + (r2 * r2 * a2 / 2 - d * h /
    2));
92 }
93
94 // — cir_poly_area 的零件:圆盘与「三角形(圆心, a, b)」的交(有向面积 * 2) —
95 // 从 u 到 v 的**有向**夹角,取值 (-pi, pi):atan2(叉积, 点积)。
96 // 这里必须用有向角,不能把角差归一到 [0, 2pi) — 圆心落在多边形外时各边扇形角的有向和是 0,
97 // 归一化之后会变成 2pi,于是「圆完全在多边形外」会算出整整一块圆面积(实测过的 bug)。
98 db arg2(const p2 &u, const p2 &v) { return atan2l(u.det(v), u * v); }
99 // a、b 先平移到「以圆心为原点」;va/vb = a、b 是否在圆盘内(含边界)。三种情形:
100 // · a、b 都在圆内 -> 整块三角形都在圆内:a.det(b)
101 // · 线段 ab 与圆盘无交 -> 只贡献一个扇形:arg2(a, b) * r^2
102 // · 否则 -> 沿 a -> b 把「弧 + 弦上那段直线段」依次拼起来(扇形 + 三角形)
103 db tri_disk2(const circle &c, p2 a, p2 b) {
104     a = a - c.o, b = b - c.o;
105     db r2 = c.r * c.r;
106     // 判「点是否在圆盘内」比的是**距离**而不是平方距离:平方距离在半径 1e-6 时只有 1e-12,
107     // 会被 geo 的绝对 eps = 1e-10 全部判成「在圆内」
108     int va = cmp(dis(a), c.r) <= 0, vb = cmp(dis(b), c.r) <= 0;
109     if(va && vb) return a.det(b);
110     vector<p2> v = cir_seg(circle{{0, 0}, c.r}, {a, b}); // 圆(圆心在原点)与线段 ab 的
    交点,按 a->b 递增

```

```

111     if(v.empty()) return arg2(a, b) * r2;           // 整条边在圆盘外:纯扇形(有向
    角,不用归一)
112     db s = 0;
113     s += va ? a.det(v[0]) : arg2(a, v[0]) * r2;     // 起点那一侧的扇形/三角形
114     s += vb ? v.back().det(b) : arg2(v.back(), b) * r2; // 终点那一侧
115     if(v.size() > 1) s += v[0].det(v[1]);          // 圆内那段弦与圆心围成的三角
    形
116     return s;
117 }
118
119 // 逆时针**简单**多边形 a[0..n-1](凹也对)与圆的交面积,恒 >= 0. 0(n)
120 // 做法:对每条边 (a[i], a[i+1]) 求「三角形(圆心, a[i], a[i+1]) 与圆盘」的有向交面积并累加 —
121 // 这些三角形是圆心的「扇形剖分」,有向面积自动抵消外部与凹口,所以凹多边形同样正确。
122 // 退化:r 在 eps 内按 0 处理;多边形面积 0 时结果 0。顺时针多边形不在契约内(会返回 0)。
123 db cir_poly_area(int n, p2 *a, const circle &c) {
124     if(n < 3 || !sign(c.r)) return 0;
125     db s = 0;
126     ForD(i, 0, n) s += tri_disk2(c, a[i], a[(i + 1) % n]);
127     return s > 0 ? s / 2 : 0; // 逆时针 -> 有向和为正;数值噪声造成的极小负值归零
128 }

```

7.12 多边形包含

```

1 int wn_contain(int n, p2 *a, const p2 &p) {
2     if(n < 3) return 0;
3     int wn = 0;
4     ForD(i, 0, n) {
5         p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
6         if(u == v) continue; // 退化边(相邻重复点):跳过,否则 ons 会认为任意点都在它上面
7         if(ons({u, v}, p)) return 1;
8         int su = sign(u.y - p.y), sv = sign(v.y - p.y);
9         if(su <= 0 && sv > 0 && crossop({u, v}, p) > 0) ++wn; // 向上穿过 p 所在
    水平线且 p 在左
10        else if(su > 0 && sv <= 0 && crossop({u, v}, p) < 0) --wn; // 向下穿过且 p 在
    右
11    }
12    return wn ? 2 : 0;
13 }

```

7.13 最小圆覆盖

```

1 struct circle {
2     p2 o;
3     db r;
4 };
5 circle cir(p2 a, p2 b) { return {(a + b) / 2, dis(a - b) / 2}; } // 以 ab 为直径的圆
6 bool in_circle(const circle &c, const p2 &x) { return cmp(dis(c.o - x), c.r) <= 0; }
7 circle mcc(vector<p2> a) {
8     if(a.empty()) return {{0, 0}, -1};
9     static mt19937_64
10    mcc_rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
11    shuffle(a.begin(), a.end(), mcc_rng);

```

```

11    circle c = {a[0], 0};
12    ForD(i, 1, (int) a.size()) {
13        if(in_circle(c, a[i])) continue;
14        c = cir(a[0], a[i]);
15        ForD(j, 0, i) {
16            if(in_circle(c, a[j])) continue;
17            c = cir(a[i], a[j]);
18            ForD(k, 0, j) {
19                if(in_circle(c, a[k])) continue;
20                if(!crossop({a[i], a[j]}, a[k])) { // 三点共线:最小圆取最远两点的直径
21                    db dij = dis2(a[i] - a[j]), dik = dis2(a[i] - a[k]), djk =
    dis2(a[j] - a[k]);
22                    if(dij >= dik && dij >= djk)
23                        c = cir(a[i], a[j]);
24                    else if(dik >= djk)
25                        c = cir(a[i], a[k]);
26                    else
27                        c = cir(a[j], a[k]);
28                } else {
29                    auto o = circumcenter(a[i], a[j], a[k]);
30                    p2 oc = {o[0], o[1]};
31                    c = {oc, dis(oc - a[k])};
32                }
33            }
34        }
35    }
36    return c;
37 }

```

7.14 最近点对

```

1 db dis_closest(vector<p2> a) {
2     int n = a.size();
3     if(n < 2) return 1e100L;
4     sort(a.begin(), a.end(), [](const p2 &u, const p2 &v) { return u.x != v.x ? u.x
    < v.x : u.y < v.y; });
5     vector<p2> b(n); // 归并缓冲 + 窄条缓冲,只分配一次
6     db ans = 1e100L;
7     auto rec = [&](auto &&self, int l, int r) -> void { // 处理 [l, r),结束后 a[l..r)
    按 y 有序
8         if(r - l <= 1) return;
9         int mid = (l + r) >> 1;
10        db mx = a[mid].x;
11        self(self, l, mid), self(self, mid, r);
12        int i = l, j = mid, k = l; // 归并两半(都按 y 有序)
13        while(i < mid || j < r) b[k++] = (j >= r || (i < mid && a[i].y <= a[j].y)) ?
    a[i++] : a[j++];
14        ForD(t, l, r) a[t] = b[t];
15        int m = 0; // 只留下横坐标距分界线 < ans 的点(按 y 递增)
16        ForD(t, l, r)
17            if(abs(a[t].x - mx) < ans) b[m++] = a[t];
18        ForD(t, 0, m) for(int u = t - 1; u >= 0 && b[t].y - b[u].y < ans; --u) ans =
    min(ans, dis(b[t] - b[u]));

```

```

19     };
20     rec(rec, 0, n);
21     return ans;
22 }

```

7.15 简单多边形三角剖分

```

1 vector<array<int, 3>> ear_clip(int n, p2 *a) {
2     vector<array<int, 3>> ret;
3     if(n < 3) return ret;
4     // [p 严格落在逆时针三角形 (x, y, z) 内部]：三条边的左半平面都在左侧
5     auto inside = [&](const p2 &p, const p2 &x, const p2 &y, const p2 &z) {
6         return (y - x).det(p - x) > 0 && (z - y).det(p - y) > 0 && (x - z).det(p -
7         z) > 0;
8     };
9     // 环上的前驱、后继：用下标数组维护双向链表，不真的删点，避免下标错位
10    // cnt 是环上剩下的点数，不能拿 n 当计数器 — n 还是数组的大小
11    vector<int> prv(n), nxt(n);
12    ForD(i, 0, n) prv[i] = (i + n - 1) % n, nxt[i] = (i + 1) % n; // ForD(i,l,r) 即
13    i = l..r-1
14    int cnt = n;
15    auto live = [&](int x) { return prv[nxt[x]] == x && nxt[prv[x]] == x; }; // 还在
16    环上
17    auto drop = [&](int x) {
18        int p = prv[x], q = nxt[x];
19        nxt[p] = q, prv[q] = p;
20        --cnt;
21    };
22    // 预处理：摘掉三点共线的中间点。判据用「局部相对」容差：三个点的坐标本来就带舍入，
23    // 插在边上的点常常只是 det ≈ 1e-14 而非精确 0，若只用 == 0 会漏掉它们，之后就会切出
24    // 一个面积 ~1e-14 的退化三角形。容差取 1e-13 * |cur - prev| * |next - cur| (叉积的
25    // 浮点误差上界就是这个量级)，这样薄三角形(底 2e9 高 1, det = 2e9)不会被误判成共线。
26    // 只有这一步用容差，耳切本身仍然用精确比较。
27    auto colin = [&](int x) {
28        p2 u = a[x] - a[prv[x]], v = a[nxt[x]] - a[x];
29        return abs(u.det(v)) <= 1e-13L * dis(u) * dis(v);
30    };
31    // 摘掉一个点会暴露新的共线点，所以反复扫，直到环上不再有共线点
32    for(bool ch = 1; ch && cnt >= 3;) {
33        ch = 0;
34        for(int x = 0; x < n; ++x)
35            if(live(x) && cnt > 3 && colin(x)) drop(x), ch = 1;
36    }
37    if(cnt < 3) return ret; // 全是共线点：面积 0，没有合法三角形
38    for(; cnt > 2;) {
39        int ear = -1;
40        for(int cur = 0; cur < n; ++cur) {
41            if(!live(cur)) continue;
42            int p = prv[cur], q = nxt[cur];
43            if(p == cur || q == cur || p == q) continue;
44            if((a[cur] - a[p]).det(a[q] - a[cur]) <= 0) continue; // 该顶点不是严格凸
45            的
46            bool ok = 1;

```

```

43         for(int i = nxt[q]; i != p && ok; i = nxt[i])
44             if(inside(a[i], a[p], a[cur], a[q])) ok = 0;
45         if(ok) {
46             ear = cur;
47             break;
48         }
49     }
50     if(ear < 0) break; // 一个耳都没有(输入不满足前置条件)：剩下的切不动，直接停
51     int p = prv[ear], q = nxt[ear];
52     ret.push_back({p, ear, q}); // (prev, cur, next) 左转，按逆时针输出
53     drop(ear);
54 }
55 // 只剩 3 个点时上面那个循环不再进入：若这三点共线(整个多边形面积 0)，没有合法三角形
56 if(cnt == 3 && (a[nxt[0]] - a[0]).det(a[prv[0]] - a[0]) == 0) ret.clear();
57 return ret;
58 }
59 // 注：若确实想用 geo.cpp 的 sign 做容差判定，请先把 det 归一化 — sign 用的是绝对 eps，
60 // 大坐标下几乎不生效(1e18 的 det 永远非 0)，小尺度下又会把整个多边形判成退化。

```

7.16 多边形重心

```

1 db perimeter(int n, p2 *a) {
2     db s = 0;
3     ForD(i, 0, n) s += dis(a[(i + 1) % n] - a[i]);
4     return s;
5 }
6 p2 centroid(int n, p2 *a) {
7     if(n == 0) return {0, 0};
8     p2 ret = {0, 0};
9     db s = 0;
10    ForD(i, 0, n) {
11        p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
12        db c = u.det(v);
13        s += c;
14        ret = ret + (u + v) * c;
15    }
16    if(!sign(s)) { // 退化:退回顶点平均
17        p2 av = {0, 0};
18        ForD(i, 0, n) av = av + a[i];
19        return av / (db) n;
20    }
21    return ret / (3 * s);
22 }

```