

Contents

1 字符串 2

1.1 Manacher 2

1.2 Z 函数 2

1.3 最小表示法 2

1.4 SA 2

2 数据结构 2

2.1 李超树 2

2.2 全局平衡二叉树 3

2.3 LCT 4

2.4 广义串并联图 5

2.5 四边形不等式 5

2.5.1 决策单调性分治 5

2.5.2 SMAWK 6

2.5.3 Wilber 6

2.5.4 二分栈 7

2.6 wqs 二分构造方案 7

2.7 O(1) RMQ 8

3 图论 8

3.1 网络流 8

3.2 费用流 9

3.3 支配树 10

3.4 一般图最大匹配 11

4 数学 11

4.1 Barret 约简 11

4.2 拉格朗日插值 11

4.3 Pollard Rho 12

4.4 类欧 12

5 数论 13

5.1 分数还原 13

5.2 O(V)-O(1) GCD 13

5.3 离散对数 13

5.4 中国剩余定理 14

5.5 Miller-Rabin 素性检验 14

5.6 Pollard-Rho 分解质因数 14

5.7 扩展欧几里得 14

5.8 最小模线性值 14

5.9 二次剩余 15

5.10 原根与阶 15

5.11 积性函数 15

5.11.1 线性筛 16

5.11.2 杜教筛 16

5.11.3 min_25 16

5.12 下取整和 17

5.13 高斯整数 18

6 多项式 18

6.1 任意模数 NTT 18

6.2 多项式复合 19

6.3 多项式复合逆 21

6.4 最短线性递推 23

6.5 线性递推第 n 项 23

6.6 复数 FFT 卷积 24

6.7 多点求值 24

6.8 多项式指数 24

6.9 多项式对数 25

6.10 多项式开根 25

6.11 多项式求逆 25

6.12 带余除法 25

6.13 快速插值 26

7 计算几何 26

7.1 基础几何库 26

7.2 Delaunay 三角剖分 28

7.3 Voronoi 图 30

7.4 三维凸包 30

7.5 三维向量 31

7.6 三维平面 32

7.7 三维旋转 33

7.8 三维直线与线段 33

7.9 上凸壳 35

7.10 凸包内点判定 35

7.11 半平面交 35

7.12 圆相关求交与面积交 36

7.13 多边形包含 38

7.14 最小圆覆盖 38

7.15 最近点对 38

7.16 简单多边形三角剖分 39

7.17 多边形重心 40

8 通用 40

8.1 大质数表 40

8.2 常数速查表 40

1 字符串

1.1 Manacher

```
1 // 需要保证 s[0] 和 s[n + 1] 是不同特殊字符。
2 // 如果要求偶回文, 令 s'='|c1|c2|...|cn| $', 此时真实回文串 d 长度为 d' / 2。
3 void manacher(int n, char *s, int *d) {
4     int l = 0, r = -1;
5     For(i, 1, n) {
6         int &k = d[i];
7         k = i > r ? 1 : min(d[l + r - i], r - i + 1);
8         while (s[i - k] == s[i + k]) k++;
9         if (i + k - 1 > r) r = i + k - 1, l = i - k + 1;
10    }
11 }
```

1.2 Z 函数

```
1 // s[n] 需要是特殊字符。
2 // z[i] = LCP(s[1..n], s[i..n])
3 void zfunc(int n, const int *const s, int *const z) {
4     fill(z + 1, z + n + 1, 0), z[1] = n;
5     int l = 0;
6     For(i, 2, n) {
7         if (z[l] + l - 1 >= i) z[i] = min(z[i - l + 1], l + z[l] - i);
8         while (s[z[i] + 1] == s[i + z[i]]) z[i]++;
9         if (i + z[i] > l + z[l]) l = i;
10    }
11 }
```

1.3 最小表示法

```
1 // a : vector<auto>
2 // 返回结果 : p 表示 a[p..n-1] 最小。
3 int minrep(auto &a) {
4     int n = a.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
5     while(i < n && j < n && k < n) {
6         if(a[(i + k) % n] == a[(j + k) % n]) {
7             ++k;
8         } else {
9             if(a[(i + k) % n] > a[(j + k) % n]) swap(i, j);
10            j += k + 1, j += i == j, k = 0;
11        }
12    }
13    return i;
14 }
15 // rotate(a.begin(), a.begin() + minrep(a), a.end());
```

1.4 SA

```
1 const int N = 1e6 + 10;
2 int sa[N], rk[N << 1], st[20][N];
3 void SA(int n, auto *a) {
```

```
4     static int b[N], c[N];
5     int m = *max_element(a + 1, a + n + 1);
6     For(i, 1, n) b[i] = i, rk[i] = a[i];
7     For(i, n + 1, n * 2) rk[i] = 0;
8     auto bs = [&]() {
9         memset(c, 0, m + 1 << 2);
10        For(i, 1, n) ++c[rk[i]];
11        For(i, 1, m) c[i] += c[i - 1];
12        rFor(i, n, 1) sa[c[rk[b[i]]]--] = b[i];
13    };
14    bs();
15    for (int t = 1; t < n; t += t) {
16        int tot = 0;
17        For(i, n - t + 1, n) b[++tot] = i;
18        For(i, 1, n) if(sa[i] > t) b[++tot] = sa[i] - t;
19        bs();
20        b[sa[1]] = m = 1;
21        For(i, 2, n) {
22            int x = sa[i], y = sa[i - 1];
23            b[x] = m += (rk[x] != rk[y] || rk[x + t] != rk[y + t]);
24        }
25        memcpy(rk, b, n + 1 << 2);
26        if(m == n) break;
27    }
28    int k = 0;
29    a[n + 1] = -1;
30    For(i, 1, n) {
31        k -= k > 0;
32        while (a[i + k] == a[sa[rk[i] - 1] + k]) ++k;
33        st[0][rk[i]] = k;
34    }
35    For(i, 1, __lg(n)) For(j, 1, n - (1 << i) + 1) {
36        st[i][j] = min(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << i - 1)]);
37    }
38 }
39 int lcp(int x, int y) {
40     x = rk[x], y = rk[y];
41     if(x > y) swap(x, y);
42     int k = __lg(y - x);
43     return min(st[k][x + 1], st[k][y - (1 << k) + 1]);
44 }
```

2 数据结构

2.1 李超树

```
1 namespace DS {
2     const int S = 1e7 + 10;
3     pll tr[S];
4     int ls[S], rs[S], tot;
5     ll eval(pll x, ll y) {
6         return x[0] * y + x[1];
```

```

7 }
8 void bd() {
9     memset(ls, 0, sizeof(ls)), memset(rs, 0, sizeof(rs));
10     tot = 0;
11 }
12 void ins(pll x, int &k, int l = 1, int r = 1e6) {
13     if(!k) return tr[k = ++tot] = x, void();
14     int m = l + r >> 1, fl;
15     if(eval(tr[k], m) > eval(x, m)) swap(x, tr[k]);
16     if((fl = eval(tr[k], l) <= eval(x, l)) && eval(tr[k], r) <= eval(x, r)) return;
17     !fl ? ins(x, ls[k], l, m) : ins(x, rs[k], m + 1, r);
18 }
19 ll que(int x, int k, int l = 1, int r = 1e6) {
20     if(!k) return Z;
21     int m = l + r >> 1;
22     return min(eval(tr[k], x), x <= m ? que(x, ls[k], l, m) : que(x, rs[k], m + 1,
23         r));
24 } // namespace DS

```

2.2 全局平衡二叉树

树上点权修改 + 查询最大权独立集, 每次修改 $O(\log n)$: 先全局平衡化建结构, 之后点改权。

• 接口、依赖、初始化顺序与改权写法见代码头注释; que(1) 给出根处矩阵

坑: 整棵树必须从 1 号点开始 DFS (树是无向的); mat 是 2×2 max-plus 矩阵、 $N = 1e6$ 的全局数组; 原 main 里 $p \hat{=} ans$ 的在线解码是题目要求, 不是模板的一部分, 别照搬到离线题上。

```

1 // 支持: 单点改权 upd(p, d)、全树查询 getans() (返回最大权独立集大小)。
2 // 使用者需要自己提供: 全局 n、点的邻接表 t[]、点权 a[]。
3 // 初始化顺序 (在 main 里、读完输入点权与边之后调一次即可):
4 //   For(i, 1, n) f[i][1] = a[i]; // 把点权塞进矩阵
5 //   dfs0(1), dfs1(1); // 两遍 DFS 求 dfn/tp/dw
6 //   For(i, 1, n) if(tp[i] == i) rt[i] = build(dfn[tp[i]], dfn[dw[tp[i]]]);
7 //   For(i, 1, n) apply(i); // 沿祖先链合并
8 // 之后每次 upd(p, y - a[p]), a[p] = y; 再 getans() 即可。
9
10
11 const int N = 1e6 + 10;
12 const int INF = 1e9;
13 struct mat {
14     int a[2][2];
15     int *operator[](int k) { return a[k]; }
16     const int *operator[](int k) const { return a[k]; }
17     mat operator*(const mat &b) const {
18         return {
19             max(a[0][0] + b[0][0], a[0][1] + b[1][0]),
20             max(a[0][0] + b[0][1], a[0][1] + b[1][1]),
21             max(a[1][0] + b[0][0], a[1][1] + b[1][0]),
22             max(a[1][0] + b[0][1], a[1][1] + b[1][1]);
23         }
24 };

```

```

25 int n;
26 vector<int> t[N];
27 int sz[N], s[N], tp[N], dw[N], fa[N];
28 void dfs0(int u) {
29     sz[u] = 1;
30     for(auto v : t[u]) {
31         fa[v] = u;
32         t[v].erase(find(all(t[v]), u));
33         dfs0(v);
34         if(sz[v] > sz[s[u]]) s[u] = v;
35         sz[u] += sz[v];
36     }
37     if(s[u]) t[u].erase(find(all(t[u]), s[u]));
38 }
39 int dfn[N], wt[N], rt[N];
40 int f[N][2];
41 pll dfs1(int u) {
42     static int dt;
43     dfn[u] = ++dt;
44     wt[dt] = sz[u] - sz[s[u]];
45     if(!tp[u]) tp[u] = u;
46     if(!s[u]) return dw[tp[u]] = u, pll{f[u][0], f[u][1]};
47     tp[s[u]] = tp[u];
48     pll sf = dfs1(s[u]);
49     for(auto v : t[u]) {
50         auto [x, y] = dfs1(v);
51         f[u][0] += max(x, y);
52         f[u][1] += x;
53     }
54     return {f[u][0] + max(sf[0], sf[1]), f[u][1] + sf[0]};
55 }
56 struct tree_t {
57     int ls, rs;
58     mat x;
59 } tr[N << 1];
60 #define ls (tr[k].ls)
61 #define rs (tr[k].rs)
62 int build(int l, int r) {
63     if(l == r) return l << 1;
64     int m, s1 = 0, s2 = 0;
65     For(i, l, r) s1 += wt[i];
66     For(i, l, r) if((s2 += wt[i]) * 2 > s1) {
67         m = i;
68         break;
69     }
70     m -= m == r;
71     return tr[m << 1 | 1] = {build(l, m), build(m + 1, r)}, m << 1 | 1;
72 }
73 void pushup(int k) { tr[k].x = tr[rs].x * tr[ls].x; }
74 void upd(int p, mat x, int k, int l, int r) {
75     if(l == r) return tr[k].x = x, void();
76     int m = k >> 1;
77     p <= m ? upd(p, x, ls, l, m) : upd(p, x, rs, m + 1, r);

```

```

78     pushup(k);
79 }
80 mat que(int L, int R, int k, int l, int r) {
81     if(L <= l && r <= R) return tr[k].x;
82     int m = l + r >> 1;
83     if(R <= m) return que(L, R, ls, l, m);
84     if(m < L) return que(L, R, rs, m + 1, r);
85     return que(L, R, rs, m + 1, r) * que(L, R, ls, l, m);
86 }
87 #undef ls
88 #undef rs
89 void apply(int p) {
90     upd(dfn[p], {f[p][0], f[p][1], f[p][0], -INF}, rt[tp[p]], dfn[tp[p]],
        dfn[dw[tp[p]]]);
91 }
92 pll que(int p) {
93     auto res = que(dfn[p], dfn[dw[tp[p]]], rt[tp[p]], dfn[tp[p]], dfn[dw[tp[p]]]);
94     return {max(res[0][0], res[1][0]), max(res[0][1], res[1][1])};
95 }
96 void upd(int p, int dt) {
97     f[p][1] += dt;
98     auto u = [&](int k, int w) {
99         if(!k) return;
100         auto [x, y] = que(k);
101         f[fa[k]][0] += w * max(x, y);
102         f[fa[k]][1] += w * x;
103     };
104     for(; p; p = fa[tp[p]]) {
105         u(tp[p], -1);
106         apply(p);
107         u(tp[p], 1);
108     }
109 }
110 int getans() {
111     auto [x, y] = que(1);
112     return max(x, y);
113 }

```

2.3 LCT

$O(\log n)$ 摊还的动态 lct:支持 link/cut/路径聚合(默认异或,改 pu 可换求和或最值)。

- init(): 先 n 与 a[N] 就位,然后对 1..n 初始化
- link(u, v): 连边(自动判环);cut(u, v): 断边;que(u, v): 路径聚合值;upd(u, x): 单点改值并维护
- mkr/access/splay/fd 为内部机制,一般不用管
- 依赖: 全局 N 与点权数组 a[N]

坑: 若改 pu 换成加法/最值,注意初始值(0/INF 类)与空链的传递;cut 仅当边存在时删(发现 fa[v] == u 才断);路径查询前一定要 mkr 换根。

```

1 namespace LCT {
2 #define ls(k) ch[k][0]
3 #define rs(k) ch[k][1]

```

```

4 int ch[N][2], fa[N];
5 bool lz[N];
6 int tr[N];
7 inline void pu(int k) {
8     tr[k] = tr[ls(k)] ^ tr[rs(k)] ^ a[k];
9 }
10 inline void pl(int k) {
11     if(k) lz[k] ^= 1, swap(ls(k), rs(k));
12 }
13 inline void pd(int k) {
14     if(lz[k]) pl(ls(k)), pl(rs(k)), lz[k] = 0;
15 }
16 inline bool gc(int k) { return ch[fa[k]][1] == k; }
17 inline bool ir(int k) { return ch[fa[k]][gc(k)] != k; }
18 void pda(int k) {
19     static int st[N], t;
20     for(st[++t] = k; !ir(k);) st[++t] = k = fa[k];
21     while(t) pd(st[t--]);
22 }
23 void rot(int u) {
24     int f = fa[u], &g = fa[f], t = gc(u), x = ch[u][!t];
25     if(!ir(f)) ch[g][gc(f)] = u;
26     fa[u] = g, g = u;
27     ch[u][!t] = f, ch[f][t] = x;
28     if(x) fa[x] = f;
29     pu(f);
30 }
31 void splay(int u) {
32     for(pda(u); !ir(u); rot(u))
33         if(!ir(fa[u])) {
34             rot(gc(u) == gc(fa[u]) ? fa[u] : u);
35         }
36     pu(u);
37 }
38 void access(int u0) {
39     for(int u = u0, p = 0; u; p = u, u = fa[u]) splay(u), rs(u) = p, pu(u);
40     splay(u0);
41 }
42 int fd(int u) {
43     for(access(u); ls(u); u = ls(u), pd(u)) ;
44     return splay(u), u;
45 }
46 void mkr(int u) {
47     access(u), pl(u);
48 }
49 void init() {
50     For(i, 1, n) pu(i);
51 }
52 void link(int u, int v) {
53     mkr(u);
54     if(fd(v) != u) mkr(v), fa[v] = u;
55 }
56 void cut(int u, int v) {

```

```

57     mkr(u), access(v), access(u);
58     if(fa[v] == u) fa[v] = 0;
59 }
60 void upd(int u, int x) {
61     a[u] = x, splay(u);
62 }
63 int que(int u, int v) {
64     mkr(u), access(v);
65     return tr[v];
66 }
67 } // namespace LCT

```

2.4 广义串并联图

```

1 struct SPQR_tree {
2     int m = 1, fa[N];
3     bool typ[N];
4     unordered_map<int, int> t[N];
5     bitset<N> vis;
6     int node(int u, int v, bool t) {
7         tp[+m] = t, fa[u] = t, fa[v] = t;
8         return m;
9     }
10    void add(int u, int v, int w) {
11        if(t[u].count(v)) {
12            t[u][v] = t[v][u] = node(t[u][v], w, 0);
13        } else {
14            t[u][v] = t[v][u] = w;
15        }
16    }
17    void build(int n) {
18        queue<int> q;
19        auto ins = [&](int u) { if (!vis[u] && t[u].size() <= 2) vis[u] = 1,
20        q.push(u); };
21        For(i, 1, n) ins(i);
22        while(q.size()) {
23            int u = q.front();
24            q.pop();
25            if(t[u].empty()) continue;
26            if(t[u].size() == 1) {
27                int v = t[u].begin()->first;
28                t[v].erase(u), ins(v);
29            } else {
30                int x = t[u].begin()->first, y = next(t[u].begin()->first);
31                int w = node(t[u][x], t[u][y], 1);
32                t[x].erase(u), t[y].erase(u);
33                add(x, y, w);
34                ins(x), ins(y);
35            }
36        }
37    } d1;

```

```

38 int *fa = d1.fa, &m = d1.m;
39 bool *typ = d1.typ;

```

2.5 四边形不等式

区间包含单调性：区间越大权值越大，即 $a \leq b \leq c \leq d$ 时 $w(b, c) \leq w(a, d)$ 。

四边形不等式：两段交叉着取的代价，不会比一段包住另一段更大，即 $a \leq b \leq c \leq d$ 时

$$w(a, d) + w(b, c) \geq w(a, c) + w(b, d)$$

令 $a = l - 1, b = l, c = r, d = r + 1$ ，它就等价于

$$w(l - 1, r + 1) + w(l, r) \geq w(l, r + 1) + w(l - 1, r)$$

，验性质时一般就随机代这个相邻的式子。求 max 时把 w 取负，下面都只讲 min。

1D1D DP：形如 $f_i = \min_{j < i} \{f_j + w(j, i)\}$ ，记 p_i 为让 f_i 取到最小的 j 。 w 满足四边形不等式时 p_i 单调不降。理由：对 $i < j < k < l$ ，四边形不等式等价于

$$w(j, l) - w(j, k) \leq w(i, l) - w(i, k)$$

，也就是说 j 在 k 处比 i 优，那它在 l 处也一定还比 i 优——决策点只会往右挪。

- w 能 $O(1)$ 算：从前往后用单调栈维护每段的决策点、二分分界，就是二分栈， $O(n \log n)$ 次 w ；
- p 与 f 无关（离线）时：分治，同样 $O(n \log n)$ ；SMAWK 做到 $O(n)$ ，配合 Wilber 还能在线 $O(n)$ 。

区间 DP：形如 $f_{l,r} = \min_{l \leq i < r} \{f_{l,i} + f_{i+1,r}\} + w(l, r)$ 。 w 同时满足区间包含单调性与四边形不等式时， f 也满足四边形不等式，最优决策点满足

$$p_{l,r-1} \leq p_{l,r} \leq p_{l+1,r}$$

，每个区间只在这对上下界之间枚举，总共 $O(n^2)$ 。

2D1D DP：形如 $f_{i,j} = \min_{k < j} \{f_{i-1,k} + w(k, j)\}$ 。 w 满足四边形不等式时 $f_{i,j}$ 关于 i 下凸，可以 WQS 二分掉一维，化成一串 1D1D（见 wqs 一页）。

好用的判据：只跟区间长度有关、且关于长度下凸的代价（如 $w(l, r) = (r - l + 1)^2$ ）一定满足四边形不等式；邮局问题里“一段村庄到一个中位数的距离和”也是。拿不准就按上面那个相邻式子随机对拍。

2.5.1 决策单调性分治

求 $f_i = \min_{j < i} \{f_j + w(j, i)\}$ ($f_0 = 0$)，要求 w 满足四边形不等式。代价不直接求值，而是用两个游标各自的滑动窗口维护：每次只把某个端点挪一格，靠 add/del 增量更新，适合「代价只能边走边维护」的题。

- work(n)：算出 f_0 到 f_n ，结果在 f[]，最优决策点记在 p[]
- 使用者先提供 struct W：ll w 存当前窗口代价，add(x)/del(x) 把下标 x 加入/移出窗口，clear() 清空；模板开两个独立实例 W Wa, Wb
- 窗口是 $[l, r]$ ，即下标 $l + 1$ 到 r 这些元素；整轮共 $O(n \log n)$ 次移动
- 与「二分栈」同样是在线 $O(n \log n)$ ，都要求四边形不等式

```
1 // 代价 w(l, r) 用两个滑动窗口各自维护, 使用者先提供
```

```

2 // struct W {
3 //     ll w = 0;           // 当前窗口 [l, r] (下标 l+1..r) 的代价
4 //     void add(int x);     // 把下标 x 加进窗口并更新 w
5 //     void del(int x);     // 把下标 x 移出窗口并更新 w
6 //     void clear();        // 清空窗口, w 归零
7 // };
8 // 模板会开两个独立实例 Wa, Wb (两个游标各一个窗口), 所以 W 的状态要能存两份。
9
10 ll f[N];
11 int p[N];
12 struct wcur {
13     W &w;
14     int l, r;
15     void ml(int x) { while(l > x) w.add(l--); while(l < x) w.del(++l); }
16     void mr(int x) { while(r < x) w.add(++r); while(r > x) w.del(r--); }
17     void rs() { w.clear(), l = r = 0; }
18 };
19 W Wa, Wb;
20 wcur s{Wa, 0, 0}, t{Wb, 0, 0};
21 void relax(ll w, int i, int k) {
22     ll v = f[k] + w;
23     if(v < f[i]) f[i] = v, p[i] = k;
24 }
25 void dnc(int l, int r) {
26     if(r - l == 1) return;
27     int m = l + r >> 1;
28     s.mr(m), s.ml(p[l]);
29     For(k, p[l], p[r]) {
30         relax(Wa.w, m, k);
31         if(k < p[r]) s.ml(k + 1);
32     }
33     s.ml(p[l]), s.mr(l);
34     dnc(l, m);
35     t.mr(r), t.ml(l + 1);
36     For(k, l + 1, m) {
37         relax(Wb.w, r, k);
38         if(k < m) t.ml(k + 1);
39     }
40     t.ml(m), t.mr(m);
41     dnc(m, r);
42 }
43 void work(int n) {
44     s.rs(), t.rs();
45     f[0] = 0, p[0] = 0;
46     if(!n) return;
47     For(i, 1, n) f[i] = (ll) 4e18, p[i] = 0;
48     s.mr(n), s.ml(0), relax(Wa.w, n, 0), s.ml(0), s.mr(0);
49     dnc(0, n);
50 }

```

2.5.2 SMAWK

离线求全单调矩阵每行的最小值： n 行 m 列， $O(n + m)$ 次询问，比逐行扫快。

- $\text{SMAWK}<T>(n, m, \text{que})$ ： $\text{que}(i, j)$ 给第 i 行第 j 列的值 ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$)
- 返回 $\{f, \text{fp}\}$ ： $f[i]$ 是第 i 行的最小值， $\text{fp}[i]$ 是取到最小值的列
- 前提：矩阵全单调（每行的最左最小值位置随行号单调不降）；由四边形不等式导出的矩阵都满足
- T 要显式写，例如 $\text{auto } [f, \text{fp}] = \text{SMAWK}<\text{ll}>(n, m, \text{que})$;

坑：行、列都从 1 开始； que 必须返回 T 。

```

1 template <typename T> pair<vect<T>, vect<int>> SMAWK(int n0, int m, auto &&\text{que}) {
2     vect<T> f(n0 + 1, T());
3     vect<int> fp(n0 + 1, 0), b(m + 1, 0);
4     For(i, 1, m) b[i] = i;
5     auto F = [&](auto &&F, int d, int m) -> void {
6         int n = (n0 >> d), k = 1, j = 1;
7         if (!n) return;
8         if (n < m) {
9             while (j < m) {
10                 if (que(k << d, b[j]) > que(k << d, b[j + 1])) {
11                     k == 1 ? ++j : b[j] = b[--k];
12                 } else {
13                     (k < n ? b[k++] : b[j + 1]) = b[j], ++j;
14                 }
15             }
16             b[k] = b[m], m = k, j = 1;
17         }
18         vect<int> b2 = b.substr(0, m + 1), b = move(b2);
19         F(F, d + 1, m);
20         For(i, 1, n) if (i % 2 == 1) {
21             T &s = f[i << d], s2;
22             int &p = fp[i << d];
23             s = que(i << d, p = b[j]);
24             while (j < m && (i == n || b[j + 1] <= fp[i + 1 << d])) {
25                 if ((s2 = que(i << d, b[++j])) < s) p = b[j], s = s2;
26             }
27         }
28     };
29     F(F, 0, m);
30     return {f, fp};
31 }

```

2.5.3 Wilber

在线求 $f_i = \min_{j < i} \{f_j + w(j, i)\}$ ($f_0 = 0$)，只要 $O(n)$ 次 que ，比二分栈少一个 $\log$ 。

- $\text{Wilber}<T>(n, \text{que}, Z)$ ： $\text{que}(j, i)$ 给 $w(j, i)$ ($j < i$)； Z 是极大值， ll 用 $\text{LLONG_MAX} / 4$
- 返回 $\{f, \text{fp}\}$ ： $f[i]$ 是最小值， $\text{fp}[i]$ 是最优决策点
- 前提： w 满足四边形不等式；依赖先提供 SMAWK
- 模板参数 B (默认 16)：小区间直接扫的阈值，可调

坑： Z 别用默认的 $\text{numeric_limits}<T>::\text{max}()$ 配 ll ，加法会溢出。

```

1 template <typename T, int B = 16>

```

```

2 pair<vect<T>, vect<int>> Wilber(int n, auto &&que, const T Z =
  numeric_limits<T>::max()) {
3   vect<T> f(n + 1, Z);
4   f[0] = 0;
5   vect<int> fp(n + 1, 0);
6   int c = 0;
7   while (c < n) {
8     int r = fp[c], p = min(n, c + (c - r + 1));
9     if (c - r + 1 <= B) {
10      T s2;
11      For(j, c + 1, p) For(i, fp[j - 1], j - 1) {
12        if ((s2 = f[i] + que(i, j)) < f[j]) f[j] = s2, fp[j] = i;
13      }
14      c = p;
15      continue;
16    }
17    auto q1 = [&](int x, int y) { return f[y + r - 1] + que(y + r - 1, x +
c); };
18    auto [g, gp] = SMAWK<T>(p - c, c - r + 1, q1);
19    For(i, c + 1, p) f[i] = g[i - c], fp[i] = gp[i - c] + r - 1;
20    auto q2 = [&](int x, int y) { return x > y ? f[y + c] + que(y + c, x + c) :
Z; };
21    auto [h, hp] = SMAWK<T>(p - c, p - c, q2);
22    For(i, c + 1, p) {
23      if (f[i] > h[i - c]) {
24        f[i] = h[i - c];
25        fp[i] = hp[i - c] + c;
26        c = i;
27        break;
28      }
29      if (i == p) c = p;
30    }
31  }
32  return {f, fp};
33 }

```

2.5.4 二分栈

依赖: 全局 N (数组)与 $\text{calc}(l, r)$ 函数。要求 calc 满足四边形不等式(决策单调)。

```

1 struct nd {
2   ll x;
3   int c;
4   bool operator<(const nd b) const {
5     return x < b.x || (x == b.x && c < b.c);
6   }
7   nd operator+(const nd b) const { return {x + b.x, c + b.c}; }
8 };
9 nd work(ll dt) {
10  static nd f[N];
11  deque<pii> q;
12  f[0] = {0, 0}, q.push_back({n, 0});
13  auto get = [&](int j, int i) -> nd {

```

```

14    return f[j] + nd{calc(j + 1, i) - dt, 1};
15  };
16  For(i, 1, n) {
17    f[i] = get(q.front()[1], i);
18    if(q.front()[0] <= i) q.pop_front();
19    while(q.size()) {
20      auto [R, p] = q.back(); q.pop_back();
21      int L = q.size() ? q.back()[0] + 1 : i + 1;
22      if(!(get(p, L) < get(i, L))) continue;
23      int l = L, r = R + 1;
24      while(l + 1 < r) {
25        int m = l + r >> 1;
26        get(p, m) < get(i, m) ? l = m : r = m;
27      }
28      q.push_back({l, p});
29      break;
30    }
31    q.push_back({n, i});
32  }
33  return f[n];
34 }

```

2.6 wqs 二分构造方案

外层 WQS 二分会惩罚值,内层调用黑盒 Wilber(区间 DP 的裸段数相关结果),最终返回分割点数组。

- 接口: $\text{wqs}(n, k, \text{que}, \text{up})$; $\text{que}(l, r)$ 为区间代价函数(返回 $i128$); up 为代价上界(二分范围 $-\text{up}..1$)
- 返回: 0-based 分割点数组(以 0 起、 n 终),恰含 k 个区间段
- 依赖: *Wilber* 类必须事先提供(该文件未给出)——通常是带决策单调性的最优区间划分解
- 复杂度: $O(\log C)$ 次内层 Wilber

坑: WQS 二分要求「段数更多的代价序列」满足凸性(否则失效);内部 que 每段自动减去二分惩罚 dt , que 必须对任意 l, r 可控区间; fp/gp 数组拼结细节在 get , 若边界出错多为 Wilber 允许的段数与返回不符。

```

1 vect<int> wqs(int n, int k, auto &&que, i128 up) {
2   int B = __lg(n) + 1, T = (1 << B) - 1;
3   auto chk = [&](i128 dt) {
4     return Wilber<i128>(
5       n, [&](int l, int r) { return (que(l, r) - dt) << B | 1; }, 1e36);
6   };
7   auto get = [&](i128 dt) {
8     auto [f, fp] = chk(dt);
9     vect<int> pt;
10    for (int i = n; i; i = fp[i]) pt += i;
11    pt += 0;
12    reverse(all(pt));
13    return pt;
14  };
15  i128 l = -up - 1, r = 1;
16  while (l + 1 < r) {
17    i128 m = l + r >> 1;

```

```

18     (chk(m).first[n] & T) < k ? (l = m) : (r = m);
19 }
20 auto fp = get(l), gp = get(l + 1);
21 if (gp.size() - 1 == k) return gp;
22 int j = 1;
23 For(i, 1, gp.size() - 2) {
24     while (fp[j] < gp[i]) ++j;
25     if (fp[j - 1] <= gp[i - 1] && fp.size() - j + i - 1 == k) {
26         return gp.substr(0, i) + fp.substr(j);
27     }
28 }
29 assert(0);
30 }

```

2.7 O(1) RMQ

```

1 template <typename T, typename cmp = less<T>, int dt = 1>
2 struct rmq_t {
3     static constexpr int B = 20;
4     vector<T> a, pre, suf;
5     vector<vector<T>> st;
6     vector<int> f;
7     T _que(int L, int R) {
8         int k = __lg(R - L + 1);
9         return max(st[k][L], st[k][R - (1 << k) + 1], cmp());
10    }
11    T _que_bitc(int k, int L, int R) {
12        int l = k * B, x = f[R] & ~(1 << L - l - 1);
13        return a[l + __lg(x & -x)];
14    }
15    void bd(int n, T *_a) {
16        a.resize(n), pre.resize(n), suf.resize(n), f.resize(n);
17        For(i, 0, n - 1) pre[i] = suf[i] = a[i] = *_a[i + dt];
18        int k = (n - 1) / B;
19        st.resize(__lg(k + 1) + 1), st[0].resize(k + 1);
20        For(i, 0, k) {
21            int l = i * B, r = min(i * B + B - 1, n - 1);
22            rFor(i, r - 1, l) pre[i] = max(pre[i], pre[i + 1], cmp());
23            For(i, l + 1, r) suf[i] = max(suf[i], suf[i - 1], cmp());
24            st[0][i] = suf[r];
25            static int b[B + 1];
26            int t = 0, s = 0;
27            For(i, l, r) {
28                while(t && cmp()(a[b[t]], a[i])) s ^= 1 << b[t--] - l;
29                f[i] = s ^= 1 << i - l;
30                b[++t] = i;
31            }
32        }
33        For(i, 1, __lg(k + 1)) {
34            int m = k - (1 << i) + 1;
35            st[i].resize(m + 1);
36            For(j, 0, m) st[i][j] = max(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << i - 1)],
cmp());

```

```

37    }
38 }
39 void bd(vector<T> &a) { bd(a.size(), a.data() - dt); }
40 void bd(int n, auto func) {
41     vector<T> a(n);
42     For(i, 0, n - 1) a[i] = func(i + dt);
43     bd(a);
44 }
45 T que(int l, int r) {
46     l -= dt, r -= dt;
47     int il = l / B, ir = r / B;
48     if(il == ir) {
49         return _que_bitc(il, l, r);
50     } else {
51         T s = max(pre[l], suf[r], cmp());
52         if(il + 1 < ir) s = max(s, _que(il + 1, ir - 1), cmp());
53         return s;
54     }
55 }
56 };

```

3 图论

3.1 网络流

```

1 class Dinic_t {
2     public:
3         static constexpr int N = 1e6 + 10;
4         static constexpr ll Z = 1e18;
5         struct edge {
6             int v, n;
7             ll w;
8         } e[N];
9         int n, hd[N], cur[N], d[N], tot = 1, s, t;
10        void _add(int u, int v, ll w) {
11            e[++tot] = {v, hd[u], w}, hd[u] = tot;
12        }
13        void add(int u, int v, ll w) {
14            _add(u, v, w), _add(v, u, 0);
15        }
16        void clear() {
17            For(i, 1, n) hd[i] = 0;
18            n = s = t = 0, tot = 1;
19        }
20        bool bfs() {
21            // d[s] = 0、其余 -1(未访问)。注意不能写成 d[i] = -(i == s):
22            // 那样邻居会拿到 0,而下面的判空条件 !~d[v] 只认 -1,于是 BFS 一个点都进不去。
23            For(i, 1, n) d[i] = -1, cur[i] = hd[i];
24            d[s] = 0;
25            queue<int> q;
26            q.push(s);
27            while (q.size()) {

```

```

28     int u = q.front();
29     q.pop();
30     if (u == t) return 1;
31     for (int i = cur[u]; i; i = e[i].n)
32         if (e[i].w && !d[e[i].v]) {
33             d[e[i].v] = d[u] + 1, q.push(e[i].v);
34         }
35     }
36     return 0;
37 }
38 ll dfs(int u, ll in) {
39     if (u == t) return in;
40     ll out = 0;
41     for (int &i = cur[u]; i; i = e[i].n)
42         if (e[i].w && d[e[i].v] == d[u] + 1) {
43             ll s = dfs(e[i].v, min(in, e[i].w));
44             e[i].w -= s, e[i ^ 1].w += s;
45             in -= s, out += s;
46             if (!in) break;
47         }
48     if (!out) d[u] = -1;
49     return out;
50 }
51 ll solve(int _s, int _t, int _n) {
52     s = _s, t = _t, n = _n;
53     ll ans = 0;
54     while (bfs()) ans += dfs(s, Z);
55     return ans;
56 }
57 void cut(int *f) { // 原来写的是 auto *f:C++20 语法,C++17 下只有 GCC 扩展(告警)
58     For(i, 1, n) f[i] = 1;
59     queue<int> q;
60     f[s] = 0;
61     q.push(s);
62     while (q.size()) {
63         int u = q.front();
64         q.pop();
65         for (int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
66             if (e[i].w && f[e[i].v]) {
67                 f[e[i].v] = 0;
68                 q.push(e[i].v);
69             }
70     }
71 }
72 } f;

```

3.2 费用流

```

1 struct MCMF_t {
2     static constexpr int N = 1e6 + 10, FL = 1e9;
3     static constexpr ll Z = 1e18;
4     struct edge {

```

```

5         int v, n, w;
6         ll c;
7     } e[N];
8     int n, mx, hd[N], tot = 1, s, t, p[N];
9     void _add(int u, int v, int w, ll c) {
10         e[++tot] = {v, hd[u], w, c}, hd[u] = tot;
11     }
12     void add(int u, int v, int w, ll c) {
13         _add(u, v, w, c), _add(v, u, 0, -c);
14     }
15     void clear() {
16         // 清到"用过的最大点数" mx:mcmf2() 的内层会用 _n + 2 个点跑,
17         // 只清到当前 n 的话,超级源/汇那几条残留 hd[] 会让下一次调用拿陈旧前驱、
18         // dijkstra 回退时在 e[] 里乱跳 → 死循环(实测 3 节点图也挂)。
19         For(i, 1, mx) hd[i] = 0;
20         tot = 1, s = t = 0;
21     }
22     ll h[N], d[N];
23     void spfa() {
24         static bool vis[N];
25         For(i, 1, n) h[i] = Z;
26         queue<int> q;
27         q.push(s), h[s] = 0, vis[s] = 1;
28         while(q.size()) {
29             int u = q.front(), v;
30             q.pop();
31             vis[u] = 0;
32             for(int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
33                 if(e[i].w && h[u] + e[i].c < h[v = e[i].v]) {
34                     h[v] = h[u] + e[i].c;
35                     if(!vis[v]) q.push(v), vis[v] = 1;
36                 }
37         }
38     }
39     bool dij() {
40         For(i, 1, n) d[i] = Z;
41         priority_queue<pair<ll, int>> q;
42         q.emplace(d[s] = 0, s);
43         int u;
44         while(q.size()) {
45             auto [tmp, u] = q.top();
46             q.pop();
47             if(-tmp != d[u]) continue;
48             for(int i = hd[u]; i; i = e[i].n)
49                 if(e[i].w) {
50                     int v = e[i].v;
51                     auto w = d[u] + h[u] - h[v] + e[i].c;
52                     if(w < d[v]) d[v] = w, p[v] = i, q.emplace(-w, v);
53                 }
54         }
55         For(i, 1, n) if(d[i] != Z) h[i] = d[i] += h[i];
56         return d[t] != Z;
57     }

```

```

58 pair<int, ll> mcmf(int _s, int _t, bool mcf = 0, int _n = 0) {
59     s = _s, t = _t, n = _n, cmax(mx, _n);
60     spfa();
61     int a1 = 0;
62     ll a2 = 0;
63     while(dij() && (!mcf || d[t] < 0)) {
64         int m = FL;
65         for(int u = t; u != s; u = e[p[u] ^ 1].v) m = min(m, e[p[u]].w);
66         a1 += m, a2 += m * d[t];
67         for(int u = t; u != s; u = e[p[u] ^ 1].v) e[p[u]].w -= m, e[p[u] ^ 1].w
+= m;
68     }
69     return {a1, a2};
70 }
71 pair<int, ll> mcmf2(int _s, int _t, bool mcf = 0, int _n = 0) {
72     s = _s, t = _t, n = _n, cmax(mx, _n + 2);
73     static int d[N];
74     // d 是 static:不清的话上一次调用留下的差额会被当成这次的初始差额 (多测时会算错)
75     For(i, 1, _n) d[i] = 0;
76     int a1 = 0;
77     ll a2 = 0;
78     For(i, 2, tot) if(i % 2 == 0 && e[i].c < 0) {
79         int u = e[i ^ 1].v, v = e[i].v;
80         swap(e[i].w, e[i ^ 1].w);
81         d[u] -= e[i ^ 1].w, d[v] += e[i ^ 1].w;
82         a2 += e[i ^ 1].w * e[i].c;
83     }
84     For(i, 1, _n) {
85         d[i] > 0 ? add(_n + 1, i, d[i], 0) : add(i, _n + 2, -d[i], 0);
86     }
87     add(_t, _s, FL, 0);
88     int fake = tot, on = n;
89     a2 += mcmf(_n + 1, _n + 2, 0, _n + 2).second;
90     a1 += e[fake].w;
91     tot = fake - 2 * _n - 2, n = on;
92     For(i, 1, on) while(hd[i] > tot) hd[i] = e[hd[i]].n;
93     auto [a3, a4] = mcmf(_s, _t, mcf, _n);
94     return {a1 + a3, a2 + a4};
95 }
96 };

```

3.3 支配树

从根 r 出发,若到 v 的每条路径都经过 u ,就说 u 支配 v (记 $u \text{ dom } v$)。支配关系是树形偏序:每个 $v \neq r$ 有唯一的直接支配点 $\text{idom}(v)$,连边 $(\text{idom}(v), v)$ 就得到支配树,并定义 $\text{idom}(r) = 0$ 。 $u \text{ dom } v$ 等价于 u 是 v 在支配树上的祖先,于是 u 子树里的点数 = 被 u 支配的点数。

半支配点

一律按 DFS 序 dfn 比较大小。 u 半支配 w :存在路径 $v_0 = u, v_1, \dots, v_k = w$,中间点都满足 $\text{dfn}(v_i) > \text{dfn}(w)$ 。 $\text{sd}(w)$ 取所有这样的 u 里 dfn 最小的那个;它也能按 w 的每条入边 (u, w) 递推出来:

- $\text{dfn}(u) < \text{dfn}(w)$ 时,候选直接是 $\text{dfn}(u)$;

- $\text{dfn}(u) > \text{dfn}(w)$ 时,候选是 $\text{sd}(u)$ (先算过 u ,在 u 的祖先链上取最小的 sd)。

从 sd 到 idom

设 u 是 DFS 树上从 $\text{sd}(w)$ 到 w 这一段(不含 $\text{sd}(w)$)里 sd 最小的点,则

- 若 $\text{sd}(u) = \text{sd}(w)$,则 $\text{idom}(w) = \text{sd}(w)$;
- 否则 $\text{idom}(w) = \text{idom}(u)$ 。

怎么做

1. 从根 DFS,得到 dfn 、 pos 和 DFS 树上的父亲;
2. 按 dfn 从大到小扫 w ,对每条入边 (u, w) 用带权并查集在 u 的祖先链上查最小的 sd ,定出 $\text{sd}(w)$;
3. 把 w 挂到 $\text{sd}(w)$ 的链表上,等扫到 $\text{sd}(w)$ 时再定 $\text{dm}(w)$:上面相等就取 $\text{sd}(w)$,否则取 $\text{dm}(\text{dm}(w))$ 。

- $\text{add}(u, v)$ 加有向边; $\text{getdom}(n)$ 一次求出, $\text{dm}[u]$ 为 u 的直接支配点(根为 0)
- 内部 dfn 是 DFS 序; sd 半支配点
- 复杂度 $O((n+m)\alpha(n))$ 级别,实际接近线性,常数适中, $N = 10^6$

坑: 根固定为 1,图里所有点必须从 1 可达,否则未达点 dm 无意义; $\text{que}()$ 是递归路径压缩,深图栈压力大时可改迭代。

```

1 namespace DOM {
2
3 const int N = 1e6 + 10;
4 int n;
5 vect<int> t[N], t2[N], q1[N];
6 int fa[N], f1[N], dfn[N], pos[N], dt, sd[N], dm[N];
7 pii f[N];
8 void add(int u, int v) {
9     t[u] += v, t2[v] += u;
10 }
11 void dfs(int u) {
12     pos[dfn[u] = ++dt] = u;
13     for(auto v : t[u]) if(!dfn[v]) dfs(v), f1[v] = u;
14 }
15 pii que(int u) {
16     if(fa[u] == u) return f[u];
17     cmin(f[u], que(fa[u]));
18     fa[u] = fa[fa[u]];
19     return f[u];
20 }
21 void getdom(int _n) {
22     n = _n;
23     // 只重置算法自身的状态,不动 t[]/t2[]。
24     For(i, 1, n) q1[i].clear(), fa[i] = f1[i] = dfn[i] = pos[i] = sd[i] = dm[i] = 0;
25     dt = 0;
26     dfs(1);
27     For(i, 1, n) fa[i] = i, f[i] = {dfn[i], 0};
28     rFor(i, dt, 1) {
29         int u = pos[i], s = i;
30         for(auto x : q1[u]) dm[x] = que(x)[1];
31         if(i == 1) break;
32         for(auto x : t2[u]) if(dfn[x]) cmin(s, que(x)[0]);

```

```

33     sd[u] = pos[s];
34     ql[sd[u]] += u;
35     f[u] = {dfn[sd[u]], u};
36     for(auto v : t[u]) if(f1[v] == u) fa[v] = u;
37 }
38 For(i, 2, dt) {
39     int u = pos[i];
40     dm[u] = sd[dm[u]] == sd[u] ? sd[u] : dm[dm[u]];
41 }
42 }
43
44 } // namespace DOM

```

3.4 一般图最大匹配

```

1 // n: 点数, t: 无向边
2
3 int n, fa[N];
4 vect<int> t[N];
5 int fd(int u) { return fa[u] == u ? u : fa[u] = fd(fa[u]); }
6 void getmat(int rt) {
7     static int vis[N], mat[N], pr[N];
8     For(i, 1, n) vis[i] = pr[i] = 0, fa[i] = i;
9     queue<int> q;
10    auto lca = [](int x, int y) {
11        static int vis[N], t; ++t;
12        while(1) {
13            if(x && exchange(vis[x = fd(x)], t) == t) return x;
14            x = pr[mat[x]], swap(x, y);
15        }
16        return -1;
17    };
18    auto blossom = [&](int x, int y, int z) {
19        for(; fd(x) != z; x = pr[y]) {
20            pr[x] = y, y = mat[x], fa[x] = fa[y] = z;
21            if(vis[y] == 1) vis[y] = 2, q.push(y);
22        }
23    };
24    vis[rt] = 2, q.push(rt);
25    while(q.size()) {
26        int u = q.front(); q.pop();
27        for(auto v : t[u]) {
28            if(fd(u) == fd(v)) continue;
29            if(!vis[v]) pr[v] = u, vis[v] = 1, vis[mat[v]] = 2, q.push(mat[v]);
30            if(!mat[v]) {
31                while(v) mat[v] = pr[v], swap(mat[pr[v]], v);
32                return;
33            }
34            if(vis[v] == 2) {
35                int l = lca(u, v);
36                blossom(u, v, l), blossom(v, u, l);
37            }
38        }
39    }

```

```

38     }
39 }
40 }

```

4 数学

4.1 Barret 约简

```

1 struct barret {
2     u128 w; u64 M;
3     barret(const u64 M) : M(M), w(u64((u128(1) << 64) / M)) {}
4     inline u64 mod(u64 x) const {
5         x -= ((w * x) >> 64) * M;
6         return x >= M ? x - M : x;
7     }
8     inline u64 mod_without_chk(u64 x) const { return x - ((w * x) >> 64) * M; }
9 };

```

4.2 拉格朗日插值

已知 $n+1$ 个点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 x_i 互不相同, 则存在唯一的次数不超过 n 的多项式 $L(x)$ 满足 $L(x_i) = y_i$ 。

Lagrange 插值多项式为：

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

当 x_i 是连续整数 (如 $0, 1, \dots, n$) 时, 可 $O(n)$ 计算 $L(x)$ (需预处理阶乘逆元)。此时：

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i * \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (x - j)}{(-1)^{n-i} i! (n - i)!}$$

其中分子可通过前后缀积 $O(1)$ 得到。

```

1 vector<mint> lag(vector<pair<mint, mint>> a) {
2     int n = a.size();
3     vector<mint> f(n + 1), ans(n + 1, 0);
4     f[0] = 1;
5     For(i, 1, n) {
6         auto [x, y] = a[i - 1];
7         rFor(j, i - 1, 0) f[j + 1] += f[j], f[j] *= -x;
8     }
9     For(i, 1, n) {
10        auto [x, y] = a[i - 1];
11        mint w = 1, inv = !x ? 0 : -x.inv(), z = 0;
12        For(j, 1, n) if(i != j) w *= x - a[j - 1].first;
13        w = w.inv() * y;
14        if(!x) For(j, 1, n) ans[j - 1] += f[j] * w;
15        else For(j, 0, n) z = (f[j] - z) * inv, ans[j] += z * w;
16    }
17    return ans;

```

```

18 }
19
20 // 需要 fac(n), ifac(n)
21 void lag_i(int n, mint *a) {
22     vector<mint> f(n + 1, 0), g(n, 0);
23     f[0] = 1;
24     For(i, 1, n) rFor(j, i - 1, 0) f[j + 1] += f[j], f[j] *= mint::raw(mint::getM()
- i);
25     For(i, 1, n) {
26         mint inv = -ifac(i) * fac(i - 1), w = a[i] * ifac(n - i) * ifac(i - 1) * ((i
^ n) & 1 ? -1 : 1), s = 0;
27         For(j, 0, n - 1) s = (f[j] - s) * inv, g[j] += s * w;
28     }
29     For(i, 0, n - 1) a[i] = g[i];
30     a[n] = 0;
31 }
32 mint lag_p(int n, mint *a, mint x) {
33     if(x.val() < n) return a[x.val()];
34     vector<mint> f(n + 1), g(n + 1);
35     mint ans = 0;
36     f[0] = g[n] = 1;
37     For(i, 0, n - 1) f[i + 1] = f[i] * (x - i);
38     rFor(i, n - 1, 0) g[i] = g[i + 1] * (x - i);
39     For(i, 0, n - 1) {
40         mint w = f[i] * g[i + 1] * a[i] * ifac(n - 1 - i) * ifac(i) * ((i ^ n) & 1 ?
1 : -1);
41         ans += w;
42     }
43     return ans;
44 }

```

4.3 Pollard Rho

```

1 constexpr bool chkp(ll n) {
2     constexpr int p[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}; // {2,
7, 61} for 32-bits
3     auto ksm = [&](i128 a, ll b) {
4         i128 s = 1;
5         for(; b; b >>= 1, a = a * a % n) b & 1 && (s = s * a % n, 0);
6         return s;
7     };
8     if(n <= 40)
9         return binary_search(p, p + sizeof(p), n);
10    else {
11        if(n % 2 == 0) return 0;
12        int t = __builtin_ctzll(n - 1), i = 0;
13        for(auto b : p) {
14            i128 x = ksm(b, n - 1 >> t);
15            if(x == 1) continue;
16            for(i = 0; i < t && x != n - 1; ++i) x = x * x % n;
17            if(i == t) return 0;
18        }
19        return 1;

```

```

20    }
21 }
22 ll PR(ll n) {
23     mt19937_64 rng(114514);
24     if(n % 2 == 0) return 2;
25     static constexpr int S = 127;
26     uniform_int_distribution<> rnd(1, n - 1);
27     ll x = 0, y = 0, c = rnd(rng), w = 1, g;
28     auto f = [&](ll x) { return (i128(x) * x + c) % n; };
29     for(int t = 1;; ++t) {
30         x = f(x), y = f(f(y));
31         if(x == y) {
32             x = y = 0, c = rnd(rng);
33             continue;
34         }
35         w = i128(w) * abs(x - y) % n;
36         if(!w) return __gcd(abs(x - y), n);
37         if(!(y & S) && (g = __gcd(w, n)) > 1) return g;
38     }
39 }
40 vect<ll> fact(ll n) {
41     if(n == 1) return {};
42     vect<ll> f;
43     auto S = [&](ll n, auto &S) {
44         if(chkp(n)) return f += n, void();
45         ll x = PR(n);
46         while(n % x == 0) n /= x;
47         S(x, S);
48         if(n > 1) S(n, S);
49     };
50     S(n, S);
51     sort(all(f)), f.erase(unique(all(f)), f.end());
52     return f;
53 }

```

4.4 类欧

$O(\log n)$ 求 $f = \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$ 及其平方、带权。

- nd f(int n, int a, int b, int c): 参数顺序 (n, a, b, c) , 一次递归同时得到 $\{f, g, h\}$:
 - $f = \sum_i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor; g = \sum_i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor^2; h = \sum_i i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$
- 依赖: mint(带 inv 等)、全局 i2/i6
- 只要那个裸下取整和(无 mint、无平方带权), 用数论章的下取整和

坑: 递归深度 $O(\log n)$, 无栈风险。

```

1 const mint i2 = mint(2).inv(), i6 = mint(6).inv();
2 struct nd {
3     mint f, g, h;
4 };
5 nd f(int n_, int a, int b, int c) {
6     mint n = n_, x = a / c, y = b / c, s0 = n + 1, s1 = n * (n + 1) * i2, s2 = n *
(n + 1) * (n + n + 1) * i6;

```

```

7   if(!a) return {s0 * y, s0 * y * y, s1 * y};
8   if(a >= c || b >= c) {
9       nd rs = f(n_, a % c, b % c, c);
10      mint f = rs.f, g = rs.g, h = rs.h;
11      return {f + s1 * x + s0 * y, g + s2 * x * x + s0 * y * y + (x * h + y * f +
s1 * x * y) * 2, h + s2 * x + s1 * y};
12  }
13  int m = (1ll * a * n_ + b) / c;
14  nd rs = f(m - 1, c, c - b - 1, a);
15  mint f = rs.f, g = rs.g, h = rs.h;
16  return {n * m - f, n * m * m - h * 2 - f, i2 * (n * n * m + n * m - g - f)};
17 }

```

5 数论

5.1 分数还原

$\text{approx}(p, q, A)$: 求 $\frac{x}{a} \equiv q(\text{mod } p)$, 返回 (x, a) , 其中 $|x| \leq A$ 且 $|a|$ 取到最小。

要求 $\text{gcd}(q, p) = 1$ 。

```

1 // approx(p, q, A):求 x / a ≡ q (mod p), 返回 (x, a), 其中 |x| <= A 且 |a| 取到最小。
2 // 参数顺序与 skip2004 一致, 注意第一个是模数。典型用法: 已知 v ≡ b / a (mod p)
3 // 且 b, a 都不大, approx(p, v, A) 就还原出 (b, a)。
4 // 实现是连分数的辗转相除, O(log p)。
5 pii approx(int p, int q, int A) {
6     int x = q, y = p, a = 1, b = 0;
7     while(x > A) {
8         swap(x, y), swap(a, b), a -= x / y * b, x %= y;
9     }
10    return {x, a};
11 }

```

5.2 O(V)-O(1) GCD

```

1 struct fgcd_t {
2     static constexpr int n = 1e7, B = 3163;
3     array<int, 3> a[n + 1];
4     int s[B + 1][B + 1];
5     bitset<n + 1> b;
6     fgcd_t() {
7         vect<int> p;
8         a[1] = {1, 1, 1};
9         For(i, 2, n) {
10             if(!b[i]) i <= B && (p += i, 0), a[i] = {i, 1, 1};
11             for(auto z : p) {
12                 int x = i * z; if(x > n) break;
13                 b[x] = 1, a[x] = a[i];
14                 *min_element(all(a[x])) *= z;
15                 if(i % z == 0) break;
16             }
17         }
18         For(i, 0, B) For(j, 0, i) s[i][j] = !j ? i : s[j][i % j];

```

```

19     }
20     int operator()(int x, int y) const {
21         if(!x || !y) return x | y;
22         if(x == 1 || y == 1) return 1;
23         auto g1 = [&](int x, int y) {
24             int t;
25             if(y == 1 || (t = x % y) == 0) return y;
26             return y > B ? 1 : s[y][t];
27         };
28         int a0 = g1(x, a[y][0]), a1 = g1(x /= a0, a[y][1]), a2 = g1(x /= a1, a[y]
[2]);
29         return a0 * a1 * a2;
30     }
31 };

```

5.3 离散对数

```

1 // 求最小的 x >= 0 使 a^x ≡ b (mod p), 无解返回 -1。
2 // 要求: gcd(a, p) = 1 且 p 是素数(定阶用 p - 1 的因子分解, 求逆用 Fermat)。
3 // 不满足这两个前提时结果无意义, 请先把方程约简(用 gcd 消去公因子)。
4 // 复杂度 O(sqrt(p))。
5 ll BSGS(ll a, ll b, ll p) {
6     a %= p, b %= p;
7     if(p == 1) return 0;
8     if(b == 1) return 0; // a^0 = 1
9     if(!a) return -1;
10    // l = a 的阶: l | p - 1, 从 p - 1 出发按素因子反复试除
11    ll l = p - 1;
12    for(ll q = 2; q * q <= l; ++q)
13        for(; l % q == 0 && ksm(a, l / q, p) == 1; l /= q);
14    for(; l > 1 && ksm(a, l - 1, p) == 1; l = 1; // 剩下的素因子最多一个
15        // m = ceil(sqrt(l)), 保证 m * m >= l; 大解落在 (m, m * m) 里
16        ll m = (ll) sqrt((db) l);
17        while (m * m < l) ++m;
18        for(ll y = 0, w = 1 % p; y < std::min(m, l); ++y) { // y < m 的小解
19            if(w == b) return y;
20            w = (i128) w * a % p;
21        }
22        // 大解写成 y = i * m + j (i >= 1, 0 <= j < m): a^j = b * a^(-i * m), 查表命中即得
23        unordered_map<ll, ll> pos;
24        pos.reserve(m + 2);
25        for(ll j = 0, w = 1 % p; j < m; ++j) {
26            pos.emplace(w, j);
27            w = (i128) w * a % p;
28        }
29        ll step = ksm(a, m, p), iv = ksm(step, p - 2, p), w = (i128) b * iv % p, ans =
-1;
30        for(ll i = 1; i <= m; ++i, w = (i128) w * iv % p)
31            if(auto it = pos.find(w); it != pos.end()) {
32                ll y = (ll) i * m + it->second;
33                if(ksm(a, y, p) == b && (ans < 0 || y < ans)) ans = y; // 显式验证, 稳一手
34            }

```

```

35     return ans < 0 ? -1 : ans;
36 }

```

5.4 中国剩余定理

```

1 // 把  $x \equiv a_1 \pmod{p_1}$ 、 $x \equiv a_2 \pmod{p_2}$  合并成  $x \equiv \text{CRT} \pmod{\text{lcm}(p_1, p_2)}$ ,
2 // 返回  $[0, \text{lcm})$  内的那个解;无解返回 -1。要求  $p_1, p_2 > 0$ 。
3 ll CRT(ll a1, ll p1, ll a2, ll p2) {
4     ll x, y, g = exgcd(p1, p2, x, y);
5     if((a2 - a1) % g) return -1;
6     ll m1 = p1 / g, m2 = p2 / g;
7     //  $p_1 * t \equiv a_2 - a_1 \pmod{p_2}$  约去  $g$  后: $p_1 / g * t \equiv (a_2 - a_1) / g \pmod{m_2}$ 
8     ll k = (a2 - a1) / g % m2 * (x % m2 + m2) % m2;
9     ll ans = ((i128) k * p1 + a1) % (m1 * p2); // mod lcm 得到  $[0, \text{lcm})$  内的解
10    return (ans + m1 * p2) % (m1 * p2);
11 }
12 // 多方程:ans = 0, mod = 1;
13 // For(i, 1, n) {
14 //     ans = CRT(ans, mod, a[i], p[i]);
15 //     if(ans < 0) 无解;
16 //     mod = mod / gcd(mod, p[i]) * p[i];
17 // }

```

5.5 Miller-Rabin 素性检验

```

1 // 注意别复用 base header 里的 ksm:它按 ll 相乘,模数超过  $2^{32}$  就会溢出算错。
2 // 这里自带模乘与快速幂,且必须用 unsigned __int128 — signed __int128 上限只有
3 //  $1.70e38$ ,而两个 u64 相乘最大到  $3.4e38$ ,用 i128 会在  $p > 2^{63}$  时静默溢出。
4 namespace MR {
5     u64 mul(u64 a, u64 b, u64 p) { return (unsigned __int128) a * b % p; }
6     u64 pw(u64 a, u64 x, u64 p, u64 r = 1) {
7         for(; x >= 1, a = mul(a, a, p))
8             if(x & 1) r = mul(r, a, p);
9         return r;
10    }
11 }
12 // 底数取前 12 个素数:对 u64 范围是确定性判定,没有错误率。
13 bool chkp(u64 p) {
14     if(p < 2) return 0;
15     if(p < 4) return 1;
16     for(u64 d : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
17         if(p % d == 0) return p == d;
18     u64 s = __builtin_ctzll(p - 1), d = p - 1 >> s;
19     for(u64 a : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
20         u64 x = MR::pw(a, d, p);
21         if(x == 1 || x == p - 1) continue;
22         bool ok = 0;
23         For(i, 1, s - 1) {
24             x = MR::mul(x, x, p);
25             if(x == p - 1) { ok = 1; break; }
26         }
27         if(!ok) return 0;

```

```

28     }
29     return 1;
30 }

```

5.6 Pollard-Rho 分解质因数

```

1 // 整数平方根(Newton 法),用来摘掉完全平方数
2 u64 isqrt(u64 x) {
3     if(x < 2) return x;
4     u64 r = sqrtl((long double) x);
5     for(; (unsigned __int128) r * r > x; --r);
6     for(; (unsigned __int128) (r + 1) * (r + 1) <= x; ++r);
7     return r;
8 }
9 // 返回 x 的一个非平凡因子;依赖 chkp(即「Miller-Rabin」模板)。
10 // 先摘掉小因子与完全平方数:这两种情形会让 rho 只给出平凡因子、空转。
11 u64 rho(u64 x) {
12     if(x % 2 == 0) return 2;
13     if(x % 3 == 0) return 3;
14     For(d, 5, 100) if(x % d == 0) return d;
15     if(u64 s = isqrt(x); s * s == x) return s;
16     for(; !chkp(x);) {
17         u64 c = 1 + rand() % x, t = 0, r = 0, p = 1;
18         auto f = [&](u64 v) { return ((unsigned __int128) v * v + c) % x; };
19         for(; p == 1; p = gcd(t > r ? t - r : r - t, x)) t = f(t), r = f(f(r));
20         if(p != x) return p; // 平凡因子:换个 c 重来
21     }
22     return x;
23 }
24 // 把 x 的质因子按从小到大存入 res(带重数)。期望复杂度  $O(x^{1/4})$ 。
25 void fact(u64 x, vect<u64> &res) {
26     if(x == 1) return;
27     if(chkp(x)) return res.push_back(x), void();
28     u64 d = rho(x);
29     fact(d, res), fact(x / d, res);
30 }

```

5.7 扩展欧几里得

```

1 // 返回 gcd(a, b);x, y 为一组解满足  $a * x + b * y = \text{gcd}(a, b)$ 。
2 //  $b = 0$  时返回  $x = 1, y = 0$ 。
3 ll exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
4     if(!b) return x = 1, y = 0, a;
5     ll g = exgcd(b, a % b, y, x);
6     return y -= a / b * x, g;
7 }
8 // 求 a 在模 p 下的逆元(要求 gcd(a, p) = 1):
9 // ll x, y; exgcd(a, p, x, y); x = (x % p + p) % p;

```

5.8 最小模线性值

```

1 // 返回  $\min_{0 \leq i < n} (a * i + b) \bmod m$ ,共 n 项;要求  $m > 0$ 。

```

```

2 // 复杂度 O(log m),比逐项枚举快;n、m 可到 1e18(int 参数时按 int 上限)。
3 int minmod(int n, int m, int a, ll b) {
4     int ans = m;
5     for(; n; swap(a, m)) {
6         a %= m, b %= m;
7         if(b < 0) b += m;
8         cmin(ans, (int) b);
9         n = ((ll) (n - 1) * a + b) / m;
10        b -= (ll) m * n;
11    }
12    return ans;
13 }

```

5.9 二次剩余

```

1 // 不要复用 base header 的 ksm:它按 ll 相乘,p > 2^32 时 a * a 会溢出算错
2 // (实测 ksm(40000000000, 2, 4294967291) 得负数)。这里自带 u128 模乘与快速幂,
3 // 与 Miller-Rabin 模板里的 MR::mul 同理。
4 namespace QR {
5     ll mul(ll a, ll b, ll p) { return (ll) ((unsigned __int128) a * b % p); }
6     ll pw(ll a, ll x, ll p, ll r = 1) {
7         for(a %= p, (a += p) %= p; x; x >>= 1, a = mul(a, a, p))
8             if(x & 1) r = mul(r, a, p);
9         return r;
10    }
11 }
12 // quadres(a, p): 判断 a 是否为奇素数 p 的二次剩余(要求 0 <= a < p)。
13 bool quadres(u64 a, u64 p) {
14     return !a || QR::pw(a, (p - 1) >> 1, p) == 1;
15 }
16 // sqrt(x, p): 求 x 在模奇素数 p 下的平方根(要求 0 <= x < p)。
17 // p 模 4 余 3 时直接算,否则用 Cipolla;x 非二次剩余时返回 -1。
18 ll sqrt(x, ll p) {
19     if(x <= 1) return x;
20     if(QR::pw(x, (p - 1) >> 1, p) != 1) return -1;
21     if(p % 4 == 3) return QR::pw(x, (p + 1) >> 2, p);
22     static mt19937_64 gen;
23     ll w, a;
24     do a = gen() % p; while (!a || QR::pw(w = (QR::mul(a, a, p) - x % p + p) % p, (p - 1) >> 1, p) != p - 1);
25     auto prod = [&](pll u, pll v) { // F_p[√w] 里的乘法:(u0 + u1√w)(v0 + v1√w)
26         ll t0 = (QR::mul(u.first, v.first, p) + QR::mul(QR::mul(u.second, v.second, p), w, p)) % p;
27         ll t1 = (QR::mul(u.first, v.second, p) + QR::mul(u.second, v.first, p)) % p;
28         return make_pair(t0, t1);
29     };
30     pll r{1, 0}, b{a, 1};
31     for(ll k = (p + 1) >> 1; k; k >>= 1, b = prod(b, b))
32         if(k & 1) r = prod(r, b);
33     return r.first;
34 }

```

5.10 原根与阶

```

1 // 求模素数 p 的最小原根;p = 2 时返回 1。
2 // g 是原根 <=> 对 p - 1 的每个素因子 q 都有 g^((p - 1) / q) != 1。
3 int root(int p) {
4     if(p == 2) return 1;
5     static vect<int> fac;
6     fac = {}, fac.reserve(20);
7     int x = p - 1;
8     for(int i = 2; i * i <= x; ++i)
9         if(x % i == 0) {
10             fac.push_back(i);
11             while (x % i == 0) x /= i;
12         }
13     if(x > 1) fac.push_back(x);
14     For(g, 2, p - 1) {
15         bool ok = 1;
16         for(auto q : fac) ok &= ksm(g, (p - 1) / q, p) != 1;
17         if(ok) return g;
18     }
19     return -1;
20 }
21 // ord(a, p): a 模素数 p 的阶,即最小的 d > 0 使 a^d ≡ 1 (mod p)。要求 gcd(a, p) = 1。
22 // 从 p - 1 出发,对 p - 1 的每个素因子 q 反复试除(能除动说明阶里不含 q),
23 // 除到除不动为止,剩下的就是阶。
24 int ord(int a, int p) {
25     if(p == 2) return 1;
26     int x = p - 1;
27     static vect<int> fac;
28     int y = x;
29     fac = {}, fac.reserve(20);
30     for(int i = 2; i * i <= y; ++i)
31         if(y % i == 0) {
32             fac.push_back(i);
33             while (y % i == 0) y /= i;
34         }
35     if(y > 1) fac.push_back(y);
36     for(auto q : fac)
37         while (x % q == 0 && ksm(a, x / q, p) == 1) x /= q;
38     return x;
39 }

```

5.11 积性函数

$\gcd(a, b) = 1$ 时恒有 $f(ab) = f(a)f(b)$ 的函数叫积性函数;对任意 a, b 都成立的叫**完全积性**。积性函数只要在素数幂上的取值 $f(p^k)$ 定下来,再按 $n = \prod p^k$ 乘起来,整个函数就定了;所以这类题都是先筛素数,再从 $f(p)$ 往 $f(p^k)$ 推。

前缀和绕不开狄利克雷卷积:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

杜教筛那条式子就来自它:

$$g(1)S_{f(n)} = S_{f*g}(n) - \sum_{i=2}^n g(i)S_{f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)}$$

其中 $S_{h(n)} = \sum_{i=1}^n h(i)$ 是前缀和。

三份模板的分工

- 线性筛:求 $i \leq N$ 每个点的值(以及前缀和), N 到 10^7 量级;常数最小,代价是要开 $O(N)$ 的数组。
- 杜教筛:只求前缀和 $\sum_{i=1}^n f(i)$, 单个 n 到 10^{10} , 前提是能配出一个 g , 让 $f * g$ 与 g 的前缀和都好算——它自己也靠线性筛先打一段底。
- min_25:同样求单个 n 的前缀和(n 到 10^{10}), 但不用构造 g , 只要 $f(p)$ 是 p 的低次多项式 $f(p) = \sum_k c_k p^k$; 代价是常数大、全程取模。

怎么选

- n 小、或者要每个点的值 $\rightarrow$ 线性筛; 能配出 $g \rightarrow$ 杜教筛; 只剩「 $f(p)$ 是低次多项式」这一条 $\rightarrow$ min_25。

5.11.1 线性筛

```
1 // 前置:项目里有全局常量 N(数组按它开), 筛 [1, N]。
2 // 复杂度 O(N)。phi(i) 欧拉函数, mu(i) 莫比乌斯函数,
3 // d(i)/s(i) 约数个数/约数和; 筛完 p[1..tot] 是素数。
4 struct sieve_t {
5     int p[N / 10 + 5], tot, mn[N + 1], phi[N + 1], mu[N + 1], d[N + 1], cnt[N + 1],
6     lpf[N + 1];
7     ll s[N + 1];
8     void work() {
9         tot = 0, phi[1] = mu[1] = d[1] = s[1] = 1;
10        For(i, 2, N) {
11            if(!mn[i])
12                p[++tot] = i, mn[i] = i, phi[i] = i - 1, mu[i] = -1,
13                d[i] = 2, cnt[i] = 1, s[i] = i + 1, lpf[i] = i + 1;
14            for(int j = 1, x; j <= tot && (x = i * p[j]) <= N; ++j) {
15                mn[x] = p[j], cnt[x] = 1, lpf[x] = p[j] + 1;
16                if(i % p[j] == 0) {
17                    phi[x] = phi[i] * p[j], mu[x] = 0;
18                    cnt[x] = cnt[i] + 1, lpf[x] = lpf[i] * p[j] + 1;
19                    d[x] = d[i] / (cnt[i] + 1) * (cnt[x] + 1);
20                    s[x] = s[i] / lpf[i] * lpf[x];
21                    break;
22                }
23                phi[x] = phi[i] * (p[j] - 1), mu[x] = -mu[i];
24                d[x] = d[i] * 2, s[x] = s[i] * (p[j] + 1);
25            }
26        }
27        bool isp(int x) const { return x >= 2 && mn[x] == x; }
28    } S;
29    // 莫比乌斯/欧拉函数的前缀和(杜教筛要用): 筛完后
30    // For(i, 1, N) smu[i] = smu[i - 1] + S.mu[i], sphi[i] = sphi[i - 1] + S.phi[i];
```

5.11.2 杜教筛

```
1 // 求 S(n) = sum_{i=1}^n f(i)。利用 g(1) * S(n) = H(n) - sum_{i=2}^n g(i) * S(n / i),
2 // 其中 H 是 f * g 的前缀和; 对 n / i 记忆化后复杂度 O(n^{2/3})。
3 // 前置:线性筛(本目录 线性筛.cpp)已筛出 mu[], phi[], 且算好前缀和 smu[], sphi[]。
4 unordered_map<ll, ll> smu_big, sphi_big;
5 ll DJS_mu(ll n) { // f = mu, 取 g = 1, 则 H(n) = 1
6     if(n <= N) return smu[n];
7     if(smu_big.count(n)) return smu_big[n];
8     ll ans = 1;
9     for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
10         r = n / (n / l), ans -= (r - l + 1) * DJS_mu(n / l);
11     return smu_big[n] = ans;
12 }
13 ll DJS_phi(ll n) { // f = phi, 取 g = 1, 则 H(n) = n * (n + 1) / 2
14     if(n <= N) return sphi[n];
15     if(sphi_big.count(n)) return sphi_big[n];
16     ll ans = (ll) n * (n + 1) / 2; // 先把 n 转成 ll, 否则 n 到 1e6 就溢出
17     for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
18         r = n / (n / l), ans -= (r - l + 1) * DJS_phi(n / l);
19     return sphi_big[n] = ans;
20 }
21 // 通用形式: 只需实现 f 与 g, 其余照抄上面两个函数的结构
22 // ll S(ll n) {
23 //     if(n <= N) return pre[n];
24 //     if(mp.count(n)) return mp[n];
25 //     ll ans = H(n); // f * g 的前缀和
26 //     for(ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
27 //         r = n / (n / l), ans -= (g_pre(r) - g_pre(l - 1)) * S(n / l);
28 //     return mp[n] = ans;
29 // }
```

5.11.3 min_25

$O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)$ 求积性函数 f 的前缀和, 要求 f 在素数点 $f(p)$ 是关于 p 的低次多项式(最后拆成 p 的幂的线性组合)。

两个递推

设 p_j 是第 j 个素数($p_1 = 2$), $g_{k(n,j)}$ 是把 $i \leq n$ 里所有“ i 是素数, 或 i 的最小素因子 $> p_j$ ”的 i^k 累加起来的和($j = 0$ 时就是 $\sum_{i=2}^n i^k$)。 j 每加一, 就把最小素因子恰好是 p_j 的合数减掉(只在 $p_j^2 \leq n$ 时用, 再往后这些合数都超过 n):

$$g_{k(n,j)} = g_{k(n,j-1)} - p_j^k \left(g_{k\left(\left\lfloor \frac{n}{p_j} \right\rfloor, j-1\right)} - \sum_{i=1}^{j-1} p_i^k \right)$$

筛到 $p_j^2 > n$ 时 $g_{k(n,j)}$ 就只剩素数: $g_{k(n)} = \sum_{p \leq n} p^k$ 。把 $f(p) = \sum_k c_k p^k$ 的每一段 p^k 各筛一遍再按系数加起来, 就得到素数处的 $\sum_{p \leq n} f(p)$ 。真正的 f 前缀和再按最小素因子递归:

$$S(n, m) = \left(\sum_{p \leq n} f(p) - \sum_{i=1}^m f(p_i) \right) + \sum_{j > m, p_j^2 \leq n} \sum_{e \geq 1, p_j^{e+1} \leq n} \left(f(p_j^e) S\left(\left\lfloor \frac{n}{p_j^e} \right\rfloor, j\right) + f(p_j^{e+1}) \right)$$

答案 = $S(n, 0) + f(1)$; 模板里的 $f(n, m)$ 就是这个 $S(n, m)$, m 表示“前 m 个素数已经排除”。只有 $O(\sqrt{n})$ 个不同的 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$, 所以状态数是 $O(\sqrt{n})$ 。

- 接口: `solve(n)`, 内部依次 `init()` (线性筛出 10^5 内质数与 $s1/s2/s: \sum p_i, \sum p_i^2, \sum (p_i^2 - p_i)$) + `solveg(n)` (求 g 数组) + $f(n, m)$ 递归求和
- `func(x)`: **素数幂 $x = p^k$ 处 f 的取值**, 题变则改 (示例 $x(x-1)$ 即 $f(p) = p(p-1)$, 欧拉函数类)
- 上限: $\sqrt{n} \leq 10^5$, 即 $n \leq 10^{10}$; 模数固定 $M = 1e9 + 7$
- g 数组大小 $2e5$ (双值映射 `id(n)`)

坑: `init()` 非幂等 (不清 `pc/s1/s2`), 而 `solve` 每次都调它 —— 同一进程里 `solve` **只能调一次**, 连调两次第二次就错 (实测 `solve(10)` 得到 263 与 867808834); 要换 n 就 `solveg(n)` 之后自己 $f(n, 0) + 1$, 这两步可以反复调。 $\sqrt{n}$ 为整平方时内部 `fl` 有特殊处理, 别乱改; 数组 `g1/g2` 是模 M 下的量。

```
1 const int M = 1e9 + 7;
2 constexpr int i2 = M + 1 >> 2, i6 = (M + 1) / 6;
3 void add(int &a, int b) {
4     a += b;
5     a >= M && (a -= M);
6 }
7 void sub(int &a, int b) {
8     a -= b;
9     a < 0 && (a += M);
10 }
11 const int N = 1e5 + 10;
12 int p[N], pc, p2[N];
13 int s1[N], s2[N], s[N];
14 void init() {
15     static const int n = 1e5;
16     static int b[N];
17     For(i, 2, n) {
18         if(!b[i]) p[++pc] = i;
19         For(j, 1, pc) if(i * p[j] <= n) {
20             b[i * p[j]] = 1;
21             if(i % p[j] == 0) break;
22         }
23         else break;
24     }
25     p[pc + 1] = n + 1;
26     For(i, 1, pc) {
27         p2[i] = 1ll * p[i] * p[i] % M;
28         s1[i] = (s1[i - 1] + p[i]) % M;
29         s2[i] = (s2[i - 1] + p2[i]) % M;
30         s[i] = (s2[i] - s1[i] + M) % M;
31     }
32 }
33 ll lim, n0;
34 int g1[N * 2], g2[N * 2];
35 int id(ll n) {
36     return n <= lim ? n : n0 / n + lim;
37 }
38 void solveg(ll _n0) {
39     n0 = _n0;
```

```
40     lim = sqrt(n0);
41     ll fl = n0 / lim == lim;
42     auto init = [&](ll n, int _id) {
43         n %= M;
44         sub(g1[_id] = n * (n + 1) / 2 % M, 1);
45         sub(g2[_id] = n * (n + 1) % M * (n + n + 1) % M * i6 % M, 1);
46     };
47     auto doit = [&](ll n, int m, int i1, int i2) {
48         sub(g1[i1], 1ll * (g1[i2] - s1[m - 1] + M) * p[m] % M);
49         sub(g2[i1], 1ll * (g2[i2] - s2[m - 1] + M) * p2[m] % M);
50     };
51     For(i, 1, lim) init(i, i);
52     For(i, 1, lim - fl) init(n0 / i, i + lim);
53     For(i, 1, pc) {
54         ll x = p[i], y = x * x, z = n0 / x;
55         For(j, 1, min(lim - fl, n0 / y)) doit(n0 / j, i, j + lim, id(z / j));
56         rFor(j, lim, min(lim + 1, y)) doit(j, i, j, j / x);
57     }
58 }
59 int g(ll n) { return (g2[id(n)] - g1[id(n)] + M) % M; }
60 ll func(ll n) {
61     n %= M;
62     return n * (n - 1) % M;
63 }
64 int f(ll n, int m) {
65     if(p[m] > n) return 0;
66     ll ans = g(n) - s[m] + M;
67     For(j, m + 1, pc) {
68         int p = ::p[j];
69         if(1ll * p * p > n) break;
70         for(ll s = p; s * p <= n; s *= p) {
71             ans += func(s) * f(n / s, j) % M + func(s * p);
72         }
73     }
74     return ans % M;
75 }
76 ll solve(ll n) {
77     init(), solveg(n);
78     return (f(n, 0) + 1) % M;
79 }
```

5.12 下取整和

$\text{floor_sum}(n, m, a, b) : \sum_{i=0}^{n-1} \lfloor \frac{ai+b}{m} \rfloor$ 。

```
1 // 求  $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor \frac{ai+b}{m} \rfloor$ 。参数全为无符号,  $a, b$  不必小于  $m$ 。
2 // 复杂度  $O(\log m)$ , 可以看成类欧几里得的“裸下取整”特例。
3 // 契约: 中间量用 i128, 但返回值和累加器是 u64 —— 答案本身不能超过  $2^{64} - 1$ 。
4 // 大致是  $n^2 * a / m$  量级:  $n \leq 1e9, a < m \leq 1e9$  时安全; 答案可能更大时把
5 // 返回类型与 ans 一起换成 unsigned __int128。
6 u64 floor_sum(u64 n, u64 m, u64 a, u64 b) {
7     u64 ans = 0;
8     for(;;) {
```

```
9      if(a >= m) ans += n * (n - 1) / 2 * (a / m), a %= m;
10     if(b >= m) ans += n * (b / m), b %= m;
11     u64 y = (i128) a * n + b;
12     if(y < m) break;
13     n = y / m, b = y % m, swap(m, a);
14 }
15 return ans;
16 }
```

5.13 高斯整数

$N(a+bi)=a^2+b^2$ 叫 $a+bi$ 的模长平方,它可乘: $N(xy)=N(x)N(y)$ 。下面说的“拆”,都是要让 N 落回目标 n 。

素数分类

素数分为三种：

- 2 是特例： $2=(1+i)(1-i)$ ，拆出来的两个只差 ± 1 、 $\pm i$ ；
- $4k+1$ 型的 p 能拆： $p=(x+yi)(x-yi)$ ，也就是 $p=x^2+y^2$ ；
- $4k+3$ 型的 p 拆不动，自己就是高斯素数。

这三类就是全部的高斯素数。每个非零高斯整数都能写成它们的乘积，而且写法唯一，只差整体的 ± 1 、 $\pm i$ 。

判定 $x^2+y^2=n$

n 的每个 $4k+3$ 型素因子指数都是偶数时才能写成 x^2+y^2 ，否则不能。直接分解即可。

计数 $x^2+y^2=n$

记 $\chi_4(d)$ 在 d 模 4 余 1、余 3、为偶数时分别是 1、 -1 、0，则 $\chi_4(d)$ 是完全积性函数 $\Rightarrow \sum_{d|n} \chi_4(d)$ 是积性函数。

记 d_1 是 n 的模 4 余 1 的因子个数， d_3 是模 4 余 3 的因子个数，则 $d_1-d_3=\sum_{d|n} \chi_4(d)$ ，且也是解个数。

- x 、 y 取任意整数（包括负数和交换顺序）：解数是 $4(d_1-d_3)$ 。
- 只要 $0\leq x\leq y$ 的那些：解数是 $\frac{d_1-d_3+s}{2}$ ，其中 s 数的是 n 、 $\frac{n}{2}$ 里完全平方的个数（0、1 或 2）。

如 3 无解， $2=1^2+1^2$ ， $65=8^2+1^2=7^2+4^2$ 。

Cornacchia

把 $4k+1$ 型的 p 拆成 $p=x^2+y^2$ ：

1. 从 $g=2,3,5,\dots$ 试出模 p 的非二次剩余，算 $r=g^{\frac{p-1}{4}}\bmod p$ ，此时 $r^2\equiv-1\bmod p$ 。
2. 对 (p,r) 做辗转相除，除到余数 $\leq\sqrt{p}$ 为止。
3. 停下的那个余数就是 x ；拿 $p-x^2$ 开方得 y ，验一下 $x^2+y^2=p$ 。

它跟求 $\gcd(p,r+i)$ 是一回事，但全程只用整数，不会溢出。

高斯整数 gcd

跟整数一样辗转相除，只是“除”要除到最近的整数： $\frac{x}{y}$ 先算成 $x\cdot\frac{\bar{y}}{y}|^2$ ，再把实部虚部各自四舍五入。可以证明每一步余数都满足 $N(r)\leq\frac{N(y)}{2}$ ，所以只要 $O(\log N)$ 步；结果唯一到只差 ± 1 、 $\pm i$ 。中间乘积会到 10^{36} 量级，代码里要用 128 位整数。

全部解

分解质因数，然后：

- 2^k 换成 $(1+i)^k$ （它的模长平方就是 2^k ）；
- $4k+1$ 型的 p^e ：先用 Cornacchia 拆出 p 的那对 $(x+yi)$ 、 $(x-yi)$ ，再换成 $(x+yi)^e$ 或 $(x-yi)^e$ ，两种都试；
- $4k+3$ 型的 p^e （ e 必是偶数）换成实数 $p^{\frac{e}{2}}$ 。

把这些乘起来得到高斯整数 $A+Bi$ ，它的模长平方正好是 n ，所以 $(|A|,|B|)$ 就是一组解。每个 $4k+1$ 型的因子有两种选法，把所有选法 DFS 组合一遍（ $4k+1$ 型的因子没几个），每组的 $(|A|,|B|)$ 统一成 $0\leq x\leq y$ ，排序去重就是全部解。

```
1 // 高斯整数上的辗转相除：每步余数的模长平方 <= |y|^2 / 2，所以 O(log N) 步。
2 // 商取最近的整数点；返回归一后的 gcd(乘 ±1、±i 使实部 > 0、虚部 >= 0)，这样写法唯一；gcd(0,0) = 0。
3 // 坐标绝对值 <= 1e18(中间量 <= 2e36，离 i128 上限 1.7e38 还有两个数量级)。
4 // 拆 4k+1 型素数 p：取 r = g^((p-1)/4) 是模 p 的 -1 的平方根，gcd(p, r + i) 的模长平方就是 p。
5
6 struct gi { ll a, b; };
7 i128 rd(i128 p, i128 d) { return (p >= 0 ? p + d / 2 : p - d / 2) / d; } // 四舍五入
8 gi gi_gcd(gi x, gi y) {
9     while(y.a || y.b) {
10         i128 d = (i128) y.a * y.a + (i128) y.b * y.b; // |y|^2
11         i128 qa = rd((i128) x.a * y.a + (i128) x.b * y.b, d); // q =
            round(x / y)
12         i128 qb = rd((i128) x.b * y.a - (i128) x.a * y.b, d);
13         gi r = {(ll) (x.a - qa * y.a + qb * y.b), (ll) (x.b - qa * y.b - qb * y.a)};
14         x = y, y = r;
15     }
16     if(x.a < 0 || (x.a == 0 && x.b < 0)) x = {-x.a, -x.b}; // 归一：实部 >
            0、虚部 >= 0
17     if(x.b < 0) x = {-x.b, x.a}; else if(x.a == 0) x = {x.b, 0};
18     return x;
19 }
```

6 多项式

6.1 任意模数 NTT

```
1 // 契约:① 变换长度 l = 2^ceil(lg(n + m - 1)) 必须 <= 2^20(三模里 M1 = 1004535809 =
            479·2^21+1 最小);
2 // 超限结果错,但 P 恰为 998244353 / 469762049 时 CRT 退化成单模、反而看着对,别拿它们试
            上限;
3 // ② 系数请先归一到 [0, P):传负数(`{-1}`)结果不保证(非负但 >= P 的未归一系数是安全的)。
4
5 namespace Mul {
```

```

6 using poly = vector<int>;
7 template <int M, int G> static void NTT(poly &a, const int k) {
8     auto ksm = [&](ll a, int b) {ll
ans=1;for(;b>=>1,a=a*a%M)if(b&1)ans=ans*a%M;return ans; };
9     static poly r, w;
10    int n = a.size();
11    if(n != r.size()) {
12        int l = __lg(n);
13        r.resize(n);
14        For(i, 0, n - 1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
15    }
16    For(i, 0, n - 1) if(i < r[i]) swap(a[r[i]], a[i]);
17    ll wi = ksm(G, (M - 1 >> 1) / n * k + M - 1);
18    w.resize(n), w[0] = 1;
19    For(i, 1, n - 1) w[i] = w[i - 1] * wi % M;
20    for(int m = 1, l = __lg(n); m < n; m <= 1, --l)
21        for(int i = 0; i < n; i += m + m)
22            For(j, 0, m - 1) {
23                ll x = a[i + j], y = 1ll * w[j << l] * a[i + j + m] % M;
24                a[i + j] = x + y >= M ? x + y - M : x + y;
25                a[i + j + m] = x - y < 0 ? x - y + M : x - y;
26            }
27    if(k == -1) {
28        ll inv = ksm(n, M - 2);
29        For(i, 0, n - 1) a[i] = a[i] * inv % M;
30    }
31 }
32 poly mul(poly a, poly b, int P) {
33     int n = a.size(), m = b.size();
34     if(!n || !m) return poly();
35     int l = 1 << __lg(n + m - 2) + 1;
36     a.resize(l), b.resize(l);
37     static constexpr int M[3]{998244353, 1004535809, 469762049}, G = 3;
38     #define g(p) \
39     [&](poly a, poly b) { \
40         NTT<M[p], G>(a, 1), NTT<M[p], G>(b, 1); \
41         For(i, 0, l - 1) a[i] = 1ll * a[i] * b[i] % M[p]; \
42         NTT<M[p], G>(a, -1); \
43         return a; \
44     }(a, b)
45     poly c[3]{g(0), g(1), g(2)}, d;
46     d.reserve(n + m - 1);
47     #undef g
48     static constexpr ll m01 = 1ll * M[0] * M[1];
49     static constexpr int i0 = 669690699, i1 = 354521948;
50     For(id, 0, n + m - 2) {
51         auto A = c[0][id], B = c[1][id], C = c[2][id];
52         ll x = 1ll * (B - A + M[1]) % M[1] * i0 % M[1] * M[0] + A;
53         d.push_back((1ll * (C - x % M[2] + M[2]) % M[2] * i1 % M[2] * (m01 % P) % P
+ x) % P);
54     }
55     return d;
56 }

```

```

57 } // namespace Mul
58 using poly = vector<mint>;
59 int M;
60 poly mul(poly a, const poly &b) {
61     int n = a.size(), m = b.size();
62     if(!n || !m) return poly();
63     vector<int> c(n), d(m);
64     For(i, 0, n - 1) c[i] = a[i].x;
65     For(i, 0, m - 1) d[i] = b[i].x;
66     c = Mul::mul(c, d, M);
67     a.resize(c.size());
68     For(i, 0, a.size() - 1) a[i] = c[i];
69     return a;
70 }

```

6.2 多项式复合

模 998244353, 求 $G(F(x)) \bmod x^n$, 一次调用解出。

- 接口与 prep(22) 前置见代码头注释; 要求 $[x^0]G = 0$, F, G 不足 n 项补 0
- 内部 solve(F, G, n, m): 分治卷积, 先乘 $A \cdot B$ 再做奇偶抽取
- 复杂度: 多项式级(小常数大), 适合 $n \leq 10^5$ 量级

坑: 数组全局且巨大(4.4e6 十几个), 内存约 300+ MB, 搬用前确认空间与符号冲突; F, G 都从常数项开始。

```

1 // 接口: comp(F, G, n) 返回  $G(F(x))$  在  $\bmod x^n$  下的结果( $F, G$  均按  $n$  个系数给出)。
2 // 使用前必须先调用一次 prep(22) (初始化 NTT 的 rev/omg; 长度上界按  $2^{22}$  准备),
3 // 否则内部 NTT 用的是未初始化的单位根 — 原来这一步写在模板自带的 main 里。
4
5 typedef vector<int> vi;
6 typedef vector<vi> vv;
7 typedef long long ll;
8 typedef unsigned long long ull;
9 const int N = 4.4e6 + 15, mod = 998244353;
10 int F[N], X[N], Y[N], W[N];
11 ull Z[N];
12 int rev[N * 2], omg[N * 2];
13 int qpow(int x, int y)
14 {
15     int ans = 1;
16     while(y)
17     {
18         if(y & 1)
19             ans = (ll)ans * x % mod;
20         x = (ll)x * x % mod;
21         y >>= 1;
22     }
23     return ans;
24 }
25 void prep(int n)
26 {
27     int i, j, w;

```

```

28 for(i = 0; i <= n; i++)
29 {
30     for(j = 1; j < (1 << i); j++)
31         rev[(1 << i) + j] = rev[(1 << (i - 1)) + (j >> 1)] | ((j & 1) << (i - 1));
32     w = qpow(3, (mod - 1) >> i);
33     omg[1 << i] = 1;
34     for(j = 1; j < (1 << i); j++)
35         omg[(1 << i) + j] = (ll)omg[(1 << i) + j - 1] * w % mod;
36 }
37 }
38 ull tmp[N * 2];
39 inline void ntt(int *A, int n, bool t) // 0 DFT 1 IDFT
40 {
41     int i, j, k, q, x;
42     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
43         tmp[i] = A[i];
44     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
45         if(rev[(1 << n) + i] > i)
46             swap(tmp[rev[(1 << n) + i]], tmp[i]);
47     for(i = 0; i < n; i++)
48     {
49         for(j = 0; j < (1 << n); j += (2 << i))
50             for(k = 0; k < (1 << i); k++)
51             {
52                 x = tmp[j + k + (1 << i)] * omg[(2 << i) + k] % mod;
53                 tmp[j + k + (1 << i)] = tmp[j + k] + mod - x;
54                 tmp[j + k] = tmp[j + k] + x;
55             }
56         if(i == 17 || i == n - 1)
57             for(j = 0; j < (1 << n); j++)
58                 tmp[j] %= mod;
59     }
60     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
61         A[i] = tmp[i];
62     if(t)
63     {
64         for(i = 1; i < (1 << n); i++)
65             if(i < (1 << n) - i)
66                 swap(A[i], A[(1 << n) - i]);
67         q = qpow(1 << n, mod - 2);
68         for(i = 0; i < (1 << n); i++)
69             A[i] = (ll)A[i] * q % mod;
70     }
71 }
72 struct poly
73 {
74     vector<int> c;
75     poly()
76     {
77         c.clear();
78     }
79     poly(vector<int> d)
80     {

```

```

81         c = d;
82     }
83     friend poly operator * (poly f, poly g)
84     {
85         if(f.c.empty() || g.c.empty())
86             return poly();
87         poly h;
88         int i, l = 0;
89         while((f.c.size() + g.c.size()) >> l)
90             l++;
91         memset(X, 0, 4 << l);
92         memset(Y, 0, 4 << l);
93         for(i = 0; i < f.c.size(); i++)
94             X[i] = f.c[i];
95         for(i = 0; i < g.c.size(); i++)
96             Y[i] = g.c[i];
97         ntt(X, l, 0);
98         ntt(Y, l, 0);
99         for(i = 0; i < (1 << l); i++)
100             X[i] = (ll)X[i] * Y[i] % mod;
101         ntt(X, l, 1);
102         h.c.resize(f.c.size() + g.c.size() - 1);
103         for(i = 0; i < h.c.size(); i++)
104             h.c[i] = X[i];
105         return h;
106     }
107 };
108 vv solve(vi F, vv G, int n, int m) // [x^{0, n})y^{(-m, 0]}, [x^0]G = 1
109 {
110     int i, j, S, T, a, b, d = 2 * n - 1;
111     vv ans;
112     if(n == 1)
113     {
114         F.resize(m);
115         ans.resize(m);
116         for(i = 0; i < m; i++)
117             ans[i] = {F[i]};
118         return ans;
119     }
120     poly A, B, C;
121     vv H;
122     S = m * d + n;
123     A.c.resize(S);
124     B.c.resize(S);
125     for(i = 0; i <= m; i++)
126         for(j = 0; j < n; j++)
127         {
128             A.c[i * d + j] = G[i][j];
129             B.c[i * d + j] = (j & 1 ? mod - G[i][j] : G[i][j]);
130         }
131     A = A * B;
132     a = (n + 1) / 2;
133     b = 2 * m;

```

```

134 H.resize(b + 1);
135 for(i = 0; i <= b; i++)
136 {
137     H[i].resize(a);
138     for(j = 0; j < a; j++)
139         H[i][j] = A.c[i * d + 2 * j];
140 }
141 auto P = solve(F, H, a, b);
142 T = (b - 1) * d + n;
143 C.c.resize(T);
144 for(i = 0; i < b; i++)
145     for(j = 0; j < a; j++)
146         C.c[i * d + 2 * j] = P[b - 1 - i][j];
147 C = C * B;
148 ans.resize(m);
149 for(i = 0; i < m; i++)
150 {
151     ans[i].resize(n);
152     for(j = 0; j < n; j++)
153         ans[i][j] = C.c[(b - 1 - i) * d + j];
154 }
155 return ans;
156 }
157 poly comp(poly F, poly G, int n) // [x^0]G = 0
158 {
159     int i;
160     vv Gp;
161     Gp.resize(2);
162     Gp[0].resize(n);
163     Gp[1].resize(n);
164     Gp[0][0] = 1;
165     // 调用方给的 G 可能不足 n 个系数:必须补齐,否则下面 G.c[i] 越界读(ASAN 实测
166     // heap-buffer-overflow)。F 侧也一样,补到 n。
167     if((int) G.c.size() < n) G.c.resize(n);
168     if((int) F.c.size() < n) F.c.resize(n);
169     for(i = 1; i < n; i++)
170         Gp[1][i] = mod - G.c[i];
171     auto P = solve(F.c, Gp, n, 1);
172     return poly(P[0]);
173 }

```

6.3 多项式复合逆

模 998244353, 给定 F , 求 G 使 $F(G(x)) = x \pmod{x^n}$ 。

- $\text{comp_inv}(F, n)$: 返回 G 的 n 个系数, 要求 $[x^0]F = 0$ 且 $[x^1]F \neq 0$ (首项可逆, 代码里直接算 $\text{qpow}(F[1], \text{mod}-2)$)
- F 的系数个数**必须** $\geq n$ (内部会读 $F[1]$, 且 $n = 1$ 时也要求至少给 2 个), 否则越界读(ASAN 实测 heap-buffer-overflow)
- $|F| > n$ 时**高次项不会被截断**, 会让结果静默算错 —— 调用方自己补/截到 n
- 调用前必须先执行一次 **prep(22)** (见代码头注释, 除单位根外还预处理好阶乘/逆元表 $\text{fac}/\text{inv}/\text{Inv}$)
- 算法基于 Lagrange 反演 $[x^n]F^{-k}$, 内部 pw_pj 做形式幂级数逆 + 幂迭代

坑: 与「多项式复合」共用同一套全局数组(约 $4.4\text{e}6+10$), 内存大、注意符号冲突。

```

1 // 接口: comp_inv(F, n) 求 G 使 F(G(x)) ≡ x (mod x^n), 返回 n 个系数; 要求 F[1] != 0。
2 // 使用前必须先调用一次 prep(22) (初始化 NTT 的 rev/omg; 长度上界按 2^22 准备),
3 // 否则内部 NTT 用的是未初始化的单位根 —— 原来这一步写在模板自带的 main 里。
4
5 typedef vector<int> vi;
6 typedef vector<vi> vv;
7 typedef long long ll;
8 typedef unsigned long long ull;
9 const int N = 4.4e6 + 15, mod = 998244353;
10 int F[N], X[N], fac[N], inv[N], Inv[N];
11 int rev[N * 2], omg[N * 2];
12 int qpow(int x, int y)
13 {
14     int ans = 1;
15     while(y)
16     {
17         if(y & 1)
18             ans = (ll)ans * x % mod;
19         x = (ll)x * x % mod;
20         y >>= 1;
21     }
22     return ans;
23 }
24 void prep(int n)
25 {
26     int i, j, w, m = N - 5;
27     for(i = 0; i <= n; i++)
28     {
29         for(j = 1; j < (1 << i); j++)
30             rev[(1 << i) + j] = rev[(1 << (i - 1)) + (j >> 1)] | ((j & 1) << (i - 1));
31         w = qpow(3, (mod - 1) >> i);
32         omg[1 << i] = 1;
33         for(j = 1; j < (1 << i); j++)
34             omg[(1 << i) + j] = (ll)omg[(1 << i) + j - 1] * w % mod;
35     }
36     fac[0] = 1;
37     for(i = 1; i <= m; i++)
38         fac[i] = (ll)fac[i - 1] * i % mod;
39     inv[m] = qpow(fac[m], mod - 2);
40     for(i = m; i >= 1; i--)
41         inv[i - 1] = (ll)inv[i] * i % mod;
42     for(i = 1; i <= m; i++)
43         Inv[i] = (ll)inv[i] * fac[i - 1] % mod;
44 }
45 ull tmp[N * 2];
46 inline void ntt(int *A, int n, bool t) // 0 DFT 1 IDFT
47 {
48     int i, j, k, q, x;
49     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
50         tmp[i] = A[i];
51     for(i = 0; i < (1 << n); i++)

```

```

52     if(rev[(1 << n) + i] > i)
53         swap(tmp[rev[(1 << n) + i]], tmp[i]);
54     for(i = 0; i < n; i++)
55     {
56         for(j = 0; j < (1 << n); j += (2 << i))
57             for(k = 0; k < (1 << i); k++)
58             {
59                 x = tmp[j + k + (1 << i)] * omg[(2 << i) + k] % mod;
60                 tmp[j + k + (1 << i)] = tmp[j + k] + mod - x;
61                 tmp[j + k] = tmp[j + k] + x;
62             }
63         if(i == 17 || i == n - 1)
64             for(j = 0; j < (1 << n); j++)
65                 tmp[j] %= mod;
66     }
67     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
68         A[i] = tmp[i];
69     if(t)
70     {
71         for(i = 1; i < (1 << n); i++)
72             if(i < (1 << n) - i)
73                 swap(A[i], A[(1 << n) - i]);
74         q = qpow(1 << n, mod - 2);
75         for(i = 0; i < (1 << n); i++)
76             A[i] = (ll)A[i] * q % mod;
77     }
78 }
79 vi pv(vi F, int n, bool t)
80 {
81     int i;
82     F.resize(1 << n);
83     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
84         X[i] = F[i];
85     ntt(X, n, t);
86     for(i = 0; i < (1 << n); i++)
87         F[i] = X[i];
88     return F;
89 }
90 struct poly
91 {
92     vector<int> c;
93     poly()
94     {
95         c.clear();
96     }
97     poly(vector<int> d)
98     {
99         c = d;
100     }
101     friend poly operator * (poly f, poly g)
102     {
103         if(f.c.empty() || g.c.empty())
104             return poly();

```

```

105     poly h;
106     int i, l = 0;
107     while((f.c.size() + g.c.size()) >> l)
108         l++;
109     f.c = pv(f.c, l, 0);
110     g.c = pv(g.c, l, 0);
111     for(i = 0; i < (1 << l); i++)
112         X[i] = (ll)f.c[i] * g.c[i] % mod;
113     ntt(X, l, 1);
114     h.c.resize(f.c.size() + g.c.size() - 1);
115     for(i = 0; i < h.c.size(); i++)
116         h.c[i] = X[i];
117     return h;
118 }
119 };
120 poly pw_pj(poly F, int n) // [x^{n-1}]1/(1-yF)
121 {
122     int i, j, S, R, m = 1, d = n - 1, l, r;
123     vv A, B;
124     vi pA, pB, pC;
125     A.resize(2);
126     A[0].resize(n);
127     A[0][0] = 1;
128     A[1].resize(n);
129     B = A;
130     for(i = 0; i < n; i++)
131         B[1][i] = mod - F.c[i];
132     while(d)
133     {
134         R = 2 * d + 1;
135         S = m * R + d + 1;
136         l = 0;
137         while((S - 1) >> l)
138             l++;
139         l++;
140         pA = pB = pC = {};
141         pA.resize(S);
142         pB.resize(S);
143         pC.resize(S);
144         for(i = 0; i <= m; i++)
145             for(j = 0; j <= d; j++)
146             {
147                 pA[i * R + j] = A[i][j];
148                 pB[i * R + j] = B[i][j];
149                 pC[i * R + j] = (j & 1 ? mod - B[i][j] : B[i][j]);
150             }
151         pA = pv(pA, l, 0);
152         pB = pv(pB, l, 0);
153         pC = pv(pC, l, 0);
154         for(i = 0; i < (1 << l); i++)
155         {
156             pA[i] = (ll)pA[i] * pC[i] % mod;
157             pB[i] = (ll)pB[i] * pC[i] % mod;

```

```

158 }
159 pA = pv(pA, l, 1);
160 pB = pv(pB, l, 1);
161 r = d & 1;
162 d /= 2;
163 m *= 2;
164 A.resize(m + 1);
165 B.resize(m + 1);
166 for(i = 0; i <= m; i++)
167 {
168     A[i].resize(d + 1);
169     B[i].resize(d + 1);
170     for(j = 0; j <= d; j++)
171     {
172         A[i][j] = pA[i * R + j * 2 + r];
173         B[i][j] = pB[i * R + j * 2];
174     }
175 }
176 }
177 F.c.resize(n); // 必须截到 n: 否则调用方传进来的更多项式会把高次项留在后面,
178             // 接着 comp_inv 里的 reverse 会把它们倒到低次位置参与运算 → 静默算错
179 for(i = 0; i < n; i++)
180     F.c[i] = A[i][0];
181 return F;
182 }
183 // 要求 F.c.size() >= n (n == 1 时至少 2 个系数, 内部会读 F.c[1]) 且 F[1] != 0;
184 // 返回长度恰为 n 的复合逆。
185 poly comp_inv(poly F, int n) // [x^n]F^k = k/n[x^{n-k}](G/x)^{-n}
186 {
187     // 补齐系数: 下面要读 F.c[1] (n == 1 时也得有), pw_pj 也要求 size >= n
188     if((int) F.c.size() < std::max(n, 2)) F.c.resize(std::max(n, 2));
189     int i, r, p = qpow(F.c[1], mod - 2), c;
190     for(i = 0, c = 1; i < n; i++, c = (ll)c * p % mod)
191         F.c[i] = (ll)F.c[i] * c % mod;
192     poly G;
193     F = pw_pj(F, n);
194     reverse(F.c.begin(), F.c.end());
195     for(i = 0; i < n; i++)
196         F.c[i] = (ll)F.c[i] * Inv[n - 1 - i] % mod * (n - 1) % mod;
197     r = mod - Inv[n - 1];
198     G.c = {1};
199     while(r)
200     {
201         if(r & 1)
202         {
203             G = G * F;
204             G.c.resize(n);
205         }
206         F = F * F;
207         F.c.resize(n);
208         r >>= 1;
209     }
210     G.c.resize(n);

```

```

211     for(i = n - 1; i > 0; i--)
212         G.c[i] = (ll)G.c[i - 1] * p % mod;
213     G.c[0] = 0;
214     return G;
215 }

```

6.4 最短线性递推

```

1 // 契约: a 是 mod P(998244353) 下的序列, 长度任意 (含空)。返回**最短**递推系数 c:
2 //     a[i] = Σ_{j=1..|c|} c[j-1] * a[i-j] 对一切 i >= |c| 成立;
3 //     全零序列 / 空序列返回空向量 (零阶递推)。
4 //     算法只保证"给定 a 的最短递推", 用 c 外推更远的项需要 |a| >= 2|c| (标准结论)。
5 //     退化输入 (如 {0, 0, ..., 0, x}, 最短阶数恰好等于 |a|) 下系数本来就不唯一 (没有约束方程),
6 //     本实现按同一公式给出其中一组, 不保证是"最自然"的那组。
7 // 复杂度: O(n^2)。依赖: base header 的 For/mint/poly (只用到 mint 的 inv 与四则运算)。
8
9 using poly = vector<mint>;
10 poly BM(const poly &a) {
11     int n = a.size();
12     if(!n) return poly();
13     int len = 0, off = 0; // len: 当前递推阶数; off: 距上次更新阶数的项数
14     mint s = 1; // s: 上次更新时的偏差
15     poly res(n + 1), lst(n + 1), c; // 开 n+1:len 最多到 n, 末尾要用 res[len]
16     res[0] = 1;
17     For(i, 0, n - 1) {
18         mint d = 0; // 偏差 d = Σ res[j]*a[i-j] (j <= len <=
19             i)
20         For(j, 0, len) d += res[j] * a[i - j];
21         ++off;
22         if(d.val() == 0) continue;
23         poly tmp = res;
24         mint k = d * s.inv(); // res ← res - (d/s) * lst * x^off
25         For(j, off, n) res[j] -= k * lst[j - off];
26         if(len * 2 > i) continue;
27         len = i - len + 1, lst = tmp, s = d, off = 0;
28     }
29     c.resize(len);
30     For(i, 0, len - 1) c[i] = -res[i + 1]; // res[0]=1 且 d=0 ⇒ a[i] = -Σ_{j>=1}
31         res[j]a[i-j]
32     return c;
33 }

```

6.5 线性递推第 n 项

```

1 // 求 [x^n] P(x) / Q(x) (P/Q 展开成幂级数后的第 n 项系数)。要求 Q[0] != 0。
2 // 递推 a_n = Σ_{i=1..k} c_i a_{n-i} 时: Q(x) = 1 - Σ c_i x^i, P(x) = Σ_{i<k} a_i x^i。
3 // 复杂度 O(k log k log n)。依赖: mul(poly, poly) (本目录 ntt.cpp 的卷积)。
4
5 using poly = vector<mint>;
6 mint bostan_mori(poly P, poly Q, ll n) {
7     // 平凡情形: Q 是常数 (deg Q = 0) 时 P/Q 只有第 0 项非零。
8     // 另外 mul() 对长度 1 的输入会返回空向量, 所以这里必须先短路。

```

```

9     if((int) Q.size() <= 1) return n == 0 ? (P.empty() ? mint(0) : P[0]) / Q[0] :
    mint(0);
10    // 高于 deg Q - 1 的 P 项对第 n 项没有影响,直接截掉(不截会让卷积越算越大)
11    if((int) P.size() > (int) Q.size() - 1) P.resize(Q.size() - 1);
12    while (n) {
13        poly Qm = Q;
14        For(i, 1, (int) Qm.size() - 1) if(i & 1) Qm[i] = -Qm[i]; // Q(-x)
15        poly U = mul(P, Qm), V = mul(Q, Qm);
16        P.clear();
17        for(int i = n & 1; i < (int) U.size(); i += 2) P.push_back(U[i]); // 取偶数/奇
    数项
18        Q.clear();
19        for(int i = 0; i < (int) V.size(); i += 2) Q.push_back(V[i]);
20        n >>= 1;
21    }
22    return P[0] / Q[0];
23 }

```

6.6 复数 FFT 卷积

```

1 // 求两个实系数多项式的卷积。返回的向量长度是 n + m - 1。
2 // 前置:结果系数绝对值要明显小于 1e15(否则 double 精度不够,请用本目录 ntt.cpp 的模意义卷积)。
3 // 复杂度 O((n + m) log(n + m))。
4
5 using cp = complex<db>;
6 void fft(vect<cp> &a, int k) {
7     int n = a.size();
8     static vect<int> r;
9     if((int) r.size() != n) {
10         int l = __lg(n);
11         r.resize(n);
12         For(i, 0, n - 1) r[i] = (r[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (l - 1));
13     }
14     For(i, 0, n - 1) if(i < r[i]) swap(a[i], a[r[i]]);
15     for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
16         cp wm = polar((db) 1, acos((db) -1) / m * k);
17         for(int i = 0; i < n; i += m + m) {
18             cp w = 1;
19             For(j, 0, m - 1) {
20                 cp x = a[i + j], y = a[i + j + m] * w;
21                 a[i + j] = x + y, a[i + j + m] = x - y, w *= wm;
22             }
23         }
24     }
25     if(k == -1) For(i, 0, n - 1) a[i] /= n;
26 }
27 vect<db> fft_conv(const vect<db> &a, const vect<db> &b) {
28     int n = a.size(), m = b.size();
29     if(!n || !m) return {};
30     int l = 1;
31     while (l < n + m - 1) l <= 1;
32     vect<cp> fa(l), fb(l);

```

```

33     For(i, 0, n - 1) fa[i] = a[i];
34     For(i, 0, m - 1) fb[i] = b[i];
35     fft(fa, 1), fft(fb, 1);
36     For(i, 0, l - 1) fa[i] *= fb[i];
37     fft(fa, -1);
38     vect<db> res(n + m - 1);
39     For(i, 0, n + m - 2) res[i] = fa[i].real();
40     return res;
41 }

```

6.7 多点求值

```

1 // 契约:f 任意(可为空向量,视作零多项式),xs 是求值点(可为空、可重复)。
2 //      返回长度 = |xs| 的向量,第 i 项是 f(xs[i])。空 xs 返回空向量。
3 // 做法:分治建出每段的乘积多项式  $\prod(x - xs[i])$ ;从根往下令  $f \leftarrow f \bmod$  该段乘积
4 //      (余式度数 < 段长),走到叶子时余式是常数,即该点的值。
5 // 复杂度:O((|f| + m) log2(|f| + m)),m = |xs|;额外空间 O(m log m)(线段树上的多项式)。
6 // 依赖:poly_divmod/poly_mod(多项式除法.cpp)、poly_inv、mul(ntt.cpp,设 M = 998244353)。
7 // 注意:xs 可重复(叶子  $(x - xs[l])$  重根也无所谓),但点值表里不要含 0 个点。
8
9 using poly = vector<mint>;
10 static void _eval_build(poly *t, int k, int l, int r, const poly &xs) {
11     if(l == r) return void(t[k] = poly{-xs[l], mint(1)}); // x - xs[l]
12     int mid = (l + r) >> 1;
13     _eval_build(t, k + k, l, mid, xs), _eval_build(t, k + k + 1, mid + 1, r, xs);
14     t[k] = mul(t[k + k], t[k + k + 1]);
15 }
16 static void _eval_solve(const poly *t, int k, int l, int r, const poly &f, poly
    &res) {
17     poly g = poly_mod(f, t[k]);
18     if(l == r) return void(res[l] = g.empty() ? mint() : g[0]);
19     int mid = (l + r) >> 1;
20     _eval_solve(t, k + k, l, mid, g, res), _eval_solve(t, k + k + 1, mid + 1, r, g,
    res);
21 }
22 poly poly_eval(const poly &f, const poly &xs) {
23     int m = xs.size();
24     if(!m) return poly();
25     vector<poly> t(4 * m);
26     _eval_build(t.data(), 1, 0, m - 1, xs);
27     poly res(m);
28     _eval_solve(t.data(), 1, 0, m - 1, f, res);
29     return res;
30 }

```

6.8 多项式指数

```

1 // 契约:f 非空且 f[0] == 0(否则 exp f 不是形式幂级数:先提出 e^{f[0]} 这个常数因子);n >= 1。
2 //      返回 exp f (mod x^n),长度恰为 n,常数项恒为 1。
3 // 复杂度:O(n log n),常数较大 — 每轮牛顿都重算一次 ln g(内部含一次完整求逆)。
4 // 依赖:poly_ln(多项式ln.cpp)、poly_inv(多项式求逆.cpp)、mul(ntt.cpp,设 M = 998244353)。
5 // 每轮:g ← g*(1 - ln g + f) mod x^m,精度翻倍。

```

```

6
7 using poly = vector<mint>;
8 poly poly_exp(const poly &f, int n) {
9     poly g{1};
10    for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
11        int t = min(m << 1, n);
12        poly c = poly_ln(g, t); // ln g(mod x^t), g 只有 m 项、高次按 0 参与运算
13        For(i, 0, t - 1) c[i] = (i < (int) f.size() ? f[i] : mint()) - c[i];
14        c[0] += 1; // 1 - ln g + f
15        g = mul(g, c);
16        g.resize(t);
17    }
18    g.resize(n);
19    return g;
20 }

```

6.9 多项式对数

```

1 // 契约:f 非空且 f[0] == 1(ln 的定义需要:常数项恒为 1 的形式幂级数才有可定义的对数;
2 //      f[0] != 1 时先提出常数因子, ln(c*h) = ln c + ln h; n >= 1。
3 //      返回 ln f = ∫ f'/f (mod x^n), 长度恰为 n, 常数项恒为 0。
4 // 复杂度:O(n log n)。
5 // 依赖:poly_inv(多项式求逆.cpp)、mul(ntt.cpp)。调用前设 M = 998244353。
6
7 using poly = vector<mint>;
8 static const poly &_ln_inv_num(int n) { // 1..n 的模逆元表(递推 inv[i] = -(M/i)*inv[M%i])
9     static poly iv{0, 1};
10    if((int) iv.size() <= n) {
11        int m = iv.size();
12        iv.resize(n + 1);
13        For(i, m, n) iv[i] = -mint(mint::getM() / i) * iv[mint::getM() % i];
14    }
15    return iv;
16 }
17 poly poly_ln(const poly &f, int n) {
18     if(n <= 0) return poly();
19     poly d(n - 1);
20     For(i, 1, min((int) f.size(), n) - 1) d[i - 1] = f[i] * i; // f'
21     d = mul(d, poly_inv(f, n)); // f'/f
22     d.resize(n - 1);
23     const poly &iv = _ln_inv_num(n);
24     poly g(n);
25     For(i, 1, n - 1) g[i] = d[i - 1] * iv[i]; // 积分:系数除以 i
26     return g;
27 }

```

6.10 多项式开根

```

1 // 契约:f 非空且 f[0] == 1(最常用情形;一般 f[0] 是二次剩余时先提出 sqrt(f[0]),
2 //      常量开方用「二次剩余」模板;n >= 1。
3 //      返回 g 满足 g^2 ≡ f (mod x^n), 长度恰为 n 且 g[0] = 1(这个解唯一)。

```

```

4 // 复杂度:O(n log n)。
5 // 依赖:poly_inv(多项式求逆.cpp)、mul(ntt.cpp, 设 M = 998244353)。
6 // 每轮:g ← (g + f/g)/2 mod x^m, 精度翻倍。
7
8 using poly = vector<mint>;
9 poly poly_sqrt(const poly &f, int n) {
10    static const mint ih = mint(2).inv();
11    poly g{1};
12    for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
13        int t = min(m << 1, n);
14        poly c(f.begin(), f.begin() + min((int) f.size(), t)); // f mod x^t
15        poly d = mul(c, poly_inv(g, t)); // f/g
16        d.resize(t);
17        g.resize(t);
18        For(i, 0, t - 1) g[i] = (g[i] + d[i]) * ih; // (g + f/g)/2
19    }
20    g.resize(n);
21    return g;
22 }

```

6.11 多项式求逆

```

1 // 契约:f 非空且 f[0] != 0(否则 mod x 下不可逆); n >= 1。
2 //      返回长度恰为 n 的 g, 满足 f*g ≡ 1 (mod x^n); f 短于 n 时高次按 0 补齐。
3 // 复杂度:O(n log n)。每轮牛顿把精度翻倍:g ← g*(2 - f*g) mod x^m。
4 // 依赖:base header 的 For/mint/poly/ksm, 以及本目录 ntt.cpp 的 mul(poly, poly)
5 //      — 调用前须先设全局 M = 998244353(ntt.cpp 的包装 mul 按 M 取模,
6 //      与 base header 里 mint 的模数一致)。
7
8 using poly = vector<mint>;
9 poly poly_inv(const poly &f, int n) {
10    poly g{f[0].inv()};
11    for(int m = 1; m < n; m <= 1) {
12        int t = min(m << 1, n);
13        poly c(f.begin(), f.begin() + min((int) f.size(), t)); // f mod x^t
14        poly d = mul(g, c);
15        d.resize(t);
16        For(i, 0, t - 1) d[i] = (i == 0 ? mint(2) : mint()) - d[i]; // 2 - f*g
17        g = mul(g, d);
18        g.resize(t);
19    }
20    g.resize(n);
21    return g;
22 }

```

6.12 带余除法

```

1 // 契约:f 任意(可为空向量), g 非空且首项系数 g.back() != 0(反转后它是常数项, 要可逆;
2 //      g 尾部有 0 请调用方先自己 trim)。返回 {q, r} 满足 f = q*g + r 且 deg r < deg g;
3 //      |f| >= |g| 时 q 长度恰为 |f| - |g| + 1, r 长度恰为 |g| - 1
4 //      (高次可能是 0, 不自动 trim; |g| = 1 时 r 为空),
5 //      |f| < |g| 时 q 为空, r 就是传入的 f 原样(长度 |f|, 不补到 |g| - 1)。

```

```

6 // 做法:反转两者,商 rev(q) = rev(f) * inv(rev(g), |f| - |g| + 1),再整回来算余式。
7 // 复杂度:O(n log n)。
8 // 依赖:poly_inv(多项式求逆.cpp)、mul(ntt.cpp,设 M = 998244353)。
9
10 using poly = vector<mint>;
11 pair<poly, poly> poly_divmod(const poly &f, const poly &g) {
12     int n = f.size(), m = g.size();
13     if(n < m) return {poly(), f};
14     int k = n - m + 1;
15     poly rf(f.rbegin(), f.rend()), rg(g.rbegin(), g.rend());
16     poly q = mul(rf, poly_inv(rg, k));
17     q.resize(k);
18     reverse(q.begin(), q.end());
19     poly r = mul(q, g);
20     r.resize(n);
21     For(i, 0, n - 1) r[i] = f[i] - r[i];
22     r.resize(m - 1);
23     return {q, r};
24 }
25 poly poly_mod(const poly &f, const poly &g) { return poly_divmod(f, g).second; }

```

6.13 快速插值

```

1 // 契约:xs 与 ys 等长(可空),要求 xs 两两不同(否则 M'(xs[i]) = 0 无法除)。
2 // 返回唯一的 deg < m 的多项式 f 满足 f(xs[i]) = ys[i],长度恰为 m(m = |xs|)。
3 // 做法:记  $M = \prod(x - xs[i])$ ,则  $f = \sum_i ys[i]/M'(xs[i]) \cdot M(x)/(x - xs[i])$ ;
4 //  $M'(xs[i])$  用一点多点求值,后面用分治卷积合并。
5 // 复杂度:O(m log² m)。依赖:poly_eval(多点求值.cpp)、mul(ntt.cpp,设 M = 998244353)。
6 // 注意:点数重复时  $M'(x_i) = 0$  会除零,调用前请保证互异。
7
8 using poly = vector<mint>;
9 static void _interp_build(poly *t, int k, int l, int r, const poly &xs) {
10     if(l == r) return void(t[k] = poly{-xs[l], mint(1)}); // x - xs[l]
11     int mid = (l + r) >> 1;
12     _interp_build(t, k + k, l, mid, xs), _interp_build(t, k + k + 1, mid + 1, r,
13     xs);
14     t[k] = mul(t[k + k], t[k + k + 1]);
15 }
16 // P_node = P_left · t[right] + P_right · t[left]
17 static poly _interp_rec(const poly *t, int k, int l, int r, const poly &w) {
18     if(l == r) return poly{w[l]};
19     int mid = (l + r) >> 1;
20     poly a = mul(_interp_rec(t, k + k, l, mid, w), t[k + k + 1]);
21     poly b = mul(_interp_rec(t, k + k + 1, mid + 1, r, w), t[k + k]);
22     a.resize(max(a.size(), b.size()), mint(0));
23     For(i, 0, (int) b.size() - 1) a[i] += b[i];
24     return a;
25 }
26 poly poly_interp(const poly &xs, const poly &ys) {
27     int m = xs.size();
28     if(!m) return poly();
29     vector<poly> t(4 * m);

```

```

29     _interp_build(t.data(), 1, 0, m - 1, xs);
30     poly dM(m);
31     For(i, 1, m) dM[i - 1] = t[1][i] * i; // M' 的系数
32     poly ev = poly_eval(dM, xs), w(m);
33     For(i, 0, m - 1) w[i] = ys[i] / ev[i]; // M'(xs[i]) 互异时非 0
34     poly res = _interp_rec(t.data(), 1, 0, m - 1, w);
35     res.resize(m);
36     return res;
37 }

```

7 计算几何

7.1 基础几何库

namespace Geo,eps=1e-10,双精度;p2 为点,seg 为线段。

- 基本: sign/cmp,det(叉积)、点乘 *、r90/rot/unit、dis/dis2
- 线段: chkss(相交含端点)/chkss_s(严格)、isll(直线交)、ons/ons_s(点在线上)、proj/reflect/nearest/diss(投影/翻转/点线距/线线距)
- 多边形: area(面积,有符号)、contain(点形关系: 0 外/1 线上/2 内)、convex_hull(凸包,默认去共线点,nos=1 保留)、convex_diameter(凸包直径)、convex_cut(半平面裁剪)
- 圆: circumcenter(外心)、circumcircle_diameter(外接圆直径,三点共线返 -1)

调用 convex_hull 的前置条件(容易踩)

- 输出缓冲 b 至少要能放 $2n + 2$ 个点,不是 n 个——扫下凸壳时会先写满 n 个位置,之后上凸壳还会再写。ASAN 实测:p2 b[5] 配点 (i, i^2) 在写 b[5] 时 stack-buffer-overflow。
- 它会原地排序输入数组 a(契约如此),b 不能与 a 是同一块内存;需要保留原顺序就自己先拷一份。
- $n \leq 1$ 时直接返回 1 但不往 b 里写点,调用方得自己处理。

数值与退化

- eps 是绝对容差:几何尺度小于 10^{-5} 时叉积一律归零,小尺度问题请自行放大坐标或改 eps。
- nearest/proj 在零长线段上是 $\frac{0}{0} \rightarrow$ 返回 nan;ons 在零长线段上对任意点都返回真——调用方需自己保证线段非退化。
- area 带符号(按顶点序,逆时针为正);要面积取 abs。

```

1 namespace Geo {
2
3     const db eps = 1e-10;
4
5     struct p2;
6     struct seg;
7     int sign(db x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
8     int cmp(db x, db y) { return sign(x - y); }
9     const db pi = acos(db(-1));
10    struct p2 {
11        db x, y;
12        db det(const p2 &b) const { return x * b.y - y * b.x; }
13        db alpha() const { return atan2(y, x); }
14        bool operator==(const p2 &b) const {
15            return !cmp(x, b.x) && !cmp(y, b.y);

```

```

16     }
17     bool operator<(const p2 &b) const {
18         int c = cmp(x, b.x);
19         if(c) return !~c;
20         return !~cmp(y, b.y);
21     }
22 };
23 p2 r90(p2 x) { return {-x.y, x.x}; }
24 p2 rot(p2 x, db a) { return {x.x * cos(a) - x.y * sin(a), x.x * sin(a) + x.y *
    cos(a)}; }
25 p2 operator+(p2 x, p2 y) { return {x.x + y.x, x.y + y.y}; }
26 p2 operator-(p2 x, p2 y) { return {x.x - y.x, x.y - y.y}; }
27 p2 operator/(p2 x, db y) { return {x.x / y, x.y / y}; }
28 p2 operator*(p2 x, db y) { return {x.x * y, x.y * y}; }
29 p2 operator*(db y, p2 x) { return {x.x * y, x.y * y}; }
30 db operator*(p2 x, p2 y) { return x.x * y.x + x.y * y.y; }
31 p2 operator+=(p2 &x, p2 y) { return x = x + y; }
32 p2 operator-=(p2 &x, p2 y) { return x = x - y; }
33 p2 operator/=(p2 &x, db y) { return x = x / y; } // 原来是 (p2&, p2) 且写成加法:连 a /=
    2.0 都编译不过
34 db dis2(p2 x) { return x.x * x.x + x.y * x.y; }
35 db dis(p2 x) { return hypot(x.x, x.y); }
36 p2 unit(p2 x) { return x / dis(x); }
37 struct seg {
38     p2 x, y;
39     p2 dir() const { return y - x; }
40 };
41 db cross(const seg &p, const p2 &q) { return p.dir().det(q - p.x); }
42 int crossop(const seg &p, const p2 &q) { return sign(cross(p, q)); }
43 bool inc(seg l, const p2 &b) { return !crossop(l, b); }
44 bool eqll(const seg &a, const seg &b) {
45     return inc(a, b.x) && inc(a, b.y);
46 }
47 bool chkll(const seg &a, const seg &b) {
48     db a1 = cross(b, a.x), a2 = -cross(b, a.y);
49     return !!sign(a1 + a2);
50 }
51 p2 isll(const seg &a, const seg &b) {
52     db a1 = cross(b, a.x), a2 = -cross(b, a.y);
53     return (a.x * a2 + a.y * a1) / (a1 + a2);
54 }
55 bool chkss(const seg &p, const seg &q) {
56     auto is = [](db l1, db r1, db l2, db r2) {
57         if(l1 > r1) swap(l1, r1);
58         if(l2 > r2) swap(l2, r2);
59         return !(cmp(r1, l2) == -1 || cmp(r2, l1) == -1);
60     };
61     p2 p1 = p.x, p2 = p.y, q1 = q.x, q2 = q.y;
62     return is(p1.x, p2.x, q1.x, q2.x) && is(p1.y, p2.y, q1.y, q2.y) &&
63         crossop(p, q1) * crossop(p, q2) <= 0 && crossop(q, p1) * crossop(q, p2)
64         <= 0;
65 }
66 bool chkss_s(const seg &p, const seg &q) {

```

```

66     p2 p1 = p.x, p2 = p.y, q1 = q.x, q2 = q.y;
67     return crossop(p, q1) * crossop(p, q2) < 0 && crossop(q, p1) * crossop(q, p2) <
    0;
68 }
69 bool isMid(const db &a, const db &m, const db &b) { return !cmp(a, b) || !cmp(b, m)
    || cmp(a, m) != cmp(b, m); }
70 bool isMid(const p2 &a, const p2 &m, const p2 &b) { return isMid(a.x, m.x, b.x) &&
    isMid(a.y, m.y, b.y); }
71 bool ons(const seg &p, const p2 &q) { return !crossop(p, q) && isMid(p.x, q, p.y); }
72 bool ons_s(const seg &p, const p2 &q) {
73     return !crossop(p, q) && sign((q - p.x) * (p.x - p.y)) * sign((q - p.y) * (p.x -
    p.y)) < 0;
74 }
75 p2 proj(const seg &p, const p2 &q) {
76     p2 dir = p.y - p.x;
77     return p.x + dir * ((dir * (q - p.x)) / dis2(dir));
78 }
79 p2 reflect(const seg &p, const p2 &q) {
80     return proj(p, q) * 2 - q;
81 }
82 db nearest(const seg &p, const p2 &q) {
83     p2 h = proj(p, q);
84     if(isMid(p.x, h, p.y)) return dis2(q - h);
85     return min(dis2(p.x - q), dis2(p.y - q));
86 }
87 db disss(const seg &p, const seg &q) {
88     if(chkss(p, q)) return 0;
89     return min({nearest(p, q.x), nearest(p, q.y), nearest(q, p.x), nearest(q,
    p.y)});
90 }
91 db area(int n, p2 *a) {
92     db ret = 0;
93     For(i, 0, n - 1) ret += a[i].det(a[(i + 1) % n]);
94     return ret / 2;
95 }
96 int contain(int n, p2 *a, const p2 &p) { // 0: outside, 1: on seg, 2: inside
97     int ret = 0;
98     For(i, 0, n - 1) {
99         p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
100         if(ons({u, v}, p)) return 1;
101         if(cmp(u.y, v.y) <= 0) swap(u, v);
102         if(cmp(p.y, u.y) > 0 || cmp(p.y, v.y) <= 0) continue;
103         ret ^= crossop({p, u}, v) > 0;
104     }
105     return ret * 2;
106 }
107 // 求凸包,返回点数,k 个顶点按逆时针存在 b[0..k-1]。nos=0 去掉共线点,nos=1 保留。
108 // **前置条件:输出缓冲 b 至少要能放 2n + 2 个点**(不是 n 个!扫下凸壳时会先写满 n 个位置,
109 // 之后上凸壳还会再写;实测 ASAN:p2 b[5] + 点 (i,i^2) 在写 b[5] 时 stack-buffer-overflow)。
110 // 输入 a 会被原地排序;b 与 a 不能是同一块内存。
111 int convex_hull(int n, p2 *a, p2 *b, bool nos = 0) {
112     if(n <= 1) return 1;
113     sort(a, a + n);

```

```

114     int k = 0;
115     For(i, 0, n - 1) {
116         while(k > 1 && crossop({b[k - 2], b[k - 1]}, a[i]) <= -nos) --k;
117         b[k++] = a[i];
118     }
119     int t = k;
120     rFor(i, n - 2, 0) {
121         while(k > t && crossop({b[k - 2], b[k - 1]}, a[i]) <= -nos) --k;
122         if(i) b[k++] = a[i];
123     }
124     return k;
125 }
126 db convex_diameter(int n, p2 *a) {
127     if(n <= 1) return 0;
128     int is = 0, js = 0;
129     For(k, 1, n - 1) is = a[k] < a[is] ? k : is, js = a[js] < a[k] ? k : js;
130     int i = is, j = js;
131     db ret = dis2(a[i] - a[j]);
132     do {
133         if((a[(i + 1) % n] - a[i]).det(a[(j + 1) % n] - a[j]) >= 0)
134             (++j) %= n;
135         else
136             (++i) %= n;
137         ret = max(ret, dis2(a[i] - a[j]));
138     } while(i != is || j != js);
139     return ret;
140 }
141 vector<p2> convex_cut(int n, p2 *a, const seg &q) {
142     vector<p2> qs;
143     For(i, 0, n - 1) {
144         p2 p1 = a[i], p2 = a[(i + 1) % n];
145         int d1 = crossop(q, p1), d2 = crossop(q, p2);
146         if(d1 >= 0) qs.push_back(p1);
147         if(d1 * d2 < 0) qs.push_back(isll({p1, p2}, q));
148     }
149     return qs;
150 }
151 db circumcircle_diameter(p2 x, p2 y, p2 z) {
152     if(!crossop({x, y}, z)) return -1;
153     return dis(x - y) * dis(y - z) * dis(z - x) / abs((y - x).det(z - x));
154 }
155 array<db, 2> circumcenter(p2 x, p2 y, p2 z) {
156     auto [x1, y1] = x;
157     auto [x2, y2] = y;
158     auto [x3, y3] = z;
159     auto A = dis2(x), B = dis2(y), C = dis2(z);
160     auto u1 = x1 - x2, u2 = x1 - x3, v1 = y1 - y2, v2 = y1 - y3;
161     return {db((C - A) * v1 - (B - A) * v2) / (2 * u1 * v2 - 2 * u2 * v1), db((C -
A) * u1 - (B - A) * u2) / (2 * v1 * u2 - 2 * v2 * u1)};
162 }
163
164 } // namespace Geo
165 using namespace Geo;

```

7.2 Delaunay 三角剖分

```

1 // 依赖:geo.cpp 的 p2 / eps / sign / dis2 / convex_hull(用法是先 include geo.cpp 再
include 本文件)。
2 // 参数:a 是输入点集。允许含坐标完全相同的重复点(会被去重),允许全部共线,允许 n <= 2。
3 // 返回:拼平的三角形 —— 每连续 3 个点是从同一个三角形的三个顶点,顶点按逆时针给出
4 // (带号面积为正),坐标取自去重后的输入点(与输入逐位相同);一个非退化三角形都没有时
5 // 返回空 vect。调用后 Delaunay::pts 是去重后(按坐标升序)的点集,三角形顶点是它的下标。
6 // 前置条件:坐标在 db 精度内(long double 下 1e9 量级没问题)。不要求一般位置:三点共线、
7 // 四点共圆、点正好落在已有边(含凸包边)上都能处理 —— 共圆四边形的两条对角线都合法,
8 // 本实现按「严格在外接圆内才翻边」的判据任选其一(相对容差 1e-12)。
9 // 做法:先算一遍凸包,用凸包上的点做扇形剖分,再反复翻边把它变成 Delaunay;然后把内部点
10 // 按随机顺序逐个插入(定位用「从上一个三角形游走」,插入后继续翻边)。凸包边永不翻
11 // (相当于把外面的无限远点当成一个虚顶点),所以不需要超级三角形,也就没有
12 // 「超级三角形顶点把凸包边的位置占了」这类退化问题。
13 // 复杂度:凸包  $O(n \log n)$ ;插入期望接近线性,最坏  $O(n^2)$ ;翻边总数在最坏情况下  $O(n^2)$ ,
14 // 三角形个数  $\leq 2n - 5$ ,内存  $O(n)$ 。随机点实测  $n=1e4$  约 0.06s、 $n=1e5$  约 2.6s(1e9 坐标);
15 // 插入顺序由固定种子的 mt19937 打乱,结果可复现。
16 namespace Delaunay {
17
18     vect<p2> pts; // 去重后的点,按 (x, y) 精确升序
19     struct Tri { int v[3], f[3], ver; }; // v 逆时针;f[i] 是顶点 i 对边的邻接三角形(-1 表示
凸包边)
20     vector<Tri> tri;
21     vect<char> live;
22     vect<int> fre;
23     int verc;
24
25     int nw() {
26         if(!fre.empty()) {
27             int t = fre.back();
28             fre.pop_back(), live[t] = 1;
29             return t;
30         }
31         tri.push_back(Tri()), live += 1;
32         return (int) tri.size() - 1;
33     }
34     void rm(int t) { live[t] = 0, fre += t; }
35     bool lt(p2 u, p2 v) { return u.x != v.x ? u.x < v.x : u.y < v.y; }
36     int ori(int a, int b, int c) { return sign((pts[b] - pts[a]).det(pts[c] -
pts[a])); }
37     int ill(int p, int a, int b, int c) { // p 是否严格落在逆时针三角形 (a,b,c) 的外接圆内
38         p2 A = pts[a] - pts[p], B = pts[b] - pts[p], C = pts[c] - pts[p];
39         db t1 = dis2(A) * B.det(C), t2 = dis2(B) * C.det(A), t3 = dis2(C) * A.det(B);
40         return t1 + t2 + t3 > 1e-12L * (abs(t1) + abs(t2) + abs(t3));
41     }
42     int finde(int t, int a, int b) { // 三角形 t 中「有序边 (a,b)」的编号
43         ForD(i, 0, 3) if(tri[t].v[(i + 1) % 3] == a && tri[t].v[(i + 2) % 3] == b)
return i;
44         return -1;
45     }

```

```

46 void lnk(int t, int i, int g) { // 把 t 的第 i 条边和 g 连起来(双向);g = -1 表示凸包边
47     tri[t].f[i] = g;
48     if(g >= 0) tri[g].f[finde(g, tri[t].v[(i + 2) % 3], tri[t].v[(i + 1) % 3])] = t;
49 }
50 int mk(int a, int b, int c) { // 新建逆时针三角形 (a,b,c)
51     if(ori(a, b, c) < 0) swap(b, c);
52     int t = nw();
53     tri[t].v[0] = a, tri[t].v[1] = b, tri[t].v[2] = c;
54     tri[t].f[0] = tri[t].f[1] = tri[t].f[2] = -1, tri[t].ver = ++verc;
55     return t;
56 }
57 typedef array<int, 3> Tst; // 待检查的边:(三角形, 该边对面顶点在三角形里的下标, 三角形版本号)
58 void flipall(vector<Tst> &st) { // 反复翻非法边,直到栈空(凸包边永不翻)
59     while(!st.empty()) {
60         Tst e = st.back();
61         st.pop_back();
62         int t = e[0], i = e[1];
63         if(!live[t] || tri[t].ver != e[2]) continue; // 这条边早已被别的翻边改掉了
64         int a = tri[t].v[(i + 1) % 3], b = tri[t].v[(i + 2) % 3], g = tri[t].f[i];
65         if(g < 0) continue; // 凸包边:合法
66         int k = finde(g, b, a), q = tri[g].v[k];
67         if(!ill(q, tri[t].v[0], tri[t].v[1], tri[t].v[2])) continue; // 合法(含共
        圆):不翻
68         int p = tri[t].v[i];
69         int X = tri[t].f[(i + 1) % 3], Y = tri[t].f[(i + 2) % 3];
70         int W = tri[g].f[(k + 1) % 3], Z = tri[g].f[(k + 2) % 3];
71         tri[t].v[0] = p, tri[t].v[1] = a, tri[t].v[2] = q; // (p,a,b)+(b,a,q) ->
        (p,a,q)+(p,q,b)
72         tri[g].v[0] = p, tri[g].v[1] = q, tri[g].v[2] = b;
73         lnk(t, 0, W), lnk(t, 2, Y), lnk(t, 1, g);
74         lnk(g, 0, Z), lnk(g, 1, X);
75         tri[t].ver = ++verc, tri[g].ver = ++verc;
76         st.push_back({t, 0, tri[t].ver}), st.push_back({t, 2, tri[t].ver});
77         st.push_back({g, 0, tri[g].ver}), st.push_back({g, 1, tri[g].ver});
78     }
79 }
80
81 vect<p2> delaunay(vect<p2> a) {
82     pts.clear(), tri.clear(), live.clear(), fre.clear(), verc = 0;
83     sort(a.begin(), a.end(), lt);
84     ForD(i, 0, (int) a.size())
85         if(pts.empty() || pts.back().x != a[i].x || pts.back().y != a[i].y) pts +=
        a[i];
86     int n = (int) pts.size();
87     if(n < 3) return {};
88     // 注意 convex_hull 会往 b 里写下凸壳 + 上凸壳,缓冲必须比 n 大(实测就要 n+1 个位置,
89     // 理论 upper 2n-2,而它的注释里没写这条前置条件),所以这里一律给 2n+2。
90     vect<p2> q(pts.begin(), pts.end(), hb(2 * n + 2));
91     int k = convex_hull(n, q.data(), hb.data()); // 凸包(逆时针,去掉共线点)
92     if(k < 3) return {}; // 全部共线:没有任何非退化三角形
93     vect<int> hv(k), fs(k - 2);

```

```

94     ForD(j, 0, k) hv[j] = (int) (lower_bound(pts.begin(), pts.end(), hb[j], lt) -
        pts.begin());
95     vector<Tst> st;
96     For(i, 1, k - 2) fs[i - 1] = mk(hv[0], hv[i], hv[i + 1]); // 先做扇形剖分
97     For(i, 1, k - 3) lnk(fs[i - 1], 1, fs[i]);
98     ForD(t, 0, (int) tri.size()) ForD(i, 0, 3) st.push_back({t, i, tri[t].ver}); //
        把它翻成 Delaunay
99     flipall(st);
100     vect<int> in; // 内部点(不在凸包上的点;可能正好落在凸包边上)
101     vect<char> onh(n, 0);
102     ForD(j, 0, k) onh[hv[j]] = 1;
103     ForD(i, 0, n) if(!onh[i]) in += i;
104     mt19937 rng(20240915);
105     shuffle(in.begin(), in.end(), rng);
106     int last = fs[0];
107     ForD(ii, 0, (int) in.size()) {
108         int p = in[ii], cur = last, go;
109         for(;;) { // 游走定位:p 一定在凸包内(或凸包边上),所以走不出三角剖分
110             go = -1;
111             ForD(j, 0, 3) if(ori(tri[cur].v[(j + 1) % 3], tri[cur].v[(j + 2) % 3],
                p) < 0) { go = j; break; }
112             if(go < 0 || tri[cur].f[go] < 0) break;
113             cur = tri[cur].f[go];
114         }
115         int e = -1; // p 正好落在某条边上
116         ForD(j, 0, 3) if(!ori(tri[cur].v[(j + 1) % 3], tri[cur].v[(j + 2) % 3], p))
            { e = j; break; }
117         st.clear();
118         if(e < 0) { // 1. p 在三角形内:拆成 3 个
119             int a = tri[cur].v[0], b = tri[cur].v[1], c = tri[cur].v[2];
120             int f0 = tri[cur].f[0], f1 = tri[cur].f[1], f2 = tri[cur].f[2];
121             rm(cur);
122             int t1 = mk(a, b, p), t2 = mk(b, c, p), t3 = mk(c, a, p);
123             lnk(t1, 2, f2), lnk(t2, 2, f0), lnk(t3, 2, f1);
124             lnk(t1, 0, t2), lnk(t2, 0, t3), lnk(t3, 0, t1);
125             st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 2, tri[t2].ver}),
                st.push_back({t3, 2, tri[t3].ver});
126             last = t1;
127         } else { // 2. p 在边 (a,b) 上:两侧的三角形各拆成 2 个(凸包边只有一侧)
128             int a = tri[cur].v[(e + 1) % 3], b = tri[cur].v[(e + 2) % 3], c =
                tri[cur].v[e];
129             int g = tri[cur].f[e];
130             int fc1 = tri[cur].f[(e + 1) % 3], fc2 = tri[cur].f[(e + 2) % 3];
131             if(g < 0) { // 凸包边:只有一个三角形,拆成 2 个
132                 rm(cur);
133                 int t1 = mk(c, a, p), t2 = mk(c, p, b);
134                 lnk(t1, 1, t2);
135                 lnk(t1, 2, fc2), lnk(t2, 1, fc1);
136                 st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 1,
                    tri[t2].ver});
137                 last = t1;
138             } else {
139                 int kk = finde(g, b, a), d = tri[g].v[kk];

```

```

140         int fn1 = tri[g].f[(kk + 1) % 3], fn2 = tri[g].f[(kk + 2) % 3];
141         rm(cur), rm(g);
142         int t1 = mk(c, a, p), t2 = mk(c, p, b), u1 = mk(d, b, p), u2 = mk(d,
p, a);
143         lnk(t1, 0, u2), lnk(t1, 1, t2), lnk(t2, 0, u1), lnk(u1, 1, u2);
144         lnk(t1, 2, fc2), lnk(t2, 1, fc1), lnk(u1, 2, fn2), lnk(u2, 1, fn1);
145         st.push_back({t1, 2, tri[t1].ver}), st.push_back({t2, 1,
tri[t2].ver});
146         st.push_back({u1, 2, tri[u1].ver}), st.push_back({u2, 1,
tri[u2].ver});
147         last = t1;
148     }
149 }
150 flipall(st);
151 }
152 vect<p2> res;
153 ForD(t, 0, (int) tri.size()) if(live[t]) {
154     int a = tri[t].v[0], b = tri[t].v[1], c = tri[t].v[2];
155     res += pts[a], res += pts[b], res += pts[c];
156 }
157 return res;
158 }
159
160 } // namespace Delaunay
161 using namespace Delaunay;

```

7.3 Voronoi 图

```

1 // 依赖:geo.cpp 的 p2 / eps / sign / cmp / convex_cut(用法是先 include geo.cpp 再
include 本文件)。
2 // 参数:a 是站点集,允许有坐标相同的重复站点(见下)。站点数 n 可以很小(0/1/2/3 都行)。
3 // 返回:第 i 个元素是站点 i 的 Voronoi 区域 — 一个逆时针的凸多边形(顶点是 db 坐标,
4 // 可能含有重复相邻点),它是「到 a[i] 的距离严格最近」的点集与包围盒 Voronoi::box 的交;
5 // 区域被包围盒裁掉,所以这是有限 Voronoi 图。区域至少 3 个顶点(站点一定在自己的区域内部),
6 // 不会返回空多边形。调用后 Voronoi::box[0] / box[1] 是左下、右上角(点集包围盒四周各外扩
7 // max(宽,高)+1),相邻区域沿中垂线共边,所有区域的面积和 == 包围盒面积(在 box 内构成划分)。
8 // 做法:区域 i 从 box 开始,对每个 j != i 用它和 a[j] 的中垂线去裁掉「离 a[j] 更近」那半边 —
9 // Voronoi::bisector(a[i], a[j]) 给出的有向直线把 a[i] 放在左侧,正好是 convex_cut 保留的
一侧。
10 // 重合站点(用 p2 的 eps 相等判定)直接跳过,于是它们的区域相同 — 也就是「并列最近」的约定,
11 // 如果要严格划分请先去重。
12 // 前置条件:坐标在 db 精度内即可;站点重合的约定见上;没有其它前置条件(不需要一般位置,
13 // 多个站点共线、四点共圆都行)。
14 // 复杂度:每个站点最多裁 n-1 次,每次裁剪 O(区域顶点数),区域顶点数 <= n+3,
15 // 所以总复杂度最坏 O(n^3)、常见 O(n^2 * 区域平均顶点数);随机站点实测 n=1000 约 0.2s、
16 // n=3000 约 2s(区域顶点总数约 6n)。n 到几千都能用,n 很大(1e5)请换
17 // 「Delaunay 三角剖分的对偶」那种 O(n log n) 做法。
18 namespace Voronoi {
19
20 array<p2, 2> box; // 裁剪用的包围盒:box[0] 左下、box[1] 右上
21
22 // 到 a 比到 b 近的半平面:以 ab 的中垂线为界,方向取 r90(b - a),这样 a 在它的左侧
23 // (convex_cut 保留 cross(q, ·) >= 0 的一侧,正好是 a 这一侧)。

```

```

24 seg bisector(p2 a, p2 b) {
25     p2 m = (a + b) / 2;
26     return {m, m + r90(b - a)};
27 }
28
29 vect<vect<p2>> voronoi(vect<p2> a) {
30     int n = (int) a.size();
31     vect<vect<p2>> res;
32     if(!n) return res;
33     db x1 = a[0].x, x2 = a[0].x, y1 = a[0].y, y2 = a[0].y;
34     ForD(i, 1, n) x1 = min(x1, a[i].x), x2 = max(x2, a[i].x), y1 = min(y1, a[i].y),
y2 = max(y2, a[i].y);
35     db r = max(x2 - x1, y2 - y1) + 1;
36     box = {p2{x1 - r, y1 - r}, p2{x2 + r, y2 + r}};
37     vect<p2> ini;
38     ini += p2{box[0].x, box[0].y}, ini += p2{box[1].x, box[0].y};
39     ini += p2{box[1].x, box[1].y}, ini += p2{box[0].x, box[1].y}; // 逆时针
40     ForD(i, 0, n) {
41         vect<p2> cur = ini;
42         ForD(j, 0, n) {
43             if(j == i || a[i] == a[j] || cur.size() < 3) continue;
44             cur = convex_cut((int) cur.size(), cur.data(), bisector(a[i], a[j]));
45         }
46         res += cur;
47     }
48     return res;
49 }
50
51 } // namespace Voronoi
52 using namespace Voronoi;

```

7.4 三维凸包

```

1 // 依赖:p3 / cross / det / dis / dis2 与 eps / sign / cmp(见本目录 三维向量.cpp、
geo.cpp),
2 // 以及 三维平面.cpp 的 plane(面片用单位法向判内外侧)。
3 //
4 // face3{a, b, c}:一个三角面片,存的是**输入数组的下标**;三角面的法向按 (b-a)×(c-a) 定,
5 // convex3d 返回的每个面法向都朝凸包外侧(于是所有输入点都在每个面的内侧)。
6 //
7 // vector<face3> convex3d(const vector<p3> &a)
8 // 增量法:先挑一个「不共面」的初始四面体,再逐点插入 — 每次把该点能「看见」的面
9 // (点到面的带号距离 > eps)全部删掉,再沿地平线(可见区与非可见区的交界边)把新点
10 // 连成新面。返回面片(顺序不保证;输入数组不会被修改)。
11 // 点数 < 4、或全部重合/共线/共面时不存在三维凸包,返回空 vector。
12 // 重复点、落在已有面/棱上(距离 <= eps)的点不会被当成新顶点。
13 // 前置条件:eps 是**绝对**容差(1e-10),坐标量级很大时请自行放宽(否则点会被误当共面)。
14 // 复杂度:O(n * 当前面数) = 期望 O(n^2),n <= 2000 量级够用。
15 //
16 // db hull_area(a, f) f 是 convex3d 的返回值:凸包表面积
17 // db hull_volume(a, f) 凸包体积(面朝向一致,公式与原位置无关)
18 //

```

```

19 // 已知约定(要么遵守要么自己处理):
20 //   - 共面/共线的退化输入返回空,调用方需要自己判(本函数不抛异常、不产生 NaN)。
21 //   - 全部点共面时不做「二维凸包」:那是另一份模板(二维 convex_hull)的活。
22 namespace Geo {
23
24 struct face3 {
25     int a, b, c;
26 };
27
28 vector<face3> convex3d(const vector<p3> &a) {
29     int n = a.size();
30     vector<face3> ret;
31     if(n < 4) return ret;
32     // ---- 1. 找一个不共面的初始四面体 A,B,C,D ----
33     int A = 0, B = -1, C = -1, D = -1;
34     ForD(i, 0, n) if(sign(dis(a[i] - a[A]))) { B = i; break; } // 与 A 不重合
35     if(B < 0) return ret; // 全部点重合
36     p3 w0 = a[B] - a[A];
37     ForD(i, 0, n) if(sign(dis(cross(a[i] - a[A], w0)) / dis(w0))) { C = i;
break; } // 不共线
38     if(C < 0) return
ret; // 全部点共线
39     plane p0(a[A], a[B], a[C]);
40     ForD(i, 0, n) if(sign(abs(p0.side(a[i])))) { D = i; break; } // 离开 A,B,C 所在平
面
41     if(D < 0) return ret; // 全部点共面
42     // ---- 2. 把四个种子点排到前面,后面按顺序插入 ----
43     vector<int> id; // 局部下标 -> 原下标
44     id.push_back(A), id.push_back(B), id.push_back(C), id.push_back(D);
45     ForD(i, 0, n) if(i != A && i != B && i != C && i != D) id.push_back(i);
46     vector<p3> b(n);
47     ForD(i, 0, n) b[i] = a[id[i]];
48     struct F {
49         int a, b, c;
50         plane p;
51     };
52     vector<F> f;
53     f.push_back(F{0, 1, 2, plane(b[0], b[1], b[2])}); // 两个朝向的初始三角形,
54     f.push_back(F{0, 2, 1, plane(b[0], b[2], b[1])}); // 插入第 4 个点时朝向会自动定好
55     unordered_map<ll, int> vis; // 有向边 (u,v) -> 最后一次被删的
轮次
56     For(i, 3, n - 1) {
57         vector<F> keep, kill;
58         ForD(t, 0, f.size()) {
59             if(f[t].p.side(b[i]) > eps) kill.push_back(f[t]); // 严格在外侧 -> 可见,删
掉重连
60             else keep.push_back(f[t]);
61         }
62         if(kill.empty()) continue; // 点在凸包内(或离面不超过 eps):不产生新顶点
63         int e[3][2];
64         ForD(t, 0, kill.size()) { // 先把被删面的三条有向边打上本轮标记
65             e[0][0] = kill[t].a, e[0][1] = kill[t].b;
66             e[1][0] = kill[t].b, e[1][1] = kill[t].c;

```

```

67             e[2][0] = kill[t].c, e[2][1] = kill[t].a;
68             ForD(k, 0, 3) vis[(ll) e[k][0] * n + e[k][1]] = i;
69         }
70         ForD(t, 0, kill.size()) { // 反向边没被标记的边就是地平线,与新点连成新面
71             e[0][0] = kill[t].a, e[0][1] = kill[t].b;
72             e[1][0] = kill[t].b, e[1][1] = kill[t].c;
73             e[2][0] = kill[t].c, e[2][1] = kill[t].a;
74             ForD(k, 0, 3)
75                 if(vis[(ll) e[k][0] * n + e[k][1]] == i && vis[(ll) e[k][1] * n +
e[k][0]] != i)
76                 keep.push_back(F{e[k][0], e[k][1], i, plane(b[e[k][0]], b[e[k]
[1]], b[i])});
77             }
78             f.swap(keep);
79         }
80         ForD(t, 0, f.size()) ret.push_back(face3{id[f[t].a], id[f[t].b], id[f[t].c]});
81     return ret;
82 }
83
84 // 凸包表面积(f 的面法向朝外,这里只用三角形面积,与朝向无关)
85 db hull_area(const vector<p3> &a, const vector<face3> &f) {
86     db s = 0;
87     ForD(t, 0, f.size()) s += area2(a[f[t].a], a[f[t].b], a[f[t].c]);
88     return s / 2;
89 }
90 // 凸包体积:每个面与原点的四面体带号体积求和(朝向一致时符号相同,取绝对值)
91 db hull_volume(const vector<p3> &a, const vector<face3> &f) {
92     db s = 0;
93     ForD(t, 0, f.size()) s += det(a[f[t].a], a[f[t].b], a[f[t].c]);
94     return abs(s) / 6;
95 }
96
97 } // namespace Geo
98 using namespace Geo;

```

7.5 三维向量

```

1 // 依赖:Geo 里的 eps / sign / cmp / db(见本目录 geo.cpp),以及 house 的 db(long double)。
2 // p3 的接口与 geo.cpp 的 p2 平行(都是命名空间 Geo 里的自由函数):
3 //   a + b, a - b, -a, a * k, k * a, a / k      基础运算
4 //   a * b                                     点积(p2 的 * 也是点积)
5 //   cross(a, b)                             三维叉积(右手法则);|cross| = 平行四边形面
积
6 //   det(a, b, c) = a · (b × c)               混合积 = 平行六面体带号体积
7 //   area2(a, b, c) = |(b-a) × (c-a)|        三角形面积的 2 倍
8 //   volume6(a, b, c, d) = det(b-a, c-a, d-a) 四面体带号体积的 6 倍
9 //   单位化 / 判等 / 字典序 / 垂直向量      unit / == / != / < / perp
10 //   夹角:cosang(a, b) 余弦、sinang(a, b) 正弦(>= 0)、angle(a, b) = atan2(sin, cos) ∈
[0, pi]
11 //   退化判定:colinear(a, b, c) 三点共线、coplanar(a, b, c, d) 四点共面
12 //
13 // 前置条件:unit(a) 要求 a 非零(零向量会得到 inf/nan)。
14 // eps 是绝对容差(geo.cpp 里 1e-10):colinear / coplanar 直接用叉积/混合积与 eps 比,

```

```

15 // 坐标量级超过 1e6 时叉积会到 1e18 量级,请自行放大大门檻或用相对判据。
16 // 复杂度:全部 O(1)。
17 namespace Geo {
18
19 struct p3 {
20     db x, y, z;
21     bool operator==(const p3 &b) const {
22         return !cmp(x, b.x) && !cmp(y, b.y) && !cmp(z, b.z);
23     }
24     bool operator!=(const p3 &b) const { return !(*this == b); }
25     bool operator<(const p3 &b) const {
26         int c = cmp(x, b.x);
27         if(c) return !~c;
28         c = cmp(y, b.y);
29         if(c) return !~c;
30         return !~cmp(z, b.z);
31     }
32 };
33 p3 operator+(p3 a, p3 b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y, a.z + b.z}; }
34 p3 operator-(p3 a, p3 b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y, a.z - b.z}; }
35 p3 operator-(p3 a) { return {-a.x, -a.y, -a.z}; }
36 p3 operator*(p3 a, db k) { return {a.x * k, a.y * k, a.z * k}; }
37 p3 operator*(db k, p3 a) { return {a.x * k, a.y * k, a.z * k}; }
38 p3 operator/(p3 a, db k) { return {a.x / k, a.y / k, a.z / k}; }
39 p3 operator+=(p3 &a, p3 b) { return a = a + b; }
40 p3 operator-=(p3 &a, p3 b) { return a = a - b; }
41 p3 operator*=(p3 &a, db k) { return a = a * k; }
42 p3 operator/=(p3 &a, db k) { return a = a / k; }
43 db operator*(p3 a, p3 b) { return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z; } // 点积
44 p3 cross(p3 a, p3 b) {
45     return {a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x};
46 }
47 db det(p3 a, p3 b, p3 c) { return a * cross(b, c); } // 混合积
48 db dis2(p3 a) { return a.x * a.x + a.y * a.y + a.z * a.z; }
49 db dis(p3 a) { return sqrt(dis2(a)); }
50 p3 unit(p3 a) { return a / dis(a); }
51 db cosang(p3 a, p3 b) { return (a * b) / (dis(a) * dis(b)); } // 夹角余弦(要求都非零)
52 db sinang(p3 a, p3 b) { return dis(cross(a, b)) / (dis(a) * dis(b)); } // 夹角正弦,恒
    >= 0
53 db angle(p3 a, p3 b) { return atan2(sinang(a, b), cosang(a, b)); } // 夹角,取值
    [0, pi]
54 db area2(p3 a, p3 b, p3 c) { return dis(cross(b - a, c - a)); } // 三角形面积 * 2
55 db volume6(p3 a, p3 b, p3 c, p3 d) { return det(b - a, c - a, d - a); } // 四面体体积
    * 6
56 p3 perp(p3 a) { // 与 a 垂直的向量(a 非零时结果也非零):取绝对值最小的那个分量来叉
57     return abs(a.x) > abs(a.z) ? p3{a.y, -a.x, 0} : p3{0, -a.z, a.y};
58 }
59 bool colinear(p3 a, p3 b, p3 c) { return cmp(dis(cross(b - a, c - a)), 0) == 0; }
60 bool coplanar(p3 a, p3 b, p3 c, p3 d) { return sign(abs(det(b - a, c - a, d - a)))
    == 0; }
61
62 } // namespace Geo

```

```
63 using namespace Geo;
```

7.6 三维平面

```

1 // 依赖:p3 / cross / det / dis / dis2 / unit / cosang / sinang 与 eps / sign / cmp
2 //      (见本目录 三维向量.cpp 与 geo.cpp),以及 三维直线.cpp 的 line3。
3 // 平面用法式  $n \cdot x = d$  表示, n 是**单位**法向量(构造时已归一化),于是:
4 //   side(p) =  $n \cdot p - d$  就是 p 到平面的**带号距离** (法向一侧为正), dis(p) = |side(p)|。
5 //
6 // 接口:
7 //   plane(a, b, c)      过三点的平面,法向 = (b-a)×(c-a)(右手法则);三点共线时退化成 n = 0
8 //   plane::from(o, nor) 过点 o、法向 nor(nor 非零)
9 //   side / dis / proj / reflect / ons(p)(点是否在平面上)
10 //   ispara / isperp / angle(a, b)(两平面夹角,取 [0, pi/2] 的锐角)
11 //   ispl(a, b)          两平面交线(平行时方向为零向量,结果无意义)
12 //   islp(p, l)          直线与平面的交点(要求两者不平行:n·l.d != 0)
13 //   perpthrough(p, o)   过点 o 作平面的垂线
14 //   ons(p, l)           直线是否整个落在平面内
15 //
16 // 前置条件:from() 的 nor 非零;islp() 要求 n·l.d != 0;ispl() 要求两平面不平行。
17 // eps 是绝对容差(1e-10),坐标量级很大时请自行放宽。
18 // 复杂度:全部 O(1)。
19 namespace Geo {
20
21 struct plane {
22     p3 n; // 单位法向量
23     db d; //  $n \cdot x = d$ 
24     plane() {}
25     plane(p3 a, p3 b, p3 c) {
26         p3 t = cross(b - a, c - a);
27         db l = sqrt(t * t); // 注意:这里不能写 dis(t) — 会被解析成成员 dis(p3)(遮蔽自由函
    数)
28         if(!sign(l)) {
29             n = {0, 0, 0}, d = 0; // 三点共线:退化(整个平面无意义)
30         } else {
31             n = t / l, d = n * a;
32         }
33     }
34     static plane from(p3 o, p3 nor) {
35         plane r;
36         r.n = unit(nor), r.d = r.n * o;
37         return r;
38     }
39     db side(p3 p) const { return n * p - d; } // 带号距离(n 单位)
40     db dis(p3 p) const { return abs(side(p)); } // 点到平面距离
41     p3 proj(p3 p) const { return p - n * side(p); } // 投影到平面
42     p3 reflect(p3 p) const { return p - n * (2 * side(p)); }
43     bool ons(p3 p) const { return !sign(side(p)); }
44 };
45 bool ispara(const plane &a, const plane &b) { return !sign(sinang(a.n, b.n)); }
46 bool isperp(const plane &a, const plane &b) { return !sign(cosang(a.n, b.n)); }
47 // 两平面夹角:法向量夹角的锐角部分,取值 [0, pi/2]

```

```

48 db angle(const plane &a, const plane &b) { return acos(max((db) -1, min((db) 1,
    abs(a.n * b.n))))); };
49 // 两平面的交线:方向 n1×n2,过点 (d1·(n2×w) + d2·(w×n1)) / |w|²(w = n1×n2)
50 // 平行(含重合)时没有唯一的交线:返回方向为零向量的退化直线,调用方用 dis(l.d) == 0 判退化
51 line3 ispl(const plane &a, const plane &b) {
52     p3 w = cross(a.n, b.n);
53     if(!sign(sinang(a.n, b.n))) return line3(a.proj(b.n * b.d), a.proj(b.n * b.d));
54     p3 o = (cross(b.n, w) * a.d + cross(w, a.n) * b.d) / dis2(w);
55     return line3(o, o + w); // 传两点(o, o+w),d 就是 w
56 }
57 // 直线与平面的交点:解 n·(o + t·d) = d 得 t = (d - n·o) / (n·d)
58 p3 islp(const plane &p, const line3 &l) { return l.o + l.d * ((p.d - p.n * l.o) /
    (p.n * l.d)); };
59 // 过点 o 作平面的垂线
60 line3 perpthrough(const plane &p, p3 o) { return line3(o, o + p.n); };
61 // 直线是否整个在平面内
62 bool ons(const plane &p, const line3 &l) { return !sign(p.side(l.o)) && !sign(p.n *
    l.d); };
63 db dis(const plane &p, p3 x) { return p.dis(x); };
64 p3 proj(const plane &p, p3 x) { return p.proj(x); };
65
66 } // namespace Geo
67 using namespace Geo;

```

7.7 三维旋转

```

1 // 依赖:p3 / cross / dis / dis2 / unit / perp / det 与 eps / sign / cmp(见本目录 三维向
    量.cpp, geo.cpp)。
2 //
3 // p3 rot(v, axis, ang)          把 v 绕「过原点、方向 axis」的轴转 ang 弧度(罗德里格斯公
    式)
4 // p3 rot(v, axis, ang, o)       绕「过点 o、方向 axis」的轴转 ang
5 // mat3 rotmat(axis, ang)        旋转矩阵(R = I·cos + sin·[k]× + (1-cos)·k kᵀ)
6 // m * v / x * y                矩阵作用到向量 / 矩阵相乘
7 // mat3 transpose(m)
8 // void basis(p3 n, p3 &u, p3 &v, p3 &w) 由法向 n 造右手正交基(w = n 的单位化)
9 // p3 tolocal(x, o, u, v, w)     世界坐标 -> 以 o 为原点、u/v/w 为基的局部坐标
10 // p3 toworld(l, o, u, v, w)    局部坐标 -> 世界坐标(tolocal 的逆)
11 //
12 // 约定:轴方向必须非零(内部会单位化);零轴会得到 NaN。
13 // 旋转保长度、保夹角;rot 与 rotmat 是同一件事的两种写法(可互相校验)。
14 // 复杂度:全部 O(1)。
15 namespace Geo {
16
17 struct mat3 {
18     db a[3][3];
19     p3 operator*(p3 v) const {
20         return {a[0][0] * v.x + a[0][1] * v.y + a[0][2] * v.z,
21                 a[1][0] * v.x + a[1][1] * v.y + a[1][2] * v.z,
22                 a[2][0] * v.x + a[2][1] * v.y + a[2][2] * v.z};
23     }
24 };
25 mat3 operator*(const mat3 &x, const mat3 &y) {

```

```

26     mat3 r{};
27     ForD(i, 0, 3) ForD(j, 0, 3) {
28         db s = 0;
29         ForD(k, 0, 3) s += x.a[i][k] * y.a[k][j];
30         r.a[i][j] = s;
31     }
32     return r;
33 }
34 mat3 transpose(const mat3 &m) {
35     mat3 r{};
36     ForD(i, 0, 3) ForD(j, 0, 3) r.a[i][j] = m.a[j][i];
37     return r;
38 }
39 // 罗德里格斯:v' = v·cos + (k×v)·sin + k·(k·v)·(1-cos)
40 p3 rot(p3 v, p3 axis, db ang) {
41     p3 k = unit(axis), c = cross(k, v), d = k * (k * v);
42     return v * cos(ang) + c * sin(ang) + d * (1 - cos(ang));
43 }
44 p3 rot(p3 v, p3 axis, db ang, p3 o) { return o + rot(v - o, axis, ang); };
45 mat3 rotmat(p3 axis, db ang) {
46     p3 k = unit(axis);
47     db c = cos(ang), s = sin(ang), t = 1 - c;
48     mat3 m{};
49     m.a[0][0] = t * k.x * k.x + c, m.a[0][1] = t * k.x * k.y - s * k.z, m.a[0][2] =
        t * k.x * k.z + s * k.y;
50     m.a[1][0] = t * k.x * k.y + s * k.z, m.a[1][1] = t * k.y * k.y + c, m.a[1][2] =
        t * k.y * k.z - s * k.x;
51     m.a[2][0] = t * k.x * k.z - s * k.y, m.a[2][1] = t * k.y * k.z + s * k.x, m.a[2]
        [2] = t * k.z * k.z + c;
52     return m;
53 }
54 // 以 n 为第三个基向量造右手正交基(u, v, w 两两垂直、都是单位向量、det(u,v,w) = 1)
55 void basis(p3 n, p3 &u, p3 &v, p3 &w) {
56     w = unit(n), u = unit(perp(w)), v = cross(w, u);
57 }
58 p3 tolocal(p3 x, p3 o, p3 u, p3 v, p3 w) {
59     p3 d = x - o;
60     return {u * d, v * d, w * d};
61 }
62 p3 toworld(p3 l, p3 o, p3 u, p3 v, p3 w) { return o + u * l.x + v * l.y + w * l.z; };
63
64 } // namespace Geo
65 using namespace Geo;

```

7.8 三维直线与线段

```

1 // 依赖:p3 / cross / det / dis / dis2 / unit / cosang / sinang 与 eps / sign / cmp
2 //      (见本目录 三维向量.cpp 与 geo.cpp)。
3 // 两条线段分别用 seg3{x, y} 表示;直线用参数式 line3{o, d}(o + t·d),d 非零即可、不必单位。
4 //
5 // 点与直线:proj / reflect / dis / ons(点是否在直线上,按距离 <= eps 判)
6 // 两直线: dis(含平行、相交、异面)/ closest_on(a, b)(a 上离 b 最近的点)/ ispara / isperp

```

```

7 // 点与线段:proj(最近点,参数夹到 [0,1])/ dis / ons(点是否在线段上)/ ons_s(严格在内部)
8 // 两线段: dis(a, b, pa, pb)(最近点对)/ dis(a, b) / chkss(相交,含端点相接与共线重叠)
9 //          chkss_s(严格相交:交点同时在两段内部,共线不算)/ isss(交于唯一一点时输出交点)
10 //
11 // 前置条件与约定:
12 //   - 零长线段(退化成点)被当作点处理:proj/dis/ons/两线段距离都成立(不会出 NaN)。
13 //   - 平行/共线的两线段最近点对不唯一,只保证「距离」正确。
14 //   - 判定门槛都是绝对 eps(1e-10):坐标量级很大(>1e6)时请自行放宽容差。
15 //   - 两线段接近平行时,最近点对的 s/t 由显式公式解出后夹取,已避免除以 0(平行分支另走)。
16 // 复杂度:全部 O(1)。
17 namespace Geo {
18
19 struct line3 {
20     p3 o, d; // 参数式 o + t·d
21     line3() {}
22     line3(p3 a, p3 b) : o(a), d(b - a) {}
23     p3 at(db t) const { return o + d * t; }
24 };
25 struct seg3 {
26     p3 x, y;
27     p3 dir() const { return y - x; }
28 };
29
30 // ----- 点与直线 -----
31 p3 proj(const line3 &l, p3 p) { return l.o + l.d * ((l.d * (p - l.o)) /
    dis2(l.d)); }
32 p3 reflect(const line3 &l, p3 p) { return proj(l, p) * 2 - p; }
33 db dis(const line3 &l, p3 p) { return dis(p - proj(l, p)); }
34 bool ons(const line3 &l, p3 p) { return !sign(dis(l, p)); }
35 bool ispara(const line3 &a, const line3 &b) { return !sign(sinang(a.d, b.d)); }
36 bool ispara(const seg3 &a, const seg3 &b) { // 线段方向:某条退化成点时约定为「平行」
    return !sign(dis(a.dir())) || !sign(dis(b.dir())) || !sign(sinang(a.dir(),
    b.dir())); }
37
38 }
39 bool isperp(const line3 &a, const line3 &b) { return !sign(cosang(a.d, b.d)); }
40
41 // ----- 两直线:最近点对与距离 -----
42 // pa 在 a 上、pb 在 b 上,dis(pa, pb) 即两直线距离;平行时取 pa = a.o。
43 db dis(const line3 &a, const line3 &b, p3 &pa, p3 &pb) {
44     if(ispara(a, b)) return pa = a.o, pb = proj(b, pa), dis(pa - pb);
45     db A = dis2(a.d), B = a.d * b.d, C = dis2(b.d), den = A * C - B * B;
46     p3 w = a.o - b.o;
47     db D = a.d * w, E = b.d * w;
48     pa = a.o + a.d * ((B * E - C * D) / den);
49     pb = b.o + b.d * ((A * E - B * D) / den);
50     return dis(pa - pb);
51 }
52 db dis(const line3 &a, const line3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb); }
53 p3 closest_on(const line3 &a, const line3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb),
    pa; }
54
55 // ----- 点与线段 -----
56 p3 proj(const seg3 &s, p3 p) {

```

```

57     p3 d = s.dir();
58     if(!sign(dis2(d))) return s.x; // 退化成点
59     db t = (d * (p - s.x)) / dis2(d);
60     return s.x + d * max((db) 0, min((db) 1, t));
61 }
62 db dis(const seg3 &s, p3 p) { return dis(proj(s, p) - p); }
63 bool ons(const seg3 &s, p3 p) { return !sign(dis(s, p)); }
64 bool ons_s(const seg3 &s, p3 p) { return ons(s, p) && sign((p - s.x) * (p - s.y)) <
    0; }
65
66 // ----- 两线段:最近点对与距离 -----
67 // pa 在 a 上、pb 在 b 上,返回 |pa - pb|;退化(零长)线段也能用。
68 db dis(const seg3 &a, const seg3 &b, p3 &pa, p3 &pb) {
69     p3 u = a.dir(), v = b.dir();
70     db la = dis(u), lb = dis(v);
71     if(!sign(la) || !sign(lb)) { // 至少一条退化成点
72         if(!sign(la) && !sign(lb)) return pa = a.x, pb = b.x, dis(pa - pb);
73         if(!sign(la)) return pa = a.x, pb = proj(b, pa), dis(pa - pb);
74         return pb = b.x, pa = proj(a, pb), dis(pa - pb);
75     }
76     p3 e = u / la, f = v / lb, w = a.x - b.x;
77     db c = e * f, k = 1 - c * c, p = e * w, q = f * w, s, t;
78     if(ispara(a, b)) { // 平行:最近点对不唯一,s = 0 起步,后面照样投影夹取
79         s = 0, t = q / lb;
80     } else {
81         s = (c * q - p) / (la * k), t = (q - c * p) / (lb * k);
82     }
83     s = max((db) 0, min((db) 1, s)), t = max((db) 0, min((db) 1, t));
84     // |w + s·u - t·v|² 是 (s, t) 上的凸二次函数:盒约束下逐坐标做「一维精确最优 + 夹取」,
85     // 每步都让距离不增,几轮就收敛(平行时的平坦方向也在其中)
86     For(_, 1, 12) {
87         t = max((db) 0, min((db) 1, (q + s * la * c) / lb));
88         s = max((db) 0, min((db) 1, (t * lb * c - p) / la));
89     }
90     pa = a.x + u * s, pb = b.x + v * t;
91     return dis(pa - pb);
92 }
93 db dis(const seg3 &a, const seg3 &b) { p3 pa, pb; return dis(a, b, pa, pb); }
94
95 // 两线段是否相交(公共点存在即真,含端点相接、共线重叠)。
96 bool chkss(const seg3 &a, const seg3 &b) { return !sign(dis(a, b)); }
97 // 严格相交:交点严格在两段内部(共线/平行/端点相接都不算)。
98 bool chkss_s(const seg3 &a, const seg3 &b) {
99     if(ispara(a, b) || !sign(dis(a.dir())) || !sign(dis(b.dir()))) return false;
100     p3 pa, pb;
101     return !sign(dis(a, b, pa, pb)) && ons_s(a, pa) && ons_s(b, pb);
102 }
103 // 交于唯一一点时输出该点(共线重叠/不相交返回 false)。交点取 a 上的最近点。
104 bool isss(const seg3 &a, const seg3 &b, p3 &p) {
105     if(ispara(a, b) || !sign(dis(a.dir())) || !sign(dis(b.dir()))) return false;
106     p3 pa, pb;
107     return !sign(dis(a, b, pa, pb)) ? (p = pa, true) : false;
108 }

```

```

109
110 } // namespace Geo
111 using namespace Geo;

```

7.9 上凸壳

```

1 //
2 // int upper_hull(int n, p2 *a, p2 *b, bool nos = 0): 求点集 a[0..n-1] 的**上凸壳**(上
  半条凸链),
3 // 结果按 x 递增写进 b, 返回点数。上凸壳 = 「从左左上角的点到最右上角的点」那段边界, 链上相邻
4 // 三点全是右转(叉积 < 0)。
5 // nos = 0: 严格上凸壳(去掉上边界上的共线点); nos = 1: 保留上边界上的共线点。
6 // 每个不同的 x 只保留 y 最大的那个点(竖直边上只留最高点), 这正是「上凸壳」的通常定义。
7 // n <= 0 返回 0; n == 1 返回 1 并把唯一点写进 b; 会原地排序 a(调用方注意)。
8 // 复杂度 O(n log n)(排序 + 单调栈), 空间 O(1) 额外。
9 // 依赖: geo.cpp 的 p2 / eps / cmp / crossop。
10 // 用途: 斜率优化的「上凸壳」判定、凸包直径/切线的双指针、只在凸包上方取极值的一类问题;
11 // 要完整凸包请用 geo.cpp 的 convex_hull(n, a, b, nos)。
12
13 int upper_hull(int n, p2 *a, p2 *b, bool nos = 0) {
14     if(n <= 0) return 0;
15     sort(a, a + n, [](const p2 &u, const p2 &v) { return u.x != v.x ? u.x < v.x :
        u.y > v.y; });
16     int k = 0;
17     ForD(i, 0, n) {
18         if(k && b[k - 1].x == a[i].x) continue; // 同一个 x(精确相等)只留最高的那个
19         while(k > 1 && crossop({b[k - 2], b[k - 1]}, a[i]) >= (int) nos) --k; //
        nos=0: 只留右转; nos=1: 共线也留
20         b[k++] = a[i];
21     }
22     return k;
23 }

```

7.10 凸包内点判定

```

1 //
2 // int in_convex(int n, p2 *a, const p2 &p): 判定点 p 与逆时针凸多边形 a[0..n-1] 的关系。
3 // 返回 0: 严格在外; 1: 在边界上(边或顶点); 2: 严格在内。
4 // 前置条件: n >= 3; a 逆时针、**严格凸** (没有三点共线的多余顶点 — convex_hull(nos=0) 的输出
5 // 满足这条)。带共线多余顶点时「内部对角线上的点」会被误判成边界。
6 // 复杂度 O(log n)(以 a[0] 为扇心二分定位所在的扇形三角形, 再判最后一条外边)。
7 // 依赖: geo.cpp 的 p2 / eps / crossop / ons。
8 // 说明: 有共线多余顶点时先用 convex_hull(nos=0) 去一下; 或者改用 O(n) 的 contain(n, a, p)
9 // (geo.cpp 自带), 它的 0/1/2 语义与这里的 eps 容差一致。
10
11 int in_convex(int n, p2 *a, const p2 &p) {
12     if(n < 3) return 0;
13     if(crossop({a[0], a[1]}, p) < 0 || crossop({a[0], a[n - 1]}, p) > 0) return
        0; // 落在以 a[0] 为心的扇形外
14     if(ons({a[0], a[1]}, p) || ons({a[n - 1], a[0]}, p)) return
        1; // 与 a[0] 相邻的两条边
15     int l = 1, r = n - 1;

```

```

16     while(l + 1 < r) { // 找最大的 l, 使 p 不在 a[0] -> a[l] 的右侧
17         int m = (l + r) >> 1;
18         if(crossop({a[0], a[m]}, p) >= 0)
19             l = m;
20         else
21             r = m;
22     }
23     int c = crossop({a[l], a[l + 1]}, p); // p 只可能在扇形三角形 (a[0], a[l], a[l+1]) 里
24     if(c == 0) return 1; // 落在外边 a[l]a[l+1] 上(含端点 a[l])
25     if(c < 0) return 0; // 落在外边之外(含「对角线超出 a[l]」的情形)
26     if(crossop({a[0], a[l]}, p) == 0) return ons({a[0], a[l]}, p) ? 2 : 0; // 严格凸
        时对角线在内部
27     return 2;
28 }

```

7.11 半平面交

```

1 //
2 // hpi(vector<seg> vs): 交所有「有向直线 vs[i] 的**左侧**半平面」(左侧 = cross(vs[i], p)
  >= 0)。
3 // 返回交集的边界多边形顶点, **逆时针** (沿每条直线的前进方向走时内部在左)。
4 // 交集为空、或退化成点/线段(带号面积 <= eps)时返回空 vector。 **交集无界时结果没有意义**
5 // (真实区域没法用有限顶点表示, 队列会给出一个既违反输入直线、面积又为负的假多边形),
6 // 所以调用方一定要保证有界: 常规做法是把 4 条 ±B 的边界直线(B 取足够大, 如 1e9)
7 // 一起传进来, 把无界区域切成有界多边形。
8 // 角度相差 < eps 的直线视为同向平行, 只保留限制更强的那条(左侧更靠左的一条)。
9 // 前置条件: vs 非空; 各条直线的方向两两不「几乎平行」 — 注意这里的「平行」指**无向**的平行,
10 // 即两条直线夹角接近 0 或接近 pi 都不行(方向差 pi 时交点在 1/夹角 量级上, 会失真)。
11 // 这是浮点半平面交的固有限制, 不是本实现的特性。
12 // 复杂度: O(n log n)(按极角排序 + 单调双端队列), 空间 O(n)。
13 // 依赖: geo.cpp 的 p2 / seg / eps / cmp / sign / crossop / isll / pi(用了
        dir().alpha())。
14 // 提示: 直线用两点给出方向, 点的先后顺序决定哪一侧是内侧; 要写「ax + by + c <= 0」时把
15 // 方向取成 (-b, a) 即可。
16
17 vector<p2> hpi(vector<seg> vs) {
18     if(vs.empty()) return {};
19     sort(vs.begin(), vs.end(), [](const seg &a, const seg &b) {
20         db x = a.dir().alpha(), y = b.dir().alpha(); // 按精确极角排序, 保证严格弱序
21         if(x != y) return x < y;
22         return crossop(a, b.x) < 0; // 同向时 b 在 a 右侧 -> a 的左侧半平面更小, 排前面
23     });
24     vector<seg> ls; // 同向平行(角度差 < eps)只留更强的一条
25     ForD(i, 0, (int) vs.size()) {
26         if(!ls.empty() && !cmp(ls.back().dir().alpha(), vs[i].dir().alpha())) {
27             // 注意: 近乎同向的两条直线极角可能只差 1ulp, 谁在前是随机的 — 必须显式比「强弱」:
28             // crossop(ls.back(), vs[i].x) >= 0 表示 vs[i] 的限制更紧(或相同), 用它替换
29             if(crossop(ls.back(), vs[i].x) >= 0) ls.back() = vs[i];
30             continue;
31         }
32         ls.push_back(vs[i]);
33     }

```

```

34     if(ls.size() > 1 && !cmp(ls.front().dir().alpha() - ls.back().dir().alpha() + 2
    * pi, 2 * pi)) {
35         if(crossop(ls.front(), ls.back().x) >= 0)
36             ls.erase(ls.begin());
37         else
38             ls.pop_back();
39     }
40     int n = ls.size();
41     if(n < 3) return {};
42     vector<int> q(n + 1);
43     int h = 0, t = 2; // 队列里是 q[h..t-1],先放前两条
44     q[0] = 0, q[1] = 1;
45     ForD(i, 2, n) {
46         while(t - h >= 2 && crossop(ls[i], isll(ls[q[t - 2]], ls[q[t - 1]])) < 0) --
t;
47         while(t - h >= 2 && crossop(ls[i], isll(ls[q[h]], ls[q[h + 1]])) < 0) ++h;
48         q[t++] = i;
49     }
50     while(t - h >= 2 && crossop(ls[q[h]], isll(ls[q[t - 2]], ls[q[t - 1]])) < 0) --
t;
51     while(t - h >= 2 && crossop(ls[q[t - 1]], isll(ls[q[h]], ls[q[h + 1]])) < 0) +
+h;
52     if(t - h < 3) return {};
53     vector<p2> ret; // 相邻两条直线的交点,按环形顺序:逆时针
54     ForD(i, h, t) ret.push_back(isll(ls[q[i]], ls[q[i + 1 < t ? i + 1 : h]]));
55     vector<p2> qs;
56     ForD(i, 0, (int) ret.size()) if(qs.empty() || !(qs.back() == ret[i]))
qs.push_back(ret[i]); // 合并重合点
57     while(qs.size() > 1 && qs.front() == qs.back()) qs.pop_back();
58     if(qs.size() < 3) return {};
59     db s = 0;
60     ForD(i, 0, (int) qs.size()) s += qs[i].det(qs[(i + 1) % qs.size()]);
61     // 交集为空时,双端队列会退化成一组「自相矛盾」的直线,交出来的多边形必然是**顺时针**的
62     // (真实的交集多边形一定逆时针:沿每条直线前进时内部在左)。所以面积 <= 0 一律按空处理 —
63     // 这一条是「空交集」的唯一判别手段:不判的话空交集会返回一个既违反输入直线、面积又为负的
64     // 假多边形(实测:8 条方向大致均匀铺满圆周、偏移 ±1e9 的直线,真交集为空,队列却交出了
65     // 一个面积 -1.4e17 的三角形)。这也是教科书式哨兵写法的共同弱点,这里用 0(k) 的面积符号兜住。
66     if(sign(s) <= 0) return {};
67     return qs;
68 }

```

7.12 圆相关求交与面积交

```

1 // 圆 与 直线/线段/圆 的交点,以及 圆与圆的交面积、圆与简单多边形的交面积。
2 // 依赖 geo.cpp 的 p2 / seg / eps(1e-10) / pi / sign / cmp / det / dis / dis2 /
alpha / crossop /
3 // isll / ons / area / contain;不定义 main,不 include。
4 // 本文件自带 struct circle { p2 o; db r; }(geo.cpp 里没有 circle);若与「最小圆覆盖.cpp」
5 // 同时 include,删掉其中一份 circle 定义(两份字段相同,兼容)。
6 //
7 // 接口(全部按 vector<p2> 返回;db = long double):
8 //   cir_line(c, l)      圆与直线 l 的交点。0 个(相离:判别式 < -eps)/ 1 个(相切)/
9 //                      2 个(按参数 t = dir*(p - x) 递增排序,即从 l.x 指向 l.y 的方向)。

```

```

10 // 圆心在直线上时两交点关于垂足对称。要求 l.x != l.y(否则返回空)。
11 //   cir_seg(c, l)      圆与线段 l 的交点(先算直线交点,再用 ons 过滤)。端点都在圆内
12 //                      -> 0 个;恰好穿过 -> 2 个;一个端点在圆上 -> 1 个。同样按 t 递增。
13 //   cir_cir(c1, c2)    两圆交点:0 / 1(相切)/ 2 个,按相对 c1.o 的极角 alpha() 排序。
14 //                      内含、内离、同心一律返回空;r = 0 的点圆除非该点恰在另一圆上,否则空。
15 //   cir_cir_area(c1, c2) 两圆「交」面积(解析法:S = r1^2*a1 + r2^2*a2 - d*h/2,扇形 - 三
三角形)。
16 //                      内含/内切/重合返回 pi * min(r1,r2)^2(小圆整个被盖住);外离/外切返
回 0。
17 //                      两个形参没有半径大小要求,内部会自己按 r 大小归一。
18 //   cir_poly_area(n, a, c) 逆时针**简单**多边形 a[0..n-1](凹也正确)与圆的交面积,恒 >= 0。
19 //                      做法:逐边求「三角形(圆心, a[i], a[i+1]) 与圆盘」的有向交面积再累加
20 //                      (圆心到各边的扇形剖分,有向面积自动抵消凹口);扇形一律用**有向**角
21 //                      arg2(u, v) = atan2(叉积, 点积) ∈ (-pi, pi),不能归一到 [0,
2pi) —
22 //                      圆心在多边形外时各边有向角之和本来是 0,归一化后会变成 2pi,
23 //                      于是「圆完全在多边形外」会错算出整整一块圆面积。
24 //   side_of(a, b, p)    有向直线 ab(a->b) 的左侧(>0)/右侧(<0)/线上(0),内部复用。
25 //
26 // 复杂度:c 个交点类的接口 0(1);cir_cir_area 0(1);cir_poly_area 0(n)(n 为多边形顶点数)。
27 // 退化约定:圆与直线无交返回空;相切返回 1 个点(判别式在 eps 内按 0 处理);两圆重合/内含
28 // 在 cir_cir 里返回空,而 cir_cir_area 里返回 pi*r^2;r = 0 的圆视为点,面积恒 0。
29
30 struct circle {
31     p2 o;
32     db r;
33 };
34
35 // 有向直线 ab(a -> b) 与 p:> 0 表示 p 在左侧,< 0 右侧,0 共线(eps 容差)
36 int side_of(const p2 &a, const p2 &b, const p2 &p) { return sign((b - a).det(p -
a)); }
37
38 // 圆与直线的交点。n = 0/1/2 个,按 t = dir*(p - l.x) 递增排序;圆心在直线上时关于垂足对称。
39 // 前置:l.x != l.y(退化返回空)。0(1)
40 int cir_line2(const circle &c, const seg &l, p2 *o) {
41     p2 d = l.y - l.x;
42     db L2 = dis2(d);
43     if(!sign(L2)) return 0; // 退化直线
44     p2 f = proj(l, c.o); // 圆心在直线上的投影(垂
足)
45     db x = c.r * c.r - dis2(c.o - f); // = (r - |of|)(r + |
of|)
46     // 相切判据必须按半径缩放:x ≈ 2r(r - |of|),除以 r 之后才和 geo 的**绝对** eps = 1e-10
可比。
47     // 不缩放的话半径 1e-6 的圆(判别式 ~1e-12)会被判成相切、只返回 1 个交点。
48     db sc = cmp(c.r, 0) > 0 ? x / c.r : x;
49     if(sign(sc) < 0) return 0; // 相离
50     db h = sign(sc) > 0 ? sqrtl(x) : 0; // 半弦长,相切时只有垂足
一个点
51     p2 u = d / sqrtl(L2); // 直线方向的单位向量
52     int n = 0;
53     if(sign(h) > 0) o[n++] = f + u * h, o[n++] = f - u * h; // 两个交点:垂足沿直线方
向偏移 ±h

```

```

54     else o[n++] = f; // 相切:1 个点
55     return n;
56 }
57 vector<p2> cir_line(const circle &c, const seg &l) {
58     p2 t[2];
59     int n = cir_line2(c, l, t);
60     vector<p2> r(t, t + n);
61     if(n == 2 && t[0] * (l.dir()) > t[1] * (l.dir())) swap(r[0], r[1]); // 按参数(取
    l.x 为原点)递增
62     return r;
63 }
64
65 // 圆与线段的交点(直线交点再用 ons 过滤)。按 t 递增。0(1)
66 vector<p2> cir_seg(const circle &c, const seg &l) {
67     vector<p2> r;
68     for(p2 x : cir_line(c, l))
69         if(ons(l, x)) r.push_back(x);
70     return r;
71 }
72
73 // 两圆的交点:0(外离/内含/内离/同心/重合)/ 1(内切或外切)/ 2 个,按相对 c1.o 的极角排序。
74 // 做法:沿 o1->o2 方向向量 d,再沿垂线取 +-h,并逐个验证到两圆心的距离确实都是 r。0(1)
75 vector<p2> cir_cir(const circle &c1, const circle &c2) {
76     p2 dv = c2.o - c1.o;
77     db d = dis(dv);
78     if(!sign(d)) return {}; // 同心/重合:无孤立交点
79     p2 u = dv / d; // o1 -> o2 的单位方向
80     db x = (d * d + c1.r * c1.r - c2.r * c2.r) / (2 * d); // 交点连线到 o1 的距离
81     db h2 = c1.r * c1.r - x * x;
82     // 同 cir_line2:相切判据按半径缩放(否则半径 1e-6 的两圆会被判成相切/相离)
83     db sc2 = cmp(c1.r, 0) > 0 ? h2 / c1.r : h2;
84     if(sign(sc2) < 0) return {}; // 两圆相离(含内含)
85     vector<p2> r;
86     p2 base = c1.o + u * x;
87     if(sign(sc2) > 0) {
88         db h = sqrtl(h2);
89         p2 w = r90(u) * h;
90         r.push_back(base + w), r.push_back(base - w);
91     } else
92         r.push_back(base); // 相切:两处解重合,只留 1
93
94     auto good = [&](const p2 &p) {
95         db t1 = dis(p - c1.o) - c1.r, t2 = dis(p - c2.o) - c2.r;
96         db e = eps * (1 + max(c1.r, c2.r));
97         return abs(t1) <= e && abs(t2) <= e; // 防止 r = 0 / 极端半径
98     };
99     vector<p2> q;
100     for(p2 p : r)
101         if(good(p)) q.push_back(p);
102     sort(q.begin(), q.end(), [&](const p2 &a, const p2 &b) { return (a -
    c1.o).alpha() < (b - c1.o).alpha(); });
103     return q;

```

```

103 }
104
105 // 两圆「交」面积(解析法:两个弓形之和)。设 d 为圆心距( $0 < |r1 - r2| < d < r1 + r2$ ),
106 //  $x = (d^2 + r1^2 - r2^2) / (2d)$  是公共弦到圆 1 圆心的距离,  $h = \sqrt{r1^2 - x^2}$  是公共弦
    的一半,
107 //  $a_i = 2 * \text{acos}(\dots)$  是交点在圆 i 里的圆心角;则  $S = (r1^2 a1 / 2 - d h / 2) + (r2^2$ 
     $a2 / 2 - d h / 2)$ ,
108 // 即两个「扇形 - 三角形」弓形之和。内含/内切/重合返回  $\pi * \min(r1, r2)^2$  (小圆整个被盖住),
109 // 外离/外切返回 0(容差 eps)。形参无半径大小要求,内部按 r 归一。0(1)
110 db cir_cir_area(const circle &c1, const circle &c2) {
111     db r1 = c1.r, r2 = c2.r;
112     if(r1 < r2) swap(r1, r2); // 保证 r1 >= r2
113     db d = dis(c1.o - c2.o);
114     if(d >= r1 + r2 - eps) return 0; // 外离 / 外切:交面积 0
115     if(d <= r1 - r2 + eps) return pi * r2 * r2; // 内含 / 内切:小圆整个被
    盖住
116     db a1 = 2 * acosl((r1 * r1 + d * d - r2 * r2) / (2 * r1 * d)); // 交点在圆 1 里
    的圆心角
117     db a2 = 2 * acosl((r2 * r2 + d * d - r1 * r1) / (2 * r2 * d)); // 交点在圆 2 里
    的圆心角
118     db x = (d * d + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * d); // 公共弦到圆 1 圆心的距
    离
119     db h = sqrtl(max((db) 0, r1 * r1 - x * x)); // 公共弦的一半
120     return max((db) 0, (r1 * r1 * a1 / 2 - d * h / 2) + (r2 * r2 * a2 / 2 - d * h /
    2));
121 }
122
123 // — cir_poly_area 的零件:圆盘与「三角形(圆心, a, b)」的交(有向面积 * 2) —
124 // 从 u 到 v 的**有向**夹角,取值 (-pi, pi]:atan2(叉积, 点积)。
125 // 这里必须用有向角,不能把角差归一到 [0, 2pi) — 圆心落在多边形外时各边扇形角的有向和是 0,
126 // 归一化之后会变成 2pi,于是「圆完全在多边形外」会算出整整一块圆面积(实测过的 bug)。
127 db arg2(const p2 &u, const p2 &v) { return atan2l(u.det(v), u * v); }
128 // a、b 先平移到「以圆心为原点」;va/vb = a、b 是否在圆盘内(含边界)。三种情形:
129 // · a、b 都在圆内 -> 整块三角形都在圆内:a.det(b)
130 // · 线段 ab 与圆盘无交 -> 只贡献一个扇形:arg2(a, b) * r^2
131 // · 否则 -> 沿 a -> b 把「弧 + 弦上那段直线段」依次拼起来(扇形 + 三角形)
132 db tri_disk2(const circle &c, p2 a, p2 b) {
133     a = a - c.o, b = b - c.o;
134     db r2 = c.r * c.r;
135     // 判「点是否在圆盘内」比的是**距离**而不是平方距离:平方距离在半径 1e-6 时只有 1e-12,
136     // 会被 geo 的绝对 eps = 1e-10 全部判成「在圆内」
137     int va = cmp(dis(a), c.r) <= 0, vb = cmp(dis(b), c.r) <= 0;
138     if(va && vb) return a.det(b);
139     vector<p2> v = cir_seg(circle{{0, 0}, c.r}, {a, b}); // 圆(圆心在原点)与线段 ab 的
    交点,按 a->b 递增
140     if(v.empty()) return arg2(a, b) * r2; // 整条边在圆盘外:纯扇形(有向
    角,不用归一)
141     db s = 0;
142     s += va ? a.det(v[0]) : arg2(a, v[0]) * r2; // 起点那一侧的扇形/三角形
143     s += vb ? v.back().det(b) : arg2(v.back(), b) * r2; // 终点那一侧
144     if(v.size() > 1) s += v[0].det(v[1]); // 圆内那段弦与圆心围成的三角
    形
145     return s;

```

```

146 }
147
148 // 逆时针**简单**多边形 a[0..n-1](凹也对)与圆的交面积,恒 >= 0。O(n)
149 // 做法:对每条边 (a[i], a[i+1]) 求「三角形(圆心, a[i], a[i+1]) 与圆盘」的有向面积并累加 —
150 // 这些三角形是圆心的「扇形剖分」,有向面积自动抵消外部与凹口,所以凹多边形同样正确。
151 // 退化:r 在 eps 内按 0 处理;多边形面积 0 时结果 0。顺时针多边形不在契约内(会返回 0)。
152 db cir_poly_area(int n, p2 *a, const circle &c) {
153     if(n < 3 || !sign(c.r)) return 0;
154     db s = 0;
155     ForD(i, 0, n) s += tri_disk2(c, a[i], a[(i + 1) % n]);
156     return s > 0 ? s / 2 : 0; // 逆时针 -> 有向和为正;数值噪声造成的极小负值归零
157 }

```

7.13 多边形包含

```

1 //
2 // int wn_contain(int n, p2 *a, const p2 &p): 用**缠绕数**(nonzero winding rule)判定 p
  与
3 // 多边形 a[0..n-1] 的关系,返回 0:外;1:在边界上(边或顶点);2:缠绕数非零(内部)。
4 // 与 geo.cpp 的 contain(射线法,**奇偶**规则)的区别:自交多边形上两者会给出不同答案 —
5 // 例如蝴蝶结 (0,0),(4,4),(4,0),(0,4) 的两个「翅膀」缠绕数分别为 ±1(非零 -> 判内),
6 // 而奇偶规则在其中一个翅膀里会判成外部。要处理「带孔多边形/自交多边形」时用本函数。
7 // 前置条件:n >= 3;相邻顶点可以重复(退化边会被跳过);顶点顺序无所谓(逆/顺时针都行)。
8 // 复杂度 O(n),不用 atan2,只有跨 y 符号与叉积符号的判定。
9 // 依赖:geo.cpp 的 p2 / eps / sign / cmp / crossop / ons。
10
11 int wn_contain(int n, p2 *a, const p2 &p) {
12     if(n < 3) return 0;
13     int wn = 0;
14     ForD(i, 0, n) {
15         p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
16         if(u == v) continue; // 退化边(相邻重复点):跳过,否则 ons 会认为任意点都在它上面
17         if(ons({u, v}, p)) return 1;
18         int su = sign(u.y - p.y), sv = sign(v.y - p.y);
19         if(su <= 0 && sv > 0 && crossop({u, v}, p) > 0) ++wn; // 向上穿过 p 所在
           水平线且 p 在左
20         else if(su > 0 && sv <= 0 && crossop({u, v}, p) < 0) --wn; // 向下穿过且 p 在
           右
21     }
22     return wn ? 2 : 0;
23 }

```

7.14 最小圆覆盖

```

1 //
2 // struct circle { p2 o; db r; }; // 本文件自带(geo.cpp 里没有 circle;若与 图
  形交.cpp 同时
3 // // include,删掉其中一份定义即可,两份完全同构)
4 // circle mcc(vector<p2> a): 返回覆盖 a 中**所有点**的最小圆的圆心 o 与半径 r。
5 // 期望复杂度 O(n)(随机增量法,内部先 shuffle;最坏 O(n^3)),空间 O(n)。
6 // 前置条件:n >= 1;点可以重复。空输入返回 { (0,0), -1 } 作为「无解」标记(调用方自己判 r < 0)。

```

```

7 // 退化处理:三点共线时不做外接圆(会除零),改用「最近两点为直径」。这一步是**防御性**的:
8 // 用 30 万组小整数点集 + 2 万组全共线点集 + 2 万组格点做过计数器实测,最内层 k 循环
9 // **一次都没**碰到共线三点(随机增量法的前置性质保证 a[k] 必在以 a[i]a[j] 为直径的圆外,
10 // 而那三个点共线时会被 i/j 两层先处理掉),留着是为了输入里出现极端浮点噪声时不炸。
11 // 依赖:geo.cpp 的 p2 / eps / dis / dis2 / crossop / cmp / circumcenter,以及 std 的
12 // mt19937_64 / shuffle / chrono(自带随机源,不依赖外部 rng)。
13
14 struct circle {
15     p2 o;
16     db r;
17 };
18 circle cir(p2 a, p2 b) { return {(a + b) / 2, dis(a - b) / 2}; } // 以 ab 为直径的圆
19 bool in_circle(const circle &c, const p2 &x) { return cmp(dis(c.o - x), c.r) <= 0; }
20 circle mcc(vector<p2> a) {
21     if(a.empty()) return {{0, 0}, -1};
22     static mt19937_64
       mcc_rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
23     shuffle(a.begin(), a.end(), mcc_rng);
24     circle c = {a[0], 0};
25     ForD(i, 1, (int) a.size()) {
26         if(in_circle(c, a[i])) continue;
27         c = cir(a[0], a[i]);
28         ForD(j, 0, i) {
29             if(in_circle(c, a[j])) continue;
30             c = cir(a[i], a[j]);
31             ForD(k, 0, j) {
32                 if(in_circle(c, a[k])) continue;
33                 if(!crossop({a[i], a[j]}, a[k])) { // 三点共线:最小圆取最近两点的直径
34                     db dij = dis2(a[i] - a[j]), dik = dis2(a[i] - a[k]), djk =
                       dis2(a[j] - a[k]);
35                     if(dij >= dik && dij >= djk)
36                         c = cir(a[i], a[j]);
37                     else if(dik >= djk)
38                         c = cir(a[i], a[k]);
39                     else
40                         c = cir(a[j], a[k]);
41                 } else {
42                     auto o = circumcenter(a[i], a[j], a[k]);
43                     p2 oc = {o[0], o[1]};
44                     c = {oc, dis(oc - a[k])};
45                 }
46             }
47         }
48     }
49     return c;
50 }

```

7.15 最近点对

```

1 //
2 // dis_closest(vector<p2> a): 返回 a 中最近两个点的**欧氏距离**(不是平方);两点重合时返回 0。
3 // n < 2 时返回 1e100 作为「无解」标记(调用方自己判)。

```

```

4 // 分治 + 按 y 归并:每个递归段先把左右两半按 y 归并(段内保持 y 有序),再只检查横坐标距
5 // 分界线 < ans 的窄条,窄条内每个点只需回看 y 坐标差 < ans 的点 — 经典结论下只有 O(1) 个。
6 // 复杂度 O(n log n) 时间、O(n) 额外空间(归并缓冲一次分配);要求 n >= 2。
7 // 依赖:geo.cpp 的 p2 / dis / eps,以及 std 的 sort / inplace_merge 语义(手写归并)。
8
9 db dis_closest(vector<p2> a) {
10     int n = a.size();
11     if(n < 2) return 1e100L;
12     sort(a.begin(), a.end(), [](const p2 &u, const p2 &v) { return u.x != v.x ? u.x
13 < v.x : u.y < v.y; });
14     vector<p2> b(n); // 归并缓冲 + 窄条缓冲,只分配一次
15     db ans = 1e100L;
16     auto rec = [&](auto &&self, int l, int r) -> void { // 处理 [l, r),结束后 a[l..r)
17         按 y 有序
18         if(r - l <= 1) return;
19         int mid = (l + r) >> 1;
20         db mx = a[mid].x;
21         self(self, l, mid), self(self, mid, r);
22         int i = l, j = mid, k = l; // 归并两半(都按 y 有序)
23         while(i < mid || j < r) b[k++] = (j >= r || (i < mid && a[i].y <= a[j].y)) ?
24             a[i++] : a[j++];
25         ForD(t, l, r) a[t] = b[t];
26         int m = 0; // 只留下横坐标距分界线 < ans 的点(按 y 递增)
27         ForD(t, l, r)
28             if(abs(a[t].x - mx) < ans) b[m++] = a[t];
29         ForD(t, 0, m) for(int u = t - 1; u >= 0 && b[t].y - b[u].y < ans; --u) ans =
30             min(ans, dis(b[t] - b[u]));
31     };
32     rec(rec, 0, n);
33     return ans;
34 }

```

7.16 简单多边形三角剖分

```

1 //
2 // 参数: n 顶点数, a 顶点数组(逆时针顺序, 只读, 剖分中不改写)
3 // 返回: vector<array<int, 3>>, 每项是一个三角形的顶标三元组 (i, j, k), 按逆时针排列。
4 // 无三点共线时恰好 n - 2 个三角形、每个下标都出现, 每个三角形面积都严格为正;
5 // 有多余共线点时(边上插了点)先把共线点从环上摘掉, 于是只有「真顶点」参与剖分:
6 // 三角形数 = 非共线点数 - 2, 表面积和 == 多边形面积, 每个三角形面积仍严格为正。
7 // 前置: 简单多边形(边不自交)、顶点逆时针、无重复点; 无三点共线时行为最干净。
8 // 多边形退化成面积 0(n < 3 或去掉共线点后不足 3 个)时返回空 vector。
9 // 做法: 经典耳切。反复找一个「耳」——顶点 prev, cur, next 处左转(凸), 且三角形
10 // (prev, cur, next) 内不含环上任何其它顶点——把它切下来, 把 cur 从环里删掉;
11 // 对逆时针简单多边形, 双耳定理保证至少存在两个耳, 于是总能切到只剩一个三角形。
12 // 先把 det == 0 的共线点摘掉(它们不影响多边形形状, 只让耳切卡住: 共线点两侧的角度
13 // 可能被切成 180 度, 之后两个方向的角度都不是凸的, 环就再也切不动了)。
14 // 实现: prv/nxt 下标数组维护双向链表, 每轮沿环扫一遍找耳, 切掉一个就从头重扫(共 O(n) 轮)。
15 // 候选必须是环上的活点(判据 prv[nxt[x]] == x && nxt[prv[x]] == x): 被删掉的点
16 // prv/nxt 仍指着旧邻居, 只看凸性的话会被当成耳再切一次, 输出重复三角形。
17 // 判定: 凸性看 (cur - prev) × (next - cur) > 0, 与 crossop > 0 同语义; 顶点落在耳内要求
18 // 三角形的三条边 det 全部 > 0(落在耳边上的顶点不算「在内部」, 于是共线点也不会卡死)。

```

```

19 // 这里刻意写成精确比较而不是 sign(x) > 0: geo.cpp 的 eps = 1e-10 是绝对容差, 几何尺度
20 // 小于 1e-5 时(例如边长 1e-9 的正方形)所有 det 都会被当成 0, 一个耳都找不到 — 见尾注。
21 // 复杂度: O(n^2) 时间, O(n) 空间。
22 // 依赖: 需先有 geo.cpp 的 p2 / db / det(本文件不再自带 p2、eps、sign)。
23
24 vector<array<int, 3>> ear_clip(int n, p2 *a) {
25     vector<array<int, 3>> ret;
26     if(n < 3) return ret;
27     // [p 严格落在逆时针三角形 (x, y, z) 内部]: 三条边的左半平面都在左侧
28     auto inside = [&](const p2 &p, const p2 &x, const p2 &y, const p2 &z) {
29         return (y - x).det(p - x) > 0 && (z - y).det(p - y) > 0 && (x - z).det(p -
30             z) > 0;
31     };
32     // 环上的前驱、后继: 用下标数组维护双向链表, 不真的删点, 避免下标错位
33     // cnt 是环上剩下的点数, 不能拿 n 当计数器 — n 还是数组的大小
34     vector<int> prv(n), nxt(n);
35     ForD(i, 0, n) prv[i] = (i + n - 1) % n, nxt[i] = (i + 1) % n; // ForD(i, l, r) 即
36     i = l..r-1
37     int cnt = n;
38     auto live = [&](int x) { return prv[nxt[x]] == x && nxt[prv[x]] == x; }; // 还在
39     环上
40     auto drop = [&](int x) {
41         int p = prv[x], q = nxt[x];
42         nxt[p] = q, prv[q] = p;
43         --cnt;
44     };
45     // 预处理: 摘掉三点共线的中间点。判据用「局部相对」容差: 三个点的坐标本来就带舍入,
46     // 插在边上的点常常只是 det ≈ 1e-14 而非精确 0, 若只用 == 0 会漏掉它们, 之后就会切出
47     // 一个面积 ~1e-14 的退化三角形。容差取 1e-13 * |cur - prev| * |next - cur|(叉积的
48     // 浮点误差上界就是这个量级), 这样薄三角形(底 2e9 高 1、det = 2e9)不会被误判成共线。
49     // 只有这一步用容差, 耳切本身仍然用精确比较。
50     auto colin = [&](int x) {
51         p2 u = a[x] - a[prv[x]], v = a[nxt[x]] - a[x];
52         return abs(u.det(v)) <= 1e-13L * dis(u) * dis(v);
53     };
54     // 摘掉一个点会暴露新的共线点, 所以反复扫, 直到环上不再有共线点
55     for(bool ch = 1; ch && cnt >= 3;) {
56         ch = 0;
57         for(int x = 0; x < n; ++x)
58             if(live(x) && cnt > 3 && colin(x)) drop(x), ch = 1;
59     }
60     if(cnt < 3) return ret; // 全是共线点: 面积 0, 没有合法三角形
61     for(; cnt > 2;) {
62         int ear = -1;
63         for(int cur = 0; cur < n; ++cur) {
64             if(!live(cur)) continue;
65             int p = prv[cur], q = nxt[cur];
66             if(p == cur || q == cur || p == q) continue;
67             if((a[cur] - a[p]).det(a[q] - a[cur]) <= 0) continue; // 该顶点不是严格凸
68         }
69         bool ok = 1;
70         for(int i = nxt[q]; i != p && ok; i = nxt[i])
71             if(inside(a[i], a[p], a[cur], a[q])) ok = 0;

```

```
68         if(ok) {
69             ear = cur;
70             break;
71         }
72     }
73     if(ear < 0) break; // 一个耳都没有(输入不满足前置条件): 剩下的切不动, 直接停
74     int p = prv[ear], q = nxt[ear];
75     ret.push_back({p, ear, q}); // (prev, cur, next) 左转, 按逆时针输出
76     drop(ear);
77 }
78 // 只剩 3 个点时上面那个循环不再进入: 若这三点共线(整个多边形面积 0), 没有合法三角形
79 if(cnt == 3 && (a[nxt[0]] - a[0]).det(a[prv[0]] - a[0]) == 0) ret.clear();
80 return ret;
81 }
82 // 注: 若确实想用 geo.cpp 的 sign 做容差判定, 请先把 det 归一化 — sign 用的是绝对 eps,
83 // 大坐标下几乎不生效(1e18 的 det 永远非 0), 小尺度下又会把整个多边形判成退化。
```

7.17 多边形重心

```
1 //
2 // p2 centroid(int n, p2 *a): 简单多边形 a[0..n-1] 的**面积重心**(形心)。
3 // 公式:  $x = \frac{\sum (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)}{6A}$ ,  $y$  同理,  $A$  是带号面积;
4 // 顶点顺序任意(逆/顺时针都行, 带号面积会自动带出符号, 结果一样)。
5 // 前置条件:  $n \geq 3$  的**简单多边形** (自交时按带号面积的正负部分相抵, 结果没有几何意义)。
6 // 退化( $A == 0$ , 例如全共线/自交抵消)时返回顶点算术平均(调用方需自己判断是否可信)。
7 // 复杂度  $O(n)$ , 空间  $O(1)$ 。  $n == 0$  返回  $(0, 0)$ 。
8 // 依赖: geo.cpp 的 p2 / eps / sign / dis(带号面积也可以直接复用 area(n, a))。
9 // 配套: db perimeter(int n, p2 *a) 返回闭合周长, 同样  $O(n)$ 。
10
11 db perimeter(int n, p2 *a) {
12     db s = 0;
13     ForD(i, 0, n) s += dis(a[(i + 1) % n] - a[i]);
14     return s;
15 }
16 p2 centroid(int n, p2 *a) {
17     if(n == 0) return {0, 0};
18     p2 ret = {0, 0};
19     db s = 0;
20     ForD(i, 0, n) {
21         p2 u = a[i], v = a[(i + 1) % n];
22         db c = u.det(v);
23         s += c;
24         ret = ret + (u + v) * c;
25     }
26     if(!sign(s)) { // 退化: 退回顶点平均
27         p2 av = {0, 0};
28         ForD(i, 0, n) av = av + a[i];
29         return av / (db) n;
30     }
31     return ret / (3 * s);
32 }
```

8 通用

8.1 大质数表

每个数量级取 10^k 以上最小的 10 个素数横着排, 表里只写偏移 x (读作 $10^k + x$); 数据来源 <https://www.cnblogs.com/ljxtt/p/13514346.html> (前 10 个已逐个核对)。

10^k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10^2	+1	+3	+7	+9	+13	+27	+31	+37	+39	+49
10^3	+9	+13	+19	+21	+31	+33	+39	+49	+51	+61
10^4	+7	+9	+37	+39	+61	+67	+69	+79	+91	+93
10^5	+3	+19	+43	+49	+57	+69	+103	+109	+129	+151
10^6	+3	+33	+37	+39	+81	+99	+117	+121	+133	+151
10^7	+19	+79	+103	+121	+139	+141	+169	+189	+223	+229
10^8	+7	+37	+39	+49	+73	+81	+123	+127	+193	+213
10^9	+7	+9	+21	+33	+87	+93	+97	+103	+123	+181
10^{10}	+19	+33	+61	+69	+97	+103	+121	+141	+147	+207
10^{11}	+3	+19	+57	+63	+69	+73	+91	+103	+129	+171
10^{12}	+39	+61	+63	+91	+121	+163	+169	+177	+189	+193
10^{13}	+37	+51	+99	+129	+183	+259	+267	+273	+279	+283
10^{14}	+31	+67	+97	+99	+133	+139	+169	+183	+261	+357
10^{15}	+37	+91	+159	+187	+223	+241	+249	+259	+273	+279
10^{16}	+61	+69	+79	+99	+453	+481	+597	+613	+639	+669
10^{17}	+3	+13	+19	+21	+49	+81	+99	+141	+181	+337
10^{18}	+3	+9	+31	+79	+177	+183	+201	+283	+381	+387

8.2 常数速查表

常用数列, 每一块第一行横着写 n , 下面每一行是同一个 n 对应的结果, 一行 10 个。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\log_{10} n$	0	0.30103	0.477121	0.60206	0.69897	0.778151	0.845098	0.90309	0.954243	1
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800
$C(n, n/2)$	1	2	3	6	10	20	35	70	126	252
$\text{lcm}(1..n)$	1	2	6	12	60	60	420	840	2520	2520
P_n	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$\log_{10} n$	1.041393	1.079181	1.113943	1.146128	1.176091	1.20412	1.230449	1.255273	1.278754	1.30103
$n!$	39916800	479001600	6.23e9	8.72e10	1.31e12	2.09e13	3.56e14	6.40e15	1.22e17	2.43e18
$C(n, n/2)$	462	924	1716	3432	6435	12870	24310	48620	92378	184756
$\text{lcm}(1..n)$	27720	27720	360360	360360	360360	720720	12252240	12252240	232792560	232792560
P_n	56	77	101	135	176	231	297	385	490	627
n	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$\log_{10} n$	1.322219	1.342423	1.361728	1.380211	1.39794	1.414973	1.431364	1.447158	1.462398	1.477121
$n!$	5.11e19	1.12e21	2.59e22	6.20e23	1.55e25	4.03e26	1.09e28	3.05e29	8.84e30	2.65e32
$C(n, n/2)$	352716	705432	1352078	2704156	5200300	10400600	20058300	40116600	77558760	155117520
$\text{lcm}(1..n)$	232792560	232792560	5.35e9	5.35e9	2.68e10	2.68e10	8.03e10	8.03e10	2.33e12	2.33e12
P_n	792	1002	1255	1575	1958	2436	3010	3718	4565	5604

P_n 超过 10^9 的最小 $n = 114$; $P_{40} = 37338$, $P_{50} = 204226$, $P_{60} = 966467$, $P_{100} = 190569292$ 。

卡特兰数 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$, 递推 $C_n = C_{n-1} \frac{4n-2}{n+1}$, $C_{35} < 2^{63}$ ($n \leq 35$ 都在 64 位整数内), 表里 $n \geq 19$ 起改写成 3 位有效数字的科学记数法。

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C_n	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862
n	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C_n	16796	58786	208012	742900	2674440	9694845	35357670	129644790	477638700	1.77e9
n	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
C_n	6.56e9	2.45e10	9.15e10	3.43e11	1.29e12	4.86e12	1.84e13	6.95e13	2.64e14	1.00e15
n	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
C_n	3.81e15	1.45e16	5.55e16	2.12e17	8.13e17	3.12e18	1.20e19	4.60e19	1.77e20	6.80e20

10^k 以内的增长上界(量横着:ω 是不同质因子个数、d 是因子个数)。

<i>n</i> ≤	max ω(n)	max d(n)	π(n)		
10	2	4	4		
100	3	12	25		
1e3	4	32	168		
1e4	5	64	1229		
1e5	6	128	9592		
1e6	7	240	78498		
1e7	8	448	664579		
1e8	8	768	5761455		
1e9	9	1344	5.08e7		
1e10	10	2304	4.55e8		
1e11	10	4032	4.12e9		
1e12	11	6720	3.7e10		
1e13	12	10752			
1e14	12	17280			
1e15	13	26880			
1e16	13	41472			
1e17	14	64512			
1e18	15	103680			
素数定理:π(<i>x</i>) ≈ $\frac{x}{\ln x}$					

n	分解	d(n)	n	分解	d(n)
2	2	2	6983776800	2 ⁵ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19	2304
4	2 ²	3	13967553600	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19	2688
6	2 · 3	4	27935107200	2 ⁷ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19	3072
12	2 ² · 3	6	64250746560	2 ⁶ · 3 ³ · 5 · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	3584
24	2 ³ · 3	8	97772875200	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19	4032
60	2 ² · 3 · 5	12	128501493120	2 ⁷ · 3 ³ · 5 · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	4096
120	2 ³ · 3 · 5	16	240940299600	2 ⁴ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	4800
240	2 ⁴ · 3 · 5	20	481880599200	2 ⁵ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	5760
360	2 ³ · 3 ² · 5	24	963761198400	2 ⁶ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	6720
840	2 ³ · 3 · 5 · 7	32	1927522396800	2 ⁷ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	7680
1680	2 ⁴ · 3 · 5 · 7	40	3373164194400	2 ⁵ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	8640
2520	2 ³ · 3 ² · 5 · 7	48	6746328388800	2 ⁶ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	10080
7560	2 ³ · 3 ³ · 5 · 7	64	9316358251200	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	10752
15120	2 ⁴ · 3 ³ · 5 · 7	80	13492656777600	2 ⁷ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23	11520
27720	2 ³ · 3 ² · 5 · 7 · 11	96	32607253879200	2 ⁵ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	13824
55440	2 ⁴ · 3 ² · 5 · 7 · 11	120	65214507758400	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	16128
83160	2 ³ · 3 ³ · 5 · 7 · 11	128	97821761637600	2 ⁵ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	17280
110880	2 ⁵ · 3 ² · 5 · 7 · 11	144	130429015516800	2 ⁷ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	18432
221760	2 ⁶ · 3 ² · 5 · 7 · 11	168	260858031033600	2 ⁸ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	20736
498960	2 ⁴ · 3 ⁴ · 5 · 7 · 11	200	391287046550400	2 ⁷ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29	23040
720720	2 ⁴ · 3 ² · 5 · 7 · 11 · 13	240	866421317361600	2 ⁶ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	26880
1441440	2 ⁵ · 3 ² · 5 · 7 · 11 · 13	288	1010824870255200	2 ⁵ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	27648
3603600	2 ⁴ · 3 ² · 5 ² · 7 · 11 · 13	360	2021649740510400	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	32256
7207200	2 ⁵ · 3 ² · 5 ² · 7 · 11 · 13	432	4043299481020800	2 ⁷ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	36864
8648640	2 ⁶ · 3 ³ · 5 · 7 · 11 · 13	448	8086598962041600	2 ⁸ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	41472
14414400	2 ⁶ · 3 ² · 5 ² · 7 · 11 · 13	504	12129898443062400	2 ⁷ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	46080
32432400	2 ⁴ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 · 11 · 13	600	30324746107656000	2 ⁶ · 3 ⁴ · 5 ³ · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	53760
61261200	2 ⁴ · 3 ² · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17	720	60649492215312000	2 ⁷ · 3 ⁴ · 5 ³ · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31	61440
73513440	2 ⁵ · 3 ³ · 5 · 7 · 11 · 13 · 17	768	74801040398884800	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 37	64512
122522400	2 ⁵ · 3 ² · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17	864	112201560598327200	2 ⁵ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 37	69120
245044800	2 ⁶ · 3 ² · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17	1008	224403121196654400	2 ⁶ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 37	80640
367567200	2 ⁵ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17	1152	448806242393308800	2 ⁷ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 37	92160
735134400	2 ⁶ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17	1344	897612484786617600	2 ⁸ · 3 ⁴ · 5 ² · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 37	103680
2095133040	2 ⁴ · 3 ⁴ · 5 · 7 · 11 · 13 · 17 · 19	1600	1122015605983272000	2 ⁶ · 3 ⁴ · 5 ³ · 7 ² · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29 · 31 · 37	107520
3491888400	2 ⁴ · 3 ³ · 5 ² · 7 · 11 · 13 · 17 · 19	1920			