

11. Linux

文件系统 — 一切皆文件 — 设备、进程、配置文件都以文件形式存在

常见指令

命令	作用
ls -l	显示文件详细属性（权限、大小、修改时间）
ls -ld /usr	仅显示目录
ls -l	显示详细目录
lsattr -d	查看属性
lsattr -d	查看文件属性
ls -ld /usr /lib64/libc*	查看链接库文件目录
ls -lR	递归显示
ls -lR -e	递归显示所有文件
lsattr -d /usr /lib64/libc*	查看文件属性
lsattr	查看文件属性

文件 & 目录操作

命令	作用
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容

文件内容操作

命令	作用
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容
cat /etc	显示文件内容

磁盘管理

命令	作用
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况
df -h	显示磁盘使用情况

进程管理

命令	作用
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程

用户 & 权限管理

命令	作用
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性
ls -l	显示文件属性

网络管理

命令	作用
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口
ifconfig	配置网络接口

压缩 & 解压

命令	作用
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件
tar	打包文件

计划任务

命令	作用
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务
crontab	配置计划任务

关机 & 重启

命令	作用
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机
shutdown	关机

其他有用命令

命令	作用
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程
ps	显示进程

命令	作用
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况
top	显示系统资源使用情况

命令	作用
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限
chmod	修改文件权限

chmod 命令

- PID: 进程ID。
- PPID: 父进程ID。
- USER: 进程所属用户。
- %CPU: CPU占用率。
- %MEM: 内存占用率。
- VSZ: 虚拟内存大小。
- RSS: 物理内存大小。
- TTY: 终端设备。
- STAT: 进程状态。
- START: 进程启动时间。
- TIME: 进程累计CPU占用时间。
- COMMAND: 进程命令或可执行文件。

ps命令展示内容

- -a: 显示所有进程，包括其他用户的进程。
- -u: 显示用户相关的进程信息。
- -c: 显示所有进程的进程ID。
- -s: 显示所有进程，等同于 -a选项。
- -f: 显示详细的进程信息，包括进程的父进程、运行状态等。
- -l: 显示长格式的进程信息，包括进程的PID、PPID、CPU占用率等。
- -t: 显示正在运行的进程。
- -o: 自定义输出格式。

ps命令选项

- Load average (平均负载): 显示系统负载，即过去1分钟、5分钟和15分钟内的平均负载。
- Free (内存): 显示内存使用情况，包括总内存、已用内存、空闲内存。
- CPU usage (CPU使用率): 显示CPU使用率，包括每个CPU核心的使用率。
- Memory usage (内存使用情况): 显示内存使用情况，包括总内存、已用内存、空闲内存。
- Swap usage (交换空间使用情况): 显示交换空间使用情况，包括总交换空间、已用交换空间、空闲交换空间。
- 进程列表: 显示当前运行中的进程列表，包括进程的PID、PPID、CPU占用率、内存占用率、进程状态、进程名称和命令行。

主要展示