

1. (单选题)关于鼠标事件,下列说法正确的是()。

- A. onclick用于单击鼠标时触发某事件
- B. onmouseup用于鼠标按下时触发某事件
- C. onmousemove用于鼠标移动时触发某事件
- D. A、B、C都对

我的答案: 正确答案: D

✖

2. (单选题)下面代码的运行效果,说法不正确的是()。<input type="text" id="mr-txt" /><script language="javascript">var txt=document.getElementById('mr-txt');var mess=document.getElementById('mr-mess');txt.addEventListener('focus',typein);txt.addEventListener('blur',puand);function typein(){mess.innerHTML="请输入5个字符";}function puand(){if(txt.value.length==5){mess.innerHTML="输入正确";}else{mess.innerHTML="请输入5个字符";}}

- A. 当输入5个字符时,并且失去焦点时,“请输入5个字符”
- B. 上述代码中添加了失去焦点事件和获取焦点事件
- C. 当“input” 标签获得焦点时,调用“typein” 函数
- D. 当“input” 标签失去焦点时,调用“puand” 函数

我的答案: 正确答案: A

✖

3. (单选题)当单击按钮(设按钮的ID值为“btn”)是触发函数“showName()”,下面代码不正确的是()。

- A. btn.addEventListener('click' , showName, false)
- B. btn.addEventListener('click' , showName);
- C. btn.attachEvent('onclick' ,showName);
- D. btn.attachEvent('click' , showName);

我的答案: 正确答案: C

✖

4. (单选题)关于鼠标事件,下列说法正确的是__。

- A. onclick用于单击鼠标时触发某事件
- B. onmouseup用于鼠标按下时触发某事件
- C. onmousemove用于鼠标移动时触发某事件
- D. A、B、C都对

我的答案: 正确答案: D

✖

5. (单选题)下列不是鼠标事件的是__。

- A. onclick
- B. onkeyup
- C. onmouseover
- D. onmouseout

我的答案: 正确答案: B

6. (单选题)下面是JavaScript中常用事件类型的是()。

- A. 键盘事件
- B. 表单事件
- C. 鼠标事件
- D. A、B、C都对

我的答案: 正确答案: D

7. (单选题)下列不属于键盘事件的是()

- A. onkeyup
- B. onkeydown
- C. onclick
- D. onkeypress

我的答案: 正确答案: C

8. (单选题)使用jQuery框架后,设置所有div标签的背景颜色为红色的代码是()。

- A. \$("div").css("background" ," red")
- B. \$("div").style("background" ," red")
- C. \$("div").style.css("background" ," red")
- D. \$("div").style.background=" red"

我的答案: 正确答案: A

9. (单选题)下面代码的运行效果,说法正确的是()。<div id="mr-div"><input type="button" value="变色1" id="changered" onclick="green1()" /><input type="button" value="变色2" id="changegreen" onclick="red1()" /></div><script language="javascript">var div=document.getElementById('mr-div');function green1(){div.style.backgroundColor='#0f0'};function red1(){div.style.backgroundColor='#f00'};</script>

- A. 单击 “变色1” div标签的背景色变红色,单击 “变色2” div标签的背景色变绿色
- B. 单击 “变色1” div标签的背景色变绿色,单击 “变色2” div标签的背景色变红色
- C. 单击 “变色1” div标签的背景色变红色,双击 “变色2” div标签的背景色变绿色
- D. 双击 “变色1” div标签的背景色变红色,单击 “变色2” div标签的背景色变绿色

我的答案: 正确答案: B

10. (单选题)CSS中,下面不属于盒子模型属性的是__。

- A. borderStyle

B. margin

C. padding

D. border

我的答案:

正确答案: A

✖

11. (单选题)使用CSS设置网页中超链接的文字颜色应使用什么属性()。

- A. color
- B. font-color
- C. font
- D. A、B、C都不对

我的答案:

正确答案: A

✖

12. (单选题)使用CSS设置背景图像横向平铺,应该设置其background-repeat的属性值为__。

- A. repeat
- B. repeat-x
- C. repeat-y
- D. no-repeat

我的答案:

正确答案: B

✖

13. (单选题)使用CSS仅设置网页中的文字的字体大小应使用以下哪个属性()

- A. font
- B. font-size
- C. font-family
- D. color

我的答案:

正确答案: B

✖

14. (单选题)下面是正确使用ID选择器的是__。

- A. ID a
- B. id a
- C. #a
- D. a

我的答案:

正确答案: C

✖

15. (单选题)下面是正确使用类选择器的是()。

- A. class a
- B. .a
- C. #a
- D. lda

我的答案: 正确答案: B



16. (单选题)使用CSS设置背景颜色需要使用一下哪个属性()。

- A. bgcolor
- B. color
- C. backgroundColor
- D. background-color。

我的答案: 正确答案: D



17. (单选题)使用CSS设置列表项图标应使用以下哪个属性()。

- A. list-style-image
- B. list-style-position
- C. list-style-type
- D. 都不是

我的答案: 正确答案: A



18. (单选题)CSS代码的作用是()。

- A. 添加网页内容
- B. 设置网页样式
- C. 设置网页动态特效
- D. A、B、C都对

我的答案: 正确答案: B



19. (单选题)下列选项中,属于字符串结尾的div标签是()。

- A. div[id*=section]
- B. div[id\$=section]
- C. div[id^=section]
- D. 以上都不对

我的答案: 正确答案: B



20. (单选题)下列选项中,属于子代选择器的是()。

- A. h2+p
- B. p~h2
- C. h1 > strong
- D. 以上都不对

我的答案: 正确答案: C



21. (单选题)设置<a>标签的目标链接地址的属性为()。

- A. src
- B. href
- C. target
- D. to

我的答案:

正确答案: B

✖

22. (单选题)若要在网页中插入样式表main.css,以下用法中,正确的是__。

- A. <link href="main.css" type="text/css" rel="stylesheet">
- B. <link src="main.css" type="text/css" rel="stylesheet">
- C. <link href="main.css" type="text/css">
- D. <include href="main.css" type="text/css" rel="stylesheet">

我的答案:

正确答案: A

✖

23. (单选题)使用CSS设置鼠标放置在链接上时的样式应使用以下哪个选择器()。

- A. :active
- B. :visited
- C. :hover
- D. :link

我的答案:

正确答案: C

✖

24. (单选题)CSS中的选择器不包括__。

- A. 超文本标记选择器
- B. 类选择器
- C. 标签选择器
- D. ID选择器

我的答案:

正确答案: A

✖

25. (单选题)如果要设置某元素不浮动,则设置其CSS中float的属性值为__。

- A. inherit
- B. both
- C. right
- D. none

我的答案:

正确答案: D

✖

26. (单选题)单行文本框中设置默认的文本框中文字可以使用以下哪个属性()。

- A. name
- B. value

- C. width
- D. size

我的答案:

正确答案: B

✖

27. (单选题)在HTML中,下面是段落标签的是__。

- A. <html>...</html>
- B. <head>...</head>
- C. <body>...</body>
- D. <p>...</p>

我的答案:

正确答案: D

✖

28. (单选题)若要产生一个4行30列的多行文本域,以下方法中,正确的是__。

- A. <input type="text" rows="4" cols="30" name="txtintrol">
- B. <textarea rows="4" cols="30" name="txtintro">
- C. <textarea rows="4" cols="30" name="txtintro"></textarea>
- D. <textarea rows="30"cols="4" name="txtintro"></textarea>

我的答案:

正确答案: C

✖

29. (单选题)HTML代码表示__。

- A. 创建一个超链接
- B. 创建一个自动发送电子邮件的链接
- C. 创建一个位于文档内部的链接点
- D. 创建一个指向位于文档内部的链接点

我的答案:

正确答案: C

✖

30. (单选题)下列选项中是无序列表标签的是__。

- A.
- B.
- C. <dl>
- D. <table>

我的答案:

正确答案: A

✖

31. (单选题)实现下拉列表框,要用到__标签。

- A. <input>
- B. <select>
- C. <option>
- D. <radio>

我的答案: 正确答案: B

✖

32. (单选题)建立一对选择性別的单选按钮,下面关于它们的name值正确的是__。

- A. name="boy",name="girl"
- B. name="male",name="female"
- C. name="male",name="girl"
- D. name="sex",name="sex"

我的答案: 正确答案: D

✖

33. (单选题)下列标签书写正确的是__。

- A. <p/>
- B.
- C.
- D. <div> </div>

我的答案: 正确答案: D

✖

34. (单选题)<frameset cols=#>用来指定__。

- A. 混合分框
- B. 纵向分框
- C. 横向分框
- D. 任意分框

我的答案: 正确答案: B

✖

35. (单选题)设置围绕一个图像的边框的大小的标记是__。

- A.
- B.
- C.
- D.

我的答案: 正确答案: D

✖

36. (单选题)HTML文本显示状态代码中,表示__。

- A. 文本加注下标线
- B. 文本加注上标线
- C. 文本闪烁
- D. 文本或图片居中

我的答案: 正确答案: B

✖

37. (单选题)HTML代码<select name="NAME"></select>表示__。

- A. 创建表格
- B. 创建一个滚动菜单
- C. 设置每个表单项的内容
- D. 创建一个下拉菜单

我的答案:

正确答案: D

✖

38. (单选题)下列说法不正确的是__。

- A. 设置<input>标签中type属性为password可以添加密码框
- B. 一组单选按钮的那么属性值应该保持一致
- C. 文件域通常用于上传文件、上传头像等用途
- D. 设置文本域的大小应该使用width和height属性

我的答案:

正确答案: D

✖

39. (单选题)以下选项中使添加图像域的代码是()。

- A. <input type=" image" src=" a.png" name=" button" >
- B. <input name = " image" src=" a.png" type = " button" >
- C. <input type=" images" src=" a.png" name=" button" >
- D. A、 B、 C都不对

我的答案:

正确答案: A

✖

40. (单选题)HTML文件中的图片标记是__。

- A. <a>
- B.
- C. <link>
- D. <picture>

我的答案:

正确答案: B

✖

41. (单选题)要输出密码域,type属性的属性值应该等于__。

- A. password
- B. radio
- C. text
- D. image

我的答案:

正确答案: A

✖

42. (单选题)用HTML标记语言编写一个简单的网页,网页最基本的结构是__。

- A. <html> <head>...</head> <frame>...</frame> </html>
- B. <html> <title>...</title> <body>...</body> </html>

C. <html> <title>...</title> <frame>...</frame> </html>

D. <html> <head>...</head> <body>...</body> </html>

我的答案:

正确答案: D

✖

43. (单选题)建立一对选择性別的单选按钮,下面关于它们的name值正确的是()。

- A. name="boy",name="girl"
- B. name="male",name="female"
- C. name="male",name="girl"
- D. name="sex",name="sex"

我的答案:

正确答案: D

✖

44. (单选题)HTML中,插入图像的HTML代码是,其中src的含义是__。

- A. 链接的地址
- B. 图像的路径
- C. 所插入图像的属性
- D. 以上都正确

我的答案:

正确答案: B

✖

45. (单选题)创建一个位于文档内部位置的链接的代码是__。

- A.
- B.
- C.
- D.

我的答案:

正确答案: A

✖

46. (单选题)<div>和标签说法不正确的是__。

- A. <div>标签是块级元素
- B. 标签是内联元素
- C. 都可以添加文字
- D. 没有区别

我的答案:

正确答案: D

✖

47. (单选题)HTML代码<input type=" text" name="foo" size=20>表示__。

- A. 创建一个单选框
- B. 创建一个单行文本输入区域
- C. 创建一个提交按钮
- D. 创建一个使用图像的提交按钮

我的答案: 正确答案: B

×

48. (单选题)关于下列代码片段分析正确的是()。<form name="form" action="register.html" method="post">... </form>
- A. 表单的名称是form
- B. 表单的数据提交的位置是post
- C. 表单提交的数据将会出现在地址栏中
- D. 来访者输入的数据会附加在URL之后

我的答案: 正确答案: A

×

49. (单选题)下列选项中是有序列表标签的是__。
- A.
- B.
- C. <dl>
- D. <table>

我的答案: 正确答案: B

×

50. (单选题)定义上下分割的框架大小的是__。
- A. rows
- B. cols
- C. widths
- D. heights

我的答案: 正确答案: A

×

51. (单选题)框架中“不可改变大小”的语法是__。
- A.
- B. <samp></samp>
- C. <address></address>
- D. <frame noresize>

我的答案: 正确答案: D

×

52. (单选题)下面关于表单的叙述错误的是()。
- A. 表单是用户与网站实现交互的重要手段
- B. 表单可以收集浏览者的信息
- C. 表单是网页上的一个特定区域。
- D. 表单是由一对<table>标签组成

我的答案: 正确答案: D

×

53. (单选题)关于下列代码片段分析正确的是__。<form name="form" action="register.html" method="post">...</form>

A. 表单的名称是form

B. 表单的数据提交的位置是post

C. 表单提交的数据将会出现在地址栏中

D. 来访者输入的数据会附加在URL之后

我的答案:

正确答案: A

✖

54. (单选题)要建立一个输入单行文字的文本框,下面代码正确的是()。

A. <input>

B. <input type="text">

C. <input type="radio">

D. <input type="password">

我的答案:

正确答案: B

✖

55. (单选题)创建最小的标题文本标签是__。

A. <pre></pre>

B. <h1></h1>

C. <h6></h6>

D.

我的答案:

正确答案: D

✖

56. (单选题)下面关于JavaScript的概述不正确的是()。

A. JavaScript是一种脚本编程语言

B. 它不需要进行编译

C. 是一种跨平台的语言

D. 不是一种通用语言

我的答案:

正确答案: D

✖

57. (单选题)在HTML中引入JavaScript文件使用的标签是()。

A. <link>

B. <a>

C. <script>

D. <javascript>

我的答案:

正确答案: C

✖

58. (单选题)下面变量定义正确的是()。

A. var a=1

B. var continue

- C. var 1b
- D. var a +

我的答案:

正确答案: A

✖

59. (单选题)下面属于循环控制控制语句的是()。

- A. if语句
- B. if...elseif语句
- C. for语句
- D. if...else语句

我的答案:

正确答案: C

✖

60. (单选题)关于代码alert('220' + '230')的输出结果,下列选项正确的是()。

- A. 220 + 230 = 220230
- B. 220 + 230 = 450
- C. 220230
- D. 450

我的答案:

正确答案: C

✖

61. (单选题)下面关于JavaScript的概述不正确的是__。

- A. JavaScript是一种脚本编程语言
- B. 它不需要进行编译
- C. 是一种跨平台的语言
- D. 不是一种通用语言

我的答案:

正确答案: D

✖

62. (单选题)下面关于函数说法不正确的是()。

- A. 函数的定义是由关键字function、函数名加一组参数以及置于大括号中需要执行的一段代码定义的
- B. 函数定义后并不会自动执行
- C. 调用函数需要创建调用语句
- D. 函数定义后可以自动执行

我的答案:

正确答案: D

✖

63. (单选题)下列不是JavaScript中合法标识符的是__。

- A. i
- B. _name
- C. \$str
- D. 1_name

我的答案: 正确答案: D

×

64. (单选题)下面链接外部JavaScript正确的是()。

- A. <link language="javascript" src="your-Javascript.js">
- B. <script language="javascript" src="your-Javascript.js"></script>
- C. <script language="javascript" href="your-Javascript.js"></script>
- D. <style language="javascript" src="your-Javascript.js"></style>

我的答案: 正确答案: B

×

65. (单选题)下列不是JavaScript中关键字的是()。

- A. var
- B. boolean
- C. case
- D. clas

我的答案: 正确答案: D

×

66. (单选题)下面关于数据类型说法不正确的是()。

- A. 数字(number)是最基本的数据类型
- B. 由单引号定界的字符串中不可以含有双引号
- C. 布尔数据类型只有两个值
- D. 字符串(string)是由Unicode字符、数字、标点符号等组成的序列

我的答案: 正确答案: B

×

67. (单选题)在HTML中引入CSS文件使用的标签是()。

- A. <link>
- B. <a>
- C. <script>
- D. <javascript>

我的答案: 正确答案: A

×

68. (单选题)当一个文本框中的内容被选中时,想要执行指定的方法时,可以使用下面()事件来实现。

- A. click(fn)
- B. change(fn)
- C. select(fn)
- D. bind(fn)

我的答案: 正确答案: C

×

69. (单选题)在jquery中,如果想要从DOM中删除所有匹配的元素,下面()是正确的。

- A. delete()
- B. empty()
- C. remove()
- D. removeAll()

我的答案:

正确答案: C

✖

70. (单选题)在一个表单中,如果想要给输入框添加一个输入验证,可以用下面的()事件实现。

- A. hover(over ,out)
- B. keypress (fn)
- C. change()
- D. change(fn)

我的答案:

正确答案: D

✖

71. (单选题)以下()选项不能够正确地得到这个标签:<input id="btnGo" type=" button" value=" 点击" class=" btn" >

- A. \$("#btnGo")
- B. \$(".btnGo")
- C. \$(".btn")
- D. \$("input[type=' button']")

我的答案:

正确答案: B

✖

72. (单选题)以下关于jQuery的描述错误的是()。

- A. jQuery是一个javascript函数库
- B. jQuery极大地简化了JavaScript编程
- C. jQuery的宗旨是 “write less,do more”
- D. jQuery的核心功能不是根据选择器查找HTML元素,然后对这些元素执行相关的操作。

我的答案:

正确答案: D

✖

73. (单选题)下列选项中,有关数据验证的说法中正确的是()。

- A. 使用客户端验证可以减轻服务器压力
- B. 客观上讲,使用客户端验证也会受限于客户端的浏览器设置。
- C. 基于JavaScript的验证机制正是将服务器的验证任务转嫁至客户端,有助于合理使用资源。
- D. 以上说法均正确

我的答案:

正确答案: D

✖

74. (单选题)在jquery中指定一个类,如果存在就执行删除功能,如果不存在就执行添加功能,下面()是可以直接完成该功能的。

- A. removeClass()
- B. deleteClass()

C. toggleClass(class)

D. addClass()

我的答案:

正确答案: C

✖

二. 填空题（共32题，25.6分）

75. (填空题)使用document对象的getElementsByName()方法可以通过元素的___属性获取元素。

我的答案:

(1)

✖

正确答案:

(1) ID

76. (填空题)主流浏览器支持的事件模型分为___和___。

我的答案:

(1)

✖

(2)

✖

正确答案:

(1) 冒泡型事件

(2) 捕获型事件

77. (填空题)列举两种添加事件监听器的方法___、___。

我的答案:

(1)

✖


(2)

✖

正确答案:

(1) addEventListener

(2) attetchEventtt()

78. (填空题)下面代码实现的功能为___。
 <select id="cpic"> <option value="images/01.jpg">pic1 </option> <option value="images/02.jpg">pic2</option> <option value="images/03.jpg">pic3</option> <option value="images/04.jpg">pic4</option> </select> </body> <script language="javascript"> document.getElementById('cpic').addEventListener('click',pic,false);function pic(){varimg=document.getElementById('img');var sel=document.getElementById('cpic').value;img.src=sel;}</script>

我的答案:

(1)

✖

正确答案:

(1) 选择下拉列表中不同的选项,页面中显示对应的图片

79. (填空题)jQuery中选择所有类名为“name”的标签的语法是___。

我的答案:

(1)

✖

正确答案:

(1) \$(".name")

80. (填空题)在页面中添加一张图片,并且当鼠标放在图片上时,图片放大,当鼠标移开时图片恢复原来大小。补全下列代码。 <script language="javascript">var pic=document.getElementById(____);pic.addEventListener('mouseover',____,false)pic.addEventListener('____',changeSmall,false)function changeBig(){pic.width=400;pic.height=250;}function changeSmall(){pic.width=200;pic.height=125;}</script>

我的答案:

- (1) ×
- (2) ×
- (3) ×

正确答案:

- (1) mr-pic
- (2) changeBig
- (3) mouseout

81. (填空题)盒模型由____、____、____、____组成。

我的答案:

- (1) ×
- (2) ×
- (3) ×
- (4) ×

正确答案:

- (1) 外边距
- (2) 内边距
- (3) 内容
- (4) 边框

82. (填空题)CSS中设置背景相关样式的属性是____。

我的答案:

- (1) ×

正确答案:

- (1) background

83. (填空题)CSS中设置文字大小的属性是____。

我的答案:

- (1) ×

正确答案:

- (1) font-size

84. (填空题)选择器的作用是____。

我的答案:

- (1) ×

正确答案:

- (1) 选择符合条件的标签,以便于设置其样式

85. (填空题)盒子的定位方式有____、____、____和____。

我的答案:

- (1)

×
- (2)

×
- (3)

×
- (4)

×

正确答案:

- (1) 静态定位
- (2) 相对定位
- (3) 绝对定位
- (4) 固定定位

86. (填空题)实现元素浮动的属性为 ____,清除浮动可以使用 ____ 属性。

我的答案:

- (1)

×
- (2)

×

正确答案:

- (1) float
- (2) clear

87. (填空题)添加CSS的3种方法为 ____、 ____、 ____。

我的答案:

- (1)

×
- (2)

×
- (3)

×

正确答案:

- (1) 内联样式
- (2) 内部样式
- (3) 外部样式

88. (填空题)在编辑table表格时,合并行使用 ____,合并列使用 ____。

我的答案:

- (1)

×
- (2)

×

正确答案:

- (1) rowspan
- (2) colspan

89. (填空题)<input>标签的type属性为 ____ 时,可以创建复选框。

我的答案:

- (1)

×

正确答案:

- (1) checkbox

90. (填空题)在复选框中设置 ____ 属性可以实现该项被默认选中

我的答案：

(1)

×

正确答案：

(1) checked

91. (填空题)网页设计中布局主要依靠__和__技术来实现。

我的答案：

(1)

×

(2)

×

正确答案：

(1) div

(2) css

92. (填空题)已知如下代码:链接通过ID选择器选中上面代码中的标签的方法是__,通过类选择器选中上面标签的方法是__。

我的答案：

(1)

×

(2)

×

正确答案：

(1) #id

(2) .cla

93. (填空题)HTML表单是用户与网站实现的__重要手段。

我的答案：

(1)

×

正确答案：

(1) 交互

94. (填空题)表单的method属性用来定义处理程序从表单中获得信息的方式,它的取值可以是__和__。

我的答案：

(1)

×

(2)

×

正确答案：

(1) get

(2) post

95. (填空题)JavaScript中获取指定ID的HTML标记需要使用__方法。

我的答案：

(1)

×

正确答案：

(1) getElementById

96. (填空题)JavaScript语言中定义变量使用的关键字是____,定义常量使用的关键字是____。

我的答案:

- (1) ×
- (2) ×

正确答案:

- (1) var
- (2) const

97. (填空题)JavaScript语言中定义变量使用的关键字是____,

我的答案:

- (1) ×

正确答案:

- (1) Var

98. (填空题)JavaScript中合法标识符的第一个字符必须是____、____或____。

我的答案:

- (1) ×
- (2) ×
- (3) ×

正确答案:

- (1) 字母
- (2) 下划线
- (3) 美元符号

99. (填空题)下面代码实现的功能是____。var a = 5;var b = 7;if (a > b) {var c = a - b}else {var c = b - a>alert(a)

我的答案:

- (1) ×

正确答案:

- (1) 实现两个数的差

100. (填空题)字符串(string)是由____、____或____等组成的序列,它是JavaScript用来表示文本的数据类型。

我的答案:

- (1) ×
- (2) ×
- (3) ×

正确答案:

- (1) 数字
- (2) 字母
- (3) 符号

101. (填空题)在HTML文件中引入jQuery文件需要使用____标签。

我的答案:

- (1) ×

正确答案:

(1) <script>

102. (填空题)____循环语句也称为计次循环语句,一般用于循环次数已知情况,在JavaScript中应用比较广泛。

我的答案:

(1)

×

正确答案:

(1) for

103. (填空题)现有一个表格,如果想要匹配所有行数为偶数的,用____实现,奇数的用____实现

我的答案:

(1)

×

(2)

×

正确答案:

(1) even

(2) odd

104. (填空题)在三个元素中,分别添加多个元素,通过jQuery中的子元素选择器,将这三个元素中的第一个元素隐藏,代码是____。

我的答案:

(1)

×

正确答案:

(1) \$("li:first-child").hide()

105. (填空题)在jquery中,想让一个元素隐藏,用____实现,显示隐藏的元素用____实现

我的答案:

(1)

×

(2)

×

正确答案:

(1) hide()

(2) show()

106. (填空题)jquery访问对象中的size()方法的返回值和jQuery对象的____属性一样。(1.0)

我的答案:

(1)

×

正确答案:

(1) length

三. 判断题 (共6题, 4.8分)

107. (判断题)CSS样式规则是由选择器和声明构成。

A. 对

B. 错

我的答案:

正确答案: 对

✖

108. (判断题)如果不设置元素的浮动属性,则块元素会占页面整行。

A. 对

B. 错

我的答案:

正确答案: 对

✖

109. (判断题)在定义单选按钮时,必须为同一组中的选项指定相同的name值,这样“单选”才会生效。

A. 对

B. 错

我的答案:

正确答案: 对

✖

110. (判断题)代码alert(22 == 33)的输出结果是true。

A. 对

B. 错

我的答案:

正确答案: 错

✖

111. (判断题)通过 jQuery,\$("div.intro") 能够选取的元素是class="intro" 的首个 div 元素。

A. 对

B. 错

我的答案:

正确答案: 错

✖

112. (判断题)\$('div > span').css('color', '#FF0000');的作用是选取div下的所有span元素,将字体颜色设为红色。

A. 对

B. 错

我的答案:

正确答案: 错

✖

四. 简答题（共11题，10.4分）

113. (简答题)在下面的这段代码中如何使用JavaScript语句中访问元素 “text1” 。<form name="form1" method="post" action="">驱动器名称:<input type="text" name="text1"><input type="button" name="Button1" value="驱动器类型" ></form>

我的答案:

正确答案: 可以使用window.document.forms.elements[0] 访问,还可以使用window.document.forms.text1或者window.document.forms.elements["text1"]访问。

114. (简答题)简述采用DIV+CSS技术进行页面布局的基本步骤。

我的答案：

正确答案：

DIV+CSS布局的步骤大致有4步:第一步在整体上对页面进行分块;第二步使用<div>标签进行分块设计,清理<div>标签的嵌套以及层叠关系;第三步对<div>标签进行CSS定位;第四步在各个块中填充相应内容。

115. (简答题)链接标签相关的CSS选择器有哪些？

我的答案：

正确答案：

链接标签相关的CSS选择器有::link、:hover、:active、:visited,分别用于设置普通的、未被访问的链接样式;鼠标指针悬停在链接的样式;链接被点击的时刻的样式;用户已访问的链接的样式。

116. (简答题)float的属性值有哪些?含义是什么？

我的答案：

正确答案：

float的属性值有3个,分别是left(元素向左浮动)、right(元素向右移动)、none(元素不浮动,并会显示在其在文本中出现的位置)。

117. (简答题)jQuery的美元符号\$有什么作用？

我的答案：

正确答案：

其实美元符号\$只是“jQuery”的别名,它是jQuery的选择器,如下代码:Html代码\$(document).ready(function(){ });当然你也可以用jQuery来代替\$,如下代码:Html代码jQuery(document).ready(function({})jQuery中就是通过这个美元符号来实现各种灵活的DOM元素选择的,例如\$(“#main”)即选中id为main的元素。

118. (简答题)什么是jQuery框架,有什么作用。

我的答案：

正确答案：

jQuery是一个轻量级的JavaScript框架,提供一种渐变的JavaScript设计模式,优化HTML5文档操作等,改变了用户编写JavaScript代码的方式。它的作用是能精确选择页面对象、进行可靠的CSS样式控制以及支持网页特效。

119. (简答题)创建如下图所示一个HTML文件,文件名为choosefruit.html。要求单击“显示”按钮后,在下边显示已选择的水果。

请选择你喜欢的水果

<input type="checkbox"/> 苹果	<input type="checkbox"/> 香蕉
<input type="checkbox"/> 桃子	<input type="checkbox"/> 葡萄
<input type="checkbox"/> 西瓜	<input type="checkbox"/> 芒果
<input type="checkbox"/> 木瓜	<input type="checkbox"/> 草莓

显示

我的答案：

正确答案：

```
html部分的代码:
<form name="myform">
<input type=checkbox name=fruit> 苹果
<input type=checkbox name=fruit> 香蕉
<input type=checkbox name=fruit> 桃子
<input type=checkbox name=fruit> 葡萄
<input type=checkbox name=fruit> 西瓜
<input type=checkbox name=fruit> 芒果
<input type=checkbox name=fruit> 木瓜
<input type=checkbox name=fruit> 草莓
<input type=button value="显示" onclick="choosed()">
<textarea name="myfruit" cols=30 rows=3></textarea>
</form>
```

```
JavaScript部分的代码:
var i,j;
var fruits,myfruits;
fruits=new Array(8);
fruits=["苹果","香蕉","桃子","葡萄","西瓜","芒果","木瓜","草莓"];
myfruits=new Array(8);
function choosed(){
j=0;
for(i=0;i<8;i++){
if(document.myform.fruit[i].checked){
myfruits[j]=fruits[i];
j++;
}
}
var s="你喜欢的水果有:\n";
i=0;
while(i<8){
if(myfruits[i]){
s+=myfruits[i];
s+="、";
i++;
}
else
break;
}
s=s.slice(0,s.length-1);
document.myform.myfruit.value=s;
}
```

120. (简答题)用for循环完成九九乘法表输出。

我的答案：

正确答案：

```
function haskell () {
for (var i=1; i<=9; i++) {
for (var j=1; j<=i; j++) {
document.write(i + "*" + j + "=" + i*j);
document.write(" ");
}
document.write("<br>");
}
}
```

121. (简答题)参照下图制作一个简易计算器,能够对两个不为0的数进行 “+、-、*、/” 运算,用户输入两个运算数,选择运算符之后点击 “=” 可以计算结果。

+ ▼

=

我的答案：

正确答案：

```
文件的JavaScript部分的代码:
function calculate(){
var num1=parseFloat(document.getElementById("number1").value);
var num2=parseFloat(document.getElementById("number2").value);
var oper=document.getElementById("operation").value;
var result;
if(num1!=0&&num2!=0){
switch(oper){
case '+':result=num1+num2;break;
case '-':result=num1+num2;break;
case '*':result=num1*num2;break;
case '/':result=num1/num2;break;
}
}
else
alert("输入的数不能为0");
document.getElementById("result").value=result;
}
```

```
html部分的代码:
<form>
<input type="text" name="number1" id="number1">
<select id="operation">
<option value="+">+</option>
<option value="-">-</option>
<option value="*">*</option>
<option value="/">/</option>
</select>
<input type="text" name="number2" id="number2">
<input type="button" value="=" onclick="calculate()">
<input type="text" name="result" id="result">
</form>
```

122. (简答题)在页面上输出1~1000之间所有能同时被3、7整除的整数,并要求每行显示5个这样的数。

我的答案：

正确答案：

```
var result = "";
var count = 1;
for (var i = 1; i <= 1000; i++) {
if (i % 3 == 0 && i % 7 == 0) {
result += i;
if (count % 5 != 0)
result += ' ';
else
result += "<br>";
document.write(result)
```

123. (简答题)计算三位整数(100~999)的水仙花数。水仙花数是指整数每一位的立方相加等于该数自己,比如 $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$ 。

我的答案：

正确答案：

```
var count=0;
for(var i=100;i<=999;i++){
var a=i%10;
var b=parseInt(i/10)%10;
var c=parseInt(i/100);
if(a*a*a+b*b*b+c*c*c==i){
count++;
document.write( "第" +count.toString()+" 个水仙花数是:" + i);
}
}
```