D、 8

ערוםאע	<del>У/II</del> /T/	<b>又1又/</b>	程评价					日火	江力	りい	地和	11-711	与风	ניו
作业—20	)2203081	60903												迈
成绩:	97.5分													
单选题	(共37颢,92.5	分)												
		个字符串的变	量应使用以了	F	语句定义	•								
A、 CSti	ring str:													
B、 strir														
	n str as strin	g;												
D、 cha														
正确答案:	: В	我的答案: B									得分:	2.5分		
答案解析	f:													
2 下面	面属于合法	变量名的是	o											
A、 P_q	r													
B、 123	smnp													
С. Вос	olean													
D、 X-Y														
正确答案:	: A	我的答案: A									得分:	2.5分		
答案解析	Ŧ:													
3 用原	听有.NET支	寺的编程语言编	扁写的源代码	经过一次编	<b>涓译后被编译</b>	或	_•							
A、 机器	<b>器代码</b>													
B、C#派	原代码													
C、 CLS	代码													
D、 IL代	码													
正确答案:	: D	我的答案: D	1								得分:	2.5分		
答案解析	<del>τ</del> :													
			_	个字节的	内存。									
4 在0	#中,每个ir	t类型的变量占	用	1 3 19 H.										
<b>4</b> 在C	C#中,每个ir	t类型的变量占	用	1 3 19 1.										
	C#中,每个ir	t类型的变量占	用											

正确答案: C	我的答案:C	得分: 2.5分
答案解析:		
5 下面属于合	合法的字符串常量的。	
A、 @XYZ		
B、"XYZ"		
C、 'XYZ'		
D、 XYZ		
正确答案: B	我的答案:B	得分: 2.5分
答案解析:		
6 已知 int x=	=2; int y=3; ,复合赋值语句 "x*=y+5;" 执行后,x变量中的值是。	
A、 11		
B、 16		
C、 13		
D、 26		
正确答案: B	我的答案: B	得分: 2.5分
答案解析:		
<b>7</b> 以下对Writ	ite( )和WriteLine( )方法的叙述正确的是。	
A、 Write( )方法	在輸出字符串的后面添加换行符	
B、 在使用Write	e()方法输出字符串时光标将会位于字符串的后面	
C、 在使用Write		
	e()方法和WriteLine()方法输出数值变量时必须先把数值变量转换成字符串	
D、 在使用不带参	e()方法和WriteLine()方法输出数值变量时必须先把数值变量转换成字符串 参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出	
D、 在使用不带参 正确答案: B	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出	<b>得分</b> : 2.5分
	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出	得分: 2.5分
正确答案: B 答案解析:	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出	得分: 2.5分
正确答案: B 答案解析:	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出 我的答案:B	得分: 2.5分
正确答案: B 答案解析: 8 在C#中,表)	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出 我的答案:B	得分: 2.5分
正确答案: B 答案解析: 8 在C#中,表i	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出 我的答案:B	得分: 2.5分
正确答案: B 答案解析:  8 在C#中,表i A、 18 B、 18.5	参数的WriteLine()方法时不会产生任何输出 我的答案:B	得分: 2.5分

答案解析:

9	以下关于命名空间的说法,不正确的是。	
A,	一个源程序文件中可以包含多个命名空间	
В、	同一命名空间可以在多个源程序文件中定义	
C′	命名空间不可以嵌套	
D,	同一命名空间中不允许定义重名的类型	
正确智	答案: C 我的答案: C	得分: 2.5分
答案	E解析:	
10	在C#中,正确的赋值语句为。	
A,	x+y=10;	
В、	x=2y;	
C′	x=y=30;	
D,	3y=x+1;	
正确名	答案: C 我的答案: C	得分: 2.5分
答案	E解析:	
11	C#源代码经过	
A,	1	
В、	2	
C′	3	
D,	4	
正确邻	答案: B 我的答案: B	得分: 2.5分
答案	解析:	
12	C#的数据类型分为。	
A,	值类型和调用类型	
В、	值类型和引用类型	
C.	引用类型和关系类型	
D,	关系类型和调用类型	
正确名	答案: B 我的答案: B	得分: 2.5分
答案	S解析:	
13	在Visual Studio.NET的集成开发环境中。默认情况下不支持的编程语言是。	

A、 C#

	CTT		
C′	Pascal		
D,	VB.NET		
下确	答案: C	我的答案: C	得分: <b>2.5分</b>
	<u>пж.</u> с	JANJELA.	193333
答	案解析:		
14	下面属于不台	合法的实数型常量的是。	
A,	200M		
В、	200D		
C′	200F		
D,	200R		
正确	答案: D	我的答案: D	得分: <b>2.5分</b>
答	案解析:		
15		名引用类型转换为值类型。	
A.	装箱		
	拆箱		
	赋值		
D,	实例化		
正确	答案: B	我的答案: B	得分: 2.5分
答	案解析:		
16	执行下列语句	可将产生的结果是。	
	int x=2;		
	float y=2.0f	Ü	
		nsole.WriteLine("Equal");	
		le.WriteLine("Not Equal");	
	else Consol		
A,	else Consol		
A、 B、			
	Equal		
В、	Equal Not Equal		
B、 C、 D、	Equal Not Equal 编译错误	我的答案: A	得分: 2.5 <u>分</u>
B、 C、 D、 <b>正确</b>	Equal  Not Equal  编译错误  运行时错误	我的答案:A	得分: 2.5分

A、 c\*d/(2\*a\*b)

C、 c*d/2*a*	b	
D、 c*d/2/a/		
正确答案: C	我的答案: C	得分: 2.5 <del>分</del>
18 下面属	F不合法的双精度浮点数常量的是。	
A、 200F		
B、 200D		
C、 200.0		
D、 2E+2		
正确答案: D	我的答案: D	得分: 2.5分
答案解析:		
19 已知int	i=10; char c='B'; ,则表达式i+c的值为。	
A, 10		
B、 76		
C、 10B		
D、 编译出错		
	The before	/B/\. 2.5/\
正确答案: B	我的答案: B	得分: 2.5分
正确答案: B	我的答案: B	<b>得方: 2.3万</b>
答案解析:	我的答案: B    x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是	<b>得方: 2.3万</b>
答案解析:		<b>得方: 2.3万</b>
答案解析:	x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 。	得方: 2.2万
答案解析:	ax中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 一。 0+x/10	得力: 2.2万
答案解析:  20 整型变量 A、 (x%10)**	x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 。 0+x/10 0+x/10	得力: 2.2万
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/*	北中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 一。 0+x/10 0+x/10	得力: 2.2万
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/* C、(x/10)%	x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 。 0+x/10 0+x/10 0+x/10 0+x/10	得分: 2.5分
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/* C、(x/10)%*	x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 。 0+x/10 0+x/10 0+x/10 0+x/10	
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/* C、(x/10)%* D、(x%10)** 正确答案: A 答案解析:	x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是 。 0+x/10 0+x/10 0+x/10 0+x/10	
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/* C、(x/10)% D、(x%10)** 正确答案: A 答案解析:	*************************************	
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/* C、(x/10)% D、(x%10)** 正确答案: A 答案解析:  21 算术、差	x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的表达式是。	
答案解析:  20 整型变量 A、(x%10)** B、(x%10)/* C、(x/10)% D、(x%10)** 正确答案: A 答案解析:  21 算术、竞 A、 算术、竞 B、 关系、算		

B、 c/2\*d/a/b

答案解析:					
22 在C#中,以下常量定义正确的是。					
A、 const double PI 3.1415926					
B、 const double e=2.7					
C、 define double PI 3.1415926					
D、 define double e=2.7					
正确答案: B 我的答案: B	得分: 2.5分				
答案解析:					
<b>23</b> 在C#中,12345D这个常数表示					
A、 整型					
B、 长整型					
C、 双精度浮点数					
D、 货币型					
正确答案: C 我的答案: C	得分: 2.5分				
答案解析:					
<b>24</b> 以下对Read()方法和ReadLine()方法的叙述正确的是。					
A、 Read()方法一次只能从输入流中读取一个字符					
B、 Read()方法可以从输入流中读取一个字符串					
C、 ReadLine()方法一次只能从输入流中读取一个字符					
D、 ReadLine()方法只有当用户按下回车键时返回,而Read()方法不是					
正确答案: A 我的答案: A	得分: 2.5分				
答案解析:					
25 表达式12/4-2+5*8/4%5/2的值为。					
A, 1					
В、 3					
C、 4					
D、 10					
正确答案: A 我的答案: A	得分: 2.5分				
答案解析:					

	解析:		
正确答	案: C 我的答案: C	得分:	2.5分
D,	x>2    x<=10		
C′	2 <x &&="" x<="10&lt;/th"><th></th><th></th></x>		
В、	2 <x and="" x<="10&lt;/th"><th></th><th></th></x>		
A,	2 <x<=10< th=""><th></th><th></th></x<=10<>		
29	数学关系式2 <x≤10表示成正确的c#表达式为。< th=""><th></th><th></th></x≤10表示成正确的c#表达式为。<>		
答案	解析:		
正确答	案: C 我的答案: C	得分:	2.5分
D,	decimal数据类型		
C′	双精度浮点数		
В、	单精度浮点数		
A,	整型		
28	在C#中,1.2345这个常数表示		
答案	解析:		
正确答	案:C 我的答案:C	得分:	2.5分
D,	关键词const用于声明常量		
C′	常量总是静态的,所以在声明时必须包含修饰符static		
В、	指定了常量的值后,在程序中就不能再对其进行赋值修改		
A,	常量必须在声明时初始化		
27	以下关于常量的说法,不正确的是。		
答案	解析:		
正确答	案: D 我的答案: D	得分:	2.5分
D,	編译错误		
C.	195		
	a+b		
A,	ab		
	Console.WriteLine(s);		
	string s=x+y;		
	char y='b';		
	执行下列语句将产生的结果是。 char x='a';		
	数位于40% <b>包含</b> 在生物体中日		

30	以下声明Main方法中,不正确的是。	
A,	static void Main()	
В、	static int Main()	
C.	static void Main(string[ ] args)	
D,	static double Main(string[] args)	
正确征	答案: D 我的答案: D	得分: 2.5分
答案	KMT:	
31	CLR为.NET提供以下方面的功能或者服务,除了。	
A,	无用存储单元收集	
В、	代码验证和类型安全	
C.	代码访问安全	
D,	自动消除程序中的逻辑错误	
正确征	答案: D 我的答案: D	得分: 2.5分
答案	<b>宾解析</b> :	
32	为了给整形变量x,y,z赋初值10,下面正确的C#赋值语句是。	
A,	x=10 y=10 z=10;	
В、	x=10,y=10,z=10;	
C.	x=y=z=10;	
D.	xyz=10;	
正确征	答案: C 我的答案: C	得分: 2.5分
答案	<b>宾解析</b> :	
33	为了给整型变量x、y、z赋初值5,下面正确的C#赋值语句是。	
A,	x=5;y=5;z=5;	
В、	x=5,y=5,z=5;	
C.	x=y=z=5.0;	
D,	xyz=5;	
正确征	答案: A 我的答案: A	得分: 2.5分
答案	<b>宾解析</b> :	
34	假设变量x的值为25,要输出x的值,以下语句正确的是。	
A,	System.Console.WriteLine("x");	
В、	System.Console.WriteLine("x=x");	

C.	System.Console	e.WriteLine( x={0} ,x);		
D,	System.Console	e.WriteLine( x={x} );		
正确名	答案: C	我的答案: C	得分: 2.5分	
答案	ミ解析:			
35	下面属于合法	变量名的是。		
A,	P_qr			
В、	123mnp			
C′	Boolean			
D,	X-Y			
正确名	答案: A	我的答案: A	得分: <b>2.</b> 5分	
36	在C#中,表达式	式2.5+10+'6'的值为。		
A,	18			
	18.5			
C.	66.5			
D,	66			
正确名	答案: C	我的答案: C	得分: <b>2.</b> 5分	
37	以下关于命名	空间的说法,不正确的是。		
A,	一个源程序文件中	中可以包含多个命名空间		
В、	同一命名空间可见	以在多个源程序文件中定义		
C′	命名空间不可以	嵌套		
D,	同一命名空间中	不允许定义重名的类型		
正确智	答案: C	我的答案: C	得分: 2.5分	
二.填空	<b>≥题</b> (共3题,7.5分	<del>)</del>		
1	C#应用程序程	昆序集通常具有的文件扩展名是。		
正确? <b>第一</b> 3		dll ;.dll;.EXE;.DLL;.exe或.dll;.EXE或.DLL		
我的智 <b>第一</b> 3	答案: <mark>空</mark> : .exe			得分: 2.5分
2	用CSC命令可以	以将c#编写的源代码编译为。		
正确名 <b>第一3</b>		ll;中间语言文件;ll文件 		
我的答	答案: *・ 由问海童			得分: 2.5分

## 答案解析:

3 C#程序在.NET Framework上运行。.NET Framework是Windows的一个组件,包括一个称为\_\_\_\_的虚拟运行环境和一组统一的类库。

正确答案:

第一空: 公共语言运行时;CLR;

我的答案: 得分: 0.0分

第一空: 公共语言进行时