## 测试日志

日期: <u>2005-1-20</u> 测试人员: <u>颜石强</u> 编号: <u>t1001</u>

狈			免担	保办卡	编程人员	向宗陶	所属项目	CCES	
序 号	错误 级别	优先 级	测试项 名称		操作步骤及现象			及原因简述	回测
1	1	A	免 担 保 办 卡	输入免担保 不报错	<sup>1</sup> 办卡人的号码	丹超过 12 位,	原因: 号码: 限制 修改: 改为	字段长度没有	合格

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为 3 级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

て在コート	$\triangle$ $\forall$	
确认人:	余波	

狈	测试对象名称    登		陆界面	编程人员	黄万玉	所属项目	COES			
序 号	错误 级别	优先 级	测试项 名称		操作步骤及现象			及原因简述	回测	
1	111	A	登陆界面	输入不存在	输入不存在的用户名不报错			原因:数据库没设置好修改:把数据库设置好		
2	1	A	登陆界面	清空时,文	清空时,文本框的内容不完全			原因: 光标定位不正确 修改: 修改光标定位属性		

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为 3 级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人: \_\_\_余波\_\_\_\_\_

日期:	2005-1-23	

V	<b>小式对象</b>	名称	退	出界面	编程人员	颜石强	所属项目	COES	
序号	错误 级别	优先 级	测试项 名称		操作步骤及现象			及原因简述	回测
1	11	A	用户退出	点退出按钮	却不退出		原因: 忘记 码 修改: 重新统	对退出按钮编	合格

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为 3 级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人: \_\_余波\_\_\_\_

狈	<b>lid对象</b>	名称	系统	充通知	编程人员	彭小波	所属项目	CCES	
序号	错误 级别	优先 级	测试项 名称		操作步骤及	现象	错误修改。	及原因简述	回测
1	1.1	С	系 统通知	点发送后文	本区、文本村	<b>匡没清空</b> 。	原因:缺少流	合格	

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为3级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发 工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人: \_\_余波\_\_\_\_\_

狈	<b>li式对象</b>	名称	保证担	保及时调整	编程人员	余波	所属项目	CCES	
序号	错误 级别	优先 级	测试项 名称		操作步骤及	现象	错误修改	回测	
1	_	С	保证担 保及时 调整		输入正确,弹出提示不正确,是一个警告式的消息框。			吴 语句,改为正 匡。	合格
2	Ξ	В	保证担 保及时 调整	无更改后申	请人的可透透	<b>支金</b> 额	原因: 疏忽 修改: 添加 显示	语句,并正确	合格
3		С	保证担保及时调整	正确查询也	有提示		好	烦琐,不够友 部分语句,在 下再做提示	合格

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为 3 级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人: \_\_ 余波\_\_\_\_\_

狈	<b>lid</b> 对象	名称	免担保半年调整		编程人员	梁 杰	所属项目	CCES		
序号	错误 级别	优先 级	测试项 名称		操作步骤及	现象	错误修改及原因简述		回 测	
1	1	A	免担保 半年调 整	查表的时候	查表的时候出现错误			原因:数据库不完整修改:添加数据库		
2	1]	В	免担保 半年调 整	分数计算不	分数计算不正确			原因:对查出的数据的空格没有进行处理修改:用 trim()函数处理		
3		A	免担保 半年调 整	没有进行卡	没有进行卡号判断			输入的卡号不 查表并进行对	合格	
4	11	A	免担保 半年调 整	插入数据错	插入数据错误		原因:插入语句写错,并且响应的类运用错误 修改:从新定义类并从写		运用错误	合格

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为3级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发 工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人:	余波	

/日期: <u>2005-1-23</u> 测试人员: <u>彭小波</u> 编号: <u>t1007</u>

测试对象名称    客户端   编程人员		黄万玉	所属项目	CCES						
序 号	错误 级别	优先 级	测试项 名称	操作步骤及现象 错误修改及原因简述		操作步骤及现象		及原因简述	回测	
1		С	个人基 本信息 查询	输入错误的	输入错误的用户名无提示			原因:想的不周全修改:添加判断语句,并且提示		
2		С	接收系统通知	没有正确接收到通知		原因:方法错,笔误修改:修改:修改		合格		

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为3级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人:	余波

测	<b>li</b> 成对象	名称	7	客户端	编程人员	<u>向忠陶</u>	所属项目	CCES		
序号	错误 级别	优先 级	测试项 名称	操作步骤及现象			错误修改	及原因简述	回测	
1	111	A	免担保评估	有不良记录也能担保			原因: 想的 <sup>2</sup> 修改: 添加 且提示	下周全 判断语句,并	合格	
2	_	С	初评分计算	不能正确计	不能正确计算初评分			原因:方法错修改:重新更改计算方法		

- 注: 1、错误类型按照失效等级划分为一、二、三、四、五级。
  - 2、优先级划分为3级,1-高优先级,2-中优先级,3-低优先级。优先级按照使用频率及对以后开发 工作开展的影响程度决定。
  - 3、错误修改及原因简述要求开发人员认真填写。
- 4、回测栏根据回测情况填写"合格"与"不合格"。

确认人: \_\_余波\_\_\_\_\_