

摘要

本发明公开了一种面向稀疏混合专家模型训练的运行时混合恢复方法及系统，属于大模型分布式训练与容错恢复技术领域。该方法在逻辑计算进程失效时建立安全点并阻止不完整优化器提交，将训练状态划分为非专家复制态、专家分片态和运行时元数据；先按健康副本可用性确定各状态的恢复来源，再根据检查点间隔、专家陈旧债务和专家加权陈旧密度判定恢复路径。满足阈值时，从健康的非专家层数据并行对等进程同步当前非专家状态，并从健康专家对等进程或检查点恢复对应专家状态；再通过权重优先、优化器稍后的两阶段协议恢复训练。该方案减少全局回滚、检查点读写和迭代重放开销，并生成结构化日志以支持恢复决策审计。

权利要求书

1. 一种面向稀疏混合专家模型训练的运行时混合恢复方法，其特征在于，包括：在包含流水线并行、密集张量并行、专家并行和专家张量并行的分布式混合专家模型训练过程中，接收失效逻辑计算进程（rank）事件，并为所述失效逻辑计算进程分配替换逻辑计算进程，所述事件表示为 $\{r, t, c\}$ ，其中 r 为失效逻辑计算进程标识， t 为安全点处最后一次全局已提交优化器更新之后应继续执行的训练步， c 为最近一次可用检查点对应的训练步；在恢复控制器维护的状态表中将所述失效逻辑计算进程及其对应的专家集合标记为恢复中状态，并在优化器提交点安装提交保护，以阻止使用恢复期间产生的中间梯度执行参数更新；将所述失效逻辑计算进程的训练状态划分为非专家层数据并行（dense-DP）复制的非专家状态、专家并行分片的专家状态以及由并行布局派生的运行时元数据；根据健康专家对等进程（peer）的可用性，确定当前事件中拟从检查点恢复并计入陈旧债务的专家集合 $E_{ckpt}(t)$ ；根据 $\Delta = t - c$ 计算检查点间隔，并基于暴露窗口内的历史混合恢复事件维护专家陈旧债务 $S(t)$ ；根据所述专家陈旧债务、拟从检查点恢复的专家集合、暴露域内专家总数以及暴露窗口长度计算专家加权陈旧密度 $\phi'(t)$ ；根据健康非专家层数据并行对等进程是否可用、检查点间隔是否位于预设范围以及专家加权陈旧密度是否不超过预设阈值，确定采用混合恢复路径或检查点重启路径；当采用混合恢复路径时，从健康非专家层数据并行对等进程同步当前安全点的非专家状态，对于所述失效逻辑计算进程对应的专家状态，若存在持有对应专家当前状态的健康专家对等进程，则从所述健康专家对等进程同步，否则从与所述专家对应的检查点分片恢复；在恢复后重建运行时元数据，并将所述替换逻辑计算进程重集成为健康状态。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述非专家层数据并行复制的非专家状态包括注意力层参数、嵌入层参数、归一化层参数、路由器参数以及对应的非专家层数据并行

复制优化器状态；所述专家并行分片的专家状态包括专家权重以及专家权重对应的优化器一阶矩和二阶矩。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，专家数据并行度（expert data parallelism, EDP）按照如下方式确定： $EDP = \frac{W}{PP \times EP \times ETP}$ ，其中W为训练作业的逻辑计算进程总数，PP为流水线并行度，EP为专家并行度，ETP为专家张量并行度；当 $EDP=1$ 时，失效逻辑计算进程对应的专家状态不存在健康专家对等进程副本；当 $EDP>1$ 且存在持有对应专家当前状态的健康专家对等进程时，从所述健康专家对等进程恢复专家状态；不存在符合条件的健康专家对等进程时，从对应的检查点专家分片恢复。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述提交保护包括：在检测到失效事件后，将当前在途迭代标记为丢弃状态；任一逻辑计算进程到达优化器提交点时，若检测到所述丢弃状态或恢复中状态，则跳过本次优化器更新，并丢弃对应的中间梯度。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述专家陈旧债务 $S(t)$ 表示为 $S(t) = \sum_h |E_h| \Delta_h$ ，其中求和范围为暴露窗口 $[t - W_{exp}, t)$ 内的历史混合恢复事件， E_h 为历史恢复事件h中从检查点恢复并产生陈旧暴露的专家集合， Δ_h 为历史恢复事件h对应的检查点间隔， W_{exp} 为暴露窗口长度。

6. 根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述专家加权陈旧密度 $\Phi'(t)$ 按照如下方式计算： $\Phi'(t) = \frac{S(t) + |E_{ckpt}(t)| \Delta}{N_{expert} W_{exp}}$ ，其中 $E_{ckpt}(t)$ 为当前事件中拟从检查点恢复并计入陈旧债务的专家集合，从健康专家对等进程同步至当前安全点的专家不计入该集合； N_{expert} 为暴露域内的专家总数，所述暴露域为共享同一专家陈旧预算的专家集合； $\Phi'(t)$ 表示当前事件若采用混合恢复后相对于全窗口专家暴露预算的归一化陈旧程度。

7. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，采用混合恢复路径的条件包括：失效逻辑计算进程在相同流水线并行坐标和密集张量并行坐标下存在健康非专家层数据并行对等进

程； Δ 不小于预设最小间隔阈值 Δ_{min} ； Δ 不大于预设最大单事件间隔阈值 Δ_{max} ；并且 $\phi'(t)$ 不大于预设陈旧密度阈值 ϕ_{max} ；若上述任一条件不满足，则采用检查点重启路径。

8. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述混合恢复路径包括并行执行的非专家状态路径和专家状态路径；所述非专家状态路径从健康非专家层数据并行对等进程同步当前安全点的非专家状态；所述专家状态路径在存在持有对应专家当前状态的健康专家对等进程时从该健康专家对等进程同步专家状态，否则从与失效逻辑计算进程对应的检查点专家分片读取专家权重和专家优化器状态；当 $EDP=1$ 时，所述专家状态路径采用检查点专家分片。

9. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，恢复专家状态时采用权重优先、优化器稍后的两阶段协议：第一阶段恢复非专家状态和专家权重，使替换逻辑计算进程能够进入前向传播和反向传播；第二阶段在后台恢复专家优化器状态，在所述专家优化器状态未附着前通过更新屏障阻止受影响专家的优化器提交并保留对应梯度，在所述专家优化器状态附着后处理所保留的梯度并释放更新屏障。

10. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述重建运行时元数据包括重建专家目录、刷新调度拓扑、重建通信进程组以及更新失效逻辑计算进程到替换逻辑计算进程的映射关系，并将替换逻辑计算进程依次置于恢复中、已修复、屏障等待和健康状态。

11. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在每次恢复事件中生成结构化恢复日志，所述结构化恢复日志至少包括检查点间隔 Δ 、拟从检查点恢复的专家集合大小 $|E_{ckpt}(t)|$ 、窗口专家陈旧债务 $S(t)$ 、专家加权陈旧密度 $\phi'(t)$ 、对等进程可用性判定结果、恢复路径决策、回退原因、各恢复阶段时延以及重集成状态迁移记录。

12. 一种面向稀疏混合专家模型训练的运行时混合恢复系统，其特征在于，包括：故障检测与替换逻辑计算进程管理模块，用于接收或生成失效事件并分配替换逻辑计算进程；安全点控制模块，用于标记恢复中状态并安装优化器提交保护；状态分类模块，用于区分非专家状态、专家状态和运行时元数据；恢复策略判定模块，用于根据健康专家对等进程的可用

性确定拟从检查点恢复的专家集合，计算 Δ 、 $S(t)$ 和 $\Phi'(t)$ ，并基于健康非专家层数据并行对等进程的可用性和阈值约束选择混合恢复路径或检查点重启路径；状态恢复模块，用于从健康非专家层数据并行对等进程、健康专家对等进程或检查点恢复对应状态；两阶段恢复模块，用于执行权重优先和优化器稍后的恢复过程；重集成与结构化日志模块，用于重建运行时元数据、释放更新屏障并生成结构化恢复日志。

13. 根据权利要求 12 所述的系统，其特征在于，所述恢复策略判定模块维护滑动暴露窗口，并以常数时间复杂度 $O(1)$ 在历史混合恢复事件进入或离开所述滑动暴露窗口时更新专家陈旧债务 $S(t)$ 。

14. 根据权利要求 12 所述的系统，其特征在于，所述状态恢复模块包括非专家状态拉取子模块、检查点分片读取子模块和专家状态拉取子模块；所述非专家状态拉取子模块用于在相同流水线并行坐标和密集张量并行坐标下从健康非专家层数据并行对等进程同步当前非专家状态；所述专家状态拉取子模块用于在对应专家的健康对等进程可用时同步专家当前状态；所述检查点分片读取子模块用于在对应专家不存在健康对等进程时，从检查点读取与失效逻辑计算进程对应的专家分片。

15. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 11 中任一项所述的方法。

说明书

一种面向稀疏混合专家模型训练的运行时混合恢复方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于大模型分布式训练、混合专家模型训练和运行时容错恢复技术领域，具体涉及一种面向稀疏混合专家模型训练的运行时混合恢复方法及系统，尤其适用于多机多卡图形处理器（GPU）集群中采用流水线并行、密集张量并行、专家并行和专家张量并行进行大规模预训练或继续训练的场景。

[0002] 为便于描述，本文中的逻辑计算进程（rank）是指分布式训练作业中的逻辑计算进程或设备编号；对等进程（peer）是指在相同并行坐标下持有相应复制状态的健康逻辑计算进程；非专家层数据并行维度（dense-DP）是指非专家层状态所在的数据并行维度。上述术语仅用于说明训练系统中的状态来源关系，不限定具体训练框架或通信库实现。

背景技术

[0003] 随着大规模语言模型和生成式人工智能技术的发展，模型参数规模、训练数据规模和训练持续时间持续增加。为了在有限显存和通信带宽条件下训练超大规模模型，现有训练系统通常综合采用数据并行、张量并行、流水线并行以及专家并行等混合并行策略。其中，稀疏混合专家模型通过对每个词元（token）仅激活部分专家，在扩大总参数量的同时控制单次计算量，已经成为大模型训练的重要形态。

[0004] 在大规模训练运行过程中，逻辑计算进程失效、图形处理器故障、节点重启、通信超时等事件难以完全避免。现有主流恢复方式通常采用检查点重启，即从最近一次全局一致检查点恢复训练状态，并重放从检查点步到故障步之间的全部迭代。该方式虽然语义简单，但会丢弃检查点之后已经完成的图形处理器计算，并产生较大的状态加载和迭代重放开销。

[0005] 对于密集模型训练而言，如果失效逻辑计算进程的全部模型状态在数据并行维度上存在健康副本，则可以通过从健康对等进程同步状态的方式减少检查点重启开销。然而，稀疏混合专家模型的训练状态具有异构性：非专家层和路由器等状态通常在非专家层数据并行维度上复制，而专家权重及其优化器状态则沿专家并行维度或专家张量并行维度进行分片。在专家数据并行度（EDP）满足 $EDP=1$ 的布局下，失效逻辑计算进程拥有的专家分片在当前内存中不存在健康副本。

[0006] 因此，现有检查点重启方法未能利用混合专家训练状态的异构恢复来源，往往可从健康对等进程恢复的非专家状态和必须从检查点恢复的专家状态作为一个整体回滚；而现有密集模型对等恢复方法又假设失效逻辑计算进程的全部状态均存在健康副本，难以直接用于专家数据并行度为一的混合专家训练场景。

[0007] 此外，若仅将非专家状态恢复到当前步而将专家状态恢复到检查点步，则会引入专家状态相对于非专家状态的陈旧性。该陈旧性并非必然导致训练失败，但如果在多个逻辑计算进程或多个时间窗口内累积，可能影响专家负载均衡和训练轨迹。现有技术缺乏一种能够在运行时量化该陈旧性、据此判断是否允许混合恢复、并对恢复过程进行结构化审计的技术方案。

发明内容

[0008] 针对上述问题，本发明提出一种面向稀疏混合专家模型训练的运行时混合恢复方法及系统，所要解决的技术问题包括：现有检查点重启将检查点步到故障步之间已经完成的图形处理器计算整体丢弃；密集模型对等恢复要求失效逻辑计算进程的全部状态均存在健康副本，不能覆盖专家数据并行度为一时专家分片无健康副本的情形；直接进行部分恢复又缺乏对专家状态陈旧暴露的运行时约束和审计记录。

[0009] 本发明的核心发明构思并非单独优化检查点读写，而是在同一失效事件中按照状态的可恢复来源执行组合恢复：当前非专家状态来自健康非专家层数据并行对等进程，具有健康副本的专家状态来自健康专家对等进程，无健康副本的专家状态来自检查点。系统先确定拟从检查点恢复并产生陈旧暴露的专家集合，再通过安全点控制、专家加权陈旧密度、两阶段恢复和结构化日志约束并审计所述组合恢复过程。

[0010] 在该方案中，专家数据并行度为一并非不可恢复条件，而是专家状态来源选择条件：非专家状态仍从健康非专家层数据并行对等进程取得，专家状态从对应的检查点专家分片取得；当专家数据并行度大于一且专家对等进程可用时，专家状态从健康专家对等进程取得；当健康专家对等进程不可用时，仍回退到检查点专家分片。由此，本发明在保持与全部状态均具有健康副本的对等恢复场景兼容的同时，进一步处理专家数据并行度为一的混合专家训练场景。

[0011] 为实现上述目的，本发明提供一种运行时混合恢复方法，包括以下步骤：

[0012] 步骤一，训练状态建模。对于逻辑计算进程总数为 W 的混合专家训练作业，按照流水线并行度 PP 、专家并行度 EP 和专家张量并行度 ETP 确定专家数据并行度 $EDP = \frac{W}{PP \times EP \times ETP}$ 。在每个流水线阶段和密集张量并行坐标内，将注意力层、嵌入层、归一化层和路由器参数划分为非专家层数据并行复制的非专家状态，将专家权重及对应优化器状态划分为专家并行分片的专家状态，将专家目录、调度拓扑和进程组信息划分为运行时元数据。

[0013] 步骤二，故障事件接收与安全点建立。当训练作业检测到失效事件 (r, t, c) 时，为失效逻辑计算进程分配替换逻辑计算进程，并在恢复控制器维护的状态表中将失效逻辑计算进程及其拥有的专家集合标记为恢复中；其中 t 为安全点处最后一次全局已提交优化器更新之后应继续执行的训练步， c 为最近一次可用检查点对应的训练步。恢复控制器在优化器

提交点安装提交保护；若故障发生在训练迭代中间，则丢弃当前在途迭代，使后续恢复从合法训练步 t 继续执行。

[0014] 步骤三，专家来源确定与陈旧暴露计算。根据健康专家对等进程的可用性，确定当前事件中拟从检查点恢复并产生陈旧暴露的专家集合 $E_{ckpt}(t)$ ；从健康专家对等进程同步到当前安全点的专家不计入该集合。计算检查点间隔 $\Delta = t - c$ ，维护暴露窗口 $[t - W_{exp}, t)$ 内历史混合恢复事件的专家陈旧债务 $S(t) = \sum_h |E_h| \Delta_h$ ，并根据 $\Phi'(t) = \frac{S(t) + |E_{ckpt}(t)| \Delta}{N_{expert} W_{exp}}$ 计算当前事件若采用混合恢复时的专家加权陈旧密度。暴露域为共享同一专家陈旧预算的专家集合， N_{expert} 为该暴露域内专家总数；暴露域可以配置为训练作业中的全部专家，或者按照流水线阶段或专家并行组划分，并在同一暴露窗口内保持不变。

[0015] 步骤四，恢复路径判定。将健康非专家层数据并行对等进程的可用性布尔量记为 $PeerAvail$ 。当 $PeerAvail$ 为真、 Δ 位于预设阈值范围 $[\Delta_{min}, \Delta_{max}]$ 内且 $\Phi'(t) \leq \Phi_{max}$ 时，选择混合恢复路径；否则选择检查点重启路径。所述阈值可根据检查点间隔、恢复成本和训练质量噪声水平进行预设或校准。

[0016] 步骤五，混合状态恢复。对于非专家状态，从相同流水线并行坐标和密集张量并行坐标下的健康非专家层数据并行对等进程同步当前安全点状态；对于专家状态，在存在持有对应专家当前状态的健康专家对等进程时从该健康专家对等进程同步，否则从与失效逻辑计算进程对应的检查点专家分片恢复；当 $EDP = 1$ 时，专家状态从检查点专家分片恢复；对于运行时元数据，重新计算专家目录、调度拓扑和进程组映射。

[0017] 步骤六，两阶段恢复。第一阶段先恢复非专家状态和专家权重，使替换逻辑计算进程能够尽快参与前向传播和反向传播，并将受影响专家产生的梯度连同训练步标识暂存；第二阶段在后台恢复专家优化器状态，在优化器状态未附着前通过更新屏障阻止受影响专家提交更新，在优化器状态附着后按照训练步顺序处理暂存梯度并释放更新屏障。

[0018] 步骤七，重集成与审计。替换逻辑计算进程依次经过恢复中、已修复、屏障等待和健康状态，恢复控制器生成结构化日志，记录恢复路径、阈值输入、回退原因、时延分段和状态迁移，以支持离线审计和质量关联分析。

[0019] 本发明还提供一种实现上述方法的运行时混合恢复系统，包括故障检测与替换逻辑计算进程管理模块、安全点控制模块、状态分类模块、恢复策略判定模块、状态恢复模块、两阶段恢复模块以及重集成与结构化日志模块。

[0020] 与现有技术相比，本发明至少具有以下技术效果：第一，以状态来源为依据拆分恢复路径，在允许时避免从检查点恢复全部状态，减少检查点加载和迭代重放开销；第二，在专家数据并行度为一时仍可恢复非专家复制态，并仅对无健康副本的专家分片使用检查点，扩大对等恢复在混合专家训练中的适用范围；第三，以专家加权陈旧密度限制窗口内专家陈旧暴露，使混合恢复具有可检查的运行时准入条件；第四，通过安全点控制和两阶段恢复避免不完整优化器提交；第五，通过结构化日志记录阈值输入、路径决策和状态迁移，提高恢复过程的可审计性。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅为本发明的一些实施例，本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他附图。

[0022] 图1：运行时混合恢复系统架构图，展示故障检测、恢复控制器、策略判定、对等恢复、检查点恢复、两阶段协议和结构化日志之间的关系；

[0023] 图2：运行时混合恢复方法流程图，展示从故障事件接收、安全点建立、陈旧密度计算、策略判定到恢复执行和重集成的处理流程；

[0024] 图 3：混合恢复与两阶段协议时序图，展示替换逻辑计算进程、健康非专家层数据并行对等进程、检查点存储和全局更新屏障之间的交互关系。

[0025] 附图标记说明：101、恢复控制器；102、恢复策略判定模块；103、状态分类模块；104、健康非专家层数据并行对等进程；105、专家状态来源；106、混合状态恢复模块；107、两阶段恢复模块；108、重集成与结构化日志模块；109、检查点重启路径。图中相同或相似标号表示相同或相似模块。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。应理解，以下实施例仅用于说明本发明，而非用于限定本发明的保护范围。在不冲突的情况下，以下实施例中的特征可以相互组合。

[0027] 在一个实施例中，本发明部署于多机多卡图形处理器集群的大模型训练平台中，训练框架支持流水线并行、密集张量并行、专家并行、专家张量并行和非专家层数据并行。以包含 128 个路由专家的稀疏混合专家模型为例，当训练作业具有 $W=64$ 个逻辑计算进程、 $PP=8$ 、 $EP=8$ 、 $ETP=1$ 时， $EDP = \frac{W}{PP \times EP \times ETP} = 1$ 。此时每个流水线阶段内每个专家分片在当前内存中仅由一个逻辑计算进程持有，若该逻辑计算进程失效，则对应专家状态无法从健康专家对等进程直接取得。

[0028] 参见图 1，运行时混合恢复系统嵌入训练作业内部。故障检测与替换逻辑计算进程管理模块可从集群监控、训练框架看门狗机制（watchdog）或进程退出信号接收失效事件。恢复控制器为失效逻辑计算进程分配替换逻辑计算进程，在状态表中将其标记为恢复中（RECOVERING），同时通知各逻辑计算进程安装优化器提交保护。恢复策略判定模块读取并行坐标、最近检查点步、专家目录、对等进程可用性和历史恢复窗口，并输出混合恢复或检查点重启决策。

[0029] 对于非专家状态，本实施例在相同流水线并行坐标和密集张量并行坐标下选择一个健康非专家层数据并行对等进程。该对等进程持有当前安全点 t 的注意力层、嵌入层、归一化层和路由器状态，因此能够为替换逻辑计算进程提供最新非专家状态。对于专家状态，当 $EDP=1$ 时，替换逻辑计算进程从与检查点步 c 对应的专家检查点分片中读取专家权重和优化器状态；当 $EDP>1$ 且专家对等进程可用时，系统从健康专家对等进程读取专家状态；若健康专家对等进程不可用，则回退到对应的检查点专家分片。

[0030] 参见图 2，本实施例的恢复方法首先建立安全点。若故障发生在某一训练迭代中间，则该迭代的中间梯度可能不完整或与恢复后的参数状态不一致，因此恢复控制器将该迭代标记为丢弃状态（DISCARD）。任一逻辑计算进程到达优化器提交点之前均检查该标记，若处于丢弃状态或恢复中状态，则跳过本次优化器提交。由此可避免部分逻辑计算进程提交故障前梯度而其他逻辑计算进程使用恢复后状态的情况。

[0031] 恢复策略判定模块维护窗口专家陈旧债务 $S(t)$ 。对于窗口内每一次历史混合恢复事件 h ，记从检查点恢复并产生陈旧暴露的专家集合为 E_h ，检查点间隔为 Δ_h ，则该事件对窗口债务的贡献为 $|E_h|\Delta_h$ 。窗口滑动时，进入窗口的事件贡献被加入 $S(t)$ ，离开窗口的事件贡献从 $S(t)$ 中扣除，从而以常数时间维护 $S(t)$ 。当前事件中拟从检查点恢复并计入陈旧债务的专家集合记为 $E_{ckpt}(t)$ ，从健康专家对等进程同步至当前安全点的专家不计入该集合；当前事件采用混合恢复后的专家加权陈旧密度为 $\Phi'(t) = \frac{S(t) + |E_{ckpt}(t)|\Delta}{N_{expert} W_{exp}}$ 。

[0032] 在一个具体策略配置中，系统设置 $\Delta_{min}=1$ 、 $\Delta_{max}=200$ 、 $W_{exp}=2000$ 、 $\Phi_{max}=0.1$ 。当健康非专家层数据并行对等进程不存在、 $\Delta < \Delta_{min}$ 、 $\Delta > \Delta_{max}$ 或 $\Phi'(t) > \Phi_{max}$ 时，系统选择检查点重启路径；否则选择混合恢复路径。上述数值仅为一种实施例，实际系统可根据训练模型、检查点周期、恢复时延、网络状态和训练质量噪声水平进行调整。

[0033] 采用混合恢复路径时，状态恢复模块并行执行两条路径。非专家状态路径 P 从健康非专家层数据并行对等进程同步非专家状态，所述同步可以通过点对点通信、广播或其他集合通信接口实现。专家状态路径 C 在健康专家对等进程可用时同步专家当前状态，否则从检查点存储读取与失效逻辑计算进程对应的专家分片；读取检查点时，优先完成专家权重读取，并继续在后台读取对应的优化器一阶矩和二阶矩。当路径 P 完成非专家状态恢复且路径 C 完成专家权重恢复后，替换逻辑计算进程进入权重优先阶段。

[0034] 参见图 3，两阶段恢复协议将权重恢复和优化器状态恢复解耦。第一阶段恢复非专家状态和专家权重，使替换逻辑计算进程能够尽快参与下一次前向传播和反向传播；系统将受影响专家在该阶段产生的梯度连同训练步标识暂存。第二阶段继续在后台读取专家优化器状态，在优化器状态尚未恢复完成前，更新屏障阻止受影响专家提交优化器更新，未受影响参数可根据实现策略继续参与计算或等待屏障统一释放。当专家优化器状态附着完成后，系统按照训练步顺序处理暂存梯度，并依据带解耦权重衰减的自适应矩估计优化器（AdamW）或其他优化器规则执行更新，随后释放屏障。

[0035] 重集成过程中，系统重新生成专家目录，刷新全互连通信（all-to-all）调度拓扑，重建失效逻辑计算进程相关的通信进程组，并更新失效逻辑计算进程到替换逻辑计算进程的逻辑映射。替换逻辑计算进程依次经过恢复中（RECOVERING）、已修复（REPAIRED）、屏障等待（BARRIER）和健康（HEALTHY）状态。只有在状态机进入健康状态后，恢复控制器才允许后续训练步按正常路径执行。

[0036] 为便于审计，每次恢复事件都会生成结构化日志。日志内容包括失效逻辑计算进程标识、故障步 t 、检查点步 c 、 Δ 、 $|E_{ckpt}(t)|$ 、 $S(t)$ 、 $\Phi'(t)$ 、对等进程可用性指标（PeerAvail）结果、阈值判定结果、选择的恢复路径、回退原因、非专家状态路径 P 耗时、专家状态路径 C 耗时、权重优先阶段耗时、优化器恢复耗时、屏障释放时间以及状态机迁移

时间。该日志能够将每一次恢复决策与后续训练质量指标对应起来，便于系统调试、策略校准和运行审计。

[0037] 在另一个实施例中，若多个逻辑计算进程同时失效，系统首先检查每个失效逻辑计算进程是否仍存在符合条件的健康非专家层数据并行对等进程；若某一失效逻辑计算进程的全部候选非专家层数据并行对等进程均不可用，则该失效事件回退到检查点重启路径。对于其余失效事件，系统按照预设顺序或并行批处理方式，针对失效逻辑计算进程 i 确定拟从检查点恢复的专家集合 $E_{ckpt,i}(t)$ 和检查点间隔 Δ_i ，并将对应的 $|E_{ckpt,i}(t)|\Delta_i$ 贡献纳入窗口债务。若累计 $\Phi'(t)$ 超过阈值，则后续失效事件或整个批次回退到检查点重启路径，以避免多逻辑计算进程突发故障导致专家陈旧暴露过大。

[0038] 在又一个实施例中，本发明可与现有检查点优化系统结合使用。检查点优化系统降低检查点保存和读取成本，本发明则在恢复侧判断哪些状态可以从健康对等进程取得、哪些状态必须从检查点取得。当混合恢复被允许时，训练作业可直接从故障步 t 继续，而无需重放从 c 到 t 之间的迭代；当混合恢复不被允许时，系统仍保留标准检查点重启路径，从而保证恢复策略具有保守回退机制。

[0039] 本领域技术人员可以理解，本发明所述模块可以以软件、硬件或软硬件结合方式实现；所述方法可以由训练框架插件、运行时控制器、分布式通信库扩展或集群管理组件执行。上述实施例中使用的具体模型规模、并行度、阈值和通信实现方式均不构成对本发明保护范围的限制。凡在本发明精神和原则之内所作的等同替换、修改或组合，均应包含在本发明的保护范围之内。

图 1




图 2




图 3

