

---

date = '2025-03-01T18:51:10+08:00'

draft = true

categories = [

"大二春夏",

]

author = "Brent"

tags = [

"工流",

]

image = " <https://t.alcy.cc/ycy?random=1f56051a>"

title = '工程流体力学'

---

# 流体静力学

## 静止状态

静止或者是相对静止的流体，质点之间没有**相对运动**，**粘性**表现不出来，剪应力为0。

- 静止流体质点间只存在**正应力**，以压应力的形式体现
- 静止是**压应力与体积力**相互平衡的结果

---

### Note

静压强的特性：

1. 各向等值——点性质，与方向无关
2. 作用垂向性——总是作用于物体表面法向

欧拉平衡方程：

$$f_x = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = 0$$

$$f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

$$f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = 0$$

$$dp = \frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$$

## 绝对压强、相对压强、真空压强

1. 绝对压强：以真空压强（0）为基准的压强
2. 相对压强（表压）：以大气压强为基准的压强
3. 真空压强：当绝对压强小于大气压时，其差值为真空压强（负表压的绝对值）

## 静水压

**静止状态：**在连续、均匀、静止流体中，**压强只和垂直高度相关**，与容器形状无关，水平面上压强相等

## 有加速度情况下的静压强

设有水平加速度 $\vec{a}$ ，则

$$\nabla P = \rho(\mathbf{g} - \mathbf{a})$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{a_x}{g + a_z}$$

- 压强增加率要大于无加速度情况
- 与容器大小与形状无关
- 等压面平行于自由面

对于一般的情况：

$$dp = \rho(-adx - gdz), \text{ 两端积分}$$

$$p = \rho g \left( -\frac{a}{g}x - z \right) + c$$

将坐标原点选在自由面的中心

$$p = p = \rho g \left( -\frac{a}{g}x - z \right) + p_a$$

## 有旋转情况下的静压强

压强（选择最低点处为原点）：

$$p = p_0 - \rho g z + \frac{1}{2} \rho r^2 \omega^2$$

壁面处液面升高相对于原来的水平面为  $h/2$

## 基本的压强

相当于高中的物理的压强大题

### 相对压强

课程中所有的计算好像使用的都是相对压强（好像）

- 与未封闭的空气接触的，表面的相对压强为0
- 压力表的示数就是相对压强
- 真空表的示数的负值为相对压强
- 题干中给的是相对的压强
- 真空的绝对压强为0

绝对压强 = 相对压强 + 标准大气压

解题：

连续的**气体**中，各处的压强是相等的

连续的**液体**中，压强差取决于高度差，等高处的压强相等（连通器的原理）

## 对平面总压力的计算

- 液体在封闭的容器内时，画出虚设的液面的水平线（也就是假设为与大气压直接接触的假想的页面），为建立坐标系的原点所在的点，**确定作用点时非常重要**
- 一般的题都是直接接触大气压的，不用管
- 平面的延长线与液面相交，为原点O
- 计算闸门的中点（形心）c到o的距离为y，到液面的距离为h，则平均的压强的大小为  $\rho gh$
- 作用点到形心的距离为  $\frac{I_c}{ys}$ ，s为面积
- 之后的总压力和力矩就按照基本的力学公式计算

## 液面对曲面的总压力的计算

- 曲线是否左右对称
  - 对称：不存在水平的分力
  - 非对称：存在，转到下一步
- 水平的分力为  $\rho gh$   
其中的h为在**竖直方向**的投影的中点  
A：对半球来说是投影的圆面积；对于其他好像也是
- 竖直方向的分力用那个压力体：（压力体是所求面的左右两端向上做两条线，与液面的交点）
  - 实压力体：压力体和液体在曲面的同侧
  - 虚压力体：相反
  - 两者是可以叠加的

# 流体的动力学

这部分一般记忆公式，不要搞混就行

- 基础：
  - 是否是恒定流
  - 旋转角速度，线变形，角变形
  - 连续性条件
  - 流线方程
- 函数
  - 无旋流动存在速度势函数
  - 满足连续性条件存在流函数
  - 这两个要区分开，我是按照判断条件和求解的微分算子正好是相反的，来记忆的，求解本质上是常微分方程，注意有一个是带有**负号**的

## 相似原理与量纲分析

### 相似原理

按照相似性原理与量纲分析设计模型，选择流动的介质

### 相似条件

1. 几何相似
2. 运动相似
3. 动力相似
4. 相似判据：

取各种力与惯性力的比值，得到**雷诺数**，如下：（这是粘性力相似的条件）

$$Re = \frac{F_1}{F_\tau} = \frac{uL}{\nu}$$

雷诺数就是两个流动粘性力相似的判据

将表中的无量纲数统称为相似准则数

- 惯性力相似的条件：

$$\frac{F_{I_p}}{F_{I_m}} = \frac{\rho_p u_p^2 l_p^2}{\rho_m u_m^2 l_m^2}$$

流动相似的充分必要条件：

几何相似，运动相似和动力相似

或者满足以下的单值条件：几何、物理、边界、初始条件

## 量纲分析

### 量纲和谐原理

物理方程式中的各项必须量纲完全一致。只有相同量纲的物理量才能相加减。

对于相同量纲齐次的方程，只要使用方程的任一量纲除其他各项，变成无量纲量

### 量纲分析的方法

1. 基本的量纲：L,T,M, $\theta$

2. 瑞利法

1. 列出所有印象这一物理过程的全部n+1个物理量，基本量纲的乘除

2. 解出方程

3.  $\pi$ 定理

1. 组成无量纲的数（选择r个量纲不同的物理量，与其余的物理量组成无量纲数）  
（一共有k-r个 $\pi$ 数）

2. 重复变量与其余变量

3. 其中的重复的变量必须是包括所有的量纲的，组成的指数行列式不为0

# 模型实验

## 全面力学相似模型试验

要达到全面的相似，必须所有的相似准则相等，且初始的条件和边界条件相相似。但是这是不现实的

所以在正常的生产中选择主要的因素，使其相等

## 近似莫化法

抓住主要的矛盾

雷诺准则： $\left\{ \begin{array}{l} \text{雷诺数 } R_e: R_e = \frac{\rho v l}{\mu} = \frac{v l}{\nu} \\ \text{惯性力与黏滞力之比} \\ R_e \text{ 相等, 黏滞力相似} \end{array} \right.$

弗劳德准则： $\left\{ \begin{array}{l} \text{弗劳德数 } F_r: F_r = \frac{v}{\sqrt{g l}} \\ \text{惯性力与重力之比} \\ F_r \text{ 相等, 重力相似} \end{array} \right.$

欧拉准则： $\left\{ \begin{array}{l} \text{欧拉数 } E_u: E_u = \frac{p}{\rho v^2} \\ \text{压力与惯性力之比} \\ E_u \text{ 相等, 压力相似} \end{array} \right.$

柯西准则： $\left\{ \begin{array}{l} \text{柯西 } C_a: C_a = \frac{\rho v^2}{K} \\ \text{惯性力与弹性力之比} \\ C_a \text{ 相等, 弹性力相似} \\ \text{用于水击现象研究} \end{array} \right.$

不过也不怎么考

出现粘性力，雷诺数这些就用雷诺准则

反正出现什么就用什么

## 流体动力学

这部分是难度最大的部分，可能会有多个公式的叠加，本质上应该是压强和能量守恒的叠加。

## 连续性方程


$$Q = vA$$

- 一进一出：两个截面的流量相等
- 一进两出：进截面的等于出截面的相加

## 管内压强的计算

就是之前的静压强的进阶

4、题目中有文丘里管(管道内，俩截面上方均连有一个竖管，且竖管内液体与管道内液体相同)，则


$$p_{\text{先}} - p_{\text{后}} = \rho g (h_{\text{先经过截面处竖管液面}} - h_{\text{后经过截面处竖管液面}} - h_{\text{先-后}})$$

5、若题目中有毕托管(管道内，俩截面之间接一U型管，且U型管内液体与管道内液体不同)，则

$$p_{\text{先}} - p_{\text{后}} = (\rho_{\text{U型管液体}} - \rho_{\text{管道液体}}) g h_{\text{U型管液面高差}} - \rho_{\text{管道液体}} g h_{\text{先-后}}$$

后流过的截面，U型管内液面更高

## 流体的损失


分为局部水头损失和沿程水头损失，记忆公式就行



损失：{ 沿程损失  $h_f$  (必然存在，位于管径不同的各部分)  
+  
局部损失  $h_j$  (管道转弯处，管道截面变化处，阀门处有)

$$\text{沿程损失 } h_f = \text{沿程摩阻系数 } \lambda \cdot \frac{\text{该部分管道长度}}{\text{该部分管道直径}} \cdot \frac{v^2}{2g}, \quad \lambda = \frac{64}{Re}$$

$$\text{局部损失 } h_j = \text{局部损失系数 } \zeta \cdot \frac{v^2}{2g}$$

其中：  $Re = \frac{\rho v d}{\text{动力黏度 } \mu} = \frac{v d}{\text{运动黏度 } \nu}$  

$\zeta$ : 若流体从大的容器流入细管，则  $\zeta = 0.5$

若流体从细管流入大的容器，则  $\zeta = 1$

$v$ : 计算局部损失时，若管道截面发生变化，则  $v$  取细管中的速度

## 伯努利方程

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

必须是沿着流线的伯努利方程

## 计算

现在伯努利方程中的压强、流速、高度这些都有计算的方法了（就是上面的几节），难题往往是综合的

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + z_2 + h_w$$

步骤：

- 选择控制面（一般选择简单的，比如可以选择水槽这种流速为0，压强为0的）
- 在选择面上计算压强、流速、水头损失
- 带入伯努利方程中进行求解

水头损失：h，是高度的一个字母，实际上代表的是一种能量的损失（乘以 $\rho g$ ）

**扬程**是泵类设备的性能参数，用于描述流体被输送的高度或压力

因为伯努利方程本身就是能量守恒除以 $\rho g$ ，所以现在就用高度表示这些损失还有扬程

## 动量方程

就是大物中学习的动量方程和角动量方程的计算，只不过变成流体了而已

- 确定流体的受力
  - 进口的受力与流速方向相同，大小为相对压强乘以面积
  - 出口的方向相反，一般与大气相接时这两项就都是0了
  - 管道对流体的作用力：
    - 力的作用点在拐弯处，为法线方向，指向液体
    - 固定件处，力的方向与液体的流动方向相反
  - 列出动量方程

$$\begin{aligned} \text{x 轴方向力的和} &= \text{出口 } \rho Q v_x \text{ 之和} - \text{入口 } \rho Q v_x \\ \text{y 轴方向力的和} &= \text{出口 } \rho Q v_y \text{ 之和} - \text{入口 } \rho Q v_y \end{aligned}$$

对于流体，单位时间质量为 $\rho Q$

## 孔口管嘴出流

这部分讲过吗，还是我刚好没听？ 🤔

还是记公式

孔口出流的分类 { 自由出流: 液体由孔口流入大气  
淹没出流: 液体由孔口直接流入另一部分液体中

孔口
若题目没让我们求孔口流速系数 $\varphi$ , 孔口收缩系数 $\varepsilon$ , 孔口流量系数 $\mu$ , 则直接用 $\varphi = 0.97$ , $\varepsilon = 0.64$ , $\mu = 0.62$
流量 $Q = v_c A_c$ 收缩断面的流速 $v_c = \varphi \sqrt{2gH}$ 、 $\frac{\text{收缩断面面积 } A_c}{\text{孔口面积 } A} = \varepsilon$ $\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{孔口局部损失系数 } \zeta}} = \frac{\mu}{\varepsilon}$ H: { 液体通过孔口流入空气: 孔口中心点到液面的高度 液体通过孔口流入液体: 俩液面之间的高度差

管嘴
若题目没让我们求管嘴流速系数 $\varphi$ , 管嘴流量系数 $\mu$ , 则直接用 $\varphi = 0.82$ , $\mu = 0.82$
流量 $Q = vA$ 管嘴出口流速 $v = \varphi \sqrt{2gH} = \mu \sqrt{2gH}$ 、A: 管嘴的面积 $\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{孔口局部损失系数 } \zeta}}$ 、收缩断面真空高度 $= 0.75H$ H: 管嘴口中心点到液面的高度

考了个简答题

## 不可压缩流体的外部流动

### 边界层的基本概念

#### 基本概念




图 9.1 理想流体平板绕流




图 9.2 真实流体平板绕流

右图的为真实气体的绕流

把这种大Re数下流体绕流物体表面的速度梯度变化很大的薄层称为边界层

(boundary layer)。在边界层以外,由于速度梯度甚小,故其中粘性切应力甚微,因此可视为理想流体。

所以,在大雷诺数的情况下,很薄的层为边界层(速度变化非常快),粘性力的作用明显,但是在边界层之外,粘性的切应力很小,可以看做是理想气体

边界层厚度  $\delta$ : 到达流体来流速度的99%处到平板的距离

边界层理论的意义：

- 当雷诺数很大时，可以将物体表面的流场分为边界层流动和边界层外的势流流动
  - 对于边界层，使用边界层方程进行求解
  - 对于势流流动，使用理想流体的欧拉方程求解
- 对于小雷诺数时，惯性项远小于粘性项，可以忽略惯性项，简化

## 基本特征




图 9.4 绕流边界层

图中的流场分为三个区域：

1. 边界层
2. 尾流区
3. 外部势流

- 对于小雷诺数的情况，边界层较厚，且向前延伸
- 对于大雷诺数的情况，边界层很薄，边界层内的速度梯度很大，粘性切应力很大；外部的速度梯度很小，**粘性切应力很小**

边界层内存在两种流态：**层流**边界层和**湍流**边界层




图 9.6 边界层的流态

- 判断层流还是湍流的方式：

$$Re_x = \frac{V_{\infty} x}{\nu}$$

其中的x为离物体的前段的距离，V为势流速度

对于平板边界层来说：临界的雷诺数为  $Re_x = 3 \times 10^5 \sim 3 \times 10^6$ 。

综上所述,边界层的基本特征为:

1. 与物体的特征长度L相比,边界层的厚度很小,即  $\delta/L \ll 1$ ;
2. 边界层内沿物面法向的速度变化剧烈,即速度梯度  $\partial u / \partial y$  很大;
3. 边界层内粘性力和惯性力为同一数量级;
4. 边界层沿流动方向**逐渐增厚**;
5. 边界层流体的流动也分为层流和湍流两种流态,用  $Re$  数判别;
6. **边界层内压强p与y无关即  $p = p(x)$** ,故边界层各横截面上的压强等于同一截面上边界层外边界上的压强。

## 边界层微分方程

理想流体的区域可以使用之前的6章中的位势理论求解

但是，边界层内的粘性流体的流动怎么解决

- 方程为：

$$u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$$

边界条件为  $y = 0, u_x = u_y = 0; y = \delta, u_x = V_\infty$

上述的方程可以简化为：

$$u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} = -V_\infty \frac{dV_\infty}{dx} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tau}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$$

## 边界层的动量积分方程

由于上述的方程求解起来还是较为困难

- 在定常流动的条件下：

$$\frac{d}{dx} \int_0^s \rho u_x^2 dy - V_\infty \frac{d}{dx} \int_0^s \rho u_x dy = -\delta \frac{dp}{dx} - \tau_0$$

- 在非定常的条件下：

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_0^s \rho u_x dy + \frac{d}{dx} \int_0^s \rho u_x^2 dy - V_\infty \frac{d}{dx} \int_0^s \rho u_x dy = -\delta \frac{dp}{dx} - \tau_0$$

## 平板边界层的近似计算

### 层流的平板边界层

- 边界层厚度：

$$\delta = \sqrt{\frac{280}{13} \frac{\mu x}{V_\infty}} = 4.64x Re_x^{-\frac{1}{2}}$$

- 速度分布式：

$$u_x(y) = V_\infty (0.323x^{-1} y Re_x^{\frac{1}{2}} - 0.005x^{-3} y^3 Re_x^{\frac{3}{2}})$$

- 切应力：

$$\tau_0 = \frac{3\mu V_\infty}{2 \times 4.64 \sqrt{\nu x / V_\infty}} = 0.323 \sqrt{\frac{\mu \rho V_\infty^2}{x}} = 0.323 \rho V_\infty^2 Re_L^{-\frac{1}{2}}$$

- 总的摩擦阻力：

$$F_t = b \int_0^L \tau_0 dx = 0.323b \int_0^L \sqrt{\frac{\mu \rho V_\infty^3}{x}} dx = 0.646bL \rho V_\infty^2 Re_L^{-\frac{1}{2}}$$

- 使用摩擦的阻力系数代替摩擦阻力：（这个就是前面的动力相似的常数）

$$C_1 = \frac{F_1}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 A}$$

对于平板来说， $A=bL$

$$C_f = 1.292 Re_L^{-\frac{1}{2}}$$

## 湍流的

- 边界层厚度：

$$\delta = 0.37 \left( \frac{\nu}{V_\infty} \right)^{\frac{1}{5}} x^{\frac{4}{5}} = 0.37 x Re_x^{-\frac{1}{5}}$$

- 其他的我就不写了，和层流的一样

$$\delta = 0.37 \left( \frac{\nu}{V_\infty} \right)^{\frac{1}{5}} x^{\frac{4}{5}} = 0.37 x Re_x^{-\frac{1}{5}}$$

$$\tau_0 = 0.225 \rho V_\infty^2 \left( \frac{\nu}{V_\infty} \right)^{\frac{1}{4}} \left( 0.37 \left( \frac{\nu}{V_\infty} \right)^{\frac{1}{5}} x^{\frac{4}{5}} \right)^{-\frac{1}{4}} = 0.0289 \rho V_\infty^2 Re^{-\frac{1}{5}}$$

$$F_i = b \int_0^L \tau_0 dx = 0.0289 \rho V_\infty^2 \left( \frac{\nu}{V_\infty} \right)^{\frac{1}{3}} b \int_0^L x^{-\frac{1}{5}} dx = 0.036 b L \rho V_\infty^2 Re_L^{-\frac{1}{5}}$$



$$C_f = \frac{0.455}{(\lg Re_L)^{2.58}} \quad (10^5 \leq Re \leq 10^9)$$

最后的为**平板的阻力系数**

计算：

1. 判断边界层的流态
2. 计算 $x_{cr}$ 的大小,确定层流和湍流的分界

$$x_{\alpha} = \frac{Re_{\alpha} \nu}{V_{\infty}} = \frac{5 \times 10^5 \times 1.42 \times 10^{-5}}{3.2} \text{m} = 2.2 \text{m}$$

3. 使用相应的公式进行计算
4. 算边界层的厚度，算阻力系数（最主要的两个参数）

## 沿曲面的边界层及分离现象




图 9.10 粘性流体绕圆柱体的流动

压强的关系： $O > F > M$

则从O-M是顺压强梯度的流动

但是M-F是逆压强梯度的流动

由边界层理论：

$$\left( \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{y=0} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

边界层的分离：




图 9.11 边界层分离的形成过程

## 粘性流体绕着小圆球的蠕流流动

### 斯托克斯阻力系数

在小雷诺数情况下的绕着小球的流动（蠕流）

- 速度和压强分布式

$$u_r = V_\infty \cos\theta \left[ 1 - \frac{3}{2} \frac{r_0}{r} + \frac{1}{2} \frac{r_0^3}{r^3} \right]$$
$$u_\theta = V_\infty \sin\theta \left[ 1 - \frac{3}{4} \frac{r_0}{r} + \frac{1}{4} \frac{r_0^3}{r^3} \right]$$
$$P(r, \theta) = p_0 - \frac{3}{2} \mu \frac{V_\infty r_0}{r^2} \cos\theta$$

- 阻力公式（阻力系数）

$$C_f = \frac{F_f}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 A} = \frac{6\pi\mu r_0 V_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 \pi r_0^2} = \frac{24}{\frac{V_\infty d_0}{\nu}} = \frac{24}{Re}$$

## 颗粒在静止流体中的自由沉降

- 自由沉降的速度

$$V_t = \sqrt{\frac{4gd(\rho_s - \rho)}{3C_t\rho}}$$

- 在  $Re < 1$  时，符合斯托克斯的阻力系数

$$V_f = \frac{1}{18} \frac{g}{\nu} \frac{\rho_s - \rho}{\rho} d^2$$

- $< 1000$  时，

$$C_f = \frac{24}{Re} + \frac{6}{\sqrt{Re}} + 0.4$$

$$0.4V_f^2 + 6\sqrt{\frac{vV_f^3}{d}} + \frac{24v}{d}V_f - \frac{4}{3}gd\frac{\rho_s - \rho}{\rho} = 0$$

- $< 200000$

$$V_f = \sqrt{2.8gd\frac{\rho_s - \rho}{\rho}}$$

# 粘性物体绕流的阻力

## 摩擦阻力和压差阻力

绕流阻力由摩擦阻力和压差阻力组成

公式

$$F_D = (C_f A_f + C_p A_p) \frac{\rho V_\infty^2}{2} \quad \text{或} \quad F = C_D \frac{\rho V_\infty^2}{2} A$$

$C_D$ 称为绕流系数

## 绕流物体的升力

$$F_L = C_L \rho \frac{V^2}{2} A$$

式中: $C_L$ 为升力系数(lift coefficient),升力系数主要依赖于冲角和物体的横截面的形状;  
 $A$  为物体或升力矢量体的投影面。

$$F = \rho V \Gamma l$$

上述为旋转圆柱在流体中收到的力的表达式

其中的V为相对速度, l为长度, $\rho$ 为流体的密度

$\Gamma$ 一样的符号为环量, 大小为 $\Gamma = 2\pi R \cdot V_{\text{表面}}$ 为圆柱表面的旋转线速度

## 做题的感悟：

1. 带公式就行
2. 主要记住与雷诺数、切应力等等相关的公式

$$\tau_0 = \mu \left( \frac{du_x}{dy} \right)_{y=0}$$

## 可压缩流体的一维流动

### 音速和马赫数

#### 音速

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{k \frac{p}{\rho}} = \sqrt{kRT}$$

上述为音速的计算公式，其中的R为空气的287，k=1.4，这里的温度T在喷管中是会时刻变化的量。

还可以使用体积模量来表示

$$E_v = \frac{dp}{d\rho/\rho}$$

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}}$$

不可压缩时，气体的音速将变为无穷大

## 马赫数

流场中的任一点的流速和当地的音速之比为该点的马赫数

$$Ma = \frac{V}{a}$$

马赫数越小，气体的压缩性的影响就越小，反之，压缩性的影响越大

(1)  $Ma < 1$ , 则  $v < c$ , 气流本身的速度小于声速, 为亚音速流动(*subsonic flows*);

(2)  $Ma > 1$ , 则  $v > c$ , 气流本身的速度大于声速, 为超音速流动(*supersonic flows*);

(3)  $Ma \approx 1$ , 则  $v = c$ , 气流本身的速度等于声速, 称为跨音速流动(*sonic flows*)。

## 气体的一维定常流动的基本方程

### 连续性方程

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dv}{v} + \frac{dA}{A} = 0$$

表明速度，密度，流管的截面积三者的相对的变化量的代数和必须为0

### 能量方程

- 不可压缩流动的

$$zg + \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = C$$

- 省去比位能，加入能量的转换

$$u + \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = C$$

最后的变式

$$h + \frac{v^2}{2} = C$$

$$C_p T + \frac{v^2}{2} = C$$

$$\frac{k}{k-1} \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = C$$

$$\frac{kRT}{k-1} + \frac{v^2}{2} = C$$

$$\frac{c^2}{k-1} + \frac{v^2}{2} = C$$

## 运动方程

$$\int \frac{dp}{\rho} + \frac{v^2}{2} = C$$

## 定常流动的基本特性

### 滞止状态

流动速度为0的点的状态为滞止状态，角标使用0表示

$$\begin{aligned}
 h_0 &= h + \frac{v^2}{2} \\
 C_p T_0 &= C_p T + \frac{v^2}{2} \\
 \frac{k}{k-1} \frac{p_0}{\rho_0} &= \frac{k}{k-1} \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} \\
 \frac{k}{k-1} R T_0 &= \frac{k R T}{k-1} + \frac{v^2}{2} \\
 \frac{c_0^2}{k-1} &= \frac{c^2}{k-1} + \frac{v^2}{2}
 \end{aligned}$$

注意区分这里的c和v：c是代表此点的温度下对应的声速，v是代表气体的流速，是有区别的

## 临界状态

断面上的速度为**此点对应的音速**时为临界状态，使用角标\*表示

$$\begin{aligned}
 \frac{T^*}{T_0} &= \left(1 + \frac{k-1}{2}\right)^{-1} = \left(\frac{2}{k+1}\right) \\
 \frac{\rho^*}{\rho_0} &= \left(1 + \frac{k-1}{2}\right)^{\frac{-1}{k-1}} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{1}{k-1}} \\
 \frac{p^*}{p_0} &= \left(1 + \frac{k-1}{2}\right)^{\frac{-k}{k-1}} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}
 \end{aligned}$$

公式中的密度的标识为比体积的倒数

## 极限状态

$$\frac{c_0^2}{k-1} = \frac{c^2}{k-1} + \frac{v^2}{2}$$



由这个**能量守恒方程**

得出当能量全部转化为动能时的最大动能为

$$v_{\text{mex}} = \sqrt{\frac{2}{k-1}} c_0$$

这时的内能和压能全部位移0，称为达到了极限状态

此时的热力学温度为0，绝对压强为0

## 喷管中的等熵流动

截面面积的变化率和压强的变化率之间的关系：

$$\frac{dA}{A} = -\frac{1 - Ma^2}{kMa^2} \frac{dp}{p}$$

1. 亚音速时，只有截面缩小才能使压强降低、温度降低，焓降低，**气流加速**，截面增大使气流减速
2. 超音速时，与上面的相反
3. 音速流动时，处于临界的状态

## 喷管

### 渐缩喷管

需要求渐缩喷管的出口的流速和流量

- 在已知滞止时的压力和出口的压力的情况下（出口的压强小），**出口的流速为**


$$V_2 = \sqrt{\frac{2k}{k-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]}$$

- 流量为

$$\begin{aligned} G &= \rho_2 A_2 V_2 \\ &= \rho_0 A_2 \sqrt{\frac{2k}{k-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[ \left( \frac{p_2}{p_0} \right)^{\frac{2}{k}} - \left( \frac{p_2}{p_0} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} \\ &= \rho_0 \left( \frac{p_0}{p_2} \right)^{\frac{1}{k}} A_2 \sqrt{\frac{2k}{k-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[ 1 - \left( \frac{p_2}{p_0} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]} \end{aligned}$$

观察公式可以看出：

1. 对于流速，出口的压强越小时，出口的流速越大，当出口的压强为0时，达到最大的流速，但是这个**流速好像达不到**，因为达到临界压强之后，随着面积的减小，压强会变大。
2. 对于出口的流量，最大时的压强取值为 $p_2 = p_0 \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}} = p^*$ ，此时的压强为临界压强，流量达到最大值，出口的速度为音速



3. 此时的最大流量为

$$\begin{aligned} G_{\max} &= \rho_0 A_2 \sqrt{\frac{2k}{k-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[ \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{2}{k-1}} - \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}} \right]} \\ &= A_2 \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{2(k-1)}} \sqrt{k p_0 \rho_0} \end{aligned}$$

所以，出口的压力达到临界压力之后，出口压力再降低，流量也保持到最大值不会变化

## 计算过程

1. 计算出口处的压强和滞止压强的比，与临界压强比较，确定是使用渐缩喷管还是缩放喷管
2. 计算各状态下的状态参数（带入等熵的公式），利用状态参数的值计算各状态下的流速
3. 利用流量和流速计算截面积

一些想法：

1. 知道某点的流速和声速的比值，就能知道温度和滞止温度的比值（利用能量方程和声速与温度的关系）
2. 然后就能算出状态参数
3. 速度和进出口的压强比也有直接的联系

## 有摩擦的等截面管内的绝热流动

绝热流动，则滞止焓为常数，但是由于有摩擦，所以熵不是恒定的

$$\lambda \frac{L}{D} = \lambda \frac{L_1^*}{D} - \lambda \frac{L_2^*}{D} = \frac{Ma_2^2 - Ma_1^2}{k Ma_1^2 Ma_2^2} + \frac{k+1}{2k} \ln \frac{Ma_1^2}{Ma_2^2} \frac{1 + \frac{k-1}{2} Ma_2^2}{1 + \frac{k-1}{2} Ma_1^2}$$

上述为临界管长的计算公式（即管子在有摩擦的情况下，能够到达1Ma所需的最短的管子长度）

## 激波的形成

流动中流体参数突变的薄层叫做激波

### 马赫波

超音速流动时，气流的速度大于扰动的传播速度

## 复习

### 层流流动的剪应力

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

其中的 $\mu$ 为动力粘度

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

运动粘度和粘度之间的关系，差个密度的倍数

## 毛丝现象

$$h = \frac{4\sigma\cos\theta}{\rho g d}$$

$\sigma$ 是液体的表面张力系数

## 非牛顿流体

## 流体静力学

### 特性

各向等值性 一点性质(point property)，与方向无关

作用垂向性—总是作用于物体表面法向

压强变化最大的方向沿着重力方向

压强等值面垂直于重力方向


相邻的截面上的等高处的压强相等

取几个截面（一般以不同的液面为分界）

- 表压是以大气为参考零点


## 帕斯卡定理

会求A、B两点的压强关系



$$p_A + \rho_1 g(z_A - z_1) - \rho_2 g(z_2 - z_1) + \rho_3 g(z_2 - z_3) - \rho_4 g(z_B - z_3) = p_B$$

## 有加速度情况下的



- 压强的增加率大于无加速度的情况
- 与容器的大小和形状无关
- 取加速度的反向（但是重力·加速度就取向下的方向）

$$\theta = \tan^{-1} \frac{a_x}{g + a_z}$$

$$\frac{dp}{ds} = \rho G \quad \text{where } G = [a_x^2 + (g + a_z)^2]^{1/2}$$

## 浸没平壁的受力分析

- 作用于平壁面的总压力等于其形心压强乘以面积
- 力的作用点的计算公式：

$$y_R = y_C + \frac{I_{Cx}}{y_C A}$$

其中的 $I_{Cx}$ 为三角形对于通过形心且与对称轴垂直的轴（就是针对x轴的惯性矩）的惯性矩


- 作用点位于
  - 积分法

- $$y_{CP} = -\gamma \sin \theta \frac{I_{xx}}{P_{CG} A}$$

- 其中的 $\gamma$ 为 $\rho g$
- 式子中的压强为形心位置的压强
- $\theta$ 是和水平面的夹角
- $I_{xx}$ 为关于形心x轴的二阶惯性矩

- $$x_{CP} = -\gamma \sin \theta \frac{I_{xy}}{p_{CG} A} |$$

## ◦ 常见形状的二阶惯性矩



- 浮力的计算

## 流体动力学

### 流线

- 流线是流场中任一时刻的一条几何曲线，其上各点的速度矢量均与此曲线相切。因此，**流线是同一时刻，不同流体质点所组成的曲线**。由欧拉法引出。

是不同的流体质点，相当于波形图（固定取的位置点，但是不固定是哪个流体质点）

#### 特点

- 在定常流中，速度场不随时间改变，即  $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = 0$ ，流线簇也不随时间改变，用一幅流线图就可以表示出流场的全貌
- 流线密集的地方，表示流场中该处的流速较大，稀疏的地方，表示该处的流速较小



方程

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} = \frac{dr}{V}$$

可以由速度求解流线方程

## 微分形式的质量守恒方程（连续方程）

- 不可压缩的连续性方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

上述为散度的定义

- 线应变的速率

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}$$

- 体积应变的速率

$$\nabla \cdot V = \operatorname{div} V = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$$

- 角应变速率

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \varepsilon_{yx} \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) = \varepsilon_{zy}$$

$$\varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \varepsilon_{xz}$$


• 旋转角速度

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \right) \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \right) \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

判断流动时有旋的还是无旋的

已知平面流场为  $u=ky, v=0$  ( $k$  为常数)

试分析该流场的运动学特征.



解：流线方程  $u dy = 0, y = c_1$  ( $c_1$  为常数)

说明流线是平行于  $x$  轴的直线簇.

$x, y$  方向的线应变率:  $\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$

流体微元面积扩张率:  $\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$

$xy$  平面上的角变形率:  $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} k$

流体旋转角速度:  $\omega_z = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{1}{2} k$

说明流体微元无线变形, 流动属不可压缩流动。

说明流体微元有角变形。

说明流体微元有旋转, 流动为有旋流动。

区分二维和三维流动!

- 判断不可压缩 (连续性)
- 判断有旋
- 判断有无角变形

## 流体的动力学

- 三维不可压缩牛顿流体的应力分量

$$\begin{aligned}\tau_{xx} &= 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} & \tau_{yy} &= 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} & \tau_{zz} &= 2\mu \frac{\partial w}{\partial z} \\ \tau_{xy} = \tau_{yx} &= \mu \left( \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) & \tau_{xz} = \tau_{zx} &= \mu \left( \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \tau_{yz} = \tau_{zy} &= \mu \left( \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right)\end{aligned}$$

## 系统和控制体

- 受力的控制体分析

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d}{dt} \left( \int_{\text{CV}} \mathbf{V} \rho dV \right) + \sum (m_i \mathbf{V}_i)_{\text{out}} - \sum (m_i \mathbf{V}_i)_{\text{in}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{作用在控制体} \\ \text{的合力} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{控制体的} \\ \text{动量增长率} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} \text{流出控制体的} \\ \text{动量变化率} \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{l} \text{流入控制体的} \\ \text{动量变化率} \end{array} \right\}$$

## 欧拉方程

$$\begin{aligned}\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} &= \rho \frac{du}{dt} \\ \rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} &= \rho \frac{dv}{dt} \\ \rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} &= \rho \frac{dw}{dt}\end{aligned}$$

为无粘的情况下的ns方程的简化

# 流函数

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

求解：

- 是否满足连续性

- 已知速度场  $u = a(x^2 - y^2) \quad v = -2axy \quad w = 0$

首先检查是否满足连续性

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}[a(x^2 - y^2)] + \frac{\partial}{\partial y}(-2axy) = 2ax + (-2ax) \equiv 0$$

写出方程

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} = ax^2 - ay^2 \quad (1)$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -2axy \quad (2)$$

对(1)积分，有

$$\psi = ax^2y - \frac{ay^3}{3} + f(x)$$

对上式求导，有

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2axy + f'(x) = 2axy$$

对比后，必然有  $f(x) = \text{constant}$

流函数为

$$\underline{\underline{\psi = a\left(x^2y - \frac{y^3}{3}\right) + C}}$$

## 速度势

如果一个矢量的旋度为零，那么这个矢量可表达为一个标量的梯度

速度势函数性质：

- 只有在无旋流动下存在
- 对可压缩、非稳态流动也适用
- 对三维流动适用

对不可压缩流动，连续性方程为  $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$

因此

$$\nabla^2 \phi = 0 = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

势函数满足拉普拉斯方程

满足无旋流动的条件即可

速度势对某个方向进行微分，等于这个方向的速度分量（求解的方式）

求解速度之前，先确认是无旋流动  $\omega_z = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (16 - 16) = 0$

引入速度势，有  $\frac{\partial \phi}{\partial x} = u = 16y - x$

对x进行积分，有  $\phi = 16xy - \frac{x^2}{2} + f(y)$

## 流函数与势函数的性质

- 流函数
  - 二维稳态**不可压缩流动**，**有黏无黏都存在流函数**
  - 流函数满足连续性方程
  - 对无旋稳态不可压缩流动，流函数满足拉普拉斯方程
- 速度势
  - 只要流动**无旋**，就存在速度势
  - 速度势的梯度是速度
  - 对稳态不可压缩流动，**速度势和流函数正交**

## 伯努利方程

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{1}{2} V_1^2 + gz_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{1}{2} V_2^2 + gz_2 = \text{const}$$

使用的条件：（使用过的条件还是比较苛刻的）

1. 定常

2. 不可压缩
3. 无粘
4. 沿着一条流线

## 量纲分析

### 瑞利法

- 影响因素
- 其中的一个可以表示为其他的乘积的形式
- 由量纲分析的原理
- 分析求出系数  
适合比较简单的问题

实际上就是使等式左右的量纲齐次

$$F = f(m, v, R)$$

$$F = km^{a_1}v^{a_2}R^{a_3}$$

$$\dim F = k \dim (m^{a_1}v^{a_2}R^{a_3})$$

$$MLT^{-2} = M^{a_1}(LT^{-1})^{a_2}(L)^{a_3}$$

根据量纲和谐原理，得到方程组

$$\left. \begin{array}{l} \text{L:} \quad 1 = a_2 + a_3 \\ \text{T:} \quad -2 = -a_2 \\ \text{M:} \quad 1 = a_1 \end{array} \right\} \text{解得} \quad \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 2 \\ a_3 = -1 \end{cases}$$

### 白金汉定理

选择含有所有的基本量纲的参数（等于基本量纲的数目）

将其余的参数使用这些参数进行表示（实际上就是选择基底进行表示）

# 不可压缩流体的内部流动

## 圆管中的层流

- 速度的分布
- 最大的速度
- 流量的大小
- 流速的分布
- 切应力
- 阻力系数

上述的这些对于 $Re < 2300$ 的圆管层流都成立

## 充分发展

在起始的部分，由于粘性的作用，会存在边界层，随着距离的发展，边界层不断加厚，之后，边界层重合，此时是充分发展的截断（之后的速度分布就不变了，二次曲线的形状）

有着从起始到达充分发展的长度 $L$

## 圆管湍流运动

水头损失，沿程损失系数

管路的总的水头损失系数为沿程损失系数和局部损失系数的和

## 动量

液体受到的力为动量的变化量，收到的力矩为角动量的变化

- 受力来源为管道的力和出入口的力（入口和水的速度一样，出口相反，大小为压强乘以面积）

圆管中流动的临界雷诺数为2300（层流），大于4000时为湍流

在平板外部流动时的，临界的雷诺数为500000（一般取这个），可见、在平板外部绕流的层流的雷诺数较大

- 有如下的边界层厚度和雷诺数的计算公式：

$$\frac{\delta}{x} \approx \begin{cases} \frac{5.0}{\text{Re}_x^{1/2}} & \text{laminar} & 10^3 < \text{Re}_x < 10^6 \\ \frac{0.16}{\text{Re}_x^{1/7}} & \text{turbulent} & 10^6 < \text{Re}_x \end{cases}$$

$$\text{Re}_x = Ux/\nu$$

其中的x为某一位置到起始端的距离

所以在绕流的起始端是小雷诺数的层流，边界层的厚度比较小

之后充分发展，变为湍流、边界层厚度变大

## 学习建议