管理员——宿舍退调申请处理 API 文档

1. 管理员查看待办事项

▶ 接口地址: (举个栗子)

http://{ip_address}:/dorm_system/admin/treatment/change_dorm?student_id=2014101021&it_em=adjust_dorm

接口参数说明

字段名	类型	中文说明	备注
student_id	int	学号	后台根据学号从缓存或者数据库学
			生表获得学生信息:如姓名,原本宿
			舍号、房间号等;
			从 <u>缓存</u> 或者数据库宿舍申请表获得
			学生申请(调宿/退宿)的宿舍相关
			信息: 如宿舍楼号、房间号等
item	string	申请项	建议申请项被定义为枚举变量,因
			为 item 只有两种值"调宿"、"退
			宿"

▶ 接口返回值

返回值说明:

```
返回值类型: JSON 字符串(也可以其他的,这个待商量)返回值内容: {
    student_name:"张敏华"
    student_grade:"14"
    student_college:"工学院"
    student_major:"计算机科学与技术"
    student_phone:"xxxxxx"
    student_email:"xxxxxxx"
    dorm_number:"思源"
    dorm_floor:"2 楼"
    room_number:"B231"
    application_time:"2017/12/12 08:12:23"
    application_dorm:"EF241"
}
```

字段名 类型 中文说明 备注 姓名 student name string student_grade 年级 string student_college string 学院 student_major 专业 string

student_phone	string	手机	
student_email	string	邮箱	
dorm_number	string	现住宿舍楼	
dorm_floor	string	现住宿舍楼层	
room_number	string	现住房间号	
application_time	string	申请时间	
application_dorm	string	申请宿舍	如是退宿,返回空字符串便可以

2. 管理员处理调宿(退宿)申请

▶ 接口地址: (举个栗子)

http://{ip_address}:/dorm_system/admin/treatment/change_dorm?student_id=2014101021&d_orm_number=xxxx&dorm_floor=xxxx&room_number=xxxx&item=ad_just_drom

▶ 接口参数说明

字段名	类型	中文说明	备注
student_id	int	学号	后台根据学号从 <u>缓存</u> 或者 <u>数据库学</u>
dorm_number	string	安排的新宿舍	生表获得学生信息:如姓名,原本宿
		楼号	舍号、房间号等。
dorm_floor	string	安排的宿舍楼	
		层	
room_number	string	安排的宿舍房	
		间号	
bed_number	string	安排的床位号	
item	string	申请项(调宿 or	依旧建议定义成枚举变量
		退宿)	

▶ 接口返回值

```
返回值类型: JSON 字符串
返回值内容:
{
    status_code:"0"/"1"
}
备注:
```

后台根据接口参数,更新数据库的学生表、宿舍安排表、管理员事务日志记录表等,更新成功后返回 status_code=1,表示更新成功; status_code=0,表示更新失败; 前端得到 status_code,告知管理员:调宿成功; 或者告知管理员:服务器太繁忙,请稍后再试;

3. 管理员查看调退申请处理日志

▶ 接口地址: (举个栗子)

http://{ip_address}:/dorm_system/admin/treatment/change_log?student_id=2014101021&ite m=adjust_dorm 接口参数说明

字段名	类型	中文说明	备注
student_id	int	学号	后台根据学号从缓存或者数据库学
			生表获得学生信息:如姓名,原本宿
			舍号、房间号等;
			从缓存或者数据库宿舍申请表获得
			学生申请(调宿/退宿)的宿舍相关
			信息: 如宿舍楼号、房间号等
item	string	申请项	建议申请项被定义为枚举变量,因
			为 item 只有两种值"调宿"、"退
			宿"

▶ 接口返回值

```
返回值类型: JSON 字符串
返回值内容:
   student_name:"张敏华"
   student_grade:"14"
   student_college:"工学院"
   student_major:"计算机科学与技术"
   student_phone:"xxxxx"
   student email:"xxxxxx"
   dorm_number:"思源"
   dorm_floor:"2 楼"
   room_number:"B231"
   application_time:"2017/12/12 08:12:23"
   application dorm:"EF241"
   handle_teacher:"李新"
   handle_result:"同意"
   handle_time:"处理时间"
}
```

返回值说明:

字段名	类型	中文说明	备注
student_name	string	姓名	
student_grade	string	年级	
student_college	string	学院	
student_major	string	专业	
student_phone	string	手机	
student_email	string	邮箱	

dorm_number	string	现住宿舍楼	
dorm_floor	string	现住宿舍楼层	
room_number	string	现住房间号	
application_time	string	申请时间	
application_dorm	string	申请宿舍	如是退宿,返回空字符串便可以
handle_teacher	string	经办人	
handle_result	string	是否同意	
handle_time	string	处理时间	