







偏光片类型: 全透
显示模式: VA,负显
连接方式: 金属脚
观察角度: 6 °CLOCK
驱动条件: 1/8 DUTY ,1/4 BIAS
工作电压: 5.0 V
工作温度: -30°C TO +80°C
储存温度: -40°C TO +90°C
玻璃结构: 小片在上
表面丝印: 1色黑框
符合“RoHS”要求

确认此型号所有图纸; 签字确认:		序 号	内 容	日 期	<div><div>江西海威电子股份有限公司</div><div>Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd</div></div>		
	修	△			CUSTOMER P/N:****	MODEL: GDE10971	15/18/24
	改	△			绘图员: Tu 2024-06-12		UNITS: mm
		△			总监: 李'R 13823605753		SHEET: 1/3
		△	改脚位	2024/06/19	UNSPECIFIED TOLERANCE :		±0.2 mm

 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N:****	MODEL: GDE10971	15/18/24
绘图员: Tu 2024-06-12		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 2/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	±0.2 mm	REVISION :0



 江西海威电子股份有限公司 Jiangxi Hiway Electronic Co.,Ltd		
CUSTOMER P/N:****	MODEL: GDE10971	15/18/24
绘图员: Tu 2024-06-12		UNITS: mm
总监: 李'R 13823605753		SHEET: 3/3
UNSPECIFIED TOLERANCE :	± 0.2 mm	REVISION : 0