ZOTAC ZBOX PRO SERIES

ZOTAC

CM5-PICO

SKU ZP-CM5-PICO

RASPBERRY PI CM5 PALM-SIZE FANLESS COMPUTER

概要 – OVERVIEW

Raspberry Pi Compute Module 5 を搭載した、手のひらサイズ（0.27L）のファンレス産業用 ARM コンピュータ「ZBOX PRO CM5-PICO」。4K@60Hz の HDMI 2.1 を 2 系統、PTP 対応のギガビット LAN、40 ピン HAT ヘッダーと M.2 拡張を備え、本体は -20〜+55°C で 24 時間連続運用を想定した設計です。デジタルサイネージ・産業用 HMI・IoT ゲートウェイ・エッジ推論などの組み込み用途に向けた製品です。




Raspberry Pi CM5
BCM2712・Cortex-A76 4 コア

HDMI 2.1 ×2
4K@60Hz 独立 2 画面

0.27L ファンレス
アルミ筐体・約 250g

−20〜+55°C
DC 5〜20V ワイドレンジ入力









GbE PTP 対応 | **40-pin** HAT | **M.2** Key-M | **USB 3.2** ×2 | **RS-232** Header | **TVS/ESD** 保護

技術仕様 – TECHNICAL SPECIFICATIONS

■ プロセッサー

Raspberry Pi Compute Module 5
Broadcom BCM2712 / 4 コア Cortex-A76 / 2.4GHz

■ グラフィックス

VideoCore VII（800MHz）
H.265 ハードウェアデコード

■ メモリー

2 / 4 / 8 / 16GB LPDDR4x
CM5 モジュールに搭載

■ ストレージ

eMMC 16 / 32 / 64GB
CM5 モジュールに搭載

microSD スロット
CM5 Lite のみ

■ 映像出力

2 × HDMI 2.1
各 4K@60Hz

■ ネットワーク

1 × Gigabit Ethernet
PTP 対応

Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0
オプション

■ インターフェース

2 × USB 3.2 Type-A

1 × USB Type-C
ファームウェア更新用

RS-232 ヘッダー（内部）

■ 拡張

M.2 2280 Key-M（Gen2 x1）
SSD または AI/NPU モジュール

40 ピン HAT ヘッダー

M.2 3024 Key-B
4G CAT 1 bis モジュール用（オプション）

■ 冷却 / 電源 / 動作温度

ファンレス（アルミ筐体）

DC 5〜20V
DC 12V 2.5A アダプター同梱

本体 −20〜+55°C
ACアダプター 0〜+40℃

■ 外形寸法

114.8 × 76.0 × 31.3 mm
L × W × H ／ 0.27L ／ 約 250g

■ 対応OS

Raspberry Pi OS
出荷時（Debian 13 ベース）

Ubuntu ほか
LibreELEC / Home Assistant OS など

■ 構成

メモリー・ストレージ・無線
CM5 モジュールの構成で選択

Manufactured by PCP SOLUTIONS (PC Partner Limited) and offered in Japan as ZBOX PRO. Product information ©2026 PC Partner Limited; Japanese edition by ZOTAC NIPPON. All company and/or product names may be trade names, trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. Specifications are subject to change without notice. Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Ltd. Broadcom is a trademark of Broadcom Inc. The terms HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

製品情報　お問い合わせ