

某生写了一个 C 语言程序，用于对一个数据索引文件按关键字进行排序。该程序有两个源文件：main.c 和 sort.c，它们的内容如下图所示（注：取消了写文件部分）。

```
/* main.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct record {
    .....
} RECORD;
typedef struct index {
    unsigned char key;
    RECORD *pdata;
} INDEX;
extern void sort();
INDEX rec_idx[256];
const int rec_num = 256;
void main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *fp = fopen(argv[1], "rb");
    if (fp) {
        fread(rec_idx, sizeof(INDEX), rec_num, fp);
        fclose(fp);
    } else exit(1);
    sort();
}
```

```
/* sort.c: bubble sort */
extern INDEX rec_idx[];
extern const int rec_num;

void sort()
{
    int i, swapped;
    INDEX temp;
    do { swapped = 0;
        for(i=0; i<rec_num-1; i++)
            if (rec_idx[i].key > rec_idx[i+1].key) {
                temp.key = rec_idx[i].key;
                temp.pdata = rec_idx[i].pdata;
                rec_idx[i].key = rec_idx[i+1].key;
                rec_idx[i].pdata = rec_idx[i+1].pdata;
                rec_idx[i+1].key = temp.key;
                rec_idx[i+1].pdata = temp.pdata;
                swapped = 1;
            }
    } while (swapped);
}
```

在 IA-32/Linux 平台上用 GCC 编译驱动程序处理，main.c 和 sort.c 的可重定位目标文件名分别是

假设在 IA-32/Linux 平台上用 GCC 编译驱动程序处理，main.c 和 sort.c 的可重定位目标文件名分别是 main.o 和 sort.o，生成的可执行文件名为 bubsort。使用 “objdump -d sort” 得到反汇编部分结果如下。

```

0  08048530 <sort>:
1  08048530: 55                push    %ebp
2  08048531: 89 e5            mov     %esp, %ebp
3  08048533: 83 ec 10        sub     $0x10, %esp
4  08048536: c7 45 f8 00 00 00 00 movl    $0x0, -0x8(%ebp)
5  0804853d: c7 45 fc 00 00 00 00 movl    $0x0, -0x4(%ebp)
6  08048544: e9 93 00 00 00  jmp     080485dc <sort+0xac>
7  08048549: 8b 45 fc        mov     -0x4(%ebp), %eax
8  0804854c: 0f b6 14 c5 60 a0 04 08 movzbl  0x804a060(, %eax, 8), %edx
9  08048554: 8b 45 fc        mov     -0x4(%ebp), %eax
10 08048557: 83 c0 01        add     $0x1, %eax
11 0804855a: 0f b6 04 c5 60 a0 04 08 movzbl  0x804a060(, %eax, 8), %eax
12 08048562: 38 c2          cmp     %al, %dl
13 08048564: 76 72          jbe     080485d8 <sort+0xa8>
14 08048566: 8b 45 fc        mov     -0x4(%ebp), %eax
15 08048569: 0f b6 04 c5 60 a0 04 08 movzbl  0x804a060(, %eax, 8), %eax
16 08048571: 88 45 f0        mov     %al, -0x10(%ebp)
17 08048574: 8b 45 fc        mov     -0x4(%ebp), %eax

18 08048577: 8b 04 c5 64 a0 04 08 mov     0x804a064(, %eax, 8), %eax
19 0804857e: 89 45 f4        mov     %eax, -0xc(%ebp)

.....

38 080485d1: c7 45 f8 01 00 00 00 movl    $0x1, -0x8(%ebp)
39 080485d8: 83 45 fc 01      addl    $0x1, -0x4(%ebp)
40 080485dc: a1 80 86 04 08  mov     0x8048680, %eax
41 080485e1: 83 e8 01        sub     $0x1, %eax
42 080485e4: 3b 45 fc        cmp     -0x4(%ebp), %eax
43 080485e7: 0f 8f 5c ff ff ff jg      08048549 <sort+0x19>
44 080485ed: 83 7d f8 00      cmpl    $0x0, -0x8(%ebp)
45 080485f1: 0f 85 3f ff ff ff jne     08048536 <sort+0x6>
46 080485f7: 90             nop
47 080485f8: c9             leave
48 080485f9: c3             ret
```


已知 IA-32 页大小为 4KB, 主存地址位数为 32 位。假设代码 Cache 和数据 Cache 的数据区大小皆为 8KB, 采用 2 路组相联映射、LRU 替换算法和直写 (Write Through) 策略, 主存块大小为 64B, 系统中没有其他用户进程在执行, 请回答下列问题或完成下列任务。

- 一、第 7~13 行指令实现什么功能? 对应 sort.c 中哪条语句? 第 40~41 行指令实现什么功能? (4 分)
- 二、访问 Cache 时主存地址应如何划分? 代码 Cache 的总容量为多少位? (7 分)
- 三、第 18 行指令的源操作数采用什么寻址方式? 第一次执行该指令时, 源操作数的有效地址为多少? 读取该指令过程中是否发生 TLB 缺失和缺页? 为什么? 读取该指令过程中是否发生 Cache 缺失? 为什么? 用 300 字左右简述该指令的执行过程。(25 分, 若能结合题目中给出的具体例子清楚描述 IA-32/Linux 中的地址转换过程, 则额外加 10 分)
- 四、从反汇编代码中的哪条指令可看出 INDEX 的长度? sizeof(INDEX) 为多少? 编译器如何确定 INDEX 所占字节数? (4 分)
- 五、43 行的 jg 指令采用的是什么寻址方式? 为什么? 从这条指令可以看出 IA-32 采用的是小端还是大端方式? 为什么? 该指令中偏移量的真值为多少? (7 分)
- 六、根据反汇编结果画出 sort 函数 (过程) 的栈帧, 要求分别用 EBP 和 ESP 标示出 sort 函数的栈帧底部和顶部, 并标出 i、swapped 和 temp 中各个成员变量的位置。(6 分)
- 七、数组 rec_idx 和常量 rec_num 的起始虚拟地址分别是多少? 数组名 rec_idx 和常量名 rec_num 分别在 main.o 中的哪个节 (section) 中定义? 可执行文件 bubsort 只读代码段的起始地址是多少? 可读可写数据段的起始地址可能是多少? main.c 和 sort.c 中各定义了哪几个符号? 这些符号分别属于 bubsort 的哪个段? (10 分)
- 八、若数组 rec_idx 定义为 main 函数内部的局部变量, 则应如何调用 sort 函数 (写出 sort 函数原型声明即可)? 与题干中 main.c 的做法相比, 程序包含的指令条数会增加还是减少? 为什么? 在被调用过程中, 如何获得数组 rec_idx 的首地址, 相应地, 804854c 处的指令如何变化 (写出两条汇编指令即可)? 在 rec_idx 被定义为非静态局部数组 (即 INDEX rec_idx[256];) 和静态局部数组 (即 static INDEX rec_idx[256];) 的情况下, rec_idx 分别存放在进程虚存空间中的何处? (10 分)
- 九、执行第 40 行指令时, 源操作数所在主存块映射到数据 Cache 哪一组? rec_idx 数组共占多少字节? rec_idx 所在主存块被映射到数据 Cache 的哪些组中? 第 40 行指令源操作数所在主存块会不会被 rec_idx 所在主存块替换出来? 假定 rec_idx 数组各元素已经按升序排好序, 且从 main 跳转到 sort 第一条指令后 R[esp]=0xbffa003c, 则 sort 栈帧所在的虚拟地址范围是什么? 执行 sort 函数过程中, 对 sort 的局部变量的访问是否发生 Cache 缺失? 为什么? 执行 sort 函数过程中, rec_idx 数组的 Cache 访问命中率为多少? (17 分)
- 十、在执行 bubsort 程序过程中, 是否会陷入内核执行? 计算机系统如何实现 fread 函数的功能 (要求从调用 fread 库函数开始简要说明, 包括对应哪个系统调用、如何从用户态陷入内核态、内核的大致处理过程等, 300 字左右)。(8 分)