

AdEx Triage MVP 项目说明

FEISHU_RECIPIENTS 配置、专属链接与使用须知

本说明文件只用于项目维护和使用，不参与 Next.js 运行；放在项目根目录不会影响页面构建、部署或业务逻辑。

1. 这个项目现在支持什么

- 同一个分流器页面可以给多个负责人复用。页面内容、问题类型、表单字段、分流逻辑和生成文本模板保持一致。
- 区别只在于 URL 里的 recipient 参数决定点击“Send via Feishu”时打开哪个负责人的飞书会话。
- 没有 recipient 参数时默认使用郑屹；recipient 写错或未配置时不会兜底误发给郑屹，而是提示手动复制文本。
- 所有原“打开广审咨询表单”按钮旁边已新增“开工单平台提交AdEx工单”按钮。

2. 去哪里修改 FEISHU_RECIPIENTS

请打开项目根目录下的文件：

app/page.tsx

在文件顶部常量区，找到下面这一段配置：

```
const FEISHU_RECIPIENTS: FeishuRecipient[] = [
  {
    id: "zhengyi",
    name: "郑屹",
    openId: "ou_39a49f355b5879cec2a5fd047e23b6de"
  },
  {
    id: "person_a",
    name: "负责人A",
    openId: "TODO_REPLACE_WITH_PERSON_A_OPEN_ID"
  },
  {
    id: "person_b",
    name: "负责人B",
    openId: "TODO_REPLACE_WITH_PERSON_B_OPEN_ID"
  },
  {
    id: "person_c",
    name: "负责人C",
    openId: "TODO_REPLACE_WITH_PERSON_C_OPEN_ID"
  }
];
```

3. 怎么替换已有负责人 openId

如果要配置负责人A，只改 person_a 这一项的 name 和 openId 即可。id 会进入网页链接，不建议使用中文或空格。

```
{
  id: "person_a",
```

```
name: "张三",
openId: "ou_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}
```

- id：专属链接里的 recipient 值，例如 person_a。建议只用小写英文、数字和下划线。
- name：页面顶部和发送按钮显示的负责人姓名，例如 张三。
- openId：飞书会话跳转所需 openId。不要保留 TODO_ 开头的占位值，否则系统会提示手动复制，不会跳转。

4. 怎么新增负责人

在 FEISHU_RECIPIENTS 数组里新增一项即可，不需要修改其他业务逻辑。示例：

```
{
  id: "person_d",
  name: "负责人D",
  openId: "ou_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}
```

新增后，负责人D的专属链接就是：

```
https://adex-triage-mvp.vercel.app/?recipient=person_d
```

5. 修改后怎么打开对应网页链接

线上正式页面链接格式如下，把 recipient 后面的值换成 FEISHU_RECIPIENTS 里的 id。

```
https://adex-triage-mvp.vercel.app/?recipient=负责人id
```

当前配置示例：

负责人	recipient	专属链接
郑屹	zhengyi	https://adex-triage-mvp.vercel.app/?recipient=zhengyi
负责人A	person_a	https://adex-triage-mvp.vercel.app/?recipient=person_a
负责人B	person_b	https://adex-triage-mvp.vercel.app/?recipient=person_b
负责人C	person_c	https://adex-triage-mvp.vercel.app/?recipient=person_c

如果你是在本地预览，通常先运行开发服务，然后打开本地地址：

```
npm run dev
http://localhost:3000/?recipient=person_a
```

如果你修改的是本地文件，线上 Vercel 地址只有在重新部署后才会使用最新配置。

6. 发送到飞书时会发生什么

- 点击“发送给某人 / Send via Feishu”后，页面会先尝试把生成文本复制到剪贴板。
- 如果当前负责人 openId 已配置，会打开该负责人的飞书会话。页面不会调用飞书 API，也不会自动发送消息。
- 如果 openId 还是 TODO_ 占位，会弹出 prompt，让用户手动复制文本，并提示需要补充 openId。
- 如果 recipient 参数写错，页面顶部显示“未识别接收人”，发送时只提示手动复制，不会误跳到郑屹。

7. 使用和维护注意事项

- 不要把账户问题、内容问题、政策问题、其他问题拆给不同负责人；当前逻辑是“谁的专属链接打开页面，所有 Send via Feishu 都发给谁”。
- 不要删除 zhengyi 配置。无 recipient 参数时仍需要郑屹作为默认接收人。
- 不要改动问题类型、表单字段、必填校验、文本模板、Reset、Copy 和外部文档链接，除非确实要调整业务逻辑。
- 新增或替换负责人时，优先只改 FEISHU_RECIPIENTS。
- 修改后建议运行 TypeScript 检查：npx tsc --noEmit。当前项目没有 ESLint 配置，npm run lint 会触发 Next.js 初始化 ESLint 的交互向导。
- AdEx 工单平台按钮链接固定为 https://www.adsintegrity.net/ticket-platform/tickets/create，不跟 recipient 变化。

8. 快速自查清单

- 打开 / ：顶部应显示郑屹。
- 打开 /?recipient=person_a ：顶部应显示负责人A或你替换后的姓名。

- openId 还是 TODO_ 时，点击发送应弹出手动复制提示，不应跳飞书错误链接。
- 打开 /?recipient=unknown_person ：顶部应显示未识别接收人，点击发送只提示手动复制。
- 所有原“打开广审咨询表单”旁边应看到 AdEx 工单平台按钮。

文件位置建议

本 PDF 已放在项目根目录，文件名为：项目说明_FEISHU_RECIPIENTS配置与使用指南.pdf。它不是代码文件，不会被 Next.js 页面引用。