

# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。  
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。  
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。  
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。  
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 9.9

## showPopupMenu

右上角显示弹出的下拉菜单,如果设置了icon那么每一个菜单项都要求有icon,要不都没有icon。  
特别注意，请右上角为默认三个点的时候不要调用本接口， 右上角为自定义图片或者文字的时候可以调用。  
注意：tag是必选项 该API在9.9版本之后可以使用

### 1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('showPopupMenu',{
  menus:[
    {name:"字体", tag:"tag1", redDot:"101"},
    {name:"菜单项2",  tag:"tag1", redDot:"0"},
    {name:"菜单项3",  tag:"tag1"}
  ]
}, function () {

});
```

### 2. 代码演示

#### 2.1. 设置弹出菜单栏

```
<h1>请点击右上角弹出的菜单</h1>
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function() {

  AlipayJSBridge.call('setOptionsMenu', {
    title : '点我',
    redDot : '-1'
  });
  AlipayJSBridge.call('showOptionsMenu');

  document.addEventListener('optionMenu', function (e) {
    AlipayJSBridge.call('showPopMenu', {
      menus:[
        {name:"字体", tag:"tag1",redDot:"101"},
        {name:"菜单项2", tag:"tag2",redDot:"0"},
        {name:"菜单项3", tag:"tag3"},
        {name:"菜单项4", tag:"tag4",redDot:"66"}
      ]
    }, function (e) {
      console.log(e);
    });
  }, false);

  document.addEventListener('popMenuClick', function (e) {
    alert(JSON.stringify(e));
  }, false);
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('showPopMenu',{
  menus: [{name, tag, icon,redDot}]
}, fn)
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
menus	array	菜单列表，显示于容器默认菜单项的右上角。 name:表示菜单项显示内容，建议在4个字符以内； icon:可自定义icon，传入图片url（非必填）图片大小iOS中需要为42*42大小的图片； 当菜单被点击后，点击的的name会返回会通过popMenuClick事件返回；	Y		
icon	string	右按钮图标url	N		
name	string	菜单显示的内容	Y		
tag	string	tag用于区分选项	Y		
redDot	string	是否显示小红点	N		
fn	function	api调用后的回调函数	N		