

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.getConnectedBluetoothDevices(OPTION | services | service, CALLBACK)

根据 service 的 uuid 获取处于已连接状态的设备。可直接传入一个数组作为 OPTION.services 参数。也可直接传入一个字符串作为 OPTION.services 的第一项。

1. OPTION 参数说明

名称	类型	必填	描述
services	Array	否	蓝牙设备主 service 的 uuid 列表

2. CALLBACK 参数说明

名称	类型	描述
devices	Array	service 的 uuid 对应的(如果有传入 services)设备列表

2.1. device对象说明

名称	类型	描述
deviceName	String	蓝牙设备名称，某些设备可能没有
localName	String	广播设备名称
deviceId	String	设备 Id
RSSI	Number	设备信号强度

advertisData	Hex String	设备的广播内容
--------------	------------	---------

3. 错误码说明

error	描述
12	获取失败

4. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>

<button id="J_btn" class="btn btn-default">获取已连接的蓝牙设备</button>
<script>
  var btn = document.querySelector('#J_btn');
  btn.addEventListener('click', function(){
    ap.getConnectedBluetoothDevices({
      success: function(res){
        ap.alert('共发现' + res.devices.length + '个设备');
      }
    });
  });
</script>
```