

# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。  
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。  
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。  
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。  
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.1

## resume

当一个webview界面重新回到栈顶时(从后台被唤起、锁屏界面恢复、从下个页面回退)，会触发此事件。

如果这个界面是通过popWindow/popTo到达，且传递了data参数，此页可以获取到data。

如果在界面的resume之前先发生了app的resume, 则event还会有一个resumeParams, 包含app resume时接收到的参数

备注：10.0.15客户端以上，容器新增了pageResume和appResume事件，用于业务区分是哪种情况触发的resume。

注意： 由于Android原生的resume和pause事件不能区分是压后台导致还是页面切换导致，所以pageResume和pagePause事件是通过jsapi调用记录去回调的，所以仅适用于同一个session内window之间的互相切换。对于startApp和其他客户端直接切换页面方式（比如chooseImage)不生效。

### 1. 使用方法

```
document.addEventListener('resume', function (e) {
    console.log("resumed");
}, false);
```

### 2. 代码演示

#### 2.1. 返回的时候有数据带过来

```
<h1>首先打开一个页面，新页面返回时带数据回这个页面</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">打开新页面</a>
<script>
function ready(callback) {
    // 如果jsbridge已经注入则直接调用
    if (window.AlipayJSBridge) {
        callback && callback();
    } else {
        // 如果没有注入则监听注入的事件
        document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
    }
}
ready(function(){
    document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
        AlipayJSBridge.call('pushWindow', {
            url: '/jsapi/context/pop-window-data.html'
        });
    });
});

document.addEventListener('resume', function (event) {
    alert('页面回退时带过来的内容:  ' + JSON.stringify(event.data));
});
</script>
```

### 3. API

#### 3.1. 出参

事件处理函数的event会有2个属性

名称	类型	描述
data	object	popTo或者popWindow带过来的内容
resumeParams	object	包含app resume时接收到的参数