

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.popTo(OPTION | urlPattern | index, CALLBACK)

popTo 可以一次回退多级页面。可直接传入一个字符串作为 OPTION.urlPattern 参数，或直接传入一个整数作为 OPTION.index 参数。

1. OPTION 参数说明

| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|------------|--------|----|--|
| url | String | 否 | 目标页面的完整 URL |
| urlPattern | String | 否 | 目标页面的 URL 匹配表达式（ URL 如果包含 urlPattern，匹配成功） |
| index | Number | 否 | 目标页面在会话页面栈中的索引；如果小于零，则将与当前页面的 index 相加 |
| data | Object | 否 | 传递的 data 对象将会被即将露出的页面通过 onResume 事件接收 |

2. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>

<button id="J_btn_pop" class="btn btn-default">退出页面</button>
<script>
  var btnPop = document.querySelector('#J_btn_pop');
  btnPop.addEventListener('click', function(){
    ap.popTo(-1);
  });
</script>
```

3. 其他说明

- 一般情况下， `popTo` 用于分多步才能完成的场景，比如三级地址选择后返回等。
- 如果通过 `url` 或者 `urlPattern` 来返回， `popTo` 会返回到离当前页面最远的页面，也就是栈底。同时不会去检测当前页面的 `url` 是否符合。
- `popTo` 时所带的 `data` 如何被接收？ 请查看[onResume \(../event/onResume.html\)](#)