

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.pushWindow(OPTION | url)

pushWindow用来打开一个新的页面，自带转场动画。可直接传入一个字符串作为 OPTION.url 参数。

1. OPTION 参数说明

| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|------|--------|----|---|
| url | String | 是 | 要打开的页面url |
| data | Object | 否 | url的参数，会以 query string 跟在 url 后面。在打开的新页面里可以用 ap.parseQueryString() (../../data/querystring/parseQueryStringSync.html) 来获取 |
| | | | |

2. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>
```

```
<button id="J_btn_url" class="btn btn-default">打开淘宝首页</button>
```

```
<button id="J_btn_withData" class="btn btn-default">打开高德地图搜索页面</button>
```

```
<script>
```

```
  var btnUrl = document.querySelector('#J_btn_url');
```

```
  var btnWithData = document.querySelector('#J_btn_withData');
```

```
  btnUrl.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.pushWindow('https://m.taobao.com/#index');
```

```
});
```

```
  btnWithData.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.pushWindow({
```

```
      url: 'http://uri.amap.com/search',
```

```
      data: {
```

```
        keyword: '美食',
```

```
        city: '310100',
```

```
        view: 'map'
```

```
      }
```

```
    });
```

```
  });
```

```
</script>
```

3. 其他说明

- `ap.pushWindow` 与 `location.href` 有所区别，类同于PC浏览器的新开标签页，每个window都是一个新的标签页，因此原页面仅仅是被压到后台，状态始终保持，JS 也会继续运行。