

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.1

setSessionData

会话数据写入

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('setSessionData', {
  data: {
    name: 'Liu Hunan',
    age: '15'
  }
});
```

2. 代码演示

2.1. session数据读写

<h2>点击下面按钮来查看效果</h2>
设置session数据
读取session数据

```
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('.set').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('setSessionData', {
      data: {
        name: 'Liu Hunan',
        age: '15'
      }
    });
  });

  document.querySelector('.get').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('getSessionData', {
      keys: ['name']
    }, function (result) {
      alert(JSON.stringify(result));
    });
  });
});
</script>
```

2.2. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
data	dictionary	要写入的数据，每个key/value pair为一个数据项。value只支持字符串	Y		

3. 使用注意

- sessionData 是以每个app为单位的，因此可以实现app内的数据共享。

- 当app退出之后，数据自动清除。
- 没有办法去remove sessionData 的key，只有通过设置一个空值来清除。
- 如果你需要在app之间共享数据，或者需要做持久化，那么可以使用 sharedData 。
- 假如用户账号在其他设备登入导致logout，那么并不会清除数据，这个时候如果这个设备登入另一个账号，是可以看到这个数据的。
- 特别注意的是，在安卓下，你存进去的内容，取出来之后类型并不能保证不变。比如，存进去一个number: 200，getSessionData获取的值会变成”200”。