

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

popWindow

popWindow用来关闭当前页面

1. 使用方法

```
// 关闭当前打开的页面
AlipayJSBridge.call('popWindow');
```

2. 代码演示

2.1. 关闭当前页面

```
<h1>关闭当前页面</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">执行</a>
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('popWindow');
  });
});
</script>
```

2.2. 关闭当前页面并且传递数据

```
<h1>关闭当前页面并返回数据</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">执行</a>
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
    // 传递的data对象将会被即将露出的页面通过resume事件接收
    AlipayJSBridge.call('popWindow', {
      data: {
        from: location.href,
        info: 'xxxx'
      }
    });
  });
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('popWindow',{
  data
})
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
data	object	传递给即将露出页面的内容	N		

4. 使用注意

- closeWebview 是 popWindow 的别名，使用方式是 AlipayJSBridge.call('closeWebview')
- popWindow 时所带的数据如何被接收？ 请查看resume事件 (../jsapi/events/resume.html)