

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.getBLEDeviceServices(OPTION | deviceId, CALLBACK)

获取蓝牙设备所有 service（服务）。

1. OPTION 参数说明

名称	类型	必填	描述
deviceId	String	是	蓝牙设备 id，参考 device 对象

2. CALLBACK 参数说明

名称	类型	描述
services	Array	service 对象，详见下表

2.1. service对象

蓝牙设备service(服务)信息

名称	类型	描述
serviceId	String	蓝牙设备服务的 uuid
isPrimary	Boolean	该服务是否为主服务

3. 错误码说明

error	描述
12	获取失败

4. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>

<button id="J_btn" class="btn btn-default">获取设备服务</button>
<script>
  var btn = document.querySelector('#J_btn');
  btn.addEventListener('click', function(){
    ap.getBLEDeviceServices({
      // 这里的 deviceId 需要在 getBluetoothDevices 或 onBluetoothDeviceFound 接口中获取
      deviceId: deviceId,
      success: function(res){
        ap.alert('此设备共有' + res.services.length + '个服务');
      },
      fail: function(res) {
        ap.toast('获取失败');
      }
    });
  });
</script>
```