

# 支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。  
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。  
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。  
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。  
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

## ap.onResume(CALLBACK)

当一个页面重新回到栈顶时(从后台被唤起、锁屏界面恢复、从下个页面回退)，会触发此事件。  
如果这个页面是通过 popWindow/popTo 到达，且传递了 data 参数，此页可以获取到 data。

### 1. CALLBACK 参数说明

名称	类型	描述
data	Object	通过 popWindow/popTo 传递的 data 参数

### 2. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>
```

```
<button id="J_btn_pop" style="display:none" class="btn btn-default">退出页面(带数据)</button>
```

```
<button id="J_btn_push" style="display:none" class="btn btn-default">打开新页面</button>
```

```
<script>
```

```
var btnPush = document.querySelector('#J_btn_push');
```

```
var btnPop = document.querySelector('#J_btn_pop');
```

```
if (ap.parseQueryString().for === 'resume') {
```

```
    btnPop.style.display = 'block'
```

```
} else {
```

```
    btnPush.style.display = 'block';
```

```
ap.onResume(function(res){
```

```
    ap.alert('城市: ' + res.data.city);
```

```
});
```

```
}
```

```
btnPush.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.pushWindow({
```

```
        url: 'onResume-demo.html',
```

```
        data: {
```

```
            for: 'resume'
```

```
        }
```

```
    });
```

```
});
```

```
btnPop.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.popWindow({
```

```
        data: {
```

```
            city: '上海',
```

```
            adCode: '310100'
```

```
        }
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```