支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本,为线下独立查看使用,受制于生成PDF程序的限制,样式问题还没有很好的解决,例如分页切图、代码高亮。推荐使用在线版本,方便实时查看jsAPI运行效果。如需搜索,使用阅读PDF软件自带功能即可。 更多细节样式调整和目录索引探索建设中。 生成时间: 2017-06-08 05:40:30

startAudioRecord

录制语音文件

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('startAudioRecord', {
  maxRecordTime: 60, // 最大录音时长, 默认60s
  minRecordTime: 1, // 最小录音时长, 默认1s
  business: 'apm-h5', // 业务标识
}, function (result) {
  console.log(result);
});
```

2. 代码演示

2.1. 基本使用

<h1>点击按钮开始录音</h1>

```
<button id="J_recordStart" class="btn btn-default read">开始录音</button>
<button id="J_recordStop" class="btn btn-default read">停止录音</button>
<button id="J_recordPlay" class="btn btn-default read">播放录音</button>
<button id="J_recordPlay" class="btn btn-default read">播放录音</button>
<script type="text/javascript">
function ready(callback) {
    // 如果jsbridge已经注入则直接调用
    if (window.AlipayJSBridge) {
        callback && callback();
```

```
} else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
}
ready(function(){
      var btnStart = document.getElementById('J_recordStart');
      var btnStop = document.getElementById('J_recordStop');
      var btnPlay = document.getElementById('J_recordPlay');
     var localId;
     btnStart.addEventListener('click',function(e){
       alert('开始录音');
       AlipayJSBridge.call('setTitle', {
          subtitle: '正在录音...'
       });
       AlipayJSBridge.call('startAudioRecord', {
         maxRecordTime: 60, // 最大录音时长, 默认60s
         minRecordTime: 1, // 最小录音时长, 默认1s
         business: 'apm-h5', // 业务标识
       }, function (result) {
           alert('startAudioRecord: '+JSON.stringify(result));
           localId = result.identifier;
       });
     });
     btnStop.addEventListener('click',function(e){
       alert('停止录音');
       AlipayJSBridge.call('stopAudioRecord', {
       }, function (result) {
          alert('stopAudioRecord: '+JSON.stringify(result));
         AlipayJSBridge.call('setTitle', {
           subtitle: ''
         });
       });
     });
     btnPlay.addEventListener('click',function(e){
       if(!localId){
          alert('先录一段吧');
          return;
       }
       alert('播放录音');
       AlipayJSBridge.call('startPlayAudio', {
         identifier: localId, // 音频文件id, 可以是cloudid 或者 本地id
          business: 'apm-h5', // 业务标识
       }, function (result) {
          alert('startPlayAudio: '+JSON.stringify(result));
       });
```

```
});

});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('startAudioRecord', {
   maxRecordTime: 60, // 最大录音时长, 默认60s
   minRecordTime: 1, // 最小录音时长, 默认1s
   business: 'apm-h5', // 业务标识
}, function (result) {
   console.log(result);
});
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
maxRecordTime	number	最大录音时长 单位s	N	60	10.0.3
minRecordTime	number	最小录音时长 单位s	N	1	10.0.3
business	string	业务标识	Υ		10.0.3
fn	function	回调函数	N		

3.2. 出参

回调函数会在stopAudioRecord接口调用后执行

名称	类型	描述
identifier	string	录音多媒体唯一标记 localId
tempFilePath	string	临时文件路径
duration	number	录制时长
errorMessage	string	错误描述
error	string	错误码

3.3. 错误

errorCode	描述