

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.1

getCities

getCities用来呼出城市选择列表

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('getCities', function (result) {  
    console.log(result);  
});
```

2. 代码演示

2.1. 基本使用演示

```
<h1>点击打开选择城市</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">打开城市列表</a>
<script>
function ready(callback) {
    // 如果jsbridge已经注入则直接调用
    if (window.AlipayJSBridge) {
        callback && callback();
    } else {
        // 如果没有注入则监听注入的事件
        document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
    }
}
ready(function(){
    document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
        AlipayJSBridge.call('getCities', function (result) {
            alert(JSON.stringify(result));
        });
    });
});
</script>
```

2.2. 城市选择并开启定位功能

```
<h1>点击打开选择城市</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">打开城市列表</a>
<script>
function ready(callback) {
    // 如果jsbridge已经注入则直接调用
    if (window.AlipayJSBridge) {
        callback && callback();
    } else {
        // 如果没有注入则监听注入的事件
        document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
    }
}
ready(function(){
    document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
        // 需要同时传入城市名称和adcode才能开启定位功能
        AlipayJSBridge.call('getCities', {
            currentCity: '杭州市', // 当前选择的城市, 一般传入上次选择的就可以
            adcode: '310100'
        }, function (result) {
            alert(JSON.stringify(result));
        });
    });
});
</script>
```

2.3. 自定义城市列表，并且不显示热门城市

```
<h1>点击打开选择城市</h1>
<a href="#" class="btn btn-default J_demo">打开城市列表</a>
<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('a').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('getCities', {
      needHotCity:false,
      customCities:[{name:"杭州",adcode:"xxxx",pinyin:"hangzhou"},{name:"杭州",adcode:"xxxx",pinyin:"hangzhou"}]
    }, function (result) {
      alert(JSON.stringify(result));
    });
  });
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('getCities',{
  currentCity,
  adcode,
  needHotCity,
  customCities
}, fn)
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
currentCity	string	传入当前使用中的城市名	N		8.2
adcode	string	传入当前使用中的城市的adcode（如果没有用到adcode，可以传入空字符串）	N		8.2
customCities	array	自定义城市列表（格式：{name:”杭州”,adcode:”xxxx”,pinyin:”hangzhou”}）	N		8.4
customHotCities	array	自定义热门城市列表	N		8.4

needHotCity	bool	是否需要现实热门城市	N	true	8.4
fn	function	当选择了城市之后的回调			

3.2. 出参

回调函数带入的参数result: {city, adcode}

4. 使用注意

- getCities 如果要开启定位，那么需要同时传入 currentCity 和 adcode