

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.startBluetoothDevicesDiscovery(OPTION | services | service, CALLBACK)

开始搜寻附近的蓝牙外围设备。搜索结果将在 bluetoothDeviceFound 事件中返回。可直接传入一个数组作为 OPTION.services 参数。也可直接传入一个字符串作为 OPTION.services 的第一项。

1. OPTION 参数说明

名称	类型	必填	描述
services	Array	否	蓝牙设备主 service 的 uuid 列表

2. CALLBACK 参数说明

名称	类型	描述
services	Array	扫码所得数据

3. 错误码说明

error	描述
12	开始搜索失败

4. 代码示例

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>
```

```
<button id="J_btn" class="btn btn-default">开始搜索周围蓝牙设备</button>
```

```
<script>
```

```
  var btn = document.querySelector('#J_btn');
```

```
  ap.onBluetoothDeviceFound(function(res){
```

```
    ap.showToast('搜索到' + res.devices.length + '个设备');
```

```
  });
```

```
  btn.addEventListener('click', function(){
```

```
    //此处 service 只是示例, 并非真正的设备服务 id
```

```
    ap.startBluetoothDevicesDiscovery({
```

```
      services: ['0000fdd7-0000-1011-8004-00987f9b34fb']
```

```
    });
```

```
  });
```

```
</script>
```