

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

Since 8.3

chooseContact

唤起支付宝通讯录，选择一个或者多个支付宝联系人

1. 使用方法

```
AlipayJSBridge.call('chooseContact', {
  "type": "single", // "single" or "multi", default multi
  "title": "choose contacts", // title show on the title bar
  "multiMax": 20, // max contact items size, default 50
  "multiMaxText": "max!", // message if selected more than max
}, function(result) {
  // error code:
  // 10: no permission
  // 11: user canceled
  console.log(result.error);

  // contacts as JSON array, for each item contains the following fields:
  // "name": "dawsondong",
  // "mobile": 18666666666,
  // "email": h5@alipay.com,
  // "userId": "10280023927349823798",
  // "headImageUrl": "head.alipay.com/xx.png",
  // "from": "account" // "account","contact", "input"
  console.log(JSON.stringify(result.contacts));
});
```

2. 代码演示

2.1. 基本功能

```
<h1>点击选择多个联系人</h1>
<a href="javascript:void(0)" class="contact">打开手机通信录</a>

<script>
function ready(callback) {
  // 如果jsbridge已经注入则直接调用
  if (window.AlipayJSBridge) {
    callback && callback();
  } else {
    // 如果没有注入则监听注入的事件
    document.addEventListener('AlipayJSBridgeReady', callback, false);
  }
}
ready(function(){
  document.querySelector('.contact').addEventListener('click', function(){
    AlipayJSBridge.call('chooseContact', {
      "title": "choose contacts", // title show on the title bar
      "multiMax": 2, // max contact items size, default 50
      "multiMaxText": "max!", // message if selected more than max
    }, function(result) {
      alert(JSON.stringify(result));
    });
  });
});
</script>
```

3. API

```
AlipayJSBridge.call('chooseContact', {
  title, type, multiMax, multiMaxText
}, fn)
```

3.1. 入参

名称	类型	描述	必选	默认值	版本
title	string	显示在联系人选择页面的标题	N	跟随系统默认	
type	string	选择模式，多选(multi)或者单选(single)	N	multi	
multiMax	int	单次最多选择联系人数（0或-1，表示无限制选择）	N	50	

multiMaxText	string	用户选择数超过上限的文案	N	跟随系统默认	
fn	function	回调函数	N		

3.2. 出参

回调函数带入的参数result: {contacts: {email, mobile, headImageUrl, name, userId, from}}
--

名称	类型	描述
email	string	账号的邮箱
mobile	string	账号对应的手机号码
headImageUrl	string	账号的头像
name	string	账号的真实姓名
from	string	账号来源

3.3. 错误

error	描述
10	操作无权限；
11	用户取消操作