

支付宝容器jsAPI文档手册PDF版本

本版本为实验版本，为线下独立查看使用，受制于生成PDF程序的限制，样式问题还没有很好的解决，例如分页切图、代码高亮。
推荐使用在线版本，方便实时查看jsAPI运行效果。
如需搜索，使用阅读PDF软件自带功能即可。
更多细节样式调整和目录索引探索建设中。
生成时间: 2017-06-08 05:40:30

ap.getSessionData(OPTION | keys | key, CALLBACK)

读取会话级数据。可用于页面间传递数据。
可直接传入一个数组作为 OPTION.keys，或直接传入一个字符串，作为 OPTION.keys 数组中的某一个 key。

1. OPTION 参数说明

名称	类型	必填	描述
keys	String Array	是	要读取的数据的 key

2. CALLBACK 参数说明

名称	类型	描述
data	Object	keys 相应字段对应的数据

3. 代码演示

```
<script src="https://a.alipayobjects.com/g/h5-lib/alipayjsapi/3.0.2/alipayjsapi.inc.min.js"></script>
```

```
<button id="J_btn_get" style="display:none" class="btn btn-default">读取数据</button>
```

```
<button id="J_btn_set" style="display:none" class="btn btn-default">写入数据并打开新页面</button>
```

```
<script>
```

```
var btnSet= document.querySelector('#J_btn_set');
```

```
var btnGet = document.querySelector('#J_btn_get');
```

```
if (ap.parseQueryString().for === 'sessionData') {
```

```
    btnGet.style.display = 'block'
```

```
} else {
```

```
    btnSet.style.display = 'block';
```

```
}
```

```
btnSet.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.setSessionData({
```

```
        data: {
```

```
            cities: [
```

```
                {
```

```
                    cityName: '杭州',
```

```
                    adCode: '330100',
```

```
                    spell: ' hangzhou'
```

```
                }
```

```
            ],
```

```
            provinceName: '浙江省',
```

```
            countryName: '中国'
```

```
        }
```

```
    });
```

```
    setTimeout(function(){
```

```
        ap.pushWindow({
```

```
            url: 'getSessionData-demo.html',
```

```
            data: {
```

```
                for: 'sessionData'
```

```
            }
```

```
        });
```

```
    },100);
```

```
});
```

```
btnGet.addEventListener('click', function(){
```

```
    ap.getSessionData('cities', function(res) {
```

```
        ap.alert(res.data.cities[0].cityName);
```

```
    })
```

```
});
```

```
</script>
```