

# 投研社

接口请求地址

path: 域名或者ip

测试 path: tyapi.znzkj.net

http://\${path}/touyanshe\_api/s/api

请求方式: post

参数格式:

1.传入, 返回参数为JSON格式字符串

2.所有多个参数拼接中的, 号为英文半角下, 号。

统一请求参数说明:

accessToken: 请求凭证 必传

version: 版本信息 必传

deviceType: 设备类型 0 android 1 ios 2微信 3网站 10 其他 必传

接口请求其他参数

requestCode: 接口编码 不同接口使用不同编码 必传

业务参数列表

参数1

参数2

参数3

...

body示例

```
{
  accessToken: 123,
  version: 1.0
  deviceType: 1,
  requestCode: 1000,
  参数1: 值1
  参数2: 值2
}
```

返回参数说明:

statusCode: 00000 请求正确, 99999

msg: 返回提示信息

objcet: 返回内容可能包含: 单个对象, 多个集合数据

page: 分页信息

```
{
  totalCount: 总记录数
  pageSize: 每页记录数
  totalPage: 总页数
  currPage: 当前页数
}
```

接口文档更新说明：

- 1.完善资料，修改资料接口 更新行业字段数据。
  - 2.新增游客登陆接口。
  - 3.系统字典接口。
  - 4.查询行业列表或者用户行业列表接口。
  - 5.用户详情接口新增返回字段。
- 

版本号：1.0.0.12

接口文档更新说明：

- 1.增加参数格式说明，将用户账户明细，清空账户明细移动至资产模块。
  - 2.修改分析师认证，资料修改接口。
  - 3.修改查询分析师列表接口。
  - 4.新增查询用户账户余额接口。
  - 5.增加广告列表接口。
  - 6.用户消息列表，清空消息列表接口。
  - 7.修改免责状态修改接口。游客登陆，手机号登陆，账号密码登陆接口新增免责状态返回。
  - 8.查询免责列表阅读状态。
- 

版本号：1.0.0.14

接口文档更新说明：

- 1.更新用户详情接口 返回参数行业名称industry\_name字段，更新分析师列表接口参数page,limit及返回参数industry\_name 。删除源接口返回字段industry。
  - 2.新增添加用户关注，好友接口。
  - 3.新增取消关注，删除好友接口。
  - 4.新增查询分类，分组，默认分组用户列表接口。
  - 5.新增批量修改用户分组接口。
- 

版本号：1.0.0.15

接口文档更新说明：

- 1.系统字典增加MAX\_ATT直播人数上限,LIVE\_LABEL 直播标签类型。
  - 2.增加创建 路演，会议接口。
  - 3.增加直播列表查询接口。
- 

版本号：1.0.0.16

接口文档更新说明：

- 1.更新用户资料详情接口返回个人经历字段，获取关注人数，粉丝人数返回，更新vip返回信息。
  - 2.更新查询分类，分组，默认分组用户列表接口增加用户名称筛选条件。
  - 3.更新直播列表接口增加直播主题查询字段。
  - 4.新增查询直播详情接口。
  - 5.新增查询直播问题列表接口。
  - 6.保存提问接口。
  - 7.查询直播附件接口。
  - 8.直播报名接口。
  - 9.加入直播接口。
  - 10.开启或者关闭直播。
- 

版本号：1.0.0.17

接口文档更新说明：

- 1.更新直播详情接口新增是否收藏，是否关注字段,评分字段,是否评价。

- 2.更新添加用户关注，好友信息接口返回关注数据ID。
  - 3.更新用户详情接口增加评分字段。
  - 4.新增添加收藏接口。
  - 5.新增删除收藏接口。
  - 6.查询我的收藏列表接口。
  - 7.增加保存评价，查询直播评论列表接口。
  - 8.新增首页直播数据接口。
- 

版本号：1.0.0.18

接口文档更新说明：

- 1.更新直播详情返回笔记字段。
  - 2.更新直播报名接口，返回支付金额，个人资产信息，取消订单编号返回。
  - 3.更新直播列表新增参数去除状态排序使用场景我的直播间，增加分析师ID参数。
  - 4.更新绑定手机号码接口新增机构ID，微信号参数。
  - 5.更新登陆接口统一返回机构名称。
  - 6.更新我的收藏列表接口增加是否我的直播字段。
  - 7.新增查询直播报名用户列表接口。
  - 8.新增订单模块保存直播购买，购买会员，充值。
  - 9.用户模块新增查询机构会员等级列表。
  - 10.新增微信支付接口。
  - 11.新增修改订单状态接口。
- 

版本号：1.0.0.19

接口文档更新说明：

- 1.消息推送extras参数说明id 数据主键ID，type 类型 1直播 2动态 3帖子 增加开启直播消息推送。
  - 2.修改获取用户偏好数据接口。
  - 3.修改修改用户偏好接口。
  - 4.新增支付宝支付。
  - 5.系统字典新增编码 CIRCLE\_THEME 帖子主题字典项。
  - 6.新增圈子发布接口。
  - 7.新增帖子发布，动态发布接口。
  - 8.修改修改免责声明接口增加类型4 圈主规则说明。
  - 9.修改查询用户免责声明状态接口增加圈主规则说明信息返回。
- 

版本号：1.0.0.20

接口文档更新说明：

- 1.查询圈子列表，详情接口。
  - 2.查询帖子，动态列表，详情接口。
  - 3.帖子，动态评分接口。
  - 4.圈友列表，圈友审批，加入圈子接口。
  - 5.修改下单接口增加进入圈子类型订单。
- 

版本号：1.0.0.21

接口文档更新说明：

- 1.新增删除动态接口。
  - 2.新增修改圈子信息接口。
- 

版本号：1.0.0.22

接口文档更新说明：

- 1.新增获取用户别名接口。
  - 2.清空用户账户明细接口编码改为 11001。
  - 3.入圈审核接口新增系统消息发送。
  - 4.更新账户明细接口 s\_type 字段描述信息。
  - 5.新查询圈子列表接口state 描述信息。
  - 6.加入直播接口增加回播ID返回。
  - 7.修改直播状态接口暂不调用。APP 不支持开启关闭操作。
- 

版本号：1.0.0.23

接口文档更新说明：

- 1.修改获取用户别名接口 新增返回name,head\_img字段.
- 2.推送消息直播类型增加state 字段直播状态 1发布 2开启。

## 全局环境变量

环境变量运行在URL中,你可以配置多个(线上、灰度、开发)环境变量。在URL中使用方式\$变量名\$,例：

线上环境：prefix => http://www.xiaoyaoji.com.cn

则

请求URL：\$prefix\$/say => http://www.xiaoyaoji.com.cn/say

path

testpath http://tyapi.znzkj.net/touyanshe\_api/s/api

## 默认模块

更新时间:2017/06/06 22:45:30

# 1. 默认模块

## 1.1. 用户模块

### 1.1.1. 游客登陆接口

#### 基本信息

更新时间:2017/07/17 14:27:52

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
游客登陆接口

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	00000

#### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true		分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	返回数据
mobile_state	true	number	是否绑定手机号码 1绑定 2未绑定
user_id	true	number	用户ID 游客默认0
org_id	true	number	机构ID
data_state	true	number	资料状态 1已完善 2未完善
auth_state	true	number	分析师认证状态 1未认证 2提交申请 3审核通过 4审核不通过 5取消认证

参数名称	是否必须	数据类型	描述
dis_state	true	number	直播免责声明状态 1已阅读 2未阅读
accessToken	true	string	接口凭证
type	true	number	用户类型 0游客 1分析师 2普通用户
register_state	true	number	注册免责声明状态 1已阅读 2未阅读
play_state	true	number	播放免责声明状态 1已阅读 2未阅读
org_name	true	string	机构名称

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "mobile_state": "2",
    "user_id": 0,
    "org_id": "1",
    "data_state": "2",
    "auth_state": "1",
    "dis_state": "2",
    "accessToken": "abcdefghijklgfedcba",
    "type": "0"
  }
}
```

1.1.2. 手机号登录注册接口

基本信息

更新时间:2017/07/14 11:57:44

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	10000
mobile	true	string	手机号	
vstatus	true	string	验证码	
org_id	true	string	机构ID 1投研社	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	状态码
object	true	object	返回对象
user_id	true	number	用户ID
accessToken	true	string	接口凭证
org_id	true	number	1 固定值 投研社机构ID
mobile_state	true	number	手机绑定状态 1绑定 2未绑定
data_state	true	number	资料完善状态 1已完善 2未完善
auth_state	true	number	分析师认证状态 1未认证 2提交申请 3审核通过 4审核不通过 5取消认证
dis_state	true	number	直播免费阅读状态 1已阅读 2未阅读
type	true	number	用户类型 0游客 1分析师 2普通用户
register_state	true	number	注册免费阅读状态 1已阅读 2未阅读
play_state	true	number	播放免费阅读状态 1已阅读 2未阅读
org_name	true	string	机构名称

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "access_token": "1a1b80a66fcdbb6adea234ba1cb67a0",
    "mobile_state": 1,
    "user_id": "41",
    "data_state": "2",
    "org_id": "1",
    "auth_state": "1",
    "dis_state": "2",
    "type": 1
    "register_state": "1",
    "play_state": 2
  }
}
```

### 1.1.3. 账号密码登录接口

#### 基本信息

更新时间:2017/07/14 11:57:59

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
账号密码登录接口

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数



参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	10001
username	true	string	账号	
password	true	string	密码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	状态
msg	true	string	msg
object	true	object	用户信息
user_id	true	number	用户ID
access_token	true	string	access_token 接口凭证
org_id	true	number	机构ID
mobile_state	true	number	是否绑定手机号码 1绑定 2未绑定
data_state	true	number	资料状态 1已完善 2未完善
auth_state	true	number	分析师认证状态 1未认证 2提交申请 3审核通过 4审核不通过 5取消认证
type	true	number	用户类型 0游客 1分析师 2普通用户
dis_state	true	number	直播免责阅读状态 1已阅读 2未阅读
register_state	true	string	注册免责阅读状态 1已阅读 2未阅读
play_state	true	string	播放免责阅读状态 1已阅读 2未阅读
org_name	true	string	机构名称
page	true	object	分页信息（不是必有值）

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "access_token": "6a51984ab6ddad7bc163fad9c6e1d2ad",
    "mobile_state": 1,
    "user_id": "36",
    "org_id": "6",
```

```
"data_state": "2",
"auth_state": "1",
"dis_state": "2",
"type": 1,
"register_state": "1",
"play_state": 2
}
}
```

## 1.1.4. 用户详情接口

### 基本信息

更新时间:2017/07/07 11:20:21

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

用户详情接口

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	10002
user_id	true	string	用户id	
login_user_id	false	string	当前登陆用户ID 用与查询是否关注等	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	接口返回编码
object	true	object	返回用户数据
vip_end_time	true	string	vip到期时间 格式YYYY-mm-dd
is_vip	true	number	是否vip 1是2不是
sex	true	number	性别 性别 0男 1女
head_img	true	string	头像地址
mobile	true	string	手机号码
wechat	true	string	微信号
auth_state	true	number	分析师认证状态 1未认证 2提交申请 3审核通过 4审核不通过 5取消认证
card_img	true	number	正面名片地址
assets	true	number	账户余额 0.00 格式
company_profile	true	string	公司简介
post	true	number	职位ID
post_name	true	string	职位名称
user_id	true	number	用户ID
org_id	true	number	机构ID
data_state	true	number	资料状态 1已完善 2未完善
name	true	string	姓名
industry_name	true	string	行业名称 二级海外市场 1,二级期货市场2,二级新 三板1,二级市场
per_att_name	true	string	个人属性
personal_attribute	true	number	个人属性ID
email	true	string	电子邮件
username	true	string	登陆用户名
status	true	number	状态 0：禁用 1：正常
qua_cer	true	string	从业资格证编号
follow_count	true	string	关注总人数
fans_count	true	string	粉丝总人数
pre_exp	true	string	个人经历
gz_id	false	number	传入参数 login_user_id不为空时 返回此字段 > 0 表示关注 值为关注数据ID
score	true	number	评分

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "mobile_state": "1",
    "vip_end_time": null,
    "qua_cer": null,
    "industry_name": "1,2,1,",
    "dis_state": "2",
    "type": "2",
    "card_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170623/20170623_4404113.jpg",
    "assets": 0,
    "company_profile": "",
    "post": "4",
    "post_name": "",
    "per_att_name": "",
    "email": null,
    "res": "2",
    "is_vip": "2",
    "sex": 0,
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170623/20170623_4515381.jpg",
    "mobile": "13611563834",
    "wechat": "12312312",
    "auth_state": "1",
    "fans_count": 0,
    "user_id": 129,
    "org_id": 1,
    "data_state": "1",
    "follow_count": 0,
    "name": "",
    "personal_attribute": 1,
    "username": "13611563834",
    "status": 1,
    "pre_exp": "12321312312dsdfs"
    "gz_id": 345
  }
}
```

# 1.1.5. 完善资料，修改资料接口

## 基本信息

更新时间:2017/06/23 18:05:10

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
完善资料，修改资料接口

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	10003
user_id	true	string	用户id	
sex	false	string	性别（0男1女） 完善资料必传	
name	false	string	姓名 完善资料必传	
company_profile	false	string	公司简介 完善资料必传	
post	false	number	职位ID 完善资料必传	
industry	false	string	行业IDS 多个行业，分割结尾无，号 完善资料必传	
personal_attribute	false	number	个人属性ID 完善资料必传	
wechat	false	string	微信号 完善资料必传	
head_img	false	string	头像图片地址 完善资料必传	
card_img	false	string	正面名片图片地址 完善资料必传	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	状态
msg	true	string	msg
object	true	object	不是必有值
page	true	object	分页信息（不是必有值）

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "object": null,
  "statusCode": "00000"
}
```

1.1.6. 上传图片接口

基本信息

更新时间:2017/06/21 10:09:03

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
支持批量上传

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	93333
imgFile	true	file	图片文件	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	状态 1成功 其他失败
msg	true	string	msg
filePath	true	string	图片地址批量上传 返回，号分割

例子

```
{
  "msg": "",
  "statusCode": "1",
  "filePath":
"http://localhost/touyanshe_api/outImages/20170607/20170607_2891201.png,http://localhost
/touyanshe_api/outImages/20170607/20170607_9556059.png"
}
```

1.1.7. 查询用户组织机构接口

基本信息

更新时间:2017/06/07 06:22:42

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询用户组织机构接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2微信 3网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	10004
user_id	true	string	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	状态
msg	true	string	信息
object	true	object	机构列表数据
org_id	true	string	机构id
name	true	string	机构名称
page	true	object	分页信息（不是必有值）

例子

```
{
  "msg": "",
  "object": [
    {"org_id": 1, "name": ""},
    {"org_id": 6, "name": "1"}
  ],
  "page": null,
  "statusCode": "00000"
}
```

1.1.8. 获取验证码接口  
基本信息

更新时间:2017/06/21 09:43:08

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取验证码接口

全局请求参数



参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编号	10005
mobile	true	string	手机号	
type	true	string	类型 1 手机号登陆 验证码 2 绑定手机号码 验证码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	状态
msg	true	string	msg
object	true	object	用户信息
vstatus	true	string	验证码
page	true	object	分页信息（不是必有值）

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "vstatus": "315663"
  }
}
```

1.1.9. 获取用户偏好列表  
基本信息

请求类型：HTTP

更新时间:2017/07/19 11:15:28

请求地址：\$testpath\$  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10009
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	机构ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	array[object]	返回偏好列表数据
id	true	number	分类ID
name	true	string	分类名称
pid	true	number	父ID
preList	true	array[object]	二级行业数据
ind_name	true	string	行业名称
ind_id	true	number	行业ID
pre_id	true	number	偏好行业ID 0>表示已选择此行业
ind_pid	true	number	行业父ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
```

```
"statusCode": "00000",
"object": [
  {
    "id": 1,
    "name": "",
    "pid": 0,
    "preList": [
      {
        "ind_name": "1",
        "ind_id": 5,
        "pre_id": 479,
        "ind_pid": 1
      },
      {
        "ind_name": "2",
        "ind_id": 6,
        "pre_id": 0,
        "ind_pid": 1
      },
      {
        "ind_name": "3",
        "ind_id": 7,
        "pre_id": 0,
        "ind_pid": 1
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "",
    "pid": 0,
    "preList": [
      {
        "ind_name": "1",
        "ind_id": 8,
        "pre_id": 0,
        "ind_pid": 2
      },
      {
        "ind_name": "2",
        "ind_id": 9,
```

```

        "pre_id": 480,
        "ind_pid": 2
    }
]
},
{
    "id": 3,
    "name": "",
    "pid": 0,
    "preList": [
        {
            "ind_name": "1",
            "ind_id": 10,
            "pre_id": 481,
            "ind_pid": 3
        }
    ]
},
{
    "id": 4,
    "name": "",
    "pid": 0,
    "preList": [
        {
            "ind_name": null,
            "ind_id": null,
            "pre_id": 0,
            "ind_pid": null
        }
    ]
}
]
}

```

## 1.1.10. 修改用户偏好列表

### 基本信息

更新时间:2017/07/19 11:20:49

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改用户偏好列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10010
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	机构ID	
pre_list	true	array[object]	偏好列表	
industry_id	true	number	分类ID	
pre_industry_ids	true	string	偏好行业ID 多个参数，号分割 结尾无，号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	返回数据对象

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

# 1.1.11. 绑定手机号码接口

## 基本信息

更新时间:2017/07/14 11:40:55

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
绑定手机号码接口

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10006
user_id	true	number	用户ID	
mobile	true	string	手机号码	
vstatus	true	string	验证码	
wechat	false	string	微信号 微信登陆绑定手机号必传	
org_id	false	string	机构ID 微信登陆 此参数必须传递	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	00000 绑定成功
object	true	object	返回数据

### 例子

```
{  
  "msg": "",
```

```
"page": null,
"statusCode": "00000",
"object": null
}
```

### 1.1.12. 查询手机号码是否绑定当前机构其它账号

#### 基本信息

更新时间:2017/06/21 10:05:43

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10007
mobile	true	string	手机号码	
org_id	true	number	机构ID	

#### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	00000表示手机号未绑定
object	true	object	返回数据

#### 例子

```
{
```

```
"msg": "",
"page": null,
"statusCode": "00000",
"object": null
}
```

### 1.1.13. 修改免责声明阅读状态

#### 基本信息

更新时间:2017/07/19 18:00:05

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10008
user_id	true	number	用户ID	
type	true	number	类型 1注册免责声明 2直播免责声明 3播放免责声明 4圈主规则声明	

#### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码 00000 成功
object	true	object	返回数据



例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

### 1.1.14. 分析师认证，资料修改接口

#### 基本信息

更新时间:2017/06/26 10:17:12

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
分析师认证，资料修改接口

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10011
user_id	true	number	用户ID	
auth_state	false	number	认证状态；第一次认证传2，以下参数必传。修改资料此参数不传，以下参数至少传1个。	2
qua_cer	false	string	从业资格证编号	
auth_org_id	false	string	所属机构ID 来源与字典机构列表数据ID	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
spe_field_ids	false	string	专业领域ID 多个值 ; 号分隔结尾无 ; 号	
pre_exp	false	string	个人经历	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	返回数据

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.1.15. 保存或修改用户分组

基本信息

更新时间:2017/06/21 10:01:42

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
保存或修改用户分组

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	19000
group_name	true	string	分组名称	
id	false	number	数据id 保存时此参数不传递以下参数必须传递，修改此参数必须传递以下参数不传递	
user_id	false	number	用户ID	
org_id	false	number	机构ID	
type	false	number	类型 1粉丝 2关注 3好友	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	返回数据
id	true	number	分组ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "id": 3
  }
}
```

1.1.16. 查询用户分组列表  
基本信息

更新时间:2017/06/21 10:06:20

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询用户分组列表  
全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	19001
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	机构ID	
type	true	number	类型 1粉丝 2关注 3好友	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	array[object]	数据列表
user_count	true	number	用户数量
user_id	true	number	用户ID
group_name	true	string	分组名称
org_id	true	number	机构ID
group_type	true	number	分组细类 1默认 2自定义
id	true	number	ID
type	true	number	类型 1粉丝 2关注 3好友

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
```

```
"object": [
  {
    "user_count": "0",
    "user_id": "44",
    "group_name": "",
    "org_id": "1",
    "group_type": 1,
    "id": 5,
    "type": "1"
  }
]
```

## 1.1.17. 取消关注，删除好友

### 基本信息

更新时间:2017/06/28 15:15:53

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

取消关注，删除好友

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	19003
id	true	number	数据ID	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回状态码
object	true	object	返回对象

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.1.18. 添加用户关注，好友信息

基本信息

更新时间:2017/07/06 18:02:00

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
添加用户关注，好友信息

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	19002
m_user_id	true	number	添加用户ID	
b_user_id	true	number	被添加用户ID	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
group_id	false	number	分组ID	
org_id	true	string	当前用户机构ID	
type	true	number	类型 2关注 3好友	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	数据对象
gz_id	true	number	关注数据ID 成功返回此字段

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object":{
    "gz_id":1
  }
}
```

1.1.19. 查询分类，分组，默认分组用户列表

基本信息

更新时间:2017/07/03 16:52:39

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询分类, 分组, 默认分组用户列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	19004
user_id	true	number	用户ID	
type	true	number	类型 1 粉丝 2 关注 3 好友	
page	false	number	当前页	1
limit	false	number	每页显示数量	10
group_id	false	number	分组ID	
group_type	false	number	分组类型 1 默认 与分组ID只能存在一个	1
name	false	string	用户名称	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	接口编码
msg	true	string	信息
page	true	object	分页参数不为空 返回分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	array[object]	返回数据列表
industry_name	true	string	行业名称
gz_id	true	number	关注数据ID 如果>0 表示已关注
frist_pinyin	true	string	用户名称首字母
post_name	true	string	职位名称
head_img	true	string	头像
name	true	string	姓名
id	true	number	数据ID



参数名称	是否必须	数据类型	描述
type	true	number	用户类型
b_user_id	true	number	用户ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 16,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 2,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "industry_name": "1,2,1,",
      "gz_id": 40,
      "frist_pinyin": "abcdefg",
      "post_name": "",
      "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
      "name": "abcdefg",
      "id": 25,
      "type": "2",
      "b_user_id": 134
    },
    {
      "industry_name": "1,2,1,",
      "gz_id": 40,
      "frist_pinyin": "abcdefg",
      "post_name": "",
      "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
      "name": "abcdefg",
      "id": 43,
      "type": "2",
      "b_user_id": 134
    },
    {

```

```
    "industry_name": "1,2,1,",
    "gz_id": 40,
    "frist_pinyin": "abcdefg",
    "post_name": "",
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
    "name": "abcdefg",
    "id": 29,
    "type": "2",
    "b_user_id": 134
  },
  {
    "industry_name": "1,2,1,",
    "gz_id": 40,
    "frist_pinyin": "abcdefg",
    "post_name": "",
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
    "name": "abcdefg",
    "id": 19,
    "type": "2",
    "b_user_id": 134
  },
  {
    "industry_name": "1,2,1,",
    "gz_id": 40,
    "frist_pinyin": "abcdefg",
    "post_name": "",
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
    "name": "abcdefg",
    "id": 47,
    "type": "2",
    "b_user_id": 134
  },
  {
    "industry_name": "1,2,1,",
    "gz_id": 40,
    "frist_pinyin": "abcdefg",
    "post_name": "",
    "head_img":
```

```
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
  "name": "abcdefg",
  "id": 33,
  "type": "2",
  "b_user_id": 134
},
{
  "industry_name": "1,2,1,",
  "gz_id": 40,
  "frist_pinyin": "abcdefg",
  "post_name": "",
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
  "name": "abcdefg",
  "id": 23,
  "type": "2",
  "b_user_id": 134
},
{
  "industry_name": "1,2,1,",
  "gz_id": 40,
  "frist_pinyin": "abcdefg",
  "post_name": "",
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
  "name": "abcdefg",
  "id": 51,
  "type": "2",
  "b_user_id": 134
},
{
  "industry_name": "1,2,1,",
  "gz_id": 40,
  "frist_pinyin": "abcdefg",
  "post_name": "",
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
  "name": "abcdefg",
  "id": 37,
  "type": "2",
  "b_user_id": 134
```



参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
ids	true	string	移动用户关系数据ID 多个参数,分割结尾无,号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回状态码
object	true	object	返回数据对象

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.1.21. 查询用户免责说明状态集合  
基本信息

更新时间:2017/07/19 17:58:29

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询用户免责说明状态集合

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10098
user_id	true	number	用户ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回状态码
object	true	object	数据对象
register_state	true	number	注册免责声明状态 1已读 2未读
dis_state	true	number	直播免责声明状态 1已读 2未读
dis_time	true	string	直播免责声明状态阅读时间
play_state	true	number	播放免责声明状态 1已读 2未读
register_time	true	string	注册免责声明状态阅读时间
play_time	true	string	播放免责声明状态阅读时间
circle_state	true	string	圈主规则说明 1已读 2未读
circle_time	true	string	圈主规则说明状态阅读时间

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "register_state": "1",
    "dis_state": "1",
    "dis_time": "2017-06-26 15:57:57",
    "play_state": "1",
    "register_time": "2017-06-26 15:57:53",
    "play_time": "2017-06-26 15:57:59",
    "circle_time": "2017-06-26 15:57:59",
    "circle_state": "1"
  }
}
```

```
}  
}
```

## 1.1.22. 查询分析师列表

### 基本信息

更新时间:2017/06/28 10:38:09

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询分析师列表

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	10012
ind_id	false	number	行业ID	
name	false	string	分析师名称	
page	false	number	当前页	1
limit	false	number	每页显示数量	10

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	array[object]	分析师列表数据
auth_org_name	true	string	机构名称
post	true	string	职位ID
user_id	true	number	用户Id
frist_pinyin	true	string	用户姓名首字母
post_name	true	string	职位名称
head_img	true	string	头像图片
name	true	string	用户名称
auth_org_id	true	number	机构ID
industry_name	true	string	行业名称 参数ind_id传入时返回 二级新三板1。不传入返回 二级新三板1,二级新三板2,二级期货市场1

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "auth_org_name": "",
      "industry_name": "1,2,1,",
      "post": "4",
      "user_id": 129,
      "frist_pinyin": "ZS",
      "post_name": "",
      "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170623/20170623_4515381.jpg",
      "name": "",
      "auth_org_id": 7
      "industry_name": "1,2,1"
```



```
}  
]  
}
```

## 1.1.23. 查询机构会员等级列表

### 基本信息

更新时间:2017/07/12 14:24:59

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

查询机构会员等级列表

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	15000
org_id	true	string	机构ID	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	array[object]	会员等级列表
des	true	string	描述
money	true	number	金额
name	true	string	标题
id	true	number	等级ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "des": "1",
      "money": 28,
      "name": "3",
      "id": 1
    },
    {
      "des": "2",
      "money": 55,
      "name": "",
      "id": 2
    }
  ]
}
```

### 1.1.24. 微信登陆接口

#### 基本信息

更新时间:2017/07/14 11:45:47

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
微信登陆接口

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	00001
wechat	true	string	微信open_id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
accessToken	true	string	accessToken
mobile_state	true	string	是否绑定手机号码 1绑定 2未绑定
user_id	true	number	用户ID
register_state	true	string	注册免责声明状态 1已读 2未读
org_id	true	string	机构ID
data_state	true	string	资料完善状态 1已完善 2未完善
auth_state	true	string	分析师认证状态 1未认证 2提交申请 3认证成功 4认证失败
dis_state	true	string	直播免责声明状态 1已读 2未读
org_name	true	string	机构名称
type	true	string	用户类型 0游客 1分析师 2普通用户
play_state	true	string	播放免责声明状态 1已读 2未读

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "access_token": "abcdefggfedcba",
    "mobile_state": "2",
    "user_id": 0,
    "register_state": "2",
```

```
    "org_id": "1",
    "data_state": "2",
    "auth_state": "1",
    "dis_state": "2",
    "org_name": "",
    "type": "0",
    "play_state": "2"
  }
}
```

## 1.1.25. 获取用户别名接口

### 基本信息

更新时间:2017/07/27 17:42:18

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取用户别名接口 &nbsp;   非投研社用户登录需要获取用户别名绑定极光推送。

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	97000
user_id	true	number	用户ID	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
slias	true	string	成功返回别名
name	true	string	成功返回姓名
head_img	true	string	成功返回头像地址

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "slias": "134",
    "name":123,
    "head_img":123123
  }
}
```

1.2. 资产模块

1.2.1. 查询用户账户余额

基本信息

更新时间:2017/07/26 10:30:03

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询用户账户余额

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	11002
user_id	true	number	用户ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	数据对象
assets	true	number	资产信息

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "assets": 0
  }
}
```

1.2.2. 查询用户账户明细

基本信息

更新时间:2017/07/26 10:37:06

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询用户账户明细

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	11000
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	机构ID	
page	true	number	当前页	1
limit	false	number	每页显示数量	10

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
statusCode	true	string	返回编码
object	true	array[object]	数据集合
pk_id	true	number	业务主键ID
money	true	number	金额
create_time	true	string	创建时间
user_id	true	number	用户ID
org_id	true	number	机构ID
s_type	true	number	细类 1购买直播 2购买会员 3充值 4加入圈子
remark	true	string	描述
id	true	number	数据ID
resource_remark	true	string	详细描述
type	true	number	类型

例子

```
{
```

```
"msg": "",
"page": {
  "totalCount": 6,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "currPage": 1
},
"statusCode": "00000",
"object": [
  {
    "pk_id": 6,
    "money": 100,
    "create_time": "2017-06-15 11:21:11",
    "user_id": 44,
    "org_id": 1,
    "s_type": 1,
    "remark": "",
    "id": 508,
    "resource_remark": "",
    "type": 1
  },
  {
    "pk_id": 5,
    "money": 100,
    "create_time": "2017-06-15 11:21:11",
    "user_id": 44,
    "org_id": 1,
    "s_type": 1,
    "remark": "",
    "id": 507,
    "resource_remark": "",
    "type": 1
  },
  {
    "pk_id": 4,
    "money": 100,
    "create_time": "2017-06-15 11:21:11",
    "user_id": 44,
    "org_id": 1,
    "s_type": 1,
    "remark": "",
```



```
    "id": 506,  
    "resource_remark": "",  
    "type": 1  
  },  
  {  
    "pk_id": 3,  
    "money": -100,  
    "create_time": "2017-06-15 11:22:06",  
    "user_id": 44,  
    "org_id": 1,  
    "s_type": 2,  
    "remark": "",  
    "id": 505,  
    "resource_remark": "",  
    "type": 2  
  },  
  {  
    "pk_id": 2,  
    "money": 100000,  
    "create_time": "2017-06-15 11:21:37",  
    "user_id": 44,  
    "org_id": 1,  
    "s_type": 1,  
    "remark": "",  
    "id": 504,  
    "resource_remark": "",  
    "type": 1  
  },  
  {  
    "pk_id": 1,  
    "money": 100,  
    "create_time": "2017-06-15 11:21:11",  
    "user_id": 44,  
    "org_id": 1,  
    "s_type": 1,  
    "remark": "",  
    "id": 503,  
    "resource_remark": "",  
    "type": 1  
  }  
]  
]
```

}

### 1.2.3. 清空用户账户明细

#### 基本信息

更新时间:2017/07/26 10:31:16

请求类型: HTTP

请求地址:

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

清空用户账户明细

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	11001
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	机构ID	

#### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	数据对象

#### 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
```

```
"statusCode": "00000",
"object": null
}
```

### 1.3. 行业模块

#### 1.3.1. 获取一级分类

##### 基本信息

更新时间:2017/06/21 10:02:59

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
获取一级分类

##### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

##### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	20000
org_id	true	number	机构ID	

##### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	array[object]	集合信息
name	true	string	类别名称
pid	true	number	父类ID

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	类别ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "name": "",
      "pid": 0,
      "id": 1
    },
    {
      "name": "",
      "pid": 0,
      "id": 2
    },
    {
      "name": "",
      "pid": 0,
      "id": 3
    },
    {
      "name": "",
      "pid": 0,
      "id": 4
    }
  ]
}
```

1.3.2. 查询分类行业数据  
基本信息

更新时间:2017/07/19 11:00:18

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON  
查询分类行业数据  
全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	20001
org_id	true	number	机构ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	array[object]	
id	true	number	分类ID
name	true	string	名称
pid	true	string	父ID
indList	true	array[object]	行业集合
ind_name	true	string	行业名称
ind_id	true	number	行业ID
ind_pid	true	number	行业父类

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "id": 1,
```

```
"name": "",
"pid": "0",
"indList": [
  {
    "ind_name": "1",
    "ind_id": 5,
    "ind_pid": 1
  },
  {
    "ind_name": "2",
    "ind_id": 6,
    "ind_pid": 1
  },
  {
    "ind_name": "3",
    "ind_id": 7,
    "ind_pid": 1
  }
]
},
{
  "id": 2,
  "name": "",
  "pid": "0",
  "indList": [
    {
      "ind_name": "1",
      "ind_id": 8,
      "ind_pid": 2
    },
    {
      "ind_name": "2",
      "ind_id": 9,
      "ind_pid": 2
    }
  ]
},
{
  "id": 3,
  "name": "",
  "pid": "0",
```

```
{
  "indList": [
    {
      "ind_name": "1",
      "ind_id": 10,
      "ind_pid": 3
    }
  ],
  {
    "id": 4,
    "name": "",
    "pid": "0",
    "indList": [
      {
        "ind_name": null,
        "ind_id": null,
        "ind_pid": null
      }
    ]
  }
]
```

### 1.3.3. 查询行业列表或者用户行业列表接口

#### 基本信息

更新时间:2017/06/23 11:41:04

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

查询行业列表或者用户行业列表接口

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	20002
user_id	false	number	用户ID	
page	false	number	当前页 page, limit同时存在 否则不分页	1
limit	false	number	每页显示数量 page, limit同时存在 否则不分页	10

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息 page, limit存在时返回次对象数据
totalCount	false	number	总记录数
pageSize	false	number	每页显示记录数
totalPage	false	number	总页数
currPage	false	number	当前页
object	true	array[object]	返回数据
is_selected	true	number	>0 表示用户选择此行业
name	true	string	行业名称
id	true	number	行业ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 6,
    "pageSize": 2,
    "totalPage": 3,
    "currPage": 1
  },
}
```



```
{
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "is_selected": 8,
      "name": "1",
      "id": 10
    },
    {
      "is_selected": 7,
      "name": "2",
      "id": 9
    }
  ]
}
```

# 1.4. 反馈模块

## 1.4.1. 保存用户反馈

### 基本信息

更新时间:2017/06/21 10:03:48

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
保存用户反馈

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	91000

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	机构ID	
content	true	string	内容	
phone	true	string	电话	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	数据信息

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.5. 系统字典
1.5.1. 查询系统字典
基本信息

更新时间:2017/07/19 17:21:16

请求类型: HTTP
请求地址: \$testpath\$
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
查询系统字典

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	94000
code	true	string	编码 PER_ATT 个人属性, POST 职位, ORG 分析师认证机构字典, SPE_FIELD 分析认证擅长专业领域字典, MAX_ATT 直播人数上限, LIVE_LABEL 直播标签, CIRCLE_THEME 帖子主题	
page	false	number	当前页	1
limit	false	number	每页显示记录数	10

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	page, limit 参数不为空时page对象返回数据
totalCount	false	number	总记录数
pageSize	false	number	每页显示记录数
totalPage	false	number	总页数
currPage	false	number	当前页
object	true	array[object]	返回数据
code	true	string	字典编码
depict	true	string	描述
create_time	true	string	创建时间
name	true	string	名称
id	true	number	数据ID
value	true	string	值
content	true	string	内容

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 3,
    "pageSize": 2,
    "totalPage": 2,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "code": "PER_ATT",
      "depict": "",
      "create_time": "2017-06-22 18:24:06",
      "name": "",
      "id": 3,
      "value": "",
      "content": ""
    },
    {
      "code": "PER_ATT",
      "depict": "",
      "create_time": "2017-06-22 18:23:30",
      "name": "",
      "id": 2,
      "value": "",
      "content": ""
    }
  ]
}
```

## 1.6. 广告

### 1.6.1. 查询广告列表

#### 基本信息

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST

更新时间:2017/06/26 15:04:34

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询广告列表  
全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	95000
position	true	string	位置 HOME 首页	
org_id	true	number	机构ID	
page	false	number	当前页	1
limit	false	number	每页显示记录数	10

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
statusCode	true	string	返回编码
object	true	array[object]	广告列表数据
link_type	true	number	跳转连接类型 1html跳转
img_path	true	string	图片地址
link_path	true	string	连接地址
id	true	number	数据ID
position	true	string	位置 HOME 首页
title	true	string	标题

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 2,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "link_type": "1",
      "img_path": "123123",
      "link_path": "http://www.baidu.com",
      "id": 1,
      "position": "HOME",
      "title": ""
    },
    {
      "link_type": "1",
      "img_path": "123",
      "link_path": "http://www.baidu.com",
      "id": 2,
      "position": "HOME",
      "title": "333"
    }
  ]
}
```

## 1.7. 消息模块

### 1.7.1. 用户消息列表

#### 基本信息

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

用户消息列表

更新时间:2017/06/26 15:04:44

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	18000
user_id	true	number	消息接收人ID	
type	false	number	类型 1系统消息	
limit	true	number	每页显示记录数	10
page	true	number	当前页	1

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
statusCode	true	string	返回编码
object	true	array[object]	返回对象
path	true	string	图片路径
pk_id	true	number	业务主键
send_user_id	true	number	发送用户ID
create_time	true	string	创建时间
receive_user_id	true	number	接收用户ID
id	true	number	数据ID
state	true	number	状态 0未读 1已读 9删除
title	true	string	标题
type	true	number	类型 1.系统消息

参数名称	是否必须	数据类型	描述
ts_state	true	number	送推状态 0未推送 1已推送
content	true	string	消息内容

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "path": "http://www",
      "pk_id": 1,
      "send_user_id": -1,
      "create_time": "2017-06-26 14:38:21",
      "receive_user_id": 129,
      "id": 605,
      "state": "1",
      "title": "",
      "type": "1",
      "ts_state": "0",
      "content": ""
    }
  ]
}
```

## 1.7.2. 清空用户消息记录

### 基本信息

更新时间:2017/06/26 15:07:13

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED



响应类型：JSON  
清空用户消息记录  
全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	18001
user_id	true	number	用户ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	数据对象

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.8. 直播模块  
1.8.1. 创建直播  
基本信息

请求类型：HTTP

更新时间:2017/06/30 15:40:54

请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
创建直播

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	80000
type	false	number	类型 1直播 2路演 3会议	
subject	true	string	直播主题	
startTime	true	string	开始时间 格式： 2017-06-27 10:20:00	
maxAttendees	true	number	上限人数 通过字典 获取最大上限人数 限制	
org_id	true	number	创建人机构ID	
speakerInfo	false	string	嘉宾介绍	
description	false	string	直播介绍	
host_id	true	number	主持人ID	
guest_id	true	number	嘉宾ID	
code_org_ids	true	string	限制机构IDS 多个 ， 号分割结尾无 ， 号	
ind_ids	true	string	限制行业IDS 多个 ， 号分割结尾无 ， 号	
code_labels	false	number	直播标签ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	object	分页信息
statusCode	true	string	返回编码
object	true	object	返回对象
code	true	number	创建直播状态 0失败 1成功
id	true	number	code =1 返回直播ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "code": 1,
    "id": "15"
  }
}
```

1.8.2. 查询直播列表

基本信息

更新时间:2017/07/14 11:53:07

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询直播列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	80003
q_t	true	number	查询类型 1我的直播 2直播列表	
user_id	true	number	当前登陆用户ID	
fxs_user_id	false	number	分析师ID	
type	false	number	直播类型 2路演 3会议 q_t=1此参数必须传值	
org_id	false	number	机构ID q_t=2此参数必传值, q_t=1此参数不传值	
is_hot	false	number	热门 1热门 2不热门, 查所有不传值	
page	false	number	当前页	1
limit	false	number	每页显示数量	10
state	false	number	直播状态 1直播未开始 2直播开始 3直播结束	
live_time	false	string	时间 YYYY-mm-dd	
subject	false	string	直播主题	
code_org_id	false	string	机构字典ID	
is_rec	false	number	是否推荐 1推荐	
is_won	false	number	是否精彩 1精彩	
del_state_order	false	string	去除状态排序 1去除	1

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息 page, limit 传值返回分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	array[object]	数据列表
industry_name	true	string	行业名称
maxAttendees	true	string	最大报名人数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
entry_count	true	number	报名人数
post_name	true	string	职位名称
subject	true	string	直播标题
is_free	true	number	是否免费 1收费 2免费
name	true	string	嘉宾名称
startTime	true	string	开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 2017-06-27 10:20:00
id	true	number	直播数据ID
state	true	number	直播状态 1直播未开始 2直播开始 3直播结束
is_melive	true	number	是否是当前用户直播数据 1是 2不是
is_signup	true	number	是否报名 1已报名 2未报名

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 14,
    "pageSize": 4,
    "totalPage": 4,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "industry_name": ",1,2,1",
      "is_melive": 1,
      "entry_count": 0,
      "post_name": "",
      "subject": "APlyyyy",
      "is_free": 2,
      "name": "",
      "startTime": "2017-06-27 10:20:00",
      "id": 18,
      "state": 1,
      "maxAttendees": "100"
    },
    {
```

```
"industry_name": ",1,2,1",
"is_melive": 1,
"entry_count": 0,
"post_name": "",
"subject": "APlyyyy",
"is_free": 2,
"name": "",
"startTime": "2017-06-27 10:20:00",
"id": 17,
"state": 1,
"maxAttendees": "100"
},
{
  "industry_name": ",1,2,1",
  "is_melive": 1,
  "entry_count": 0,
  "post_name": "",
  "subject": "APlyyyy",
  "is_free": 2,
  "name": "",
  "startTime": "2017-06-27 10:20:00",
  "id": 16,
  "state": 1,
  "maxAttendees": "100"
},
{
  "industry_name": ",1,2,1",
  "is_melive": 1,
  "entry_count": 0,
  "post_name": "",
  "subject": "API777",
  "is_free": 2,
  "name": "",
  "startTime": "2017-06-27 10:20:00",
  "id": 15,
  "state": 1,
  "maxAttendees": "100"
}
]
}
```

### 1.8.3. 查询直播详情

#### 基本信息

更新时间:2017/07/26 17:24:35

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询直播详情

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	80005
id	true	number	直播ID	
user_id	true	number	登陆用户ID	

#### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据对象信息
speakerInfo	true	string	嘉宾描述
industry_name	true	string	行业名称
entry_count	true	number	已报名人数
subject	true	string	直播主题
description	true	string	直播描述

参数名称	是否必须	数据类型	描述
is_melive	true	number	是否是我的直播 1是 2不是 定义：主持人或者嘉宾是当前用户
is_signup	true	number	是否报名 1报名 2未报名
free_money	true	number	直播收费金额
post_name	true	string	职位名称
is_free	true	number	是否免费 1收费 2免费
name	true	string	嘉宾名称
startTime	true	string	预计开始时间
id	true	number	直播ID
state	true	number	直播状态 1直播未开始 2直播开始 3直播结束
maxAttendees	true	number	最大报名人数
host_id	true	number	主持人ID
guest_id	true	number	嘉宾ID
head_img	true	string	嘉宾头像
gz_id	true	string	是否关注 >0 表示已关注 值为关注数据ID
sc_id	true	string	是否收藏 >0 表示已收藏 值为收藏数据ID
score	true	string	评分
pj_id	true	string	是否评价 >0 表示已评价 值为评价数据ID
notes	true	string	直播笔记

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "speakerInfo": "saaaa",
    "industry_name": ",1,2,1",
    "entry_count": 0,
    "subject": "APIyyyy1111111111111111",
    "description": "api dasdasdsa",
    "is_melive": 1,
    "is_signup": 2,
    "free_money": 0,
    "post_name": "",

```



```
{
  "is_free": 2,
  "name": "",
  "startTime": "2017-06-27 10:20:00",
  "id": 19,
  "state": 1,
  "maxAttendees": "100",
  "host_id": "129",
  "guest_id": "129"
  "head_img": "http://www.baidu.com"
  "gz_id": 12,
  "pj_id": 4,
  "score": 8.2,
  "notes": "123454321"
}
```

## 1.8.4. 查询直播问题列表

### 基本信息

更新时间:2017/07/03 14:25:16

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

查询直播问题列表

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	80007

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
t	true	string	查询类型 1查询我的直播问题列表 2查询直播问题列表	
live_id	true	number	直播ID	
page	true	number	当前页	1
limit	true	number	每页显示记录数	10
user_id	false	number	当前用户ID t=2此参数必须传值	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	unme_or_all_question 数据分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	object	返回对象
unme_or_all_question	true	array[object]	不包含当前用户提问或者所有提问集合
live_id	true	number	直播ID
create_time	true	string	创建时间 格式 2017-07-03 14:02:43
user_id	true	number	提问用户ID
head_img	true	string	用户头像
name	true	string	用户名称
questions	true	string	问题
id	true	number	提问数据ID
me_question	true	array[object]	查询我的提问集合
live_id	true	number	直播ID
create_time	true	string	创建时间 格式 2017-07-03 14:02:43
user_id	true	number	提问用户ID
head_img	true	string	用户头像
name	true	string	用户名称
questions	true	string	问题

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	提问数据ID

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 2,
    "pageSize": 2,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "unme_or_all_question": [
      {
        "live_id": 19,
        "create_time": "2017-07-03 14:03:29",
        "user_id": 230,
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170703/20170703_5057899.png",
        "name": "1jkhkhjk",
        "questions": "",
        "id": 4
      },
      {
        "live_id": 19,
        "create_time": "2017-07-03 14:03:18",
        "user_id": 230,
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170703/20170703_5057899.png",
        "name": "1jkhkhjk",
        "questions": "",
        "id": 3
      }
    ],
    "me_question": [
      {
        "live_id": 19,
        "create_time": "2017-07-03 14:02:29",
```

```
        "user_id": 225,
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170620/20170620_4107834.png",
        "name": "sb",
        "questions": "1",
        "id": 1
    },
    {
        "live_id": 19,
        "create_time": "2017-07-03 14:02:43",
        "user_id": 225,
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170620/20170620_4107834.png",
        "name": "sb",
        "questions": "2",
        "id": 2
    }
]
}
```

## 1.8.5. 保存提问接口

### 基本信息

更新时间:2017/07/05 18:11:30

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

保存提问接口

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	80008
user_id	true	number	用户ID	
live_id	true	number	直播ID	
questions	true	string	提问内容	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.8.6. 查询直播附件列表

基本信息

更新时间:2017/07/05 17:40:45

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询直播附件列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	80009
live_id	true	number	直播ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	array[object]	附件列表
live_id	true	number	直播ID
create_time	true	string	创建时间 2017-07-03 14:52:04
att_path	true	string	附件路径
id	true	number	附件ID
att_name	true	string	附件名称

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "live_id": 19,
      "create_time": "2017-07-03 14:52:04",
      "att_path": "http://www.baidu.com/text.txt",
      "id": 1,
      "att_name": ""
    }
  ]
}
```

# 1.8.7. 报名接口

## 基本信息

更新时间:2017/07/10 17:06:52

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
报名接口

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	81000
live_id	true	number	直播ID	
user_id	true	number	用户ID	
org_id	true	number	用户机构ID	

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	报名状态数据
msg	true	string	返回信息
code	true	string	返回编码 0报名失败 1报名人数已满 5已报名本场直播 8预报名成功，待支付 9报名成功
id	true	string	报名数据ID
pay_money	false	string	code =8 返回 支付金额

参数名称	是否必须	数据类型	描述
assets	false	string	code =8 返回 账户余额

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "msg": "",
    "code": 5
  }
}
```

1.8.8. 查询直播报名用户列表

基本信息

更新时间:2017/07/10 15:25:46

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询直播报名用户列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	81009
live_id	true	number	直播ID	
page	true	number	当前页	1
limit	true	number	每页显示记录数	10



响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	array[object]	数据集合
industry_name	true	string	行业名称
gz_id	true	number	是否关注 >0 关注 值为关注ID
user_id	true	number	投研社机构下 用户ID
post_name	true	string	职位名称
head_img	true	string	头像
name	true	string	名称
type	true	string	用户类型 1分析师 2普通用户

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 2,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "industry_name": null,
      "gz_id": 0,
      "user_id": 41,
      "post_name": null,
      "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170616/20170616_3368346.jpg",
      "name": "",
```

```
    "type": "2"
  },
  {
    "industry_name": "2,1",
    "gz_id": 0,
    "user_id": 129,
    "post_name": "",
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170623/20170623_4515381.jpg",
    "name": "",
    "type": "1"
  }
]
```

## 1.8.9. 加入直播

### 基本信息

更新时间:2017/07/26 17:25:51

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

加入直播

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	82000
user_id	true	number	用户ID	
live_id	true	number	直播ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	statusCode = 00000 返回加入直播数据
number	true	string	直播房间号
t	true	number	加入直播类型 1主持人 2嘉宾 3报名用户
domain	true	string	域名
joinPwd	true	string	加入密码
back_id	true	string	回播ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "number": "71097131",
    "t": 3,
    "domain": "hifi.gensee.com",
    "joinPwd": "467769177"
    "back_id": "12321312312321"
  }
}
```

1.8.10. 开启或者关闭直播  
基本信息

更新时间:2017/07/05 14:53:41

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
开启或者关闭直播  
全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	83000
live_id	true	number	直播ID	
state	true	number	2 直播开始 3直播结束	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	数据信息

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.8.11. 查询首页热门，推荐，回听数据  
基本信息

更新时间:2017/07/24 18:32:00

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

查询首页推荐数据

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登录后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
resquestCode	true	string	接口编码	89000
org_id	true	string	机构ID	
user_id	true	string	用户ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	信息
page	true	string	分页信息
object	true	object	返回数据
home_hot_live	true	array[object]	推荐热门数据集合
industry_name	true	string	行业名称
is_melive	true	number	是否我的直播 1是 2不是
is_signup	true	number	是否报名 1报名 2未报名
entry_count	true	number	报名人数
post_name	true	string	职位名称
subject	true	string	直播主题
is_free	true	number	是否收费 1收费 2不收费
name	true	string	分析师名称
startTime	true	string	开始时间
id	true	number	直播ID
state	true	number	状态 1未开始 2开始 3结束
maxAttendees	true	string	最大报名人数
home_tj_live	true	array[object]	首页推荐数据集合

参数名称	是否必须	数据类型	描述
industry_name	true	string	行业名称
is_melive	true	number	是否我的直播 1是 2不是
is_signup	true	number	是否报名 1报名 2未报名
entry_count	true	number	报名人数
post_name	true	string	职位名称
subject	true	string	直播主题
is_free	true	number	是否收费 1收费 2不收费
name	true	string	分析师名称
startTime	true	string	开始时间
id	true	number	直播ID
state	true	number	状态 1未开始 2开始 3结束
maxAttendees	true	string	最大报名人数
home_theme	true	object	主题列表数据集合
img_path	true	string	主题图片
org_id	true	number	机构ID
theme_name	true	string	主题名称
id	true	number	主题ID
home_ind	true	object	一级分类数据集合
name	true	string	分类名称
id	true	number	分类id

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "home_hot_live": [
      {
        "industry_name": ",1,2,1",
        "is_melive": 2,
        "is_signup": 2,
        "entry_count": 1,
        "post_name": "",
        "subject": "APlyyyy",
        "is_free": 2,
        "name": "",

```

```
    "startTime": "2017-06-27 10:20:00",
    "id": 18,
    "state": 1,
    "maxAttendees": "100"
  },
  {
    "industry_name": null,
    "is_melive": 2,
    "is_signup": 2,
    "entry_count": 2,
    "post_name": "",
    "subject": "dijsjdj",
    "is_free": 2,
    "name": null,
    "startTime": "2017-10-04 04:04:06",
    "id": 26,
    "state": 2,
    "maxAttendees": "10"
  }
],
"home_ind": [
  {
    "name": "",
    "id": 1
  },
  {
    "name": "",
    "id": 2
  },
  {
    "name": "",
    "id": 3
  },
  {
    "name": "",
    "id": 4
  }
],
"home_theme": [
  {
    "img_path": "http://pic.58pic.com/58pic/12/71/21/58s58PICSkr.jpg",
```

```
"org_id": 1,
"theme_name": "3",
"id": 3
},
{
  "img_path": "http://pic.58pic.com/58pic/14/88/22/19I58PICrvX_1024.jpg",
  "org_id": 1,
  "theme_name": "2",
  "id": 2
},
{
  "img_path": "http://pic7.nipic.com/20100602/3320946_005641318120_2.jpg",
  "org_id": 1,
  "theme_name": "1",
  "id": 1
}
],
"home_tj_live": [
  {
    "industry_name": null,
    "is_melive": 2,
    "is_signup": 2,
    "entry_count": 2,
    "post_name": "",
    "subject": "dijsjdj",
    "is_free": 2,
    "name": null,
    "startTime": "2017-10-04 04:04:06",
    "id": 26,
    "state": 2,
    "maxAttendees": "10"
  },
  {
    "industry_name": null,
    "is_melive": 2,
    "is_signup": 2,
    "entry_count": 1,
    "post_name": "",
    "subject": "kdnmdm",
    "is_free": 2,
    "name": null,
```



```
{
  "startTime": "2017-08-04 03:04:33",
  "id": 24,
  "state": 2,
  "maxAttendees": "30"
},
{
  "industry_name": ",1,2,1",
  "is_melive": 2,
  "is_signup": 2,
  "entry_count": 0,
  "post_name": "",
  "subject": "API777",
  "is_free": 2,
  "name": "",
  "startTime": "2017-06-27 10:20:00",
  "id": 10,
  "state": 2,
  "maxAttendees": "100"
}
]
}
```

## 1.9. 收藏

### 1.9.1. 添加收藏

#### 基本信息

更新时间:2017/07/06 18:07:18

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

添加收藏

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	92000
user_id	true	number	用户ID	
bk_id	true	number	业务数据ID 指直播或者会议ID	
type	true	number	类型 2路演直播 3会议	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	数据信息
id	true	string	收藏ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "id": "1"
  }
}
```

1.9.2. 删除收藏

基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST

更新时间:2017/07/06 16:52:37

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
删除收藏

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	92001
id	true	number	收藏ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
page	true		
statusCode	true	string	
object	true		

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.9.3. 查询我的收藏列表

基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$

更新时间:2017/07/18 14:28:57

请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询我的收藏列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	92003
user_id	true	number	用户ID	
type	true	number	类型 2路演直播 3会议	
page	true	number	当前页	1
limit	true	number	每页显示记录数	10

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	array[object]	返回数据集合
is_signup	true	number	是否报名
entry_count	true	number	报名人数
post_name	true	string	分析师职位
subject	true	string	直播主题
is_free	true	number	是否收费
name	true	string	分析师姓名

参数名称	是否必须	数据类型	描述
sc_id	true	number	收藏ID
startTime	true	string	直播开始时间
id	true	number	直播ID
state	true	number	直播状态 1直播未开始 2直播开始 3直播结束
maxAttendees	true	number	最大报名人数
is_melive	true	string	是否我的直播 1是 2不是
industry_name	true	string	行业名称 二级海外市场 1,二级期货市场2,二级新 三板1,二级市场

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 1,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "is_signup": 2,
      "entry_count": 0,
      "post_name": "",
      "subject": "ismcmm",
      "is_free": 2,
      "name": null,
      "sc_id": 2,
      "startTime": "2017-08-03 03:02:16",
      "id": 20,
      "state": 3,
      "maxAttendees": "20"
      "industry_name":
    }
  ]
}
```

# 1.10. 评价

## 1.10.1. 添加直播评价

### 基本信息

更新时间:2017/07/19 14:31:51

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
添加直播评价

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	84000
type	true	number	评价类型 1直播	
bk_id	true	string	评价对象业务数据ID 当前指直播ID	
live_score	true	number	直播评分 支持1位小数	
live_guest_id_score	true	number	直播嘉宾评分 支持1位小数	
user_id	true	number	评价人ID	
content	true	string	评价内容	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	数据对象

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

## 1.10.2. 查询直播评论列表

### 基本信息

更新时间:2017/07/07 16:32:06

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询直播评论列表

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	84001
live_id	true	number	直播ID	
limit	true	string	每页显示数量	10
page	false	string	当前页	1

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	object	返回分页
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示数量
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	array[object]	返回评价集合
live_score	true	number	直播评分 1位小数
create_time	true	string	评价时间 YYYY-mm-dd
head_img	true	string	评价人头像
name	true	string	评价人姓名
id	true	number	评价ID
live_guest_id_score	true	number	直播嘉宾评分 1位小数
content	true	string	评价内容

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 3,
    "pageSize": 2,
    "totalPage": 2,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": [
    {
      "live_score": 8.1,
      "create_time": "2017-07-07",
      "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170622/20170622_1726770.jpg",
      "name": "abcdefg",
      "id": 4,
      "live_guest_id_score": 8.1,
      "content": "123sdasd"
    },
    {
      "live_score": 8.3,
      "create_time": "2017-07-07",
```



```
    "head_img": null,
    "name": null,
    "id": 5,
    "live_guest_id_score": 8.3,
    "content": "123sdasd"
  }
]
}
```

## 1.11. 订单,支付模块

### 1.11.1. 保存订单

#### 基本信息

更新时间:2017/07/21 16:13:44

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

保存订单

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	70000
user_id	true	number	登陆用户ID	
org_id	true	number	登陆用户机构ID	
b_res	true	number	订单业务类型 1 报名 2 购买会员 3 充值 4 加入圈子	
type	true	number	订单类型 1 购买直播 2 购买会员 3 充值 4 加入圈子	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pay_type	true	number	支付方式 1余额 2微信 3支付宝	
bk_bm_id	false	number	报名数据ID b_res=1 此参数必传	
bk_hydj_id	false	number	购买会员等级ID type=2 此参数必传	
bk_join_circle_id	false	number	加入圈子数据ID b_res=4 此参数必传	
money	false	number	金额 type=3 此参数必传	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
order_code	true	string	订单编号
msg	true	string	信息
code	true	string	业务状态码 -10订单业务类型异常 0保存订单异常 1订单保存成功，待支付 2余额不足。9支付成功。

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "order_code": "170719307456133731",
    "msg": "",
    "code": "1"
  }
}
```

1.11.2. 修改订单状态支付中

## 基本信息

更新时间:2017/07/24 18:38:54

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改订单状态支付中

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	70001
order_code	true	string	订单编号	
state	true	string	支付中	1
pay_type	true	number	支付方式 1余额 2微信 3支付宝	

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

# 1.11.3. 微信支付

## 基本信息

更新时间:2017/07/14 12:01:02

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
微信支付

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	99800
order_code	true	string	订单编号	
t	true	string	微信支付类型 APP, JSAPI	
open_id	false	string	t=JSAPI 此参数必须传递	

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
msg	true	string	内部返回信息
timeStamp	true	string	微信支付参数 时间戳
out_trade_no	true	string	订单编号
packageStr	true	string	微信支付参数 packageStr

参数名称	是否必须	数据类型	描述
paySign	true	string	微信支付参数 paySign
appid	true	string	微信支付参数 appid
partnerid	true	string	微信支付参数 partnerid
prepayid	true	string	微信支付参数 prepayid
nonceStr	true	string	微信支付参数 nonceStr
status	true	string	内部状态码 1000 成功

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "msg": "",
    "timeStamp": "1499926057",
    "out_trade_no": "170719407711748327",
    "packageStr": "Sign=WXPAY",
    "paySign": "D060BC91904838D26B7E75C294649477",
    "appid": "wxe14402783437f058",
    "partnerid": "1484938242",
    "prepayid": "wx20170713140751e8a02fab030406872066",
    "nonceStr": "e200302b",
    "status": 1000
  }
}
```

1.11.4. 支付宝支付

基本信息

更新时间:2017/07/20 14:51:59

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
支付宝支付

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	99900
order_code	true	string	订单编号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
message	true	string	返回信息
object	true	object	支付信息
page	true	object	分页信息

例子

```
{
  "statusCode": "00000",
  "message": "SUCCESS",
  "object":
    "app_id=2017060707441041&biz_content=%7B%22seller_id%22%3A%22%22%2C%22time
    out_express%22%3A%2215m%22%2C%22product_code%22%3A%22QUICK_MSECURIT
    Y_PAY%22%2C%22total_amount%22%3A%225000.00%22%2C%22subject%22%3A%22%
    E6%94%AF%E4%BB%98%22%2C%22out_trade_no%22%3A%22170719807258377916%
    22%7D& charset=UTF-
    8&method=alipay.trade.app.pay&notify_url=http%3A%2F%2Flocalhost%2Ftouyanshe_api%
    2Fpay%2FnotifyAlipayRe&sign_type=RSA2&timestamp=2017-07-
    17+15%3A18%3A34&version=1.0&sign=iGRWZ2alwhXPuQbRzwxM0IoHkMBsIJPIZ59ma9
    VSSWwzumIV0syqH22zdTI%2FdSslZksbpHMwU4jC8V1OQZi9RWsHxw4QqXUhw64jvc2ab
    JTcVv%2FU2hmEL4s2PvRgofZe1pZNDSbpTxQXUWsdFSA%2FFDZBgACHs5bN1nUF61P
    %2F7OIVIWXQ7T0sMuBBNxDUxl77F%2FmWV5lQV%2FpDPw7xhpiVRQRD49ZE9qcvrwU
    Wk5py492SWzTBpb9BVOKvT5se%2FO9TPI4%2FqWvH3T0vPK%2Fnc9RIMU61t1iWE6J%
    2F8UQZYVvKL4WD2KQIW9GJwji8l%2BECPP0luINRA7ww8U3u46zull8%2FA%3D%3D",
  "page": null
}
```

}

## 1.12. 圈子模块

### 1.12.1. 创建圈子接口

#### 基本信息

更新时间:2017/07/19 15:31:03

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

创建圈子接口

#### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

#### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60000
user_id	true	string	用户ID	
org_id	true	string	机构ID	
name	true	string	圈子名称	
img_path	true	string	圈子封面图	
des	true	string	圈子简介	
is_free	true	string	是否收费 1收费 2不收费	
free_money	false	string	收费金额 2位小数 is_free=1此字段比传	
free_month	false	string	后买月份 1: 按月 12: 按年 is_free=1此字段比传	

#### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
id	true	number	圈子ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "id": "3"
  }
}
```

1.12.2. 发帖，动态接口

基本信息

更新时间:2017/07/19 17:30:34

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
发帖，动态接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数



参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60010
user_id	true	number	用户ID	
title	true	string	标题	
type	true	number	文章类型 1内部文章 2外部文章	
theme_type	true	number	主题类型 来源字典项 CIRCLE_THEME	
des	true	string	简介	
contents	true	string	内容	
p_type	true	number	帖子类型 1帖子 2动态	
circle_id	false	number	圈子ID p_type =1 此字段必传	

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
id	true	string	帖子或者动态数据ID

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "id": "3"
  }
}
```

## 1.12.3. 查询圈子列表 基本信息

更新时间:2017/07/26 11:59:38

请求类型: HTTP

请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
查询圈子列表

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60020
q_t	true	number	查询类型 1我的圈子 3所有圈子	
user_id	true	number	用户ID	
name	false	string	圈子名称	
limit	true	number	每页显示数量	10
page	true	number	当前页	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	object	返回数据
meCirccleList	true	array[object]	我的圈子，动态列表
create_time	true	string	创建时间 YYYY-mm-dd HH:mi:ss
is_join	true	number	是否加入圈子 1加入 2未加入

参数名称	是否必须	数据类型	描述
head_img	true	string	分析师头像
people_count	true	number	圈友总人数
is_me	true	number	是否我的圈子 1加入 2未加入
des	true	string	圈子简介
free_money	true	number	收费金额
free_month	true	number	收费方式 1: 1月 12:12月
user_id	true	number	用户ID
img_path	true	string	封面图片地址
org_id	true	number	机构ID
is_free	true	number	是否收费 1收费 2不收费
name	true	string	圈子名称
id	true	number	圈子ID
post_count	true	number	帖子数量
state	true	number	状态 1待审核 2审核通过 3审核未通过
user_name	true	string	分析师姓名
is_join_state	true	string	加入圈子状态 null 1待审核 2审核通过 3审核未通过
notmeOrAllCircleList	true	array[object]	不包含我的圈子数据或者是所有圈子数据
create_time	true	string	创建时间 YYYY-mm-dd HH:mi:ss
is_join	true	number	是否加入圈子 1加入 2未加入
head_img	true	string	分析师头像
people_count	true	number	圈友总人数
is_me	true	number	是否我的圈子 1加入 2未加入
des	true	string	圈子简介
free_money	true	number	收费金额
free_month	true	number	收费方式 1: 1月 12:12月
user_id	true	number	用户ID
img_path	true	string	封面图片地址
org_id	true	number	机构ID
is_free	true	number	是否收费 1收费 2不收费
name	true	string	圈子名称

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	圈子ID
post_count	true	number	帖子数量
state	true	number	圈子状态 1待审核 2审核通过 3审核未通过
user_name	true	string	分析师姓名
is_join_state	true	string	加入圈子状态 null 1待审核 2审核通过 3审核未通过

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 6,
    "pageSize": 2,
    "totalPage": 3,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "meCirccleList": [
      {
        "create_time": "2017-07-19 18:29:37",
        "user_name": "",
        "is_join": 2,
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
        "people_count": 0,
        "is_me": 1,
        "des": "jcjskjsjnf",
        "free_money": 13.64,
        "free_month": 1,
        "user_id": 129,
        "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170719/20170719_42660.jpg",
        "org_id": 1,
        "is_free": 1,
        "name": "jsjdjxj",
        "id": 8,
        "post_count": 0,

```

```
"state": 2
},
{
  "create_time": "2017-07-19 18:20:50",
  "user_name": "",
  "is_join": 2,
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
  "people_count": 0,
  "is_me": 1,
  "des": "anxnjmxksosmcksk",
  "free_money": 1000,
  "free_month": 12,
  "user_id": 129,
  "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170719/20170719_3937468.jpg",
  "org_id": 1,
  "is_free": 1,
  "name": "jajsjsjsj",
  "id": 7,
  "post_count": 0,
  "state": 2
},
{
  "create_time": "2017-07-19 18:19:18",
  "user_name": "",
  "is_join": 2,
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
  "people_count": 0,
  "is_me": 1,
  "des": "abbabababab",
  "free_money": 100,
  "free_month": 1,
  "user_id": 129,
  "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170719/20170719_8837649.jpg",
  "org_id": 1,
  "is_free": 1,
  "name": "ababab",
  "id": 6,
```

```
    "post_count": 0,
    "state": 2
  },
  {
    "create_time": "2017-07-19 18:15:15",
    "user_name": "",
    "is_join": 2,
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
    "people_count": 0,
    "is_me": 1,
    "des": "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb",
    "free_money": null,
    "free_month": null,
    "user_id": 129,
    "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170719/20170719_9089344.jpg",
    "org_id": 1,
    "is_free": 1,
    "name": "bbbbbb",
    "id": 5,
    "post_count": 0,
    "state": 2
  },
  {
    "create_time": "2017-07-19 18:14:01",
    "user_name": "",
    "is_join": 2,
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
    "people_count": 0,
    "is_me": 1,
    "des": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
    "free_money": null,
    "free_month": null,
    "user_id": 129,
    "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170719/20170719_7883283.jpg",
    "org_id": 1,
    "is_free": 2,
    "name": "aaaaaaaa",
```

```
    "id": 4,
    "post_count": 0,
    "state": 2
  },
  {
    "create_time": "2017-07-19 15:27:05",
    "user_name": "",
    "is_join": 2,
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
    "people_count": 0,
    "is_me": 1,
    "des": "fasdfsdfasdasf",
    "free_money": 59,
    "free_month": 1,
    "user_id": 129,
    "img_path": "http://www.baidu.com",
    "org_id": 1,
    "is_free": 1,
    "name": "",
    "id": 1,
    "post_count": 1,
    "state": 2
  }
],
"notmeOrAllCirccleList": [
  {
    "create_time": "2017-07-20 16:55:07",
    "user_name": "",
    "is_join": 2,
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170717/20170717_1123297.jpg",
    "people_count": 0,
    "is_me": 2,
    "des": "",
    "free_money": null,
    "free_month": null,
    "user_id": 257,
    "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_6368432.jpg",
    "org_id": 1,
```

```

        "is_free": 2,
        "name": "",
        "id": 11,
        "post_count": 0,
        "state": 2
    },
    {
        "create_time": "2017-07-20 16:13:09",
        "user_name": "",
        "is_join": 2,
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170717/20170717_1123297.jpg",
        "people_count": 0,
        "is_me": 2,
        "des": "",
        "free_money": null,
        "free_month": null,
        "user_id": 257,
        "img_path":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_1945261.jpg",
        "org_id": 1,
        "is_free": 2,
        "name": "JJ",
        "id": 10,
        "post_count": 0,
        "state": 2
    }
]
}
}

```

## 1.12.4. 圈子详情接口

### 基本信息

更新时间:2017/07/25 10:42:47

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON



圈子详情接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60023
id	true	number	圈子ID	
user_id	true	number	用户ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
circleInfo	true	object	圈子信息
is_join	true	number	当前用户是否加入 1加入 2未加入
people_count	true	number	圈友人数
name	true	string	圈子名称
apply_count	true	number	待审核圈友数量
is_me	true	number	是否是我的圈子 1是 2不是
auth_org_name	true	string	圈主机构名称
des	true	string	简介
free_money	true	number	收费金额
free_month	true	number	收费方式 1: 1月 12:12月
user_id	true	number	圈主user_id
img_path	true	string	圈主封面图
post_name	true	string	圈主职位

参数名称	是否必须	数据类型	描述
org_id	true	number	机构ID
is_free	true	number	是否收费 1收费 2不收费
id	true	number	圈子ID
post_count	true	number	帖子数量
state	true	number	状态 1待审核 2审核通过 3审核未通过
head_img	true	string	圈主头像
is_join_state	true	string	加入圈子状态 状态 0待支付 1提交申请 2申请通过 3申请不通过
circlePostList	true	array[object]	圈子三条帖子数据
circle_id	true	number	圈子ID
create_time	true	string	创建时间
title	true	string	标题
type	true	number	文章类型 1内部文章 2外部文章
theme_type	true	number	主题类型ID
score	true	number	评分
theme_type_name	true	string	主题类型名称
des	true	string	简介
user_id	true	number	发帖人ID
contents	true	string	内容
is_hot	true	number	是否热点 1是 2不是
p_type	true	number	帖子类型 1帖子 2动态
browse_count	true	number	浏览量
is_score	true	number	用户是否评分
id	true	number	帖子ID
is_join_state	true	string	加入圈子状态 状态 0待支付 1提交申请 2申请通过 3申请不通过

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "circleInfo": {
      "is_join": 2,
```

```
"people_count": 0,
"NAME": "",
"apply_count": 0,
"is_me": 1,
"auth_org_name": "",
"des": "fasdfsdfasdasf",
"free_money": 59,
"free_month": 1,
"user_id": 129,
"img_path": "http://www.baidu.com",
"post_name": "",
"org_id": 1,
"is_free": 1,
"login_user_id": 129,
"id": 1,
"post_count": 1,
"state": 2
},
"circlePostList": [
  {
    "circle_id": 1,
    "create_time": "2017-07-20 11:37:43",
    "title": "jjdjsijdj",
    "type": 2,
    "theme_type": 22,
    "score": 0,
    "theme_type_name": "",
    "des": "nxncnoskkcmq",
    "user_id": 129,
    "contents": "ncjdkakjcjskqofkkdkakfkfnsshwkd",
    "is_hot": 2,
    "p_type": 1,
    "browse_count": 0,
    "is_score": 2,
    "id": 4
  },
  {
    "circle_id": 1,
    "create_time": "2017-07-19 17:29:39",
    "title": "333",
    "type": 1,
```

```

    "theme_type": 22,
    "score": 0,
    "theme_type_name": "",
    "des": "fasdfsdfasdasf",
    "user_id": 129,
    "contents": "<h1>1231231231232312</h1>",
    "is_hot": 2,
    "p_type": 1,
    "browse_count": 0,
    "is_score": 2,
    "id": 3
  },
  {
    "circle_id": 1,
    "create_time": "2017-07-19 17:19:00",
    "title": "22",
    "type": 1,
    "theme_type": 22,
    "score": 0,
    "theme_type_name": "",
    "des": "fasdfsdfasdasf",
    "user_id": 129,
    "contents": "<h1>1231231231232312</h1>",
    "is_hot": 1,
    "p_type": 1,
    "browse_count": 0,
    "is_score": 2,
    "id": 2
  }
]
}

```

## 1.12.5. 帖子，动态列表接口

### 基本信息

更新时间:2017/07/20 15:47:57

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
帖子，动态列表接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60025
q_t	true	string	查询类型 1全部 2我的	
p_type	true	string	帖子类型 1帖子 2动态	
user_id	true	number	当前登陆用户ID	
circle_id	false	string	圈子ID p_type=1 此参数必传	
title	false	string	帖子，动态名称	
limit	false	string	每页显示数量	10
page	false	string	当前页	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	meOrNewPostList 分页信息
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	当前页
object	true	object	数据列表
postHotList	true	array[object]	热点数据列表
circle_id	true	number	圈子ID

参数名称	是否必须	数据类型	描述
create_time	true	string	创建时间
title	true	string	标题
type	true	number	文章类型 1内部文章 2外部文章
theme_type	true	number	主题类型ID
score	true	number	评分
theme_type_name	true	string	主题类型名称
des	true	string	简介
user_id	true	number	发帖人ID
contents	true	string	内容
is_hot	true	number	是否热点 1是 2不是
p_type	true	number	帖子类型 1帖子 2动态
browse_count	true	number	浏览量
is_score	true	number	是否评分 1是 2不是
id	true	number	帖子，动态ID
head_img	true	string	发帖人头像
user_name	true	string	发帖人姓名
meOrNewPostList	true	array[object]	我的或者最新数据列表
circle_id	true	number	圈子ID
create_time	true	string	创建时间
title	true	string	标题
type	true	number	文章类型 1内部文章 2外部文章
theme_type	true	number	主题类型ID
score	true	number	评分
theme_type_name	true	string	主题类型名称
des	true	string	简介
user_id	true	number	发帖人ID
contents	true	string	内容
is_hot	true	number	是否热点 1是 2不是
p_type	true	number	帖子类型 1帖子 2动态
browse_count	true	number	浏览量
is_score	true	number	是否评分 1是 2不是
id	true	number	帖子，动态ID
head_img	true	string	发帖人头像

参数名称	是否必须	数据类型	描述
user_name	true	string	发帖人姓名

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 4,
    "pageSize": 2,
    "totalPage": 2,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "postHotList": [
      {
        "circle_id": 1,
        "create_time": "2017-07-20 11:37:43",
        "user_name": null,
        "head_img": null,
        "title": "jjdjsijdj",
        "type": 2,
        "theme_type": 22,
        "score": 0,
        "theme_type_name": "",
        "des": "nxncnoskkcmq",
        "user_id": 143,
        "contents": "ncjdkakjcjskqofkkdkakfknsshwkd",
        "is_hot": 1,
        "p_type": 1,
        "browse_count": 0,
        "is_score": 2,
        "id": 4
      },
      {
        "circle_id": 1,
        "create_time": "2017-07-19 17:29:39",
        "user_name": "",
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",

```

```
"title": "333",
"type": 1,
"theme_type": 22,
"score": 0,
"theme_type_name": "",
"des": "fasdfsdfasdasf",
"user_id": 129,
"contents": "<h1>1231231231232312</h1>",
"is_hot": 1,
"p_type": 1,
"browse_count": 0,
"is_score": 2,
"id": 3
},
{
  "circle_id": 1,
  "create_time": "2017-07-19 17:19:00",
  "user_name": "",
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
  "title": "22",
  "type": 1,
  "theme_type": 22,
  "score": 0,
  "theme_type_name": "",
  "des": "fasdfsdfasdasf",
  "user_id": 129,
  "contents": "<h1>1231231231232312</h1>",
  "is_hot": 1,
  "p_type": 1,
  "browse_count": 0,
  "is_score": 2,
  "id": 2
}
],
"meOrNewPostList": [
  {
    "circle_id": 1,
    "create_time": "2017-07-20 11:37:43",
    "user_name": null,
    "head_img": null,
```



```
"title": "jjdjsijdj",
"type": 2,
"theme_type": 22,
"score": 0,
"theme_type_name": "",
"des": "nxncnoskkcmq",
"user_id": 143,
"contents": "ncjdkakjcjskqofkkdkakfkfnsshwkd",
"is_hot": 1,
"p_type": 1,
"browse_count": 0,
"is_score": 2,
"id": 4
},
{
  "circle_id": 1,
  "create_time": "2017-07-19 17:29:39",
  "user_name": "",
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
  "title": "333",
  "type": 1,
  "theme_type": 22,
  "score": 0,
  "theme_type_name": "",
  "des": "fasdfsdfasdasf",
  "user_id": 129,
  "contents": "<h1>1231231231232312</h1>",
  "is_hot": 1,
  "p_type": 1,
  "browse_count": 0,
  "is_score": 2,
  "id": 3
}
]
}
}
```

# 1.12.6. 帖子，动态详情接口

## 基本信息

更新时间:2017/07/20 16:48:46

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
帖子，动态详情接口

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60030
user_id	true	number	登陆用户ID	
id	true	number	帖子，动态数据ID	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
circle_id	true	number	圈子ID
create_time	true	string	创建时间
user_name	true	string	发帖用户姓名
head_img	true	string	发帖用户头像
title	true	string	标题
type	true	number	文章类型 1内部文章 2外部文章
theme_type	true	number	主题类型ID

参数名称	是否必须	数据类型	描述
score	true	number	评分
theme_type_name	true	string	主题类型名称
des	true	string	简介
user_id	true	number	发帖用户ID
contents	true	string	内容
is_hot	true	number	是否热点 1是 2不是
p_type	true	number	帖子类型 1帖子 2动态
browse_count	true	number	浏览量
is_score	true	number	是否评分 1是 2不是
id	true	number	帖子，动态ID

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "circle_id": 1,
    "create_time": "2017-07-20 11:37:43",
    "user_name": "",
    "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg",
    "title": "jjdjsijdj",
    "type": 2,
    "theme_type": 22,
    "score": 0,
    "theme_type_name": "",
    "des": "nxncnoskkcmq",
    "user_id": 129,
    "contents": "ncjdkakjcjskqofkdkakfkfnsshwkd",
    "is_hot": 1,
    "p_type": 1,
    "browse_count": 0,
    "is_score": 2,
    "id": 4
  }
}
```

# 1.12.7. 帖子，动态评分

## 基本信息

更新时间:2017/07/20 16:22:40

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
帖子，动态评分

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60033
post_id	true	number	帖子，动态ID	
score	true	number	评分	
user_id	true	string	用户ID	

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	boolean	返回数据

## 例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
```

```
"object": null
}
```

# 1.12.8. 查询圈友列表

## 基本信息

更新时间:2017/07/21 17:58:36

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
查询圈友列表

## 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

## 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60045
circle_id	true	number	圈子ID	
user_id	true	number	用户ID	
state	true	number	查询列表类型 1待审核（审批列表） 2审核通过（圈友列表）	
limit	true	number	每页显示记录数	10
page	true	number	当前页	1

## 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息

参数名称	是否必须	数据类型	描述
totalCount	true	number	总记录数
pageSize	true	number	每页显示记录数
totalPage	true	number	总页数
currPage	true	number	总记录数
object	true	object	返回数据
circleUserList	true	array[object]	圈友列表
auth_org_name	true	string	机构名称
user_id	true	number	用户ID
post_name	true	string	职位
user_name	true	string	用户姓名
head_img	true	string	用户头像
id	true	string	数据ID
qzInfo	true	object	圈主信息
user_id	true	string	用户ID
user_name	true	string	用户姓名
head_img	true	string	用户头像

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1
  },
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "circleUserList": [
      {
        "auth_org_name": "",
        "user_id": 129,
        "post_name": "",
        "user_name": "",
        "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170720/20170720_109720.jpg"
      }
    ],
  },
}
```

```
"qzInfo": {
  "user_id": "257",
  "user_name": "",
  "head_img":
"http://tyapi.znzkj.net/touyanshe_api/outImages/20170717/20170717_1123297.jpg"
}
}
```

## 1.12.9. 圈友审批接口

### 基本信息

更新时间:2017/07/21 14:28:59

请求类型: HTTP

请求地址: \$testpath\$

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

圈友审批接口

### 全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

### 请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60049
id	true	number	审批数据ID	
state	true	number	状态 2审核通过 3审核不通过	
circle_id	true	number	圈子ID	

### 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.12.10. 加入圈子接口

基本信息

更新时间:2017/07/21 15:27:59

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
加入圈子接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60040
circle_id	true	number	圈子ID	
user_id	true	number	用户ID	

响应数据



参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据
id	true	string	加入数据ID

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": {
    "id": "2"
  }
}
```

1.12.11. 删除动态接口

基本信息

更新时间:2017/07/24 11:11:18

请求类型: HTTP  
请求地址: \$testpath\$  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
删除动态接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	接口编码	60053
id	true	number	动态ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```

1.12.12. 修改圈子信息接口

基本信息

更新时间:2017/07/24 11:11:50

请求类型：HTTP  
请求地址：\$testpath\$  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改圈子信息接口

全局请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
accessToken	true	string	请求凭证 登陆后返回	
version	true	string	接口版本信息	1.0.0
deviceType	true	string	设备类型 0 android 1 ios 2 微信 3 网站 10 其他	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
requestCode	true	string	修改圈子信息	60070
id	true	number	圈子ID	
name	false	string	圈子名称 以下参数至少传一个	
img_path	false	string	圈子图片	
des	false	string	圈子简介	
is_free	false	string	是否收费 1收费 2不收费	
free_money	false	string	收费金额 is_free=1 此参数必传	
free_month	false	string	收费方式 1:1个月 12: 1年 is_free=1 此参数必传	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
statusCode	true	string	返回编码
msg	true	string	返回信息
page	true	object	分页信息
object	true	object	返回数据

例子

```
{
  "msg": "",
  "page": null,
  "statusCode": "00000",
  "object": null
}
```