

html列表

有序列表

无序列表

列表项

<dl>列表

<dt>列表项

<dd>描述

```
1  无序列表与有序列表
2  <ul>
3  <li>苹果</li>
4  <li>香蕉</li>
5  <li>橘子</li>
6  </ul>
7  <ol>
8  <li>苹果</li>
9  <li>香蕉</li>
10 <li>橘子</li>
11 </ol>
```

1.无序列表

标签

属性：disc(实体圆)、circle(空心圆)、square(方块实体)

type="disc"

2.有序列表

A a l i start

type="a"

start="10"从十开始

3. 嵌套列表

4. 自定义列表

<dl> <dt> <dd>

```
1  <dl>
2  <dt>helloworld</dt>
3  <dd>每一门语言都会 打印helloworld</dd>
```

```
4
5 <dt>helloworld</dt>
6 <dd></dd>
7 </dl>
```

html块

1.html块元素

块元素在显示时，通常会一新的一行开始

<h1> <p>

2.html内联元素

内联元素通常不会以新行开始

加重标签<a>链接

3.html<div>元素

也被称为块元素，其主要是组合html元素的容器（配合css样式使用）

```
1 <div id="divid">
2   <p>hello world</p>
3   <a>点击我<a><!--这个不想设置成颜色-->
4 </div>
```

```
1 在head中
2 <link ref="stylesheet" type="text/css" href="mycss.css">
```

```
1 在css文件中
2 #divid p{
3     color:blueviolet;
4 }
```

4.html元素

元素是内联元素，可以作为**文本**的容器

关于内联元素:inline element 内联元素,意思就是文本模式,都在同一行从左向右显示,不独占一行.

```
1 <style type="text/css">
2     span{
3         color: aqua;
4     }
5
6
7 <div id="divspan">
8     <p><span>这是一个测试效果</span>span 是什么样子</p>
9 </div>
```



注释：<!-- 注释内容-->快捷键 ctrl+shift+/ ctrl+/\

html表单和php环境搭建

常用表单

<form>表单

<input>输入域

<textarea>文本域

<label>控制标签

<fieldset>定义域

<legend>域的标题

<select>选项列表

<optgroup>选项组

<option>下拉列表的选项

<button>按钮

```
1 在body中
2 <form>
3     用户名:
4     <input type="text"/>
```

```
5      <br/>
6      密码:
7      <input type="password"/>
8      <br/>
9      你喜欢的水果有
10     <br/>
11
12     苹果<input type="checkbox"/>
13     西红柿<input type="checkbox"/>
14     香蕉<input type="checkbox"/>
15
16     <br/>
17     请选择你得性别
18     男<input type="radio" name="gender"/>
19     女<input type="radio" name="gender"/>
20     <br/>
21
22     请选择您常用的网站
23     <select>
24         <option>www.baidu.com</option>
25         <option>www.baidu.com</option>
26     </select>
27     <input type="button" value="按钮">
28     <input type="submit" value="确定"><!--默认文本内容是提交-->
29 </form>
30
31 <!--文本域可以在表单之外去创建-->
32 <textarea cols=30" rows="30">请在此添加信息</textarea>
```