

Neusoft

# 数字生活项目API说明文档

## V1.0.3

东软教育科技集团有限公司  
(版权所有，翻版必究)

## 目录

1.项目说明 .....	3
1.1服务器地址 .....	3
1.2登录说明 .....	3
1.3注销说明 .....	3
1.4安全认证 .....	3
1.5.系统默认用户 .....	3
1.6表格分页 .....	3
1.7系统值和返回状态码 .....	3
2.接口列表 .....	4
2.1.登录 .....	4
2.1.1.用户登录 .....	4
2.2.用户信息 .....	5
2.2.1.查询个人基本信息 .....	5
2.3.新闻资讯 .....	7
2.3.1.获取新闻列表 .....	7
2.3.2.获取新闻详细信息 .....	8
2.4.广告轮播 .....	10
2.4.1.查询引导页及主页轮播 .....	10
2.5.文件上传 .....	11
2.5.1.通用文件上传接口 .....	11
2.6.政府服务热线 .....	12
2.6.1.诉求分类 .....	12
2.6.2.诉求 .....	13
2.7.青年驿站 .....	15
2.7.1人才政策区域 .....	15
2.7.2.驿站 .....	16
2.8.物流查询 .....	19
2.8.1.物流公司 .....	19
2.8.2.物流信息 .....	21
2.8.3.广告轮播图 .....	23
2.9.宠物医院 .....	24
2.9.1.宠物分类 .....	24
2.9.2.宠物医生 .....	26
2.9.3.问诊 .....	27
2.9.4.问诊聊天 .....	31
2.10全部服务 .....	33
2.10.1获取系统全部服务 .....	33

# 1. 项目说明

## 1.1 服务器地址

<http://124.93.196.45:10091/prod-api>

## 1.2 登录说明

处于安全考虑部分接口需要先登录获取授权 TOKEN 信息才能调用接口功能，需要认证信息的接口请参见每个接口的详细说明。

## 1.3 注销说明

用户退出登录统一接口：/logout，无需参数，POST 请求

## 1.4 安全认证

需要安全认证的接口需要在请求头设置认证信息，格式如下：

参数：Authorization

参数值：登录获取 TOKEN

## 1.5 系统默认用户

用户登录资源平台<http://124.93.196.45:8084> 地址，查看【服务端登录用户信息】内的信息，可查看服务端接口登录的用户名和密码。

## 1.6 表格分页

对于返回列表数据接口由于涉及到分页信息，需要传递分页参数，格式如下：参

数：pageNum 参数值：当前页码

参数：pageSize 参数值：每页数据条数

## 1.7 系统值和返回状态码

本文档所有接口返回值类型如不特殊说明均为JSON 格式。

返回状态如下：

状态码	说明
200	正常
500	系统异常

401	未授权
403	禁止访问
404	未找到资源

**另外：**如下字段出现在返回结果集中，属于业务辅助字段一般可以忽略，多数情况下数据内 容可能为“null” 。 主要字段如下：

字段名	字段含义	备注
searchValue	搜索内容	
createBy	创建用户	
updateBy	更新用户	
updateTime	更新时间	
remark	备注	
params	参数集合	

## 2. 接口列表

### 2.1.登录

#### 2.1.1.用户登录

接口地址

POST /api/login

接口描述

请求数据类型

application/ json

请求示例

{
---

```
{
  "username": "David",
  "password": 123456
}
```

## 请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
username	用户名		true	string
password	用户密码		true	string

## 响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码， 200 正确， 其他错误	string
msg	返回消息内容	string
token	返回 token 信息	string

## 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJsb2dpbi91c2VyX2tleSI6ImY2NTg5NjJhLWJmMDMtNDM0Mi1iYjFmLTRiNzAxYmQzNGViMCJ9.rsmLIODdu3p7DszpltwEyLXEJc20RejFXtjBITxYDA7q4PKyborAdyAsLGAtR4YEuRiq9XQIGdchtrLovGRpFA"
}
```

## 2.2. 用户信息

### 2.2.1. 查询个人基本信息

#### 接口地址

GET /getInfo

#### 接口描述

#### 请求数据类型

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码， 200 正确， 其他错误	string
msg	返回消息内容	string
user	返回用户信息数据	用户信息
permissions	权限列表	权限信息
roles	角色列表	角色信息

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "permissions": [],
  "roles": [],
  "user": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "David",
    "createTime": "2023-07-03 18:44:36",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "userId": 1111133,
    "deptId": null,
    "userName": "David",
    "nickName": "大卫",
    "email": "David@163.com",
    "phoneNumber": "15840669812",
    "sex": "0",
    "avatar": "/profile/2020/10/26/27e7fd58-0972-4dbf-941c-590624e6a886.png",
    "salt": null,
    "status": "0",
    "delFlag": "0",
    "loginIp": "",
    "loginDate": null,
    "idCard": "210113199808242137",
    "balance": 1000.00,
    "score": 1000,
    "dept": null,
    "roles": [],
    "roleIds": null,
    "postIds": null,
    "admin": false
  }
}
```

```
}  
}
```

## 2.3.新闻资讯

### 2.3.1.获取新闻列表

#### 接口地址

GET /press/press/list

#### 接口描述

#### 请求数据类型

params

#### 请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
title	新闻标题		false	string

#### 响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	string
msg	消息内容	string
rows	列表数据（数组类型）	新闻实体
total	总记录数	String

#### 响应示例

```
{  
  "total": 1,  
  "rows": [  
    {  
      "searchValue": null,  
      "createBy": "1",  
      "createTime": "2022-06-20 10:45:02",  
      "updateBy": null,  
    }  
  ]  
}
```

```

      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 231,
      "appType": "smart_city",
      "cover": "/prod-api/profile/upload/image/2022/06/20/8e1b29e6-4d67-4d12-a5cf-8240c99f268e.png",
      "title": "开创多彩贵州的美好未来——沿着总书记的足迹之贵州篇",
      "subTitle": null,
      "content": "<p>党的十八大以来，习近平总书记两次深入贵州考察调研，指引贵州坚持以高质量发展统揽全局，走好新时代的长征路。</p>",
      "status": "Y",
      "publishDate": "2022-06-20",
      "tags": null,
      "commentNum": 983,
      "likeNum": 861,
      "readNum": 7349,
      "type": "9",
      "top": "N",
      "hot": "N"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}

```

### 2.3.2.获取新闻详细信息

#### 接口地址

GET /press/press/{id}

#### 接口描述

#### 请求数据类型

#### 请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	新闻 id		true	integer(int64)

#### 响应参数



参数名称	参数说明	类型
code	状态码， 200 正确， 其他错误	string
data	新闻	新闻实体
msg	返回消息内容	string

### 响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "1",
    "createTime": "2022-06-20 10:45:02",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 231,
    "appType": "smart_city",
    "cover": "/prod-api/profile/upload/image/2022/06/20/8e1b29e6-4d67-4d12-a5cf-8240c99f268e.png",
    "title": "开创多彩贵州的美好未来——沿着总书记的足迹之贵州篇",
    "subTitle": null,
    "content": "<p>\t党的十八大以来，习近平总书记两次深入贵州考察调研，指引贵州坚持以高质量发展统揽全局，走好新时代的长征路。</p>",
    "status": "Y",
    "publishDate": "2022-06-20",
    "tags": null,
    "commentNum": 983,
    "likeNum": 861,
    "readNum": 7349,
    "type": "9",
    "top": "N",
    "hot": "N"
  }
}
```

## 2.4.广告轮播

### 2.4.1.查询引导页及主页轮播

#### 接口地址

GET /api/rotation/list

#### 接口描述

#### 请求数据类型

params

请求参数 支持分页和排序 参数参见表格分页和排序说明

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
type	广告类型 1 引导页轮播 2 主页轮播		true	string

#### 响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	string
msg	消息内容	string
rows	列表数据（数组类型）	广告轮播实体
total	总记录数	string

#### 响应示例

```
{
  "total": 6,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2022-06-21 08:56:38",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 34,
      "appType": "smart_city",
      "status": "1",
      "sort": 1,
      "advTitle": "低代码技术",
    }
  ]
}
```

```
      "advImg": "/prod-api/profile/upload/image/2022/06/21/484d77ef-b2ce-4861-9d32-727f6be3079e.png",
      "servModule": "",
      "targetId": null,
      "type": "2"
    },
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2021-05-06 15:40:59",
      "updateBy": "1111129",
      "updateTime": "2021-06-25 11:02:51",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 26,
      "appType": "smart_city",
      "status": "1",
      "sort": 3,
      "advTitle": "首页轮播",
      "advImg": "/prod-api/profile/upload/image/2021/05/06/e614cb7f-63b0-4cda-bf47-db286ea1b074.png",
      "servModule": "新闻详情",
      "targetId": 29,
      "type": "2"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.5.文件上传

2.5.1.通用文件上传接口

接口地址

post /common/upload

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
file	上传的文件对象		true	file

响应参数

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

code	状态码	string
msg	消息内容	string
fileName	列表数据（数组类型）	广告轮播实体
url	文件访问地址	string

响应示例

```
{
  "code": " 200 ",
  "msg": "查询成功",
  "fileName": "/profile/upload/2023/05/21/c2923009-f18c-46bf-b10c-1af87ef7517e.png",
  "url": "http://10.199.0.252/profile/upload/2023/05/21/c2923009-f18c-46bf-b10c-1af87ef7517e.png"
}
```

2.6.政府服务热线

2.6.1. 诉求分类

2.6.1.1.查询所有诉求分类

接口地址

GET /api/gov-service-hotline/appeal-category/list

接口描述 分页获取所有的诉求分类，也可不传分页参数来获取全部的诉求分类

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string

rows	全部数据列表	array
------	--------	-------

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 4,
      "name": "衣食住行",
      "sort": 1,
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/02/24/aed84 b53-f416-4af1-be5e-e70a9ddb8027.png"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.6.2诉求

2.6.2.1.分页查询我提交的所有诉求

接口地址

GET /api/gov-service-hotline/appeal/my-list

接口描述 分页获取我提交的所有诉求

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

code	状态码	integer
msg	消息内容	string
rows	全部数据列表	array

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "createTime": "2022-02-24 15:38:50",
      "id": 4,
      "userId": 105,
      "appealCategoryId": 4,
      "title": "这是一个诉求",
      "content": "因为疫情，物价是在太高了，请处理一下。",
      "undertaker": "物价局",
      "state": "1",
      "detailResult": "以让他们降价了",
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/02/24/82a57 055-3298-4b74-94e0-d2a222d3d19e.png",
      "appealCategoryName": "衣食住行"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.6.2.2.创建提交诉求

接口地址

POST /api/gov-service-hotline/appeal

接口描述 通过 API 创建新的诉求

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
  "appealCategoryId": 5,
  "title": "测试诉求 001",
  "content": "诉求内容诉求内容诉求内容诉求内容诉求内容",
  "undertaker": "大连市政府",
  "imgUrl": "/profile/abc.png"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
------	------	------	----	------

appealCategoryId	所属诉求分类 ID		true	integer
title	诉求标题		true	string
content	诉求内容		true	string
undertaker	承办单位		true	string
imgUrl	诉求图片 URL		true	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.7. 青年驿站

2.7.1人才政策区域

2.7.1.1.获取所有人才政策区域

接口地址

GET /api/youth-inn/talent-policy-area/list

接口描述 获取人才区域列表

请求数据类型

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
无				

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	人才政策	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 7,
      "name": "大连市中山区",
      "imgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/466cb9ef-4fc3-458a-8499-27a1b7101445.jpeg",
      "introduce": ""
    }
  ]
}
```

2.7.2.驿站

2.7.2.1.分页获取所有驿站列表

接口地址

GET /api/youth-inn/youth-inn/list

接口描述 分页获取所有驿站列表

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
------	------	------	----	------



pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	integer

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
rows	全部数据列表	array

响应示例

```
{
  "total": 12,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 8,
      "name": "钻石湾海滨驿站",
      "coverImgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/b86fa8e1-b556-48a5-893e-e47f0dcbd6a1.jpg",
      "imageUrls": "",
      "bedsCountBoy": 123,
      "bedsCountGirl": 121,
      "address": "辽宁大连甘井子甘井子街道和硕街8号钻石湾未来里G3公寓1507，大连",
      "phone": "17108303960-759",
      "workTime": "8:00-11:00 13:00-16:00",
      "introduce": "隔窗望去海景，夜晚特别好看，市内清新风格的装修，配备舒适的大床和床垫，相信您一定会舒舒服服的睡个好觉！除此之外卧室还有空调、衣柜、挂墙液晶电视、免费千兆wifi、以及独立的卫生间哦24小时热水是妥妥的！如果您想做饭，厨房免费提供给您，快来大展厨艺吧！",
      "internalFacilities": "",
      "surroundingFacilities": "",
      "specialService": "",
      "imageUrlList": null
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.7.2.2.获取指定驿站的详情

接口地址

GET /api/youth-inn/youth-inn/{id}

接口描述 根据 ID 获取指定驿站的详情

请求数据类型

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
Id	驿站 ID		true	integer

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	驿站	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 11,
    "name": "大连开发区金马路驿站",
    "coverImgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/31f7b6bf-3e68-4736-930b-1e60dac2b0ac.jpg",
    "imageUrls": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/e0b34775-e8b9-47d6-8ab9-bd97d43e9da0.jpg",
    "bedsCountBoy": 68,
    "bedsCountGirl": 23,
    "address": "大连金州区恒安里-2号楼，大连",
    "phone": "021-80187829-2818146",
    "workTime": "8:00-22:00",
    "introduce": "你好，房屋位于",
  }
}
```

```
    "internalFacilities": "暖气 小冰箱 洗衣机 电热水壶 免费有线上网 拖鞋 吹风机 免费wifi 全套厨房 独立卫浴 淋浴房 电视",
    "surroundingFacilities": "林海滑雪场, AC超市",
    "specialService": "自动取款机 电梯",
    "imageUrlList": [
        "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/e0b34775-e8b9-47d6-8ab9-bd97d43e9da0.jpg"
    ]
}
```

2.8.物流查询

2.8.1.物流公司

2.8.1.1.获取所有物流公司

接口地址

GET /api/logistics-inquiry/logistics\_company/list

接口描述 获取全部物流公司

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	物流公司	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
```

```
"code": 200,
"data": [
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 9,
    "name": "百世快递",
    "sort": 1,
    "imgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/cce0fba6-ad2c-4b12-a9a2-a860ad6f7cad.jpeg",
    "introduce": "",
    "shippingMethod": "",
    "phone": "18829320120",
    "priceList": null,
    "newsList": null
  },
]
```

2.8.1.2.获取物流公司详情

接口地址

GET /api/logistics-inquiry/logistics\_company/{id}

接口描述 获取物流公司详情

请求数据类型

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
Id	物流公司 ID		true	integer

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	物流数据	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 11,
    "name": "德邦快递",
    "sort": 3,
    "imgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/82c030a1-5ed1-4116-bbaf-da0b6ad6c4bb.jpeg",
    "introduce": "德邦快递创建于1996年，总部位于上海市青浦区。德邦快递致力成为以客户为中心，以大件快递为核心业务，业务涉及快运、整车、仓储与供应链等多元业务的综合性快递、物流供应商，为跨行业的客户提供综合性的快递、物流选择，公司先后获得“守合同重信用企业”[1]、“十佳电子商务服务商”[2]、“中国物流杰出企业”[3]等荣誉。2018年1月16日，公司在上海证券交易所正式登陆A股市场上市，股票代码为“603056”[4]；同年7月，德邦快递上榜财富中文网发布的2018年《财富》中国500强企业",
    "shippingMethod": "海运，空运，大件运输",
    "phone": "18853920305",
    "priceList": [],
    "newsList": []
  }
}
```

## 2.8.2.物流信息

### 2.8.2.1.根据运单号查询物流信息

#### 接口地址

GET /api/logistics-inquiry/logistics\_info/{no}

**接口描述** 分页获取指定诉求分类下的所有的诉求

#### 请求数据类型

#### 请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
no	快递单号		true	string

#### 响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	物流信息	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2022-03-14 13:53:25",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 11,
    "companyId": 9,
    "infoNo": "BSKD0000001",
    "company": {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 9,
      "name": "百世快递",
      "sort": 1,
      "imgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/cce0fba6-ad2c-4b12-a9a2-a860ad6f7cad.jpeg",
      "introduce": ""百世快递”是一家在国内率先运用信息化手段探索快递行业转型升级之路的大型民营快递公司。[1] \n2010年11月，杭州百世网络技术有限公司成功收购“汇通快运”，随后更名为“百世汇通”，成为百世网络旗下的知名快递品牌。 \n2016年，“百世汇通”更名，正式以新名称“百世快递”面世。[2] \n2021年《财富》中国500强排行榜，排名341。[46] \n2021年10月29日，极兔速递以68亿元收购百世集团国内快递业务",
      "shippingMethod": "海运，空运，陆运",
      "phone": "18829320120",
      "priceList": null,
      "newsList": null
    },
    "stepList": [
      {
        "searchValue": null,
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 10,
        "infol": 11,
```

```
    "eventAt": "2020-03-21",
    "stateName": "快递已到达目的地中转场",
    "addressAt": "辽宁省盘锦市中转场"
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 9,
    "infol": 11,
    "eventAt": "2020-03-19",
    "stateName": "快递开始运输",
    "addressAt": "辽宁省沈阳市"
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 8,
    "infol": 11,
    "eventAt": "2020-03-11",
    "stateName": "快递已揽件揽件",
    "addressAt": "辽宁省大连市"
  }
]
}
```

2.8.3.广告轮播图

2.8.3.1.获取所有首页广告轮播图

接口地址

GET /api/logistics-inquiry/ad-banner/list

接口描述 获取全部广告轮播图

请求数据类型

请求示例

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
------	------	------	----	------

无				
---	--	--	--	--

## 响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	广告轮播	object

## 响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 7,
      "title": "顺丰快递推出小时达同城服务",
      "sort": 1,
      "imgUrl": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/1d403222-d598-4a1c-8eab-437e226e094d.jpeg"
    },
  ]
}
```

## 2.9. 宠物医院

### 2.9.1. 宠物分类

#### 2.9.1.1 获取所有宠物分类

##### 接口地址

GET /api/pet-hospital/pet-type/list

**接口描述** 获取全部后台配置的宠物分类相关信息列表

##### 请求数据类型



请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
无				

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
data	宠物分类	object

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": 9,
      "name": "小猫咪",
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/a1834 509-c402-46ae-870f-6dfdebfa31e3.jpg"
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "小狗",
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/b8f1e 697-1d18-4afe-92e5-7fdc03690b56.jpg"
    },
    {
      "id": 11,
      "name": "鹦鹉",
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/f8ef8 5e1-80fb-4b53-a62a-fb119d946458.jpg"
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "金鱼",
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/e3dc8 c21-ca7d-4dd7-8d18-6aa81c05215a.jpg"
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "兔子",
      "imgUrl": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/7beed 6cb-b652-46c7-88d8-4c3253e710a7.jpg"
    }
  ]
}
```

2.9.2.宠物医生

2.9.2.1.分页获取所有宠物医生

接口地址

GET /api/pet-hospital/pet-doctor/list

接口描述 分页获取指定宠物分类下的所有宠物医生

请求数据类型

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	string
typeId	宠物分类 ID		false	integer
name	宠物医生名称搜索关键词		false	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
rows	全部数据列表	array

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "id": 9,
      "typeId": 9,
      "name": "王医生",
      "avatar": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/fa1e6 595-d69b-4713-b6bd-8f5b075e8edf.jpg",
    }
  ]
}
```

```
{
  "jobName": "主任医师",
  "practiceNo": "SK00000001",
  "workingYears": 15,
  "goodAt": "治疗小猫咪不睡觉"
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.9.3.问诊

2.9.3.1.分页查询当前用户的所有问诊记录

接口地址

GET /api/pet-hospital/inquiry/my-list

接口描述 分页查询当前用户曾经提交的所有问诊记录

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	integer

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
rows	全部数据列表	array

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,

```

```

    "createBy": null,
    "createTime": "2023-06-19 15:02:45",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 18,
    "doctorId": 1,
    "userId": 1111133,
    "question": "问题",
    "imageUrls": "问题图片",
    "doctor": null
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2022-03-14 15:24:24",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 17,
    "doctorId": 14,
    "userId": 1111133,
    "question": "我家两条狗狗同时眼珠中间出现一小块膜是怎么回事呢",
    "imageUrls": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/65212221-91df-473d-b662-0ccda7793770.jpeg",
    "doctor": {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 14,
      "typeId": 14,
      "name": "曹进强",
      "avatar": "/prod-api/profile/upload/image/2022/03/14/13570a72-e8d2-436e-b8e9-358074fbb4e7.png",
      "jobName": "技术院长",
      "practiceNo": "A012011430011",
      "workingYears": 15,
      "goodAt": "犬猫肾脏疾病,呼吸道疾病,心脏疾病,胃肠道疾病,传染病,皮肤病,血液疾病,寄生虫疾病,软组织外科等犬猫疾病。"
    }
  }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

### 2.9.3.2.查询所有公开的问诊案例

#### 接口地址

GET /api/pet-hospital/inquiry/list

接口描述 分页获取所有公开的问诊案例

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	integer

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
rows	全部数据列表	array

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2023-06-19 15:02:45",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 18,
      "doctorId": 1,
      "userId": 1111133,
      "question": "问题",
      "imageUrls": "问题图片",
      "doctor": null
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
```

2.9.3.3.创建问题咨询

接口地址

Post /api/pet-hospital/inquiry

接口描述 创建问题咨询

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
  "doctorId": 9,
  "question": "我们家小猫一年没睡觉了，怎么办?",
  "imageUrls": "/dev-api/profile/upload/image/2022/03/08/21322108-5f54-4356-b1da-27291a7a0bbb.jpg"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
doctorId	医生id		true	integer
question	问题		true	integer
imageUrls	问题图片		true	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.9.4.问诊聊天

2.9.4.1.查询某个问诊中的所有聊天

接口地址

GET /api/pet-hospital/inquiry-message/list

接口描述 分页获取某个问诊的所有聊天记录

请求数据类型

params

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
pageNum	分页页码		false	integer
pageSize	分页大小		false	string
inquiryId	问诊 ID		false	integer

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string
rows	全部数据列表	array

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [

```

```
{
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2023-06-19 15:05:22",
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 15,
  "inquiryId": 1,
  "content": "问题",
  "fromRole": "0",
  "fromId": 1111131
},
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2.9.4.2.追问某个问诊聊天

接口地址

POST /api/pet-hospital/inquiry-message

接口描述 API 提交某个问诊的聊天

请求数据类型

application/json

请求示例

```
{
  "inquiryId": 11,
  "content": "这小猫从出生到现在一岁了，就没睡过觉，咋整啊医生~"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
inquiryId	问诊 ID		true	string
content	问诊聊天消息内容		true	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	integer
msg	消息内容	string



响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.10全部服务

2.10.1获取系统全部服务

接口地址

GET /api/service/list

接口描述

请求数据类型

application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
isRecommend	是否推荐，参看字典名：系统是否	query	false	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	状态码	string
msg	消息内容	string
rows	列表数据（数组类型）	服务管理
id	ID	integer(int64)
imgUrl	服务图片	string
link	跳转链接	string
isRecommend	是否推荐，参见字典名：系统是否	string
serviceDesc	服务简介	string
serviceName	服务名称	string
serviceType	服务类别	string
sort	序号	integer(int64)

参数名称	参数说明	类型
total	总记录数	string

### 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [{
    "id": 17,
    "serviceName": "停车场",
    "serviceDesc": "查询停车场",
    "serviceType": "车主服务",
    "imgUrl": "http://localhost:7777/profile/upload/image/2021/05/10/814fc6c4-de48-48a1-95f8-de3e749e348d.png",
    "link": "park/index",
    "sort": 1,
    "isRecommend": "N"
  }],
  "total": 1
}
```