

时代楷模项目 API 说明文档

V1.0.2

东软教育科技集团有限公司
(版权所有，翻版必究)

目录

1. 项目说明	4
1.1 服务器地址	4
1.2 登录说明	4
1.3 注销说明	4
1.4 安全认证	4
1.5 系统默认用户	4
1.6 表格分页	4
1.7 系统值和返回状态码	4
2. 接口列表	6
2.1 APP 公益活动相关接口	6
2.1.1 查询公益活动详情	6
2.1.2 查询公益活动列表	8
2.1.3 查询已报名公益活动列表	10
2.1.4 报名	12
2.2 APP 学习心得相关接口	13
2.2.1 新建学习感言	13
2.2.2 删除学习感言	15
2.2.3 查询学习历史列表	16
2.2.4 保存学习笔记	18
2.2.5 查询学习感言详情	20
2.2.6 查询学习感言列表	21
2.3 APP 我的捐赠相关接口	23
2.3.1 新增我的捐赠	23
2.3.2 删除我的捐赠	25
2.3.3 编辑我的捐赠	26
2.3.4 获取我的捐赠详细信息	28
2.3.5 查询我的捐赠列表	30
2.4 APP 我的身边英雄投递相关接口	32
2.4.1 新增我的身边英雄	33
2.4.2 删除身边英雄	35
2.4.3 修改我的身边英雄	36
2.4.4 获取我的身边英雄详细信息	38
2.4.5 查询我的身边英雄列表	39
2.5 APP 我的需求投递	41
2.5.1 新增我的需求	41
2.5.2 删除我的需求	42
2.5.3 编辑我的需求	44
2.5.4 获取我的需求详细信息	45
2.5.5 查询我的需求列表	47
2.6 APP 楷模公告相关接口	49
2.6.1 查询时代楷模轮播图	49
2.6.2 查询时代楷模轮播图评论列表	51
2.6.3 查询时代楷模轮播图详情	52

2.6.4 查询楷模公告	54
2.6.5 查询往期楷模公告	56
2.6.6 查询时代楷模精神	57
2.6.7 发表轮播图评论	58
2.6.8 致敬	61
2.7APP 楷模列表相关接口	62
2.7.1 查询楷模评论列表	63
2.7.2 查询楷模详情	64
2.7.3 查询楷模列表	66
2.7.4 发表楷模评论	67
2.7.5 致敬	69
2.8APP 物资捐赠模块相关接口	71
2.8.1 获取物资捐赠详细信息	71
2.8.2 查询物资捐赠列表	73
2.9APP 用户相关接口	75
2.9.1 用户信息	75
2.9.2 修改密码 需要退出重新登录	77
2.9.3 更新用户信息：更新头像 姓名 性别 电子邮箱	79
2.9.4 修改联系电话 需要退出重新登录	80
2.10APP 群众需求相关接口	81
2.10.1 获取群众需求详细信息	81
2.10.2 查询群众需求列表	83
2.11APP 英雄故事相关接口	85
2.11.1 查询英雄故事评论列表	85
2.11.2 查询英雄故事详情	87
2.11.3 查询英雄故事列表	89
2.11.4 发表英雄故事评论	91
2.11.5 致敬	92
2.12APP 身边英雄相关接口	94
2.12.1 查询身边英雄评论列表	94
2.12.2 获取身边英雄详细信息	95
2.12.3 查询身边英雄列表	97
2.12.4 发表身边英雄评论	99
2.12.5 致敬	101
2.14 登录	102
2.14.1app 登录接口	102

1. 项目说明

1.1 服务器地址

<http://124.93.196.45:10091/Neusoft/times-model>

1.2 登录说明

处于安全考虑部分接口需要先登录获取授权 TOKEN 信息才能调用接口功能， 需要认证信息的接口请参见每个接口的详细说明。

1.3 注销说明

用户退出登录统一接口： /logout， 无需参数， POST 请求

1.4 安全认证

需要安全认证的接口需要在请求头设置认证信息， 格式如下：

参数： Authorization

参数值： 登录获取 TOKEN

1.5.系统默认用户

用户登录资源平台 <http://124.93.196.45:8084> 地址， 查看【服务端登录用户信息】内的信息， 可查看服务端接口登录的用户名和密码。

1.6 表格分页

对于返回列表数据接口由于涉及到分页信息， 需要传递分页参数， 格式如下：

参数： pageNum 参数值： 当前页码

参数： pageSize 参数值： 每页数据条数

1.7 系统值和返回状态码

本文档所有接口返回值类型如不特殊说明均为 JSON 格式。

返回状态如下：

状态码	说明
200	正常
500	系统异常
401	未授权

403	禁止访问
404	未找到资源

另外：如下字段出现在返回结果集中，属于业务辅助字段一般可以忽略，多数情况下数据内容可能为“null”。主要字段如下：

字段名	字段含义	备注
searchValue	搜索内容	
createBy	创建用户	
updateBy	更新用户	
updateTime	更新时间	
remark	备注	
params	参数集合	

2. 接口列表

2. 1APP 公益活动相关接口

2. 1. 1 查询公益活动详情

接口地址

GET /activity/app-o/detail

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明	schema
id	integer	公益活动 id	
title	string	标题	
picPath	string	图片地址	
startDate	string	活动开始时间	
endDate	string	活动结束时间	
sponsor	string	发起方	
content	string	详情	
signUpNum	integer	已报名人数	
status	integer	状态（1：报名中；2：报名截止；3：已报名）	
signUpEndDate	string	报名截止时间	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "核酸检测志愿者服务",
    "picPath": "/profile/a02.jpg",
```

```
    "startDate": "2022/4/20/ 10:00",
    "endDate": "2022/4/20/ 20:00",
    "sponsor": "南沙街道",
    "content": "因疫情防控需要",
    "signUpNum": 11,
    "status": 2,
    "signUpEndDate": "2022/4/19/ 19:00"
  }
}
```

2.1.2 查询公益活动列表

接口地址

GET /activity/app-o/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
rows		array	
total		integer(int64)	integer(int64)

响应示例

```
{
  {
    "total": 2,
    "rows": [
      {
        "id": 1,
        "title": "携手防疫志愿服务",
        "picPath": "/profile/a01.jpg",
        "startDate": "2022/4/28/ 10:00",
        "endDate": "2022/4/28/ 20:00",
        "sponsor": "星海湾街道",
        "content": "因疫情防控需要",
        "signUpNum": 11,
        "status": 1
      },
      {
        "id": 1,
```

```
        "title": "核酸检测志愿者服务",
        "picPath": "/profile/a02.jpg",
        "startDate": "2022/4/20/ 10:00",
        "endDate": "2022/4/20/ 20:00",
        "sponsor": "南沙街道",
        "content": "因疫情防控需要",
        "signUpNum": 8,
        "status": 3
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2.1.3 查询已报名公益活动列表

接口地址

GET /activity/app/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
id	integer	公益活动 id	
title	string	标题	
picPath	string	图片地址	
startDate	string	活动开始时间	
endDate	string	活动结束时间	
sponsor	string	发起方	
content	string	详情	
signUpNum	integer	已报名人数	
status	integer	状态（1：报名中；2：报名截止；3：已报名）	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "id": 1,
```

```
        "title": "核酸检测志愿者服务",
        "picPath": "/profile/a02.jpg",
        "startDate": "2022/4/20/ 10:00",
        "endDate": "2022/4/20/ 20:00",
        "sponsor": "南沙街道",
        "content": "因疫情防控需要",
        "signUpNum": 8,
        "status": 3
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2.1.4 报名

接口地址

GET /activity/app/signUp

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	公益活动 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

--

2. 2APP 学习心得相关接口

2. 2. 1 新建学习感言

接口地址

POST /appStudy/app/createStatement

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
content	学习感言内容		true	string	
picPath	学习感言照片		true	string	
title	学习感言标题		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "报名成功。",
  "code": 200
}
```

2.2.2 删除学习感言

接口地址

GET /appStudy/app/deleteStatement

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	学习感言 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

<pre>{ "msg": "删除成功。", "code": 200 }</pre>
--

2.2.3 查询学习历史列表

接口地址

GET /appStudy/app/historyList

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
rows		array	
Total		integer(int64)	integer(int64)
id	integer	学习历史 id	
topicId	string	文章 id	
topicType	string	文章类型（1：楷模；2：英雄故事；3：身边英雄；4：轮播图）	

参数名称	参数说明	类型	schema
title	string	文章标题	
content	string	文章详情	
notesContent	string	学习笔记	
readTime	string	文章阅读时间	

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
  "total": 0
}
```

2.2.4 保存学习笔记

接口地址

POST /appStudy/app/saveNote

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "id": 0,
  "notesContent": "",
  "sysUserId": 0
}
```

```
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	学习历史 id		true	integer(int32)	
notesContent	学习内容		true	string	
sysUserId	用户 id		true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

2.2.5 查询学习感言详情

接口地址

GET /appStudy/app/statementDetail

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
id	id	integer(int32)	
title	标题	string	
content	内容	string	
picPath	图片	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 4,
    "title": "大手拉小手",
    "content": "3月16日是手拉手情系贫困小伙伴全国统一行动日。其互动活动开始于90年代初，由共青团中央，全国少工委联合有关部门共同发起的。",
    "picPath": null
  }
}
```

2.2.6 查询学习感言列表

接口地址

GET /appStudy/app/statementList

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)

参数名称	参数说明	类型	schema
msg		string	
rows		array	
total		integer(int64)	integer(int64)

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
  "total": 0
}
```

2. 3APP 我的捐赠相关接口

2. 3. 1 新增我的捐赠

接口地址

POST /appMyDonate/add

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	数据类型	请求类型	必须	参数说明	schema
------	------	------	----	------	--------

参数名称	数据类型	请求类型	必须	参数说明	schema
picFile	File		true	捐赠物资图片	
content	String		true	内容详情	
title	String		true	标题	
contactName	String		true	联系人	
contactPhone	String		true	联系电话	
contributeUname	String		true	捐赠人/捐赠团队名称	
cuntributeList	String		true	捐赠物资清单	
upFlag	String		true	团体/个人区分，0：个人，1：团体	
toUname	String		true	捐赠对象	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

<pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre>

2.3.2 删除我的捐赠

接口地址

GET /appMyDonate/deleteDonate/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.3.3 编辑我的捐赠

注：此接口需要携带认证信息, 将之前登录认证返回的 token 放到请求头 Authorization 中

接口地址

POST /appMyDonate/edit

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	数据类型	请求类型	必须	参数说明	schema
id	Integer		true	物资捐赠表主键	
picFile	File		true	捐赠物资图片	
content	String		true	内容详情	
title	String		true	标题	
contactName	String		true	联系人	
contactPhone	String		true	联系电话	
contributeUname	String		true	捐赠人/捐赠团队名称	
cuntributeList	String		true	捐赠物资清单	
upFlag	String		true	团体/个人区分，0：个人，1：团体	
toUname	String		true	捐赠对象	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

2.3.4 获取我的捐赠详细信息

接口地址

GET /appMyDonate/getDonate/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
data	Object	捐赠

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 1,
```

```
    "title": "驰援武汉 共同战疫",
    "upFlag": "0",
    "contributeUname": "测试 1 号",
    "picPath":
"/profile/upload/2022/04/20/weida_20220420134238A001. jpg",
    "contactName": "刘能",
    "contactPhone": "18742609800",
    "cuntributeList": "方便面 * 100 箱\r\n\r\n帐篷 * 10000 顶\r\n\r\n人民币 * 100 万元",
    "content": "2020 年 1 月份以来，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵
动着全国人民的心。作为由中共中央统战部主管、民建中央发起并负责日常管
理的全国公募基金会，受第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中
央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智的委托，中华思源工程扶贫
基金会在捐赠 100 万元的基础上，面向社会展开募集驰援武汉等疫情严重地区
的防护口罩，11 元 1 个，希望社会各界团结一心，众志成城，奉献爱心，积极
参与新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。",
    "createUid": 4,
    "editTime": "2022-04-20 13:36:30",
    "toUname": "医院",
    "status": 1
  }
}
```

2.3.5 查询我的捐赠列表

接口地址

GET /appMyDonate/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
rows	Array	数据列表

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
```

```

        "id": 2,
        "title": "标题",
        "upFlag": "0",
        "contributeUname": "捐赠人/捐赠团队名称",
        "picPath": "图片路径",
        "contactName": "联系人",
        "contactPhone": "13812345678",
        "cuntributeList": "捐赠物资清单",
        "content": "详情",
        "createUid": 4,
        "editTime": "2022-04-24 15:44:05",
        "toUname": "捐赠对象目标",
        "status": 1
    },
    {
        "id": 1,
        "title": "驰援武汉 共同战疫",
        "upFlag": "0",
        "contributeUname": "测试 1 号",
        "picPath":
"/profile/upload/2022/04/20/weida_20220420134238A001.jpg",
        "contactName": "刘能",
        "contactPhone": "18742609800",
        "cuntributeList": "方便面 * 100 箱\r\n\r\n帐篷 * 10000 顶\r\n\r\n\r\n人民币 * 100 万元",
        "content": "2020 年 1 月份以来，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心。作为由中共中央统战部主管、民建中央发起并负责日常管理的全国公募基金会，受第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智的委托，中华思源工程扶贫基金会在捐赠 100 万元的基础上，面向社会展开募集驰援武汉等疫情严重地区的防护口罩，11 元 1 个，希望社会各界团结一心，众志成城，奉献爱心，积极参与新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。",
        "createUid": 4,
        "editTime": "2022-04-20 13:36:30",
        "toUname": "医院",
        "status": 1
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

2. 4APP 我的身边英雄投递相关接口

2. 4. 1 新增我的身边英雄

接口地址

POST /appMyHeroSend/add

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
content	内容		true	string	
heroName	英雄姓名		true	string	
honour	英雄称号		true	string	
picFile	图片路径		true	file	
title	标题		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	


```
    "commentNum": 3,
    "agreed": true
  }
}
```

2.4.2 删除身边英雄

接口地址

GET /appMyHeroSend/deleteHero/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	英雄 id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

状态码	说明	schema
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

--

2.4.3 修改我的身边英雄

接口地址

POST /appMyHeroSend/edit

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
content	内容		true	string	
createUid	创建人		true	integer(int64)	
heroName	英雄姓名		true	string	
honour	英雄称号		true	string	
id			true	integer(int64)	
picFile	图片路径		true	file	
title	标题		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

2. 4. 4 获取我的身边英雄详细信息

接口地址

GET /appMyHeroSend/getHero/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

--

2. 4. 5 查询我的身边英雄列表

接口地址

GET /appMyHeroSend/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
rows		array	
total		integer(int64)	integer(int64)

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
```



```
    "total": 0
}
```

2. 5APP 我的需求投递

2. 5. 1 新增我的需求

接口地址

POST /appMyDemandSend/add

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	数据类型	请求类型	必须	参数说明
picFile	File		true	需求图片
content	String		true	内容详情
title	String		true	标题
contactName	String		true	联系人
contactPhone	String		true	联系电话
contactAddress	String		true	联系地址

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

<pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre>

2.5.2 删除我的需求

接口地址

GET /appMyDemandSend/deleteNeeds/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	需求 id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

```
}
```

2.5.3 编辑我的需求

接口地址

POST /appMyDemandSend/edit

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
id	integer		true	群众需求表主键
picFile	File		true	需求图片
content	String		true	内容详情
title	String		true	标题
contactName	String		true	联系人
contactPhone	String		true	联系电话
contactAddress	String		true	联系地址

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

<pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre>

2.5.4 获取我的需求详细信息

接口地址

GET /appMyDemandSend/getDemand/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

*/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	需求 id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
data	Object	我的需求

响应示例

```
{
```

```

    "msg": "操作成功",
    "code": 200,
    "data": {
      "id": 3,
      "title": "需求标题",
      "content": "需求内容需求内容",
      "contactName": "联系人",
      "contactPhone": "13812345677",
      "contactAddress": "联系地址",
      "picPath":
"/profile/upload/2022/04/22/file_20220422094023A004.jpg",
      "editTime": "2022-04-24 14:04:00",
      "createUid": 4,
      "status": 1
    }
  }
}
```

2.5.5 查询我的需求列表

接口地址

GET /appMyDemandSend/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
rows	Array	数据列表

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "id": 3,
      "title": "需求标题",
      "content": "需求内容需求内容",
      "contactName": "联系人",
      "contactPhone": "13812345677",
      "contactAddress": "联系地址",
      "picPath":
"/profile/upload/2022/04/22/file_20220422094023A004.jpg",
    }
  ]
}
```



```
        "editTime": "2022-04-24 14:04:00",
        "createUid": 4,
        "status": 1
    },
    {
        "id": 2,
        "title": "测试 2",
        "content": "测试内容 2",
        "contactName": "测试 2",
        "contactPhone": "14444444444",
        "contactAddress": "辽宁省大连市软件园路 6 号",
        "picPath":
"/profile/upload/2022/04/18/7eac63135698b80009cb7c73f1e58023_20220418
144419A001.jpg",
        "editTime": "2022-04-18 11:04:00",
        "createUid": 4,
        "status": 1
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2. 6APP 楷模公告相关接口

2. 6. 1 查询时代楷模轮播图

接口地址

GET /appNotice/app-o/loopMap

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
id	轮播图 id	integer	
picPath	轮播图图片地址	string	
title	标题	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
```

```
        "id": 2,
        "picPath": "/profile/pl.jpg",
        "title": "中宣部授予张连印“时代楷模”称号”
    },
    {
        "id": 1,
        "picPath": "/profile/pl.jpg",
        "title": "中宣部授予肖文儒“时代楷模”称号”
    }
]
}
```

2.6.2 查询时代楷模轮播图评论列表

接口地址

GET /appNotice/app-o/loopMapComments

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	轮播图 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
rows		array	
total		integer(int64)	integer(int64)

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
  "total": 0
}
```

2.6.3 查询时代楷模轮播图详情

接口地址

GET /appNotice/app-o/loopMapDetail

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
id	楷模 id	integer	

参数名称	参数说明	类型	schema
title	楷模标题	String	
content	楷模详情	String	

响应示例

--

2.6.4 查询楷模公告

接口地址

GET /appNotice/app-o/modelNotice

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
id	integer	楷模 id
title	string	楷模标题
content	string	楷模详情

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "中宣部授予肖文儒“时代楷模”称号",
      "content": "为贯彻落实"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "中宣部授予张连印“时代楷模”称号",
      "content": "为贯彻落实"
    }
  ]
}
```

2.6.5 查询往期楷模公告

接口地址

GET /appNotice/app-o/modelNoticeHistory

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
rows		array	
total		integer(int64)	integer(int64)

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
  "total": 0
}
```

2.6.6 查询时代楷模精神

接口地址

GET /appNotice/app-o/modelSpirit

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
topicContent	String	时代楷模精神	topicContent

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "topicContent": "学习雷锋精神，万古长存"
  }
}
```

2.6.7 发表轮播图评论

接口地址

POST /appNotice/app/comment

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "commentText": "",
  "id": 0,
  "sysUserId": 0,
  "topicId": 0,
  "topicType": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
appTopicCommentCreate	AppTopicCommentCreate	body	true	AppTopicCommentCreate	AppTopicCommentCreate
commentText			true	string	
id			true	integer(int32)	
sysUserId			true	integer(int64)	

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
topicId			true	integer(int32)	
topicType			true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

--

2.6.8 致敬

接口地址

POST /appNotice/app/honor

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "id": 0,
  "sysUserId": 0,
  "topicId": 0,
  "topicType": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
appTopicAgreeCreate	AppTopicAgreeCreate	body	true	AppTopicAgreeCreate	AppTopicAgreeCreate
id			true	integer(int32)	
sysUserId			true	integer(int64)	
topicId			true	integer(int32)	

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
topicType			true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

--

2. 7APP 楷模列表相关接口

2.7.1 查询楷模评论列表

接口地址

GET /appModel/app-o/commentList

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	楷模 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code		integer(int32)
msg		string
rows		array
total		integer(int64)

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "creator": "刘晓莹",
      "commentText": "向楷模学习"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.7.2 查询楷模详情

接口地址

GET /appModel/app-o/detail

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	楷模 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
id	integer	楷模 id
title	string	标题
picPath	string	图片路径
modelName	string	楷模姓名
videoPath	string	视频路径
content	string	详情

参数名称	类型	参数说明
commentNum	integer	评论数
agreedNum	integer	致敬数
agreed	boolean	当前用户是否致敬，用户未登录时该值为 null

响应示例

--

2.7.3 查询楷模列表

接口地址

GET /appModel/app-o/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
rows		array	
total		integer(int64)	integer(int64)

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
  "total": 0
}
```

2.7.4 发表楷模评论

接口地址

POST /appModel/app/comment

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/**

请求示例

```
{
  "commentText": "",
  "id": 0,
  "sysUserId": 0,
  "topicId": 0,
  "topicType": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
appTopicCommentCreate	AppTopicCommentCreate	body	true	AppTopicCommentCreate	AppTopicCommentCreate
commentText			true	string	
id			true	integer(int32)	
sysUserId			true	integer(int64)	
topicId			true	integer(int32)	
topicType			true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

--

2.7.5 致敬

接口地址

POST /appModel/app/honor

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "id": 0,
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
topicId	楷模 id		true	integer(int32)

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "致敬成功。",
  "code": 200
}
```

2. 8APP 物资捐赠模块相关接口

2. 8. 1 获取物资捐赠详细信息

接口地址

GET /appMaterialDonations/app-o/getDemand/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	捐赠 id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
data	object	物资捐赠

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "驰援武汉 共同战疫",
    "upFlag": "0",
    "contributeUname": "测试 1 号",
    "picPath":
"/profile/upload/2022/04/20/weida_20220420134238A001. jpg",
    "contactName": "刘能",
    "contactPhone": "18742609800",
    "cuntributeList": "方便面 * 100 箱\r\n\r\n帐篷 * 10000 顶\r\n\r\n人民币 * 100 万元",
    "content": "2020 年 1 月份以来，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心。作为由中共中央统战部主管、民建中央发起并负责日常管理的全国公募基金会，受第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中
```


央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智的委托，中华思源工程扶贫基金会在捐赠 100 万元的基础上，面向社会展开募集驰援武汉等疫情严重地区的防护口罩，11 元 1 个，希望社会各界团结一心，众志成城，奉献爱心，积极参与新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。”，

```
    "createUid": 4,  
    "editTime": "2022-04-20 13:36:30",  
    "toUname": "医院",  
    "status": 1  
  }  
}
```

2.8.2 查询物资捐赠列表

接口地址

GET /appMaterialDonations/app-o/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	数据类型	参数说明

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
rows	Array	数据列表
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "id": 2,
      "title": "标题",
      "upFlag": "0",
      "contributeUname": "捐赠人/捐赠团队名称",
    }
  ]
}
```

```

        "picPath": "图片路径",
        "contactName": "联系人",
        "contactPhone": "13812345678",
        "cuntributeList": "捐赠物资清单",
        "content": "详情",
        "createUid": 4,
        "editTime": "2022-04-24 15:44:05",
        "toUname": "捐赠对象目标",
        "status": 1
    },
    {
        "id": 1,
        "title": "驰援武汉 共同战疫",
        "upFlag": "0",
        "contributeUname": "测试 1 号",
        "picPath":
"/profile/upload/2022/04/20/weida_20220420134238A001.jpg",
        "contactName": "刘能",
        "contactPhone": "18742609800",
        "cuntributeList": "方便面 * 100 箱\r\n\r\n帐篷 * 10000 顶\r\n\r\n\r\n人民币 * 100 万元",
        "content": "2020 年 1 月份以来，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心。作为由中共中央统战部主管、民建中央发起并负责日常管理的全国公募基金会，受第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智的委托，中华思源工程扶贫基金会在捐赠 100 万元的基础上，面向社会展开募集驰援武汉等疫情严重地区的防护口罩，11 元 1 个，希望社会各界团结一心，众志成城，奉献爱心，积极参与新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。",
        "createUid": 4,
        "editTime": "2022-04-20 13:36:30",
        "toUname": "医院",
        "status": 1
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}

```

2. 9APP 用户相关接口

2. 9. 1 用户信息

接口地址

GET /appUser/getInfo

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

参数名称	参数说明	类型
code	integer	状态码
msg	string	消息
data	Object	用户信息

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 4,
    "name": "李四",
    "sex": 1,
    "email": "123e111",
    "phone": "string",
    "sysUid": 101,
    "editTime": "2022-04-20",
    "profilePicture": "/profile/avatar/2022/04/20/11_20220420102109A001.jpg"
  }
}
```

2.9.2 修改密码 需要退出重新登录

接口地址

GET /appUser/updatePassword

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
oldPassword	原始密码		true	string
newPassword	新密码		true	string

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

<pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre>

2.9.3 更新用户信息：更新头像 姓名 性别 电子邮箱

接口地址

POST /appUser/updatePersonaInfo

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
name	用户姓名		true	string	
sex	1 男 2 女		true	integer(int64)	
email	电子邮箱		true	string	
avatarfile	头像图片		true	File	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	

状态码	说明	schema
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

<pre>{ "msg": "操作成功", "code": 200 }</pre>

2.9.4 修改联系电话 需要退出重新登录

接口地址

GET /appUser/updatePhoneNum

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
phone	联系电话		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "修改成功",
  "code": 200
}
```

2. 10APP 群众需求相关接口

2. 10. 1 获取群众需求详细信息

接口地址

GET /appPeopleDemand/app-o/getDemand/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	群众需求 id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
id	id	integer	

参数名称	参数说明	类型	schema
title	标题	string	
content	内容详情	string	
contactName	联系人	string	
contactPhone	联系电话	string	
contactAddress	联系地址	string	
picPath	图片	string	
editTime	编辑时间	string(date-time)	
createUid	创建者 id	integer	
status	状态	integer	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "建议南头公园安装健身器械",
    "content": "\n 建议南头公园安装一些适合中老年人的健身器械。 \n",
    "contactName": "孙寅",
    "contactPhone": "18018968277",
    "contactAddress": "北京市东城区景山前街 4 号",
    "picPath": null,
    "editTime": "2022-05-14 10:05:00",
    "createUid": 1,
    "status": 1
  }
}
```

2.10.2 查询群众需求列表

接口地址

GET /appPeopleDemand/app-o/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
rows	Array	数据列表

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "rows": [],
  "total": 0
}
```

2. 11APP 英雄故事相关接口

2. 11. 1 查询英雄故事评论列表

接口地址

GET /appHero/app-o/commentList

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	英雄故事 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
creator	string	评论人	creator
commentText	string	评论内容	commentText

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "creator": "刘晓莹",
      "commentText": "英雄事迹太感人了"
    },
    {
```

```
        "creator": "刘晓莹",
        "commentText": "向英雄学习"
    }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2. 11. 2 查询英雄故事详情

接口地址

GET /appHero/app-o/detail

接口描述

请求数据类型

Params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	故事 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
id	integer	英雄故事 id
modelName	string	英雄姓名
heroName	string	英雄称号
picPath	string	英雄故事图片地址
title	string	英雄姓名标题
content	string	详情
commentNum	integer	评论数
agreedNum	integer	致敬数
agreed	boolean	当前用户是否致敬，用户未登录时该值为 null

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 1,
    "picPath": "/profile/h1.jpg",
    "heroName": "杨达瓦",
    "honour": "救火英雄",
    "title": "木里森林火灾救火英雄杨达瓦：”他总冲在前面“”，
```



```
    "content": "每次听闻有火情，",
    "agreedNum": 0,
    "commentNum": 0,
    "agreed": null
  }
}
```

2.11.3 查询英雄故事列表

接口地址

GET /appHero/app-o/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	

状态码	说明	schema
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
id	integer	英雄故事 id
heroName	string	英雄姓名
honour	string	英雄称号
picPath	string	英雄故事图片地址

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "id": 1,
      "picPath": "/profile/h1.jpg",
      "heroName": "杨达瓦",
      "honour": "救火英雄"
    },
    {
      "id": 2,
      "picPath": "/profile/h1.jpg",
      "heroName": "陈启宁",
      "honour": "救火英雄"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 11. 4 发表英雄故事评论

接口地址

POST /appHero/app/comment

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "commentText": "",
  "topicId": 0
}
```

请求参数

参数名称	类型	请求类型	必须	参数说明
topicId	integer		true	英雄故事 id
commentText	string		true	评论内容

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	

状态码	说明	schema
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "评论成功。",
  "code": 200
}
```

2. 11. 5 致敬

接口地址

POST /appHero/app/honor

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "topicId": 0
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
topicId	英雄故事 id		true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "致敬成功。",
  "code": 200
}
```

2. 12APP 身边英雄相关接口

2. 12. 1 查询身边英雄评论列表

接口地址

GET /appHeroNearby/app-o/commentList/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/**

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	身边英雄 id	path	true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
rows	Array	数据列表

响应示例

```
{
  "total": 4,
  "rows": [
    {
      "creator": "梅梅",
      "commentText": "学习心得总结"
    },
    {
      "creator": "梅梅",
      "commentText": "学习心得总结"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 12. 2 获取身边英雄详细信息

接口地址

GET /appHeroNearby/app-o/getHero/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
code	integer	状态码
msg	string	返回消息
data	Object	身边英雄

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 13,
    "title": "火中救人",
    "heroName": "雷火",
    "content": "雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人",
    "picPath": "/pic/aa.jpg",
    "editTime": "2022-04-20 17:06",
    "createUid": null,
    "honour": "救火英雄",
    "status": null,
    "agreedNum": 3,
    "commentNum": 3,
    "agreed": true
  }
}
```

2.12.3 查询身边英雄列表

接口地址

GET /appHeroNearby/app-o/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
暂无					

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	TableDataInfo
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	类型	参数说明
total	integer	总数据行数
code	integer	状态码
msg	string	返回消息

参数名称	类型	参数说明
rows	Array	数据列表

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "id": 13,
      "title": "火中救人 2",
      "heroName": "雷火",
      "content": "22 雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人雷火火种救人",
      "picPath": "/pic/aa.jpg",
      "editTime": "2022-04-20 17:06",
      "createUid": 4,
      "honour": "救火英雄",
      "status": 1
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 12. 4 发表身边英雄评论

接口地址

POST /appHeroNearby/heorNearby/comment

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "commentText": "",
  "topicId": 0
}
```

请求参数

参数名称	数据类型	请求类型	必须	参数说明
topicId	integer		true	身边英雄 id
commentText	String		true	评论内容

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "评论成功。",
  "code": 200
}
```

2.12.5 致敬

接口地址

POST /appHeroNearby/heorNearby/salute

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "topicId": 0
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
------	------	------	----	------	--------

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
topicId			true	integer(int32)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
暂无			

响应示例

```
{
  "msg": "致敬成功。",
  "code": 200
}
```

2.14 登录

2.14.1 app 登录接口

接口地址

POST /app/login

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "password": "",
  "username": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
password	密码		true	string	
username	用户名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	

状态码	说明	schema
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	integer	状态码
msg	string	消息
token	string	认证成功返回 token

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "token":
    "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJsb2dpbiI6ImVyc2tleSI6IjFhMDAyYjc4LWZkNDgtNGYwMy1hZjY5LTNmMG15ZGMwNjExYiJ9.6Jb-m3mFdmMeTqye4gzXox-1ItCozPIWIqdSYVH5qeOr3FuhrnFnQe6yDHmsTSol79YyNioOuLOuKFuCoNA1vA"
}
```