

Neusoft

数字社区项目 API 说明文档

V1.0.3

东软教育科技集团有限公司
(版权所有，翻版必究)

目录

1. 项目说明	4
1.1 服务器地址	4
1.2 登录说明	4
1.3 注销说明	4
1.4 安全认证	4
1.5.系统默认用户	4
1.6 表格分页	4
1.7 系统值和返回状态码	4
2.接口列表	5
2.1.通用模块用户登录接口	5
2.1.1 密码登录	5
2.1.2.获取验证码	7
2.1.3.免密登录	9
2.2 用户相关接口	11
2.2.1.忘记密码-检查用户是否存在	11
2.2.2.忘记密码-设置新密码	13
2.2.3.查询个人基本信息	15
2.2.4.修改用户密码	18
2.2.5.更改电话号码	20
2.3.通用工具相关接口	22
2.3.1.通用上传接口	22
2.3.2.根据字典类型获取字典	23
2.4.广告轮播接口	25
2.4.1.查询广告轮播	25
2.5 公告相关接口	27
2.5.1.获取公告列表	27
2.5.2.获取公告详情	30
2.6.社区活动及社区动态相关接口	33
2.6.1.查询社区活动/社区动态列表	33
2.6.2.查询社区活动/社区动态详情	35
2.7.评论相关接口	37
2.7.1.查询评论列表	37
2.7.2.保存文章评论-评论回复	39
2.8 开门相关接口	41
2.8.1.查询访客记录列表	41
2.8.2.开门	43
2.9.房屋相关接口	45
2.9.1.查询房屋信息列表	45
2.9.2.获取小区下拉框	48
2.9.3.添加房屋信息	50
2.9.4.删除房屋信息	52
2.9.5.获取房屋账单详情	54
2.10.车位相关接口	56

2.10.1.获取我的车位列表	56
2.10.2.获取车位区域列表	58
2.10.3.获取车位编号列表	60
2.10.4.提交绑定车位申请	62
2.10.5.获取车位详情	64
2.10.6.更换车辆信息	66
2.11 社区联系方式相关接口	68
2.11.1.查询社区电话	68
2.11.2.查询物业电话	70
2.12 投诉建议相关接口	72
2.12.1.提交投诉	72
2.12.2.获取我的投诉列表	75
2.12.3.获取投诉详情	77
2.13 邀请家属相关接口	79
2.13.1.添加家属	79
2.13.2.获取我的家属列表	81
2.13.3.获取家属详情	83
2.13.4.删除家属	86
2.13.5.编辑家属	87
2.14 便民服务相关接口	90
2.14.1.获取缴费单	90
2.15 社交帖子接口	92
2.15.1 查询帖子列表	92
2.15.2.获取帖子详情	94
2.15.3.查询文章评论列表	96
2.15.4.保存文章评论-评论回复	99
2.15.5 查询我的帖子列表	101
2.16.缴费订单接口	103
2.16.1 创建订单	103
2.16.2 支付订单	105
2.16.3 查询缴费记录列表	106
2.16.4 添加点赞	108
2.16.5 取消点赞	109

1. 项目说明

1.1 服务器地址

<http://124.93.196.45:10091/Neusoft/community>

1.2 登录说明

处于安全考虑部分接口需要先登录获取授权 TOKEN 信息才能调用接口功能，需要认证信息的接口请参见每个接口的详细说明。

1.3 注销说明

用户退出登录统一接口：/logout， 无需参数， POST 请求

1.4 安全认证

需要安全认证的接口需要在请求头设置认证信息，格式如下：

参 数： Authorization

参数值： 登录获取 TOKEN

1.5.系统默认用户

用户登录资源平台 <http://124.93.196.45:8084> 地址，查看【服务端登录用户信息】内的信息，可
查看服务端接口登录的用户名和密码。

1.6 表格分页

对于返回列表数据接口由于涉及到分页信息，需要传递分页参数，格式如下：

参数： pageNum 参数值： 当前页码

参数： pageSize 参数值： 每页数据条数

1.7 系统值和返回状态码

本文档所有接口返回值类型如不特殊说明均为 JSON 格式。

返回状态如下：

状态码	说明
-----	----

200	正常
500	系统异常
401	未授权
403	禁止访问
404	未找到资源

另外：如下字段出现在返回结果集中，属于业务辅助字段一般可以忽略，多数情况下数据内容可能为“null”。主要字段如下：

字段名	字段含义	备注
searchValue	搜索内容	
createBy	创建用户	
updateBy	更新用户	
updateTime	更新时间	
remark	备注	
params	参数集合	

2. 接口列表

2.1. 通用模块用户登录接口

2.1.1 密码登录

接口地址

POST /api/login

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "password": "",
  "username": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
password			true	string	
username			true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	

403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	
token	token	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "token": ""
}
```

2. 1. 2. 获取验证码

接口地址

GET /api/code

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
username	用户名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
------	------	----	--------

code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	
valid_code	验证码	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "valid_code": ""
}
```

2. 1. 3. 免密登录

接口地址

POST /api/code_login

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "code": "",
  "username": ""
}
```

```
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
code	验证码		true	string	
username	用户名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	

msg	返回消息内容	string	
token	token	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "token": ""
}
```

2.2 用户相关接口

2.2.1. 忘记密码-检查用户是否存在

接口地址

POST /api/user/check

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "code": "",
  "username": ""
}
```

```
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
code	验证码		true	string	
username	用户名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	

isPass	true / false	string	
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "isPass": "",
  "msg": ""
}
```

2. 2. 2. 忘记密码-设置新密码

接口地址

PUT /api/user/setPwd

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "rePassword": "",
  "password": "",
  "username": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
rePassword	再次确认密码		true	string	
password	用户密码		true	string	
username	用户名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	

msg	返回消息内容	string	
-----	--------	--------	--

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.2.3. 查询个人基本信息

接口地址

GET /api/user/getInfo

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
暂无				

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	
userInfo	返回用户信息数据	用户信息	用户信息
address	居住地址	string	
avatar	用户头像	string	
balance	账户余额	number	
birthday	出生日期	string(date-time)	
career	职业	string	
contacts	紧急联系人	string	
contactsPhone	联系人电话	string	
degree	文化程度	string	

email	用户邮箱	string	
idCard	身份证号	string	
marriage	婚姻状况	string	
nation	民族	string	
nativePlace	籍贯	string	
nickName	用户昵称	string	
organization	单位	string	
phonenum	手机号	string	
realName	真实姓名	string	
registerPlace	户籍地址	string	
sex	用户性别 0 男 1 女	string	
userId	用户 ID	integer(int64)	
userName	用户名	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "userInfo": {
    "address": "",
    "avatar": "",
    "balance": 0,
    "birthday": "2021-09-10",
    "career": "",
    "contacts": "",
    "contactsPhone": "",
    "degree": "",
    "email": "",
    "idCard": "",
```

```
"marriage": "",
"nation": "",
"nativePlace": "",
"nickName": "",
"organization": "",
"phoneNumber": "",
"realName": "",
"registerPlace": "",
"sex": "",
"userId": 0,
"userName": ""
}
```

2.2.4. 修改用户密码

接口地址

PUT /api/user/resetPwd

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "newPassword": "",
  "oldPassword": "",
  "reNewPassword": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
reNewPassword	确认新密码		true	string	
newPassword	用户新密码		true	string	
oldPassword	用户旧密码		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	

msg	返回消息内容	string	
-----	--------	--------	--

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.2.5. 更改电话号码

接口地址

PUT /api/user/changeTel

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "code": "",
  "password": "",
  "username": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
code	验证码		true	string	
password	用户密码		true	string	
username	用户名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.3. 通用工具相关接口

2.3.1. 通用上传接口

接口地址

POST /api/common/upload

接口描述

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
file	file	formData	false	file	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
fileName	文件名	string	
msg	消息内容	string	
url	文件访问地址	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "fileName": "",
  "msg": "",
  "url": ""
}
```

2.3.2. 根据字典类型获取字典

接口地址

GET /api/dict/data/type/{dictType}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
dictType	字典类型	body	true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	执行成功返回 JSON{code:' 返回码',msg:' 错误信息',data:[DicVO 类型字典数组]}, 返回码: 0 成功; 其他失败	字典信息
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
dictLabel	字典标签	string	
dictValue	字典键值	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "dictValue": "1",
      "dictLabel": "室内"
    },
    {
      "dictValue": "2",
      "dictLabel": "室外"
    }
  ]
}
```

2. 4. 广告轮播接口

2. 4. 1. 查询广告轮播

接口地址

GET /api/adv/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
status	状态		false	string	
title	广告标题		false	string	
type	类型		false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	列表数据（数组类型）	广告信息	广告信息
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "id": 0,
    "image": "",
    "params": {},
    "remark": "",
    "searchValue": "",
    "servModule": "",
    "sort": 0,
    "status": "",
    "targetId": 0,
    "title": "",
    "type": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": ""
  },
  "msg": ""
}
```

2.5 公告相关接口

2.5.1. 获取公告列表

接口地址

GET /api/notice/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
noticeTitle	标题		false	string	
noticeType	类型		false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	报修申请	报修申请
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 2,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "admin",
      "createTime": "2021-07-20 19:05:26",
      "updateBy": "13012345678",
      "updateTime": "2021-11-22 09:31:26",
      "remark": null,
      "params": {},
      "noticeId": 2,
      "noticeTitle": "第六次全员核酸检测",
      "noticeType": "2",
      "noticeContent": "<p>第六次全员核酸检测</p><p>1、时间：今天（11月21日）开始核酸检测，结束时间待定。</p><p>2、要求：全员检测，不漏一人，但居家隔离人员除外。</p><p>3、参检人员须提前出示辽事通健康码（学生、婴幼儿使用监护人的辽事通代人展码）、身份证。</p><p>4、润洋社区检测点位，石材场内或 A4 区足球场</p><p>5.大家排队时要遵守“一米线”，因为现在形势非常严峻。 </p><p>6.黄码人员到采石场做核酸，到了之后跟社
```

区人员说明情况。 </p><p> 请全体居民配合社区工作，本着对社会负责、对家庭负责、对自己负责的责任感，到社区检测点进行核酸检测。</p><p>大家相互转告</p>",

```
    "status": "0",
    "read": "1",
    "userId": null,
    "unit": "国合锦鲤社区",
    "phone": "0411-39404300"
  },
  {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2021-07-20 19:08:31",
    "updateBy": "13012345678",
    "updateTime": "2021-11-22 09:32:44",
    "remark": null,
    "params": {},
    "noticeId": 3,
    "noticeTitle": "小区应急封闭管理通知",
    "noticeType": "2",
    "noticeContent": "<p>各位业主大家好：</p><p> 为保障小区居民的身体健康和生命安全，防止疫情蔓延，本小区从今日开始进行严格管理，各岗位按疫情期间标准管控。</p><p>1.因目前情况特殊，车场和园区只开启北门岗，所有小门封闭，业主自行刷卡。</p><p>2.快递、外卖、中介人员一律禁止入园，请业主自行到门岗收取</p><p>3.所有人员出入小区应自觉佩戴口罩、加强个人防护</p><p>4.非本小区车辆、访客、新租房入住人员等如确有必要进入小区，请联系管家，配合做好登记，出示健康码，并接受体温监测，体温正常者方可进入。也请业主尽量谢绝亲朋好友来访。</p><p> 以上“应急封闭管理”会给各位业主及家人生活带来不便，但为了园区更多业主的健康和安全，望广大业主谅解并全力配合。</p><p> 遵守出入管理，安全你我他人，造福千家万户！</p>",
    "status": "0",
    "read": "0",
    "userId": null,
    "unit": "国合锦鲤社区",
    "phone": "0411-39404300"
  }
],
"code": 200,
"msg": "查询成功"
}
```

2.5.2. 获取公告详情

接口地址

GET /api/notice/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	GetInfoResponse
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	详情信息	报修申请	报修申请
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": "admin",
    "createTime": "2021-07-20 19:05:26",
    "updateBy": "13012345678",
    "updateTime": "2021-11-22 09:31:26",
    "remark": null,
    "params": {},
    "noticeId": 2,
    "noticeTitle": "第六次全员核酸检测",
    "noticeType": "2",
    "noticeContent": "<p>第六次全员核酸检测</p><p>1、时间：今天（11月21日）开始核酸检测，结束时间待定。</p><p>2、要求：全员检测，不漏一人，但居家隔离人员除外。</p><p>3、参检人员须提前出示辽事通健康码（学生、婴幼儿使用监护人的辽事通代人展码）、身份证。</p><p>4、润洋社区检测点位，石材场内或 A4 区足球场</p><p>5.大家排队时要遵守“一米线”，因为现在形势非常严峻。</p><p>6.黄码人员到采石场做核酸，到了之后跟社区人员说明情况。</p><p> 请全体居民配合社区工作，本着对社会负责、对家庭负责、对自己负责的责任感，到社区检测点进行核酸检测。</p><p>大家相互转告</p>",
    "status": "0",
    "read": null,
    "userId": null,
    "unit": "国合锦鲤社区",
    "phone": "0411-39404300"
  }
}
```


2.6. 社区活动及社区动态相关接口

2.6.1. 查询社区活动/社区动态列表

接口地址

GET /api/cms/article/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
title	标题		false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	

401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	文章管理	文章管理
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "rows": {
    "category": "",
    "commentNum": 0,
    "content": "",
    "cover": "",
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "createTimeMs": 0,
    "id": 0,
    "location": "",
    "params": {},
    "remark": "",
    "searchValue": "",
    "title": ""
  }
}
```

```
"updateBy": "",
"updateTime": ""
},
"total": ""
}
```

2. 6. 2. 查询社区活动/社区动态详情

接口地址

GET /api/cms/article/detail/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	详情信息	报修申请	报修申请
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "data": {
    "buildingId": 0,
    "comment": "",
    "content": "",
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "id": 0,
    "image": "",
    "params": {},
    "remark": "",
    "repairsCategory": "",
    "repairsType": "",
    "score": 0,
```

```
"searchValue": "",
"serviceBy": "",
"serviceDate": "2021-09-10 10:50:09",
"status": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"userName": ""
},
"msg": ""
}
```

2.7. 评论相关接口

2.7.1. 查询评论列表

接口地址

GET /api/cms/comment/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
------	------	------	----	------	--------

暂无

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
rows	列表数据（数组类型）	文章评论	文章评论
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "rows": {
    "articleId": 0,
    "avatar": "",
    "content": "",
```

```
"createBy": "",
"createTime": "",
"goodNum": 0,
"id": 0,
"isLiked": "",
"nickName": "",
"params": {},
"parentId": 0,
"realName": "",
"remark": "",
"replyList": [],
"replyNum": 0,
"searchValue": "",
"title": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"userName": ""
},
"total": ""
}
```

2.7.2. 保存文章评论-评论回复

接口地址

POST /api/cms/comment

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "articleId": "17",
  "content": "neirong",
  "goodNum": "2",
  "parentId": "1",
  "createBy": "scc"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
articleId	文章标题		true	integer(int64)	
content	内容		true	string	
createBy	创建者		true	string	
goodNum	点赞数		true	integer(int64)	
parentId	父级 id		true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.8 开门相关接口

2.8.1. 查询访客记录列表

接口地址

GET /api/visitor/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
name	访客名字		false	string	
telephone	联系电话	query	false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	访客记录	访客记录

total	总记录数	string	
-------	------	--------	--

响应示例

```
{
  "total": 3,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-02-21 13:07:34",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 29,
      "name": "韦烽凌",
      "telephone": "18308094771",
      "houseId": 2,
      "status": "1",
      "openTime": "2022-02-21 13:07:31",
      "openGate": null,
      "userId": 2,
      "estateName": "御水湾",
      "buildingName": "2 号楼",
      "unitName": "3 单元",
      "roomName": "1902"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2.8.2. 开门

接口地址

PUT /api/visitor/open

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "houseId": 0,
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
houseId	房屋 id		false	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	

403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.9. 房屋相关接口

2.9.1. 查询房屋信息列表

接口地址

GET /api/house/list

接口描述

请求数据类型

params

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
estateName	小区名称	query	false	string	
status	认证状态	query	false	string	
userName	姓名	query	false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	列表数据（数组类型）	房屋信息	房屋信息
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2021-07-28 12:22:05",
      "updateBy": null,
      "updateTime": "2022-02-21 12:23:06",
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 6,
      "estateId": 1,
      "buildingId": 2,
      "unitId": 5,
      "roomId": 8,
      "status": "认证中",
      "isDefault": "Y",
      "userName": "萧贺",
      "sex": "0",
      "telephone": "13842677114",
      "idCard": "21100220000307059X",
      "frontImage": null,
      "backImage": "",
      "area": 85.00,
      "manageFee": 2.50,
      "userId": 2,
      "estateName": "御水湾",
      "buildingName": "2 号楼",
      "unitName": "3 单元",
    }
  ]
}
```

```
    "roomName": "1902",
    "address": "大连市黄海西路 8 号"
  }
]
}
```

2.9.2. 获取小区下拉框

接口地址

GET /api/house/building/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	

401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
data	返回业务数据	房屋位置	房屋位置
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "name": "御水湾",
      "address": "大连市黄海西路 8 号",
      "level": "1",
      "parentId": 0,
      "area": 100.00,
    }
  ]
}
```

```
    "price": 2.50
  }
]
}
}
```

2.9.3. 添加房屋信息

接口地址

POST /api/house

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "estateId": "1",
  "buildingId": "2",
  "unitId": "5",
  "roomId": "6",
  "status": "认证中",
  "isDefault": "N",
  "userName": "戴立",
  "sex": "0",
  "telephone": "15102481209",
  "idCard": "234534209929309203",
  "frontImage": "/profile/upload/2022/04/25/c0a37700-d747-4fed-8677-231897502d92.png",
  "backImage": "/profile/upload/2022/04/25/cb60c328-86c4-468c-8973-2a86b062d2ab.png",
  "userId": "5"
}
```

```
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
backImage	反面照片		false	string	
buildingId	楼宇编号		false	integer(int64)	
estateId	小区编号		false	integer(int64)	
frontImage	正面照片		false	string	
idCard	身份证号		false	string	
isDefault	是否默认		false	string	
roomId	房间编号		false	integer(int64)	
sex	性别		false	string	
status	认证状态		false	string	
telephone	手机号		false	string	
unitId	单元编号		false	integer(int64)	
userId	用户 id		false	integer(int64)	
userName	姓名		false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.9.4. 删除房屋信息

接口地址

DELETE /api/house/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.9.5. 获取房屋账单详情

接口地址

GET /api/house/building/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
------	------	------	----	------	--------

id	id	path	true	integer(int64)	
----	----	------	------	----------------	--

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
data	返回业务数据	房屋位置	房屋位置
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
```

```
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "remark": null,
        "params": {},
        "id": 2,
        "name": "2 号楼",
        "address": null,
        "level": "2",
        "parentId": 1,
        "area": null,
        "price": null
    }
}
```

2. 10. 车位相关接口

2. 10. 1. 获取我的车位列表

接口地址

GET /api/park/spot/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	报修申请	报修申请
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
```

```
{
  "updateTime": null,
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 4,
  "buildingId": 7,
  "area": "B 区",
  "spotNo": "351",
  "spotType": "2",
  "price": 1.20,
  "userName": "夏思徽",
  "telephone": "13648299539",
  "plateNumber": "辽 B1245D",
  "drivingLicense": null,
  "bindUser": "2",
  "bindTime": "2022-02-21 14:12:50",
  "isBind": "N",
  "bindUserName": "13612345678"
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 10. 2. 获取车位区域列表

接口地址

GET /api/park/spot/area/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

*/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	列表数据（数组类型）	停车位信息	停车位信息
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
```

```
"data": {
  "area": "",
  "bindTime": "2021-09-10 10:20:40",
  "bindUser": "",
  "bindUserName": "",
  "buildingId": 0,
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "drivingLicense": "",
  "id": 0,
  "isBind": "",
  "params": {},
  "plateNumber": "",
  "price": 0,
  "remark": "",
  "searchValue": "",
  "spotNo": "",
  "spotType": "",
  "telephone": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "userName": ""
},
"msg": ""
}
```

2. 10. 3. 获取车位编号列表

接口地址

GET /api/park/spot/unbind/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	停车位信息	停车位信息
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 1,
      "buildingId": 1,
      "area": "123",
      "spotNo": "123",
      "spotType": "1",
      "price": 12.09,
      "userName": "测试",
      "telephone": "13012345678",
      "plateNumber": "京 A1234C",
      "drivingLicense": "http://localhost:9090/profile/upload/2021/07/28/0fa50d78-ad6e-4fa2-9012-bcbea29cb60a.jpg",
      "bindUser": "1",
      "bindTime": "2021-11-08 16:15:01",
      "isBind": "N",
      "bindUserName": "admin"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 10. 4. 提交绑定车位申请

接口地址

POST /api/park/spot/apply

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "id": "1",
  "drivingLicense": "https://cmapi.luojixiangliang.com/profile/upload/2021/07/25/948906a1-d7e7-4f9c-9484-0c86e4ff8c0a.jpg",
  "plateNumber": "京 BD110",
  "telephone": "16709287389",
  "userName": "古天乐"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
drivingLicense	行驶证照片		true	string	
plateNumber	车牌号		true	string	
telephone	住户手机号		true	string	
userName	住户姓名		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	

401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 10. 5. 获取车位详情

接口地址

GET /api/park/spot/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	详情信息	报修申请	报修申请

msg	消息内容	string	
-----	------	--------	--

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 6,
    "buildingId": 7,
    "area": "B 区",
    "spotNo": "355",
    "spotType": "2",
    "price": 1.20,
    "userName": "古驰",
    "telephone": "14735602041",
    "plateNumber": "辽 C3789",
    "drivingLicense": null,
    "bindUser": "3",
    "bindTime": "2022-02-21 14:13:13",
    "isBind": "N",
    "bindUserName": "15898125271"
  }
}
```

2.10.6. 更换车辆信息

接口地址

POST /api/park/spot/update

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "id": "1",
  "drivingLicense": "https://cmapi.luojixiangliang.com/profile/upload/2021/07/25/948906a1-d7e7-4f9c-9484-0c86e4ff8c0a.jpg",
  "plateNumber": "牛 BD110"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
drivingLicense	行驶证照片		true	string	
id	编号		true	integer(int64)	
plateNumber	车牌号		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	

201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 11 社区联系方式相关接口

2. 11. 1. 查询社区电话

接口地址

GET /api/community/contact

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
暂无				

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
data	返回用户信息数据	联系方式	联系方式
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "keeperTel": "0411-81346114",
    "guardroomTel": "0411-81346110",
    "propertyTel": "0411-81346114 ",
    "keeperDoor1": "18604112051",
    "keeperDoor2": "18604112052",
    "keeperDoor3": "18604112053",
    "keeperDoor4": "18604112054",
    "cnTel": "18604116158",
    "sfTel": "18604116159",
    "emsTel": "10000",
    "dbTel": "400-8895543",
    "ztTel": null,
    "ytTel": null,
    "jdTel": null
  }
}
```

2. 11. 2. 查询物业电话

接口地址

GET /api/estate/contact

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型
暂无				

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

404	Not Found	
-----	-----------	--

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
data	返回用户信息数据	物业联系方式	物业联系方式
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "data": {
    "guardroomTel": "",
    "keeperTel": "",
    "propertyTel": ""
  },
  "msg": ""
}
```

2. 12 投诉建议相关接口

2. 12. 1. 提交投诉

接口地址

POST /api/feedback

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "category": "1",
  "content": "房屋门锁损坏",
  "image": "/profile/upload/2022/02/21/18dedb98-097f-4ab8-8211-e8cd49a9c155.jpg",
  "createBy": "scc",
  "serviceBy": "马三刀",
  "serviceTime": "2022-10-21 12:22:23",
  "service": "修理"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
category	投诉类型		true	string	
content	投诉内容		true	string	
CreateBy			true	string	
image	现场图片		true	string	
service	处理方案		true	string	
serviceBy	处理人员		true	string	

serviceTime	处理时间		true	string(date-time)	
-------------	------	--	------	-------------------	--

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 12. 2. 获取我的投诉列表

接口地址

GET /api/feedback/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	报修申请	报修申请
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 3,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "2",
      "createTime": "2021-07-27 21:38:51",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 4,
      "category": "1",
      "content": "小区道路乱停车",
      "image": "/profile/upload/2022/02/21/e5b0b82b-b4af-4fa4-9b7d-eaae4de8db77.jpg",
      "serviceBy": "刘三保",
      "serviceTime": "2021-07-27 00:00:00",
      "service": "劝阻\n"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 12. 3. 获取投诉详情

接口地址

GET /api/feedback/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	

403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	详情信息	报修申请	报修申请
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2021-07-10 19:53:28",
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 1,
    "category": "1",
    "content": "路灯坏了",
    "image": "/profile/upload/2022/02/21/d3bddcdf-0b5d-48ca-bc7a-42c75b07fa04.jpg",
    "serviceBy": "张花",
    "serviceTime": "2022-02-21 11:00:49",
    "service": "更换维修\n"
  }
}
```

2. 13 邀请家属相关接口

2. 13. 1. 添加家属

接口地址

POST /api/family/member

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "memberType":"2",
  "name":"凌风",
  "sex":"1",
  "telephone":"13909209304",
  "idCard":"200390499920938402",
  "startDate":"2019-09-11",
  "endDate":"2034-12-11",
  "houseId":"1"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
endDate	有效期结束		false	string(date-time)	
houseId	房屋		false	integer(int64)	
idCard	身份证号		false	string	
memberType	住户类型		false	string	
name	姓名		false	string	
sex	性别		false	string	
startDate	有效期开始		false	string(date-time)	
telephone	手机号		false	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 13. 2. 获取我的家属列表

接口地址

GET /api/family/member/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	报修申请	报修申请
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": "2",
      "createTime": "2021-07-28 12:22:40",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
    }
  ]
}
```

```
{
  "params": {},
  "id": 9,
  "memberType": "1",
  "name": "222",
  "sex": "0",
  "telephone": "13842677114",
  "idCard": "12313123123",
  "startDate": "2021-07-23",
  "endDate": "2021-07-28",
  "houseId": 6,
  "cmtHouse": null
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 13. 3. 获取家属详情

接口地址

GET /api/family/member/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	详情信息	报修申请	报修申请
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
```

```
"searchValue": null,
"createBy": "2",
"createTime": "2021-07-28 12:22:40",
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"remark": null,
"params": {},
"id": 9,
"memberType": "1",
"name": "222",
"sex": "0",
"telephone": "13842677114",
"idCard": "12313123123",
"startDate": "2021-07-23",
"endDate": "2021-07-28",
"houseId": 6,
"cmtHouse": {
  "searchValue": null,
  "createBy": null,
  "createTime": "2021-07-28 12:22:05",
  "updateBy": null,
  "updateTime": "2022-02-21 12:23:06",
  "remark": null,
  "params": {},
  "id": 6,
  "estateId": 1,
  "buildingId": 2,
  "unitId": 5,
  "roomId": 8,
  "status": "认证中",
  "isDefault": "Y",
  "userName": "萧贺",
  "sex": "0",
  "telephone": "13842677114",
  "idCard": "21100220000307059X",
  "frontImage": null,
  "backImage": "",
  "area": 85.00,
  "manageFee": 2.50,
  "userId": 2,
  "estateName": "御水湾",
  "buildingName": "2 号楼",
  "unitName": "3 单元",
  "roomName": "1902",
```

```
      "address": "大连市黄海西路 8 号"
    }
  }
}
```

2. 13. 4. 删除家属

接口地址

DELETE /api/family/member/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 13. 5. 编辑家属

接口地址

Put /api/family/member

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "memberType":"2",
  "name":"凌风",
  "sex":"1",
  "telephone":"13909209304",
  "idCard":"200390499920938402",
  "startDate":"2019-09-11",
  "endDate":"2034-12-11",
  "createBy":"ss",
  "houseId":"1",
  "id":"30"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
createBy			true	string	
endDate	有效期结束		true	string(date-time)	
houseId	房屋		true	integer(int64)	
id	编号		true	integer(int64)	
idCard	身份证号		true	string	

memberType	住户类型		true	string	
name	姓名		true	string	
sex	性别		true	string	
startDate	有效期开始		true	string(date-time)	
telephone	手机号		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2.14 便民服务相关接口

2.14.1. 获取缴费单

接口地址

GET /api/live/bill/nopay

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
-----	----	--------

200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	报修申请	报修申请
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 3,
    "buildingName": "丽诗趣园",
    "houseNo": "111",
  }
}
```

```
"useAmount": "333",
"price": "120",
"total": 340.00,
"billDay": "2022-01-01",
"status": "0",
"userId": null,
"payDate": null,
"billType": "2",
"userName": null,
"payType": null,
"orderType": "水费"
}
}
```

2. 15 社交帖子接口

2. 15. 1 查询帖子列表

接口地址

GET /api/post/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	社交帖子	社交帖子
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
```

```
"createBy": null,
"createTime": "2021-08-02 22:39:20",
"updateBy": null,
"updateTime": "2022-04-25 10:50:57",
"remark": null,
"params": {},
"id": 10,
"title": "社区小明",
"content": "社区小明心情美丽+",
"cover": "/profile/upload/2021/11/27/34qw.jpg",
"position": "",
"isSecret": "N",
"likeNum": 2,
"userId": 3,
"userName": "15898125271",
"nickName": "小伙",
"avatar": "http://localhost:9090/profile/upload/2021/07/24/ef3e0627-e375-4e38-8477-ab0e1d1fa06d.jpg",
"isLiked": "0"
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 15. 2. 获取帖子详情

接口地址

GET /api/post/{id}

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	id	path	true	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
data	返回业务数据	社交帖子	社交帖子

msg	返回消息内容	string	
-----	--------	--------	--

响应示例

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": {
    "searchValue": null,
    "createBy": null,
    "createTime": "2021-08-02 22:39:20",
    "updateBy": null,
    "updateTime": "2022-04-25 10:50:57",
    "remark": null,
    "params": {},
    "id": 10,
    "title": "社区小明",
    "content": "社区小明心情美丽+",
    "cover": "/profile/upload/2021/11/27/34qw.jpg",
    "position": "",
    "isSecret": "N",
    "likeNum": 2,
    "userId": 3,
    "userName": "15898125271",
    "nickName": "小伙",
    "avatar": "http://localhost:9090/profile/upload/2021/07/24/ef3e0627-e375-4e38-8477-ab0e1d1fa06d.jpg",
    "isLiked": null
  }
}
```

2. 15. 3. 查询文章评论列表

接口地址

GET /api/post/comment/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
------	------	----	--------

code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	帖子评论	帖子评论
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-02-22 09:04:40",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 46,
      "postId": 26,
      "content": "<p>很棒的帖子！ ！ ！ </p>",
      "likeNum": 2,
      "userId": 3,
      "parentId": 0,
      "title": "社会交往",
      "userName": "15898125271",
      "nickName": "小伙",
      "avatar": "http://localhost:9090/profile/upload/2021/07/24/ef3e0627-e375-4e38-8477-ab0e1d1fa06d.jpg",
      "replyNum": 0,
      "replyList": [],
      "isLiked": "0"
    }
  ],
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 15. 4. 保存文章评论-评论回复

接口地址

POST /api/post/comment

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "postId":"16",
  "content":"太好了",
  "likeNum":"12",
  "parentId":"0"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
content	内容		false	string	
likeNum	点赞数		false	integer(int64)	

parentId	父级 id		false	integer(int64)	
postId	帖子 id		false	integer(int64)	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	AddResponse
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 15. 5 查询我的帖子列表

接口地址

GET /api/post/mylist

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	
rows	列表数据（数组类型）	社交帖子	社交帖子
total	总记录数	string	

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "rows": [
    {
      "searchValue": null,
      "createBy": null,
      "createTime": "2022-02-21 14:19:16",
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "remark": null,
      "params": {},
      "id": 28,
      "title": "本质",
      "content": "<p>\t<span style=\"color: rgb(51, 51, 51);\">社会交往是动物的本质的内在要求。动物社会的本质是在物质生产劳动的基础上形成的一切</span>\t<a href=\"https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%B3%E7%B3%BB/6543215\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" style=\"color: rgb(19, 110, 194);\">社会关系</a>\t<span style=\"color: rgb(51, 51, 51);\">的总和。与此相适应，社会交往可以分为物质交往、精神交往和两性交往。</span></p>",
      "cover": "/profile/upload/2022/02/21/4ed4a87e-010e-4907-bde0-8d59ad8df65e.jpg",
      "position": null,
      "isSecret": "N",
      "likeNum": 0,
      "userId": 2,
```

```
{
  "userName": "13612345678",
  "nickName": "13612345678",
  "avatar": "",
  "isLiked": "0"
},
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功"
}
```

2. 16. 缴费订单接口

2. 16. 1 创建订单

接口地址

POST /api/order/create

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "referId": "1",
  "rechargeInfo": "小区 110",
  "amount": "100",
  "startTime": "2022-10-11 13:22:20",
  "duration": "3",
  "type": "燃气费",
  "paymentType": "电子钱包",
  "payTime": "2021-09-11 13:22:12"
}
```

```
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
amount	订单金额		true	number	
duration	购买时长		true	string	
payTime	支付时间		true	string(date-time)	
paymentType	支付类型		true	string	
rechargeInfo	缴费信息		true	string	
referId	关联 id		true	integer(int64)	
startTime	起始时间		true	string(date-time)	
type	缴费类型		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码，200 正确，其他错误	string	
msg	返回消息内容	string	
orderNo	订单号	string	

响应示例


```
{
  "code": "",
  "msg": "",
  "orderNo": ""
}
```

2. 16. 2 支付订单

接口地址

POST /api/order/pay

接口描述

请求数据类型

application/json

响应数据类型

/

请求示例

```
{
  "orderNo":"202307141112293243",
  "paymentType":"电子钱包"
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
orderNo	订单号		true	string	
paymentType	支付类型		true	string	

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```

2. 16. 3 查询缴费记录列表

接口地址

GET /api/order/list

接口描述

请求数据类型

响应数据类型

/

请求参数

响应状态

状态码	说明	schema
200	OK	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
data	列表数据（数组类型）	缴费订单	缴费订单
msg	消息内容	string	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "data": {
    "amount": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "duration": "",
    "endTime": "2021-09-10",
    "id": 0,
    "orderNo": "",
    "params": {},
    "payTime": "2021-09-10 10:20:40",
    "paymentType": "",
    "rechargeInfo": "",
    "referId": 0,
    "remark": "",
    "searchValue": "",
    "startTime": "2021-09-10",
    "status": "",
    "type": ""
  }
}
```

```
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "userId": 0
    },
    "msg": ""
}
```

2. 16. 4 添加点赞

接口地址

POST /api/post/comment/like/{id}

接口描述

请求数据类型

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	帖子评论 id		true	string	

响应数据类型

/

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	操作消息	String	

响应示例

```
"code": "",
"msg": ""
```

2. 16. 5 取消点赞

接口地址

POST /api/post/comment/unlike/{id}

接口描述

请求数据类型

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	必须	数据类型	schema
id	帖子评论 id		true	string	

响应数据类型

/

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	string	
msg	操作消息	String	

响应示例

```
{
  "code": "",
  "msg": ""
}
```