

第八届中国研究生人工智能创新大赛

可自学习的 AOI 实时在线 AI 质检系统

项目文档

V2.2

2026.09.01

火眼工坊

企业赛题（技术创新）

目录

- 1 项目概况.....4
 - 1.1 背景和基础.....4
 - 1.2 场景和价值.....5
 - 1.3 所需支持.....6
- 2 项目规划.....6
 - 2.1 整体目标.....6
 - 2.2 技术调研与创新点.....7
 - 2.2.1 技术调研（与已有工作对比分析）7
 - 2.2.2 同协议复测对比（100+30 少样本协议，实测数字）8
 - 2.2.3 选型依据（结合赛题评分权重）8
 - 2.2.4 技术创新点.....9
- 3 实施方案.....10
 - 3.1 技术可行性分析.....10
 - 3.2 技术细节.....11
 - 3.2.1 总体架构.....11
 - 3.2.2 少样本冷启动（L0/L1a）11
 - 3.2.3 评分槽位（核心判别机制）12
 - 3.2.4 人工反馈驱动的受控更新（SSOCL）13
 - 3.2.5 分层可解释输出.....16
 - 3.2.6 速度实测与部署.....16
 - 3.2.7 公开数据集结果（无泄漏口径全量）17
 - 3.2.8 五类缺陷覆盖与类型归因实测（赛题功能覆盖的可核验答卷）18

3.2.9 鲁棒性实测（扰动敏感性，2026-08-24，exp_robustness.py） 18

3.2.10 系统形态（主干 AOI_Core，M10-M16 产线化建设） 19

3.2.11 数据生命周期管理（历史数据清理与留存） 20

3.2.12 数据集适配模块（非标准数据集自动识别 + 用户确认，2026-08-31） 21

3.2.13 系统运行截图（工单全流程实录） 22

3.3 计划和分工..... 25

3.4 数据、行业知识、算法、硬件来源与引用说明 26

4 参考资料..... 28

记录更改历史

序号	更改原因	版本	作者	更改日期	备注
1	初稿	V1.0	团队	2026.08.24	按第八届大赛项目文档模板撰写
2	作品定型	V2.0	团队	2026.08.30	纳入主干系统 AOI_Core 与树枝系统 PCB_Dual；更新全部实测指标（U96-U121 算法攻坚、M10-M16 系统建设、首用质检修复）；新增数据生命周期管理章节
3	配图完善	V2.1	团队	2026.08.31	新增总体架构图（图 1）、在线学习曲线图（图 2）与系统运行截图（图 3-图 8）；新增 §3.2.13 系统运行截图章节
4	评审补漏	V2.2	团队	2026.09.01	§3.2.2 补机器复判反馈源（/feedback/traditional 外部传统 CV 回传自动映射三类反馈）——反馈闭环不限于人工

1 项目概况

1.1 背景和基础

行业痛点：在制造业产品缺陷检测中，传统方案依赖计算机视觉算法与人工检测。每当产线引入一种新缺陷，都需要在极少样本（1-2 张）下重新开发算法进行拦截，存在开发周期长、成本高、泛化能力差三大问题。AOI（Automated Optical Inspection）设备虽已普及，但其核心算法能力仍是制约"快速换型、多品种小批量"生产的瓶颈。

赛题定位：本作品面向华为赛题一"可自学习的 AOI 实时在线 AI 质检"，目标是在 100 张正常图 + 30 张缺陷图的少样本设定下快速部署，在 2500×2500 大图、2060 及以下 GPU 上实现 <200ms 实时推理，并通过用户反馈驱动模型在线持续学习。

已有工作基础：团队经过五个版本的迭代积累，形成了完整的技术资产链：

版本	核心探索	沉淀资产
V1	EfficientAD/DINOv2 骨干与蒸馏训练	轻量主干选型结论、CPU 部署路径
V2	GYU-DET 数据管线与在线学习原型	数据协议、位置记忆库原型
V3	手工特征（blob/布局）与数据本地化	传统视觉特征体系、诚实评测协议
V4	多分支融合与记忆库检测	速度安全网（161.9ms@2500 ² ）、域差对抗特征、裁切图判别红利
V5（本作品算法内核）	槽位制专家 + 场景分层 + 在线 SSOCL	完整可运行算法引擎（见 §3.2）

（说明：V1-V5 为内部迭代原型代号，研发记录中对应 demo1-demo5 目录。）

V4 阶段曾出现因测试域配对差分导致虚高成绩（0.9983）的问题，团队据此建立了数据隔离、test 只验不选和阴性结果登记规则。本文主报的 L1a 公开数据实验按该规则整理；L3 同源模板覆盖实验单独披露，不归入无模板准确率结论。

作品形态（一主一扩展）：本作品以 AOI_Core 为参赛主系统，PCB_Dual 为传统 CV 资产接入与双引擎编排的工程扩展原型——

组成	定位	内容及验证边界
AOI_Core（主系统）	反馈驱动的 AI 质检原型	PySide6 桌面端 + FastAPI 后端 + SQLite + Docker；具备多源检

		测、人工反馈、受控更新、学习曲线、版本管理与回滚、PLC 触发、缺陷归档、权限、审计和数据生命周期管理
PCB_Dual（扩展原型）	传统 CV + 特征引擎编排	算法目录按六组登记多个 PCB 检测项，并实现双路调度、SPC/CAD/双坐标和 Mock MES 网关；“已注册/可运行”不等于各检测项均已完成准确率验收，少量带 GT 样本结果仅作工程基线
research（复现包）	算法研究与实验证据	实验脚本、配置、关键结果 JSON 和设计记录；用于复核本地实验，不替代官方隐藏测试集评分

PCB_Dual 用于说明传统 CV 资产接入和双引擎编排方式，不计作官方评分项已完成，也不据其算法注册数量外推检测效果。

1.2 场景和价值

应用场景：面向 3C 电子组装产线的 AOI 质检环节，覆盖屏幕、电池、中框等组件的检测与复核流程，处理图片与视频输入，输出缺陷判定、定位、归因和追溯信息。

赛题要求与现有证据对账：

赛题要求	对应模块	现有证据及边界
尺寸偏差	layout 槽位	已实现统计比对；最终效果以官方测试集为准
缺件少件	layout 槽位；有模板时可启用 tpl	本地公开数据有归因实验；tpl 属额外模板条件
逻辑错误（顺序错误）	layout 槽位；有模板时可启用 tpl	本地归因 top-1 为 0.562，仍是薄弱项
色彩变化	color 特征组	本地归因 top-1 为 0.750，不外推至隐藏集
常见外观缺陷	sem / disc / blob / texture 槽位	已完成公开数据实验，最终以官方测试集为准
视频输入	关键帧管线 + 时序平滑	已实现系统流程，不折算为准确率证据
少样本启动	L1a: ≤ 100 正常 + ≤ 30 缺陷	与官方默认协议对应；L0/L1b/L2/L3 为内部扩展分层

PCB_Dual 补充说明：算法目录按六组登记，当前量化基线仅覆盖 SMT 和金手指少量带 GT 样本；插件焊点自测缺少独立人工 GT。不得将目录数量表述为 20 项或 23 项均已验证，也不得将双引擎结果表述为互相证明准确。

社会价值：作品探索以少样本冷启动和人工反馈驱动的受控更新缩短新品类适配周期；实际收益取决于数据分布、反馈质量和独立验收结果。

对比性分析（市场调研）：传统视觉方案通常需要工程师按新产品和新缺陷配置模板、ROI 或阈值；部分学术异常检测方案也需重新建立正常样本记忆库。本文选取 EfficientAD、PatchCore 等作技术对照，并增加人工反馈、版本审核和追溯流程。该比较仅说明设计取向，不声称覆盖全部商业 AOI 产品，也不据此断言市场空白。

1.3 所需支持

- **算力：**开发期使用 GTX 1660 SUPER（与赛题 2060 级别相当）完成全部实测；推理目标平台为 2060 及以下 GPU，另有纯 CPU 降配模式。
- **硬件：**普通 x86 服务器/工控机即可部署，无特殊设备依赖。
- **数据：**使用公开数据集 MVTec AD、BTAD、MPDD、GYU-DET 及团队自建 data_local 数据完成训练与泛化验证（均为公开/自采数据，无商业数据）。
- **培训/文档：**已产出设计文档、模型使用说明、可解释性文档（见"其他辅助材料"），可支撑他人复现。

2 项目规划

2.1 整体目标

参赛期间达成"一个可展示、可运行、可演进的原型系统"，并在行业级公开数据集上完成初步验证：

1. **系统级目标：**交付"图片 + 视频"双模态、支持少样本冷启动与用户反馈在线学习的完整 AOI 质检系统，输出"判定→定位→类型归因→追溯"四层可解释结果；
2. **指标级目标：**
 - **速度：**官方检测时间项主报 2500×2500、2060 级 GPU 的模型运行口径（本地实测速度工作点 p50 58ms / mean 102ms），同时单列图像 IO、前后处理、端到端和并发排队墙钟；

- 精度：公开数据集结果用于赛前预估，官方准确率最终只以官方隐藏测试集为准；MVTec/BTAD/MPDD 和同协议 SOTA 复测不与官方结果混报；
- 更新：人工反馈可触发样例库、重校准或小步更新，并受独立评估、版本审核和回滚约束。本地实验中部分品类有正增益，也记录了负增益；不承诺每次反馈即时改善或所有品类单调提升。L3 模板实验属于额外数据条件，不计入默认协议成绩；

3. 工程性目标：全部实验脚本可复核，代码含数据隔离断言，交付追溯 API 与审计导出。

2.2 技术调研与创新点

2.2.1 技术调研（与已有工作对比分析）

围绕赛题四项硬约束（少样本 100+30、2500² <200ms、用户反馈在线学习、可解释性），团队调研了工业异常检测领域主流方案：

方案	少样本适配	在线学习	速度（2500²级）	可解释性	与本赛题的差距
PatchCore [8]	需全量正常样本建记忆库	无	慢（全库 kNN 检索）	定位级	新域需重建记忆库，无在线适应
EfficientAD [2]	需正常样本 + 蒸馏训练	无	快（毫秒级）	定位级	逻辑异常依赖配准、对域差敏感；无反馈闭环
AnomalyCLIP [9]	零样本	弱	慢（ViT-Large 级）	弱	大模型推理开销不满足 <200ms 硬约束
RealNet [7]	合成异常训练判别头	无	中	中	判别头对域外分布泛化有限
AHL [1]（赛题指定文献）	监督少样本	无	中	中	开放集建模思路可借鉴，但无实时速度与在线学习设计
FastFlow/SimpleNet	正常分布密度假设	无	中	中	跨域（train/test 域差）下密度估计失效
本系统	L0-L3 场景分层	三类反馈 SSOCL 闭环	GPU 模型段 p50 58ms / CPU e2e 351ms	判定→定位→归因→追溯四层	—

调研结论：主流方案均为"训练一次、冻结部署"的静态范式，无法满足赛题"用户反馈驱动动态优化"与"跨域在线适应"的核心诉求；且要么速度不达标（大模型类），要么可解释性不足。这构成本作品差异化创新的立足点。

2.2.2 同协议复测对比（100+30 少样本协议，实测数字）

针对"本系统 MVTec 静态成绩与 PatchCore/EfficientAD 全量公开成绩存在口径差异"的合理疑问，团队按赛题协议（train 域 100 正常 + ≤30 缺陷）对两个代表 SOTA 做了**同协议复测**（test 全量图像级 AUROC，5 个代表性品类，GTX 1660 SUPER 实测）：

品类	本系统（100+30）	PatchCore-fs（100 正常）[8]	EfficientAD-S-fs（100 正常）[2]
bottle	0.9985	1.0000	0.9992
capsule	0.9252	0.9625	0.8472
cable	0.9619	0.9591	0.9526
transistor	0.9633	0.9712	0.9808
screw	0.8715	0.8643	0.5940
平均	0.9441	0.9514	0.8748

复测结论：① 少样本协议下本系统**显著优于 EfficientAD**（平均 +0.069，screw +0.278、capsule +0.078）——EfficientAD 依赖充足正常样本，100 张时严重退化（screw 全量 ~0.95 → 0.594）；② 与 PatchCore **基本同级**（平均 -0.007，2/5 品类反超）——公开成绩差距来自协议不同（公开成绩用全量正常图），同协议下差距消失；③ 本系统额外按协议使用 ≤30 张缺陷（仅影响槽位加权，不影响排序口径），并在速度、可解释性、在线学习上提供 PatchCore/EfficientAD 不具备的能力。复测脚本见辅助材料 scripts/sota_compare/。

2.2.3 选型依据（结合赛题评分权重）

赛题竞赛得分 = 方案完整度 50% + 准确率 20% + 检测时间 30%。三栏证据严格分开：

官方评分项	本作品提交证据	不计入该项的材料
方案完整度 50%	AOI_Core 可运行流程、人工反馈、候选更新审核、版本回滚、追溯与提交材料	PCB_Dual 算法注册数、Mock MES 不表述为真实产线集成
准确率 20%	最终以官方隐藏测试集为准；本地 L1a 同协议和公开数据实验只作赛前预估	L3 同源模板覆盖结果、PCB_Dual 少量案例、注册项数量不折算为准确率
检测时间 30%	主报官方要求的 2500² 模型运行时间，并同时披露 IO、前后处理和端到端口径	并发服务内部统计不替代单图计时；客户端排队墙钟单独披露

据此确立技术选型原则：

1. **速度优先（30% 权重）**：不采用 ViT 大模型路线；借鉴 EfficientAD 的轻量化思想，但经实测（U9）蒸馏学生特征质量不足以支撑判别槽位，最终采用**冻结 DINOv2 主干 + 可训练参数 <0.5M** 的轻量架构，双工作点实测达标；
2. **少样本协议（100+30）**：借鉴 RealNet 的伪异常合成思路训练判别槽位（不用 GAN：130 样本训练不稳、不可解释），并结合跨品类预训练 + 冻结策略（U11：冻结 0.6032 > 微调 0.4914 > 从零 0.4235）；
3. **开放集未知缺陷**：借鉴赛题指定文献 AHL 的异质性建模思想设计孵育头，并以 E_open 完备性哨兵回答"有没有没设计到的特征"；
4. **在线学习（赛题点名主动学习/强化学习）**：评估 RL 后认为在真实 AOI 产线中奖励信号稀疏、样本代价高，故采用**自研 SSOCL 三类反馈闭环**（判对/判错/无反馈）——更贴合操作员真实交互，且学习曲线可量化验证；
5. **可解释性**：放弃黑盒单模型，采用"槽位制专家 + 规则化归因"，让每个判定都能追溯到具体槽位证据。

2.2.4 技术创新点

1. **槽位制专家架构（SSOCL 的可扩展地基）**：将异常检测拆分为七个可热插拔评分槽位（semantic/discriminative/blob/traditional/layout/inp/template）+ 完备性哨兵 E_open，统一契约 `score_tiles -> (tile_scores, heatmaps)`。槽位各自独立可替换，新特征可增量注册，避免"单一模型不可解释、不可扩展"的困境。
2. **数据条件分层契约（内部工程命名）**：L0（零样本）、L1a（图像级标注，赛题默认 $\leq 100 + \leq 30$ ）、L1b（定位标注）、L2（限定品类）、L3（用户另行提供模板）用于选择可用槽位。官方评分对账只采用与题面一致的 L1a 口径；其他层是扩展能力，不预设为“加分项”，也不与 L1a 数字混报。
3. **域差感知软路由 + 完备性哨兵**：融合权重由线性软路由学习产生（输入=各槽位校准分+域差统计），杜绝手工权重补丁；sanity 加权在数据域可用时进一步剔除反向槽位。E_open 哨兵捕获未解释信号，驱动特征孵化，回答"有没有没设计到的特征"。
4. **反馈驱动的受控更新（SSOCL）**：三类反馈（判对/判错/无反馈）可驱动双库管理、缺陷样例近邻拦截、主动选样、路由小步更新与版本回滚。本地 GYU-DET 实验记录跨域 AUROC 提升 +0.16~0.18、单品类峰值 0.82；该结果依赖具体数据和反馈序列，不能外推为每次反馈必然改善或官方隐藏测试集成绩。

5. **诚实评测体系（可解释性的数据侧支撑）**：代码级数据隔离断言（test 域进入 fit 即报错）、独立验证集选参（test 只验不选）、无泄漏口径全指标公开、阴性结果如实登记。这是方案可信度的根基，也是与"刷分式"方案的本质区别。

6. **轻量双工作点部署**：全系统可训练参数 <0.5M（冻结 DINOv2 22M 主干共享特征），GPU 速度工作点 2500² 模型段 p50 58ms；CPU 纯手工槽位降配 e2e 351ms，无需 GPU 即可部署。

3 实施方案

3.1 技术可行性分析

- **数据如何采集/获取**：训练与验证全部基于公开数据集（MVTec AD / BTAD / MPDD / GYU-DET）及团队自建 data_local 数据集，数据协议与赛题一致（train 域正常图 ≤100 + 缺陷图 ≤30）。在线反馈阶段数据由操作员在产线标注回流，接口已定义（§3.2.5）。
- **行业知识如何获取**：缺陷类型体系（尺寸/缺件/逻辑/色彩/外观）来自 AOI 行业质检知识，以"槽位→类型"规则化映射矩阵沉淀为可核验的归因逻辑，不依赖黑盒分类器。
- **算力/硬件支持**：全部实测在 GTX 1660 SUPER 完成（与赛题 2060 同档），代码同时支持纯 CPU 模式；无显存瓶颈（单图前向 + 批量优化）。
- **关键技术风险与对策**
 - 2500² 大图速度风险 → 速度工作点实测模型段 p50 58ms / mean 102ms（§3.2.6），另有 demo4 161.9ms 安全网；
 - 跨域（train 域训练/test 域测试）性能衰减 → 默认协议下采用反馈驱动更新，本地 data_local 大锚定实验约 0.60→0.72；另有 L3 模板覆盖实验，但其模板包含与评测正常样本同源的数据，只能作为闭集工程扩展观察，不作为无模板泛化或官方准确率证据；
 - 少样本过拟合 → 预训练冻结策略（U11：冻结 0.6032 > 微调 0.4914 > 从零 0.4235）。

3.2 技术细节

3.2.1 总体架构

离线冷启动 (L1a 标准场景: ≤ 100 正常 + ≤ 30 缺陷)


- A. 分块 L1: 512^2 全量精检 (所有块过全部槽位, 不做过滤式快筛)
L2: 256^2 高危块追加细判 (只做加法, 不损失召回)
- B. 特征注册表 DINOv2 tile 级 patch token (主干永冻) + 手工特征 7 组, 逐组带贡献档案
- C. 评分槽位 {sem, disc, blob, trad, layout, inp, tpl} + E_open 哨兵
每槽位输出 tile 级 {score, heatmap, confidence}
- D. 校准 每槽位分数在 train/good 上做经验 CDF $\rightarrow [0,1]$ 同语义尺度
- E. 域差感知路由 线性软路由: 输入=各槽位校准分+域差统计 $\rightarrow$ 逐槽位 softmax 权重
- F. 决策输出 图像分 $S = \sum w \cdot s$ (top-k tile 聚合) $\rightarrow$ 热力图 $H = \sum w \cdot H$ $\rightarrow$ 连通域检测框
(视频模态: 关键帧 $\rightarrow$ 同一管线 $\rightarrow$ 时序平滑)

在线 SSOCL (持续学习主角)

- G. 三类反馈 判对加固 / 判错定向修 / 无反馈置信过滤
- H. 模式管理 新正常模式成簇入库 (锚定+扩展双库制), 孤立高分样本永不入库
- I. 缺陷样例库 确认缺陷 1-2 张即建近邻拦截通道; 同类攒够 $\rightarrow$ 孵育专属判别头
- J. 特征演化 E_open 捕获未解释信号 $\rightarrow$ 不完备报告 $\rightarrow$ 特征孵化 $\rightarrow$ 新组注册
- K. 版本与回滚 库快照 + 锚定集回归门控, 退化即回滚

可自学习 AOI 实时在线 AI 质检系统 · 总体架构

离线冷启动 (L1a: ≤ 100 正常 + ≤ 30 缺陷)



3.2.2 少样本冷启动 (L0/L1a)

- **跨品类预训练:** 用 MVTec 全部品类正常图 + 伪异常合成预训练通用判别头 (disc), 目标品类上冻结使用为生产默认。实测三模式对比 (gold_finger): 冻结 0.6032 > 微调 0.4914 > 从零 0.4235, 冻结同时免去 256s 训练开销 (fit 仅 14s)。
- **伪异常合成:** 不用 GAN (130 样本训练不稳、不可解释), 采用工程可控的伪异常合成体系 (借鉴 RealNet 合成异常思路 [7]) ——这是该需求的工程最优解。

- **通用特征主干**：采用自监督预训练 DINOv2 [3] 冻结主干提取 patch 级通用特征，避免目标品类小样本端到端训练过拟合。
- **场景分层**：无任何标注时 L0 层自动用"正常分位数阈值"工作，有 100+30 标注时激活 L1a 全链路。

预训练/迁移协议分账（诚实声明，回应赛题"测试集运行前仅用 100+30 迁移学习"）：

阶段	使用数据	用途	是否进入目标品类 fit
预训练（公开数据集）	MVTec 14 品类 train/good 正常图 560 张 + 伪异常合成	训练通用判别头 disc （赛题明确允许"利用公开数据集进行模型训练"）	否——目标品类上 冻结只读 ，不参与拟合更新
冷启动 fit（L1a）	目标品类 ≤100 正常 + ≤30 缺陷（赛题协议）	槽位 CDF 校准、记忆库、路由初始化、决策阈值	是——仅此阶段使用目标品类数据
在线学习	操作员反馈（测试集运行过程中产生）	SSOCL 三类反馈更新（库/权重/校准）	仅经反馈接口，严格留痕可回滚
评测	测试集 1000+ 图	只验不选，无任何训练作用	否——代码断言 test 域进入 fit 即报错

要点：预训练阶段数据与目标品类数据严格分账、预训练参数冻结只读（预训练"见过"的数据不参与目标品类任何拟合）；全部训练日志可追溯每个参数见过什么数据（设计文档 §9.1）。

机器复判反馈源（/feedback/traditional，2026-08-31 落地）：除操作员人工反馈外，系统另提供外部传统 CV 引擎复判接口——同一图由传统 CV 判定后回传，主干按两侧结论自动映射反馈类型（AOI 判 NG + 传统 OK → 误检反馈；AOI 判 OK + 传统 NG → 漏检反馈；两侧一致 → 确认强化），与人工反馈同驱动 SSOCL 即学、同受幂等/作废/留痕协议约束，操作员字段记 external_cv:<source> 可追溯。这扩展了题面"用户反馈"的反馈源外延：产线上任何成熟检测引擎（含本作品 PCB_Dual 扩展原型）都可作为反馈供给方。

3.2.3 评分槽位（核心判别机制）

槽位	原理	应对缺陷
sem	DINOv2 tile 级 coreset 记忆库（借鉴 PatchCore [8]）+ top-k 聚合	语义级外观缺陷
disc	伪异常训练判别头（借鉴 RealNet [7]，"避开异常"目标）	一般外观缺陷
blob	cv2 DoG 全分辨率斑点检测	微小外观缺陷（gold_finger 关键）
trad	手工特征（color/geometry/texture/freq/logic/material）	色彩变化、纹理异常

layout	元件尺寸/缺失/顺序统计比对（无需模板）	尺寸偏差、缺件少件、逻辑错误
inp	图像内 patch 自相似（inpainting 式判异）	局部结构异常
tpl	显式模板差分（L3 层）	强配准品类（PCB）
孵育头	开放集异质性建模（借鉴 AHL [1]），同类缺陷攒够后孵化	新出现的未知缺陷族

融合采用 CDF 校准 + 域差感知软路由，并支持 sanity 加权（利用 init_defect 槽位 AUROC 加权、反向槽置零）。

3.2.4 人工反馈驱动的受控更新（SSOCL）

- **三类反馈**：判对、判错、无反馈分别进入回流评估、难例样例库/候选小步更新或低置信缓存；不采用无人值守自主训练。
- **异步与留痕**：单条反馈的更新任务在请求线程内设 3000ms 上限，超时转后台并留痕。该上限属于反馈管理链路，不是单图检测时间指标，也不表示反馈提交后效果即时改善。
- **缺陷样例拦截**：1-2 张确认缺陷可建立近邻通道；在特定本地实验中先将部分样本从 normal 抬至灰区，6-13 条反馈后观察到 F1 +0.37~0.48。该结果不构成后续同型缺陷必然检对的承诺。
- **双指标评估**：更新实验同时报告 **A 再检**（已反馈样本）与 **B 泛化**（未见样本 AUROC），避免用已见样本改善替代泛化结论。
- **版本审核与回滚**：候选更新经锚定集评估后再激活，并保留回滚和审计记录。现有门控不能硬保证所有缺陷侧指标不退化；test 域样本只验不选。

学习曲线核心实测（GYU-DET 跨域，train 域拟合 / test 域测试，无泄漏）：

实验	初始 AUROC	学习后 AUROC	提升	峰值
U51（shead 启用 + 在线权重学习）	0.6232	0.7665	+0.143	0.8180@20 反馈
U60（判别头调参）	0.6360	0.7941	+0.158	0.8051
U62（+虚高检测重校准）	0.6360	0.8180	+0.182	0.8199
多轮持续学习（10 轮 300 反馈）	0.5450	0.7075	+0.163	0.7275

真实工业域差（data_local）在线学习实测（U92，2026-08-24）——赛题"换线后跨域适应"场景的直接答卷：

品类	静态基线	学习后	提升	A 再检（学过就会）
gold_finger	0.1222	0.6080	+0.486	0.5583
solder_smt	0.2346	0.5309	+0.296	0.5652

在该次 data_local 单轮实验中，反馈后 AUROC 由 0.12/0.23 提升至 0.61/0.53，说明特定反馈序列存在正增益；这不是跨品类泛化已成立的证明，也不代表所有轮次单调。后续大锚定和负增益记录共同用于说明边界。

跨域大锚定诚实复核（U121，2026-08-26）——修正早期小锚定虚高数字：

口径	gold_finger 学习后	判定
小锚定（eval 20 张，18 缺陷+2 正常）	0.9091	⚠ 类别极不平衡，AUROC 噪声大
大锚定（eval_n=40）	0.7148-0.7227	✅ 真实水平

结论：data_local 在 **L1a 默认协议（100+30，无模板）** 的本地实验约为 **0.60（单轮）→ 0.72（多轮）**，而非早期小锚定口径的 0.91；该结果仅描述该数据集与实验配置，不定义官方测试集上限。L3 属额外模板条件，两种结果不可混报。

L3 模板覆盖实验（2026-08-30，非官方默认协议）：系统链路验证了“用户另行提供金样板”时的模板差分组合，但实验具有闭集和同源覆盖条件：

配置	gold_finger（12 缺陷 + 5 正常）	判定	latency
模板 8 张（初版系统上限）	AUROC 0.5667、tpl 反向	8/17	3332-7131ms
全库模板 85 张 + 纯特征差分 + 校准修复 + 配准 + 决策闸门	AUROC 1.0000	17/17	p50=484ms

三项工程改进：① prepare 模板收集上限放开（8→500，覆盖正常样式分布）；② tpl 像素差分默认关（速度 3-7s→0.2-0.5s）+ TplCalibrator 线性归一化（修复 CDF 校准失真）+ 决策闸门（与金样板一致强判正常，含小缺陷 heatmap-max 保护）；③ **tpl 相位相关配准**（对位漂移 50px 测试：像素差 19.35→1.58，配对场景自动跳过）。**持续学习组合验证**：L3 模型 + 反馈巩固 v2 后 AUROC 保持 1.0、学习链路不破坏。

验证边界：


- 模板库使用了 `train/good` 与 `test/good` 修复图，和评测正常样本同源，因此 AUROC 1.0000 是闭集模板覆盖结果，存在评测正常样式被模板覆盖的前提。
- 仅使用隔离的 `train/good` 68 张模板时，实测 AUROC 为 **0.27**。这说明效果高度依赖模板覆盖度，不能据 1.0000 声称无模板跨域泛化或金手指问题已解决。
- L3 是团队内部数据条件代号，不属于官方默认 ≤ 100 正常 + ≤ 30 缺陷 协议；L3 的 1.0000、L1a 的约 0.72 和官方隐藏测试集结果必须分别报告。

学习稳定性记录（U110v2，2026-08-25）： 易品类（`transistor/tubes/bracket_black`）曾出现学习后 AUROC 低于学习前。分级冻结判据在该次 6 个标准品类实验中未观察到退化，但这只是特定样本与反馈序列的结果，不构成“越学越准”的普遍保证。

> **诚实边界（门控非硬保证）：** 跨域 MPDD `bracket_brown` 在最终对比中仍登记 **-0.3422 负增益**（同批 `transistor` -0.0217、`tubes` -0.0111，`research final_comparison`）。现有锚定集以正常图为主，对缺陷侧召回退化约束不足。因此更新只能称为概率性改善，必须经独立评估和版本审核；L3 模板也不能替代该审核。

多轮更新实验记录（U111，2026-08-26）：

品类	轮数/反馈	初始 → 最终	轮间序列	判定
screw（MVTec）	3 轮 × 30 = 90	0.8780 → 0.9378 (+0.060)	0.9402/0.9402/0.9378	本次实验总体提升，末轮略有回落
gold_finger / solder（跨域）	多轮	早期小锚定 0.91-0.92	多轮 > 单轮	该数字受小锚定影响，不作主结论；主报大锚定 0.7148-0.7227



A 再检/错→对转化率等决策级指标如实登记（部分受阈值饱和限制，见可解释性文档盲区声明）。

3.2.5 分层可解释输出

输出层	内容	来源
L1 判定	正常/异常 + 校准分数 + 灰区	融合分数 + 双阈值
L2 定位	检测框 + 像素级异常掩码	融合热力图 → 阈值化 + 连通域
L3 类型归因	五类异常标签 + 置信度 + 证据	"槽位→类型"规则化映射矩阵 (可核验)
L4 追溯	主导槽位 + 分数分解 + 更新链	追溯 API (inferences.jsonl / audit.json)

3.2.6 速度实测与部署

双工作点（全部实测，GTX 1660 SUPER；轻量化思路参考 EfficientAD [2]）：

工作点	配置	2500 ² 耗时（模型段）	达标
速度模式	仅 sem/disc/shead 三强 GPU 槽（m0_fast）	p50 58ms / mean 102ms / p95 183ms	 <200ms
全槽位	448px single 裸基线	467-1006ms	精度优先
CPU 降配	纯手工槽位 (blob/trad/layout)， 无网络	模型段 mean 257ms / e2e mean 351ms	 <2s

测量口径说明（回应"模型运行时间 <200ms"的考核口径）：

口径	数值	含义
算法推理耗时（速度模式）	2500 ² 模型段 p50 58ms / mean 102ms / p95 183ms	sem/disc/shead 三槽 GPU 推理， 不含 图像 IO 与前后处理；即赛题"模型运行时间"口径，达标（n=30，research/outputs/m0/bench_2500_fast.json）
系统全链路（大图实拍，2026-08-31）	4096×3000 (12MP >2500²) 零拷贝 e2e 均值 131ms / p95 172ms / max 224ms	POST /api/detect/frame 相机帧直入内存（imdecode+切块+前向+融合，不含磁盘 IO）；本次串行样本未观察到 >1s，见 test/results/bench_fullchain_4096x3000.json。该结果不代表并发墙钟
系统全链路（小图/常规尺寸）	1024 ² 零拷贝 e2e 均值 73ms / p95 134ms	同上接口，见 test/results/bench_fullchain_1024.json
系统全链路（磁盘路径）	4096×3000 冷缓存 e2e 均值 292ms / p95 333ms（首图 读盘含 IO）；热缓存（复检） e2e 均值 72ms / p95 141ms	POST /api/detect/image 引擎读盘口径
并发工程观察（非官方计分口径）	200 轮×4 请求，共 800 次；服务内部处理统计 p50 143ms / p95 344ms / max 560ms	该数字不含客户端排队，不能称为并发端到端时延，也不用于官方检测时间对账
并发墙钟	客户端墙钟 p50 263ms / p95 597ms / max 1740ms	已出现单请求 >1s，说明当前实现不承诺突发 4 并

		发下单图 <1s；正式演示采用串行/限流。并发能力只作工程观察，不表述为产线吞吐已验证
CPU 降配全链路	2500 ² e2e mean 351ms / p95 368ms	纯手工槽位，无 GPU 亦可部署，达成 CPU <2s 挑战目标（n=15，research/outputs/m0/bench_2500_cpu.json）

补充说明：2500² 大图从磁盘加载本身有 ~0.3s 级开销（实测 277ms），产线部署采用相机取图直入显存/零拷贝消除该瓶颈；上表 4096×3000 零拷贝口径即产线相机帧直入形态（>2500² 大图、全程无磁盘 IO），以赛题"实时检测"完整链路口径达标。测量环境 GTX 1660 SUPER（2060 同档），压测脚本 test/bench_fullchain.py / test/bench_stability.py 可复现。

速度模式在现有 MVTec/BTAD/MPDD 离线实验中 24 个品类均达到 AUROC ≥0.9；该结果受数据集与调参协议限制，只说明所测工作点未观察到明显精度损失，不推导为官方测试集上“速度与精度不矛盾”。

小模型响应：DINOv2 主干 22M 永冻（共享特征提取），可训练参数 <0.5M（disc 头 + 线性路由 + 孵育头），在线更新只动这部分参数；无梯度组件（记忆库/kNN/CDF 表）纯检索统计。

3.2.7 公开数据集结果（无泄漏口径全量）

数据集	口径	平均 AUROC	达标情况
MVTec AD	sanity 全量 15 品类	0.9793	15/15 ≥0.9（screw 0.8715→0.9443 补齐唯一短板，U99 决策阈值修复）
BTAD	sanity 全量	0.9609	3/3 ≥0.9
MPDD	sanity 全量	0.9851	6/6 ≥0.9
data_local	L1a equal 全量（诚实域差）	0.4035 → 学习后 0.53-0.72	静态为诚实域差基线；在线学习后显著提升（gold_finger 0.12→0.72 多轮、solder_smt 0.23→0.53，U92/U121 大锚定）； L3 模板差分 gold_finger 1.0 (17/17)
GYU-DET	跨域 150 分层	0.5594 → 学习后 0.8180	学习曲线价值体现

泛化验证（赛题要求 2 的答卷）：leave-one-category-out 4×4 跨域矩阵，cross-domain 均值 $0.5780 \geq \text{in-domain } 0.4758 (+0.1022, \text{无衰减})$ ；GYU-DET val 选参 → test 只验不选，裁剪策略在 test 上仍 +0.19 增益。

3.2.8 五类缺陷覆盖与类型归因实测（赛题功能覆盖的可核验答卷）

按设计文档 §9 3b/3c 协议在 data_local + MVTec 缺陷类型标签上实测（U96 有监督归因判别器，2026-08-24，exp_coverage_matrix.py）：

缺陷类型	检出率（是否报异常）	类型归因 top-1 准确率	说明
尺寸偏差	1.000	0.787	跨品类 508 张 init_defect 训练随机森林
缺件少件	1.000	0.857	有监督判别器（原规则归因 0.0 → 0.857）
逻辑错误（顺序错误）	0.938	0.562	标注样本仅 16 张，致归因偏低
色彩变化	1.000	0.750	原规则归因 0.0 → 0.750
常见外观缺陷	0.958	0.836	检出与归因均达标

验证边界：上述五类是在 data_local + MVTec 标签映射上的本地实验，检出率为 0.938-1.000、归因 top-1 为 0.562-0.857；逻辑错误归因仍偏低，像素掩码为 patch 级（14-28px）。该表说明所测类别有对应实现和局部量化结果，不等同于官方隐藏测试集“五类全覆盖”。

3.2.9 鲁棒性实测（扰动敏感性，2026-08-24，exp_robustness.py）

在 data_local gold_finger（已知最难点）上对光照（ γ /亮度）、对比度、平移扰动实测（15 正常+15 缺陷）：

扰动	误检率 fp	漏检率 fn
基线（无扰动）	0.80	0.80
$\gamma=0.7 / \gamma=1.3$	0.80 / 0.87	0.67 / 0.73
亮度 +25 / -25	0.80 / 0.93	0.93 / 0.73
对比度 0.6	1.00	0.60
平移 10px	0.73	0.80

结论（如实）：gold_finger 是系统已知最难点（静态 0.10），扰动下漏检率进一步上升至 0.93，暴露其对光照/对位波动的敏感性——这正是该品类静态不可用的直接原因。对策：
① 该品类须依赖在线学习适应（学习后 0.61→0.72 多轮，U92/U121）；② 产线部署需光照/对位约束 + 预处理归一化。

TTA 扰动鲁棒性包（U100/U101/U104，2026-08-24-25）——对位/光照/亮度三维修复：针对上述扰动敏感性，实现"后处理扰动搜索"式 TTA（平移搜索 + 光照 gamma 候选 + 亮度加性偏移候选，共 8 候选），在标准品类 bottle 上端到端实测：

修复项	扰动	修复前 → 修复后
U100 平移 TTA	对位偏移 10px	误报 73% → 27%（漏检 0）
U101 光照 TTA	$\gamma=0.7 / \gamma=1.3$	误报 53%→20% / 67%→33%
U104 亮度 TTA	bright ±25	误报 67% → 13%（回到无扰动基线，漏检 0）

结论（如实）：TTA 让扰动下**漏检全程归零**，并显著压回平移/亮度误报（亮度回到基线）；残余误报集中在极端 γ 大扰动（33%）与平移 10px（27%）。TTA 为后处理扰动搜索而非平移/光照不变特征，且 8 候选 × 前向超 1s 红线，故**默认关闭**，仅在**复检工位/accuracy 模式**开启。

3.2.10 系统形态（主干 AOI_Core，M10-M16 产线化建设）

主干系统 AOI_Core 不止是算法引擎，而是覆盖"冷启动 → 训练 → 验收 → 投产 → 持续学习 → 复盘追溯"全流程的产线级软件，系统侧建设（M10-M16）全部经冒烟断言验证：

里程碑	能力	关键落地
M10 产线安全与集成	API 鉴权、路径白名单、PLC 触发、缺陷自动归档、日报/审计导出	X-API-Key 鉴权；/file 仅 storage 白名单； /detect/trigger PLC FIFO 取图；anomaly 帧自动归档；CSV（BOM 头 Excel 直开）
M11 评审复评改进	归因透出、三角色权限、对位预警、日志轮转+压测	U96 判别器全链路透出； operator/engineer/admin 三级 require_role；相位相关对位预警（<5ms）； RotatingFileHandler + bench_stability 压测脚本
M12 分叉清零	algo 与算法内核同步、实机压测、prepare 采样修复	color 槽位 + U100 TTA 移植；首批并发压测数据
M13 防劣化同步	U101-U110 在线学习防劣化套件	banks/feedback/learning_curve 四文件同步
M14 设计契约前端	L3 模板图、内部状态、不完备预警、批次树	模板图标记；引擎内部状态对话框；E_open 不完备预警横幅；数据分层徽章
M15 用户操作流对账	无法确认样本、主动选样、UI 角色化、CSV 导出	灰区主动选样（赛题点名主动学习）；operator 极简界面；审计/日报导出
M16 用户旅程编排	品类状态机、工作台、流程引导、新建品类向导、数据谱系	六步品类上线状态机；开机首屏工作台；新建品类向导；批次→模型数据谱系

PCB_Dual 是传统 CV + 特征引擎的接入原型：算法目录按六组注册，SPC/CAD/双坐标为本地工程实现，MES 为 Mock 网关。其验证范围与 AOI_Core 分开，不声称 20 项均完成精度验收，也不将该原型计入官方评分结果。

PCB_Dual 传统引擎小样本基线（2026-08-31，PCB_Dual/tests/eval_traditional.py）：
包内带 GT 的 4 个缺陷案例（SMT 1 个、金手指 3 个）均有检出记录，正常案例仅 1 个；样本量不足以形成统计性召回率或误报率结论。单图耗时 SMT 11-50ms、金手指 535-1153ms，其中 1153ms 超过 1 秒红线。插件焊点 37 张自测缺少独立人工 GT，只能说明算法有输出和链路可运行，不能称为五类缺陷均准确检出。

MES 验证边界：MES 网关当前为 **Mock 实现**，检测完成后写 storage/mes_outbox/*.json 供报文回放；IMesGateway 仅是插件接口抽象。尚未实现并验证真实 MES HTTP/专有协议插件，也没有外部 MES 联调证据。SPC/CAD 为本地数据功能，同样不表述为已完成外部系统对接。

3.2.11 数据生命周期管理（历史数据清理与留存）

针对"数据流与各类列表何时清空、何时保存"的运维问题，系统确立四原则与分级保留策略（详见辅助材料 AOI_Core/docs/数据生命周期与清理策略.md 与 tools/cleanup_data.py）：

- 1. **证据不可丢：**检测推理记录（inferences.jsonl）、审计日志、缺陷归档、版本快照、学习反馈是追溯与回滚的"原始证据"，默认长期保留、不自动清理；
- 2. **派生物可再生：**临时图（tmp）、热力图缓存（heatmaps）、伪异常缓存等为派生数据，可随时清理并再生成；
- 3. **无界必设上限：**操作日志、任务表、heatmaps 等无界增长项，通过清理脚本 --days N / --purge-heatmaps / --db-trim 设保留上限；日志通过 RotatingFileHandler（10MB×5）自动轮转；
- 4. **清 DB 必配清盘：**删除数据源/批次时，同步级联清理对应磁盘图片与归档，避免"库清盘不清"的悬挂数据。

数据类别	保留策略	何时可清
检测推理记录 / 审计日志	长期保留（追溯/举证）	原则上不清；需合规删除时走审计导出后归档
缺陷自动归档 / 版本快照	长期保留（回滚依据）	快照按 --snapshots-keep N 保

		留激活版+最新 N 版，其余移 _archive/
学习反馈 / 锚定库	长期保留（学习资产）	仅随品类删除级联清理
临时图 / 热力图缓存 / 伪异常缓存	可再生	随时清（--purge-tmp / --purge-heatmaps）
操作日志 / 任务表	设上限	--db-trim --days N 清理过期行

清理工具默认只读报告（--report），所有破坏性操作均需显式参数且支持 --dry-run 预演，保证"清得安全、留得可溯"。本次交付前已用该工具清理临时/热力图缓存与历史测试遗留数据，提交包体积由工作目录的 ~5GB 收敛至 40MB 级（仅保留代码、配置与关键结果，可再生数据不入包）。

3.2.12 数据集适配模块（非标准数据集自动识别 + 用户确认，2026-08-31）

动机：工业落地的数据不可能都是标准目录形式（MVTec 约定），每接一条产线/一个数据集就要人工整理是不现实的。系统新增**数据集适配模块**：只读扫描目录 → 自动判定格式与内容构成 → 产出确认报告 → 用户核对/修正后按映射批量入库（详见辅助材料 AOI_Core/docs/数据条件与数据集适配指南.md §7 与 backend/core/dataset_adapter.py）。

四类格式自动判定：

格式	判定条件	覆盖实测	
mvtec_like	`{根}/{品类}/{train	test}` 结构（含单品类子目录与 BTAD 包装目录下钻）	MVTec 15 品类、MPDD、BTAD 01-03、data_local 4 品类
yolo_split	{根}/{train,valid,test}/{images,labels} + YOLO txt（txt 内容判定缺陷/正常）	GYU-DET（train 584 正常 / 8314 缺陷）	
dir_rules	目录/命名规则识别	test_images 全系（OK 后缀 / templ_ 模板 / 良品 / 误报/漏检/NG 目录约定）	
plain	无任何结构	兜底全待确认	


识别规则（目录标记优先于文件名，逐图分类）：模板目录与 templ_ 前缀 → 模板图（L3）；NG/漏检/不良目录与 _Shift_/_MissPart/_less_tin 等关键词 → 缺陷（自动带缺陷类型）；ok/良品/误报（AOI 假报警实为正常）目录与 _OK 后缀 → 正常；其余未识别 → 默认按缺陷入检测组，确认弹窗逐分组修正（可改正常/跳过）。

UI 流程：新建数据源 → 导入方式选「智能识别适配」→ 填根目录 → 识别确认弹窗（格式/品类/分组/计数/告警一览，mvtec 按品类勾选、dir_rules 按分组确认未识别处理方式）→ 确认导入。识别结论自动回写数据源声明（多品类→per_category、含模板→has_template、标注档位按实际标注只升不降），工单数据条件自动聚合。

性能与工程要点：probe 只遍历目录 + 少量 txt 读取、不解码图像（MVTec 5354 图 ~1.1s、GYU-DET 11123 图 ~1.2s）；导入复用批量指纹去重 + 后台进度。模块在主干 AOI_Core 与 树枝 PCB_Dual 同步实现（ /api/datasources/probe + /api/datasources/adapt_import），全部识别规则经真实桌面 UI 对上述数据集逐个实测通过，并在实测中发现修复 3 处联动问题（统计批次对比接口缺列 500、模板图误入检测批次、识别后标注档位未校正——详见指南 §7.6）。

3.2.13 系统运行截图（工单全流程实录）

以下截图来自主干系统 AOI_Core 一次完整工单流程的真实运行记录（对应辅助材料 AOI_Core/tests/_wo1_shots/ 全流程走查），覆盖"建单 → 备模 → 检测 → 反馈 → 学习 → 回队"闭环：



为品类「metal_plate」准备检测模型

样本来源：数据源「1」的预训练组

数据条件：缺陷位置标注（按工单条件自动判定）

数据体检

预训练组：54 正常 + 30 异常 · 检测组 67 图（图库合计：异常 0 / 正常 0）

主流分辨率：1024×1024

运行模式： ☒ 重新准备（覆盖已有版本，生成新版本号）

准备完成，已生成新版本 v9

样本量：正常 54 张 / 异常 30 张

数据条件：缺陷位置标注

运行模式：快速模式（单图 <200ms，产线实时）

下一步：到「评估看板」验收该版本，确认无误后再激活

完成

Cancel

AOI 实时在线 AI 质检 少样本即可上线·反馈即学习应用

产线已恢复

数据条件：缺陷位置标注 + 品类独立 CUDA NVIDIA GeForce GTX 角色 管理员 延迟预算 <200ms • 后调已连接

实时异常检测 数据条件：缺陷位置标注 + 品类独立 多路评分融合判定，可疑样本进入人工复核

产线运行（当前工单）

产线：运行中 ☐ 学习跑自动恢复产线 待检测 107 张 · 4 个品类未准备（827 张图）
整批图以送检：bracket, brown, bracket, white, connector, tubes

检测控制

检测来源

支持本地图片上传，上传后立刻进行三级缺陷检测

检测控制

适应窗口 检测结果

0.000
异常分数

正常
待检测

异常评分依据
检测延迟 -
决策阈值 -
融合权重 -
缺陷级 -
主要评分依据 -

未在监控
帧号：- 实时FPS：-

原图



叠加图

无图片

检测编号: 729 分数: 1.000 判定: 异常


- ☐ 误检 (实为正常)
- ☒ 漏检 (实为异常)
- ☐ 确认判定正确
- ☐ 新缺陷类型
- ☐ 无法确认 (进系统推荐复核清单)

缺陷类型

操作员

备注

可框选漏检区域 (可选) : 在下方图片上按住左键拖拽框选, Esc 或单击图片清除选区




当前选区: 未框选

清除选区

[提交反馈](#)

[取消](#)



阶段	时间	里程碑	分工
M0	2026.07 下旬	协议与骨架：隔离断言、分块全量精检、槽位接口、诚实基线、粒度-速度工作点	成员 A：管线骨架/协议；成员 B：评测协议
M1	2026.08 上旬	槽位齐套：全槽位接入、CDF 校准、特征贡献档案、跨品类预训练	成员 A：disc/预训练；成员 B：layout/特征组

M2	2026.08 中旬	路由与可视化：软路由、分层输出（框+掩码+类型归因）、视频模态	成员 A：路由/视频；成员 B：可视化/归因
M3	2026.08 中旬	SSOCL 闭环（核心）：三类反馈、双库制、缺陷样例拦截、版本回滚、学习曲线实验	成员 A：反馈链路；成员 B：学习曲线评测
M4	2026.08 下旬	提速与交付：速度工作点、CPU 降配、追溯 API、全量最终评测、交付物	全员：全量评测 + 文档
M5	2026.08 下旬	产线化建设（M10-M16）：鉴权/PLC/归档/导出、三角色权限、对位预警、用户旅程编排、数据生命周期	成员 A：后端安全/集成；成员 B：前端编排/文档
提交	2026.09.01 前	按提交规范完成简介/项目文档/视频/其他材料	全员

后续计划：初赛通过后进入决赛路演与答辩，进一步完善缺陷类型覆盖矩阵与多轮持续学习叙事。

3.4 数据、行业知识、算法、硬件来源与引用说明

依据提交规范"详细说明数据、行业知识、算法、硬件的来源，严格标注引用、借鉴的相关工作"：

类别	来源	说明
数据	MVTec AD [4]（公开）	跨品类预训练 + 泛化验证（15 品类）
	BTAD [5]（公开）	泛化验证（3 品类）
	MPDD [6]（公开）	泛化验证（6 品类）
	GYU-DET [10]（公开）	在线学习曲线主验证集（train/test 真实跨域）
	data_local（团队自采）	域差诚实评测（4 品类，工业场景实拍）
行业知识	赛题文档 + AOI 行业质检通识	缺陷类型体系（尺寸/缺件/逻辑/色彩/外观）；"槽位→类型"规则化归因矩阵
算法	DINOV2 [3]（自监督主干，冻结）	通用 patch 特征提取，可训练参数不含主干
	PatchCore [8]（coreset 记忆库思想）	sem 槽位实现
	RealNet [7]（合成异常思路）	disc 槽位训练
	AHL [1]（开放集异质性思想）	孵育头设计依据（赛题指定文

		献)
	EfficientAD [2] (轻量化思想)	速度/部署路线参考 (PDN 蒸馏经实测 U9 不采纳)
	团队自研	槽位制专家、场景分层、域差感知软路由、SSOCL 在线闭环、E_open 完备性哨兵
硬件	GTX 1660 SUPER (开发实测)	与赛题 2060 同档; 另有纯 CPU 降配模式
借鉴工作的标注	正文以 [n] 标注、本章节汇总	引用见第 4 章; 第三方代码、权重和数据的具体边界以其上游许可为准

复现环境与交付边界。 桌面端和本机后端支持 Windows 10/11 或主流 Linux, 推荐 Python 3.10/3.11; 依赖最低版本见各模块 `requirements.txt`, PyTorch 2.0+ 应按本机 CPU/CUDA 环境安装匹配轮子。主要实测硬件为 GTX 1660 SUPER, 也提供 CPU 降配工作点。AOI_Core 的 Dockerfile 基于 Python 3.11、默认安装 CPU 版 PyTorch, 仅运行 FastAPI 后端, 不包含 PySide6 桌面界面; 算法实验在 `code/research/` 单独安装依赖并执行。依赖清单是最低版本范围而非锁定环境, 不同驱动、CUDA 和硬件可能造成末位数值或耗时差异。

提交包包含系统与算法源码、配置、关键结果 JSON、DINOv2 ViT-S/14 主干权重和必要判别头/分类器权重, 因此在依赖已安装时, 启动系统、审查结果证据和执行不依赖完整数据集的冒烟检查默认不要求联网; 缺失权重、主动换模或安装依赖时仍可能需要联网或离线软件源。**MVTec AD、BTAD、MPDD、GYU-DET 及完整 `data\_local` 均不随提交包分发。**前四者应由复现者按发布方许可从官方渠道自行下载, `data_local` 因工业实拍数据的采集与使用范围仅保留结果证据。包内少量 PCB 模板、测试/联调图和结果图只用于本作品演示、评审核查、冒烟或小样本基线, 不能替代完整数据集。故文中的“可复现”指代码、配置、协议、必要权重与结果可核查, 不等于全部原始数据随包; 完整指标重跑需先合法取得对应包外数据并按脚本约定配置路径。

第三方权利与自采数据边界。 DINOv2 由 Meta AI 开发 (<<https://github.com/facebookresearch/dinov2>>), 代码和模型按 Apache License 2.0 使用, 其权利仍归原作者/权利人; PyTorch、OpenCV、FastAPI、PySide6 等依赖分别遵循各自许可证。PatchCore、RealNet、AHL、EfficientAD 在主方案中属于论文方法、设计思想或实验路线的引用/对照, 主系统槽位、融合与 SSOCL 闭环为团队实现; 若复现脚本包含第三方基线的适配实现, 仍受对应上游许可约束, 不因打包而转为团队原创。公开数据集受发布方原始条款约束, 团队不作再授权。`data_local` 与 PCB 算法仓库中的样图、模板图、测试图属于团队自采、自建或项目联调材料的集合; 随包文件仅授权用于本作品评审、功能演示和复现核查, 除非另有明确书面授权, 不授予再发布、训练其他产品或商业使用权。

对现有材料无法确认第三方来源或扩展授权的个别素材，保守按“仅限本作品核查、不得外传或另作他用”处理。

4 参考资料

1. J. Zhu, C. Ding, Y. Tian and G. Pang, "Anomaly Heterogeneity Learning for Open-Set Supervised Anomaly Detection," CVPR 2024. (赛题指定参考文献，孵育头设计依据)
2. K. Batzner, L. Heckler, R. König, "EfficientAD: Accurate Visual Anomaly Detection at Millisecond-Level Latencies," WACV 2024. (轻量化/蒸馏路线参考)
3. M. Oquab et al., "DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision," TMLR 2024. (冻结通用特征主干)
4. P. Bergmann et al., "MVTec AD – A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection," CVPR 2019. (评测数据集)
5. P. Bergmann et al., "Beyond déjà vu: Deep and Probabilistic Machine Learning for Anomaly Detection," TPAMI 2022. (BTAD 数据集)
6. S. Wang et al., "MPDD: A Multi-Prototype Defect Detection Dataset," 2022. (MPDD 数据集)
7. T. Zhang et al., "RealNet: A Feature Selection Network with Realistic Synthetic Anomaly for Anomaly Detection," CVPR 2023. (伪异常合成思路)
8. K. Roth et al., "Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection," CVPR 2022. (PatchCore coreset 记忆库思想)
9. J. Zhou et al., "AnomalyCLIP: Object-agnostic Prompt Learning for Zero-shot Anomaly Detection," ICLR 2024. (调研对比对象)
10. GYU-DET 数据集 (工业 AOI 缺陷检测公开数据集) (在线学习验证集)
11. 赛题官方文档: 《可自学习的 AOI 实时在线 AI 质检》 (第八届中国研究生人工智能创新大赛·华为赛题一)