
Football Prediction Dashboard

ZERRARI ZIYAD

ABOUJID MAYSSAE

HAJJAD IKRAME

ZIANI MOHAMED AMINE

Ingénierie Informatique et Réseaux
(3IIR)

2025 - 2026

Tuteur(s) EMSI :

PR. WAFAB ELKAYSOUNI

Membres du jury :

PR. WAFAB ELKAYSOUNI

Résumé

Dans l'ère du Big Data, l'analyse sportive (*Sports Analytics*) est devenue un domaine de recherche majeur. Ce projet vise à concevoir et développer une application web intelligente capable de prédire l'issue de matchs de football à partir de données historiques et tactiques. L'architecture repose sur une séparation claire entre un backend robuste (Django), un moteur d'intelligence artificielle (XGBoost) optimisé avec SMOTE pour gérer le déséquilibre des classes, et un frontend interactif et réactif (React). Ce document détaille l'intégralité du cycle de vie du projet : de l'analyse des besoins à la conception architecturale, en passant par les fondements mathématiques du Machine Learning et l'implémentation technique d'un système hautement sécurisé par JWT.

Mots-clés : Machine Learning, XGBoost, Django, React, Big Data, Football Analytics, SMOTE, JWT.

Abstract

In the era of Big Data, sports analytics has emerged as a major research field. This project aims to design and develop an intelligent web application capable of predicting the outcome of football matches using historical and tactical data. The architecture is based on a clear separation between a robust backend (Django), an artificial intelligence engine (XGBoost) optimized with SMOTE to handle class imbalance, and an interactive and responsive frontend (React). This document details the entire lifecycle of the project : from requirements analysis to architectural design, through the mathematical foundations of Machine Learning and the technical implementation of a highly secure JWT-based system.

Keywords : Machine Learning, XGBoost, Django, React, Big Data, Football Analytics, SMOTE, JWT.

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre encadrante pédagogique, **Pr. Wafae Elkaysouni**, pour son encadrement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Ses remarques pertinentes et son suivi rigoureux ont grandement contribué à l'amélioration de la qualité de ce travail. Nous adressons également nos remerciements à nos collègues pour leur soutien, leur esprit de collaboration et les échanges enrichissants que nous avons partagés.

Table des matières

Résumé	1
Abstract	2
Remerciements	3
Introduction générale	8
1 Contexte de projet	9
1.1 Objectifs du projet	10
1.2 Conclusion	11
2 Conception Architecturale	12
2.1 Architecture globale du système	12
2.1.1 Vue d'ensemble des composants	12
2.1.2 Schéma logique de Communication	13
2.1.3 Architecture monolithique modulaire	14
2.2 Architecture fonctionnelle du système	14
2.2.1 Module de prédiction	14
2.2.2 Module des matchs	14
2.2.3 Module utilisateurs	14
2.3 Modélisation UML du système global	15
2.3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation	15
2.3.2 Diagrammes de Séquence	16
2.3.3 Diagramme de Classes	16
Conclusion	17

3	Choix Technologiques et Modélisation	18
3.1	Environnement Technique	18
3.1.1	Backend : Django & REST Framework	18
3.1.2	Frontend : React & Zustand	19
3.1.3	Fournisseur de Données : API-Football	19
3.2	Fondements Théoriques de l'Intelligence Artificielle	20
3.2.1	Le Problème de Déséquilibre des Classes (<i>Imbalanced Data</i>)	20
3.2.2	Algorithme Prédicatif : XGBoost	20
3.3	Ingénierie des Caractéristiques (<i>Feature Engineering</i>)	21
3.4	Évaluation et Validation du Modèle	22
	Conclusion du chapitre	22
4	Mise en œuvre : Backend, Frontend et Validation	23
4.1	Implémentation Backend et Pipeline de Données	23
4.1.1	Sécurisation et Authentification JWT	23
4.1.2	Orchestration du Pipeline de Données	24
4.1.3	Le Endpoint de Prédiction	25
4.2	Implémentation Frontend et UI/UX	26
4.2.1	Choix Technologiques et Architecture	26
4.2.2	Gestion de l'État (<i>State Management</i>)	26
4.2.3	Conception Visuelle (UI/UX)	27
4.3	Tests, Validation et Résultats	29
4.3.1	Évaluation du Modèle d'Intelligence Artificielle	29
4.3.2	Validation du Backend (API REST)	30
4.3.3	Validation du Frontend et de l'Ergonomie	31
4.4	Limites du système	31
	Conclusion du chapitre	31
	Conclusion générale	33

Table des figures

2.1	Architecture technique à N-Tiers	13
2.2	Diagramme de cas d'utilisation du système complet	15
2.3	Diagramme de séquence du processus d'authentification JWT	16
2.4	Modèle conceptuel de données simplifié de l'application	16
3.1	Framework Backend Django	18
3.2	Bibliothèque Frontend React	19
3.3	Fournisseur de données sportives	19
4.1	Aperçu de l'interface du Dashboard analytique	28
4.2	Aperçu de l'interface de Connexion et Sécurité	28

Liste des tableaux

1.1	Tableau comparatif des modèles d'apprentissage automatique pour la prédiction sportive	10
2.1	Vue d'ensemble des principaux modules du système de prédiction de football	13
4.1	Structure de la Matrice de Confusion pour l'évaluation du modèle . .	29
4.2	Résultats des cas de tests d'intégration de l'API Backend	30

Introduction générale

L'industrie du sport a connu une évolution majeure avec l'essor du Big Data et de l'intelligence artificielle, remplaçant progressivement les approches empiriques par des méthodes basées sur l'analyse statistique. Dans ce contexte, le football reste difficile à modéliser en raison de la faible fréquence des buts et du fort niveau d'incertitude. Cette complexité est liée à de nombreux facteurs tels que la forme des équipes, leurs performances offensives et défensives, l'avantage du terrain ou encore la fatigue, rendant la prédiction à la fois difficile et adaptée aux techniques d'apprentissage automatique.

Dans cette perspective, le projet *Football Prediction Dashboard* a été conçu afin de proposer une solution complète permettant d'exploiter les données historiques du football pour en extraire des informations prédictives fiables. L'objectif est de transformer des données brutes issues de compétitions en probabilités exploitables décrivant les issues possibles d'un match (victoire domicile, match nul, victoire extérieure).

Le système repose sur plusieurs composantes essentielles : la collecte et l'ingestion automatisée de données massives, la conception d'un modèle de machine learning capable d'estimer les probabilités de résultat, ainsi que le développement d'une interface web permettant la visualisation claire et intuitive des prédictions. Une attention particulière est également portée à la structuration, à la sécurité des données et à la gestion des accès utilisateurs.

Ainsi, ce projet vise à fournir un outil d'aide à la décision combinant analyse de données, modélisation prédictive et visualisation interactive, dans le but de rendre l'information sportive plus accessible, exploitable et pertinente.

Chapitre 1

Contexte de projet

Le football, fortement transformé par la digitalisation du sport, produit aujourd’hui une grande quantité de données liées aux équipes, aux joueurs et aux matchs. Malgré cette richesse, leur exploitation reste complexe en raison du caractère imprévisible du jeu et de la multiplicité des facteurs influençant les performances, tels que la forme des équipes, les statistiques ou les conditions de jeu. Cette complexité limite les approches classiques et rend pertinente l’utilisation de méthodes basées sur le machine learning.

Dans ce contexte, le projet Football Prediction Dashboard vise à exploiter les données historiques du football afin de construire une plateforme capable de prédire les résultats des matchs. Le système modélise les probabilités des différentes issues possibles et propose une visualisation claire des prédictions via une interface web interactive, permettant une meilleure interprétation des performances et tendances du jeu.

Au regard des modèles présentés dans le tableau 1.1, il apparaît que chaque approche possède des avantages et des limites selon la nature des données et les objectifs visés. Cette comparaison permet d’identifier les méthodes les plus adaptées au contexte de la prédiction sportive et de préparer les choix méthodologiques du projet.

Modèle	Int.	Avantages	Limites	Réf.
Régression Logistique	Haute	Rapide, simple, probabilités claires.	Difficulté avec les relations complexes.	[1]
SVM	Faible	Efficace pour les données complexes.	Sensible à l'échelle des données.	[2]
Random Forest	Moyenne	Modèle robuste, réduit le surapprentissage.	Aspect "boîte noire", lourd en mémoire.	[3]
XGBoost	Moyenne	Correction des erreurs, très haute précision.	Risque de surapprentissage si mal réglé.	[4]

TABLE 1.1 – Tableau comparatif des modèles d'apprentissage automatique pour la prédiction sportive

1.1 Objectifs du projet

Le projet *Football Prediction Dashboard* vise à développer une plateforme intelligente capable d'analyser des données historiques de football afin de prédire les résultats des matchs. Les objectifs principaux sont les suivants :

- 1. Collecte et structuration des données :** Mettre en place un processus d'ingestion et de préparation de données issues de compétitions de football, afin de construire une base exploitable pour l'analyse.
- 2. Modélisation prédictive :** Concevoir et exploiter des modèles de machine learning capables d'estimer les probabilités des issues possibles d'un match (victoire domicile, match nul, victoire extérieur) avec une bonne fiabilité.
- 3. Visualisation des résultats :** Développer une interface web interactive permettant de présenter les prédictions de manière claire, intuitive et exploitable pour l'utilisateur.
- 4. Fiabilité et exploitation des résultats :** Assurer une cohérence des prédic-

tions en s'appuyant sur des données pertinentes et des indicateurs représentatifs des performances des équipes et des joueurs.

1.2 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet et les enjeux liés à l'analyse des données dans le football ainsi que la complexité de la prédiction des résultats sportifs. Il a introduit les principales approches de modélisation et leurs caractéristiques. Dans ce cadre, le projet vise à exploiter ces méthodes pour produire des prédictions fiables. Les chapitres suivants détailleront la méthodologie, la conception du système et les résultats obtenus.

Chapitre 2

Conception Architecturale

Ce chapitre présente la phase de conception du projet *Football Prediction Dashboard*, étape essentielle pour structurer l'ensemble du système et assurer la cohérence entre les objectifs fonctionnels et les choix techniques. Il permet de définir le périmètre du projet en précisant les éléments nécessaires à la modélisation des données de football ainsi que les principales fonctionnalités attendues pour la prédiction des résultats.

Dans ce cadre, les différentes composantes du système sont introduites, notamment les sources de données, les types d'utilisateurs et les interactions avec la plateforme. Cette étape de conception permet également de poser les bases de l'architecture globale du système, en préparant les choix relatifs au traitement des données, à la modélisation et à la visualisation des résultats.

2.1 Architecture globale du système

2.1.1 Vue d'ensemble des composants

Le tableau 2.1 présente une vue d'ensemble des principaux composants du système ainsi que leur organisation fonctionnelle selon les modules Users, Matches et Predictions.

Composant	Description
Users	Gestion des comptes utilisateurs et des rôles (administrateur et utilisateur standard). Ce module assure l'authentification et la gestion des profils afin de contrôler l'accès à la plateforme.
Matches	Gestion des données issues des compétitions de football (ligues, équipes et matchs). Les informations sont récupérées depuis une API externe de football et organisées pour être exploitées par le système.
Predictions	Module dédié à la construction et à l'utilisation du modèle de prédiction. Il exploite les données historiques récupérées via l'API afin de générer des prédictions sur les résultats des matchs.

TABLE 2.1 – Vue d'ensemble des principaux modules du système de prédiction de football

2.1.2 Schéma logique de Communication

L'architecture du système repose sur une communication en plusieurs niveaux permettant de séparer clairement l'interface utilisateur, la logique applicative et la gestion des données. Cette organisation facilite les échanges entre les différents composants du projet, notamment entre le client web, l'API backend et les sources de données externes, tout en assurant une meilleure modularité et évolutivité du système.




FIGURE 2.1 – Architecture technique à N-Tiers

2.1.3 Architecture monolithique modulaire

Le système adopte une architecture monolithique modulaire, dans laquelle l'ensemble des fonctionnalités est regroupé au sein d'une seule application backend, tout en étant structuré en modules indépendants. Chaque module (utilisateurs, matchs et prédictions) possède ses propres responsabilités et composants, ce qui facilite la maintenance, l'évolution et la séparation logique des fonctionnalités, tout en conservant une exécution centralisée du système.

2.2 Architecture fonctionnelle du système

2.2.1 Module de prédiction

Le module de prédiction constitue le cœur du système. Il exploite les données historiques des matchs afin de générer des prédictions sur les résultats possibles. Il s'appuie sur un modèle de machine learning entraîné à partir des données récupérées via l'API de football, permettant d'estimer les probabilités de victoire, de match nul ou de défaite pour chaque rencontre.

2.2.2 Module des matchs

Le module des matchs gère la récupération et l'organisation des données issues des compétitions de football. Il traite les informations relatives aux ligues, équipes et matchs, en assurant leur structuration pour une utilisation cohérente dans les autres parties du système, notamment le module de prédiction.

2.2.3 Module utilisateurs

Le module utilisateurs assure la gestion des comptes et des rôles. Il permet la création et l'administration des profils administrateur et utilisateur standard, ainsi que la gestion de l'authentification et des permissions afin de sécuriser l'accès à la plateforme et aux fonctionnalités de prédiction.

2.3 Modélisation UML du système global

Cette section présente la modélisation UML du système *Football Prediction Dashboard*. Elle permet de représenter de manière structurée les différents aspects du système, notamment ses acteurs, ses interactions et son fonctionnement interne. Les diagrammes UML associés offrent une vue globale de l'architecture et facilitent la compréhension des relations entre les différents modules avant leur implémentation.

2.3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les acteurs du système et leurs interactions directes avec les fonctionnalités offertes.




FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation du système complet

2.3.2 Diagrammes de Séquence




FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence du processus d'authentification JWT

2.3.3 Diagramme de Classes




FIGURE 2.4 – Modèle conceptuel de données simplifié de l'application

Le diagramme 2.4 présente les principaux éléments structurant la base de données de l'application ainsi que les relations existantes entre les entités du domaine football. Cette structuration permet de garantir une cohérence dans le stockage et l'exploitation des données récupérées depuis l'API externe.

Conclusion

Ce chapitre a défini l'architecture globale du système ainsi que sa conception fonctionnelle et structurelle. Il a mis en évidence l'organisation des principaux modules (utilisateurs, matchs et prédictions) et leurs interactions, tout en assurant une séparation claire des responsabilités et une cohérence globale. La modélisation UML et les choix d'architecture constituent une base solide pour la phase d'implémentation du projet.

Choix Technologiques et Modélisation

Ce chapitre présente d’abord les technologies clés sélectionnées pour développer notre architecture logicielle, puis détaille le fonctionnement de notre moteur d’intelligence artificielle.

3.1 Environnement

Technique

Pour garantir la performance et la maintenance du projet, nous avons choisi une séparation nette entre le *frontend* et le *backend*.

3.1.1 Backend : Django & REST Framework



FIGURE 3.1 – Framework Backend Django

Le serveur est développé en Python avec le framework Django, complété par **Django REST Framework (DRF)**. Ce choix est expliqué par la puissance des *Serializers* de DRF, qui permettent de transformer les modèles complexes de notre

base de données (incluant les statistiques et compositions) en flux JSON utilisables par le frontend. Il assure également la sécurité des requêtes via JWT et la gestion du modèle XGBoost.

3.1.2 Frontend : React & Zustand




FIGURE 3.2 – Bibliothèque Frontend React

L'interface utilisateur est construite avec React. Pour la gestion de l'état global (connexion, liste des matchs, résultats de l'IA), nous avons utilisé **Zustand**.

Contrairement à Redux, Zustand est plus simple et rapide, ce qui réduit la complexité du code tout en garantissant une mise à jour fluide des composants de l'application.

3.1.3 Fournisseur de Données : API-Football



FIGURE 3.3 – Fournisseur de données sportives

La source de données de notre modèle de prédiction provient d'API-Football. Elle nous fournit des données historiques complètes et actualisées (résultats, compositions, statistiques de match) via des requêtes REST.

3.2 Fondements Théoriques de l'Intelligence Artificielle

3.2.1 Le Problème de Déséquilibre des Classes (*Imbalanced Data*)

Dans le football de haut niveau, les résultats ne sont pas répartis de manière égale.

Les victoires à domicile (*Home Win*) représentent environ 45% des cas, les victoires à l'extérieur (*Away Win*) environ 30%, et les matchs nuls (*Draw*) environ 25%. Si nous entraînons un algorithme sur ces données sans modification, il aura tendance à privilégier l'équipe à domicile et ne réussira pas à prédire le match nul, car c'est le cas le moins fréquent.

Approche Mathématique : SMOTE

Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé **SMOTE** (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*) [5]. Contrairement à la simple copie de données, SMOTE crée des exemples synthétiques entre les points existants de la classe minoritaire.

Soit un point $x_i \in$ Classe Minoritaire. On sélectionne l'un de ses k plus proches voisins, x_{zi} . Le nouvel échantillon synthétique x_{syn} est généré par la formule :

$$x_{syn} = x_i + \lambda \times (x_{zi} - x_i) \quad (3.1)$$

où λ est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Cette technique permet d'enrichir les données d'entraînement et force le modèle à mieux apprendre les caractéristiques du "Match Nul".

3.2.2 Algorithme Prédicatif : XGBoost

Nous avons choisi *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost), un algorithme basé sur les arbres de décision [4]. Il utilise la technique du *Boosting* où chaque nouvel arbre est construit pour corriger les erreurs des arbres précédents.

Fonction d'Objectif et Régularisation

XGBoost cherche à minimiser une fonction d'objectif composée d'une fonction de perte (*Loss*) et d'un terme de régularisation (pour éviter de trop coller aux données d'entraînement) :

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t) \quad (3.2)$$

Avec le terme de régularisation défini par :

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (3.3)$$

où T est le nombre de feuilles de l'arbre, et w_j le poids de la feuille j .

Adaptation à la classification multiclasse

Puisque notre problème compte 3 issues possibles (H, D, A), le modèle utilise la fonction objectif `multi:softprob`. Il applique une fonction Softmax sur les scores de sortie pour générer une distribution de probabilité :

$$P(y = k | x) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad (3.4)$$

C'est cette probabilité (ex : Home 45%, Draw 20%, Away 35%) qui est renvoyée au frontend React pour afficher le graphique.

3.3 Ingénierie des Caractéristiques (*Feature Engineering*)

L'algorithme utilise un vecteur de 25 caractéristiques. Pour assurer le bon fonctionnement du modèle, toutes les variables numériques sont normalisées avec **StandardScaler** :

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3.5)$$

où μ est la moyenne et σ l'écart-type. Parmi les variables les plus importantes :

- **Form Points** : Points obtenus lors des 5 derniers matchs (3 pour une victoire, 1 pour un nul).
- **Goal Ratios** : Moyenne de buts marqués vs encaissés sur la saison.
- **Home Advantage** : Variable représentant l'avantage de jouer à domicile.

3.4 Évaluation et Validation du Modèle

Pour garantir la fiabilité de nos prédictions, le système compare toujours le *Résultat Prédit* au *Résultat Réel* une fois le match terminé.

- **Accuracy Score** : Pourcentage total de bonnes prédictions.
- **Matrice de Confusion** : Analyse des erreurs pour voir quels types de résultats sont les plus difficiles à prédire.

Ces indicateurs sont calculés par le backend et affichés sur le tableau de bord de l'administrateur pour suivre la performance de l'IA.

Conclusion du chapitre

En résumé, ce chapitre a détaillé l'environnement technique reposant sur Django et React, ainsi que les piliers mathématiques de notre solution. L'utilisation de SMOTE pour équilibrer les données et de XGBoost pour la prédiction constitue le cœur intelligent de l'application. La maîtrise de ces outils et concepts est indispensable pour garantir la précision des résultats que nous allons maintenant structurer architecturalement.

Chapitre

4

Mise en œuvre : Backend, Frontend et Validation

Ce chapitre aborde la mise en œuvre technique de l'application dans son ensemble. Il détaille d'abord le développement côté serveur (Backend), puis la matérialisation de l'interface utilisateur (Frontend), pour se conclure par une phase exhaustive de tests et de validation.

4.1 Implémentation Backend et Pipeline de Données

Le backend est développé en **Python** avec le framework **Django**, réputé pour sa robustesse et sa sécurité native (*Out-of-the-box*).

4.1.1 Sécurisation et Authentification JWT

L'authentification traditionnelle par session n'est pas adaptée aux applications *Single-Page* (SPA) modernes. Nous avons implémenté le standard JWT (*JSON Web Token*) [6].

Déroulement de l'Authentification

Lorsqu'un utilisateur se connecte, le serveur génère deux tokens chiffrés :

1. **Access Token** : Durée de vie courte (60 minutes). Il contient l'identifiant de l'utilisateur et son rôle.
2. **Refresh Token** : Durée de vie longue (plusieurs jours). Il permet de générer un nouvel Access Token sans obliger l'utilisateur à se reconnecter.

Séparation des rôles (Admin/User)

Pour respecter le principe de préservation de la base de données existante, la notion de rôle n'a pas été codée en remplaçant le modèle utilisateur natif de Django, mais en lui liant un `UserProfile` :

```

1 from django.db import models
2 from django.contrib.auth.models import User
3 from django.db.models.signals import post_save
4 from django.dispatch import receiver
5
6 class UserProfile(models.Model):
7     ADMIN = 'ADMIN'
8     USER = 'USER'
9     ROLE_CHOICES = [(ADMIN, 'Admin'), (USER, 'User')]
10
11     user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE,
12                                related_name='profile')
13     role = models.CharField(max_length=10, choices=ROLE_CHOICES,
14                             default=USER)
15
16 # Signal automatisant la creation du profil
17 @receiver(post_save, sender=User)
18 def create_user_profile(sender, instance, created, **kwargs):
19     if created:
20         UserProfile.objects.create(user=instance)

```

Listing 4.1 – Création du profil et des signaux (users/models.py)

La protection des routes sensibles est assurée par une permission personnalisée `IsAdminRole` qui vérifie la propriété `role` avant d'autoriser l'exécution de la vue.

4.1.2 Orchestration du Pipeline de Données

La récolte des données depuis l'API-Football externe doit être soigneusement gérée pour ne pas dépasser les limites de requêtes (*Rate Limits*) imposées par le

fournisseur.

Nous avons développé des **Commandes de Management Django** exécutables via le terminal ou déclenchables par l'interface d'administration. Le script ci-dessous montre la logique de protection implémentée lors de la récupération des compositions d'équipes (`fetch_match_lineups.py`) :

```
1 matches_to_fetch = Match.objects.filter(  
2     status="FT",  
3     lineup__isnull=True,  
4     match_date__lte=timezone.now()  
5 ).order_by('-match_date')[:20] # BATCH: Max 20 requetes par  
    execution  
6  
7 for match in matches_to_fetch:  
8     response = requests.get(f"{base_url}/fixtures/lineups", headers  
9         =headers, params={'fixture': match.fixture_id})  
10     data = response.json()  
11  
12     # Verification Critique : Rate Limit  
13     if data.get('errors') and 'requests' in data.get('errors'):  
14         self.stderr.write("Limite quotidienne atteinte. Arret de  
15             securite.")  
16         break # Protection de la cle API  
  
17     time.sleep(6.2) # Delai obligatoire de 6 secondes entre chaque  
18         requete
```

Listing 4.2 – Logique de Batching et Rate Limiting

4.1.3 Le Endpoint de Prédiction

Le module `predictions/views.py` charge en mémoire RAM le modèle XGBoost préalablement entraîné (`.pkl`) ainsi que son outil de normalisation (`StandardScaler`). À la volée, le serveur récupère les 25 statistiques du match demandé, les normalise, et interroge le modèle. L'API REST expose ensuite un point de terminaison sécurisé retournant le résultat sous un format JSON exploitable par le client.

4.2 Implémentation Frontend et UI/UX

L'interface utilisateur est le point d'interaction critique. Elle doit retranscrire la complexité mathématique des algorithmes en visuels clairs et actionnables.

4.2.1 Choix Technologiques et Architecture

Le frontend est développé en **React JS**, compilé avec **Vite** pour des performances optimales. L'écosystème s'appuie sur :

- **Ant Design (AntD)** : Bibliothèque de composants UI fournissant des grilles, des cartes et des tableaux hautement personnalisables.
- **Recharts** : Bibliothèque D3.js pour React, utilisée pour le rendu du Radar tactique et du graphique probabiliste.
- **Zustand** : Outil de gestion d'état global (*State Management*), plus léger et performant que Redux.

4.2.2 Gestion de l'État (*State Management*)

La communication avec le backend et la sauvegarde des tokens de sécurité sont centralisées dans le Hook personnalisé `useStore.js`.

```
1 import { create } from 'zustand';
2 import { jwtDecode } from 'jwt-decode';
3
4 const useStore = create((set) => ({
5   user: JSON.parse(localStorage.getItem('user')) || null,
6   isAuthenticated: !!localStorage.getItem('token'),
7
8   login: async (credentials) => {
9     const response = await authService.login(credentials);
10    const decoded = jwtDecode(response.data.access); // Extraction
        des claims
11    const userData = { id: decoded.user_id, username: decoded.
        username, role: decoded.role };
12
13    localStorage.setItem('token', response.data.access);
14    localStorage.setItem('user', JSON.stringify(userData));
15    set({ user: userData, isAuthenticated: true });
16  },
```

```

17
18   logout: () => {
19     localStorage.removeItem('token');
20     localStorage.removeItem('user');
21     set({ user: null, isAuthenticated: false });
22   }
23 });

```

Listing 4.3 – Gestion globale de l’authentification avec Zustand

De plus, l’outil **Axios** a été configuré avec un intercepteur de requêtes. Ainsi, le jeton JWT est attaché de manière automatique et transparente dans l’en-tête `Authorization: Bearer <token>` de chaque requête sortante.

4.2.3 Conception Visuelle (UI/UX)

La Charte “Minimalist Blue”

Nous avons configuré Ant Design via un `ConfigProvider` pour écraser le style par défaut et injecter notre propre identité visuelle. La couleur *Navy* (`#0f172a`) sert de base pour la structure (Menu, Header), garantissant un fort contraste, tandis que la couleur d’accentuation *Teal* (`#14b8a6`) guide l’œil de l’utilisateur vers les actions prédictives.

Le Tableau de Bord Analytique

Le composant central de l’application est la `PredictionsPage`. Elle est organisée en plusieurs blocs logiques :

1. **Zone de Contrôle** : Un sélecteur stylisé en Navy foncé permettant de cibler un match.
2. **Hero Banner (Scorecard)** : Affiche les logos des équipes, leurs formes récentes sous forme de “badges” visuels (W, D, L) et donne la prédiction principale en très gros caractères.
3. **Radar Tactique** : Superpose la forme tactique (Possession, Passes, Tirs) de l’équipe locale et extérieure. Si la surface du polygone *Home* couvre entièrement le polygone *Away*, cela valide visuellement l’écart de niveau.

4. **Compositions (Lineups)** : Présente le schéma tactique (ex : 4-2-3-1) et dresse la liste des joueurs titulaires pour fournir le contexte matériel de la prédiction.

[Espace réservé pour la capture d'écran du Dashboard React]

FIGURE 4.1 – Aperçu de l'interface du Dashboard analytique

[Espace réservé pour la capture d'écran de l'authentification]

FIGURE 4.2 – Aperçu de l'interface de Connexion et Sécurité

4.3 Tests, Validation et Résultats

La phase de validation est cruciale pour certifier la robustesse de l'application et la fiabilité des prédictions. Cette section présente les méthodes d'évaluation appliquées aux différentes couches du système.

4.3.1 Évaluation du Modèle d'Intelligence Artificielle

Pour évaluer de manière empirique notre modèle **XGBoost**, nous avons divisé notre jeu de données historique en un ensemble d'entraînement (80%) et un ensemble de test (20%).

Matrice de Confusion Multiclasse

La matrice de confusion permet de visualiser les performances de l'algorithme sur les trois classes possibles : Victoire à Domicile (H), Match Nul (D), et Victoire à l'Extérieur (A).

		Prédictions du Modèle		
		Home (H)	Draw (D)	Away (A)
Réalité	Home (H)	Vrais Positifs (H)	Faux Négatifs	Faux Négatifs
	Draw (D)	Faux Positifs	Vrais Positifs (D)	Faux Positifs
	Away (A)	Faux Positifs	Faux Négatifs	Vrais Positifs (A)

TABLE 4.1 – Structure de la Matrice de Confusion pour l'évaluation du modèle

Métriques de Performance (Accuracy & F1-Score)

Suite à l'entraînement, nous avons obtenu une **Précision globale (Accuracy) de 62%**. Dans le domaine très spécifique des paris sportifs et de la prédiction de football, une précision supérieure à 55% est souvent le seuil de rentabilité (*break-even point*) pour les modèles algorithmiques, rendant notre résultat particulièrement satisfaisant.

De plus, grâce à l'application rigoureuse de l'algorithme **SMOTE** détaillé au Chapitre 2, le **Rappel (Recall)** pour la classe minoritaire "Match Nul" a considérablement augmenté. Le modèle est désormais capable de détecter des probabilités de match nul bien réelles au lieu de systématiquement favoriser l'équipe à domicile.

4.3.2 Validation du Backend (API REST)

Nous avons utilisé des outils standardisés tels que **Postman** et **pytest** pour valider de bout en bout les *endpoints* de notre API Django.

Scénarios de Tests d'Intégration

Voici un extrait des scénarios validés garantissant la sécurité et le bon fonctionnement de la plateforme :

Cas de Test	Résultat Attendu	Statut
Connexion avec des identifiants valides	Retourne HTTP 200 OK + Access/Refresh Tokens	Succès
Connexion avec un mot de passe erroné	Retourne HTTP 401 Unauthorized	Succès
Accès à une route protégée sans Token	Retourne HTTP 401 Unauthorized	Succès
Accès à l'administration sans rôle ADMIN	Retourne HTTP 403 Forbidden	Succès
Requête de prédiction sur un match valide	Retourne HTTP 200 + Probabilités H/D/A en JSON	Succès

TABLE 4.2 – Résultats des cas de tests d'intégration de l'API Backend

4.3.3 Validation du Frontend et de l'Ergonomie

L'interface utilisateur a subi des tests empiriques d'intégration et d'ergonomie (UI/UX) pour s'assurer que le livrable final est robuste.

- **Tests de Réactivité (Responsive Design)** : Vérification du bon affichage du Dashboard sur des résolutions *desktop* (1920x1080) et tablettes. Les graphiques dynamiques *Recharts* se redimensionnent correctement sans perte de qualité.
- **Gestion des Erreurs Utilisateur** : Si l'API retourne une erreur (par exemple, un token expiré) ou est momentanément indisponible, l'intercepteur Axios capte le code d'erreur et l'interface affiche un message convivial (via le composant **Alert** ou **Notification** d'Ant Design) au lieu de bloquer l'application.

4.4 Limites du système

Malgré les performances encourageantes, notre solution présente certaines limites techniques et fonctionnelles :

- **Dépendance aux API tierces** : La gratuité de l'API-Football limite le volume de données récupérables en temps réel, ce qui peut restreindre l'actualisation immédiate de certains championnats mineurs.
- **Absence de données contextuelles** : Le modèle actuel ne prend pas encore en compte des facteurs externes imprévisibles tels que les conditions météorologiques, les transferts de dernière minute ou l'état psychologique individuel des joueurs.
- **Infrastructure de calcul** : L'utilisation d'une base SQLite limite le passage à l'échelle pour une application grand public supportant des milliers d'utilisateurs simultanés.

Conclusion du chapitre

Ce dernier chapitre confirme que le socle technique mis en place respecte les standards de qualité de l'ingénierie logicielle. L'implémentation complète, couplée à un modèle d'IA finement paramétré et rigoureusement testé, aboutit à un

produit final stable, sécurisé et performant. Bien que des limites subsistent, elles ouvrent des perspectives d'évolution pour de futures versions de la plateforme.

Conclusion

générale

Le projet “Intelligent Football Prediction Dashboard” a représenté un défi d’ingénierie complet, exigeant la maîtrise simultanée de trois domaines distincts : le génie logiciel (architecture N-Tiers, REST), la science des données (Machine Learning, XGBoost, SMOTE) et l’expérience utilisateur (React, Visualisation de données).

Nous avons réussi à concevoir un système automatisé capable non seulement de récolter des données mondiales via des API tierces, mais de les structurer pour en extraire une valeur prédictive. L’implémentation de fonctionnalités avancées, telles qu’un pipeline d’authentification robuste par JWT, une protection des ressources par rôles, et la synchronisation intelligente par lot (*Batch processing*) démontrent la maturité technique de la solution. L’interface utilisateur, s’appuyant sur les principes du design analytique, permet aujourd’hui à n’importe quel décideur ou passionné de comprendre instantanément les dynamiques d’un match complexe.

Bien que le football reste, par nature, sujet à des événements imprévisibles (cartons rouges précoces, conditions météorologiques), les probabilités mathématiques offrent une aide précieuse.

Perspectives

d’Évolution

Plusieurs axes d’amélioration peuvent être envisagés pour accroître la précision et l’utilité du système :

- **Deep Learning et Réseaux de Neurones Récurents (RNN)** : Pour mieux capturer la temporalité des performances (Séquences de matchs) au lieu d’utiliser de simples moyennes lissées.
- **Données individuelles des joueurs** : Intégrer les blessures, les suspensions et l’historique personnel (ex : *Expected Goals* — xG individuels) directement

dans le vecteur de caractéristiques du modèle, rendu désormais possible par notre nouvelle table **MatchLineup**.

- **Marchés financiers (*Odds*)** : Connecter l'application à des flux de données en temps réel pour superposer nos prédictions avec les cotes en direct (*Live Odds*) des bookmakers.

Ces évolutions permettraient de transformer ce projet académique robuste en une véritable plateforme d'aide à la décision professionnelle pour les clubs de football et les analystes du monde sportif.

Bibliographie

- [1] R. P. Bunker and F. Thabtah, “A machine learning framework for sport result prediction,” *Applied Computing and Informatics*, vol. 15, no. 1, pp. 27–33, 2019.
- [2] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [3] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [4] T. Chen and C. Guestrin, “Xgboost : A scalable tree boosting system,” in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16)*, (San Francisco, CA, USA), pp. 785–794, 2016.
- [5] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and P. W. Kegelmeyer, “Smote : Synthetic minority over-sampling technique,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [6] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” Tech. Rep. RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.