

PetSitterHub — Schema del database

Database relazionale PostgreSQL, 11 tabelle.

Le tabelle

Tabella	Colonne principali	A cosa serve
users	id, email, password_hash, full_name, role, city, phone	Tutti gli utenti; role = owner / sitter / admin
pets	id, owner_id, name, species, size, notes, photo_url	Animali dei proprietari
sitter_profiles	id, user_id, bio, accepted_pets, verification_status, photo_url, place_photo_url	Dati extra dei sitter e foto
services	id, sitter_id, type, price, unit	Servizi offerti da ogni sitter
availability	id, sitter_id, day, start_time, end_time, is_booked	Fasce di disponibilit� dei sitter
bookings	id, owner_id, sitter_id, service_id, pet_id, start_date, end_date, start_time, end_time, status, total_price, accepted_at	Prenotazioni; status traccia il flusso
payments	id, booking_id, amount, status, provider_ref, paid_at	Pagamenti legati alle prenotazioni
messages	id, booking_id, sender_id, content, is_read, sent_at	Chat tra proprietario e sitter
reviews	id, booking_id, owner_id, sitter_id, rating, comment, created_at	Recensioni (voto 1-5)
notifications	id, user_id, type, content, is_read, created_at	Notifiche automatiche
disputes	id, booking_id, opened_by, reason, status, created_at	Dispute gestite dagli admin

Relazioni principali

users 1—N pets · users 1—N bookings (come proprietario)

sitter_profiles 1—N services · sitter_profiles 1—N availability · sitter_profiles 1—N bookings (come sitter)

pets 1—N bookings · services 1—N bookings

bookings 1—1 payments · bookings 1—N messages · bookings 1—1 reviews · bookings 1—N disputes

users 1—N notifications

I collegamenti usano chiavi esterne (l'id di una riga citato in un'altra tabella), con ON DELETE CASCADE dove appropriato: eliminando un utente si eliminano i suoi dati collegati.

Stati che tracciano i flussi

Prenotazione (status):

richiesta → accettata → confermata → completata (oppure annullata)

Pagamento (status): in_attesa → pagato (o rimborsato / fallito)

Verifica sitter (verification_status): in_attesa → approvato / rifiutato

Disputa (status): aperta → in_esame → risolta / respinta

Scelte tecniche

- Una sola tabella users per tutti i ruoli → autenticazione unica, meno duplicazione.
- Prenotazione legata a un animale specifico (pet_id) → si sa per chi e il servizio.

- payments separato da bookings + campo accepted_at → il pagamento avviene solo dopo l'accettazione del sitter.
- Recensione vincolata a una prenotazione completata (UNIQUE su booking_id) → una sola recensione per servizio, solo da chi lo ha usato.
- Indici su città, ruolo, tipo servizio, disponibilità, stato prenotazione e notifiche → ricerche più veloci.
- Le foto non sono salvate nel database: si salva solo il link (photo_url) all'immagine ospitata su Cloudinary.