

📁 Umi 项目结构（约定式）

```
1  my-umi-app/
2  |— config/                # 配置文件
3  |   |— config.ts         # 主配置
4  |   |— routes.ts         # 路由配置（可选）
5  |— mock/                 # Mock 数据
6  |— src/
7  |   |— .umi/             # 临时文件（自动生成）
8  |   |— app.tsx           # 运行时配置
9  |   |— global.less       # 全局样式
10 |   |— pages/            # 【约定】页面目录
11 |   |   |— index.tsx     # 首页 /
12 |   |   |— users/        # /users
13 |   |   |   |— index.tsx # /users
14 |   |   |   |— [id].tsx  # /users/:id
15 |   |   |— login.tsx     # /login
16 |   |— layouts/          # 【约定】布局
17 |   |   |— index.tsx     # 全局布局
18 |   |   |— admin.tsx     # 匹配 /admin/*
19 |   |— components/       # 业务组件
20 |   |— models/           # 【约定】全局数据流
21 |   |— services/         # API 请求封装
22 |   |— utils/            # 工具函数
23 |— package.json
24 |— tailwind.config.ts    # 可选: Tailwind
```

📌 约定优于配置：文件放对位置，Umi 自动识别！

🖼️ 1782895141643

注意项目api和node的版本

到时候用组件就好了

interceptors: 拦截相应进行处理,

use注册信息,处理状态码信息

返回内容数据给接口的调用者

umi的models下状态管理,异步处理

ProComponents 是库有更多默认行为

class MyComponent extends React.Component 类要继承

子组件props可以不接收

fragment可以作为根元素聚合各部分而不会产生实际DOM

useState() 生成状态

key不可以是随机数

受控组件指不再受DOM控制

在条件渲染hooks可能hooks多种状态

事件类型:()=>{}

? 可选

e.Target.value() 取input的值

value input设置值

checked 选择

type 输入框类型

name name属性

key设置li

filter(id => id !== id) 删除

传递回调函数

父组件渲染时子组件渲染(全量渲染)

三元运算 ? 真:假