CARA MENGINSTALL ZABBIX DI UBUNTU 20.04

A. MENGINSTALL ZABBIX REPOSITORY

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb

dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb

apt update

NB: jika terjadi error, disarankan untuk mendonlot ulang zabbixnya

B. INSTALL ZABBIX SERVER, FRONTEND, AGENT

Gunakan perintah berikut untuk menginstall server Zabbix, frontend, konfigurasi apache, skrip SQL, dan paket agen

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

C. BUAT DATABASE AWAL

Pastikan kalian memiliki server yang berjalan sebelum melanjutkan. Jalankan perintah ini pada host database kalian

mysql -uroot -p (lalu masukkan password kosong)

Buat database Zabbix dan atur ke set karakter dan collation:

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;

Buat pengguna Zabbix baru tetapkan kata sandi yang mudah di ingat:

mysql> create user zabbix@localhost identified by ‘contoh (ini password kalian)’;

C. BUAT DATABASE AWAL

Berikan semua hak istimewa pada database Zabbix ke pengguna Zabbix:

```
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

Enable opsi log_bin_trust_function_creators:

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Lalu exit

```
mysql> quit;
```

C. BUAT DATABASE AWAL

Impor skema awal dan data ke database Zabbix di host server Zabbix. Masukkan kata sandi yang anda buat sebelumnya saat di minta

```
# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Enter Password: (password sebelumnya)

Nonaktifkan opsi log_bin_trust_function_creators

```
# mysql -uroot -p
```

password(barusan)

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

D. KONFIGURASI DATABASE SERVER UNTUK SERVER ZABBIX

Edit file konfigurasi server Zabbix (/etc/zabbix/zabbix_server.conf) untuk mengatur kata sandi database dengan menemukan(ctrl+w) ‘DBPassword=password’

di “#DBPassword=” hashtag(#) nya dihilangkan atau disebut “uncommand”

lalu DBPassword=password baru(disarankan mudah di ingat)

lalu ctrl+o, enter(buat save), ctrl+x(exit)

E. MULAI ZABBIX SERVER DAN AGEN PROSES

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

F. BUKA ZABBIX DI BROWSER

#ip a

cek ip kalian, lalu masukkan ip tsb di web, misal: 192.168.83.128 akan membuka web apache.

namun jika ingin memasuki zabbix tambahkan: 192.168.83.128/zabbix

Setelah itu ikuti petunjuk dilayar untuk menyelesaikan pengaturan zabbix

1. MENGINSTALL SERVER ZABBIX DI UBUNTU

Pada Langkah ini penginstal akan memeriksa prasyaratan. Yang akan memeriksa apakah semua paket yang diperlukan dan modul pjp dikonfigurasi dengan benar. Jika kalian melihat pesan kesalahan apapun, perbaiki sebelum melanjutkan ke berikutnya. Lalu klik tombol “Langkah selanjutnya” untuk melajutkan

2. MENGINSTALL SERVER ZABBIX DI UBUNTU

Pastikan penginstalan disini diikuti dengan benar:

Database type: MySQL

Database host: localhost

Database port: 0

Database name: Zabbix

Store credentials in: Plain text : HashiCorp Vault

User: Zabbix

Password: password yang disetting di “DBPassword=..” sebelumnya

3. MEMASANG SERVER ZABBIX DI UBUNTU

Zabbix server name: Nama bebas

Default time zone: pilih daerah kalian (UTC+07:00) untuk Jakarta

Default theme: bebas

4. INSTALASI SELESAI

Jika berhasil, anda akan menerima pesan bahwa anda telah menginstall Zabbix. Lalu klik finish, setelah itu masukkan username dan password nya sebagai berikut

Username: Admin

Password: zabbix

SELAMAT, INSTALASI ZABBIX BERHASIL