

**1. Investigue la siguiente lista de etiquetas las cuales afectan los formatos que actúan a nivel de párrafo.**

Etiquetas

**<p> </p>** Se utiliza para poner el texto en bloques.

**<center></center>** Se utiliza para centrar el elemento en la página.

**<pre></pre>** Se utiliza para escribir texto preformateado; manteniendo espacios, saltos de líneas y tabuladores intactos.

**<blockquote></blockquote>** Se utiliza para que el texto tenga indentación.

**2. Investigue cual es el número máximo y mínimo que reconoce HTML a la derecha de la etiqueta H y mencione para que se utilizan.**

La etiqueta **<h1>** se utiliza como encabezado de una sección. HTML cuenta con seis diferentes niveles de encabezados, h1 el más importante y h6 el menos importante.

**3. Investigue la siguiente lista de etiquetas las cuales nos permiten cambiar el aspecto del tipo de letra que estemos utilizando y se pueden utilizar dentro de un párrafo**

Etiquetas

**<b></b>** Se utiliza para poner el texto en negrita.

**<i></i>** Se utiliza para hacer cursiva la letra.

**<u></u>** Se utiliza para subrayar el texto.

**<s></s>** Se utiliza como tachado de texto.

**<tt> </tt>** Se utiliza como teletype tipo de letra

**<sup></sup>** Se utiliza como superíndice.

**<sub></sub>** Se utiliza como subíndice.

**<big> </big>** Se utiliza para letras grandes.

**<small></small>** Se utiliza para letra pequeña.

**<blink></blink>** Se utiliza para un texto con parpadeo.

**4. Investigue la siguiente lista de etiquetas las cuales nos permiten cambiar los estilos del texto que estemos utilizando, estas etiquetas realmente no son de formato, párrafo o texto, pero hay que utilizarlas en algunos sitios.**

Etiquetas

**<cite></cite>** Marca una referencia a una fuente, o el autor de un texto citado.

**<code></code>** Es el apropiado para marcar el código de un programa.

**<strong></strong>** Se utiliza para remarcar un texto con negrita.

**<em></em>** Es el apropiado para marcar con énfasis las partes importantes de un texto

**<kbd></kbd>** Marca el texto que debe introducir el usuario.

**<samp></samp>** Señala lo que es una salida de un programa.

**<abbr></abbr>** El elemento HTML **<abbr>** (o *Elemento de Abreviación HTML*) representa una abreviación y opcionalmente proporciona a descripción completa para ella. Si está presente, el atributo title debe contener la descripción completa y nada más.

**5. Investigue para que se utilizan las siguientes etiquetas en HTML.**

Etiquetas

**<hr></hr>** Crea una línea de separación horizontal.

**<br></br>** Se utiliza para salto de línea.

**<!-- texto -->** Se utiliza como comentario en el código.

**6. ¿Para qué utilizas el atributo ALIGN y cuáles son los valores de este atributo?**

**Descripción del atributo align.**

Es posible alinear elementos en bloque (tablas, imágenes, objetos, párrafos, etc.) en el lienzo con el atributo

**Valores del atributo align.**

align = left|center|right|justify

**7. ¿Cuál es la diferencia entre establecer el color del texto desde el atributo TEXT (de la etiqueta BODY) y con el atributo COLOR (de la etiqueta FONT)?**

La diferencia es que cuando se pone una etiqueta text con un color de texto se aplicará a todo el cuerpo de la página web, por el contrario, con la etiqueta Font se aplica el color solo al texto que se encuentre entre esta etiqueta.

**8. ¿Cuáles son los principales atributos de la etiqueta HR?**

ALIGN=LEFT, RIGTH ó CENTER:

NOSHADE:

SIZE=*n*:

WIDTH=*n* ó *n*%:

**9. Investigue cual es el uso del signo más y menos como parte de los valores del atributo size.**

En el atributo size podemos incrementar el nivel de la letra o decrementarlo con los signos + y – respectivamente.

**10. Realice una lista de las etiquetas y atributos que se hayan trabajado en esta práctica y realiza un resumen de cada una de ellas.**

Etiquetas.

**<blockquote></blockquote>**

**<h1></h1>** Se utiliza para un encabezado

**<b></b>** Se utiliza para poner el texto en negrita.

**<i> </i>** Se utiliza para hacer cursiva la letra.

**<u> </u>** Se utiliza para subrayar el texto.

**<s> </s>** Se utiliza como tachado de texto.

**<tt> </tt>** Se utiliza como teletype tipo de letra

**<sup> </sup>** Se utiliza como superíndice.

**<sub> </sub>** Se utiliza como subíndice.

**<big> </big>** Se utiliza para letras grandes.

**<small> </small>** Se utiliza para letra pequeña.

**<blink></blink>** Se utiliza para un texto con parpadeo.

**<cite></cite>** Marca una referencia a una fuente, o el autor de un texto citado.

**<code></code>** Es el apropiado para marcar el código de un programa.

**<strong></strong>** Se utiliza para remarcar un texto con negrita.

**<em></em>** Es el apropiado para marcar con énfasis las partes importantes de un texto

**<kbd></kbd>** Marca el texto que debe introducir el usuario.

**<samp></samp>** Señala lo que es una salida de un programa.

**<abbr></abbr>** El **elemento HTML <abbr>** (o *Elemento de Abreviación HTML*) representa una abreviación y opcionalmente proporciona a descripción completa para ella. Si está presente, el atributo title debe contener la descripción completa y nada más.

**<hr> </hr>** Crea una línea de separación horizontal.

**<br> </br>** Se utiliza para salto de línea.

**<!-- texto -->** Se utiliza como comentario en el código.

**<p></p>** Se utiliza para poner un texto como párrafo en el documento

**<center></center>** Se utiliza para centrar el contenido que está dentro de la etiqueta

**<pre> </pre>** Se utiliza para poner todo el texto en formato predefinido