

LCQUI

Estratégia e Evidências de Verificação da Implementação

Projeto LCQUI

Baseline de 26 de setembro de 2026

Natureza deste documento. Este documento não constitui fonte normativa do comportamento do LCQUI. A autoridade normativa permanece na especificação principal. Este documento registra estratégia, rastreabilidade e evidências de que a implementação é verificada contra aquela especificação.

O documento principal responde o que o LCQUI deve fazer. Este documento responde como sabemos que a implementação satisfaz a especificação, sem redefinir o comportamento esperado.

Sumário

1	Estratégia	3
1.1	Oráculo e precedência	3
1.2	Camadas	3
1.3	TDD incremental e RED/GREEN	3
1.4	Limitações	3
2	Rastreabilidade	3
2.1	Primeira cadeia executada	4
2.2	Segunda cadeia executada	4
2.3	Exemplo não executado	4
3	Backend	5
3.1	Suites existentes	5
4	Security Rules	5
5	E2E	6
6	Resultados da baseline	6
6.1	Estados	6
6.2	Execução de 26 de setembro de 2026	6

6.3	Classificação das 16 falhas de integração	7
7	Evidência de IMP-RULES-001	7
7.1	Contrato e fontes	7
7.2	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	8
7.3	Mudança e regressão	8
7.4	Ambiente e estado final	9
8	Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)	9
8.1	Contrato M9 derivado	9
8.2	Primitiva implementada	9
8.3	Casos permanentes e ciclo RED/GREEN	10
8.4	Operação real protegida e ausência de escrita parcial	11
8.5	Ambiente e estratégia Node 20	11
8.6	Resultados e regressão	11
8.7	Escopo e pendências	12

1 Estratégia

1.1 Oráculo e precedência

A verificação parte da seguinte precedência:

documentação normativa $\rightarrow$ CUE $\rightarrow$ Alloy $\rightarrow$ matriz de implementação $\rightarrow$ implementação

Os worklogs M0–M13 registram rationale e contraexemplos, mas não substituem a redação normativa final. A implementação existente também não altera o contrato silenciosamente. Um conflito real entre fontes normativas interrompe o trabalho até que seja relatado e resolvido na fonte competente.

1.2 Camadas

- testes unitários isolam funções puras ou dependências controladas por mocks;
- testes de integração exercitam Admin SDK, callables e serviços locais;
- testes de Security Rules usam os Emulators e contextos autenticados;
- testes E2E exercitam fluxos observáveis no navegador;
- build, typecheck e lint fornecem evidência estrutural, não conformidade funcional.

1.3 TDD incremental e RED/GREEN

A unidade de trabalho é uma ou poucas features **IMP-*** fortemente relacionadas. Primeiro se extrai o contrato e se cria um teste que falha pela ausência ou divergência pretendida (RED). A menor mudança de implementação é então feita até o teste passar (GREEN), seguida da regressão relevante. Uma falha de ambiente, dependência ou comando é *INFRA_FAILURE*; ela não é um RED válido de produto.

Uma feature somente pode mudar para **NÃO DIVERGENTE** depois da revisão das obrigações normativas e da aprovação das camadas aplicáveis de backend, Rules, frontend e E2E, sem divergência conhecida restante. Esse estado não equivale a homologação de produção.

1.4 Limitações

Teste aprovado demonstra apenas os cenários cobertos. Mocks não provam integração; compilação não prova invariantes; e uma suite legada pode codificar contrato anterior. Resultados devem registrar versão, comando, escopo e classificação da falha. Ausência de teste não é evidência de conformidade.

2 Rastreabilidade

A cadeia mínima de evidência é:

Norma $\downarrow$ **IMP-*** $\downarrow$ **TEST-*** $\downarrow$ arquivo de teste $\downarrow$ resultado

Cada caso permanente recebe um identificador estável por camada:

- TEST-UNIT-*: lógica isolada;
- TEST-INT-*: integração com serviços locais;
- TEST-RULES-*: autorização em Firestore ou Storage Rules;
- TEST-E2E-*: fluxo observável no navegador.

O sufixo deve ser legível e estável. Quando houver milestone relevante, ele pode ser incorporado, por exemplo TEST-RULES-M9-001. O registro associa o ID à referência normativa exata, à feature da matriz, ao arquivo/símbolo exercitado, ao resultado e à evidência da execução.

2.1 Primeira cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 11, CUE M9 e Alloy M9 → IMP-RULES-001 → TEST-RULES-M9-001-014 → functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts → PASS (14/14)

O RED foi executado contra as Rules anteriores: onze casos detectaram a divergência e três controles já conformes passaram. Depois da mudança mínima, os catorze casos passaram e a suíte completa de Rules passou com 62/62 testes.

2.2 Segunda cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 10.2–10.4 e Alloy M9 → IMP-ROLE-003 (Etapa A) → TEST-INT-M9-AUTH-001-015 e -OP-001-004 → functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts → PASS Node 20 (19/19)

O RED foi executado contra o mecanismo anterior (claims JWT) e seis casos detectaram a divergência; após a primitiva transacional persistida, os dezenove casos passam sob Node 20.19.6, junto de 53/53 testes unitários e da operação real `revogarUsuarioPapel`. A feature IMP-ROLE-003 permanece DIVERGENTE porque as demais callables não foram migradas.

2.3 Exemplo não executado

O encadeamento abaixo é somente um exemplo de identificação futura; não declara teste criado nem resultado:

Uma futura feature IMP-* → seu TEST-* → arquivo ainda não criado → resultado ainda não produzido

Não se preenchem resultados futuros e não se cria rastreabilidade retroativa por inferência. A evidência deve nascer da execução registrada.

3 Backend

Os testes de backend são derivados em conjunto de CUE, Alloy, Seções normativas e da divergência descrita na matriz.

Fonte	Tradução para cenário concreto
Fixture CUE válida	cenário positivo com payload, precondições e estado posterior esperados
Fixture CUE inválida	rejeição explícita, sem efeitos parciais
Witness Alloy SAT	cenário positivo alcançável, materializado com entidades e relações concretas
Assertion ou propriedade Alloy	um ou mais cenários negativos, de transição ou concorrência
Seção normativa e matriz	autorização, efeitos, falhas, auditoria e lacuna específica da feature

Um resultado UNSAT não é copiado mecanicamente para Jest. A propriedade formal é traduzida em arranjo, operação, interleaving quando aplicável e assertions observáveis. Jest é usado para lógica/callables; Firebase Emulator Suite, para integração; e `@firebase/rules-unit-testing`, para Rules.

3.1 Suites existentes

Na baseline desta rodada, `auth.test.ts` e `domain/*.test.ts` são unitários/mocados. Os testes de integração sob `integration/` e os testes de notificações, patrimônio, reagentes, relatórios, roteiros e turmas usam Admin SDK ou `firebase-functions-test` em processo e dependem dos Emulators. Nenhum deles chama o Functions Emulator por HTTP.

Os 46 casos atuais de `relatorios.test.ts` contêm assertions triviais e são classificados como testes estruturais/textuais de baixo valor. Permanecem na baseline, mas um PASS nesses casos não prova os comportamentos descritos.

4 Security Rules

Security Rules são verificadas com `@firebase/rules-unit-testing` contra Firestore e Storage Emulators locais. Casos devem cobrir, conforme aplicável:

- acesso permitido e acesso negado;
- o mesmo ato por outro usuário;
- o mesmo usuário sobre outro recurso;
- token ou claims obsoletos;
- conta inativa, versão divergente e papel persistido divergente;
- documento de autoridade ausente e estado alterado entre leitura e commit.

Dados de preparação são inseridos com Rules desabilitadas somente no bloco de arranjo. A operação sob teste usa contexto autenticado ou não autenticado real. Nenhum teste desta camada pode atingir um projeto Firebase remoto.

A primeira feature planejada para este pipeline é **IMP-RULES-001**, sobre autoridade de usuário, versão e papéis. Ela não foi implementada nem corrigida nesta rodada.

5 E2E

Os casos E2E derivam principalmente da Seção 9 (fluxos), da Seção 8 (telas e estados) e da Seção 7 (resultados e regras). O estado atual da interface não é fonte para inventar comportamento.

Playwright CLI é ferramenta de exploração: snapshots, locators, requests, console, screenshots e depuração. Playwright Test mantém specs, assertions e regressão automatizada. A exploração não substitui a suite permanente.

Locators permanentes preferem papel, label e texto semanticamente estável; `data-testid` é usado quando necessário. Seletores CSS baseados na estrutura visual devem ser evitados. Sessões exploratórias independentes não compartilham estado sem intenção explícita.

O bootstrap Playwright 1.61.1 com browsers Nix está disponível, mas esta rodada não criou configuração de suite nem teste E2E de negócio. Esses artefatos devem nascer com o primeiro fluxo real.

6 Resultados da baseline

6.1 Estados

PASS comando executou e todas as verificações abrangidas passaram;

FAIL comando executou e preservou uma ou mais falhas;

NOT_RUN não executado nesta baseline;

BLOCKED pré-condição externa impediu a execução;

INFRA_FAILURE ferramenta, dependência ou ambiente impediu observar o produto;

KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE falha coerente com divergência já registrada na matriz;

LEGACY_TEST_EXPECTATION fixture ou expectativa codifica interface/estado anterior e requer rederivação normativa.

6.2 Execução de 26 de setembro de 2026

Ambiente observado: Node 26.8.1, npm 11.19.0, Java 21.0.12, Jest 29.7.0, Firebase CLI 15.29.0 e Playwright 1.61.1. O backend declara Node 20; o aviso de engine produzido pelo Node 26 fica registrado e não impediu a baseline.

Verificação	Estado	Evidência
Backend build	PASS	<code>npm run build</code> ; exit 0. <code>functions/lib</code> permaneceu ignorado.
Backend lint	FAIL	<code>npm run lint</code> ; ESLint local iniciou e encontrou 82 erros existentes, sem falha de infraestrutura.
Jest unitário	PASS	<code>npm run test:unit</code> ; 3 suites, 53 testes aprovados, 0 falhas.
Rules	PASS	<code>npm run test:rules</code> ; 2 suites, 48 testes aprovados, 0 falhas; Emulators encerrados.
Integração	FAIL	<code>npm run test:integration</code> ; 7 suites: 3 passaram e 4 falharam; 69 testes passaram e 16 falharam.
Wrapper agregado	FAIL	<code>npm run test:emulator</code> ; Rules passaram, integração preservou exit 1 e os Emulators foram encerrados.
Frontend typecheck	PASS	<code>npx -no-install tsc -noEmit</code> ; exit 0.
Frontend lint	FAIL	<code>npm run lint</code> ; 79 erros e 29 avisos existentes.
Playwright boots-trap	PASS	Dependências e browser Nix 1.61.1; smoke aprovado na rodada anterior, não repetido.

6.3 Classificação das 16 falhas de integração

Treze falhas são classificadas como `LEGACY_TEST_EXPECTATION` nesta baseline: dez fixtures de reagentes não fornecem `idResumoReagente`; uma expectativa patrimonial exige texto antigo de validação; e dois casos de usuário não preparam a autoridade ativa agora exigida antes da regra que pretendem testar. Essa classificação não autoriza atualizar os testes sem rederivá-los da norma.

Três falhas são `KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE`: uma em patrimônio e duas em compartilhamento de roteiro executam leitura depois de escrita na mesma transação Firestore. As áreas correspondentes já estão `DIVERGENTES` na matriz. Nenhuma causa foi corrigida nesta rodada.

Não houve `INFRA_FAILURE` após a instalação local do ESLint e a criação dos wrappers. A baseline vermelha representa código/expectativas existentes e continua visível pelos exit codes.

7 Evidência de IMP-RULES-001

Feature: IMP-RULES-001 — autoridade de usuário, versão e papéis nas Firestore Security Rules.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Os helpers aceitavam autenticação ou papel declarado na claim sem consultar atividade, versão e papel persistidos; as coleções de papel também tinham leitura ampla para qualquer autenticado.

7.1 Contrato e fontes

Foram aplicadas a Seção 7/M9, que é a fonte normativa única de autorização, a interpretação obrigatória de M9 e a tabela de coleções da Seção 11, a shape `#M9Usuario/#M9Papel` do CUE e as propriedades e witnesses de `specification/alloy/operations/authorization_m9.als`. O escopo desta evidência é a autoridade base: autenticação, existência e atividade do usuário, versão corrente, conjunto fechado de papéis, concessão persistida e superfície das coleções de autoridade.

Escopo de almoxarifado, ACL de domínio e Storage permanecem em IMP-RULES-002-004.

7.2 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

O arquivo de teste dedicado é:

```
functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts
```

Ele usa `@firebase/rules-unit-testing` contra o Firestore Emulator. Dados privilegiados são inseridos com Rules desabilitadas somente no arrange; cada operação observada usa contexto autenticado ou não autenticado real.

ID	Obrigação observada	Rules gas	anti- gas	Rules novas
TEST-RULES-M9-001	Não autenticado nega	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-002	UID sem <code>Usuarios</code> nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-003	Usuário inativo nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-004	Token sem versão nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-005	Versão obsoleta nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-006	Versão e papel persistido coerentes permitem	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-007	Ausência de papel nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-008	Papel desconhecido nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-009	Claim sem papel persistido nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-010	Papel persistido incompatível com token nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-011	Leitura de papel limita próprio/terceiro/query	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-012	Coleção interna permanece negada	PASS	con-	PASS
TEST-RULES-M9-013	Versão persistida inválida nega	FAIL	espe-	PASS
TEST-RULES-M9-014	<code>id_usuario</code> do papel incompatível nega	FAIL	espe-	PASS

No RED funcional, 11 de 14 casos falharam pela aceitação indevida das Rules antigas; os três restantes eram controles já satisfeitos. Após a implementação, TEST-RULES-M9-001-014 passou integralmente.

7.3 Mudança e regressão

`firestore.rules` passou a exigir documento `Usuarios/uid` existente e ativo, versão persistida inteira e não negativa igual à `claim`, papel pertencente ao conjunto fechado e documento do papel no mesmo UID com `id_usuario` correspondente. As coleções `Professor` e `Aluno` permitem o

documento próprio ou Chefia; as demais coleções de papel permitem somente o documento próprio. Escritas de papel e coleções internas continuam negadas ao cliente.

As expectativas dos testes legados não foram alteradas. Seu arrange recebeu somente fixtures M9 válidas para que cada caso continuasse medindo sua ACL de domínio original. A regressão `npm run test:rules` passou: 3 suites, 62 testes aprovados e nenhuma falha. A regressão unitária `npm run test:unit` passou: 3 suites e 53/53 testes.

7.4 Ambiente e estado final

As execuções usaram Node 26.8.1; o backend declara Node 20. A baseline de Rules antes da mudança passou com 48/48 e o Emulator aceitou toda a campanha, logo `NODE26_IMPACT = NONE_FOR_RULES`. Isto não torna Node 26 equivalente ao runtime de produção de Cloud Functions: evidências futuras de Functions devem ser reproduzidas em Node 20.

Estado final: NÃO DIVERGENTE para as obrigações examinadas de IMP-RULES-001. Isso não significa homologação de produção e não altera o estado de IMP-RULES-002, IMP-RULES-003 ou IMP-RULES-004.

8 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)

Feature: IMP-ROLE-003 — autorização persistida no commit.

Estado anterior: DIVERGENTE. O backend autorizava por `validarPermissao`, que decide somente pela claim JWT; a maioria das mutações não relia atividade, versão e papel persistidos, e o escopo de domínio era consultado fora da unidade transacional.

Estado depois: DIVERGENTE. Esta rodada entrega apenas a fundação de autoridade persistida M9 e migra o primeiro conjunto restrito de operações de usuários/papéis. As demais callables ainda não foram migradas, logo a feature transversal permanece aberta e as contagens globais da matriz não mudam.

8.1 Contrato M9 derivado

A decisão de autoridade base exige, de forma fail closed: autenticação; `Usuarios/uid` existente e `ativo=true`; `versao_permissoes` persistida inteira e não negativa; claim `versao_permissoes` presente e igual à persistida; claim `roles` em lista; toda claim de papel pertencente ao conjunto fechado e com concessão persistida cujo `id_usuario` coincide com o UID; e o papel exigido pela operação presente entre os papéis afirmados e persistidos. Fontes: Seção 7/M9, a interpretação normativa da Seção 10.2–10.4 (*erratum* M9), CUE `formal_m9_autorizacao` e Alloy M9 (M9-INV-001/002/005/008, M9-WIT-014/017/018) e a superfície já fixada em IMP-RULES-001. Escopo específico de domínio (vínculo de almoxarifado, ownership de professor) permanece fora da primitiva base.

8.2 Primitiva implementada

`functions/src/auth.ts`

- `PAPEIS_CONHECIDOS`: conjunto fechado M9 como fonte única no backend, reutilizado por

`functions/src/usuarios.ts`.

- `extrairClaimsAutoridade(request)`: valida apenas a estrutura das claims (auth, lista de papéis, conjunto fechado, versão inteira não negativa).
- `resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, papeisRequeridos)`: núcleo transacional; lê, na mesma transação do efeito, `Usuarios/uid` e cada documento de papel, e decide. Retorna `{uid, papeis, versaoPermissoes, papelAutorizado}`.
- `validarAutoridadePersistida/ validarAutoridadePersistidaComClaims`: conveniências para pré-checagem antes de efeitos externos, reexecutando a leitura numa transação.
- `validarPermissao` permanece marcada como **LEGACY AUTH PATH**, explicitamente insuficiente para mutações críticas M9.

8.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

`functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts`

Os casos usam Firestore Emulator e Admin SDK (não são mocks), com claims e `request` construídos determinísticamente. A tabela registra a fonte normativa, o comportamento do mecanismo anterior (RED) e o resultado após a implementação (GREEN).

ID	Obrigação observada	Antes		Depois
TEST-INT-M9-AUTH-001	Não autenticado nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-002	UID sem <code>Usuarios</code> nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-003	Usuário inativo nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-004	Claim sem versão nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-005	Versão obsoleta nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-006	Versão corrente + papel persistido autoriza	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-007	Papel permitido ausente nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-008	Papel desconhecido nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-009	Claim de papel sem concessão persistida nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-010	Papel persistido não afirmado na claim nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-011	Documento de papel com UID incompatível nega	FAIL		PASS
TEST-INT-M9-AUTH-012	<code>roles</code> não-array nega	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-013	Multi-role válido (Aluno+Bolsista) autoriza	PASS	con-	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-014	Multi-role com papel desconhecido nega	PASS	con-	PASS

O RED foi executado antes da implementação, contra o mecanismo anterior: 6 de 19 casos falharam (002, 003, 005, 009, 011 e OP-002), evidenciando precisamente a aceitação de token

sem atividade, sem versão corrente e sem papel persistido. Após a implementação, os 19 casos passam.

8.4 Operação real protegida e ausência de escrita parcial

Além da primitiva, `functions/src/usuarios.ts` foi migrado para a nova autoridade transacional nas operações `convidarUsuario`, `revogarUsuarioPapel` e no núcleo `alterarPapel`. O bloco seguinte do mesmo arquivo de teste prova a operação real.

ID	Resultado
TEST-INT-M9-AUTH-OP-001	Chefia corrente e persistida autoriza; revogação aplicada.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-002	Token obsoleto nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-003	Chefia inativa nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-004	Claim de Chefe sem documento persistido nega e não muda.

Cada caso negado verifica o estado persistido posterior, não apenas o `HttpError`: o documento do papel do alvo e o `ativo` permanecem.

8.5 Ambiente e estratégia Node 20

O backend declara `engines.node=20`. A evidência final foi executada em Node **20.19.6** (npm 10.8.2). O `nixpkgs` atual removeu `nodejs_20` por EOL em 30/04/2026; a execução usou `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` como fornecimento temporário, sem alterar `flake.lock` e sem alterar o Home Manager:

```
NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY; HOME_MANAGER_CHANGED = NO
```

8.6 Resultados e regressão

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
<code>npm run build</code>	PASS
<code>npm run test:unit</code>	PASS (53/53)
<code>TEST-INT-M9-AUTH-* + -OP-* (emulator)</code>	PASS (19/19)
<code>usuarios.integration.test.ts (fixtures M9)</code>	PASS (2/2)
<code>npm run test:integration</code>	90 passam / 14 falham

A baseline registrada era 69 passam / 16 falham. A diferença é integralmente explicada: os 19 casos M9 são novos e passam, e 2 casos legados de `usuarios.integration.test.ts` que já falhavam por fixture sem autoridade persistida passaram a ter `arrange M9` válido. As 14 falhas remanescentes estão somente em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), nenhuma em `auth/usuarios`; nenhuma falha nova não explicada.

O lint direcionado aos arquivos alterados não introduz novos erros; os avisos remanescentes (`no-explicit-any` em `catch` legado e no teste legado) já existiam.

8.7 Escopo e pendências

Migrado nesta etapa: `alterarPapel`, `convidarUsuario` e `revogarUsuarioPapel`, com a decisão de chefia relida na transação do efeito (fecha TOCTOU). A ordem de `convidarUsuario` mantém efeitos de Firebase Auth após uma pré-chechagem M9 e antes da revalidação transacional; o risco residual (criação de identidade Auth entre pré-chechagem e commit) fica registrado como dependência futura, sem redesenho do workflow de convite nesta rodada.

Não migrado: reagentes, patrimônio, turmas, posts, roteiros, notificações, relatórios, etiquetas; e IMP-ROLE-001, IMP-ROLE-002 e IMP-IDEM-001 permanecem intocados. IMP-ROLE-003 continua DIVERGENTE por desenho.